



Config
(1 fois)

```
git config --global user.name "Prénom Nom"
git config --global user.email votre@adresse
git config --global push.default simple
git config --global credential.helper cache
git config --global core.editor notepad
```



git

AIDE - MÉMOIRE

sous Windows



Opérations locales (à effectuer dans le répertoire du projet)

Initialisation du dépôt

```
git init
notepad .gitignore
```

Définition des fichiers /
répertoires à exclure lors des
commits

Commit (tous les fichiers)

```
git add .
git commit
```

Commit (fichiers spécifiques)

```
git add fichier(s)
git commit
```



Documentation

```
git help [commande]
```

Informations

```
git log
git show
gitk
```

Comparaisons

```
git status
git diff
meld .
```



Utilisation d'un dépôt distant (identifié par une url)

local → distant

1^{er} *push* (sauf si le dépôt a été cloné)

```
git remote add origin url
git push -u origin master
```

Push ultérieurs (pour le même dépôt)

```
git push
```

distant → local

Clonage du dépôt

```
git clone url
```

Récupération des
derniers *commits*

```
git pull
```

Peut aussi être utilisé pour
la résolution de conflits

Résolution des conflits

```
git status
notepad fichier
git add fichier
git commit
git push
```

Pour chaque
fichier contenant
des conflits.

Documentation détaillée : [Git](https://git-scm.com/)