

Etiquetas de PHP

Cuando PHP analiza un fichero, busca las etiquetas de apertura y cierre, que son `<?php` y `?>`, y que indican a PHP dónde empezar y finalizar la interpretación del código. Este mecanismo permite embeber a PHP en todo tipo de documentos, ya que todo lo que esté fuera de las etiquetas de apertura y cierre de PHP será ignorado por el analizador.

PHP también permite la etiqueta de apertura abreviada `<?` (la cual está desaconsejada debido a que sólo está disponible si se habilita con la directiva `short_open_tag` del fichero de configuración `php.ini`, o si PHP se configuró con la opción `--enable-short-tags`).

Si un fichero contiene solamente código de PHP, es preferible omitir la etiqueta de cierre de PHP al final del mismo. Así se previene la adición de espacios en blanco o nuevas líneas accidentales después de la etiqueta de cierre, lo cual causaría efectos no deseados debido a que PHP comenzará la salida del búfer cuando no había intención por parte del programador de enviar ninguna salida en ese punto del script.

```
<?php  
echo "Hola mundo";  
  
// ... más código  
  
echo "Última sentencia";  
  
// el script finaliza aquí sin etiqueta de cierre de PHP
```

Salir de HTML

Unidad II: Referencias del Lenguaje PHP

Cualquier cosa fuera de un par de etiquetas de apertura y cierre es ignorado por el intérprete de PHP, lo que permite que los ficheros de PHP tengan contenido mixto. Esto hace que PHP pueda ser embebido en documentos HTML para, por ejemplo, crear plantillas.

```
<p>Esto va a ser ignorado por PHP y mostrado por el navegador.</p>
<?php echo 'Mientras que esto va a ser interpretado.'; ?>
<p>Esto también será ignorado por PHP y mostrado por el navegador.</p>
```

Este ejemplo funciona como estaba previsto, porque cuando PHP intercepta las etiquetas de cierre `?>`, simplemente comienza a imprimir cualquier cosa que encuentre (a excepción de una nueva línea inmediatamente después; véase la [separación de instrucciones](#)) hasta que dé con otra etiqueta de apertura a menos que se encuentre en mitad de una sentencia condicional, en cuyo caso el intérprete determinará el resultado de la condición antes de tomar una decisión de qué es lo que tiene que saltar. Vea el siguiente ejemplo.

Empleo de estructuras con condiciones

Ejemplo #1 Salida avanzada usando condiciones

```
<?php if ($expresión == true): ?>
    Esto se mostrará si la expresión es verdadera.
<?php else: ?>
    En caso contrario se mostrará esto.
<?php endif; ?>
```

En este ejemplo, PHP saltará los bloques donde la condición no se cumpla, incluso si están fuera de las etiquetas de apertura/cierre de PHP, los saltará según la condición debido a que el intérprete salta los bloques contenidos dentro de una condición que no se cumpla.

Para imprimir bloques de texto grandes, es más eficiente abandonar el modo intérprete de PHP que enviar todo el texto a través de [echo](#) o [print](#).

En PHP 5 existen hasta cinco pares de etiquetas de apertura y cierre diferentes, dependiendo de la configuración de PHP. Dos de estas, `<?php ?>` y `<script language="php"> </script>`, siempre están disponibles. También existe una etiqueta `echo` abreviada, `<?= ?>`, que siempre está disponible en PHP 5.4.0 y posteriores.

Las otras dos son las etiquetas abreviadas y las etiquetas al estilo de ASP. De por sí, aunque algunos encuentran prácticas, las etiquetas abreviadas y las etiquetas al estilo ASP son menos portables, no recomendándose por lo general.