

A continuación, se presentan 10 ejercicios, cada uno contiene un script que parece correcto a simple vista, pero oculta un error sutil. Usted debe:

1. Explicar qué intenta hacer el script.
2. Identificar el error y corregirlo.
3. Describir el procedimiento que utilizaron para detectarlo (análisis del código, mensaje de error, resultado inesperado, etc.).

Ejercicio 1

```
USE [master];  
GO
```

```
RESTORE DATABASE [VentasAgriculturasDB]  
FROM DISK = N'C:\Backups\VentasAgriculturasDB_Full.bak'  
WITH RECOVERY, STATS = 10;
```

```
RESTORE DATABASE [VentasAgriculturasDB]  
FROM DISK = N'C:\Backups\VentasAgriculturasDB_Diff.bak'  
WITH NORECOVERY, STATS = 10;
```

Ejercicio 2

```
BACKUP LOG [VentasAgriculturasDB]  
TO DISK = N'C:\Backups\VentasAgriculturasDB_Log.trn'  
WITH NORECOVERY;
```

```
BACKUP DATABASE [VentasAgriculturasDB]  
TO DISK = N'C:\Backups\VentasAgriculturasDB_Full.bak'  
WITH FORMAT, INIT;
```

Ejercicio 3

```
USE [TiendaVentasDB];  
GO
```

```
DELETE FROM [dbo].[Clients]  
WHERE [Status] = 'Inactive'  
AND [ID_Client] NOT IN (  
    SELECT DISTINCT [ID_Client]  
    FROM [dbo].[Transactions]  
    WHERE [TransactionDate] > DATEADD(YEAR, -1, GETDATE())  
);
```

Ejercicio 4

```
USE [TiendaVentasDB];
GO

ALTER INDEX ALL ON [dbo].[vw_TransactionsWithTotal] REBUILD;
```

Ejercicio 5

```
USE [VentasAgricolasDB];
GO

INSERT INTO [dbo].[vw_VentasConTotal] (ID_Venta, Cliente, Producto, Fecha,
Cantidad, Precio, Total)
VALUES (100, 'Juan', 'Frijol rojo', GETDATE(), 5, 750.00, 3750.00);
```

Ejercicio 6

```
USE [ReservasHotel];
GO

UPDATE [dbo].[Habitaciones]
SET [Estado] = 'Disponible';
```

Ejercicio 7

```
DECLARE @DatabaseName SYSNAME = 'VentasAgricolasDB';
DECLARE @BackupPath NVARCHAR(500);
DECLARE @FileName NVARCHAR(500) = @BackupPath + @DatabaseName +
N'_Full_Dynamic.bak';

BACKUP DATABASE @DatabaseName
TO DISK = @FileName
WITH FORMAT, INIT, NAME = N'Respaldo completo dinámico';
```

Ejercicio 8

```
USE [master];
GO

DECLARE @DatabaseName SYSNAME = 'TiendaVentasDB';
DECLARE @BackupFile NVARCHAR(500) = N'C:\Backups\TiendaVentasDB_Email.bak';

BACKUP DATABASE @DatabaseName
TO DISK = @BackupFile
WITH FORMAT, INIT;

EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail
    @profile_name = 'Admin',
    @recipients = 'admin@empresa.com',
    @subject = 'Respaldo completado',
    @body = 'El respaldo completo de la base de datos se realizó correctamente.';
```

Ejercicio 9

```
USE [ReservasHotel];  
GO
```

```
EXEC [dbo].[AgregarServicioAReserva]  
    @ReservaID = 1,  
    @ServicioID = 99,  
    @Cantidad = 2;
```

Ejercicio 10

```
USE [VentasAgricultorasDB];  
GO
```

```
DECLARE @ClienteID INT = 1;  
DECLARE @ProductoID INT = 1;  
DECLARE @CantidadVendida INT = 3;
```

```
BEGIN TRANSACTION;
```

```
INSERT INTO [dbo].[Ventas] ([ID_Cliente], [ID_Producto], [Fecha], [Cantidad])  
VALUES (@ClienteID, @ProductoID, GETDATE(), @CantidadVendida);
```

```
UPDATE [dbo].[Productos]  
SET [Stock] = [Stock] - @CantidadVendida;
```

```
COMMIT TRANSACTION;
```