

- [Recordatorio funciones de listas](#)
- [Ejercicios](#)

Recordatorio funciones de listas

Función de lista	Descripción	Sintaxis	Ejemplo práctico
append()	Agrega un elemento al final de la lista	<code>lista.append(elemento)</code>	<pre>numeros = [1, 2, 3]
` ` numeros.append(4)
` ` print(numeros)
Resultado:[1, 2, 3, 4]</pre>
insert()	Agrega un elemento en una posición específica de la lista	<code>lista.insert(posición, elemento)</code>	<pre>numeros = [1, 2, 4, 5]
` ` numeros.insert(2, 3)
` ` print(numeros)
Resultado:[1, 2, 3, 4, 5]</pre>
remove()	Elimina el primer elemento de la lista que coincide con el elemento especificado	<code>lista.remove(elemento)</code>	<pre>numeros = [1, 2, 3, 4]
` ` numeros.remove(3)
` ` print(numeros)
Resultado:[1, 2, 4]</pre>
pop()	Elimina y devuelve el último elemento de la lista, o el elemento de la posición especificada	<code>lista.pop()</code> <code>
` ` lista.pop(posición)</code>	<pre>numeros = [1, 2, 3]
` ` numeros.pop()
` ` print(numeros)
Resultado:[1, 2]</pre>
clear()	Elimina todos los elementos de la lista	<code>lista.clear()</code>	<pre>numeros = [1, 2, 3]
` ` numeros.clear()
` ` print(numeros)
Resultado:[]</pre>
index()	Devuelve la posición del primer elemento de la lista que	<code>lista.index(elemento)</code>	<pre>numeros = [1, 2, 3, 4]
` ` print(numeros.index(3))
Resultado:2</pre>

Función de lista	Descripción	Sintaxis	Ejemplo práctico
	coincide con el elemento especificado		
count()	Devuelve la cantidad de veces que aparece un elemento en la lista	<code>lista.count(elemento)</code>	<pre> numeros = [1, 2, 2, 3, 3, 3]
`print(numeros.count(3))
Resultado:3 </pre>
sort()	Ordena los elementos de la lista de menor a mayor (o de mayor a menor si se especifica <code>reverse=True</code>)	<pre> lista.sort()
`lista.sort(reverse=True) </pre>	<pre> numeros = [3, 1, 4, 2]
`numeros.sort() <br>`print(numeros)
Resultado:[1, 2, 3, 4] </pre>
reverse()	Invierte el orden de los elementos de la lista	<code>lista.reverse()</code>	<pre> numeros = [1, 2, 3]
`numeros.reverse() <br>`print(numeros)
Resultado:[3, 2, 1] </pre>
copy()	Devuelve una copia de la lista	<code>nueva_lista = lista.copy()</code>	<pre> numeros = [1, 2, 3]
`nuevos_numeros = numeros.copy() <br>`print(nuevos_numeros)
 </pre>
split()	Divide una cadena de texto en una lista de subcadenas utilizando un separador dado	<code>cadena.split(separador)</code>	<pre> cadena = "Hola,como,estas"
 </pre>
startswith()	Devuelve True si la cadena comienza con el prefijo especificado,	<code>cadena.startswith(prefijo)</code>	<pre> palabra = "Python" comienza_con_p = palabra.startswith("P") # comienza_con_p será True </pre>

Función de lista	Descripción	Sintaxis	Ejemplo práctico
	de lo contrario devuelve False		

Ejercicios

1. Escribe un programa que pida al usuario una lista de números enteros separados por comas y muestre por pantalla el mayor de ellos. `max(lista)`, `cadena.split(separador)`,
2. Escribe un programa que pida al usuario una lista de palabras separadas por comas y muestre por pantalla aquellas que empiecen por una letra determinada. `cadena.split(separador)`, `cadena.startswith(prefijo)`
3. Escribe un programa que pida al usuario una lista de números enteros separados por comas y muestre por pantalla cuántos de ellos son mayores que 10 y cuántos son menores o iguales que 10. `cadena.split(separador)`, `lista.count(elemento)`
4. Crea un programa que reciba una lista de nombres y devuelva una nueva lista con los nombres que empiezan por "A". Utiliza la función `startswith()`.
5. Crea un programa que reciba una lista de números enteros y devuelva una nueva lista con los números pares de la lista original. Utiliza el operador módulo `%`. `lista.append(elemento)`