

Análisis del modelo de datos AS-IS

En este apartado se va a realizar un entendimiento del esquema físico real, la calidad y la estructura real, las dependencias y el acoplamiento, así como la revisión de la metadata implícita, las convenciones, la evolución de tablas y columnas, el volumen de los datos.

A continuación, se describe el diccionario de las tablas del sistema, de los módulos que se migrarán (Personas, Productos, Proveedores, Reservas y Seguridades):

Módulo	Nombre tabla	Motor	Definición	#Filas	Tamaño en bytes	Observaciones
Personas	per_calle	InnoDB	Almacena las calles para saber su sector	-	49.152	- Esta tabla no se usa en este esquema
Personas	per_caracteristica	InnoDB	Contiene las características especiales de una persona, tall	11.057	2.195.456	- Comentario incompleto
Personas	per_ciudad	InnoDB	Almacena las ciudades, cantones	32	32.768	
Personas	per_denominacion	InnoDB	Contiene el título, profesión o denominación de la persona,	13	16.384	- Comentario incompleto
Personas	per_direccion	InnoDB	Almacena todas las direcciones de la persona	132	65.536	
Personas	per_ficha_medica	InnoDB	Contiene los datos de la ficha médica de la persona	18	49.152	
Personas	per_identificacion	InnoDB	Almacena los números de identificación que posee una persona	14.427	2.195.456	
Personas	per_nacionalidad	InnoDB	Tabla que almacena los gerundios de los países, o puede ser	61	16.384	- Comentario incompleto
Personas	per_orientacion_calle	InnoDB	Tabla que almacena los datos de la	-	16.384	- Esta tabla no se usa en este esquema

			orientación de la calle			
Personas	per_pais	InnoDB	Tabla que almacena los países del mundo	283	16.384	
Personas	per_persona	InnoDB	Tabla que almacena los datos generales con los que se le ide	19.695	4.096.000	- Comentario incompleto
Personas	per_provincia	InnoDB	Almacena las posibles provincias de cualquier país	37	32.768	
Personas	per_relacion	InnoDB	Contiene los datos de una relación entre dos personas, A he	20	65.536	- Comentario incompleto
Personas	per_sector_courier	InnoDB		-	32.768	- Esta tabla no se usa en este esquema - No tiene comentario
Personas	per_sincroniza_con	InnoDB		-	49.152	- Esta tabla no se usa en este esquema - No tiene comentario
Personas	per_subsector_courier	InnoDB	Subsector del courier	-	32.768	- Esta tabla no se usa en este esquema
Personas	per_telefono	InnoDB	Almacena todos los teléfonos de una persona	305	98.304	
Personas	per_tipo_caracteristica	InnoDB	Contiene el tipo de característica de la persona, que puede	6	16.384	- Comentario incompleto
Personas	per_tipo_direccion	InnoDB	Almacena los tipos de dirección posibles, puede ser DOMICILI	2	16.384	- Comentario incompleto

Personas	per_tipo_empresa	InnoDB	Tabla que almacena el tipo de empresa, en caso de ser una pe	10	16.384	- Comentario incompleto
Personas	per_tipo_ficha_medica	InnoDB	Contiene los tipos de ficha médica, puede ser, enfermedad ac	-	16.384	- Esta tabla no se usa en este esquema
Personas	per_tipo_identificacion	InnoDB	Almacena los tipos posibles de identificación, puede ser CED	3	32.768	- Comentario incompleto
Personas	per_tipo_relacion	InnoDB	Contiene los tipos de relaciones existentes, hermano(a), esp	2	32.768	- Comentario incompleto
Personas	per_tipo_telefono	InnoDB	Almacena el tipo del teléfono del cliente	2	16.384	
Personas	per_zona	InnoDB		-	16.384	- Esta tabla no se usa en este esquema - No tiene comentario
Productos	prd_archivo_producto	InnoDB	Almacena los archivos de productos	-	32.768	- Esta tabla no se usa en este esquema
Productos	prd_cuenta_x_impuesto	InnoDB	Almacena las cuentas del impuesto	-	49.152	- Esta tabla no se usa en este esquema
Productos	prd_cuenta_x_insumo	InnoDB	Tabla que almacena las cuentas por insumo	-	49.152	- Esta tabla no se usa en este esquema
Productos	prd_cuenta_x_producto	InnoDB	Almacena las cuentas del producto	-	49.152	- Esta tabla no se usa en este esquema
Productos	prd_detalle_patron_insumo	InnoDB	Tabla que almacena los detalles del patrón de insumos	111	81.920	

Productos	prd_disponibilidad	InnoDB	Tabla que almacena las fechas de disponibilidad del producto	-	32.768	- Esta tabla no se usa en este esquema
Productos	prd_idioma_x_itinerario	InnoDB	Almacena el itinerario en diferentes idiomas configurados	3.554	1.802.240	
Productos	prd_idioma_x_producto	InnoDB		2.508	622.592	- No tiene comentario
Productos	prd_impuesto	InnoDB	Almacena los impuestos y/o descuentos aplicados sobre cada p	23	16.384	- Comentario incompleto
Productos	prd_impuesto_x_insumo	InnoDB	Tabla que almacena los impuestos a los que está sujeto un ins	3.136	409.600	- Comentario incompleto
Productos	prd_impuesto_x_producto	InnoDB	Tabla que almacena los impuestos que aplican sobre cada prod	-	49.152	- Esta tabla no se usa en este esquema
Productos	prd_insumo	InnoDB	Almacena los insumos que se necesitarán en un viaje, para un	2.925	802.816	- Comentario incompleto
Productos	prd_insumo_anexo	InnoDB		-	49.152	- Esta tabla no se usa en este esquema - No tiene comentario
Productos	prd_insumo_x_itinerario	InnoDB	Almacena todos los insumos por cada itinerario (TABLA DE CRU	5.198	1.196.032	- Comentario incompleto
Productos	prd_itinerario	InnoDB	Almacena el itinerario del producto, en caso de ser operació	3.875	475.136	- Comentario incompleto

Productos	prd_mantenimiento	InnoDB	Tabla que sirve para grabar el mantenimiento que se le dará al producto	-	49.152	- Esta tabla no se usa en este esquema
Productos	prd_operacion	InnoDB	Tabla que almacena las operaciones por empresa	2	16.384	
Productos	prd_parametro_cotizador	InnoDB	Tabla que almacena todos los parámetros del cotizador	-	16.384	- Esta tabla no se usa en este esquema
Productos	prd_patron_insumo	InnoDB	Tabla que almacena las cabeceras para los patrones de insumo	12	16.384	
Productos	prd_precio_insumo	InnoDB	Tabla que almacena el listado de precios por insumo	24.105	3.178.496	
Productos	prd_precio_producto	InnoDB	Tabla que almacena los distintos precios de los productos	3.666	442.368	
Productos	prd_precio_x_temporada	InnoDB	Almacena la utilidad de cada tipo de producto por cada tempo	33.962	6.864.896	- Comentario incompleto
Productos	prd_producto	InnoDB	Almacena los productos del sistema	1.826	491.520	
Productos	prd_producto_x_precio_producto	InnoDB		3.608	622.592	- No tiene comentario
Productos	prd_rango_impuesto	InnoDB		4	32.768	- No tiene comentario
Productos	prd_super_tipo_insumo	InnoDB	Tabla que almacena el super tipo de insumo	11	32.768	
Productos	prd_temporada	InnoDB	Almacena las temporadas que existen en el año	13	16.384	

Productos	prd_tipo_inclusion	InnoDB	Tabla que almacena el tipo de comida incluida	12	16.384	
Productos	prd_tipo_insumo	InnoDB	Almacena los tipos de insumo, como por ejemplo: ropa, acceso	2.358	393.216	
Productos	prd_tipo_producto	InnoDB	Almacena el tipo de producto	38	32.768	
Productos	prd_unidad_estrategica	InnoDB	Tabla que almacena la unidad estratégica del negocio	2	49.152	
Proveedores	prv_archivo_proveedor	InnoDB	Almacena los archivos relacionados con el proveedor	397	81.920	
Proveedores	prv_cabecera_xml	InnoDB	Tabla que almacena transitoriamente las compras que vienen en el archivo XML de subida masiva.	-	98.304	- Esta tabla no se usa en este esquema
Proveedores	prv_compra	InnoDB	Tabla que almacena las compras de insumos, bienes y servicio	-	81.920	- Esta tabla no se usa en este esquema
Proveedores	prv_contabilidad_detalle_prv	InnoDB		-	98.304	- Esta tabla no se usa en este esquema - No tiene comentario
Proveedores	prv_cuenta_x_proveedor	InnoDB	Almacena las cuentas que necesita el proveedor	37	49.152	
Proveedores	prv_detalle_compra	InnoDB	Tabla que almacena el detalle de	-	49.152	- Esta tabla no se usa en este esquema

			insumos, bienes y servicios			
Proveedores	prv_detalle_valor_compra	InnoDB	Almacena el detalle de valores totales de la compra	-	49.152	- Esta tabla no se usa en este esquema
Proveedores	prv_detalle_valor_compra_x_item	InnoDB	Almacena el detalle valor de la compra por cada ítem del det	-	49.152	- Esta tabla no se usa en este esquema
Proveedores	prv_detalle_valor_xml	InnoDB	Almacena el detalle de valores totales de la compra subida desde el archivo XML	-	49.152	- Esta tabla no se usa en este esquema
Proveedores	prv_detalle_valor_xml_x_item	InnoDB	Almacena el detalle valor de la compra por cada ítem del detalle del XML	-	49.152	- Esta tabla no se usa en este esquema
Proveedores	prv_detalle_xml	InnoDB	Tabla que almacena transitoriamente el detalle de insumos, bienes y servicios y activos fijos contenidos en los archivos XML	-	49.152	- Esta tabla no se usa en este esquema
Proveedores	prv_forma_pago_compra	InnoDB	Almacena la forma de pago de la compra	-	49.152	- Esta tabla no se usa en este esquema
Proveedores	prv_generico_zip	InnoDB	Tabla que almacena los datos genéricos para colocar en los insumos de las compras subidas por ZIP	-	49.152	- Esta tabla no se usa en este esquema
Proveedores	prv_proveedor	InnoDB	Almacena las personas que proveen los productos o insumos	388	131.072	

Proveedores	prv_sustento_tributario	InnoDB	Tabla que almacena los datos de sustento tributario	11	16.384	
Proveedores	prv_tipo_forma_pago_compra	InnoDB	Almacena el tipo de forma de pago con la que se realiza una compra	2	16.384	
Proveedores	prv_tipo_identificacion_especial	InnoDB	Tabla que guarda el tipo de indentificación especial del SRI para proveedores	12	16.384	
Reservas	res_afinidad	InnoDB	Permite configurar los tipos de afinidad que existen para relacionar pasajeros	19	16.384	
Reservas	res_anticipo_x_nota_credito	InnoDB		13	49.152	- No tiene comentario
Reservas	res_archivo_reserva	InnoDB	Almacena los archivos relacionados con la reserva	14.215	1.982.464	
Reservas	res_cantidad_ocupacion	InnoDB	Tabla que sirve para almacenar el número total de habitacion	-	49.152	- Esta tabla no se usaen este esquema
Reservas	res_clasificador_excluido	InnoDB	Ventana que almacena los clasificadores de insumos excluídos de la reinserción de cantidad	-	32.768	- Esta tabla no se usaen este esquema
Reservas	res_clasificador_mercado	InnoDB		12	16.384	- No tiene comentario
Reservas	res_comisionante_cuadro_venta	InnoDB		11	32.768	- No tiene comentario
Reservas	res_configuracion_x_estado	InnoDB		7	16.384	- No tiene comentario

Reservas	res_cotizador	InnoDB	Almacena los datos del cotizador de un producto de una reser	-	49.152	- Esta tabla no se usaen este esquema
Reservas	res_detalle_reserva	InnoDB		66.735	26.345.472	- No tiene comentario
Reservas	res_detalle_valor	InnoDB	Tabla que almacena los totales de la cabecera de la reserva	15.892	2.228.224	
Reservas	res_detalle_valor_prd	InnoDB	Almacena los valores resultantes de la reserva del producto	135.135	14.204.928	
Reservas	res_detalle_valor_x_insumo	InnoDB		321.113	32.063.488	- No tiene comentario
Reservas	res_encabezado_pie	InnoDB	Tabla que almacena el encabezado y el pie del itinerario por	2	49.152	- Comentario incompleto
Reservas	res_fee_comercial	InnoDB		9	16.384	- No tiene comentario
Reservas	res_fee_comercial_x_reserva	InnoDB		7.421	917.504	- No tiene comentario
Reservas	res_forma_pedido	InnoDB	Tabla que almacena las formas de pedido de la orden	-	16.384	- Esta tabla no se usaen este esquema
Reservas	res_guia	InnoDB	Tabla que almacena los proveedores guias	7	49.152	
Reservas	res_idioma_x_itinerario	InnoDB	Tabla que almacena los itinerarios en los diferentes idiomas	131.699	37.322.752	
Reservas	res_insumo_x_itinerario	InnoDB		118.773	32.576.252	- No tiene comentario

Reservas	res_itinerario	InnoDB	Almacena el itinerario en la reserva	127.196	15.253.504	
Reservas	res_lugar	InnoDB		143	16.384	- No tiene comentario
Reservas	res_meta_semanal	InnoDB	Ingreso del valor de la meta semanal	2	32.768	
Reservas	res_nota_credito	InnoDB		52	81.920	- No tiene comentario
Reservas	res_observacion_general	InnoDB	Almacena las observaciones generales de reserva	41	32.768	
Reservas	res_observacion_proveedor	InnoDB	Tabla que almacena las observaciones de los proveedores	30.857	11.059.200	
Reservas	res_orden_trabajo	InnoDB	Tabla que almacena las órdenes de trabajo y genera el código con el que se trabajará	-	81.920	- Esta tabla no se usa en este esquema
Reservas	res_origen_reserva	InnoDB	Tabla que almacena el origen de la reserva	-	16.384	- Esta tabla no se usa en este esquema
Reservas	res_personal_orden_trabajo	InnoDB	Tabla que almacena todo el personal para escoger en la orden de trabajo	-	32.768	- Esta tabla no se usa en este esquema
Reservas	res_persona_x_reserva	InnoDB	Tabla que almacena las personas que van a intervenir en una	16.207	3.080.192	- Comentario incompleto
Reservas	res_persona_x_reserva_x_producto	InnoDB	Persona por reserva y por producto (TABLA DE CRUCE)	307.563	43.057.152	
Reservas	res_proveedor_cuadro_venta	InnoDB		-	32.768	- Esta tabla no se usa en este esquema

						- No tiene comentario
Reservas	res_registro_estado	InnoDB	Tabla que permite ingresar el registro completo cuando se re	9.283	1.982.464	- Comentario incompleto
Reservas	res_reserva	InnoDB	Almacena las reservas que se realicen sobre todos los produc	5.823	3.375.104	- Comentario incompleto
Reservas	res_tipo_experiencia	InnoDB	Tabla que almacena el tipo de experiencia de la reserva	-	16.384	- Esta tabla no se usaen este esquema
Reservas	res_tipo_habitacion	InnoDB	Tabla que almacena todos los tipos de habitación definidos p	136	16.384	- Comentario incompleto
Reservas	res_tipo_reserva	InnoDB	Tabla que almacena los tipos de reservas que pueden existir	-	16.384	- Esta tabla no se usaen este esquema
Reservas	res_ultimo_saldo_x_cliente	InnoDB	Tabla que almacena el último saldo anual por cliente	-	32.768	- Esta tabla no se usaen este esquema
Reservas	res_usuario_realizado_por	InnoDB	Tabla que almacena un usuario que se presentará siempre en el reporte de cierre de file	-	32.768	- Esta tabla no se usaen este esquema
Reservas	res_vuelo	InnoDB		632	81.920	- No tiene comentario
Reservas	res_wepackage	InnoDB		-	32.768	- Esta tabla no se usaen este esquema - No tiene comentario
Seguridades	seg_auditoria	InnoDB	Tabla que almacena los	288.842	160.088.064	

			movimientos y eventos que se realizan			
Seguridades	seg_estado_reserva	InnoDB		10	16.384	- No tiene comentario
Seguridades	seg_estado_reserva_x_perfil	InnoDB		31	49.152	- No tiene comentario
Seguridades	seg_intento_fallido	InnoDB		1.096	98.304	- No tiene comentario
Seguridades	seg_logeo_usuario	InnoDB	Contiene el registro de entrada y salida de los usuarios al	4.251	425.984	- Comentario incompleto
Seguridades	seg_modulo	InnoDB	Contiene los módulos del sistema, según haya contratado el c	12	16.384	
Seguridades	seg_modulo_x_perfil	InnoDB	Contiene los módulos que tiene cada perfil	39	49.152	
Seguridades	seg_objeto	InnoDB	Contiene todos los objetos creados para la aplicación	892	180.224	
Seguridades	seg_opcion_menu	InnoDB	Contiene las opciones de los menús	330	81.920	
Seguridades	seg_parametriza_auditoria	InnoDB	Almacena el listado de tablas a auditar.	28	49.152	
Seguridades	seg_perfil	InnoDB	Contiene todos los perfiles del sistema	7	16.384	
Seguridades	seg_perfil_x_opcion_menu	InnoDB	Contiene las opciones de menú a las que tiene acceso un perf	1.044	147.456	- Comentario incompleto
Seguridades	seg_permiso_especial	InnoDB	Tabla que almacena todos los tipos de permiso especial	15	16.384	
Seguridades	seg_permiso_especial_x_perfil	InnoDB		35	49.152	- No tiene comentario

Seguridades	seg_permiso_objeto_x_perfil	InnoDB	Tabla que almacena los tipos de permiso que tiene sobre un o	1.778	196.608	- Comentario incompleto
Seguridades	seg_usuario	InnoDB	Contiene el listado de usuarios que pueden acceder al sistem	29	147.456	- Comentario incompleto

Las principales falencias detectadas en este primer análisis son que:

1. Hay 40 de 130 tablas que no se usan en este esquema, ya que no tienen filas.
2. Hay 26 de 130 tablas que no tienen comentario, eso es crítico para un buen diccionario de datos.
3. Hay 25 de 130 tablas que, si tienen comentario, pero al parecer está incompleto o cortado.

Las cosas positivas son que:

1. Todas las tablas tienen un estándar que identifica a qué módulo pertenecen.
2. Todas las tablas tienen un tipo de motor InnoDB, lo que infiere que todas tienen relación entre ellas.
3. Todas las tablas tienen nombres coherentes y que facilitan saber qué datos almacenan.

A continuación, se describe el diccionario de las columnas del sistema, de los módulos que se migrarán (Personas, Productos, Proveedores, Reservas y Seguridades):

Módulo	Tabla	Columna	Tipo de dato	Longitud	Permite nulos	Valor por defecto	Clave primaria	Comentario
Personas	per_calle	id_calle	int	10	NO		PRI	
Personas	per_calle	id_subsector_courier	int	10	YES		MUL	
Personas	per_calle	id_orientacion_calle	int	10	YES		MUL	
Personas	per_calle	id_ciudad_calle	int	10	YES			
Personas	per_calle	id_sector_calle	int	10	YES			
Personas	per_calle	descripcion_calle	varchar	100	YES			
Personas	per_calle	orientacion_calle	varchar	15	YES			

Personas	per_calle	numero_calle	int	10	YES			
Personas	per_calle	subnumero_calle	varchar	15	YES			
Personas	per_calle	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Personas	per_calle	fecha_crea	datetime		YES			
Personas	per_calle	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Personas	per_calle	fecha_modifica	datetime		YES			
Personas	per_caracteristica	id_caracteristica	int	10	NO		PRI	Código de la característica
Personas	per_caracteristica	id_persona	int	10	YES		MUL	Código de la persona
Personas	per_caracteristica	id_tipo_caracteristica	int	10	YES		MUL	Código del tipo de característica
Personas	per_caracteristica	descripcion_caracteristica	text	65535	YES			Descripción particular
Personas	per_caracteristica	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Personas	per_caracteristica	fecha_crea	datetime		YES			
Personas	per_caracteristica	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Personas	per_caracteristica	fecha_modifica	datetime		YES			
Personas	per_ciudad	id_ciudad	int	10	NO		PRI	
Personas	per_ciudad	id_provincia	int	10	YES		MUL	Código de la provincia
Personas	per_ciudad	descripcion_ciudad	varchar	100	YES			
Personas	per_ciudad	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Personas	per_ciudad	fecha_crea	datetime		YES			
Personas	per_ciudad	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Personas	per_ciudad	fecha_modifica	datetime		YES			
Personas	per_denominacion	id_denominacion	varchar	4	NO		PRI	Código del tipo de denominación

Personas	per_denominacion	descripcion_denominacion	varchar	100	YES			Descripción propiamente dicha de la denominación
Personas	per_denominacion	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Personas	per_denominacion	fecha_crea	datetime		YES			
Personas	per_denominacion	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Personas	per_denominacion	fecha_modifica	datetime		YES			
Personas	per_direccion	id_direccion	int	10	NO		PRI	Código de la dirección de la persona
Personas	per_direccion	id_tipo_direccion	varchar	4	YES		MUL	Código del tipo de dirección
Personas	per_direccion	id_persona	int	10	YES		MUL	Código de la persona
Personas	per_direccion	id_calle	int	10	YES		MUL	
Personas	per_direccion	id_ciudad_direccion	int	10	YES			
Personas	per_direccion	id_sector_calle1	int	10	YES			
Personas	per_direccion	id_subsector_calle1	int	10	YES			
Personas	per_direccion	id_sector_calle2	int	10	YES			
Personas	per_direccion	id_subsector_calle2	int	10	YES			
Personas	per_direccion	id_calle_secundaria	int	10	YES			Id calle secundaria
Personas	per_direccion	id_ciudad_courier	int	10	YES			
Personas	per_direccion	sector	varchar	256	YES			Sitio donde se localiza la dirección
Personas	per_direccion	calle_principal	varchar	256	YES			Calle principal donde se encuentra la dirección
Personas	per_direccion	nro_casa_o_edificio	varchar	100	YES			Número de casa o edificio de la dirección
Personas	per_direccion	codigo_tramo	varchar	100	YES			
Personas	per_direccion	codigo_numerico	decimal	15	YES			
Personas	per_direccion	calle_secundaria	varchar	256	YES			Calle secundaria de la dirección

Personas	per_direccion	nombre_edificio	varchar	256	YES			Nombre del edificio de la dirección
Personas	per_direccion	nro_departamento	varchar	100	YES			Número del departamento
Personas	per_direccion	dato_adicional	varchar	256	YES			En caso de requerirse se colocan especificaciones adicionales de la dirección, como color de casa, etc.
Personas	per_direccion	principal_direccion	char	1	YES			Indica si es la dirección preferida
Personas	per_direccion	latitud_gps	decimal	15	YES			Dato para el módulo Verde
Personas	per_direccion	longitud_gps	decimal	15	YES			Dato para el módulo Verde
Personas	per_direccion	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Personas	per_direccion	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Personas	per_direccion	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Personas	per_direccion	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Personas	per_ficha_medica	id_ficha_medica	int	10	NO		PRI	Código del ítem de la ficha médica
Personas	per_ficha_medica	id_tipo_ficha_medica	int	10	YES		MUL	Código del tipo de ficha médica
Personas	per_ficha_medica	id_persona	int	10	YES		MUL	Código de la persona
Personas	per_ficha_medica	descripcion_ficha_medica	varchar	256	YES			Descripción del ítem de la ficha médica
Personas	per_ficha_medica	codigo_examen	varchar	256	YES			Código del examen realizado
Personas	per_ficha_medica	resultado_examen	char	1	YES			Resultado del examen realizado
Personas	per_ficha_medica	app_si_no	char	1	YES	N		Indica si viene de la aplicación médica o no
Personas	per_ficha_medica	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Personas	per_ficha_medica	fecha_crea	datetime		YES			
Personas	per_ficha_medica	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro

Personas	per_ficha_medica	fecha_modifica	datetime		YES			
Personas	per_identificacion	id_identificacion	int	10	NO		PRI	Código de la identificación
Personas	per_identificacion	id_persona	int	10	YES		MUL	Código de la persona
Personas	per_identificacion	id_tipo_identificacion	varchar	4	YES		MUL	Código del tipo de identificación
Personas	per_identificacion	descripcion_identificacion	varchar	100	YES			Número propiamente dicho de la identificación
Personas	per_identificacion	fecha_caducidad	date		YES			Fecha de caducidad de la identificación
Personas	per_identificacion	principal_identificacion	char	1	YES			Campo que identifica cuál es la identificación principal (solo puede haber una)
Personas	per_identificacion	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Personas	per_identificacion	fecha_crea	datetime		YES			
Personas	per_identificacion	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Personas	per_identificacion	fecha_modifica	datetime		YES			
Personas	per_nacionalidad	id_nacionalidad	int	10	NO		PRI	Código de la nacionalidad
Personas	per_nacionalidad	descripcion_nacionalidad	varchar	100	YES			Descripción de la nacionalidad
Personas	per_nacionalidad	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Personas	per_nacionalidad	fecha_crea	datetime		YES			
Personas	per_nacionalidad	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Personas	per_nacionalidad	fecha_modifica	datetime		YES			
Personas	per_orientacion_calle	id_orientacion_calle	int	10	NO		PRI	
Personas	per_orientacion_calle	descripcion_orientacion_calle	varchar	100	YES			
Personas	per_orientacion_calle	orden_orientacion_calle	decimal	15	YES			
Personas	per_orientacion_calle	id_usuario_crea	varchar	25	YES			

Personas	per_orientacion_calle	fecha_crea	datetime		YES			
Personas	per_orientacion_calle	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Personas	per_orientacion_calle	fecha_modifica	datetime		YES			
Personas	per_pais	id_pais	int	10	NO		PRI	Código del país
Personas	per_pais	descripcion_pais	varchar	100	YES			Nombre del país
Personas	per_pais	codigo_area	varchar	4	YES			El código de área a nivel internacional
Personas	per_pais	codigo_ats	varchar	15	YES			Campo ATS
Personas	per_pais	codigo_paraíso_fiscal	varchar	4	YES			Código paraíso fiscal según SRI
Personas	per_pais	tipo_regimen_fiscal	varchar	2	YES			Tipos de régimen fiscal del exterior
Personas	per_pais	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Personas	per_pais	fecha_crea	datetime		YES			
Personas	per_pais	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Personas	per_pais	fecha_modifica	datetime		YES			
Personas	per_persona	id_persona	int	10	NO		PRI	Código de la persona
Personas	per_persona	id_tipo_empresa	varchar	4	YES		MUL	Código del tipo de empresa
Personas	per_persona	id_nacionalidad	int	10	YES		MUL	Código de la nacionalidad
Personas	per_persona	id_denominacion	varchar	4	YES		MUL	Código del tipo de denominación
Personas	per_persona	id_pais	int	10	YES		MUL	Código del país
Personas	per_persona	id_zona	int	10	YES		MUL	
Personas	per_persona	apellido1	varchar	25	YES			Primer apellido de la persona
Personas	per_persona	apellido2	varchar	25	YES			Segundo apellido de la persona
Personas	per_persona	nombre1	varchar	25	YES			Primer nombre de la persona

Personas	per_persona	nombre2	varchar	25	YES		Segundo nombre de la persona
Personas	per_persona	nombre_comercial	varchar	256	YES		Nombre comercial de la persona, en caso de naturales es con la denominación, en caso de empresas se solicita
Personas	per_persona	razon_social	varchar	256	YES		Es la razón social de una persona, en caso de natural, es la unión de sus apellidos y nombres, en caso de jurídica es el nombre con el que se le llama usualmente
Personas	per_persona	fecha_nacimiento	date		YES		Es la fecha de nacimiento de una persona natural, en el caso de jurídica es la fecha de constitución
Personas	per_persona	correo_electronico	varchar	256	YES		Dirección de correo electrónico o e-mail de la persona
Personas	per_persona	pagina_web	varchar	256	YES		Dirección de la página web de la persona
Personas	per_persona	apartado_postal	varchar	256	YES		Dirección de casilla de correo de la persona
Personas	per_persona	fotografia	varchar	256	YES		Ruta de acceso al archivo imagen que contiene la fotografía de la persona
Personas	per_persona	estado_persona	char	1	YES		Si la persona esta activa o no en la base de datos - muerto/ no es empleado/
Personas	per_persona	newsletter_si_no	char	1	YES		Para saber si el cliente quiere recibir emails de la empresa
Personas	per_persona	es_entidad_financiera	char	1	YES	N	Indica si es una entidad financiera o no
Personas	per_persona	genero	char	1	YES		Sexo de la persona
Personas	per_persona	tipo_persona	char	1	YES		Tipo de la persona, J=empresa, N=natural
Personas	per_persona	estado_civil	char	1	YES		Indica el estado civil de la persona, S=Soltero, C=Casado, V=Viudo, U=Unión libre, D=Divorciado

Personas	per_persona	dias_time_limit	int	10	YES			Número de días que debe transcurrir entre la fecha time limit y la fecha actual para lanzar alertas
Personas	per_persona	nro_horas_caso	int	10	YES			Indica el número de horas de resolución por usuario y por agencia
Personas	per_persona	replica_persona	char	1	YES	S		Indica si la persona se replica o no en la sincronización de empresas
Personas	per_persona	nick_empresa_relacionada	varchar	256	YES			Nick de la empresa relacionada
Personas	per_persona	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Personas	per_persona	fecha_crea	datetime		YES			
Personas	per_persona	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Personas	per_persona	fecha_modifica	datetime		YES			
Personas	per_provincia	id_provincia	int	10	NO		PRI	Código de la provincia
Personas	per_provincia	id_pais	int	10	YES		MUL	Código del país
Personas	per_provincia	descripcion_provincia	varchar	100	YES			Nombre de la provincia
Personas	per_provincia	codigo_area	varchar	4	YES			El código de área a nivel internacional
Personas	per_provincia	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Personas	per_provincia	fecha_crea	datetime		YES			
Personas	per_provincia	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Personas	per_provincia	fecha_modifica	datetime		YES			
Personas	per_relacion	id_relacion	int	10	NO		PRI	
Personas	per_relacion	id_tipo_relacion	int	10	YES		MUL	
Personas	per_relacion	id_persona	int	10	YES		MUL	

Personas	per_relacion	id_persona2	int	10	YES		MUL	
Personas	per_relacion	principal_relacion	char	1	YES			Indica si es la relación principal y solo hay una por persona
Personas	per_relacion	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Personas	per_relacion	fecha_crea	datetime		YES			
Personas	per_relacion	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Personas	per_relacion	fecha_modifica	datetime		YES			
Personas	per_sector_courier	id_sector_courier	int	10	NO		PRI	
Personas	per_sector_courier	id_ciudad	int	10	YES		MUL	
Personas	per_sector_courier	descripcion_sector_courier	varchar	256	YES			
Personas	per_sector_courier	limite_sector_courier	varchar	256	YES			
Personas	per_sector_courier	orden_sector_courier	decimal	15	YES			
Personas	per_sector_courier	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Personas	per_sector_courier	fecha_crea	datetime		YES			
Personas	per_sector_courier	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Personas	per_sector_courier	fecha_modifica	datetime		YES			
Personas	per_sincroniza_con	id_sincroniza_con	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla PER_SINCRONIZA_CON
Personas	per_sincroniza_con	id_persona	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla PER_PERSONA
Personas	per_sincroniza_con	id_empresa_relacionada	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla PRM_EMPRESA_RELACIONADA
Personas	per_sincroniza_con	sincroniza	char	1	YES	N		Indica si se debe insertar esta persona en las otras empresas relacionadas
Personas	per_subsector_courier	id_subsector_courier	int	10	NO		PRI	

Personas	per_subsector_courier	id_sector_courier	int	10	YES		MUL	
Personas	per_subsector_courier	id_ciudad_subsector	int	10	YES			
Personas	per_subsector_courier	descripcion_subsector_courier	varchar	100	YES			
Personas	per_subsector_courier	limite_sector_courier	varchar	256	YES			
Personas	per_subsector_courier	orden_subsector_courier	decimal	15	YES			
Personas	per_subsector_courier	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Personas	per_subsector_courier	fecha_crea	datetime		YES			
Personas	per_subsector_courier	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Personas	per_subsector_courier	fecha_modifica	datetime		YES			
Personas	per_telefono	id_telefono	int	10	NO		PRI	Código del teléfono
Personas	per_telefono	id_persona	int	10	YES		MUL	Código de la persona
Personas	per_telefono	id_tipo_telefono	char	4	YES		MUL	
Personas	per_telefono	descripcion_telefono	varchar	100	YES			Número de teléfono
Personas	per_telefono	principal_telefono	char	1	YES			Indica si es el teléfono preferido
Personas	per_telefono	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Personas	per_telefono	fecha_crea	datetime		YES			
Personas	per_telefono	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Personas	per_telefono	fecha_modifica	datetime		YES			
Personas	per_tipo_caracteristica	id_tipo_caracteristica	int	10	NO		PRI	Código del tipo de característica
Personas	per_tipo_caracteristica	descripcion_tipo_caracteristica	varchar	100	YES			Descripción o nombre del tipo de característica
Personas	per_tipo_caracteristica	id_usuario_crea	varchar	25	YES			

Personas	per_tipo_caracteristica	fecha_creacion	datetime		YES			
Personas	per_tipo_caracteristica	id_usuario_modificacion	varchar	25	YES			
Personas	per_tipo_caracteristica	fecha_modificacion	datetime		YES			
Personas	per_tipo_direccion	id_tipo_direccion	varchar	4	NO		PRI	Código del tipo de dirección
Personas	per_tipo_direccion	descripcion_tipo_direccion	varchar	100	YES			Descripción del tipo de dirección
Personas	per_tipo_direccion	principal_tipo_direccion	char	1	YES			
Personas	per_tipo_direccion	id_usuario_creacion	varchar	25	YES			
Personas	per_tipo_direccion	fecha_creacion	datetime		YES			
Personas	per_tipo_direccion	id_usuario_modificacion	varchar	25	YES			
Personas	per_tipo_direccion	fecha_modificacion	datetime		YES			
Personas	per_tipo_empresa	id_tipo_empresa	varchar	4	NO		PRI	Código del tipo de empresa
Personas	per_tipo_empresa	descripcion_tipo_empresa	varchar	100	YES			Descripción del tipo de empresa
Personas	per_tipo_empresa	tipo_empresa_interno	varchar	4	YES			Es el código interno para saber si es una FIN=Institución Financiera, PER=Solo una persona particular
Personas	per_tipo_empresa	id_usuario_creacion	varchar	25	YES			
Personas	per_tipo_empresa	fecha_creacion	datetime		YES			
Personas	per_tipo_empresa	id_usuario_modificacion	varchar	25	YES			
Personas	per_tipo_empresa	fecha_modificacion	datetime		YES			
Personas	per_tipo_ficha_medica	id_tipo_ficha_medica	int	10	NO		PRI	Código del tipo de ficha médica
Personas	per_tipo_ficha_medica	descripcion_tipo_ficha_medica	varchar	100	YES			Descripción o nombre del tipo de item que va a ser usado en la ficha médica
Personas	per_tipo_ficha_medica	id_usuario_creacion	varchar	25	YES			

Personas	per_tipo_ficha_medica	fecha_creacion	datetime		YES			
Personas	per_tipo_ficha_medica	id_usuario_modificacion	varchar	25	YES			
Personas	per_tipo_ficha_medica	fecha_modificacion	datetime		YES			
Personas	per_tipo_identificacion	id_tipo_identificacion	varchar	4	NO		PRI	Código del tipo de identificación
Personas	per_tipo_identificacion	id_tipo_identificacion_especial	varchar	3	YES		MUL	
Personas	per_tipo_identificacion	descripcion_tipo_identificacion	varchar	100	YES			Descripción del tipo de identificación
Personas	per_tipo_identificacion	tipo_identificacion_atributo	varchar	3	YES			Tipo de identificación relacionada al SRI
Personas	per_tipo_identificacion	principal_tipo_identificacion	char	1	YES			
Personas	per_tipo_identificacion	id_usuario_creacion	varchar	25	YES			
Personas	per_tipo_identificacion	fecha_creacion	datetime		YES			
Personas	per_tipo_identificacion	id_usuario_modificacion	varchar	25	YES			
Personas	per_tipo_identificacion	fecha_modificacion	datetime		YES			
Personas	per_tipo_relacion	id_tipo_relacion	int	10	NO		PRI	Código del tipo de relación
Personas	per_tipo_relacion	descripcion_tipo_relacion	varchar	100	YES			Descripción del tipo de relación
Personas	per_tipo_relacion	id_tipo_relacion_inversa	int	10	YES			Sirve para identificar la relación inversa a la que corresponde
Personas	per_tipo_relacion	tipo_interno	varchar	4	YES		UNI	Sirve para indicar el tipo de relación interno para saber cuál es la relación que debe ser usada en uno u otro caso
Personas	per_tipo_relacion	id_usuario_creacion	varchar	25	YES			
Personas	per_tipo_relacion	fecha_creacion	datetime		YES			
Personas	per_tipo_relacion	id_usuario_modificacion	varchar	25	YES			

Personas	per_tipo_relacion	fecha_modifica	datetime		YES			
Personas	per_tipo_telefono	id_tipo_telefono	char	4	NO		PRI	
Personas	per_tipo_telefono	descripcion_tipo_telefono	varchar	100	YES			
Personas	per_tipo_telefono	principal_tipo_telefono	char	1	YES			
Personas	per_tipo_telefono	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Personas	per_tipo_telefono	fecha_crea	datetime		YES			
Personas	per_tipo_telefono	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Personas	per_tipo_telefono	fecha_modifica	datetime		YES			
Personas	per_zona	id_zona	int	10	NO		PRI	
Personas	per_zona	descripcion_zona	varchar	250	YES			
Personas	per_zona	porcentaje_zona	decimal	15	YES			
Personas	per_zona	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Personas	per_zona	fecha_crea	datetime		YES			
Personas	per_zona	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Personas	per_zona	fecha_modifica	datetime		YES			
Productos	prd_archivo_producto	id_archivo_producto	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla PRD_ARCHIVO_PRODUCTO
Productos	prd_archivo_producto	id_producto	varchar	15	YES		MUL	Código del producto
Productos	prd_archivo_producto	descripcion_archivo_producto	varchar	256	YES			Descripción del archivo del producto
Productos	prd_archivo_producto	nombre_archivo	varchar	100	YES			Nombre del archivo donde está grabado el objeto
Productos	prd_archivo_producto	tipo_archivo	varchar	3	YES			Tipo de archivo que se está ingresando TXT=Texto, IMG=Imagen

Productos	prd_archivo_producto	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Productos	prd_archivo_producto	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Productos	prd_archivo_producto	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Productos	prd_archivo_producto	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Productos	prd_cuenta_x_impuesto	id_cuenta_x_impuesto	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla PRD_CUENTA_X_IMPUESTO
Productos	prd_cuenta_x_impuesto	id_impuesto	varchar	4	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Productos	prd_cuenta_x_impuesto	id_periodo	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla CTB_PERIODO
Productos	prd_cuenta_x_impuesto	id_cuenta_venta	int	10	YES			Cuenta para la venta
Productos	prd_cuenta_x_impuesto	id_cuenta_compra	int	10	YES			Cuenta para la compra
Productos	prd_cuenta_x_impuesto	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Productos	prd_cuenta_x_impuesto	fecha_crea	datetime		YES			
Productos	prd_cuenta_x_impuesto	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Productos	prd_cuenta_x_impuesto	fecha_modifica	datetime		YES			
Productos	prd_cuenta_x_insumo	id_cuenta_x_insumo	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla PRD_CUENTA_X_INSUMO
Productos	prd_cuenta_x_insumo	id_insumo	int	10	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Productos	prd_cuenta_x_insumo	id_periodo	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla CTB_PERIODO
Productos	prd_cuenta_x_insumo	id_cuenta_insumo	int	10	YES			Cuenta para contabilizar los movimientos de insumos
Productos	prd_cuenta_x_insumo	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Productos	prd_cuenta_x_insumo	fecha_crea	datetime		YES			
Productos	prd_cuenta_x_insumo	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			

Productos	prd_cuenta_x_insumo	fecha_modifica	datetime		YES			
Productos	prd_cuenta_x_producto	id_cuenta_x_producto	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla PRD_CUENTA_X_PRODUCTO
Productos	prd_cuenta_x_producto	id_producto	varchar	15	YES		MUL	Código del producto
Productos	prd_cuenta_x_producto	id_periodo	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla CTB_PERIODO
Productos	prd_cuenta_x_producto	id_cuenta_producto	int	10	YES			Cuenta para contabilizar los movimientos del producto
Productos	prd_cuenta_x_producto	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Productos	prd_cuenta_x_producto	fecha_crea	datetime		YES			
Productos	prd_cuenta_x_producto	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Productos	prd_cuenta_x_producto	fecha_modifica	datetime		YES			
Productos	prd_detalle_patron_insumo	id_detalle_patron_insumo	int	10	NO		PRI	
Productos	prd_detalle_patron_insumo	id_tipo_insumo	int	10	YES		MUL	Código del tipo de insumo
Productos	prd_detalle_patron_insumo	id_precio_insumo	int	10	YES		MUL	Código lista de precios
Productos	prd_detalle_patron_insumo	id_insumo	int	10	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Productos	prd_detalle_patron_insumo	id_patron_insumo	int	10	YES		MUL	
Productos	prd_detalle_patron_insumo	tipo_insumo_x_itinerario	char	1	YES			Indica si es I=insumo o P=producto
Productos	prd_detalle_patron_insumo	tipo_precio	char	1	YES			Es el tipo de precio que se está aplicando al producto, C=Calculado en base a los insumos o F=Fijo
Productos	prd_detalle_patron_insumo	precio_fijo	decimal	15	YES			Es el precio fijo del insumo
Productos	prd_detalle_patron_insumo	factor_precio	decimal	15	YES			Es el factor por el que se multiplica el precio

Productos	prd_detalle_patron_insumo	cantidad_insumo_producto	decimal	15	YES			Cantidad que se supone se usará en la concepción del producto
Productos	prd_detalle_patron_insumo	utilidad_x_insumo	decimal	15	YES			Porcentaje de utilidad por insumo en el producto
Productos	prd_detalle_patron_insumo	hora_ejecucion	time		YES			Permite almacenar la hora de ejecución de un servicio
Productos	prd_detalle_patron_insumo	observacion_patron_insumo	text	65535	YES			Observación para heredar
Productos	prd_detalle_patron_insumo	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Productos	prd_detalle_patron_insumo	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Productos	prd_detalle_patron_insumo	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Productos	prd_detalle_patron_insumo	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Productos	prd_disponibilidad	id_disponibilidad	int	10	NO		PRI	Código de la tabla
Productos	prd_disponibilidad	id_producto	varchar	15	YES		MUL	Código del producto
Productos	prd_disponibilidad	fecha_inicio_disponibilidad	date		YES			Fecha donde inicia la disponibilidad
Productos	prd_disponibilidad	fecha_fin_disponibilidad	date		YES			Fecha donde finaliza la disponibilidad
Productos	prd_disponibilidad	disponibilidad	int	10	YES			Número de espacios disponibles
Productos	prd_disponibilidad	estado_disponibilidad	char	1	YES			Estado de esta disponibilidad
Productos	prd_disponibilidad	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Productos	prd_disponibilidad	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Productos	prd_disponibilidad	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Productos	prd_disponibilidad	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Productos	prd_idioma_x_itinerario	id_idioma_x_itinerario	int	10	NO		PRI	Código de la tabla
Productos	prd_idioma_x_itinerario	id_idioma	varchar	4	YES		MUL	Código del idioma

Productos	prd_idioma_x_itinerario	id_tipo_inclusion	int	10	YES			Clave primaria de la tabla PRD_TIPO_INCLUSION
Productos	prd_idioma_x_itinerario	id_itinerario	int	10	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Productos	prd_idioma_x_itinerario	descripcion_itinerario	text	65535	YES			Descripción del itinerario
Productos	prd_idioma_x_itinerario	origen	varchar	100	YES			Punto de salida
Productos	prd_idioma_x_itinerario	destino	varchar	100	YES			Punto de llegada
Productos	prd_idioma_x_itinerario	actividad	varchar	256	YES			Actividad que se va a realizar durante el viaje o en el destino
Productos	prd_idioma_x_itinerario	duracion_itinerario	varchar	100	YES			Duración del itinerario actual
Productos	prd_idioma_x_itinerario	observaciones	text	65535	YES			Observación sobre el viaje
Productos	prd_idioma_x_itinerario	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Productos	prd_idioma_x_itinerario	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Productos	prd_idioma_x_itinerario	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Productos	prd_idioma_x_itinerario	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Productos	prd_idioma_x_producto	id_idioma_x_producto	int	10	NO		PRI	
Productos	prd_idioma_x_producto	id_producto	varchar	15	YES		MUL	Código del producto
Productos	prd_idioma_x_producto	id_idioma	varchar	4	YES		MUL	Código del idioma
Productos	prd_idioma_x_producto	nombre_corto	text	65535	YES			Nombre corto que identifica al producto actual
Productos	prd_idioma_x_producto	descripcion_producto	text	65535	YES			Descripción del producto
Productos	prd_idioma_x_producto	principal_idioma	char	1	YES			Indica cual idioma debe actualizar en los datos principales
Productos	prd_idioma_x_producto	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Productos	prd_idioma_x_producto	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro

Productos	prd_idioma_x_producto	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Productos	prd_idioma_x_producto	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Productos	prd_impuesto	id_impuesto	varchar	4	NO		PRI	Código del impuesto o descuento a aplicarse
Productos	prd_impuesto	descripcion_impuesto	varchar	100	YES			Descripción del impuesto o descuento a aplicarse
Productos	prd_impuesto	cantidad_impuesto	decimal	15	YES			Porcentaje del impuesto o descuento a aplicarse
Productos	prd_impuesto	tipo_impuesto	varchar	4	YES			Tipo, impuesto o cantidad fija a aplicarse, es decir si es un P=Porcentaje o es un V= valor fijo
Productos	prd_impuesto	tipo_valor	char	1	YES	F		Indica de donde toma el valor, sea F=fijo o del R=rango
Productos	prd_impuesto	obligatoriedad	varchar	4	YES			Indica Si el impuesto o descuento es obligatorio o no
Productos	prd_impuesto	fecha_desde_atc	date		YES			Campo ATS
Productos	prd_impuesto	fecha_hasta_atc	date		YES			Campo ATS
Productos	prd_impuesto	tipo_atc	varchar	3	YES			Tipo de impuesto para el ATS
Productos	prd_impuesto	codigo_porcentaje	varchar	11	YES			
Productos	prd_impuesto	codigo_impuesto_retencion	varchar	4	YES			
Productos	prd_impuesto	estado_impuesto	char	1	YES	A		Indica A=Activo e I=Inactivo
Productos	prd_impuesto	id_usuario_crea	varchar	15	YES			Usuario que crea el registro
Productos	prd_impuesto	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Productos	prd_impuesto	id_usuario_modifica	varchar	15	YES			Usuario que modifica el registro
Productos	prd_impuesto	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Productos	prd_impuesto_x_insumo	id_impuesto_x_insumo	int	10	NO		PRI	
Productos	prd_impuesto_x_insumo	id_insumo	int	10	YES		MUL	Código del insumo

Productos	prd_impuesto_x_insumo	id_impuesto	varchar	4	YES		MUL	Código del impuesto o descuento a aplicarse
Productos	prd_impuesto_x_insumo	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Productos	prd_impuesto_x_insumo	fecha_crea	datetime		YES			
Productos	prd_impuesto_x_insumo	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Productos	prd_impuesto_x_insumo	fecha_modifica	datetime		YES			
Productos	prd_impuesto_x_producto	id_impuesto_x_producto	int	10	NO		PRI	
Productos	prd_impuesto_x_producto	id_impuesto	varchar	4	YES		MUL	Código del impuesto o descuento a aplicarse
Productos	prd_impuesto_x_producto	id_producto	varchar	15	YES		MUL	
Productos	prd_impuesto_x_producto	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Productos	prd_impuesto_x_producto	fecha_crea	datetime		YES			
Productos	prd_impuesto_x_producto	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Productos	prd_impuesto_x_producto	fecha_modifica	datetime		YES			
Productos	prd_insumo	id_insumo	int	10	NO		PRI	Código del insumo
Productos	prd_insumo	id_tipo_insumo	int	10	YES		MUL	Código del tipo de insumo
Productos	prd_insumo	id_tipo_presentacion	int	10	YES		MUL	
Productos	prd_insumo	id_ubicacion_existencia	int	10	YES		MUL	
Productos	prd_insumo	id_unidad_medida	varchar	4	YES		MUL	
Productos	prd_insumo	id_proveedor	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla PRV_PROVEEDOR
Productos	prd_insumo	porcion_x_medida	decimal	15	YES			Indica cuantas porciones se gastarán con cada medida que ingrese
Productos	prd_insumo	descripcion_insumo	varchar	256	YES			Descripción del insumo
Productos	prd_insumo	costo_presupuestado	decimal	15	YES			Costo presupuestado

Productos	prd_insumo	costo_promedio	decimal	15	YES			Costo del promedio ponderado
Productos	prd_insumo	id_moneda_presupuesto	int	10	YES			
Productos	prd_insumo	estado_insumo	char	1	YES			
Productos	prd_insumo	individual_general	char	1	YES			Individual I (por cada uno) o General G (para todos)
Productos	prd_insumo	imagen_insumo	varchar	256	YES			
Productos	prd_insumo	stock_maximo	decimal	15	YES			
Productos	prd_insumo	stock_minimo	decimal	15	YES			
Productos	prd_insumo	publico_privado	char	1	YES			Indica si el insumo es público que lo puede mirar cualquiera o privado solo gente interna
Productos	prd_insumo	tipo_precio_insumo	char	1	YES			Campo que indica el tipo de precio que se aplicará al insumo, puede ser L=Tomar del listado, I=Tomar del inventario
Productos	prd_insumo	observacion_insumo	text	65535	YES			Observaciones del insumo
Productos	prd_insumo	tipo_bien	varchar	3	YES			Indica si el producto es un BIEN o un SERVICIO
Productos	prd_insumo	dar_anticipo	char	1	YES	N		Indica si se debe S dar o no N un anticipo antes de operar la reserva
Productos	prd_insumo	codigo_externo	varchar	100	YES			Código que sirve para emparejar con los insumos de las facturas de venta del proveedor
Productos	prd_insumo	caja_chica	char	1	YES			Indica S=si se maneja o N=no con caja chica
Productos	prd_insumo	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Productos	prd_insumo	fecha_crea	datetime		YES			
Productos	prd_insumo	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro

Productos	prd_insumo	fecha_modifica	datetime		YES			
Productos	prd_insumo_anexo	id_insumo_anexo	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla PRD_INSUMO_ANEXO
Productos	prd_insumo_anexo	id_insumo	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla PRD_INSUMO
Productos	prd_insumo_anexo	id_insumo2	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla PRD_INSUMO
Productos	prd_insumo_anexo	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Productos	prd_insumo_anexo	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que crea el registro
Productos	prd_insumo_anexo	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Productos	prd_insumo_anexo	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que modifica el registro
Productos	prd_insumo_x_itinerario	id_insumo_x_itinerario	int	10	NO		PRI	Código insumo por itinerario
Productos	prd_insumo_x_itinerario	id_precio_insumo	int	10	YES		MUL	
Productos	prd_insumo_x_itinerario	id_itinerario	int	10	YES		MUL	Código del itinerario
Productos	prd_insumo_x_itinerario	id_insumo	int	10	YES		MUL	Código del insumo
Productos	prd_insumo_x_itinerario	id_proveedor	int	10	YES		MUL	
Productos	prd_insumo_x_itinerario	id_tipo_insumo	int	10	YES		MUL	
Productos	prd_insumo_x_itinerario	id_producto	varchar	15	YES		MUL	
Productos	prd_insumo_x_itinerario	tipo_insumo_x_itinerario	char	1	YES			
Productos	prd_insumo_x_itinerario	tipo_precio	char	1	YES			
Productos	prd_insumo_x_itinerario	precio_fijo	decimal	15	YES			
Productos	prd_insumo_x_itinerario	factor_precio	decimal	15	YES			
Productos	prd_insumo_x_itinerario	cantidad_insumo_producto	decimal	15	YES			Cantidad que se supone se usará en la concepción del producto
Productos	prd_insumo_x_itinerario	utilidad_x_insumo	decimal	15	YES			

Productos	prd_insumo_x_itinerario	hora_ejecucion	time		YES			Permite almacenar la hora de ejecución de un servicio
Productos	prd_insumo_x_itinerario	observacion_insumo_x_itinerario	text	65535	YES			
Productos	prd_insumo_x_itinerario	centro_costos	varchar	100	YES			Centro de costos
Productos	prd_insumo_x_itinerario	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Productos	prd_insumo_x_itinerario	fecha_crea	datetime		YES			
Productos	prd_insumo_x_itinerario	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Productos	prd_insumo_x_itinerario	fecha_modifica	datetime		YES			
Productos	prd_itinerario	id_itinerario	int	10	NO		PRI	Código del itinerario
Productos	prd_itinerario	id_producto	varchar	15	YES		MUL	Código del producto
Productos	prd_itinerario	dia_itinerario	int	10	YES			Número de día correspondiente al orden en el itinerario
Productos	prd_itinerario	imagen_itinerario	varchar	100	YES	blanco.jpg		
Productos	prd_itinerario	id_unidad_estrategica_itinerario	int	10	YES			
Productos	prd_itinerario	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Productos	prd_itinerario	fecha_crea	datetime		YES			
Productos	prd_itinerario	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Productos	prd_itinerario	fecha_modifica	datetime		YES			
Productos	prd_mantenimiento	id_mantenimiento	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla PRD_MANTENIMIENTO
Productos	prd_mantenimiento	id_producto	varchar	15	YES		MUL	Código del producto
Productos	prd_mantenimiento	id_insumo	int	10	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Productos	prd_mantenimiento	kilometraje_mantenimiento	varchar	100	YES			Indica el kilometraje en el cuál se hará el respectivo mantenimiento

Productos	prd_mantenimiento	kilometraje_alerta1	varchar	100	YES			Indica el kilometraje en el que se halle el producto para lanzar la primera alerta
Productos	prd_mantenimiento	kilometraje_alerta2	varchar	100	YES			Indica el kilometraje en el que se halle el producto para lanzar la segunda alerta
Productos	prd_mantenimiento	realizado	char	1	YES			Indica si el mantenimiento fue realizado o no en el kilometraje indicado
Productos	prd_mantenimiento	fecha	date		YES			Fecha en la que se realizó el mantenimiento
Productos	prd_mantenimiento	hora	time		YES			Hora en la que se realizó el mantenimiento
Productos	prd_mantenimiento	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Productos	prd_mantenimiento	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Productos	prd_mantenimiento	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Productos	prd_mantenimiento	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Productos	prd_operacion	id_operacion	int	10	NO		PRI	
Productos	prd_operacion	descripcion_operacion	varchar	100	YES			
Productos	prd_operacion	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Productos	prd_operacion	fecha_crea	datetime		YES			
Productos	prd_operacion	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Productos	prd_operacion	fecha_modifica	datetime		YES			
Productos	prd_parametro_cotizador	id_parametro_cotizador	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla PRD_PARAMETRO_COTIZADOR
Productos	prd_parametro_cotizador	porcentaje Neto	decimal	15	YES			Porcentaje neto en cantidad
Productos	prd_parametro_cotizador	porcentaje_venta	decimal	15	YES			Porcentaje de ventas en cantidad

Productos	prd_parametro_cotizador	rango_pax	varchar	256	YES			Rango de pax: varios números enteros separados con coma
Productos	prd_parametro_cotizador	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Productos	prd_parametro_cotizador	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Productos	prd_parametro_cotizador	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Productos	prd_parametro_cotizador	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Productos	prd_patron_insumo	id_patron_insumo	int	10	NO		PRI	
Productos	prd_patron_insumo	descripcion_patron_insumo	varchar	100	YES			
Productos	prd_patron_insumo	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Productos	prd_patron_insumo	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Productos	prd_patron_insumo	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Productos	prd_patron_insumo	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Productos	prd_precio_insumo	id_precio_insumo	int	10	NO		PRI	Código lista de precios
Productos	prd_precio_insumo	id_insumo	int	10	YES		MUL	Código del insumo
Productos	prd_precio_insumo	precio_insumo	decimal	15	YES			Precio establecido en cantidad
Productos	prd_precio_insumo	fecha_inicio_vigencia	date		YES			Fecha inicial de vigencia
Productos	prd_precio_insumo	fecha_fin_vigencia	date		YES			Fecha final de vigencia
Productos	prd_precio_insumo	principal_precio_insumo	char	1	YES			Indica el precio preferido del insumo para tomar en cuenta
Productos	prd_precio_insumo	pax_ini	int	10	YES			Inicio del rango de paxs
Productos	prd_precio_insumo	pax_fin	int	10	YES			Fin del rango de paxs
Productos	prd_precio_insumo	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Productos	prd_precio_insumo	fecha_crea	datetime		YES			

Productos	prd_precio_insumo	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Productos	prd_precio_insumo	fecha_modifica	datetime		YES			
Productos	prd_precio_producto	id_precio_producto	varchar	15	NO		PRI	Código de la tabla
Productos	prd_precio_producto	descripcion_precio_producto	varchar	100	YES			
Productos	prd_precio_producto	estado_precio_producto	char	1	YES			
Productos	prd_precio_producto	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Productos	prd_precio_producto	fecha_crea	datetime		YES			
Productos	prd_precio_producto	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Productos	prd_precio_producto	fecha_modifica	datetime		YES			
Productos	prd_precio_x_temporada	id_precio_x_temporada	int	10	NO		PRI	Código del precio
Productos	prd_precio_x_temporada	id_temporada	int	10	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Productos	prd_precio_x_temporada	id_precio_producto	varchar	15	YES		MUL	Código de la tabla
Productos	prd_precio_x_temporada	precio	decimal	15	YES			Precio en números
Productos	prd_precio_x_temporada	id_moneda_precio	int	10	YES			La moneda en la que se estableció el precio
Productos	prd_precio_x_temporada	pax_ini	int	10	YES			Inicio del rango de paxs
Productos	prd_precio_x_temporada	pax_fin	int	10	YES			Fin del rango de paxs
Productos	prd_precio_x_temporada	tarifa_rac	decimal	15	YES			Tarifa RAC
Productos	prd_precio_x_temporada	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Productos	prd_precio_x_temporada	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Productos	prd_precio_x_temporada	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Productos	prd_precio_x_temporada	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro

Productos	prd_producto	id_producto	varchar	15	NO		PRI	Código del producto
Productos	prd_producto	id_tipo_producto	varchar	15	YES		MUL	Código del producto
Productos	prd_producto	descripcion_producto	text	65535	YES			Descripción del producto
Productos	prd_producto	nombre_corto	text	65535	YES			Nombre corto que identifica al producto actual
Productos	prd_producto	ubicacion_producto	varchar	100	YES			Ubicación del producto, en caso de ser habitación o mesa
Productos	prd_producto	capacidad_minima	decimal	15	YES			Número mínimo de personas en un programa turístico, transporte, habitación o mesa
Productos	prd_producto	capacidad_maxima	decimal	15	YES			Número máximo de personas en un programa turístico, transporte, habitación o mesa
Productos	prd_producto	id_moneda_precio	int	10	YES			La moneda en la que se estableció el precio
Productos	prd_producto	estado_producto	char	1	YES			Es el estado que toma un producto
Productos	prd_producto	tipo_precio	char	1	YES			Es el tipo de precio que se está aplicando al producto, C=Calculado en base a los insumos o F=Fijo
Productos	prd_producto	precio_sin_utilidad	decimal	15	YES			Es el precio que se le da a cada producto antes de la utilidad, puede ser también calculado en base a los insumos
Productos	prd_producto	porcentaje_utilidad	decimal	15	YES			Porcentaje de utilidad sobre el precio cuando es calculado
Productos	prd_producto	imagen_producto	varchar	256	YES			Ruta de donde se encuentra la imagen del producto
Productos	prd_producto	individual_general	char	1	YES			Individual I (por cada uno) o General G (para todos)

Productos	prd_producto	se_reserva	char	1	YES			Campo que indica si "S" el campo es susceptible de reserva o no "N", por ejm cuando es un plato de comida no se reserva si no que se carga.
Productos	prd_producto	medida_calculo_precio	char	1	YES			Indica en que unidad de tiempo se calcula el precio, D=Días, H=Horas
Productos	prd_producto	cantidad_inicial	decimal	15	YES			Indica la cantidad inicial de productos a reservarse o facturarse
Productos	prd_producto	total_inicial	decimal	15	YES			Indica el valor total resultante de multiplicar el valor del producto por la cantidad inicial
Productos	prd_producto	bloquea_horario	char	1	YES	S		Indica si bloquea o no el producto en el horario reservado
Productos	prd_producto	depende_itinerario	char	1	YES	S		
Productos	prd_producto	nro_espacios	int	10	YES			
Productos	prd_producto	es_espacio	char	1	YES			
Productos	prd_producto	se_divide	char	1	YES			
Productos	prd_producto	comision_fija	decimal	15	YES			
Productos	prd_producto	tipo_bien	varchar	3	YES			Indica si el producto es un BIEN o un SERVICIO
Productos	prd_producto	corta_itinerario	char	1	YES	N		Indica si se puede cortar el itinerario dependiendo de las fechas escogidas
Productos	prd_producto	notas	text	65535	YES			Notas del producto
Productos	prd_producto	destino_principal	varchar	256	YES			Breve descripción general del destino principal del viaje
Productos	prd_producto	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Productos	prd_producto	fecha_crea	datetime		YES			
Productos	prd_producto	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro

Productos	prd_producto	fecha_modifica	datetime		YES			
Productos	prd_producto_x_precio_producto	id_producto_x_precio_producto	int	10	NO		PRI	
Productos	prd_producto_x_precio_producto	id_producto	varchar	15	YES		MUL	Código del producto
Productos	prd_producto_x_precio_producto	id_precio_producto	varchar	15	YES		MUL	Código de la tabla
Productos	prd_producto_x_precio_producto	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Productos	prd_producto_x_precio_producto	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Productos	prd_producto_x_precio_producto	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Productos	prd_producto_x_precio_producto	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Productos	prd_rango_impuesto	id_rango_impuesto	int	10	NO		PRI	
Productos	prd_rango_impuesto	id_impuesto	varchar	4	YES		MUL	Clave primaria de la tabla PRD_IMPUESTO
Productos	prd_rango_impuesto	fecha_inicio	date		YES			
Productos	prd_rango_impuesto	fecha_fin	date		YES			
Productos	prd_rango_impuesto	porcentaje	decimal	15	YES			
Productos	prd_rango_impuesto	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Productos	prd_rango_impuesto	fecha_crea	datetime		YES			
Productos	prd_rango_impuesto	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Productos	prd_rango_impuesto	fecha_modifica	datetime		YES			
Productos	prd_super_tipo_insumo	id_super_tipo_insumo	int	10	NO		PRI	
Productos	prd_super_tipo_insumo	id_tipo_operacion_x_empresa	int	10	YES		MUL	
Productos	prd_super_tipo_insumo	descripcion_super_tipo_insumo	varchar	100	YES			
Productos	prd_super_tipo_insumo	tipo_orden_trabajo	char	1	YES	N		Tipo que indica si el super tipo es para la orden de trabajo

Productos	prd_super_tipo_insumo	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Productos	prd_super_tipo_insumo	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Productos	prd_super_tipo_insumo	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Productos	prd_super_tipo_insumo	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Productos	prd_temporada	id_temporada	int	10	NO		PRI	Código de la temporada
Productos	prd_temporada	descripcion_temporada	varchar	100	YES			Descripción corta de la temporada
Productos	prd_temporada	fecha_inicio_temporada	date		YES			Fecha de inicio de temporada
Productos	prd_temporada	fecha_fin_temporada	date		YES			Fecha de fin de temporada
Productos	prd_temporada	principal_temporada	char	1	YES			Indica cuál es la temporada activa
Productos	prd_temporada	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Productos	prd_temporada	fecha_crea	datetime		YES			
Productos	prd_temporada	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Productos	prd_temporada	fecha_modifica	datetime		YES			
Productos	prd_tipo_inclusion	id_tipo_inclusion	int	10	NO		PRI	
Productos	prd_tipo_inclusion	descripcion_tipo_inclusion	varchar	100	YES			
Productos	prd_tipo_inclusion	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Productos	prd_tipo_inclusion	fecha_crea	datetime		YES			
Productos	prd_tipo_inclusion	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Productos	prd_tipo_inclusion	fecha_modifica	datetime		YES			
Productos	prd_tipo_insumo	id_tipo_insumo	int	10	NO		PRI	Código del tipo de insumo
Productos	prd_tipo_insumo	id_proveedor	int	10	YES		MUL	Código del proveedor
Productos	prd_tipo_insumo	id_super_tipo_insumo	int	10	YES		MUL	

Productos	prd_tipo_insumo	descripcion_tipo_insumo	varchar	100	YES			Descripción del tipo de insumo
Productos	prd_tipo_insumo	inventariar	char	1	YES			Indica si el tipo de producto se inventariza o no
Productos	prd_tipo_insumo	tipo_interno	char	1	YES			Indica el uso interno que se le dará al tipo de insumo
Productos	prd_tipo_insumo	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Productos	prd_tipo_insumo	fecha_crea	datetime		YES			
Productos	prd_tipo_insumo	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Productos	prd_tipo_insumo	fecha_modifica	datetime		YES			
Productos	prd_tipo_producto	id_tipo_producto	varchar	15	NO		PRI	Código del producto
Productos	prd_tipo_producto	id_unidad_estrategica	int	10	YES		MUL	
Productos	prd_tipo_producto	descripcion_tipo_producto	varchar	100	YES			Descripción del producto
Productos	prd_tipo_producto	estado_tipo_producto	char	1	YES			
Productos	prd_tipo_producto	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Productos	prd_tipo_producto	fecha_crea	datetime		YES			
Productos	prd_tipo_producto	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Productos	prd_tipo_producto	fecha_modifica	datetime		YES			
Productos	prd_unidad_estrategica	id_unidad_estrategica	int	10	NO		PRI	
Productos	prd_unidad_estrategica	id_operacion	int	10	YES		MUL	
Productos	prd_unidad_estrategica	id_tipo_operacion_x_empresa	int	10	YES		MUL	Código del tipo de operación por empresa
Productos	prd_unidad_estrategica	descripcion_unidad_estrategica	varchar	100	YES			
Productos	prd_unidad_estrategica	principal_unidad_estrategica	char	1	YES	N		Indica si la unidad estratégica es la preferida
Productos	prd_unidad_estrategica	id_usuario_crea	varchar	25	YES			

Productos	prd_unidad_estrategica	fecha_creacion	datetime		YES			
Productos	prd_unidad_estrategica	id_usuario_modificacion	varchar	25	YES			
Productos	prd_unidad_estrategica	fecha_modificacion	datetime		YES			
Proveedores	prv_archivo_proveedor	id_archivo_proveedor	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla PRV_ARCHIVO_PROVEEDOR
Proveedores	prv_archivo_proveedor	id_proveedor	int	10	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Proveedores	prv_archivo_proveedor	descripcion_archivo_proveedor	varchar	256	YES			Descripción del archivo
Proveedores	prv_archivo_proveedor	nombre_archivo	varchar	100	YES			Nombre del archivo donde está grabado el objeto
Proveedores	prv_archivo_proveedor	tipo_archivo	varchar	3	YES			Tipo de archivo que se está ingresando TXT=Texto, IMG=Imagen
Proveedores	prv_archivo_proveedor	id_usuario_creacion	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Proveedores	prv_archivo_proveedor	fecha_creacion	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Proveedores	prv_archivo_proveedor	id_usuario_modificacion	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Proveedores	prv_archivo_proveedor	fecha_modificacion	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Proveedores	prv_cabecera_xml	id_cabecera_xml	int	10	NO		PRI	
Proveedores	prv_cabecera_xml	id_proveedor	int	10	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Proveedores	prv_cabecera_xml	id_compra	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla PRV_COMPRA
Proveedores	prv_cabecera_xml	id_factura	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla FAC_FACTURA
Proveedores	prv_cabecera_xml	id_retencion	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla CTB_RETENCION
Proveedores	prv_cabecera_xml	estado_cabecera_xml	varchar	3	YES			Estado en el que se encuentra el dato transitorio ING=Ingresado, PRC=Procesado, XXX=Anulado

Proveedores	prv_cabecera_xml	nombre_xml	varchar	256	YES		Nombre del archivo XML que se sube
Proveedores	prv_cabecera_xml	observacion_xml	varchar	256	YES		Observaciones a cerca del archivo incluidas por el sistema
Proveedores	prv_cabecera_xml	nro_factura	varchar	100	YES		Campo en el que se ingresa el número de factura del bloque que se imprime
Proveedores	prv_cabecera_xml	descuento_compra	decimal	15	YES		
Proveedores	prv_cabecera_xml	id_motivo_descuento	int	10	YES		Código del motivo de descuento
Proveedores	prv_cabecera_xml	observaciones	text	65535	YES		Observación sobre el viaje
Proveedores	prv_cabecera_xml	fecha_generacion	date		YES		Fecha de generación del documento, esta fecha es modificable.
Proveedores	prv_cabecera_xml	fecha_pago	datetime		YES		Fecha de pago
Proveedores	prv_cabecera_xml	id_motivo_anulacion	int	10	YES		Código del motivo de anulación
Proveedores	prv_cabecera_xml	sustento_tributario_ats	varchar	4	YES		Campo ATS
Proveedores	prv_cabecera_xml	tipo_comprobante_ats	varchar	4	YES		Campo ATS
Proveedores	prv_cabecera_xml	fecha_emision_ats	date		YES		Campo ATS
Proveedores	prv_cabecera_xml	establecimiento_ats	varchar	100	YES		Nro. de establecimiento para el ATS
Proveedores	prv_cabecera_xml	punto_emision_ats	varchar	100	YES		Punto de emisión para el ATS
Proveedores	prv_cabecera_xml	nro_autorizacion_ats	varchar	100	YES		Campo ATS
Proveedores	prv_cabecera_xml	tipo_pago_ats	varchar	3	YES		Campo ATS
Proveedores	prv_cabecera_xml	convenio_dt_ats	char	1	YES		Campo ATS
Proveedores	prv_cabecera_xml	sujeto_ret_ats	char	1	YES		Campo ATS
Proveedores	prv_cabecera_xml	comprobante_ret_ats	char	1	YES		Campo ATS
Proveedores	prv_cabecera_xml	establecimiento_ret_ats	varchar	100	YES		Campo ATS

Proveedores	prv_cabecera_xml	punto_emision_ret_ats	varchar	100	YES			Campo ATS
Proveedores	prv_cabecera_xml	secuencial_ret_ats	varchar	100	YES			Campo ATS
Proveedores	prv_cabecera_xml	nro_autoriza_ret_ats	varchar	100	YES			Campo ATS
Proveedores	prv_cabecera_xml	fecha_emision_ret_ats	date		YES			Campo ATS
Proveedores	prv_cabecera_xml	codigo_ret_ats	varchar	100	YES			Campo ATS
Proveedores	prv_cabecera_xml	concepto_ret_ats	text	65535	YES			Campo ATS
Proveedores	prv_cabecera_xml	nro_serie_ats	varchar	100	YES			Campo ATS
Proveedores	prv_cabecera_xml	no_ats	char	1	YES	S		Si está en N, esta compra no va en el ATS
Proveedores	prv_cabecera_xml	id_reserva	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla RES_RESERVA
Proveedores	prv_cabecera_xml	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Proveedores	prv_cabecera_xml	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Proveedores	prv_cabecera_xml	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Proveedores	prv_cabecera_xml	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Proveedores	prv_compra	id_compra	int	10	NO		PRI	
Proveedores	prv_compra	id_reserva	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla RES_RESERVA
Proveedores	prv_compra	id_pais	int	10	YES		MUL	Código tabla PER_PAIS
Proveedores	prv_compra	id_proveedor	int	10	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Proveedores	prv_compra	id_centro_costo	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla CTB_CENTRO_COSTO
Proveedores	prv_compra	nro_factura	varchar	100	YES			Campo en el que se ingresa el número de factura del bloque que se imprime
Proveedores	prv_compra	descuento_compra	decimal	15	YES			
Proveedores	prv_compra	id_motivo_descuento	int	10	YES			Código del motivo de descuento

Proveedores	prv_compra	observaciones	text	65535	YES		Observación sobre el viaje
Proveedores	prv_compra	estado_compra	char	1	YES		
Proveedores	prv_compra	fecha_generacion	date		YES		Fecha de generación de la compra
Proveedores	prv_compra	fecha_pago	date		YES		Fecha en la que se realiza el pago de la compra
Proveedores	prv_compra	id_motivo_anulacion	int	10	YES		
Proveedores	prv_compra	sustento_tributario_ats	varchar	4	YES		Campo ATS
Proveedores	prv_compra	tipo_comprobante_ats	varchar	4	YES		Campo ATS
Proveedores	prv_compra	fecha_emision_ats	date		YES		Campo ATS
Proveedores	prv_compra	establecimiento_ats	varchar	100	YES		Campo ATS
Proveedores	prv_compra	punto_emision_ats	varchar	100	YES		Campo ATS
Proveedores	prv_compra	nro_autorizacion_ats	varchar	100	YES		Campo ATS
Proveedores	prv_compra	tipo_pago_ats	varchar	3	YES		Campo ATS
Proveedores	prv_compra	convenio_dt_ats	char	1	YES		Campo ATS
Proveedores	prv_compra	sujeto_ret_ats	char	1	YES		Campo ATS
Proveedores	prv_compra	comprobante_ret_ats	char	1	YES		Campo ATS
Proveedores	prv_compra	establecimiento_ret_ats	varchar	100	YES		Campo ATS
Proveedores	prv_compra	punto_emision_ret_ats	varchar	100	YES		Campo ATS
Proveedores	prv_compra	secuencial_ret_ats	varchar	100	YES		Campo ATS
Proveedores	prv_compra	nro_autoriza_ret_ats	varchar	100	YES		Campo ATS
Proveedores	prv_compra	fecha_emision_ret_ats	date		YES		Campo ATS
Proveedores	prv_compra	codigo_ret_ats	varchar	100	YES		Campo ATS
Proveedores	prv_compra	concepto_ret_ats	text	65535	YES		Campo ATS

Proveedores	prv_compra	nro_serie_ats	varchar	100	YES			Campo ATS
Proveedores	prv_compra	no_ats	char	1	YES	S		Si está en N, esta compra no va en el ATS
Proveedores	prv_compra	origen_archivo	char	1	YES	N		Indica si proviene o no de archivo S o N
Proveedores	prv_compra	tipo_electronica_manual	char	1	YES			Indica si la factura, retención o nota de crédito fue E=Electrónica o M=Manual
Proveedores	prv_compra	clave_acceso_ret_ats	varchar	256	YES			Clave de acceso que la retención electrónica genera
Proveedores	prv_compra	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Proveedores	prv_compra	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Proveedores	prv_compra	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Proveedores	prv_compra	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Proveedores	prv_contabilidad_detalle_prv	id_contabilidad_detalle_prv	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla PRV_contabilidad_detalle_prv
Proveedores	prv_contabilidad_detalle_prv	id_detalle_compra	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla PRV_DETALLE_COMPRA
Proveedores	prv_contabilidad_detalle_prv	id_cuenta	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla CTB_CUENTA
Proveedores	prv_contabilidad_detalle_prv	id_concepto_retencion	varchar	15	YES		MUL	Clave primaria de la tabla CTB_CONCEPTO_RETENCION
Proveedores	prv_contabilidad_detalle_prv	id_tipo_retencion_ir	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla CTB_TIPO_RETENCION
Proveedores	prv_contabilidad_detalle_prv	id_tipo_retencion_iva	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla CTB_TIPO_RETENCION
Proveedores	prv_contabilidad_detalle_prv	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Proveedores	prv_contabilidad_detalle_prv	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Proveedores	prv_contabilidad_detalle_prv	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que se realiza la última modificación del registro

Proveedores	prv_contabilidad_detalle_prv	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se realiza la última modificación del registro
Proveedores	prv_cuenta_x_proveedor	id_cuenta_x_proveedor	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla PRV_CUENTA_X_PROVEEDOR
Proveedores	prv_cuenta_x_proveedor	id_proveedor	int	10	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Proveedores	prv_cuenta_x_proveedor	id_periodo	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla CTB_PERIODO
Proveedores	prv_cuenta_x_proveedor	id_cuenta_fp_no_inmediata	int	10	YES			Cuenta para contabilizar la forma de pago inmediata
Proveedores	prv_cuenta_x_proveedor	id_cuenta_fp_inmediata	int	10	YES			Cuenta para contabilizar la forma de pago no inmediata
Proveedores	prv_cuenta_x_proveedor	id_cuenta_antecipo	int	10	YES			Cuenta para contabilizar el anticipo
Proveedores	prv_cuenta_x_proveedor	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Proveedores	prv_cuenta_x_proveedor	fecha_crea	datetime		YES			
Proveedores	prv_cuenta_x_proveedor	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Proveedores	prv_cuenta_x_proveedor	fecha_modifica	datetime		YES			
Proveedores	prv_detalle_compra	id_detalle_compra	int	10	NO		PRI	
Proveedores	prv_detalle_compra	id_insumo	int	10	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Proveedores	prv_detalle_compra	id_compra	int	10	YES		MUL	
Proveedores	prv_detalle_compra	cantidad_detalle	decimal	15	YES			Cantidad de productos vendidos del mismo tipo
Proveedores	prv_detalle_compra	precio_unitario	decimal	15	YES			
Proveedores	prv_detalle_compra	impuesto_valor	decimal	15	YES			Indica la cantidad fija que hay que cobrar como impuesto
Proveedores	prv_detalle_compra	impuesto_porcentaje	decimal	15	YES			Indica el porcentaje de impuesto a cobrar
Proveedores	prv_detalle_compra	impuesto_total	decimal	15	YES			

Proveedores	prv_detalle_compra	descuento_detalle	decimal	15	YES			Valor del descuento otorgado
Proveedores	prv_detalle_compra	id_motivo_descuento	int	10	YES			Código del motivo de descuento
Proveedores	prv_detalle_compra	ingresar_kardex	char	1	YES	S		Este campo indica si se debe o no ingresar al kardex
Proveedores	prv_detalle_compra	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Proveedores	prv_detalle_compra	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Proveedores	prv_detalle_compra	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Proveedores	prv_detalle_compra	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Proveedores	prv_detalle_valor_compra	id_detalle_valor_compra	int	10	NO		PRI	Código de la tabla
Proveedores	prv_detalle_valor_compra	id_compra	int	10	YES		MUL	
Proveedores	prv_detalle_valor_compra	id_impuesto	varchar	4	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Proveedores	prv_detalle_valor_compra	tipo_detalle_valor	char	1	YES			Tipo de detalle valor, I=Impuesto, D=Descuento, T=Total, S=Subtotal
Proveedores	prv_detalle_valor_compra	suprime_impuesto	char	1	YES	N		Indica si se debe suprimir el impuesto
Proveedores	prv_detalle_valor_compra	valor	decimal	15	YES			Valor
Proveedores	prv_detalle_valor_compra	porcentaje_impuesto	decimal	15	YES			Porcentaje del impuesto aplicado
Proveedores	prv_detalle_valor_compra	base_imponible	decimal	15	YES			Base imponible del impuesto
Proveedores	prv_detalle_valor_compra	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Proveedores	prv_detalle_valor_compra	fecha_crea	datetime		YES			
Proveedores	prv_detalle_valor_compra	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Proveedores	prv_detalle_valor_compra	fecha_modifica	datetime		YES			
Proveedores	prv_detalle_valor_compra_x_item	id_detalle_valor_compra_x_item	int	10	NO		PRI	

Proveedores	prv_detalle_valor_compra_x_item	id_detalle_compra	int	10	YES		MUL	
Proveedores	prv_detalle_valor_compra_x_item	id_impuesto	varchar	4	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Proveedores	prv_detalle_valor_compra_x_item	tipo_detalle_valor	char	1	YES			Tipo de detalle valor, I=Impuesto, D=Descuento, T=Total, S=Subtotal
Proveedores	prv_detalle_valor_compra_x_item	suprime_impuesto	char	1	YES	N		Indica si se debe suprimir el impuesto
Proveedores	prv_detalle_valor_compra_x_item	valor	decimal	15	YES			Valor
Proveedores	prv_detalle_valor_compra_x_item	porcentaje_impuesto	decimal	15	YES			Porcentaje del impuesto aplicado
Proveedores	prv_detalle_valor_compra_x_item	base_imponible	decimal	15	YES			Base imponible del impuesto
Proveedores	prv_detalle_valor_compra_x_item	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Proveedores	prv_detalle_valor_compra_x_item	fecha_crea	datetime		YES			
Proveedores	prv_detalle_valor_compra_x_item	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Proveedores	prv_detalle_valor_compra_x_item	fecha_modifica	datetime		YES			
Proveedores	prv_detalle_valor_xml	id_detalle_valor_xml	int	10	NO		PRI	Código de la tabla
Proveedores	prv_detalle_valor_xml	id_cabecera_xml	int	10	YES		MUL	
Proveedores	prv_detalle_valor_xml	id_impuesto	varchar	4	YES		MUL	
Proveedores	prv_detalle_valor_xml	tipo_detalle_valor	char	1	YES			Tipo de detalle valor, I=Impuesto, D=Descuento, T=Total, S=Subtotal
Proveedores	prv_detalle_valor_xml	suprime_impuesto	char	1	YES	N		Indica si se debe suprimir el impuesto
Proveedores	prv_detalle_valor_xml	valor	decimal	15	YES			Valor
Proveedores	prv_detalle_valor_xml	porcentaje_impuesto	decimal	15	YES			Porcentaje del impuesto aplicado
Proveedores	prv_detalle_valor_xml	base_imponible	decimal	15	YES			Base imponible del impuesto

Proveedores	prv_detalle_valor_xml	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Proveedores	prv_detalle_valor_xml	fecha_crea	datetime		YES			
Proveedores	prv_detalle_valor_xml	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Proveedores	prv_detalle_valor_xml	fecha_modifica	datetime		YES			
Proveedores	prv_detalle_valor_xml_x_item	id_detalle_valor_xml_x_item	int	10	NO		PRI	
Proveedores	prv_detalle_valor_xml_x_item	id_impuesto	varchar	4	YES		MUL	
Proveedores	prv_detalle_valor_xml_x_item	id_detalle_xml	int	10	YES		MUL	
Proveedores	prv_detalle_valor_xml_x_item	tipo_detalle_valor	char	1	YES			Tipo de detalle valor, I=Impuesto, D=Descuento, T=Total, S=Subtotal
Proveedores	prv_detalle_valor_xml_x_item	suprime_impuesto	char	1	YES	N		Indica si se debe suprimir el impuesto
Proveedores	prv_detalle_valor_xml_x_item	valor	decimal	15	YES			Valor
Proveedores	prv_detalle_valor_xml_x_item	porcentaje_impuesto	decimal	15	YES			Porcentaje del impuesto aplicado
Proveedores	prv_detalle_valor_xml_x_item	base_imponible	decimal	15	YES			Base imponible del impuesto
Proveedores	prv_detalle_valor_xml_x_item	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Proveedores	prv_detalle_valor_xml_x_item	fecha_crea	datetime		YES			
Proveedores	prv_detalle_valor_xml_x_item	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Proveedores	prv_detalle_valor_xml_x_item	fecha_modifica	datetime		YES			
Proveedores	prv_detalle_xml	id_detalle_xml	int	10	NO		PRI	
Proveedores	prv_detalle_xml	id_insumo	int	10	YES		MUL	
Proveedores	prv_detalle_xml	id_cabecera_xml	int	10	YES		MUL	
Proveedores	prv_detalle_xml	cantidad_detalle	decimal	15	YES			Cantidad de productos vendidos del mismo tipo

Proveedores	prv_detalle_xml	precio_unitario	decimal	15	YES			
Proveedores	prv_detalle_xml	impuesto_valor	decimal	15	YES			Indica la cantidad fija que hay que cobrar como impuesto
Proveedores	prv_detalle_xml	impuesto_porcentaje	decimal	15	YES			Indica el porcentaje de impuesto a cobrar
Proveedores	prv_detalle_xml	impuesto_total	decimal	15	YES			
Proveedores	prv_detalle_xml	descuento_detalle	decimal	15	YES			Valor del descuento otorgado
Proveedores	prv_detalle_xml	id_motivo_descuento	int	10	YES			Código del motivo de descuento
Proveedores	prv_detalle_xml	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Proveedores	prv_detalle_xml	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Proveedores	prv_detalle_xml	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Proveedores	prv_detalle_xml	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Proveedores	prv_forma_pago_compra	id_forma_pago_compra	int	10	NO		PRI	Código de la tabla
Proveedores	prv_forma_pago_compra	id_compra	int	10	YES		MUL	
Proveedores	prv_forma_pago_compra	id_tipo_forma_pago_compra	int	10	YES		MUL	
Proveedores	prv_forma_pago_compra	porcentaje_forma_pago	decimal	15	YES			Porcentaje que se paga con esta forma de pago
Proveedores	prv_forma_pago_compra	id_moneda_forma_pago	int	10	YES			Moneda del pago
Proveedores	prv_forma_pago_compra	estado_forma_pago	char	1	YES	F		Indica si fue registrada en la factura o en el cobro
Proveedores	prv_forma_pago_compra	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Proveedores	prv_forma_pago_compra	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Proveedores	prv_forma_pago_compra	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Proveedores	prv_forma_pago_compra	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Proveedores	prv_generico_zip	id_generico_zip	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la clave PRV_GENERICO_ZIP

Proveedores	prv_generico_zip	id_tipo_insumo	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla PRD_TIPO_INSUMO
Proveedores	prv_generico_zip	id_insumo	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla PRD_INSUMO
Proveedores	prv_generico_zip	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Proveedores	prv_generico_zip	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Proveedores	prv_generico_zip	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Proveedores	prv_generico_zip	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Proveedores	prv_proveedor	id_proveedor	int	10	NO		PRI	
Proveedores	prv_proveedor	id_operacion	int	10	YES		MUL	
Proveedores	prv_proveedor	id_persona	int	10	YES		UNI	Código de la persona
Proveedores	prv_proveedor	id_tipo_retencion_ir	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla CTB_TIPO_RETENCION
Proveedores	prv_proveedor	id_tipo_retencion_iva	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla CTB_TIPO_RETENCION
Proveedores	prv_proveedor	id_concepto_retencion	varchar	15	YES		MUL	Clave primaria de la tabla CTB_CONCEPTO_RETENCION
Proveedores	prv_proveedor	estado_proveedor	char	1	YES			
Proveedores	prv_proveedor	es_interno	char	1	YES	N		
Proveedores	prv_proveedor	tipo_identificacion_ats	varchar	3	YES			Tipo de identificación relacionada al SRI
Proveedores	prv_proveedor	dias_fecha_max	int	10	YES			Días menos o mas para fecha maxima
Proveedores	prv_proveedor	dias_time_limit	int	10	YES			Número de días que debe transcurrir entre la fecha time limit y la fecha actual para lanzar alertas
Proveedores	prv_proveedor	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Proveedores	prv_proveedor	fecha_crea	datetime		YES			
Proveedores	prv_proveedor	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro

Proveedores	prv_proveedor	fecha_modifica	datetime		YES			
Proveedores	prv_sustento_tributario	id_sustento_tributario	char	11	NO		PRI	
Proveedores	prv_sustento_tributario	descripcion_sustento_tributario	varchar	200	YES			
Proveedores	prv_sustento_tributario	estado_sustento_tributario	char	1	YES			
Proveedores	prv_sustento_tributario	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Proveedores	prv_sustento_tributario	fecha_crea	datetime		YES			
Proveedores	prv_sustento_tributario	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Proveedores	prv_sustento_tributario	fecha_modifica	datetime		YES			
Proveedores	prv_tipo_forma_pago_compra	id_tipo_forma_pago_compra	int	10	NO		PRI	
Proveedores	prv_tipo_forma_pago_compra	descripcion_tipo_forma_pago_compra	varchar	100	YES			
Proveedores	prv_tipo_forma_pago_compra	efectivo_credito	char	1	YES			
Proveedores	prv_tipo_forma_pago_compra	estado_tipo_forma_pago_compra	char	1	YES	A		
Proveedores	prv_tipo_forma_pago_compra	plazo	decimal	15	YES			
Proveedores	prv_tipo_forma_pago_compra	requiere_cobro	char	1	YES	S		
Proveedores	prv_tipo_forma_pago_compra	codigo_ats	varchar	15	YES			Campo ATS
Proveedores	prv_tipo_forma_pago_compra	requiere_entidad_financiera	char	1	YES	N		Indica si requiere o no informar datos de una entidad financiera
Proveedores	prv_tipo_forma_pago_compra	es_caja_chica	char	1	YES	N		Indica si la forma de pago se refiere a la caja chica
Proveedores	prv_tipo_forma_pago_compra	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Proveedores	prv_tipo_forma_pago_compra	fecha_crea	datetime		YES			
Proveedores	prv_tipo_forma_pago_compra	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			

Proveedores	prv_tipo_forma_pago_compra	fecha_modifica	datetime		YES			
Proveedores	prv_tipo_identificacion_especial	id_tipo_identificacion_especial	varchar	3	NO		PRI	
Proveedores	prv_tipo_identificacion_especial	descripcion_tipo_identificacion_especial	varchar	256	YES			
Proveedores	prv_tipo_identificacion_especial	estado_identificacion_especial	char	1	YES			
Proveedores	prv_tipo_identificacion_especial	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Proveedores	prv_tipo_identificacion_especial	fecha_crea	datetime		YES			
Proveedores	prv_tipo_identificacion_especial	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Proveedores	prv_tipo_identificacion_especial	fecha_modifica	datetime		YES			
Reservas	res_afinidad	id_afinidad	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla RES_AFINIDAD
Reservas	res_afinidad	descripcion_afinidad	varchar	100	YES			
Reservas	res_afinidad	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Reservas	res_afinidad	fecha_crea	datetime		YES			
Reservas	res_afinidad	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Reservas	res_afinidad	fecha_modifica	datetime		YES			
Reservas	res_anticipo_x_nota_credito	id_anticipo_x_nota_credito	int	10	NO		PRI	
Reservas	res_anticipo_x_nota_credito	id_anticipo	int	10	YES		MUL	
Reservas	res_anticipo_x_nota_credito	id_nota_credito	int	10	YES		MUL	
Reservas	res_anticipo_x_nota_credito	valor	decimal	15	YES			
Reservas	res_anticipo_x_nota_credito	fecha_cruce	date		YES			
Reservas	res_anticipo_x_nota_credito	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Reservas	res_anticipo_x_nota_credito	fecha_crea	datetime		YES			

Reservas	res_anticipo_x_nota_credito	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Reservas	res_anticipo_x_nota_credito	fecha_modifica	datetime		YES			
Reservas	res_archivo_reserva	id_archivo_reserva	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla RES_ARCHIVO_RESERVA
Reservas	res_archivo_reserva	id_reserva	int	10	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Reservas	res_archivo_reserva	descripcion_archivo_reserva	varchar	256	YES			Descripción del archivo
Reservas	res_archivo_reserva	nombre_archivo	varchar	100	YES			Nombre del archivo donde está grabado el objeto
Reservas	res_archivo_reserva	tipo_archivo	varchar	3	YES			Tipo de archivo que se está ingresando TXT=Texto, IMG=Imagen
Reservas	res_archivo_reserva	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Reservas	res_archivo_reserva	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Reservas	res_archivo_reserva	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Reservas	res_archivo_reserva	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Reservas	res_cantidad_ocupacion	id_cantidad_ocupacion	int	10	NO		PRI	
Reservas	res_cantidad_ocupacion	id_tipo_operacion	varchar	4	YES		MUL	Código del tipo de operación
Reservas	res_cantidad_ocupacion	id_unidad_estrategica	int	10	YES		MUL	
Reservas	res_cantidad_ocupacion	cantidad_producto_ocupacion	decimal	15	YES			Cantidad del producto para saber su ocupación
Reservas	res_cantidad_ocupacion	cantidad_subproducto_ocupacion	decimal	15	YES			Cantidad del producto contenido en otro producto para saber su ocupación
Reservas	res_cantidad_ocupacion	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Reservas	res_cantidad_ocupacion	fecha_crea	datetime		YES			
Reservas	res_cantidad_ocupacion	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			

Reservas	res_cantidad_ocupacion	fecha_modifica	datetime		YES			
Reservas	res_clasificador_excluido	id_clasificador_excluido	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla RES_CLASIFICADOR_EXCLUIDO
Reservas	res_clasificador_excluido	id_super_tipo_insumo	int	10	YES		MUL	
Reservas	res_clasificador_excluido	tipo_exclusion	char	1	YES			Indica de qué proceso excluye el clasificador C=Reinserción de cantidad, G=Regeneración de componentes
Reservas	res_clasificador_excluido	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Reservas	res_clasificador_excluido	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Reservas	res_clasificador_excluido	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Reservas	res_clasificador_excluido	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Reservas	res_clasificador_mercado	id_clasificador_mercado	int	10	NO		PRI	Clave primaria tabla RES_CLASIFICADOR_MERCADO
Reservas	res_clasificador_mercado	descripcion_clasificador_mercado	varchar	150	YES			
Reservas	res_clasificador_mercado	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Reservas	res_clasificador_mercado	fecha_crea	datetime		YES			
Reservas	res_clasificador_mercado	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Reservas	res_clasificador_mercado	fecha_modifica	datetime		YES			
Reservas	res_comisionante_cuadro_venta	id_comisionante_cuadro_venta	int	10	NO		PRI	
Reservas	res_comisionante_cuadro_venta	id_persona	int	10	YES		UNI	
Reservas	res_comisionante_cuadro_venta	porcentaje_comision	decimal	15	YES			
Reservas	res_comisionante_cuadro_venta	id_usuario_crea	varchar	25	YES			

Reservas	res_comisionante_cuadro_venta	fecha_creacion	datetime		YES			
Reservas	res_comisionante_cuadro_venta	id_usuario_modificacion	datetime		YES			
Reservas	res_comisionante_cuadro_venta	fecha_modificacion	varchar	25	YES			
Reservas	res_configuracion_x_estado	id_configuracion_x_estado	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla RES_CONFIGURACION_X_ESTADO
Reservas	res_configuracion_x_estado	estado_reserva	char	3	YES			
Reservas	res_configuracion_x_estado	cambia_con_anticipo	char	1	YES			
Reservas	res_configuracion_x_estado	id_usuario_creacion	varchar	25	YES			
Reservas	res_configuracion_x_estado	fecha_creacion	datetime		YES			
Reservas	res_configuracion_x_estado	id_usuario_modificacion	varchar	25	YES			
Reservas	res_configuracion_x_estado	fecha_modificacion	datetime		YES			
Reservas	res_cotizador	id_cotizador	int	10	NO		PRI	
Reservas	res_cotizador	id_detalle_proforma	int	10	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Reservas	res_cotizador	id_detalle_reserva	int	10	YES		MUL	
Reservas	res_cotizador	orden_visual	int	10	YES			
Reservas	res_cotizador	nro_pax	int	10	YES			Cantidad de pasajeros
Reservas	res_cotizador	costo_individual	decimal	15	YES			
Reservas	res_cotizador	costo_general	decimal	15	YES			
Reservas	res_cotizador	total_con_impuesto	decimal	15	YES			
Reservas	res_cotizador	costo_x_pax_con_impuesto	decimal	15	YES			
Reservas	res_cotizador	porcentaje_netos	decimal	15	YES			Porcentaje neto en cantidad
Reservas	res_cotizador	precio_total_netos	decimal	15	YES			

Reservas	res_cotizador	porcentaje_venta	decimal	15	YES			Porcentaje de ventas en cantidad
Reservas	res_cotizador	precio_total_rac	decimal	15	YES			
Reservas	res_cotizador	precio_x_pax_netto	decimal	15	YES			
Reservas	res_cotizador	precio_x_pax_rac	decimal	15	YES			
Reservas	res_cotizador	gratuidad_pax_neta	decimal	15	YES			
Reservas	res_cotizador	gratuidad_pax_rac	decimal	15	YES			
Reservas	res_cotizador	single_supp_netto	decimal	15	YES			
Reservas	res_cotizador	single_supp_rac	decimal	15	YES			
Reservas	res_cotizador	descuento_tpl_netto	decimal	15	YES			
Reservas	res_cotizador	descuento_tpl_rac	decimal	15	YES			
Reservas	res_cotizador	precio_total_netto_tpl	decimal	15	YES			
Reservas	res_cotizador	precio_total_rac_tpl	decimal	15	YES			
Reservas	res_cotizador	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Reservas	res_cotizador	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Reservas	res_cotizador	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Reservas	res_cotizador	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Reservas	res_detalle_reserva	id_detalle_reserva	int	10	NO		PRI	
Reservas	res_detalle_reserva	id_producto_x_precio_producto	int	10	YES		MUL	
Reservas	res_detalle_reserva	id_precio_x_temporada	int	10	YES		MUL	
Reservas	res_detalle_reserva	id_reserva	int	10	YES		MUL	
Reservas	res_detalle_reserva	id_producto	varchar	15	YES		MUL	
Reservas	res_detalle_reserva	id_per_x_rsrv_x_prd_carrogo	int	10	YES			

Reservas	res_detalle_reserva	id_persona_mesero	int	10	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	id_motivo_descuento	int	10	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	id_motivo_ingreso_manual	int	10	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	id_detalle_reserva_ss	int	10	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	id_caso_relacionado	int	10	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	id_lugar	int	10	YES		MUL	
Reservas	res_detalle_reserva	id_lugar2	int	10	YES		MUL	
Reservas	res_detalle_reserva	id_vuelo	int	10	YES		MUL	
Reservas	res_detalle_reserva	cargado	char	1	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	fecha_inicio	datetime		YES			
Reservas	res_detalle_reserva	fecha_fin	datetime		YES			
Reservas	res_detalle_reserva	hora_ejecucion	datetime		YES			
Reservas	res_detalle_reserva	nro_pax	decimal	15	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	nro_unidades	decimal	15	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	precio_unitario	decimal	15	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	total_impuesto_porcentaje	decimal	15	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	total_impuesto_valor	decimal	15	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	total_impuesto_netos	decimal	15	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	porcentaje_descuento	decimal	15	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	descuento_en_valor	decimal	15	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	prioridad_descuento	varchar	3	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	precio_total	decimal	15	YES			

Reservas	res_detalle_reserva	individual_general	char	1	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	medida_calculo_precio	char	1	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	se_reserva	char	1	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	tipo_precio	char	1	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	observacion_detalle	text	65535	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	es_single_suplement	char	1	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	comision_fija	decimal	15	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	porcentaje_utilidad	decimal	15	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	cantidad_parcial	decimal	15	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	cantidad_total	decimal	15	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	ejecutado	int	10	YES	0		
Reservas	res_detalle_reserva	blank_copy	char	1	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	we_welcome_message	varchar	256	YES			Campo para colocar el welcome message que va a WeTravel
Reservas	res_detalle_reserva	we_fees_pay	varchar	100	YES			Campo que indica cómo se hará el pago de los fees para WeTravel
Reservas	res_detalle_reserva	we_id_image	varchar	100	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	we_public_private	char	1	YES	V		Campo que indica si el trip es P=Público o V=Privado
Reservas	res_detalle_reserva	we_id_paragraph	varchar	100	YES			Código del párrafo en WeTravel
Reservas	res_detalle_reserva	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Reservas	res_detalle_reserva	fecha_crea	datetime		YES			
Reservas	res_detalle_reserva	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			

Reservas	res_detalle_reserva	fecha_modifica	datetime		YES			
Reservas	res_detalle_valor	id_detalle_valor_res	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla RES_DETALLE_VALOR
Reservas	res_detalle_valor	id_reserva	int	10	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Reservas	res_detalle_valor	id_impuesto	varchar	4	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Reservas	res_detalle_valor	tipo_detalle_valor	char	1	YES			Tipo de detalle valor, I=Impuesto, D=Descuento, T=Total, S=Subtotal
Reservas	res_detalle_valor	suprime_impuesto	char	1	YES	N		Indica si se debe suprimir el impuesto
Reservas	res_detalle_valor	valor	decimal	15	YES			Valor
Reservas	res_detalle_valor	porcentaje_impuesto	decimal	15	YES			Porcentaje del impuesto aplicado
Reservas	res_detalle_valor	base_imponible	decimal	15	YES			Base imponible del impuesto
Reservas	res_detalle_valor	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Reservas	res_detalle_valor	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Reservas	res_detalle_valor	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Reservas	res_detalle_valor	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Reservas	res_detalle_valor_prd	id_detalle_valor_prd	int	10	NO		PRI	
Reservas	res_detalle_valor_prd	id_detalle_reserva	int	10	YES		MUL	
Reservas	res_detalle_valor_prd	id_impuesto	varchar	4	YES		MUL	Código del impuesto o descuento a aplicarse
Reservas	res_detalle_valor_prd	tipo_detalle_valor	char	1	YES			Indica qué tipo de valor es el que está almacenado en la línea correspondiente
Reservas	res_detalle_valor_prd	suprime_impuesto	char	1	YES	N		Indica si se debe suprimir el impuesto
Reservas	res_detalle_valor_prd	valor	decimal	15	YES			Valor
Reservas	res_detalle_valor_prd	porcentaje_impuesto	decimal	15	YES			Porcentaje del impuesto aplicado

Reservas	res_detalle_valor_prd	base_imponible	decimal	15	YES			Base imponible del impuesto
Reservas	res_detalle_valor_prd	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Reservas	res_detalle_valor_prd	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Reservas	res_detalle_valor_prd	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Reservas	res_detalle_valor_prd	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Reservas	res_detalle_valor_x_insumo	id_detalle_valor_x_insumo_res	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla RES_DETALLE_VALOR_X_INSUMO
Reservas	res_detalle_valor_x_insumo	id_impuesto	varchar	4	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Reservas	res_detalle_valor_x_insumo	id_insumo_x_itinerario_res	int	10	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Reservas	res_detalle_valor_x_insumo	tipo_detalle_valor	char	1	YES			Tipo de detalle valor, I=Impuesto, D=Descuento, T=Total, S=Subtotal
Reservas	res_detalle_valor_x_insumo	suprime_impuesto	char	1	YES	N		Indica si se debe suprimir el impuesto
Reservas	res_detalle_valor_x_insumo	valor	decimal	15	YES			Valor
Reservas	res_detalle_valor_x_insumo	porcentaje_impuesto	decimal	15	YES			Porcentaje del impuesto aplicado
Reservas	res_detalle_valor_x_insumo	base_imponible	decimal	15	YES			Base imponible del impuesto
Reservas	res_detalle_valor_x_insumo	cambio_a_mano	char	1	YES	N		Indica si se ha hecho un cambio manual a un impuesto
Reservas	res_detalle_valor_x_insumo	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Reservas	res_detalle_valor_x_insumo	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Reservas	res_detalle_valor_x_insumo	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Reservas	res_detalle_valor_x_insumo	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Reservas	res_encabezado_pie	id_encabezado_pie_res	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla RES_ENCABEZADO_PIE

Reservas	res_encabezado_pie	id_reserva	int	10	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Reservas	res_encabezado_pie	id_idioma	varchar	4	YES		MUL	Código del idioma
Reservas	res_encabezado_pie	encabezado_itinerario	text	65535	YES			Encabezado parametrizable por proforma que va en el reporte de itinerario
Reservas	res_encabezado_pie	pie_itinerario	text	65535	YES			Pie parametrizable por proforma que va en el reporte de itinerario
Reservas	res_encabezado_pie	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Reservas	res_encabezado_pie	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Reservas	res_encabezado_pie	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Reservas	res_encabezado_pie	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Reservas	res_fee_comercial	id_fee_comercial	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla RES_FEE_COMERCIAL
Reservas	res_fee_comercial	descripcion_fee_comercial	varchar	260	YES			Nombre del fee comercial
Reservas	res_fee_comercial	tasa_fee_comercial	decimal	15	YES			Tasa del fee comercial
Reservas	res_fee_comercial	aplica_sobre	char	3	YES			
Reservas	res_fee_comercial	tipo_valor	char	1	YES	P		Indica si el fee es un P=porcentaje o un V=valor fijo
Reservas	res_fee_comercial	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Reservas	res_fee_comercial	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Reservas	res_fee_comercial	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que realiza la última modificación en el registro
Reservas	res_fee_comercial	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se realiza la última modificación en el registro
Reservas	res_fee_comercial_x_reserva	id_fee_comercial_x_reserva	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla RES_FEE_COMERCIAL_X_RESERVA

Reservas	res_fee_comercial_x_reserva	id_fee_comercial	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla RES_FEE_COMERCIAL
Reservas	res_fee_comercial_x_reserva	id_reserva	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla RES_RESERVA
Reservas	res_fee_comercial_x_reserva	fecha_sugerida	date		YES			Indica la fecha sugerida de pago
Reservas	res_fee_comercial_x_reserva	valor	decimal	15	YES			Indica el valor que tesorería debe pagar
Reservas	res_fee_comercial_x_reserva	porcentaje	decimal	15	YES			Porcentaje del fee comercial
Reservas	res_fee_comercial_x_reserva	estado_fee_comercial	char	1	YES	I		Indica si el fee está I=Ingresado o P=pendiente de pago
Reservas	res_fee_comercial_x_reserva	observacion_pago	text	65535	YES			Indica el valor que tesorería debe pagar
Reservas	res_fee_comercial_x_reserva	id_usuario_paga	varchar	25	YES			Indica el valor que tesorería debe pagar
Reservas	res_fee_comercial_x_reserva	fecha_paga	datetime		YES			Indica el valor que tesorería debe pagar
Reservas	res_fee_comercial_x_reserva	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Reservas	res_fee_comercial_x_reserva	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Reservas	res_fee_comercial_x_reserva	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que realiza la última modificación del registro
Reservas	res_fee_comercial_x_reserva	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se realiza la última modificación del registro
Reservas	res_forma_pedido	id_forma_pedido	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla RES_FORMA_PEDIDO
Reservas	res_forma_pedido	descripcion_forma_pedido	varchar	100	YES			
Reservas	res_forma_pedido	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Reservas	res_forma_pedido	fecha_crea	datetime		YES			
Reservas	res_forma_pedido	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Reservas	res_forma_pedido	fecha_modifica	datetime		YES			
Reservas	res_guia	id_guia	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla RES_GUIA

Reservas	res_guia	id_proveedor	int	10	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Reservas	res_guia	id_reserva	int	10	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Reservas	res_guia	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Reservas	res_guia	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Reservas	res_guia	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Reservas	res_guia	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Reservas	res_idioma_x_itinerario	id_idioma_x_itinerario_res	int	10	NO		PRI	
Reservas	res_idioma_x_itinerario	id_idioma	varchar	4	YES		MUL	Código del idioma
Reservas	res_idioma_x_itinerario	id_tipo_inclusion	int	10	YES			Clave primaria de la tabla PRD_TIPO_INCLUSION
Reservas	res_idioma_x_itinerario	id_itinerario_res	int	10	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Reservas	res_idioma_x_itinerario	descripcion_itinerario	text	65535	YES			Descripción del itinerario
Reservas	res_idioma_x_itinerario	origen	varchar	100	YES			Punto de salida
Reservas	res_idioma_x_itinerario	destino	varchar	100	YES			Punto de llegada
Reservas	res_idioma_x_itinerario	actividad	text	65535	YES			Actividad que se va a realizar durante el viaje o en el destino
Reservas	res_idioma_x_itinerario	duracion_itinerario	varchar	100	YES			Duración del itinerario actual
Reservas	res_idioma_x_itinerario	observaciones	text	65535	YES			Observación sobre el viaje
Reservas	res_idioma_x_itinerario	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Reservas	res_idioma_x_itinerario	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Reservas	res_idioma_x_itinerario	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Reservas	res_idioma_x_itinerario	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Reservas	res_insumo_x_itinerario	id_insumo_x_itinerario_res	int	10	NO		PRI	

Reservas	res_insumo_x_itinerario	id_insumo	int	10	YES		MUL	Código del insumo
Reservas	res_insumo_x_itinerario	id_precio_insumo	int	10	YES		MUL	
Reservas	res_insumo_x_itinerario	id_precio_x_temporada	int	10	YES		MUL	
Reservas	res_insumo_x_itinerario	id_producto	varchar	15	YES		MUL	
Reservas	res_insumo_x_itinerario	id_compra	int	10	YES		MUL	Código de la tabla de compras
Reservas	res_insumo_x_itinerario	id_producto_x_precio_producto	int	10	YES		MUL	
Reservas	res_insumo_x_itinerario	id_proveedor	int	10	YES		MUL	
Reservas	res_insumo_x_itinerario	id_itinerario_res	int	10	YES		MUL	Código del itinerario
Reservas	res_insumo_x_itinerario	id_insumo_x_itinerario_res2	int	10	YES			
Reservas	res_insumo_x_itinerario	id_motivo_descuento	int	10	YES			Código del motivo de descuento
Reservas	res_insumo_x_itinerario	tipo_insumo_x_itinerario	char	1	YES	I		Tipo de insumo, sea I=Insumo o P=Producto
Reservas	res_insumo_x_itinerario	cantidad_insumo	decimal	15	YES			Es la cantidad que se va a usar o se uso en la reserva
Reservas	res_insumo_x_itinerario	nro_pax_insumo	decimal	15	YES			Número de paxs que ocuparán el insumo
Reservas	res_insumo_x_itinerario	tipo_precio	char	1	YES			
Reservas	res_insumo_x_itinerario	precio_fijo	decimal	15	YES			
Reservas	res_insumo_x_itinerario	factor_precio	decimal	15	YES			
Reservas	res_insumo_x_itinerario	costo_presupuestado	decimal	15	YES			Costo presupuestado del insumo
Reservas	res_insumo_x_itinerario	total_impuesto	decimal	15	YES			Total impuesto del insumo
Reservas	res_insumo_x_itinerario	costo_real	decimal	15	YES			Costo real del insumo
Reservas	res_insumo_x_itinerario	descuento_insumo	decimal	15	YES			Descuento del insumo

Reservas	res_insumo_x_itinerario	nro_comprobante_insumo	varchar	100	YES			Número de comprobante de la compra del insumo
Reservas	res_insumo_x_itinerario	fecha_inicio_insumo	datetime		YES			Hora y fecha para saber en qué momento empieza a ser utilizado el insumo
Reservas	res_insumo_x_itinerario	fecha_fin_insumo	datetime		YES			Hora y fecha para saber en qué momento termina de ser utilizado el insumo
Reservas	res_insumo_x_itinerario	fecha_max_pago	date		YES			Campo que almacena la fecha máxima de pago del insumo usado
Reservas	res_insumo_x_itinerario	fecha_pago_insumo	date		YES			
Reservas	res_insumo_x_itinerario	codigo_confirma_proveedor	text	65535	YES			Código de confirmación que da el proveedor
Reservas	res_insumo_x_itinerario	observacion_insumo	text	65535	YES			Observación del insumo
Reservas	res_insumo_x_itinerario	insumo_pagado	char	1	YES	N		
Reservas	res_insumo_x_itinerario	insumo_facturado	char	1	YES	N		
Reservas	res_insumo_x_itinerario	utilidad_x_insumo	decimal	15	YES			
Reservas	res_insumo_x_itinerario	aprueba_pago	char	1	YES	N		Indica si el pago está aprobado S o no N
Reservas	res_insumo_x_itinerario	id_usuario_responsable	varchar	25	YES			Código del usuario que colocará los costos reales en el sistema
Reservas	res_insumo_x_itinerario	hora_ejecucion	time		YES			Permite almacenar la hora de ejecución de un servicio
Reservas	res_insumo_x_itinerario	fecha_confirmacion	date		YES			Indispensable para controlar cuándo se confirmó una reserva de servicios
Reservas	res_insumo_x_itinerario	time_limit	date		YES			
Reservas	res_insumo_x_itinerario	dar_anticipo	char	1	YES	N		Indica si se debe S dar o no N un anticipo antes de operar la reserva
Reservas	res_insumo_x_itinerario	centro_costos	varchar	100	YES			Centro de costos

Reservas	res_insumo_x_itinerario	costo_real_sin_impuesto	decimal	15	YES			Costo real más impuestos
Reservas	res_insumo_x_itinerario	inventario_descargado	char	1	YES	N		Indica si este insumo ya se ha descargado o no del inventario
Reservas	res_insumo_x_itinerario	lugar	varchar	128	YES			
Reservas	res_insumo_x_itinerario	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Reservas	res_insumo_x_itinerario	fecha_crea	datetime		YES			
Reservas	res_insumo_x_itinerario	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Reservas	res_insumo_x_itinerario	fecha_modifica	datetime		YES			
Reservas	res_itinerario	id_itinerario_res	int	10	NO		PRI	Código del itinerario
Reservas	res_itinerario	id_detalle_reserva	int	10	YES		MUL	
Reservas	res_itinerario	id_orden_trabajo	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla RES_ORDEN_TRABAJO
Reservas	res_itinerario	dia_itinerario	int	10	YES			Día del itinerario
Reservas	res_itinerario	imagen_itinerario	varchar	100	YES			almacena el nombre de la imagen del itinerario
Reservas	res_itinerario	fecha_cumple_itinerario	date		YES			
Reservas	res_itinerario	importado	char	1	YES			Se coloca S=Si cuando fue importado de otro producto ajeno al que pertenece y N=No si no lo fue
Reservas	res_itinerario	id_producto_importacion	varchar	15	YES			Código del producto desde el que se extrajeron los días del itinerario
Reservas	res_itinerario	dia_importacion	int	10	YES			Día del itinerario importado
Reservas	res_itinerario	hora_inicio	time		YES			Hora inicio para la orden de trabajo
Reservas	res_itinerario	hora_fin	time		YES			Hora fin para la orden de trabajo
Reservas	res_itinerario	we_id_itinerary	varchar	50	YES			Código del itinerario en WeTravel

Reservas	res_itinerario	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Reservas	res_itinerario	fecha_crea	datetime		YES			
Reservas	res_itinerario	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Reservas	res_itinerario	fecha_modifica	datetime		YES			
Reservas	res_lugar	id_lugar	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla RES_LUGAR
Reservas	res_lugar	descripcion_lugar	varchar	100	YES			
Reservas	res_lugar	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Reservas	res_lugar	fecha_crea	datetime		YES			
Reservas	res_lugar	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Reservas	res_lugar	fecha_modifica	datetime		YES			
Reservas	res_meta_semanal	id_meta_semanal	int	10	NO		PRI	
Reservas	res_meta_semanal	id_operacion	int	10	YES		MUL	
Reservas	res_meta_semanal	fecha_inicio_semana	date		YES			
Reservas	res_meta_semanal	fecha_fin_semana	date		YES			
Reservas	res_meta_semanal	valor	decimal	15	YES			Valor
Reservas	res_meta_semanal	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Reservas	res_meta_semanal	fecha_crea	datetime		YES			
Reservas	res_meta_semanal	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Reservas	res_meta_semanal	fecha_modifica	datetime		YES			
Reservas	res_nota_credito	id_nota_credito	int	10	NO		PRI	
Reservas	res_nota_credito	id_reserva	int	10	YES		MUL	
Reservas	res_nota_credito	id_nota_credito_origen	int	10	YES		MUL	Indica el código de la nota de crédito origen

Reserv as	res_nota_credito	id_persona	int	10	YES		MUL	
Reserv as	res_nota_credito	id_proveedor	int	10	YES		MUL	
Reserv as	res_nota_credito	tipo_nota_credito	char	3	YES			
Reserv as	res_nota_credito	fecha_generacion	date		YES			
Reserv as	res_nota_credito	valor_nota_credito	decima l	15	YES			
Reserv as	res_nota_credito	estado_nota_credito	char	3	YES	PEN		Estado que indica si la nota de crédito ha sido USA=usada o está PEN=pendiente de usar una reserva
Reserv as	res_nota_credito	observacion	varchar	564	YES			
Reserv as	res_nota_credito	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Reserv as	res_nota_credito	fecha_crea	datetime		YES			
Reserv as	res_nota_credito	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Reserv as	res_nota_credito	fecha_modifica	datetime		YES			
Reserv as	res_observacion_gen eral	id_observacion_general	int	10	NO		PRI	
Reserv as	res_observacion_gen eral	id_reserva	int	10	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Reserv as	res_observacion_gen eral	descripcion_observacion _general	text	65535	YES			
Reserv as	res_observacion_gen eral	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Reserv as	res_observacion_gen eral	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Reserv as	res_observacion_gen eral	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Reserv as	res_observacion_gen eral	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Reserv as	res_observacion_prov eedor	id_observacion_proveed or	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla RES_OBSERVACION_PRO VEEDOR
Reserv as	res_observacion_prov eedor	id_reserva	int	10	YES		MUL	Código secuencial de la tabla

Reservas	res_observacion_proveedor	id_proveedor	int	10	YES		MUL	Código secuencial de la tabla
Reservas	res_observacion_proveedor	descripcion_observacion_proveedor	text	65535	YES			Texto de la observación
Reservas	res_observacion_proveedor	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Reservas	res_observacion_proveedor	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Reservas	res_observacion_proveedor	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Reservas	res_observacion_proveedor	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Reservas	res_orden_trabajo	id_orden_trabajo	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla RES_ORDEN_TRABAJO
Reservas	res_orden_trabajo	id_forma_pedido	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla RES_FORMA_PEDIDO
Reservas	res_orden_trabajo	id_persona	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla PER_PERSONA
Reservas	res_orden_trabajo	id_origen_reserva	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla RES_ORIGEN_RESERVA
Reservas	res_orden_trabajo	id_caso	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla CRM_CASO
Reservas	res_orden_trabajo	id_persona_contacto	int	10	YES			
Reservas	res_orden_trabajo	descripcion_orden_trabajo	varchar	256	YES			
Reservas	res_orden_trabajo	estado_orden_trabajo	char	3	YES	ING		Indica el estado actual de la orden de trabajo
Reservas	res_orden_trabajo	fecha_desde	date		YES			
Reservas	res_orden_trabajo	fecha_hasta	date		YES			
Reservas	res_orden_trabajo	valor_presupuestado	decimal	15	YES			
Reservas	res_orden_trabajo	valor_liquidado	decimal	15	YES			
Reservas	res_orden_trabajo	observacion_orden_trabajo	varchar	256	YES			
Reservas	res_orden_trabajo	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Reservas	res_orden_trabajo	fecha_crea	datetime		YES			

Reservas	res_orden_trabajo	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Reservas	res_orden_trabajo	fecha_modifica	datetime		YES			
Reservas	res_origen_reserva	id_origen_reserva	int	10	NO		PRI	Código de la tabla
Reservas	res_origen_reserva	descripcion_origen_reserva	varchar	256	YES			Descripción del origen de la reserva
Reservas	res_origen_reserva	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Reservas	res_origen_reserva	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Reservas	res_origen_reserva	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Reservas	res_origen_reserva	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Reservas	res_persona_x_reserva	id_persona_x_reserva	int	10	NO		PRI	
Reservas	res_persona_x_reserva	id_reserva	int	10	YES		MUL	Código secuencial de reserva
Reservas	res_persona_x_reserva	id_tipo_habitacion	int	10	YES		MUL	Código del tipo de habitación
Reservas	res_persona_x_reserva	id_afinidad	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla RES_AFINIDAD
Reservas	res_persona_x_reserva	id_persona	int	10	YES		MUL	Código de la persona
Reservas	res_persona_x_reserva	procedencia_persona	varchar	100	YES			Para colocar procedencia para informar al ente regulador
Reservas	res_persona_x_reserva	destino_persona	varchar	100	YES			Para colocar destino para informar al ente regulador
Reservas	res_persona_x_reserva	pick_up_time	datetime		YES			Fecha y hora en la que se debe recoger al pax
Reservas	res_persona_x_reserva	check_out_time	datetime		YES			Fecha y hora en la que el pax deja el tour
Reservas	res_persona_x_reserva	transporte_arribo	varchar	256	YES			Nombre del transporte de llegada
Reservas	res_persona_x_reserva	transporte_salida	varchar	256	YES			Nombre del transporte de salida
Reservas	res_persona_x_reserva	vuelo_in	varchar	100	YES			Sirve para presentar la información de vuelos relacionados a los pax

								para el Parque Nacional Galápagos.
Reservas	res_persona_x_reserva	id_tipo_habitacion2	varchar	100	YES			Tipo de habitación TH2
Reservas	res_persona_x_reserva	id_tipo_habitacion3	varchar	100	YES			Tipo de habitación TH2
Reservas	res_persona_x_reserva	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Reservas	res_persona_x_reserva	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Reservas	res_persona_x_reserva	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Reservas	res_persona_x_reserva	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Reservas	res_persona_x_reserva_x_producto	id_persona_x_reserva_x_producto	int	10	NO		PRI	Código de persona por reserva y por producto
Reservas	res_persona_x_reserva_x_producto	id_insumo_x_itinerario_res	int	10	YES		MUL	
Reservas	res_persona_x_reserva_x_producto	id_detalle_reserva	int	10	YES		MUL	
Reservas	res_persona_x_reserva_x_producto	id_persona_x_reserva	int	10	YES		MUL	
Reservas	res_persona_x_reserva_x_producto	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Reservas	res_persona_x_reserva_x_producto	fecha_crea	datetime		YES			
Reservas	res_persona_x_reserva_x_producto	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Reservas	res_persona_x_reserva_x_producto	fecha_modifica	datetime		YES			
Reservas	res_personal_orden_trabajo	id_personal_orden_trabajo	int	10	NO		PRI	
Reservas	res_personal_orden_trabajo	id_proveedor	int	10	YES		UNI	
Reservas	res_personal_orden_trabajo	tipo_personal_orden_trabajo	char	3	YES			
Reservas	res_personal_orden_trabajo	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Reservas	res_personal_orden_trabajo	fecha_crea	datetime		YES			

Reservas	res_personal_orden_trabajo	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Reservas	res_personal_orden_trabajo	fecha_modifica	datetime		YES			
Reservas	res_proveedor_cuadro_venta	id_proveedor_cuadro_venta	int	10	NO		PRI	
Reservas	res_proveedor_cuadro_venta	id_proveedor	int	10	YES		UNI	
Reservas	res_proveedor_cuadro_venta	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Reservas	res_proveedor_cuadro_venta	fecha_crea	datetime		YES			
Reservas	res_proveedor_cuadro_venta	id_usuario_modifica	datetime		YES			
Reservas	res_proveedor_cuadro_venta	fecha_modifica	varchar	25	YES			
Reservas	res_registro_estado	id_registro_estado	int	10	NO		PRI	Código secuencia del registro del estado
Reservas	res_registro_estado	id_motivo	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla PRM_MOTIVO
Reservas	res_registro_estado	id_reserva	int	10	YES		MUL	Código secuencial de reserva
Reservas	res_registro_estado	estado_anterior	varchar	4	YES			Estado en el que se encontraba la reserva antes de tomar el estado que se está registrando
Reservas	res_registro_estado	estado_actual	varchar	4	YES			Estado que se registra
Reservas	res_registro_estado	devuelve_antico	char	1	YES			Cuando es una cancelación indica si devuelve o no el anticipo
Reservas	res_registro_estado	porcentaje_devolucion_antico	decimal	15	YES			Si se devuelve el anticipo aquí se ingresa el porcentaje que se devuelve
Reservas	res_registro_estado	nro_pax_arrivo	int	10	YES			
Reservas	res_registro_estado	observacion_registro_estado	text	65535	YES			Observación extra del registro del anticipo
Reservas	res_registro_estado	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Reservas	res_registro_estado	fecha_crea	datetime		YES			

Reserv as	res_registro_estado	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Reserv as	res_registro_estado	fecha_modifica	datetime		YES			
Reserv as	res_reserva	id_reserva	int	10	NO		PRI	Código secuencial de reserva
Reserv as	res_reserva	id_tipo_reserva	int	10	YES		MUL	
Reserv as	res_reserva	id_tipo_experiencia	int	10	YES		MUL	
Reserv as	res_reserva	id_persona	int	10	YES		MUL	Código de la persona
Reserv as	res_reserva	id_clasificador_mercado	int	10	YES		MUL	Clave primaria tabla RES_CLASIFICADOR_MERCADO
Reserv as	res_reserva	id_proveedor	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla PRV_PROVEEDOR
Reserv as	res_reserva	id_origen_reserva	int	10	YES		MUL	
Reserv as	res_reserva	estado_reserva	varchar	4	NO	ING		Estado actual en el que se encuentra la reserva BLQ- Bloqueada RSV- Reservada CNF- Confirmada XXX- Cancelada OKN- Semicompleta OKY- Completa
Reserv as	res_reserva	codigo_agencia	varchar	100	YES			Código de la agencia que realiza la reserva
Reserv as	res_reserva	observacion_reserva	text	65535	YES			Observación de la reserva, pública visualizan todos
Reserv as	res_reserva	observacion_privada	text	65535	YES			Observación que puede visualizar solo el guía
Reserv as	res_reserva	observacion_reporte	text	65535	YES			
Reserv as	res_reserva	observacion_reporte2	text	65535	YES			Observación ingresada desde el reporte mensual
Reserv as	res_reserva	observacion_reporte3	text	65535	YES			Observación del reporte de cierre de file
Reserv as	res_reserva	observacion_facturacion	text	65535	YES			Campo para colocar observaciones acerca de la facturación

Reservas	res_reserva	ruta_archivo_referencia	varchar	256	YES			
Reservas	res_reserva	fecha_generacion	date		YES			Fecha de generación de la reserva
Reservas	res_reserva	fecha_pago	datetime		YES			Fecha de pago de la reserva
Reservas	res_reserva	nro_pax	int	10	YES			
Reservas	res_reserva	id_persona_contacto	int	10	YES			Código de la persona de contacto
Reservas	res_reserva	importado_de	varchar	4	YES			Indica si fue importado de PROF=Proforma, RESR=Reserva, FACT=Otra factura
Reservas	res_reserva	id_importado_de	int	10	YES			Indica el código del importe
Reservas	res_reserva	fecha_pago_proximo	date		YES			Fecha que indica el proximo pago de la reserva
Reservas	res_reserva	fecha_pago_final	date		YES			Fecha que indica el pago final de la reserva
Reservas	res_reserva	time_limit	datetime		YES			
Reservas	res_reserva	id_usuario_responsable	varchar	25	YES			
Reservas	res_reserva	porcentaje_dscto_adicional	decimal	15	YES			
Reservas	res_reserva	id_motivo_descuento	int	10	YES			Código del motivo de descuento
Reservas	res_reserva	descuento_en_valor	decimal	15	YES			Porcentaje de descuento representado en valor
Reservas	res_reserva	prioridad_descuento	varchar	3	YES			Indica sobre que cantidad se prioriza el descuento, la otra cambia
Reservas	res_reserva	valor_pago_proximo	decimal	15	YES			Valor que se pagará en la fecha pago próximo
Reservas	res_reserva	valor_pago_final	decimal	15	YES			Valor que se pagará en la fecha pago final
Reservas	res_reserva	nro_encuesta_presentada	int	10	YES			Número de encuestas presentadas
Reservas	res_reserva	nro_encuesta_faltante	int	10	YES			Número de encuestas faltantes
Reservas	res_reserva	porcentaje_satisfaccion	decimal	15	YES			

Reservas	res_reserva	tipo_generacion	char	1	YES	N		Indica con que tipo de generación se creó la factura N=Normal P=Pre-Factura Automática
Reservas	res_reserva	id_usuario_rp	varchar	25	YES			Usuario realizado por
Reservas	res_reserva	itinerario_enviado	char	1	YES	N		Indica si el itinerario ha sido enviado
Reservas	res_reserva	nro_factura_local	varchar	100	YES			Número factura local
Reservas	res_reserva	facturada	char	1	YES	N		Indica si la reserva está facturada o no
Reservas	res_reserva	fecha_facturacion	date		YES			Fecha de facturación en caso de cambio
Reservas	res_reserva	we_id_trip	varchar	50	YES			Código del viaje en WeTravel
Reservas	res_reserva	we_url	varchar	200	YES			
Reservas	res_reserva	we_published	char	1	YES	N		
Reservas	res_reserva	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Reservas	res_reserva	fecha_crea	datetime		YES			
Reservas	res_reserva	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Reservas	res_reserva	fecha_modifica	datetime		YES			
Reservas	res_tipo_experiencia	id_tipo_experiencia	int	10	NO		PRI	Código de la tabla
Reservas	res_tipo_experiencia	descripcion_tipo_experiencia	varchar	256	YES			Descripción del tipo de experiencia
Reservas	res_tipo_experiencia	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Reservas	res_tipo_experiencia	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Reservas	res_tipo_experiencia	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Reservas	res_tipo_experiencia	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Reservas	res_tipo_habitacion	id_tipo_habitacion	int	10	NO		PRI	
Reservas	res_tipo_habitacion	descripcion_tipo_habitacion	varchar	100	YES			

Reservas	res_tipo_habitacion	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Reservas	res_tipo_habitacion	fecha_crea	datetime		YES			
Reservas	res_tipo_habitacion	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Reservas	res_tipo_habitacion	fecha_modifica	datetime		YES			
Reservas	res_tipo_reserva	id_tipo_reserva	int	10	NO		PRI	Código de la tabla
Reservas	res_tipo_reserva	descripcion_tipo_reserva	varchar	256	YES			Descripción del tipo de reserva
Reservas	res_tipo_reserva	id_usuario_crea	varchar	25	YES			Usuario que crea el registro
Reservas	res_tipo_reserva	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Reservas	res_tipo_reserva	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			Usuario que modifica el registro
Reservas	res_tipo_reserva	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se modifica el registro
Reservas	res_ultimo_saldo_x_cliente	id_ultimo_saldo_x_cliente	int	10	NO		PRI	
Reservas	res_ultimo_saldo_x_cliente	id_persona	int	10	YES		MUL	Código de la persona
Reservas	res_ultimo_saldo_x_cliente	valor_ultimo_saldo_x_cliente	decimal	15	YES			
Reservas	res_ultimo_saldo_x_cliente	anio_ultimo_saldo_x_cliente	int	10	YES			
Reservas	res_ultimo_saldo_x_cliente	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Reservas	res_ultimo_saldo_x_cliente	fecha_crea	datetime		YES			
Reservas	res_ultimo_saldo_x_cliente	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Reservas	res_ultimo_saldo_x_cliente	fecha_modifica	datetime		YES			
Reservas	res_usuario_realizado_por	id_usuario_realizado_por	int	10	NO		PRI	
Reservas	res_usuario_realizado_por	id_usuario	varchar	25	YES		MUL	Código del usuario y clave primaria de la tabla SEG_USUARIO
Reservas	res_usuario_realizado_por	id_usuario_crea	varchar	25	YES			

Reservas	res_usuario_realizado_por	fecha_crea	datetime		YES			
Reservas	res_usuario_realizado_por	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Reservas	res_usuario_realizado_por	fecha_modifica	datetime		YES			
Reservas	res_vuelo	id_vuelo	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla RES_VUELO
Reservas	res_vuelo	descripcion_vuelo	varchar	100	YES			
Reservas	res_vuelo	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Reservas	res_vuelo	fecha_crea	datetime		YES			
Reservas	res_vuelo	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Reservas	res_vuelo	fecha_modifica	datetime		YES			
Reservas	res_wepackage	id_wepackage	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla RES_WEPACKAGE
Reservas	res_wepackage	id_detalle_reserva	int	10	YES		MUL	
Reservas	res_wepackage	nombre_wepackage	varchar	200	YES			Nombre corto que identifica al paquete
Reservas	res_wepackage	descripcion_wepackage	text	65535	YES			Descripción del package
Reservas	res_wepackage	precio_wepackage	decimal	15	YES			Precio del package
Reservas	res_wepackage	disponibilidad	int	10	YES			Cantidad de lugares disponibles para el paquete
Reservas	res_wepackage	dias_antes_salida	int	10	YES			Días antes de la salida
Reservas	res_wepackage	we_id_package	varchar	100	YES			Código del paquete en WeTravel
Reservas	res_wepackage	id_usuario_crea	varchar	15	YES			Usuario que crea el registro
Reservas	res_wepackage	fecha_crea	datetime		YES			Fecha en la que se crea el registro
Reservas	res_wepackage	id_usuario_modifica	varchar	15	YES			Último usuario que modifica el registro
Reservas	res_wepackage	fecha_modifica	datetime		YES			Fecha en la que se realiza la última modificación del registro

Seguridades	seg_auditoria	id_auditoria	int	10	NO		PRI	
Seguridades	seg_auditoria	tabla_auditoria	varchar	100	YES			
Seguridades	seg_auditoria	evento_auditoria	varchar	100	YES			
Seguridades	seg_auditoria	campos_maestro	text	65535	YES			
Seguridades	seg_auditoria	valores_maestro	text	65535	YES			
Seguridades	seg_auditoria	valor_clave_auditoria	varchar	100	YES			
Seguridades	seg_auditoria	nombre_campo_auditoria	text	65535	YES			
Seguridades	seg_auditoria	valor_anterior_auditoria	text	65535	YES			
Seguridades	seg_auditoria	valor_actual_auditoria	text	65535	YES			
Seguridades	seg_auditoria	usuario_auditoria	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_auditoria	fecha_auditoria	datetime		YES			
Seguridades	seg_auditoria	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_auditoria	fecha_crea	datetime		YES			
Seguridades	seg_auditoria	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_auditoria	fecha_modifica	datetime		YES			
Seguridades	seg_estado_reserva	id_estado_reserva	char	3	NO		PRI	Clave primaria de la tabla SEG_ESTADO_RESERVA
Seguridades	seg_estado_reserva	descripcion_estado_reserva	varchar	100	YES			Descripción del estado
Seguridades	seg_estado_reserva	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_estado_reserva	fecha_crea	datetime		YES			
Seguridades	seg_estado_reserva	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_estado_reserva	fecha_modifica	datetime		YES			

Seguridades	seg_estado_reserva_x_perfil	id_estado_reserva_x_perfil	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla SEG_ESTADO_RESERVA_X_PERFIL
Seguridades	seg_estado_reserva_x_perfil	id_perfil	varchar	4	YES		MUL	Clave primaria de la tabla SEG_PERFIL
Seguridades	seg_estado_reserva_x_perfil	id_estado_reserva	char	3	YES		MUL	Clave primaria de la tabla SEG_ESTADO_RESERVA
Seguridades	seg_estado_reserva_x_perfil	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_estado_reserva_x_perfil	fecha_crea	datetime		YES			
Seguridades	seg_estado_reserva_x_perfil	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_estado_reserva_x_perfil	fecha_modifica	datetime		YES			
Seguridades	seg_intento_fallido	id_intento_fallido	int	10	NO		PRI	Clave primaria de la tabla SEG_INTENTO_FALLIDO
Seguridades	seg_intento_fallido	id_usuario_ingresado	varchar	25	YES			Usuario que se ingresó, puede que esté mal ingresado
Seguridades	seg_intento_fallido	nro_error	int	10	YES			Número del error
Seguridades	seg_intento_fallido	ip_maquina_intento	varchar	100	YES			IP del proveedor o de la máquina desde donde se intentó ingresar
Seguridades	seg_intento_fallido	fecha_hora_intento	datetime		YES			Fecha y hora del intento
Seguridades	seg_logeo_usuario	id_logeo_usuario	int	10	NO		PRI	
Seguridades	seg_logeo_usuario	id_usuario_logeo	varchar	25	YES			Usuario que se conecta
Seguridades	seg_logeo_usuario	sesion_logeo	varchar	100	YES			
Seguridades	seg_logeo_usuario	fecha_inicio_logeo	datetime		YES			Fecha completa cuando el usuario entra a la aplicación
Seguridades	seg_logeo_usuario	fecha_fin_logeo	datetime		YES			Fecha completa cuando el usuario sale correctamente de la aplicación
Seguridades	seg_logeo_usuario	ip_logeo	varchar	100	YES			Dirección IP de donde ingreso a la aplicación el usuario

Seguridades	seg_logeo_usuario	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_logeo_usuario	fecha_crea	datetime		YES			
Seguridades	seg_logeo_usuario	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_logeo_usuario	fecha_modifica	datetime		YES			
Seguridades	seg_modulo	id_modulo	varchar	4	NO		PRI	Código del módulo del sistema
Seguridades	seg_modulo	descripcion_modulo	varchar	100	YES			Nombre o descripción del módulo del sistema
Seguridades	seg_modulo	imagen_modulo	varchar	256	YES			Imagen identificativa del módulo
Seguridades	seg_modulo	direccion_modulo	varchar	256	YES			Dirección o ruta de la primera pantalla del módulo
Seguridades	seg_modulo	orden	decimal	15	YES			Orden de presentación de los módulos
Seguridades	seg_modulo	estado_modulo	char	1	YES	A		
Seguridades	seg_modulo	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_modulo	fecha_crea	datetime		YES			
Seguridades	seg_modulo	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_modulo	fecha_modifica	datetime		YES			
Seguridades	seg_modulo_x_perfil	id_modulo_x_perfil	int	10	NO		PRI	Código del módulo por perfil
Seguridades	seg_modulo_x_perfil	id_modulo	varchar	4	YES		MUL	Código del módulo del sistema
Seguridades	seg_modulo_x_perfil	id_perfil	varchar	4	YES		MUL	Código del perfil
Seguridades	seg_modulo_x_perfil	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_modulo_x_perfil	fecha_crea	datetime		YES			
Seguridades	seg_modulo_x_perfil	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_modulo_x_perfil	fecha_modifica	datetime		YES			

Seguridades	seg_objeto	id_objeto	int	10	NO		PRI	
Seguridades	seg_objeto	id_modulo	varchar	4	YES		MUL	Código del módulo del sistema
Seguridades	seg_objeto	id_opcion_menu	varchar	100	YES		MUL	
Seguridades	seg_objeto	id_tabla	int	10	YES			Código de la tabla que maneja el objeto
Seguridades	seg_objeto	descripcion_objeto	varchar	100	YES			
Seguridades	seg_objeto	tipo_objeto	varchar	4	YES			
Seguridades	seg_objeto	nombre_archivo	varchar	100	YES			
Seguridades	seg_objeto	titulo_objeto	varchar	256	YES			Título para identificar qué objeto es
Seguridades	seg_objeto	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_objeto	fecha_crea	datetime		YES			
Seguridades	seg_objeto	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_objeto	fecha_modifica	datetime		YES			
Seguridades	seg_opcion_menu	id_opcion_menu	varchar	100	NO		PRI	
Seguridades	seg_opcion_menu	id_modulo	varchar	4	YES		MUL	Código del módulo del sistema
Seguridades	seg_opcion_menu	padre_opcion_menu	varchar	100	YES			
Seguridades	seg_opcion_menu	descripcion_opcion_menu	varchar	100	YES			Descripción de la opción del menú
Seguridades	seg_opcion_menu	orden_opcion_menu	int	10	YES			Orden de aparición del menú
Seguridades	seg_opcion_menu	texto_menu	varchar	100	YES			Texto que indica que menu es para el archivo de configuración de idiomas
Seguridades	seg_opcion_menu	imagen_menu	varchar	256	YES			Imagen del menú
Seguridades	seg_opcion_menu	direccion_menu	varchar	256	YES			Ruta o dirección de la pantalla donde va a estar el menú

Seguridades	seg_opcion_menu	target_menu	varchar	100	YES			Donde aparecerá la pantalla que llame el menú
Seguridades	seg_opcion_menu	activo_si_no_opcion	char	1	YES			Se desactiva si el usuario no compro esta opción
Seguridades	seg_opcion_menu	super_menu	char	1	YES	N		
Seguridades	seg_opcion_menu	objeto_funcion	varchar	256	YES			Es el nombre de la sentencia que se ejecutará al hacer click en el menú
Seguridades	seg_opcion_menu	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_opcion_menu	fecha_crea	datetime		YES			
Seguridades	seg_opcion_menu	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_opcion_menu	fecha_modifica	datetime		YES			
Seguridades	seg_parametriza_auditoria	id_parametriza_auditoria	int	10	NO		PRI	
Seguridades	seg_parametriza_auditoria	id_objeto	int	10	YES		MUL	Código de la tabla seg_objeto
Seguridades	seg_parametriza_auditoria	id_tabla	int	10	YES		UNI	
Seguridades	seg_parametriza_auditoria	insercion_parametriza_auditoria	char	1	YES			
Seguridades	seg_parametriza_auditoria	actualizacion_parametriza_auditoria	char	1	YES			
Seguridades	seg_parametriza_auditoria	borrado_parametriza_auditoria	char	1	YES			
Seguridades	seg_parametriza_auditoria	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_parametriza_auditoria	fecha_crea	datetime		YES			
Seguridades	seg_parametriza_auditoria	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_parametriza_auditoria	fecha_modifica	datetime		YES			
Seguridades	seg_perfil	id_perfil	varchar	4	NO		PRI	Código del perfil
Seguridades	seg_perfil	descripcion_perfil	varchar	100	YES			Nombre o descripción del perfil

Seguridades	seg_perfil	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_perfil	fecha_crea	datetime		YES			
Seguridades	seg_perfil	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_perfil	fecha_modifica	datetime		YES			
Seguridades	seg_perfil_x_opcion_menu	id_prf_x_opc_menu	int	10	NO		PRI	Código del perfil por opción de menú
Seguridades	seg_perfil_x_opcion_menu	id_perfil	varchar	4	YES		MUL	Código del perfil
Seguridades	seg_perfil_x_opcion_menu	id_opcion_menu	varchar	100	YES		MUL	
Seguridades	seg_perfil_x_opcion_menu	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_perfil_x_opcion_menu	fecha_crea	datetime		YES			
Seguridades	seg_perfil_x_opcion_menu	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_perfil_x_opcion_menu	fecha_modifica	datetime		YES			
Seguridades	seg_permiso_especial	id_permiso_especial	int	10	NO		PRI	Código
Seguridades	seg_permiso_especial	descripcion_permiso_especial	varchar	100	YES			Descripción
Seguridades	seg_permiso_especial	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_permiso_especial	fecha_crea	datetime		YES			
Seguridades	seg_permiso_especial	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_permiso_especial	fecha_modifica	datetime		YES			
Seguridades	seg_permiso_especial_x_perfil	id_permiso_especial_x_perfil	int	10	NO		PRI	
Seguridades	seg_permiso_especial_x_perfil	id_permiso_especial	int	10	YES		MUL	Código
Seguridades	seg_permiso_especial_x_perfil	id_perfil	varchar	4	YES		MUL	Código del perfil
Seguridades	seg_permiso_especial_x_perfil	id_usuario_crea	varchar	25	YES			

Seguridades	seg_permiso_especial_x_perfil	fecha_crea	datetime		YES			
Seguridades	seg_permiso_especial_x_perfil	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_permiso_especial_x_perfil	fecha_modifica	datetime		YES			
Seguridades	seg_permiso_objeto_x_perfil	id_permiso_objeto_x_perfil	int	10	NO		PRI	
Seguridades	seg_permiso_objeto_x_perfil	id_objeto	int	10	YES		MUL	
Seguridades	seg_permiso_objeto_x_perfil	id_perfil	varchar	4	YES		MUL	Código del perfil
Seguridades	seg_permiso_objeto_x_perfil	tipo_permiso_objeto_x_perfil	char	1	YES			
Seguridades	seg_permiso_objeto_x_perfil	id_usuario_crea	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_permiso_objeto_x_perfil	fecha_crea	datetime		YES			
Seguridades	seg_permiso_objeto_x_perfil	id_usuario_modifica	varchar	25	YES			
Seguridades	seg_permiso_objeto_x_perfil	fecha_modifica	datetime		YES			
Seguridades	seg_usuario	id_usuario	varchar	25	NO		PRI	Código del usuario
Seguridades	seg_usuario	id_persona	int	10	YES		UNI	Código de la persona
Seguridades	seg_usuario	id_perfil	varchar	4	YES		MUL	Código del perfil
Seguridades	seg_usuario	id_empresa	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla PRM_EMPRESA
Seguridades	seg_usuario	id_operacion	int	10	YES		MUL	Clave primaria de la tabla PRD_OPERACION
Seguridades	seg_usuario	id_aplicacion	int	10	YES			
Seguridades	seg_usuario	clave	varchar	32	YES			Clave encriptada del usuario contra la que se valida el ingreso a la aplicación
Seguridades	seg_usuario	super_usuario	char	1	YES	N		Indica si es un SUPER usuario
Seguridades	seg_usuario	usuario_corrector	char	1	YES			Indica si el usuario es corrector de errores

Seguridades	seg_usuario	estado_usuario	char	1	YES			
Seguridades	seg_usuario	dispara_alerta1	char	1	YES	N		Indica si para este usuario se debe disparar la alerta para que no olvide revisar el itinerario de los productos
Seguridades	seg_usuario	ip_validar	varchar	100	YES			Aquí se coloca la IP que se desea validar al ingresar al sistema en caso de ser necesario
Seguridades	seg_usuario	habilita_colores	char	1	YES	S		Indica si se habilitan o no los colores de los calendarios para este usuario
Seguridades	seg_usuario	fecha_ultimo_cambio_clave	date		YES			Fecha que indica cuando realizó el usuario el último cambio de su clave
Seguridades	seg_usuario	cambia_clave	char	1	YES	N		Indica si el usuario debe cambiar la clave a la entrada del sistema
Seguridades	seg_usuario	dispara_alerta2	char	1	YES	N		Indica si para este usuario se debe disparar la alerta para verifique la cantidad en componentes del producto
Seguridades	seg_usuario	regenera_componentes	char	1	YES	N		Indica S=si el usuario regenera o N=no los componentes de la reserva
Seguridades	seg_usuario	usuario_email	varchar	100	YES			Usuario de email para conectarse al correo personalizado
Seguridades	seg_usuario	password_email	varchar	100	YES			Clave del email para conectarse al correo personalizado
Seguridades	seg_usuario	firma_email	text	65535	YES			Firma HTML para enviar en el correo personalizado
Seguridades	seg_usuario	acceso_boton	varchar	100	YES			Coloca separado por guiones los botones a los que tiene acceso un usuario en el caso del CRM

Seguridades	seg_usuario	accede_todo_caso	char	1	YES	N	Indica si este usuario accede a todos los casos S=Si o N=No
Seguridades	seg_usuario	cambia_agencia_caso	char	1	YES	N	Indica si puede cambiar de agencia en la ventana de ingreso del caso
Seguridades	seg_usuario	nick_empresa_relacionada	varchar	256	YES		Nick de la empresa relacionada
Seguridades	seg_usuario	replica_usuario	char	1	YES	S	Indica si replica o no este usuario a la empresa relacionada
Seguridades	seg_usuario	activa_app	char	1	YES		Indica si se le activa o no al usuario la aplicación de celular
Seguridades	seg_usuario	acceso_boton_app	varchar	100	YES		Coloca separado por comas los botones a los que tiene acceso en la App del CRM
Seguridades	seg_usuario	cambia_tipo_caso	char	1	YES	N	Indica si este usuario en particular puede cambiar el tipo de caso S=si o N=no
Seguridades	seg_usuario	ejecuta_kardex_compra	char	1	YES	N	Indica si este usuario puede ejecutar el kardex en una compra
Seguridades	seg_usuario	desmayoriza	char	1	YES	N	Indica si este usuario tiene permiso para desmayorizar los comprobantes contables
Seguridades	seg_usuario	modifica_forma_pago	char	1	YES	N	Indica si este usuario tiene permiso para eliminar y/o modificar formas de pago en cobros/pagos
Seguridades	seg_usuario	cambia_reserva_compra	char	1	YES	N	Indica si este usuario puede cambiar el id de la reserva en una compra
Seguridades	seg_usuario	acceso_columna	varchar	100	YES		Coloca separado por comas los códigos de las columnas de componentes para indicar a cuáles tiene acceso

Seguridades	seg_usuario	solo_productos_operacion	char	1	YES	N	Indica Si solo ve los productos de la operación asignada
Seguridades	seg_usuario	token	varchar	180	YES		Token para logearse en la app
Seguridades	seg_usuario	ver_dash_crm	char	1	YES	N	Indica si a este usuario se le despliega el dashboard del CRM al ingresar al módulo
Seguridades	seg_usuario	ver_dash_res	char	1	YES	N	Indica si a este usuario se le despliega el dashboard del CRM al ingresar al módulo
Seguridades	seg_usuario	ver_dash_fac	char	1	YES	N	Indica si a este usuario se le despliega el dashboard del CRM al ingresar al módulo
Seguridades	seg_usuario	ver_dash_prv	char	1	YES	N	Indica si a este usuario se le despliega el dashboard del CRM al ingresar al módulo
Seguridades	seg_usuario	ver_dash_crt	char	1	YES	N	Indica si a este usuario se le despliega el dashboard del CRM al ingresar al módulo
Seguridades	seg_usuario	ver_dash_seg	char	1	YES	N	Indica si a este usuario se le despliega el dashboard del CRM al ingresar al módulo
Seguridades	seg_usuario	salta_aprobacion	char	1	YES	N	Indica si este usuario puede saltarse la aprobación e ir directamente al pre-cierre
Seguridades	seg_usuario	ingresar_rubro_prefactura	char	1	YES	N	Indica SI el usuario puede ingresar rubros en la pre-factura de un caso
Seguridades	seg_usuario	generar_prefactura	char	1	YES	N	Indica SI el usuario puede generar la pre-factura automática de un caso
Seguridades	seg_usuario	reversar_prefactura	char	1	YES	N	Indica SI el usuario puede reversar la pre-factura automática de un caso

Seguridades	seg_usuario	ver_rubro_prefactura	char	1	YES	N	Indica SI el usuario puede solo ver rubros en la pre-factura de un caso
Seguridades	seg_usuario	anula_comprobante_contable	char	1	YES	N	Indica SI el usuario puede anular un comprobante contable
Seguridades	seg_usuario	correo_respuesta	char	3	YES	USR	Indica si el correo de respuesta es el mismo del USR=usuario en la pantalla actual o el que está configurado en la PER=persona
Seguridades	seg_usuario	sobreescribe_importacion	char	1	YES	N	Indica S=sí el usuario puede o N=no sobreescribir un documento entero en la importación de proformas o reservas
Seguridades	seg_usuario	accede_estado_confirmado	char	1	YES	S	Indica S=sí el usuario accede o N=no al estado confirmado en reservas
Seguridades	seg_usuario	cambia_usuario_crea	char	1	YES	N	Indica S=sí el usuario puedo o N=no cambiar el usuario que crea la reserva
Seguridades	seg_usuario	registra_anticipo	char	1	YES	N	
Seguridades	seg_usuario	cambia_impuesto_porcentual	char	1	YES	N	
Seguridades	seg_usuario	id_usuario_crea	varchar	25	YES		Usuario que crea el registro
Seguridades	seg_usuario	fecha_crea	datetime		YES		
Seguridades	seg_usuario	id_usuario_modifica	varchar	25	YES		Usuario que modifica el registro
Seguridades	seg_usuario	fecha_modifica	datetime		YES		

Las principales características que se han notado en el análisis de columnas son:

1. Todas las tablas tienen clave primaria, eso es positivo.
2. Todas las columnas que son clave primaria tienen la primera posición, eso es positivo.
3. Todas las tablas tienen campos de auditoría, que si bien, no están conectados a la tabla de usuarios con una Foreign Key declarada, permiten almacenar ahí la auditoría de que usuario creó el registro y el último usuario que lo modificó.

4. Para el diseño TO-BE hay que revisar los campos que deberían ser NO NULOS, puesto que en este momento, los únicos campos NO NULOS, son las claves primarias.

Además de los campos de auditoría, existen también otros campos declarados como ID que no tiene Foreign Key declarada, son los siguientes:

Tabla hija	Columna hija	Estado
seg_usuario	id_aplicacion	FK NO DECLARADA
per_direccion	id_calle_secundaria	FK NO DECLARADA
res_detalle_reserva	id_caso_relacionado	FK NO DECLARADA
per_calle	id_ciudad_calle	FK NO DECLARADA
per_direccion	id_ciudad_courier	FK NO DECLARADA
per_direccion	id_ciudad_direccion	FK NO DECLARADA
per_subsector_courier	id_ciudad_subsector	FK NO DECLARADA
prv_cuenta_x_proveedor	id_cuenta_anticipo	FK NO DECLARADA
prd_cuenta_x_impuesto	id_cuenta_compra	FK NO DECLARADA
prv_cuenta_x_proveedor	id_cuenta_fp_inmediata	FK NO DECLARADA
prv_cuenta_x_proveedor	id_cuenta_fp_noinmediata	FK NO DECLARADA
prd_cuenta_x_insumo	id_cuenta_insumo	FK NO DECLARADA
prd_cuenta_x_producto	id_cuenta_producto	FK NO DECLARADA
prd_cuenta_x_impuesto	id_cuenta_venta	FK NO DECLARADA
res_detalle_reserva	id_detalle_reserva_ss	FK NO DECLARADA
res_reserva	id_importado_de	FK NO DECLARADA
res_detalle_valor_x_insumo	id_insumo_x_itinerario_res	FK NO DECLARADA
res_persona_x_reserva_x_producto	id_insumo_x_itinerario_res	FK NO DECLARADA
res_insumo_x_itinerario	id_insumo_x_itinerario_res2	FK NO DECLARADA
prv_forma_pago_compra	id_moneda_forma_pago	FK NO DECLARADA
prd_precio_x_temporada	id_moneda_precio	FK NO DECLARADA
prd_producto	id_moneda_precio	FK NO DECLARADA
prd_insumo	id_moneda_presupuesto	FK NO DECLARADA
prv_cabecera_xml	id_motivo_anulacion	FK NO DECLARADA
prv_compra	id_motivo_anulacion	FK NO DECLARADA
prv_cabecera_xml	id_motivo_descuento	FK NO DECLARADA
prv_compra	id_motivo_descuento	FK NO DECLARADA
prv_detalle_compra	id_motivo_descuento	FK NO DECLARADA
prv_detalle_xml	id_motivo_descuento	FK NO DECLARADA
res_detalle_reserva	id_motivo_descuento	FK NO DECLARADA
res_insumo_x_itinerario	id_motivo_descuento	FK NO DECLARADA
res_reserva	id_motivo_descuento	FK NO DECLARADA
res_detalle_reserva	id_motivo_ingreso_manual	FK NO DECLARADA
res_detalle_reserva	id_per_x_rsrv_x_prd_cargo	FK NO DECLARADA
res_orden_trabajo	id_persona_contacto	FK NO DECLARADA
res_reserva	id_persona_contacto	FK NO DECLARADA
res_detalle_reserva	id_persona_mesero	FK NO DECLARADA

res_itinerario	id_producto_importacion	FK NO DECLARADA
per_calle	id_sector_calle	FK NO DECLARADA
per_direccion	id_sector_calle1	FK NO DECLARADA
per_direccion	id_sector_calle2	FK NO DECLARADA
per_direccion	id_subsector_calle1	FK NO DECLARADA
per_direccion	id_subsector_calle2	FK NO DECLARADA
seg_objeto	id_tabla	FK NO DECLARADA
seg_parametriza_auditoria	id_tabla	FK NO DECLARADA
res_persona_x_reserva	id_tipo_habitacion2	FK NO DECLARADA
res_persona_x_reserva	id_tipo_habitacion3	FK NO DECLARADA
prd_idioma_x_itinerario	id_tipo_inclusion	FK NO DECLARADA
res_idioma_x_itinerario	id_tipo_inclusion	FK NO DECLARADA
per_tipo_relacion	id_tipo_relacion_inversa	FK NO DECLARADA
prd_itinerario	id_unidad_estrategica_itinerario	FK NO DECLARADA
seg_intento_fallido	id_usuario_ingresado	FK NO DECLARADA
seg_logeo_usuario	id_usuario_logeo	FK NO DECLARADA
res_fee_comercial_x_reserva	id_usuario_paga	FK NO DECLARADA
res_insumo_x_itinerario	id_usuario_responsable	FK NO DECLARADA
res_reserva	id_usuario_responsable	FK NO DECLARADA
res_reserva	id_usuario_rp	FK NO DECLARADA

Para el diseño TO-BE del esquema de base de datos, se deben tomar en cuenta estas relaciones, para atarlas con el correcto Foreign Key.