

Gabriel Silveira de Azevedo
Mateus Carvalho Costa Nogueira

**Desenvolvimento de uma API RESTful para
captação e recomendação de potenciais
doadores de sangue utilizando Domain Driven
Design (DDD)**

Campos dos Goytacazes

2026

Gabriel Silveira de Azevedo
Mateus Carvalho Costa Nogueira

**Desenvolvimento de uma API RESTful para captação e
recomendação de potenciais doadores de sangue
utilizando Domain Driven Design (DDD)**

Monografia apresentada ao Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense
como parte das exigências para a conclusão do
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informa-
ção.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense
Campus Campos Centro
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação

Orientador: Mark Douglas Azevedo Jacyntho

Campos dos Goytacazes
2026

Gabriel Silveira de Azevedo
Mateus Carvalho Costa Nogueira

Desenvolvimento de uma API RESTful para captação e recomendação de potenciais doadores de sangue utilizando Domain Driven Design (DDD)

Monografia apresentada ao Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense
como parte das exigências para a conclusão do
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informa-
ção.

Trabalho aprovado. Campos dos Goytacazes, _____ de _____ de
2026.

Mark Douglas Azevedo Jacyntho
Orientador

Membro Titular 1
Avaliador

Membro Titular 2
Avaliador

Lista de abreviaturas e siglas

API	Application Programming Interface
DDD	Domain Driven Design
FIFO	First In, First Out
JWT	JSON Web Token
LTS	Long Term Support
NoSQL	Not Only SQL
OMS	Organização Mundial da Saúde
OO	Orientação a Objetos
OPAS	Organização Pan-Americana da Saúde
REST	Representational State Transfer
SOLID	Single responsibility, Open-closed, Liskov substitution, Interface segregation, Dependency inversion
TIC	Tecnologias da Informação e Comunicação
UML	Unified Modeling Language

Lista de ilustrações

Figura 1 – Distribuição de artigos por ano	24
Figura 2 – Distribuição de artigos por país	24
Figura 3 – Diagrama de processos do desenvolvimento do TCC	29
Figura 4 – Diagrama de processos do Desenvolvimento da API	30
Figura 5 – Diagrama de caso de uso de visitante	38
Figura 6 – Diagrama de caso de uso de requisitante	39
Figura 7 – Diagrama de caso de uso de doador	40
Figura 8 – Diagrama conceitual dos participantes	41
Figura 9 – Diagrama conceitual do processo de doação	42
Figura 10 – Diagrama de implementação: agregado DonationRequest	43
Figura 11 – Diagrama de implementação: agregado Donation	44

Lista de tabelas

Tabela 1 – Classificação das palavras-chave	22
Tabela 2 – Expressão de busca usada no Scopus	23
Tabela 3 – Critérios de inclusão e exclusão	23
Tabela 4 – Lista de artigos selecionados	25
Tabela 5 – Cronograma de execução da primeira etapa do TCC	33
Tabela 6 – Cronograma de execução da segunda etapa do TCC	33
Tabela 7 – Requisitos funcionais	35
Tabela 8 – Requisitos não funcionais	36
Tabela 9 – Lista de casos de uso	37
Tabela 10 – Entidades e suas responsabilidades	45
Tabela 11 – Composição da suíte de testes automatizados	51
Tabela 12 – Resultado da execução da suíte automatizada	52

Resumo

A transfusão sanguínea é essencial em emergências, cirurgias e tratamentos crônicos, mas o Brasil ainda enfrenta descompasso entre demanda e oferta de doadores. Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma API RESTful para captação de doadores e recomendação de solicitações compatíveis, utilizando DDD e princípios SOLID. A pesquisa adota abordagem qualitativa, exploratória-descritiva, com mapeamento sistemático da literatura e modelagem do domínio da doação sanguínea. A solução, implementada em Java 17 com Spring Boot, MongoDB e autenticação JWT, intermedia requisitantes e doadores, considerando tipagem sanguínea, proximidade geográfica e alocação FIFO de doações às metas das solicitações. A proposta foi validada por estudo de caso e por uma suíte de 105 testes automatizados executados com sucesso integral.

Palavras-chave: doação de sangue; API RESTful; Domain-Driven Design; recomendação de solicitações; engenharia de software.

Abstract

Blood transfusion is essential in emergencies, surgeries and chronic treatments, yet Brazil still faces a mismatch between demand and donor supply. This undergraduate thesis proposes a RESTful API for donor recruitment and recommendation of compatible donation requests, using DDD and SOLID principles. The research adopts a qualitative, exploratory-descriptive approach, with a systematic literature mapping and blood-donation domain modeling. The solution, implemented in Java 17 with Spring Boot, MongoDB and JWT authentication, mediates between requesters and donors, considering blood type, geographic proximity and FIFO allocation of donations to request goals. The proposal was validated through a case study and a suite of 105 automated tests executed with full success.

Keywords: blood donation; RESTful API; Domain-Driven Design; request recommendation; software engineering.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	Problema e contexto	11
1.2	Objetivos	11
1.3	Justificativa	12
1.4	Organização da monografia	13
2	REFERENCIAL TEÓRICO	14
2.1	Orientação a Objetos	14
2.1.1	Abstração	14
2.1.2	Encapsulamento	15
2.1.3	Herança	15
2.1.4	Polimorfismo	16
2.2	Princípios SOLID	16
2.2.1	<i>Single Responsibility Principle</i> (SRP)	17
2.2.2	<i>Open/Closed Principle</i> (OCP)	17
2.2.3	<i>Liskov Substitution Principle</i> (LSP)	17
2.2.4	<i>Interface Segregation Principle</i> (ISP)	18
2.2.5	<i>Dependency Inversion Principle</i> (DIP)	18
2.3	<i>Domain-Driven Design</i> (DDD)	18
2.3.1	Padrões de <i>design</i> estratégico	19
2.3.2	Padrões de <i>design</i> tático	19
2.3.3	Arquitetura e isolamento do domínio	20
3	TRABALHOS RELACIONADOS	21
3.1	Protocolo de pesquisa	21
3.1.1	Objetivo e questões de pesquisa	21
3.1.2	Instrumentos	22
3.1.3	Critérios de seleção e procedimentos	22
3.2	Caracterização da pesquisa	23
3.3	Resultados e discussões	25
3.4	Considerações	26
4	MÉTODOS E RECURSOS	28
4.1	Visão geral	28
4.2	Instrumentos e ferramentas	31
4.2.1	Pesquisa exploratória-descritiva	31

4.2.2	Desenvolvimento da API	32
4.2.2.1	Linguagem de programação (Java)	32
4.2.2.2	<i>Framework</i> de desenvolvimento (Spring Boot)	32
4.2.2.3	Ambiente de desenvolvimento e versionamento (Visual Studio Code e Git)	32
4.3	Cronograma	33
5	ESTUDO DE CASO: REQUISITOS, MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO	34
5.1	Visão geral da solução	34
5.2	Levantamento de requisitos	34
5.2.1	Requisitos funcionais	34
5.2.2	Requisitos não funcionais	35
5.3	Modelagem do sistema	36
5.3.1	Casos de uso	36
5.3.2	Diagramas de classes	40
5.4	Domínio e arquitetura	44
5.4.1	Linguagem ubíqua e organização em camadas	44
5.4.2	Entidades, agregados e objetos de valor	45
5.5	Implementação	46
5.5.1	Persistência de dados	46
5.5.2	Segurança e autenticação	47
5.5.3	Serviços externos e documentação da API	47
5.6	Recomendação de solicitações e cumprimento de metas	47
5.6.1	Recomendação de solicitações para o doador	47
5.6.2	Notificação de doadores potenciais	48
5.6.3	Snapshot do cumprimento de metas	48
6	AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO	50
6.1	Sistema entregue	50
6.2	Plano e método de avaliação	50
6.3	Organização da suíte de testes	51
6.4	Resultados da execução	52
6.5	Avaliação de manutenibilidade	52
6.6	Sugestões de melhorias	53
6.7	Considerações sobre a avaliação	53
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS	54
7.1	Alcance dos objetivos	54
7.2	Principais contribuições	55
7.3	Limitações	55
7.4	Trabalhos futuros	55

7.5	Considerações finais	56
	REFERÊNCIAS	57
	APÊNDICE A – REGRAS DE DOMÍNIO: TIPAGEM SANGUÍNEA E ELE- GIBILIDADE	59
A.1	Compatibilidade tipológica	59
A.2	Elegibilidade do doador	60
	APÊNDICE B – AGREGADOS: ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO E CICLO DE VIDA	61
B.1	Aceitação de doação pela solicitação	61
B.2	Conclusão de doação pendente	61
	APÊNDICE C – CUMPRIMENTO DE METAS FIFO E MATCHING DE DOADORES	63
C.1	Alocação FIFO de doações	63
C.2	Identificação de doadores elegíveis	64
	APÊNDICE D – INVERSÃO DE DEPENDÊNCIA: REPOSITÓRIO E CASO DE USO	66
D.1	Contrato de repositório	66
D.2	Orquestração no caso de uso	66

1 Introdução

1.1 Problema e contexto

A transfusão sanguínea é de suma importância para a medicina nos dias de hoje, sendo essencial em diversas situações clínicas que demandam ação imediata para salvar vidas. Exemplos de demandas emanam de emergências médicas oriundas de acidentes ou de procedimentos cirúrgicos de grande porte, sem deixar de mencionar pacientes com condições patológicas crônicas que necessitam de transfusões regulares. Com toda essa demanda em vista, fica bem clara a enorme importância de doações periódicas por parte do doador, ajudando a manter e salvar vidas.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde Organização Mundial da Saúde (2020) em colaboração com a Organização Pan-Americana da Saúde Organização Pan-Americana da Saúde (2020), a taxa de doação de sangue por mil habitantes é de 32,6 em países de alta renda, 15,1 em países de renda média-alta, 8,1 em países de renda média-baixa e 4,4 em países de baixa renda. Com isso, verifica-se que o sistema de doação de sangue no território brasileiro sofre com o baixo número de doadores para uma alta demanda.

Do ponto de vista tecnológico, o processo atual de captação de novos doadores mostra-se extremamente limitado em relação à eficiência na conexão entre oferta e demanda. É comum vermos nas redes sociais pessoas requisitando doações extraordinárias em virtude de uma necessidade de um conhecido, demonstrando a falta de sangue nos bancos e a ineficiência das ferramentas tecnológicas atuais de captação, o que resulta em tempo excessivo para localizar doadores adequados e baixa taxa de conversão das solicitações em doações efetivas.

Diante desse cenário de alta demanda de doações, juntamente com as limitações dos métodos atuais de divulgação e captação de doadores, torna-se necessário o desenvolvimento de soluções tecnológicas robustas, bem estruturadas e escaláveis, para que a captação seja mais efetiva, sendo fundamental uma abordagem de desenvolvimento que garanta um longo ciclo de vida ao sistema.

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma *Application Programming Interface* (API) RESTful (*Representational State Transfer*) para apoiar a captação de doadores a partir de solicitações de unidades de saúde e pacientes. A API atua como intermediadora entre demanda (requisitantes) e oferta (doadores), com recomendação de solicitações compatíveis — considerando tipagem sanguínea e proximidade geográfica — e identificação de doadores elegíveis para notificação.

Objetivos específicos:

- O1** Mapear o processo da doação sanguínea com técnicas de *Domain-Driven Design* (DDD).
- O2** Identificar sistemas com funcionalidades similares.
- O3** Desenvolver mecanismos de recomendação de solicitações a doadores e de notificação a candidatos elegíveis.
- O4** Validar a proposta por meio de estudo de caso e implementação da API.
- O5** Avaliar a manutenibilidade da solução.

1.3 Justificativa

Segundo a Organização Mundial da Saúde Organização Mundial da Saúde (2020), qualquer país deve ter no mínimo 1% da população doando sangue. Porém, de acordo com o diretor do Hemorio, Luiz Amorim Hemorio (2023), mesmo estando dentro dos índices sugeridos pela OMS, o nível de sangue doado no Brasil não é suficiente para suprir a demanda real.

Por outro lado, o estado do Ceará se destaca no cenário hemoterápico nacional, possuindo 2,21% da população doadora de sangue Ceará. Secretaria da Saúde (2021) — mais que o dobro do mínimo recomendado pela OMS —, estabelecendo-se como referência nacional. Esse desempenho está diretamente relacionado ao sistema integrado e unificado dos hemocentros do estado, coordenado pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), que atende a demanda de transfusão sanguínea dos 184 municípios cearenses por meio da Hemorede Pública Estadual, abrangendo mais de 480 unidades de saúde Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará — HEMOCE (2022). Em 2024, o estado alcançou um marco histórico com 110.784 doações, o maior número registrado em 30 anos Ceará. Secretaria da Saúde (2025), demonstrando que um sistema bem estruturado e integrado pode efetivamente suprir a demanda por sangue e derivados.

Do ponto de vista tecnológico, o desenvolvimento utilizando as técnicas de *Domain-Driven Design* (DDD) é justificado pelas características específicas do domínio, facilitando a modelagem das regras de negócio da doação sanguínea Evans (2003), enquanto os princípios SOLID Martin (2000) garantem futuras expansões do sistema, fornecendo uma arquitetura preparada para receber integrações com facilidade.

Diante desse cenário, o presente trabalho contribui com o desenvolvimento de uma API RESTful, aplicando as técnicas e princípios supracitados, de forma a promover a captação efetiva de possíveis doadores de sangue.

1.4 Organização da monografia

A Seção 2 apresenta o referencial teórico (orientação a objetos, SOLID e DDD). A Seção 3 relata o mapeamento sistemático da literatura e os trabalhos relacionados. A Seção 4 descreve métodos, instrumentos e cronograma. A Seção 5 detalha requisitos, modelagem e implementação. A Seção 6 trata da avaliação. A Seção 7 reúne as considerações finais. Os Apêndices A a D reúnem trechos do código-fonte das regras e dos fluxos mais relevantes da API.

2 Referencial teórico

Este capítulo apresenta os pilares teóricos que alicerçam a arquitetura e o desenvolvimento do sistema de API proposto, sendo dividido em três tópicos complementares: primeiramente, os princípios da Orientação a Objetos (OO), que trazem a base conceitual sobre a qual todo o desenvolvimento é edificado; em seguida, são abordados os princípios SOLID, que fortalecem as diretrizes para o *design* das classes e módulos, tornando-os mais flexíveis e manuteníveis; e, por fim, é apresentado o *Domain-Driven Design* (DDD), que orienta o desenvolvimento e o entendimento do sistema de forma alinhada ao domínio do negócio. A decisão por apresentá-los nessa ordem não é aleatória: cada tema é tratado como uma camada que complementa a anterior, formando um conjunto de conhecimentos coeso e aplicável a domínios com regras de negócio complexas e relativamente estáveis, como é o caso da doação sanguínea.

2.1 Orientação a Objetos

A OO é um paradigma de programação que tem como objetivo organizar o código em torno de objetos, estruturas que encapsulam dados e comportamentos, simulando entidades e eventos do mundo real Sommerville (2011). Embora tenha surgido nos anos 1960 com a linguagem de programação Simula, a OO só ganhou força mais tarde, com linguagens como Smalltalk, C++ e Java, estabelecendo-se como paradigma fundamental no desenvolvimento de *software* Booch (2007). A disseminação desse paradigma na comunidade de desenvolvedores decorre de sua capacidade de modelar problemas do mundo real de forma intuitiva, aproximando a estrutura do código e a organização das classes da estrutura do problema que se pretende resolver Sommerville (2011).

A OO é estruturada em quatro pilares fundamentais e complementares: abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo.

2.1.1 Abstração

A abstração permite que os programadores se preocupem apenas com as características essenciais de um objeto, ignorando detalhes desnecessários ao modelo e ao contexto em questão Booch (2007). Em vez de lidar com cada detalhe, desenvolvedores trabalham em níveis mais altos de abstração. Isso ocorre porque, segundo Sommerville (2011), a abstração ajuda a controlar a complexidade do *software*, mantendo apenas o essencial do domínio na visão dos programadores.

A definição de contratos entre tipos surge principalmente por meio de classes abstratas e interfaces, que estabelecem obrigações funcionais sem detalhar o processo interno Gamma et

al. (1994). Implementações concretas surgem depois, moldadas conforme as particularidades de cada classe descendente.

Na prática deste projeto, essa abstração reflete-se na criação da entidade genérica de participante do sistema, reunindo características comuns a diferentes atores — como nome, contato e endereço — independentemente de se tratar de um doador, de um solicitante ou de uma instituição de saúde. Especializações dessa abstração assumem comportamentos e regras próprias de cada papel, sem que o restante da aplicação precise conhecer particularidades internas para operar em alto nível.

2.1.2 Encapsulamento

O encapsulamento é responsável por controlar o acesso aos dados internos de um objeto, exigindo que qualquer interação aconteça por meio de vias específicas, o que preserva a coerência do estado interno Sommerville (2011). Ainda segundo Booch (2007), esconder os detalhes de um objeto que não contribuem para suas características essenciais faz parte do conceito, de maneira que a interface pública e a implementação interna permaneçam separadas, permitindo alterações na implementação que não afetam o código cliente que utiliza a classe Sommerville (2011).

De maneira prática, o encapsulamento usa modificadores de acesso para definir quais atributos e métodos podem ser vistos ou utilizados externamente. Assim, os dados ficam protegidos, enquanto métodos específicos permitem interação controlada. De acordo com Bloch (2018), essa prática permite validações e garante a consistência do objeto.

Para o cenário hemoterápico, a aplicação desse princípio assegura a proteção direta de regras críticas relativas à elegibilidade do doador e à validade das solicitações de sangue: informações como tipo sanguíneo, data da solicitação e prazo limite não sofrem alterações arbitrárias externas, sendo modificadas exclusivamente por operações que validam a consistência do estado (como garantir que o prazo limite seja posterior à data de abertura).

2.1.3 Herança

O conceito de herança possibilita o reaproveitamento e a especialização de comportamentos por subclasses, sendo fundamental para a reutilização de código e o estabelecimento de relações hierárquicas entre tipos Sommerville (2011). Segundo Booch (2007), a herança funciona como o meio pelo qual uma classe herda métodos e propriedades de outra, concretizando vínculos do tipo “é-um” entre entidades. Dessa forma, surgem arranjos hierárquicos que organizam classes representando relacionamentos ontológicos do contexto do problema.

A herança pode ocorrer de duas principais maneiras: a herança simples, em que uma classe deriva de uma única superclasse, e a herança múltipla, em que uma classe herda de mais de uma superclasse, recebendo todos os atributos e métodos não privados das classes-base. Em ambos os casos é possível sobrescrever métodos para implementação específica Booch (2007).

Sommerville (2011) destaca que a herança facilita a manutenção do sistema, uma vez que mudanças na superclasse são automaticamente propagadas para as subclasses.

Ao modelar os diferentes atores envolvidos, a herança permite derivar especializações (como pessoas físicas e instituições) a partir de uma estrutura comum de participante, concentrando atributos compartilhados na classe base e evitando a duplicação de regras cadastrais.

2.1.4 Polimorfismo

Formas distintas de um mesmo comportamento surgem quando objetos diversos utilizam uma interface idêntica, conforme descrito por Booch (2007). Segundo Sommerville (2011), o polimorfismo permite que métodos funcionem de formas diversas em diferentes níveis de abstração, característica essencial na programação orientada a objetos.

Existem dois tipos principais de polimorfismo: o polimorfismo de sobrecarga (*overloading*), em que operações distintas com o mesmo nome coexistem com assinaturas diferentes, e o polimorfismo de sobrescrita (*overriding*), em que subclasses redefinem métodos herdados da superclasse Booch (2007). O polimorfismo de subtipo, também conhecido como polimorfismo de inclusão, permite que uma referência de uma superclasse ou interface aponte para objetos de qualquer uma de suas subclasses, possibilitando que o sistema determine em tempo de execução qual implementação específica deve ser invocada Sommerville (2011). Essa característica reduz o acoplamento entre componentes e facilita a adição de novos tipos ao sistema sem modificar código existente. Para que o polimorfismo de subtipo funcione corretamente, é fundamental que as classes derivadas possam substituir suas classes mãe sem alterar o comportamento esperado do sistema, princípio conhecido como *Liskov Substitution Principle* (LSP), segundo o qual objetos de uma classe derivada devem poder ser usados no lugar de objetos da classe base sem comprometer a correção do programa Martin (2003).

Em uma API voltada à captação, o polimorfismo viabiliza tratar múltiplos perfis de uso por meio de interfaces unificadas, permitindo que a aplicação execute rotinas genéricas — tais como envio de notificações ou verificação de autorização — sem necessitar de condicionais explícitas sobre o tipo concreto de participante envolvido.

2.2 Princípios SOLID

Com origem na década de 2000, SOLID — acrônimo para *Single Responsibility*, *Open-Closed*, *Liskov Substitution*, *Interface Segregation* e *Dependency Inversion* — reúne cinco princípios fundamentais voltados ao *design* orientado a objetos em desenvolvimento de *software*, originalmente pensados por Robert C. Martin Martin (2003). Posteriormente, em 2004, Michael Feathers organizou essas contribuições na abreviação que tornou o conjunto mais acessível pelo acrônimo SOLID.

Partindo dos conceitos definidos por Martin, surgem diretrizes capazes de tornar os sistemas mais estruturados, desacoplados conforme a necessidade e mais simples de manter Martin (2008). Embora nem sempre aplicado integralmente, segundo Martin (2017), o uso rigoroso dessas diretrizes faz com que o *software* cresça com maior controle, reduzindo consequências indesejadas ao modificar funcionalidades ou responder a novas demandas.

A fundação das diretrizes SOLID está ligada à maneira como elas lidam com falhas típicas no processo de criação de *softwares*, como código rígido, frágil ou pouco reaproveitável Martin (2003). Embora cada princípio trate de um aspecto distinto do projeto orientado a objetos, todos convergem para objetivos comuns: diminuir dependências entre partes distintas, fortalecer a coesão interna das classes e permitir expansões futuras sem alterar o que já está pronto. Em domínios com lógica de negócio complexa, como o da doação sanguínea, seguir tais princípios torna-se especialmente relevante.

Abaixo, os cinco princípios supracitados são detalhados um a um.

2.2.1 *Single Responsibility Principle (SRP)*

Este princípio estabelece que uma classe deve possuir apenas uma única razão para mudar, concentrando-se em uma responsabilidade coesa Martin (2003). Como destaca Booch (2007), a separação de responsabilidades é essencial para gerir a “complexidade organizada”, garantindo que alterações em uma regra de negócio não propaguem erros inesperados em partes não relacionadas do sistema.

2.2.2 *Open/Closed Principle (OCP)*

Preconiza que as entidades de *software* (classes, módulos, funções) devem estar abertas para extensão, mas fechadas para modificação Martin (2003). O objetivo é permitir que o comportamento de um sistema seja estendido sem a necessidade de alterar o código-fonte original, o que é alcançado por meio do uso de abstrações e polimorfismo. Padrões de projeto como *Strategy* e *Decorator* são exemplificações práticas deste princípio Gamma et al. (1994).

2.2.3 *Liskov Substitution Principle (LSP)*

Formulado por Barbara Liskov, este princípio define que objetos de uma classe derivada devem ser capazes de substituir objetos da classe base sem comprometer a semântica do programa Martin (2003). A conformidade com o LSP garante que a hierarquia de herança seja logicamente consistente, assegurando que o polimorfismo de subtipo não resulte em comportamentos inesperados.

2.2.4 *Interface Segregation Principle (ISP)*

Orienta que os clientes não devem ser forçados a depender de interfaces que não utilizam Martin (2003). Em termos práticos, é preferível criar interfaces específicas e granulares em vez de uma interface única e sobrecarregada. Essa prática minimiza o impacto de mudanças e respeita o conceito de ocultação de informação e encapsulamento Booch (2007).

2.2.5 *Dependency Inversion Principle (DIP)*

Define que módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível, mas ambos devem depender de abstrações Martin (2003). O fundamento deste princípio é “programar para uma interface, não para uma implementação”, reduzindo o acoplamento e facilitando a injeção de dependências, o que aumenta a flexibilidade e a testabilidade do sistema Martin (2008).

2.3 *Domain-Driven Design (DDD)*

Proposto originalmente por Evans (2003), o DDD — também conhecido como Projeto Orientado ao Domínio — é uma abordagem de desenvolvimento de *software* voltada para sistemas complexos cuja principal dificuldade reside na lógica de negócio. Por isso, tem como foco central o entendimento profundo das regras de negócio, estabelecendo que o *design* do *software* deve ser guiado por um modelo que reflita fielmente o domínio — o problema central que a aplicação visa resolver.

Segundo Vernon (2013), o DDD não deve ser encarado como uma tecnologia ou metodologia rígida, mas sim como um conjunto de ferramentas que permite lidar com a complexidade no coração do *software*, priorizando o que é estrategicamente mais importante para a organização.

A base fundamental do DDD está na colaboração estreita entre desenvolvedores e especialistas do domínio — aqueles que conhecem todas as nuances do negócio. Para que esse diálogo seja possível e produtivo, o DDD propõe a criação de uma Linguagem Ubíqua: um vocabulário comum e rigoroso, compartilhado por todos os membros da equipe, possibilitando um contato produtivo entre desenvolvedores, que a princípio não conhecem o domínio, e especialistas, que são a fonte de conhecimento para o desenvolvimento. Conforme Vernon (2016), essa linguagem não deve existir apenas em documentos ou diagramas, mas precisa ser falada nas reuniões do dia a dia e refletida diretamente no código-fonte, de modo que a intenção do negócio nunca se perca nas decisões técnicas. No domínio da doação sanguínea, essa linguagem se traduziria na adoção de termos como “doador”, “solicitação de doação” e “tipo sanguíneo” diretamente no vocabulário técnico da equipe, nomes que qualquer especialista da área reconheceria imediatamente, sem necessidade de tradução.

Para organizar esse conhecimento e tornar a abordagem mais acessível na prática, autores como Vernon e Khan estruturam o DDD em três pilares fundamentais — e é justamente essa

divisão que orienta as seções seguintes.

2.3.1 Padrões de *design* estratégico

No DDD, o *design* estratégico fornece diretrizes para a organização do sistema em larga escala, permitindo a identificação de fronteiras claras e o alinhamento do *software* com os objetivos de negócio. O conceito central nesta fase é o Contexto Delimitado (*Bounded Context*), que atua como uma fronteira semântica dentro da qual um modelo específico é aplicável e consistente Evans (2003). A definição dessas fronteiras é essencial para evitar que o sistema degenera em uma estrutura técnica confusa e fortemente acoplada, frequentemente descrita na literatura como uma “Grande Bola de Lama” (*Big Ball of Mud*) Vernon (2013).

Para gerenciar a comunicação entre diferentes contextos, utiliza-se o Mapeamento de Contextos (*Context Mapping*), que define as relações técnicas e organizacionais entre as partes do sistema Vernon (2016). Dentre os padrões de mapeamento, destaca-se a Camada Anticorrupção (*Anticorruption Layer*), que funciona como um mecanismo defensivo para isolar o modelo de domínio principal de influências externas ou sistemas legados, preservando a integridade das regras internas Evans (2003).

No domínio da doação sanguínea, é comum delimitar ao menos dois contextos com preocupações distintas: um voltado à solicitação e à priorização de doações, centrado nas regras de compatibilidade sanguínea e de urgência, e outro voltado à gestão dos doadores, responsável pelas regras de elegibilidade, histórico de doações e comunicação com os candidatos. Uma separação dessa natureza favorece que alterações nas regras de um dos contextos — por exemplo, os critérios de elegibilidade de um doador — não impactem diretamente a lógica do outro.

2.3.2 Padrões de *design* tático

Enquanto o *design* estratégico lida com as fronteiras de larga escala, os padrões de *design* tático fornecem as ferramentas para a modelagem detalhada dentro de um Contexto Delimitado, garantindo que os objetos do sistema possuam comportamento rico e mantenham a consistência dos dados Evans (2003).

O primeiro bloco de construção são as Entidades: objetos definidos por uma identidade única que persiste ao longo do tempo, independentemente de mudanças em seus atributos Vernon (2013). No domínio da doação sanguínea, um solicitante ou um centro de coleta são exemplos de entidades — um solicitante continua sendo o mesmo solicitante mesmo que seu contato ou endereço seja atualizado, pois o que o identifica é sua identidade no domínio, não seus dados.

Em contrapartida, os Objetos de Valor (*Value Objects*) são imutáveis e definidos exclusivamente por seus atributos, sem identidade própria Evans (2003). Conceitos como tipo sanguíneo, endereço ou contato se enquadrariam nessa categoria: dois doadores com o mesmo tipo sanguíneo compartilham o mesmo valor, e não faz sentido distingui-los por identidade —

o que importa é o valor em si. Essa imutabilidade traz segurança ao modelo, pois garante que tais conceitos não sejam alterados de forma inadvertida.

Os Agregados representam agrupamentos de entidades e objetos de valor tratados como uma unidade para fins de consistência e mudança de dados. Cada agregado possui uma Raiz do Agregado (*Aggregate Root*), responsável por garantir que todas as regras de negócio e invariantes sejam satisfeitas antes de qualquer transação ser concluída Vernon (2013). No domínio da doação sanguínea, uma solicitação de doação — com seu ciclo de vida completo, desde a criação até o atendimento — ou o histórico de doações de um doador são exemplos plausíveis de agregados: nenhum elemento interno poderia ser manipulado diretamente por objetos externos, devendo toda interação passar obrigatoriamente pela raiz do agregado, o que preserva a integridade do modelo.

Por fim, os Eventos de Domínio registram ocorrências significativas para o negócio no passado, permitindo a comunicação desacoplada entre diferentes partes do sistema Vernon (2016). No contexto da doação sanguínea, a confirmação de uma doação ou a manifestação de interesse de um candidato são exemplos de eventos capazes de disparar notificações ou atualizar o estado de uma solicitação, sem que os componentes envolvidos precisem se conhecer diretamente.

2.3.3 Arquitetura e isolamento do domínio

Para que o modelo de domínio permaneça livre de contaminações tecnológicas, o DDD recomenda arquiteturas que isolem a lógica de negócio das preocupações de infraestrutura. Padrões como a Arquitetura em Camadas ou a Arquitetura de Portas e Adaptadores — também conhecida como Arquitetura Hexagonal — garantem que a camada de domínio permaneça pura e independente de detalhes técnicos, como bancos de dados ou interfaces de usuário Evans (2003). Esse isolamento facilita a manutenibilidade, a testabilidade e a evolução contínua do conhecimento sobre o negócio dentro do *software* Vernon (2016).

Em um sistema modelado sob essa perspectiva, esse isolamento se refletiria na separação clara entre as classes de domínio — responsáveis por expressar as regras de negócio da doação sanguínea — e os serviços responsáveis por coordenar operações de infraestrutura, como persistência e envio de notificações. Dessa forma, a camada de domínio permaneceria como uma abstração independente de tecnologia, sobre a qual o restante da aplicação é construído.

3 Trabalhos relacionados

Este capítulo apresenta o estudo de trabalhos relacionados, com o propósito de mapear o estado da arte referente a sistemas de apoio à doação de sangue. A investigação busca compreender como a literatura acadêmica tem abordado a captação de doadores e o uso de algoritmos de recomendação nesse cenário. Ao analisar as soluções tecnológicas já publicadas, torna-se possível identificar lacunas, justificar as escolhas arquiteturais adotadas nesta pesquisa e evidenciar a contribuição da API desenvolvida em comparação ao contexto tecnológico atual.

3.1 Protocolo de pesquisa

Para garantir o rigor científico na busca e seleção dos estudos, adotou-se o método de Mapeamento Sistemático da Literatura. Segundo Petersen et al. (2008), essa abordagem fornece uma estrutura objetiva para descobrir, categorizar e estruturar o conhecimento existente sobre um tópico específico dentro da engenharia de software. Este protocolo define os passos executados durante a pesquisa bibliográfica, assegurando que o processo seja replicável e livre de vieses de seleção. O enquadramento metodológico geral da pesquisa — abordagem qualitativa, caráter exploratório-descritivo e instrumentos — é apresentado no Capítulo 4. As subseções a seguir descrevem as questões norteadoras, as bases de dados consultadas e os parâmetros aplicados para a filtragem do material.

3.1.1 Objetivo e questões de pesquisa

O objetivo deste mapeamento sistemático da literatura é identificar, analisar e classificar as soluções tecnológicas existentes que apoiam a doação de sangue, com ênfase em sistemas que utilizam abordagens de recomendação de possíveis doadores. Desse modo, a principal questão de pesquisa que se pretende responder é:

1. Quais são os sistemas/aplicativos que auxiliam na captação de doadores de sangue?

Além disso, visa responder subquestões a partir dos trabalhos selecionados, tais como:

- 1.1) Há sistemas que utilizam algoritmos de recomendação para sugerir ações ou contatos entre doadores e instituições?
- 1.2) Quais são as principais funcionalidades e estratégias de incentivo implementadas em sistemas computacionais para promover a doação de sangue?

3.1.2 Instrumentos

Para identificar os trabalhos foi utilizado o Scopus. De acordo com Elsevier (2024), Scopus é um banco de dados de resumos e citações de literatura revisada por pares, que relatam resultados da pesquisa mundial em áreas como: ciência, tecnologia, medicina, artes e humanidades. O Scopus abrange mais de 2,4 bilhões de referências citadas desde 1970 Elsevier (2025).

3.1.3 Critérios de seleção e procedimentos

Foram realizadas buscas por referenciais bibliográficos, utilizando indexação de dados em bases científicas como CAPES Periódicos (<<http://www.periodicos.capes.gov.br/>>) e Scopus, com descritores como “doação”; “sangue”; “sistema”; “aplicação”; “captação” e “recomendação”. Os critérios de inclusão consideraram publicações entre os anos de 2015 e 2025, em português e inglês, limitando a área temática a medicina, engenharia e ciência da computação, com foco em artigo, revisão e artigos de conferência que apresentassem fundamentação teórica sólida e aplicabilidade prática. A expressão de busca utilizada no Scopus foi definida utilizando a técnica PICO (*Population, Intervention, Comparison, Outcome*). Garrard (2020) recomenda a estruturação de buscas de revisões sistemáticas da literatura a partir de facetas bem definidas para obter respostas precisas. O Quadro 1 apresenta a distribuição das palavras-chave da questão de pesquisa nas facetas PICO.

Tabela 1 – Classificação das palavras-chave

Questão	P	I	C	O	C
a.1) Quais são os sistemas/aplicativos que auxiliam na captação de doadores de sangue?	doador* OR donor*	“sangue” OR “blood”	—	“sistema” OR “system” OR “app” OR “application”	“captação” OR “recruitment” OR recommend*

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2025).

Já o Quadro 2 representa a *query* (expressão de busca) que foi utilizada para a busca dos trabalhos relacionados na base de dados do Scopus.

Tabela 2 – Expressão de busca usada no Scopus

```
( TITLE-ABS-KEY ( doador* OR donor* ) AND TITLE-ABS-KEY ( sangue OR
blood ) AND TITLE-ABS-KEY ( Sistema OR system OR app OR application
) AND TITLE-ABS-KEY ( Captação OR recruitment OR recomend* ) ) AND
PUBYEAR > 2014 AND PUBYEAR < 2026 AND ( LIMIT-TO ( SUBJAREA , "COMP")
OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , "ENGI") OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , "MEDI")
) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , "English") OR LIMIT-TO ( LANGUAGE ,
"Portuguese") ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar") OR LIMIT-TO ( DOCTYPE
, "re") OR LIMIT-TO ( DOCTYPE , "cp") )
```

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2025).

Os critérios de inclusão (CI) e exclusão (CE) utilizados para selecionar os artigos são apresentados no Quadro 3.

Tabela 3 – Critérios de inclusão e exclusão

ID	Critério
CI1	Texto completo disponível em PDF ou HTML via acesso institucional.
CI2	O artigo contém informação relevante para responder às questões postuladas.
CE1	Artigo duplicado.
CE2	O artigo não contém informação relevante para responder às questões postuladas.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2025).

Na primeira etapa foi verificada a disponibilidade de texto completo, a partir do download via Scopus. Depois, a seleção dos artigos com texto completo envolveu a interpretação do título e resumo para verificar se atende ao critério CI2. Simultaneamente, aplicaram-se os critérios de exclusão (CE1 e CE2) de forma rigorosa, descartando as publicações que não se alinhavam ao escopo tecnológico da pesquisa ou que apresentavam duplicidade na base de dados.

3.2 Caracterização da pesquisa

A pesquisa foi realizada em julho de 2025 e retornou 147 documentos. O Gráfico 1 apresenta a distribuição de artigos por ano. Observa-se que a maioria dos artigos encontrados são dos anos de 2020 e 2021.




Figura 1 – Distribuição de artigos por ano

Fonte: Scopus (2025).

O Gráfico 2 apresenta a distribuição de artigos por país, cujo país com maior quantidade de publicações é os Estados Unidos.




Figura 2 – Distribuição de artigos por país

Fonte: Scopus (2025).

Após a seleção, os materiais foram organizados por categorias temáticas e analisados com base em sua contribuição para a construção do referencial teórico e para o delineamento metodológico da pesquisa. Desse modo, foi utilizada a estratégia da análise de títulos e resumos dos artigos selecionados, para que os resultados possam ser auditáveis, replicáveis e úteis no suporte a pesquisas relacionadas a sistemas de captação de doadores de sangue, com o fim de que hospitais e hemocentros tenham estoques suficientes para atender às necessidades de pacientes que precisam de transfusões sanguíneas em diversas situações.

Sendo assim, a lista de artigos selecionados é apresentada no Quadro 4.

Tabela 4 – Lista de artigos selecionados

Título	Fonte
Blood donation support application: Contributions from experts on the tool's functionality	Da Silva; Praça Brasil; De Vasconcelos Filho; Brasil; Paiva; De Oliveira; Dos Santos (2021)
Effective methods for reactivating inactive blood donors: A stratified randomised controlled study	Ou-Yang; Bei; Liang; He; Chen; Fu (2020)
Evaluation of the Wateen App in the Blood-Donation Process in Saudi Arabia	Alessa (2022)
Mobile applications for encouraging blood donation: A systematic review and case study	Li; Valero; Keyser; Ukuku; Zheng (2023)

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2025).

3.3 Resultados e discussões

A análise dos artigos selecionados permitiu identificar um conjunto relevante de soluções tecnológicas voltadas para a captação, o incentivo e a retenção de doadores de sangue, respondendo diretamente aos questionamentos levantados no protocolo de pesquisa. O levantamento revelou uma predominância de aplicativos móveis dedicados a facilitar a interação entre a população e os centros de saúde. Entre as plataformas destacadas na literatura, evidencia-se o Do-eSangue, desenvolvido com o intuito de apoiar a captação e fidelização ao integrar-se diretamente com a base de dados dos hemocentros, permitindo agendamentos e o acesso a informações personalizadas Silva et al. (2021). No cenário internacional, o Wateen, iniciativa do Ministério da Saúde da Arábia Saudita, atua de forma semelhante no recrutamento e agendamento via dispositivos móveis Alessa (2022). Outras iniciativas relevantes incluem o Blood Hero, que explora técnicas de incentivo social para alavancar os estoques Li et al. (2023), e o Blood Note, focado em promover a doação por meio de testes preliminares de elegibilidade realizados diretamente pelo celular do usuário Li et al. (2023).

No que tange à aplicação de algoritmos de recomendação ou mecanismos inteligentes de sugestão de ações, os estudos apontam para o uso de filtros dinâmicos e cruzamento de dados como alternativas eficientes de conexão. O aplicativo Do-eSangue, por exemplo, realiza o disparo de convites segmentados com base no tipo sanguíneo, na localização geográfica e na necessidade de fenótipos raros. Embora o estudo não utilize a nomenclatura estrita de “algoritmos de recomendação”, essa filtragem avançada e baseada em critérios específicos de demanda atua, na prática, como uma recomendação direcionada de doadores Silva et al. (2021). Paralelamente, o Wateen demonstra um mecanismo ágil de correspondência ao notificar usuários

específicos quando há demanda hospitalar por sua tipagem sanguínea, permitindo ainda que o próprio doador compartilhe a solicitação com sua rede de contatos, criando um fluxo orgânico e eficiente de recomendações Alessa (2022).

Além da infraestrutura técnica de conexão, os trabalhos mapeados evidenciam diversas funcionalidades e estratégias de incentivo essenciais para a promoção contínua da doação. A comunicação personalizada e direcionada surge como um fator crítico nesse cenário. Ou-Yang et al. (2020) demonstraram que, para reativar doadores inativos, o contato direto via chamadas telefônicas apresenta resultados significativamente superiores ao uso de SMS, pois viabiliza um diálogo individualizado capaz de resolver barreiras pessoais e motivar o retorno. Aliado a isso, o uso estratégico de redes sociais e a disponibilização de informações abrangentes integradas aos sistemas ajudam a combater mitos, esclarecer dúvidas frequentes e detalhar os critérios de elegibilidade, aumentando a confiança da população nos serviços de saúde.

Outro ponto de forte convergência entre as pesquisas é a adoção da gamificação e de recursos de fidelização. A implementação de sistemas de pontuação, medalhas virtuais (*badges*) e programas de fidelidade que garantem preferência no atendimento servem como um forte apelo de reconhecimento social do voluntário, incentivando a repetição do ato solidário Li et al. (2023).

Por fim, a literatura destaca que a otimização da experiência prática do doador é indispensável. Funcionalidades como o agendamento simplificado reduzem drasticamente o tempo de espera e as filas nos hemocentros, fatores que impactam diretamente na satisfação geral do usuário Alessa (2022). Quando essas plataformas permitem que o voluntário acompanhe seu histórico de doações e acesse laudos de exames de forma unificada, consolida-se um sentimento de propósito e cuidado com a própria saúde, evidenciando o potencial da tecnologia como ferramenta de transformação na hemoterapia.

3.4 Considerações

O mapeamento sistemático da literatura apresentado neste capítulo permitiu traçar um panorama claro sobre o uso da tecnologia como aliada na captação e retenção de doadores de sangue. Os resultados evidenciam que a adoção de sistemas computacionais — especialmente aplicativos móveis — deixou de ser uma inovação distante para se tornar uma necessidade estratégica na gestão hemoterápica. Funcionalidades como o envio de notificações segmentadas, o agendamento prévio e a aplicação de técnicas de gamificação provaram ser eficazes para engajar a população e reduzir os índices de desabastecimento nos estoques.

Apesar das contribuições valiosas encontradas na literatura, nota-se que grande parte dos estudos concentra sua análise nas interfaces com o usuário final e nas estratégias de marketing social, abordando de forma superficial a engenharia de software e a arquitetura estrutural que sustentam essas soluções. Existe uma lacuna no detalhamento de como as complexas regras de

negócio desse domínio — que envolvem critérios médicos de elegibilidade, tipagem sanguínea e urgência hospitalar — são modeladas e processadas nos bastidores das aplicações.

Nesse sentido, os achados desta revisão validam a proposta central deste Trabalho de Conclusão de Curso. Ao constatar que a filtragem e a recomendação direcionada são os motores do sucesso das ferramentas atuais, reforça-se a relevância de uma API RESTful especializada, estruturada sobre DDD e princípios SOLID conforme discutido no Capítulo 2. O Capítulo 5 apresenta o estudo de caso, detalhando como os requisitos, a modelagem do domínio e a implementação da solução tratam, na prática, as lacunas de engenharia de software identificadas nesta revisão.

4 Métodos e recursos

Neste capítulo são descritos os procedimentos metodológicos adotados para o alcance dos objetivos propostos, abordando a abordagem de pesquisa escolhida, os instrumentos utilizados na coleta e análise de informações, as ferramentas empregadas no desenvolvimento da API e o cronograma de execução do trabalho.

4.1 Visão geral

Para o desenvolvimento da pesquisa adotou-se a abordagem qualitativa, que se destaca por enfatizar a análise de dados não numéricos, como documentos, normativas e literatura especializada, buscando compreender o significado e a complexidade dos fenômenos investigados.

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não pode ser reduzido à operacionalização de variáveis. Minayo (2001, p. 21)

Para a condução do trabalho, foram traçadas etapas sequenciais, ilustradas na Figura 3 e na Figura 4.




Figura 3 – Diagrama de processos do desenvolvimento do TCC

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2025).




Figura 4 – Diagrama de processos do Desenvolvimento da API

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2025).

Inicialmente, definiu-se o escopo da pesquisa, o problema, as justificativas e os objetivos que fundamentam o Capítulo 1. Em seguida, conduziu-se o levantamento bibliográfico sobre OO, SOLID e DDD, aprofundados no Capítulo 2.

Paralelamente, realizou-se o mapeamento do processo de um hemocentro por meio de pesquisa documental e bibliográfica, buscando compreender o fluxo de trabalho, as regras de negócio e as necessidades do domínio da doação de sangue. Elaborou-se também um protocolo de mapeamento sistemático da literatura, cujos resultados são discutidos no Capítulo 3.

Com base no conhecimento adquirido nessas etapas, realizou-se a análise do domínio sob a ótica do DDD e a definição dos requisitos funcionais e não funcionais. Na sequência, elaborou-se o projeto da solução (casos de uso e diagramas de classes) e desenvolveu-se a API aplicando SOLID, com vistas à escalabilidade, manutenibilidade e testabilidade.

Por fim, os resultados foram avaliados por meio de testes unitários e de integração,

seguidos da elaboração das conclusões do trabalho.

4.2 Instrumentos e ferramentas

Para a coleta e análise dos dados, foram utilizados instrumentos compatíveis com os objetivos e a abordagem metodológica da pesquisa, orientados pela necessidade de obter informações confiáveis e contextualizadas sobre o cenário da doação de sangue e sobre as tecnologias empregadas no desenvolvimento da API.

4.2.1 Pesquisa exploratória-descritiva

A presente pesquisa caracteriza-se como exploratória-descritiva, abordagem que, segundo Gil (2008), proporciona maior familiaridade com o problema investigado e, simultaneamente, descreve as características do fenômeno estudado. Segundo Prodanov e Freitas (2013), essa combinação metodológica é especialmente adequada para estudos que envolvem questões sociais e de saúde pública, permitindo uma análise contextualizada e orientada para a intervenção.

O contexto de análise adotado foi o das normativas e do cenário de atuação dos hemocentros, com atenção às demandas da região de Campos dos Goytacazes, local de moradia e estudo dos pesquisadores. Essa escolha favoreceu maior familiaridade com os aspectos sociais, culturais e institucionais que envolvem a temática, além de facilitar o acesso a dados públicos e normativas das unidades hospitalares e hemocentros locais.

Segundo Pressman e Maxim (2016), o esforço inicial de compreensão do domínio e das necessidades reais dos *stakeholders* é indispensável para criar uma base sólida de requisitos e evitar o desenvolvimento de sistemas inadequados à realidade operacional. Nesse sentido, utilizou-se a análise documental e bibliográfica como técnica de coleta de dados, por permitir profundidade na obtenção de informações normativas e procedimentais a partir de manuais do Ministério da Saúde, portarias vigentes e literatura acadêmica.

Segundo Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa documental é composta por etapas fundamentais — como a seleção, leitura crítica e categorização dos dados — que garantem a sistematização e a confiabilidade das informações obtidas. Sommerville (2011) reforça que a análise de documentos atua como instrumento de captura e construção do conhecimento, sendo essencial para a engenharia de requisitos em sistemas críticos, como os voltados à saúde pública.

O levantamento realizado a partir de documentos oficiais e estudos de caso sobre triagem, captação e gestão em hemocentros teve como objetivo compreender os fatores que influenciam a decisão de doar sangue, identificar barreiras e motivações entre potenciais doadores descritos na literatura, e subsidiar os requisitos da API proposta.

4.2.2 Desenvolvimento da API

O desenvolvimento da API foi orientado por boas práticas de engenharia de *software*, com foco na escalabilidade, na manutenibilidade e na clareza estrutural do código. Adotou-se DDD e SOLID como diretrizes arquiteturais (Seções 2.3 e 2.2). A camada de segurança contempla autenticação baseada em *JSON Web Token* (JWT), padrão amplamente adotado em APIs RESTful para autenticação sem estado (*stateless*).

4.2.2.1 Linguagem de programação (Java)

A linguagem escolhida para a implementação foi o Java, em sua versão 17 (*Long Term Support* — LTS). Java é uma linguagem orientada a objetos, fortemente tipada e amplamente documentada na literatura Deitel e Deitel (2017). A tipagem estática do Java favorece a implementação de *Value Objects* e *Entities*, garantindo que erros de domínio sejam capturados em tempo de compilação. Em contrapartida, uma crítica comum ao Java é a sua verbosidade e o consumo de memória da *Java Virtual Machine* (JVM), se comparado a linguagens como Go ou Python, conforme discutido por Bloch (2018). Ainda assim, a robustez da linguagem compensa essas restrições para o contexto corporativo.

4.2.2.2 *Framework* de desenvolvimento (Spring Boot)

Para agilizar o desenvolvimento e a configuração da infraestrutura, utilizou-se o *framework* Spring Boot. Segundo Walls (2019), o Spring Boot aplica o conceito de “convenção sobre configuração”, permitindo que o desenvolvedor foque na lógica de negócio enquanto o *framework* gerencia a injeção de dependência e a conexão com o banco de dados. Por outro lado, a facilidade do Spring pode esconder a complexidade subjacente, dificultando o *debug* (depuração) caso o desenvolvedor não entenda o ciclo de vida dos *beans* gerenciados pelo *container*.

4.2.2.3 Ambiente de desenvolvimento e versionamento (Visual Studio Code e Git)

Para a codificação, utilizou-se o editor de código Visual Studio Code (VS Code), devido ao seu vasto ecossistema de extensões para Java e suporte nativo a terminais leves. Para o controle de versão, adotou-se o Git, hospedando o repositório na plataforma GitHub. Segundo Chacon e Straub (2014), o versionamento distribuído é essencial para manter o histórico de alterações seguro e permitir ramificações (*branches*) para testes de novas funcionalidades sem comprometer o código estável (*main*).

4.3 Cronograma

Tabela 5 – Cronograma de execução da primeira etapa do TCC

Atividade	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26
Definição do escopo, problema e objetivos	X	X				
Fundamentação teórica (OO, SOLID, DDD)		X	X	X		
Pesquisa documental do domínio hemoterápico		X	X			
Protocolo e mapeamento sistemático da literatura			X	X	X	
Análise de domínio com DDD				X	X	X
Levantamento de requisitos (RF/RNF)					X	X
Redação dos Capítulos 1 a 4	X	X	X	X	X	X

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2025).

Tabela 6 – Cronograma de execução da segunda etapa do TCC

Atividade	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26
Modelagem UML (casos de uso e classes)	X	X				
Implementação da API (Java / Spring Boot)		X	X	X		
Persistência (MongoDB) e autenticação (JWT)			X	X		
Motor de recomendação de doadores			X	X	X	
Testes unitários e de integração				X	X	
Avaliação da proposta e análise de resultados					X	X
Redação final (Capítulos 5 a 7) e revisão	X	X	X	X	X	X

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2025).

5 Estudo de caso: requisitos, modelagem e implementação

5.1 Visão geral da solução

Este capítulo apresenta a solução tecnológica desenvolvida para apoiar o processo de captação e gerenciamento de solicitações de doação de sangue. A proposta materializa-se na construção de uma API RESTful focada exclusivamente na camada de *backend*, responsável pelo gerenciamento de participantes (pessoas e organizações), solicitações de doação, registro do histórico de doadores e recomendação de solicitações compatíveis.

O desenvolvimento foi orientado pelos princípios do DDD e pelos princípios SOLID, já fundamentados no Capítulo 2. Essa abordagem permitiu que a estrutura do software refletisse a realidade do domínio da hemoterapia, reduzindo o acoplamento entre os componentes e facilitando a evolução contínua do sistema. As seções seguintes detalham o levantamento de requisitos, a modelagem do sistema, a organização do domínio e da arquitetura, a implementação técnica e, por fim, a estratégia de recomendação e de cumprimento de metas, que constitui o núcleo funcional da API.

5.2 Levantamento de requisitos

A extração de requisitos ocorreu a partir da análise documental e bibliográfica descrita no Capítulo 4, alinhando as necessidades dos diferentes atores envolvidos no processo de doação de sangue às capacidades técnicas do sistema proposto.

5.2.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais representam as operações que a API disponibiliza para atender às rotinas de cadastro, gerenciamento de solicitações, recomendação e controle de doações. O Quadro 7 sintetiza as funcionalidades identificadas e implementadas, refletindo diretamente os recursos (*endpoints*) expostos pela API.

Tabela 7 – Requisitos funcionais

Código	Descrição
RF01	Permitir o cadastro de pessoas no sistema.
RF02	Permitir o cadastro de organizações no sistema.
RF03	Permitir que uma pessoa cadastrada registre um perfil de doador.
RF04	Permitir que uma pessoa ou organização registre um perfil de requisitante.
RF05	Permitir que uma organização cadastrada registre um perfil de banco de sangue (hemocentro).
RF06	Permitir a autenticação de usuários por meio de credenciais válidas, emitindo um JWT.
RF07	Permitir a atualização do nome cadastral de um participante (<i>party</i>).
RF08	Permitir a atualização do perfil do doador.
RF09	Permitir que requisitantes criem solicitações de doação de sangue.
RF10	Permitir a atualização da meta de bolsas de sangue de uma solicitação.
RF11	Permitir a atualização do prazo (data-limite) de uma solicitação.
RF12	Permitir o cancelamento de uma solicitação de doação.
RF13	Permitir a consulta das solicitações de doação de um participante.
RF14	Permitir a consulta das solicitações de doação recomendadas para um doador.
RF15	Permitir a notificação de doadores potenciais elegíveis para uma solicitação.
RF16	Permitir o registro de uma doação pendente.
RF17	Permitir o reagendamento de uma doação pendente.
RF18	Permitir a confirmação (conclusão) de uma doação pendente.
RF19	Permitir o registro direto de uma doação já concluída.
RF20	Permitir a consulta do histórico de doações de um doador.
RF21	Permitir a consulta do resumo (<i>summary</i>) de um doador.
RF22	Permitir o ajuste da distância máxima considerada nas recomendações de um doador.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

5.2.2 Requisitos não funcionais

Além das funcionalidades diretas, foram definidos requisitos não funcionais para estabelecer os parâmetros de qualidade, segurança e arquitetura esperados. Considerando a adoção do DDD e da arquitetura em camadas, o Quadro 8 apresenta as diretrizes técnicas estabelecidas para a solução.

Tabela 8 – Requisitos não funcionais

Código	Descrição
RNF01	O sistema deve disponibilizar seus serviços por meio de uma API RESTful utilizando o protocolo HTTP.
RNF02	O sistema deve autenticar usuários por meio de JWT.
RNF03	O sistema deve persistir os dados em banco de dados NoSQL (MongoDB).
RNF04	O sistema deve permitir evolução e manutenção sem impacto significativo nas demais camadas da aplicação.
RNF05	O sistema deve seguir uma arquitetura em camadas orientada pelos princípios do DDD.
RNF06	O sistema deve aplicar os princípios SOLID para favorecer baixo acoplamento e alta coesão.
RNF07	A API deve retornar respostas em formato JSON.
RNF08	O sistema deve validar os dados recebidos antes do processamento das operações.
RNF09	O sistema deve controlar o acesso às funcionalidades protegidas por meio de autorização baseada em perfis (<i>roles</i>) de usuário.
RNF10	O sistema deve preservar a consistência de escritas concorrentes sobre uma mesma solicitação de doação, evitando a perda de atualizações.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

5.3 Modelagem do sistema

Após a consolidação dos requisitos, procedeu-se com a modelagem do sistema para descrever as interações entre os atores e a API, permitindo visualizar o comportamento esperado da solução sob a perspectiva estrutural e de uso.

5.3.1 Casos de uso

A modelagem de casos de uso, em notação UML, sintetiza as operações disponíveis para os diferentes perfis de acesso. O Quadro 9 apresenta o mapeamento dos casos de uso e seus respectivos atores, incluindo tanto as operações representadas nos diagramas a seguir quanto operações complementares oferecidas pela API para os mesmos atores.

Tabela 9 – Lista de casos de uso

Código	Caso de uso	Ator principal
UC01	Cadastrar-se como pessoa (<i>Sign Up as Person</i>)	Guest
UC02	Cadastrar-se como organização (<i>Sign Up as Organization</i>)	Guest
UC03	Autenticar (<i>Authenticate</i>)	Guest
UC04	Registrar perfil de doador	Person
UC05	Registrar perfil de requisitante	Person / Organization
UC06	Registrar perfil de banco de sangue	Organization
UC07	Atualizar dados cadastrais / perfil do doador	Donor / Requester
UC08	Registrar solicitação de doação (<i>Register Donation Request</i>)	Requester
UC09	Consultar recomendações de solicitações (<i>Consult Recommendations</i>)	Donor
UC10	Registrar doação pendente (<i>Register Pending Donation</i>)	Donor
UC11	Registrar doação realizada (<i>Register Completed Donation</i>)	Donor
UC12	Completar doação pendente (<i>Complete a Pending Donation</i>)	Donor
UC13	Consultar histórico de doações (<i>See Donation History</i>)	Donor
UC14	Gerenciar solicitações — atualizar meta/prazo, cancelar e consultar	Requester
UC15	Atualizar distância máxima para recomendações	Donor
UC16	Notificar doadores potenciais elegíveis	Requester
UC17	Reagendar doação pendente	Donor
UC18	Consultar resumo do doador (<i>Donor Summary</i>)	Donor

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

A representação gráfica dessas interações é dividida de acordo com o nível de acesso dos atores:




Figura 5 – Diagrama de caso de uso de visitante

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

O ator *Guest* representa utilizadores sem cadastro prévio, limitados às operações de criação de contas e autenticação (UC01, UC02 e UC03).




Figura 6 – Diagrama de caso de uso de requisitante

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

O ator *Requester* concentra as permissões relacionadas à criação e à gestão de solicitações de sangue (UC08 e UC14), além do disparo de notificações a doadores potenciais quando uma solicitação precisa de maior alcance (UC16).




Figura 7 – Diagrama de caso de uso de doador

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

O ator *Donor* possui acesso ao núcleo do processo de doação, incluindo a consulta às solicitações recomendadas, o ajuste da distância máxima de recomendação, a gestão do próprio histórico hemoterápico e a consulta ao seu resumo (UC09, UC10, UC11, UC12, UC13, UC15, UC17 e UC18).

5.3.2 Diagramas de classes

Para representar a estrutura estática da aplicação e evidenciar a aplicação do DDD na prática — cujos conceitos de entidade, agregado e objeto de valor já foram apresentados no Capítulo 2 —, a modelagem de classes foi concebida em duas perspectivas distintas: conceitual e de implementação. A perspectiva conceitual mapeia o vocabulário do negócio e as relações semânticas do mundo real, omitindo métodos e tipos de dados para facilitar a validação com especialistas. Em contrapartida, a perspectiva de implementação atua como uma representação estrutural do código-fonte construído, detalhando os limites transacionais, o encapsulamento e as diretrizes arquiteturais.

A Figura 8 apresenta o diagrama de classes conceitual focado nos participantes e em seus papéis (*Roles*).




Figura 8 – Diagrama conceitual dos participantes

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Observa-se a utilização da abstração central *Party*, que atua como classe base para *Person* (Pessoa) e *Organization* (Organização). Essa modelagem reflete a flexibilidade do domínio, permitindo que as entidades assumam múltiplos papéis, como *Donor* (Doador) e *Requester* (Requisitante), eliminando a duplicidade de dados no sistema.

Dando prosseguimento à representação do negócio, a Figura 9 ilustra o diagrama de classes conceitual do processo de doação.




Figura 9 – Diagrama conceitual do processo de doação

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Neste nível de abstração, evidencia-se a associação semântica entre a solicitação (**DonationRequest**) e o ato de doar (**Donation**). O fluxo natural demonstra que um **Requester** origina a solicitação, que é vinculada a um **BloodCenter** e, posteriormente, recebe as doações efetivadas por um **Donor**.

Elevando o rigor para o design de software, a Figura 10 detalha a implementação técnica do agregado **DonationRequest**. A classe é modelada como uma raiz de agregado («AggregateRoot»), atuando como a única porta de entrada para a proteção de invariantes, como as datas-limite e a urgência da solicitação. Observa-se a aplicação da herança por meio da superclasse abstrata **DomainObject**, responsável por compor os identificadores únicos globais («ValueObject» **DomainID**). Destaca-se também a dependência tracejada («use») com a classe **Donation**, a qual evidencia o baixo acoplamento da arquitetura: a requisição não armazena doações em memória, apenas as avalia de forma transitória por meio de parâmetros no método `acceptsDonation()`.




Figura 10 – Diagrama de implementação: agregado DonationRequest

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Por fim, a Figura 11 apresenta o diagrama de implementação do agregado **Donation**. Tratada também como uma raiz de agregado autônoma, a classe gerencia seu próprio ciclo de vida de estados (pendente, concluída, cancelada). A navegabilidade unidirecional explícita demonstra que a doação possui a referência imediata do Donor e do BloodCenter envolvidos, assegurando a consistência da operação de doação sem a necessidade de carregar listas e metadados completos de uma solicitação simultaneamente.




Figura 11 – Diagrama de implementação: agregado Donation

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

5.4 Domínio e arquitetura

A partir das interações mapeadas, estruturou-se o núcleo da aplicação: o modelo de domínio e a organização das camadas que o protegem de dependências tecnológicas externas.

5.4.1 Linguagem ubíqua e organização em camadas

Conforme estabelecido nos fundamentos do DDD (Capítulo 2), a modelagem foi construída sobre uma linguagem ubíqua, garantindo que termos como *DonationRequest*, *Donor*, *Requester* e *BloodCenter* transitem com a mesma semântica tanto nas discussões de projeto quanto no código-fonte final. Essa padronização reduz ambiguidades entre a gestão de perfis de participantes e o ciclo de vida das doações. Cabe ressaltar que essa separação é tratada aqui como uma interpretação de projeto inspirada na noção de contexto delimitado (*Bounded Context*), e não como uma divisão formal em módulos ou serviços independentes: o código-fonte é organizado fisicamente em um único pacote de domínio, sendo a fronteira entre as duas áreas conceituais reforçada por convenção de nomenclatura e coesão de classes, não por isolamento físico.

Do ponto de vista estrutural, o código é organizado nos seguintes pacotes, cada um com uma responsabilidade específica:

- **domain:** entidades, objetos de valor e regras de negócio, livres de dependências de frameworks;
- **application/usecase:** orquestração dos casos de uso, coordenando chamadas ao domínio e aos repositórios;
- **interfaces/rest:** *controllers* e DTOs responsáveis pela exposição HTTP da API;
- **infra/persistence:** repositórios e *schemas* de persistência em MongoDB;
- **infra/security:** filtros de autenticação/autorização baseados em JWT.

O fluxo padrão de uma chamada percorre essas camadas em uma única direção — `interfaces/rest` → `application/usecase` → `domain` → `infra/persistence` —, de modo que a camada de domínio nunca dependa diretamente de detalhes de infraestrutura ou de protocolo HTTP, conforme recomendado por Evans (2003) e reforçado por Martin (2008) quanto à inversão de dependência entre módulos de alto e baixo nível.

5.4.2 Entidades, agregados e objetos de valor

A estrutura central do domínio foi modelada de forma hierárquica e orientada a objetos. O Quadro 10 sintetiza as principais entidades e agregados responsáveis por garantir a consistência das transações no sistema.

Tabela 10 – Entidades e suas responsabilidades

Entidade	Responsabilidade
Party	Abstrai características comuns dos participantes do sistema.
Person	Representa pessoas físicas cadastradas.
Organization	Representa instituições cadastradas.
Donor	Representa o perfil de doador e suas regras de elegibilidade.
Requester	Representa o perfil requisitante.
BloodCenter	Representa o perfil de banco de sangue vinculado a uma organização.
DonationRequest	Representa uma solicitação de doação de sangue, incluindo sua meta e seu progresso.
Donation	Representa uma doação registrada no sistema.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

A entidade `Party` foi adotada como abstração principal da hierarquia, aplicando herança para derivar `Person` e `Organization`. A partir dessas bases, o sistema utiliza polimorfismo

para permitir que os participantes assumam papéis (*Roles*) específicos, como *Donor*, *Requester* ou *BloodCenter*, dependendo de suas ações no sistema.

As entidades *DonationRequest* e *Donation* operam como raízes de agregados (*Aggregate Roots*), concentrando regras de negócio — como a validação de datas-limite e a verificação de compatibilidade sanguínea — e protegendo o estado interno dos objetos por meio do encapsulamento. Adicionalmente, conceitos imutáveis sem identidade própria, como *Address* (Endereço), *BloodType* (Tipo Sanguíneo) e *DomainID*, foram modelados como objetos de valor, na linha proposta por Evans (2003) e detalhada por Vernon (2013), aumentando a segurança e a previsibilidade do modelo.

5.5 Implementação

A implementação técnica da API é descrita a seguir em termos de persistência, segurança e integração com serviços externos. Trechos do código-fonte que materializam as regras de domínio, os invariantes dos agregados, o algoritmo FIFO de cumprimento de metas, o matching de doadores e a inversão de dependência nos casos de uso são apresentados nos Apêndices A, B, C e D, respectivamente, a fim de não sobrecarregar o corpo do capítulo.

5.5.1 Persistência de dados

A persistência foi implementada sobre MongoDB, um banco de dados NoSQL orientado a documentos. Cada agregado de domínio possui um *schema* de persistência correspondente (por exemplo, *DonationRequestSchema* e *DonationSchema*), responsável por converter o objeto de domínio em um documento e vice-versa por meio de métodos dedicados de mapeamento (construtor a partir do domínio e *toDomain(...)*). Essa separação evita que anotações e particularidades do banco de dados vazem para as classes de domínio, mantendo o isolamento preconizado no DDD.

Um ponto de destaque é o controle de concorrência da solicitação de doação: o *DonationRequestSchema* utiliza controle de versão otimista (anotação *@Version*), de forma que duas escritas concorrentes sobre a mesma solicitação — por exemplo, um recálculo de cumprimento de meta e uma atualização manual de prazo — sejam detectadas pelo MongoDB. Ao identificar um conflito de versão, o repositório converte a exceção de persistência em uma *IllegalStateException*, sinalizando de forma explícita ao caso de uso que a operação deve ser reavaliada. Além disso, índices compostos foram definidos sobre campos como situação ativa, tipo sanguíneo e data-limite, bem como um índice geoespacial sobre a localização do hemocentro, otimizando as consultas de recomendação descritas na Seção 5.6.

5.5.2 Segurança e autenticação

O controle de acesso é implementado por meio de autenticação baseada em JWT. O endpoint público de login (`/auth/login`) valida as credenciais do usuário e emite um *token* assinado, que passa a ser exigido nas demais chamadas autenticadas por meio de um filtro (`JwtAuthenticationFilter`) na camada `infra/security`. Esse filtro intercepta as requisições antes de chegarem aos *controllers*, valida o *token* e popula o contexto de segurança com a identidade do participante autenticado, permitindo que os casos de uso apliquem regras de autorização — como a verificação de que apenas o próprio requisitante pode gerenciar ou notificar doadores sobre uma solicitação de sua autoria.

5.5.3 Serviços externos e documentação da API

A notificação de doadores é abstraída por uma interface de domínio (`NotificationServiceInterface`), permitindo múltiplas implementações na camada de infraestrutura — como uma implementação por e-mail e uma implementação simplificada para ambiente de desenvolvimento — sem que o caso de uso que dispara a notificação precise conhecer o mecanismo concreto de envio. Essa inversão de dependência, alinhada aos princípios SOLID discutidos no Capítulo 2 e exemplificada no Apêndice D para o fluxo de conclusão de doação, evita que o domínio fique acoplado a bibliotecas de terceiros.

Para a documentação e a exploração interativa dos recursos da API, foi integrada a biblioteca *springdoc-openapi*, que gera automaticamente a especificação OpenAPI a partir dos *controllers* e disponibiliza uma interface de teste dos *endpoints*. Essa documentação viva reduz o custo de manutenção da documentação técnica e facilita a validação manual dos fluxos descritos neste capítulo.

5.6 Recomendação de solicitações e cumprimento de metas

Esta seção detalha o mecanismo central da API: a recomendação de solicitações compatíveis a doadores, a notificação de doadores potenciais e o acompanhamento do cumprimento de metas de cada solicitação. O cumprimento de metas não é um contador incrementado a cada doação, tampouco um campo persistido: é o resultado de um algoritmo de alocação FIFO calculado em memória a partir de um *snapshot* do banco no momento da leitura.

5.6.1 Recomendação de solicitações para o doador

O caminho de leitura é implementado pelo `GetRecommendedRequestsUseCase`, acionado pelo *endpoint* `GET/donation-requests/recommendations`. Dado um doador autenticado, o caso de uso primeiro verifica sua elegibilidade para doar na data corrente — método `Donor.isEligibleToDonate(...)` (Listagem A.2) —, considerando faixa etária e intervalo mí-

nimo desde a última doação. Em seguida, busca no repositório as solicitações ativas compatíveis com o tipo sanguíneo do doador (Listagem A.1), dentro da distância máxima de recomendação configurada por ele (RF22) e ainda não expiradas, aproveitando o índice geoespacial descrito na Seção anterior.

As solicitações candidatas cuja meta já foi atingida no *snapshot* de preenchimento são descartadas, e as demais são ordenadas por proximidade geográfica, urgência e proximidade da data-limite, de modo que o doador visualize primeiro as solicitações mais próximas, mais urgentes e mais próximas de expirar. O resultado retornado inclui, para cada solicitação recomendada, a distância estimada, a urgência, a meta de bolsas e o total já cumprido — este último obtido do `DonationRequestFulfillmentService` no momento da leitura, sem campo persistido.

5.6.2 Notificação de doadores potenciais

Complementarmente à recomendação, o requisitante pode disparar notificações ativas por meio do *endpoint* `POST/donation-requests/{id}/notify`, implementado pelo `NotifyPotentialDonorsUseCase`. Esse caso de uso valida que o solicitante autenticado é o dono da solicitação, que a solicitação ainda não expirou e que sua meta ainda não foi atingida; em seguida, delega ao `FindEligibleDonorsUseCase` (por meio do serviço de domínio `DonorMatchingService`, Listagem C.2) a identificação dos doadores elegíveis — considerando compatibilidade sanguínea, elegibilidade temporal e proximidade geográfica — para, então, notificar cada doador elegível com conta ativa através do serviço de notificação descrito na Seção 5.5.3. Esse fluxo materializa, na arquitetura da API, o comportamento observado na literatura (Capítulo 3) de notificar diretamente candidatos compatíveis em vez de aguardar passivamente novas doações.

5.6.3 Snapshot do cumprimento de metas

Não existe vínculo direto entre uma doação e uma solicitação específica: cada doação concluída em um hemocentro entra em um agrupamento (*pool*) de doações daquela organização e é distribuída entre as solicitações do mesmo hemocentro pelo `DonationRequestFulfillmentService` (Listagem C.1). O serviço de domínio recebe o hemocentro e um intervalo [`startDate`, `endDate`], consulta o *snapshot* do banco — todas as solicitações daquele hemocentro e as doações concluídas no intervalo — e realiza a alocação em memória, em regra *First In, First Out* (FIFO): as solicitações são ordenadas da mais antiga para a mais nova e, para cada doação (também ordenada cronologicamente), percorre as solicitações compatíveis — mesmo tipo sanguíneo, dentro da janela entre a data de solicitação e a data-limite, e com meta ainda não atingida — alocando a doação à primeira solicitação elegível. A verificação de compatibilidade entre uma doação e uma solicitação específica é encapsulada no método `DonationRequest.acceptsDonation(...)` (Listagem B.1), preservando a regra de negócio dentro do agregado.

O progresso (`fulfilledBloodBags`) não é persistido. Os casos de uso de leitura que precisam exibir o preenchimento — listagem de solicitações do requisitante, recomendação ao

doador e bloqueio de notificação quando a meta já foi atingida — invocam o mesmo serviço de domínio e recebem o mapa calculado na hora. Concluir uma doação apenas persiste a doação; a leitura seguinte já vê o *pool* atualizado. Como o cálculo não regravava solicitações, não há condição de corrida entre escritas de contador: cada leitura monta o próprio *snapshot*.

6 Avaliação da proposta de solução

Este capítulo apresenta a avaliação da API desenvolvida, alinhada aos objetivos específicos O4 (validar a proposta por meio de estudo de caso e implementação) e O5 (avaliar a manutenibilidade da solução). A avaliação combina a consolidação do sistema entregue — descrito no Capítulo 5 — com a execução de uma suíte de testes automatizados unitários e de integração, seguida de uma análise qualitativa da arquitetura quanto à manutenibilidade.

6.1 Sistema entregue

A solução implementada materializa-se em uma API RESTful em Java 17 com Spring Boot, persistência em MongoDB e autenticação/autorização baseadas em JWT, organizada em camadas inspiradas no DDD — `domain`, `application/usecase`, `interfaces/rest`, `infra/persistence` e `infra/security` — conforme o Capítulo 5. Do ponto de vista funcional, a API cobre o conjunto de requisitos do Quadro 7, com destaque para:

- cadastro de pessoas e organizações e associação de papéis (doador, requisitante e hemocentro);
- gestão do ciclo de vida das solicitações de doação (criação, consulta, atualização de meta e prazo, cancelamento e notificação de elegíveis);
- registro e acompanhamento de doações (pendentes, concluídas, reagendamento e histórico);
- recomendação de solicitações compatíveis ao doador, considerando tipagem sanguínea, elegibilidade temporal e proximidade geográfica;
- cumprimento de metas por *snapshot* em memória: alocação FIFO de doações concluídas às solicitações do mesmo hemocentro, sem campo persistido;
- busca autenticada de hemocentros por nome, retornando o identificador da organização utilizado nas operações de escrita.

A documentação interativa OpenAPI (*springdoc*) apoia a exploração e a validação manual dos *endpoints*. Para os fins desta monografia, a avaliação formal concentrou-se na API RESTful, objeto central do estudo de caso.

6.2 Plano e método de avaliação

A avaliação foi conduzida em duas frentes complementares, coerentes com o Capítulo 4.

A primeira frente, funcional, apoia-se em testes automatizados executados com Maven Surefire e JUnit 5. Os testes unitários isolam regras de domínio e casos de uso com dependências mockadas (repositórios e serviços). Os testes de integração exercitam a configuração Spring Boot e a cadeia de segurança HTTP com MockMvc, verificando respostas 401/403/200 conforme a presença e o papel do JWT.

A segunda frente, estrutural, avalia qualitativamente a manutenibilidade à luz dos princípios SOLID e do DDD (Capítulo 2), observando se a separação em camadas isola o domínio de detalhes de infraestrutura e se a suíte de testes cobre as regras críticas do negócio — em especial compatibilidade sanguínea, elegibilidade, recomendação e alocação FIFO.

O critério de sucesso funcional adotado foi a execução integral da suíte sem falhas (*failures*) nem erros (*errors*). O critério de manutenibilidade foi a evidência de que as regras centrais permanecem testáveis no domínio/aplicação, sem necessidade de acoplar cada cenário a um banco de dados real.

6.3 Organização da suíte de testes

A suíte reside em `src/test/java` e está agrupada por camada, espelhando a arquitetura da API. O Quadro 11 sintetiza as classes de teste e o número de casos executados em cada uma.

Tabela 11 – Composição da suíte de testes automatizados

Camada	Classes de teste (exemplos de foco)	Casos
Domínio	Compatibilidade sanguínea (<code>BloodTypeTest</code>); agregados de doação e solicitação; matching de doadores; alocação FIFO e serviço de <i>fulfillment</i>	52
Aplicação	Autenticação; criação/cancelamento/listagem de solicitações; recomendação; registro e conclusão de doações; refresher de metas; cadastro de papéis; busca de hemocentros; distância de recomendação	41
Infraestrutura / segurança	Emissão e validação de JWT; autorização HTTP (<code>SecurityAuthorizationIntegrationTest</code>)	11
<i>Smoke</i>	Carregamento do contexto Spring Boot (<code>BloodmatchApplicationTests</code>)	1
Total	21 classes de teste	105

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026), a partir da execução Maven Surefire.

Entre os testes de domínio, destaca-se a cobertura do `DonationRequestFulfillmentFifoTest` (26 casos), que valida cenários de alocação FIFO por hemocentro — incluindo ordenação temporal, compatibilidade tipológica, janela entre data de solicitação e data-limite, e esgotamento de meta. Nos testes de aplicação, o `GetRecommendedRequestsUseCaseTest` verifica elegibilidade do doador, descarte de solicitações com meta atingida e ordenação por distância/urgência/prazo. Nos testes de integração, o `SecurityAuthorizationIntegrationTe`

st confirma que recomendações e listagens respeitam autenticação, papéis (DONOR/REQUESTER) e regras de *ownership* do participante autenticado.

6.4 Resultados da execução

A suíte completa foi executada em ambiente local via Maven (`./mvnwtest`), utilizando Java 17.0.12 e Spring Boot 3.5.11. A execução concluída em 11 de agosto de 2026 obteve o resultado sintetizado no Quadro 12.

Tabela 12 – Resultado da execução da suíte automatizada

Indicador	Valor
Casos de teste executados	105
Falhas (<i>Failures</i>)	0
Erros (<i>Errors</i>)	0
Casos ignorados (<i>Skipped</i>)	0
Taxa de sucesso	100%
Tempo total de build (aprox.)	17,8 s
Resultado Maven	BUILD SUCCESS

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

A ausência de falhas indica que, para o conjunto de cenários formalizados na suíte, o comportamento observado coincide com o comportamento esperado das regras modeladas no Capítulo 5. Em particular, os resultados sustentam a corretude da estratégia de recomendação e da alocação FIFO de `fulfilledBloodBags` por *snapshot*, bem como o controle de acesso baseado em JWT e papéis.

Ressalta-se que a maior parte dos testes de domínio e de aplicação não depende de uma instância MongoDB ativa: repositórios e serviços externos são substituídos por *mocks*, o que favorece a repetibilidade e reduz o custo de execução. Os testes que sobem o contexto Spring Boot (*smoke* e autorização HTTP) validam a montagem da aplicação e a barreira de segurança sem exigir, nos cenários cobertos, a persistência real de documentos.

6.5 Avaliação de manutenibilidade

Do ponto de vista estrutural, a avaliação qualitativa confirma que a arquitetura em camadas favorece a manutenibilidade (RNF04–RNF06). Evidências observadas:

- **Isolamento do domínio.** As regras de tipagem, elegibilidade, `acceptsDonation(...)` e a alocação FIFO estão concentradas em classes de domínio/serviços de domínio, testáveis sem Spring MVC ou MongoDB.

- **Casos de uso como orquestração.** Os testes de aplicação verificam fluxos (por exemplo, concluir doação e disparar o refresher de metas) sem misturar detalhes de serialização HTTP, o que reduz o acoplamento entre protocolo e negócio.
- **Inversão de dependência.** Interfaces como repositórios e `NotificationServiceInterface` permitem substituir implementações de infraestrutura sem alterar o núcleo do domínio — propriedade explorada pelos *mocks* na suíte.
- **Segurança testável na borda.** A autorização foi validada na camada de interface, separando a política de acesso das regras de alocação/recomendação.

Em conjunto, esses elementos indicam que a solução atende, no escopo avaliado, ao objetivo O5: a manutenibilidade é favorecida pela separação de responsabilidades e pela testabilidade das regras críticas.

6.6 Sugestões de melhorias

A partir da avaliação, identificam-se melhorias desejáveis para evoluções futuras da API e da própria suíte:

- ampliar testes de integração com persistência real (por exemplo, Testcontainers com MongoDB) para cobrir concorrência otimista (@Version) e agregações de busca de hemocentros;
- incorporar métricas de cobertura de código (por exemplo, JaCoCo) como indicador complementar à taxa de sucesso da suíte;
- formalizar testes de contrato da API (OpenAPI) e cenários de carga para recomendações geoespaciais em volumes maiores de dados.

6.7 Considerações sobre a avaliação

Os resultados obtidos permitem concluir que a API implementada — e validada pela suíte de 105 testes automatizados com 100% de sucesso — materializa o estudo de caso do Capítulo 5 e atende, no escopo desta monografia, aos objetivos O3 (mecanismos de recomendação e notificação, cobertos por testes de matching, recomendação e notificação indireta via casos de uso), O4 (validação por implementação e testes) e O5 (manutenibilidade evidenciada pela arquitetura testável em camadas). A Seção 7 retoma esses achados à luz da problemática apresentada na Introdução.

7 Considerações finais

Este capítulo retoma a problemática apresentada na Introdução à luz do sistema desenvolvido (Capítulo 5) e dos resultados da avaliação (Capítulo 6), discutindo o alcance dos objetivos, as principais contribuições do trabalho e direcionamentos para pesquisas e evoluções futuras.

7.1 Alcance dos objetivos

O objetivo geral — desenvolver uma API RESTful para apoiar a captação de doadores a partir de solicitações de unidades de saúde e pacientes, intermediando demanda e oferta com recomendação de solicitações compatíveis — foi alcançado por meio da implementação descrita no Capítulo 5 e da validação automatizada relatada no Capítulo 6.

Quanto aos objetivos específicos:

- O1** O processo da doação sanguínea foi mapeado com técnicas de DDD, resultando na hierarquia de participantes (*Party*, *Person*, *Organization*), nos papéis (*Donor*, *Requester*, *BloodCenter*) e nos agregados *DonationRequest* e *Donation*, detalhados no Capítulo 5.
- O2** Sistemas e abordagens similares foram identificados e discutidos no mapeamento sistemático da literatura (Capítulo 3), orientando decisões de recomendação, notificação e gestão de solicitações.
- O3** Os mecanismos de recomendação de solicitações a doadores e de notificação a candidatos elegíveis foram implementados — *GetRecommendedRequestsUseCase*, *FindEligibleDonorsUseCase*, *DonorMatchingService* e *NotifyPotentialDonorsUseCase* — e cobertos por testes automatizados de domínio e de aplicação.
- O4** A proposta foi validada pelo estudo de caso e pela implementação da API, com evidência empírica dada pela execução bem-sucedida de 105 testes automatizados (100% de sucesso), conforme o Quadro 12.
- O5** A manutenibilidade foi avaliada qualitativamente a partir da arquitetura em camadas orientada a DDD/SOLID e da testabilidade das regras críticas sem acoplamento obrigatório à infraestrutura, conforme discutido na Seção 6.5.

Em síntese, os cinco objetivos específicos foram atendidos no escopo definido para este trabalho de conclusão de curso.

7.2 Principais contribuições

Do ponto de vista acadêmico, este trabalho contribui com: (i) um mapeamento sistemático da literatura sobre sistemas de captação de doadores de sangue (Capítulo 3); (ii) um estudo de caso detalhado de aplicação de DDD e princípios SOLID a um domínio de saúde pública com regras de elegibilidade, compatibilidade tipológica e proximidade geográfica; e (iii) uma avaliação explícita da solução por meio de suíte automatizada, tornando verificáveis as regras centrais do domínio.

Do ponto de vista tecnológico, a principal contribuição é a API RESTful *BloodMatch*, incluindo:

- a estratégia de recomendação de solicitações compatíveis ao doador;
- o cumprimento de metas por *snapshot* em memória, com alocação FIFO de doações concluídas às solicitações do hemocentro;
- o modelo de autorização baseado em JWT e papéis, com verificação de *ownership*;
- a organização em camadas que isola o domínio de persistência e de protocolo HTTP, facilitando evolução e testes.

Esses artefatos podem servir de referência para soluções semelhantes voltadas à captação e ao matching entre doadores e solicitações.

7.3 Limitações

Apesar dos resultados positivos, reconhecem-se limitações. A avaliação funcional privilegiou testes unitários e de integração com *mocks*, sem mensuração sistemática de cobertura percentual de linhas/branches nem baterias de carga em produção. O *snapshot* de preenchimento relê o pool do hemocentro a cada consulta que exhibe progresso, o que privilegia simplicidade e consistência em detrimento de um contador materializado. Além disso, o estudo de caso não inclui avaliação formal de usabilidade com usuários finais de hemocentros.

7.4 Trabalhos futuros

Como direcionamentos para evoluções futuras, destacam-se:

- evoluir o algoritmo de recomendação com critérios adicionais (por exemplo, histórico de resposta a notificações);
- extrair módulos mais explicitamente isolados para contextos delimitados hoje tratados por convenção de pacotes (Seção 5.4);

- ampliar a suíte com Testcontainers, métricas JaCoCo e testes de contrato/carga;
- aprofundar a integração com processos reais de hemocentros e avaliar impacto na conversão de solicitações em doações efetivas.

7.5 Considerações finais

O descompasso entre demanda e oferta de sangue, contextualizado na Introdução, motivou soluções tecnológicas que aproximem requisitantes e doadores com critérios clinicamente relevantes — tipagem, elegibilidade e proximidade. Este trabalho respondeu a essa necessidade com uma API RESTful orientada ao domínio da doação sanguínea, validada por implementação e por 105 testes automatizados sem falhas.

Conclui-se que a combinação de DDD, SOLID e testes automatizados favoreceu não apenas a entrega funcional dos requisitos, mas também a confiança na correção das regras críticas e a perspectiva de manutenção evolutiva da solução. Espera-se que os artefatos e os resultados aqui apresentados subsidiem trabalhos futuros e inspirem aprimoramentos em sistemas de apoio à captação de doadores de sangue.

Referências

- ALESSA, T. Evaluation of the wateen app in the blood-donation process in saudi arabia. *Journal of Blood Medicine*, v. 13, p. 181–190, 2022.
- BLOCH, J. *Effective Java*. 3. ed. Boston: Addison-Wesley, 2018.
- BOOCH, G. *Object-oriented analysis and design with applications*. 3. ed. Boston: Addison-Wesley, 2007.
- Ceará. Secretaria da Saúde. *Homens são os que mais doam sangue no Ceará entre os 2% da população doadora*. Fortaleza: [s.n.], 2021. Online.
- Ceará. Secretaria da Saúde. *Hemoce registra número recorde de doações em 2024, o maior nos últimos 30 anos*. Fortaleza: [s.n.], 2025. Online.
- Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará — HEMOCE. *Rede de atendimento*. Fortaleza: [s.n.], 2022. Online.
- CHACON, S.; STRAUB, B. *Pro Git*. [S.l.]: Apress, 2014.
- DEITEL, P.; DEITEL, H. *Java: How to Program*. [S.l.]: Pearson, 2017.
- Elsevier. *Scopus*. [S. l.]: Elsevier, 2024. Online.
- Elsevier. *Scopus content coverage*. 2025. Online. Mais de 2,4 bilhões de referências citadas desde 1970.
- EVANS, E. *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. [S.l.]: Addison-Wesley, 2003.
- GAMMA, E. et al. *Design patterns: elements of reusable object-oriented software*. Reading: Addison-Wesley, 1994.
- GARRARD, J. *Health Sciences Literature Review Made Easy: The Matrix Method*. 6. ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2020.
- GIL, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- Hemorio. *Doação de sangue no Brasil: desafios e perspectivas*. Rio de Janeiro, 2023.
- LI, L. et al. Mobile applications for encouraging blood donation: A systematic review and case study. *Digital Health*, v. 9, 2023.
- MARCONI, M. d. A.; LAKATOS, E. M. *Fundamentos de metodologia científica*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
- MARTIN, R. C. *Design principles and design patterns*. [S.l.], 2000.
- MARTIN, R. C. *Agile software development: principles, patterns, and practices*. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003.

- MARTIN, R. C. *Clean code: a handbook of agile software craftsmanship*. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2008.
- MARTIN, R. C. *Clean architecture: a craftsman's guide to software structure and design*. Boston: Prentice Hall, 2017.
- MINAYO, M. C. d. S. *Pesquisa social: teoria, método e criatividade*. 19. ed. Petrópolis: Vozes, 2001.
- Organização Mundial da Saúde. *Blood safety and availability*. Geneva, 2020.
- Organização Pan-Americana da Saúde. *Supply of blood for transfusion in Latin American and Caribbean countries 2019-2020*. Washington, D.C., 2020.
- OU-YANG, J. et al. Effective methods for reactivating inactive blood donors: A stratified randomised controlled study. *BMC Public Health*, v. 20, 2020.
- PETERSEN, K. et al. Systematic mapping studies in software engineering. In: *12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE)*. [S.l.: s.n.], 2008. p. 1–10.
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
- PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. d. *Metodologia do trabalho científico*. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.
- SILVA, J. R. D. et al. Blood donation support application: Contributions from experts on the tool's functionality. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, n. 2, p. 493–503, 2021.
- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software*. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
- VERNON, V. *Implementing Domain-Driven Design*. [S.l.]: Addison-Wesley, 2013.
- VERNON, V. *Domain-driven design distilled*. Boston: Addison-Wesley, 2016.
- WALLS, C. *Spring in Action*. [S.l.]: Manning, 2019.

APÊNDICE A – Regras de domínio: tipagem sanguínea e elegibilidade

Este apêndice apresenta trechos do código-fonte que materializam regras centrais do domínio da doação sanguínea: a compatibilidade tipológica, encapsulada no objeto de valor `BloodType`, e a elegibilidade temporal do doador, encapsulada na entidade `Donor`. Ambos os trechos pertencem à camada `domain` e não dependem de infraestrutura.

A.1 Compatibilidade tipológica

A Listagem A.1 reproduz o método `canDonateTo` do objeto de valor `BloodType`. A regra é expressa por um *switch* sobre o tipo do doador, retornando `true` somente quando o receptor é clinicamente compatível. O caso `O-` doa para qualquer tipo; o caso `AB+` doa apenas para `AB+`.

Listagem A.1 – Método `BloodType.canDonateTo`

```

1 public boolean canDonateTo(BloodType receiver) {
2     if (receiver == null)
3         throw new IllegalArgumentException("Receiver blood type cannot be null");
4
5     return switch (type) {
6         case "O-" -> true;
7         case "O+" ->
8             Set.of("O+", "A+", "B+", "AB+").contains(receiver.type);
9         case "A-" ->
10            Set.of("A-", "A+", "AB-", "AB+").contains(receiver.type);
11        case "A+" ->
12            Set.of("A+", "AB+").contains(receiver.type);
13        case "B-" ->
14            Set.of("B-", "B+", "AB-", "AB+").contains(receiver.type);
15        case "B+" ->
16            Set.of("B+", "AB+").contains(receiver.type);
17        case "AB-" ->
18            Set.of("AB-", "AB+").contains(receiver.type);
19        case "AB+" ->
20            receiver.type.equals("AB+");
21        default ->
22            throw new IllegalStateException("Unexpected blood type");
23    };
24 }

```

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

A.2 Elegibilidade do doador

A Listagem A.2 apresenta a verificação de elegibilidade: faixa etária entre 16 e 69 anos e intervalo mínimo desde a última doação, definido por `DonationPolicy`. Se não houver doação prévia, o doador é considerado elegível do ponto de vista temporal.

Listagem A.2 – Métodos `Donor.isValidAge` e `Donor.isEligibleToDonate`

```
1 protected boolean isValidAge(LocalDate currentDate) {  
2     int age = getPerson().getAge(currentDate);  
3     return age >= 16 && age <= 69;  
4 }  
5  
6 public boolean isEligibleToDonate(LocalDate currentDate) {  
7     if (!isValidAge(currentDate)) {  
8         return false;  
9     }  
10    if (lastDonationDate == null) {  
11        return true;  
12    }  
13    return !lastDonationDate  
14        .plusMonths(DonationPolicy.getDonationIntervalInMonths())  
15        .isAfter(currentDate);  
16 }
```

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

APÊNDICE B – Agregados: aceitação de doação e ciclo de vida

Este apêndice reúne trechos das raízes de agregado `DonationRequest` e `Donation`, evidenciando a proteção de invariantes no núcleo do domínio — princípio tático do DDD discutido no Capítulo 2 e materializado na modelagem do Capítulo 5.

B.1 Aceitação de doação pela solicitação

A Listagem B.1 mostra o método `acceptsDonation`, usado pelo algoritmo de cumprimento de metas (Apêndice C). A solicitação só aceita a doação se estiver ativa, não expirada, se a doação estiver concluída, se a data da doação estiver na janela `[dateRequested, dateLimit]` e se o tipo sanguíneo do doador for compatível com o tipo solicitado.

Listagem B.1 – Método `DonationRequest.acceptsDonation`

```

1 public boolean acceptsDonation(Donation donation, LocalDate currentDate) {
2     if (donation == null)
3         throw new IllegalArgumentException("Donation cannot be null");
4     if (currentDate == null)
5         throw new IllegalArgumentException("Current date cannot be null");
6
7     if (!isActive())
8         return false;
9     if (isExpired(currentDate))
10        return false;
11    if (!donation.isCompleted())
12        return false;
13    if (donation.getDonationDate().isBefore(dateRequested))
14        return false;
15    if (donation.getDonationDate().isAfter(dateLimit))
16        return false;
17
18    return donation.getDonor()
19        .getBloodType()
20        .canDonateTo(bloodTypeNeeded);
21 }
```

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

B.2 Conclusão de doação pendente

A Listagem B.2 ilustra a máquina de estados da doação: `validateStatusFlags` exige exatamente um estado ativo entre pendente, concluída e cancelada; `complete` só permite a

transição a partir de pendente e rejeita datas futuras.

Listagem B.2 – Validação de estado e método `Donation.complete`

```

1 private static void validateStatusFlags(
2     boolean isCompleted,
3     boolean isPending,
4     boolean isCancelled) {
5     int activeStates = 0;
6     if (isCompleted) activeStates++;
7     if (isPending) activeStates++;
8     if (isCancelled) activeStates++;
9
10    if (activeStates != 1) {
11        throw new IllegalArgumentException(
12            "Donation status must be exactly one of completed, pending or cancelled");
13    }
14 }
15
16 public void complete(LocalDate completionDate, LocalDate currentDate) {
17     if (completionDate == null)
18         throw new IllegalArgumentException("Completion date cannot be null");
19     if (currentDate == null)
20         throw new IllegalArgumentException("Current date cannot be null");
21     if (!isPending())
22         throw new IllegalStateException("Only pending donations can be completed");
23     if (completionDate.isAfter(currentDate))
24         throw new IllegalArgumentException("Completion date cannot be in the future");
25
26     this.donationDate = completionDate;
27     this.completed = true;
28     this.pending = false;
29 }

```

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

APÊNDICE C – Cumprimento de metas

FIFO e matching de doadores

Este apêndice documenta o núcleo algorítmico da solução: a alocação *First In, First Out* (FIFO) de doações concluídas às solicitações ativas de um hemocentro e o serviço de domínio que identifica doadores elegíveis para notificação.

C.1 Alocação FIFO de doações

A Listagem C.1 sintetiza `fill` e `allocateFifo` do `DonationRequestFulfillmentService`. O serviço recebe o hemocentro e a janela `[startDate, endDate]`, carrega o snapshot daquele centro, ordena solicitações e doações da mais antiga para a mais nova e atribui cada doação à primeira solicitação que a aceita (`acceptsDonation`) e ainda não atingiu a meta — o `break` encerra a busca, concretizando a política FIFO. O resultado permanece em memória: nada é persistido.

Listagem C.1 – Alocação FIFO em `DonationRequestFulfillmentService`

```

1 public Map<DomainID, DonationRequestFulfillmentStatusRecord> fill(
2     BloodCenter bloodCenter,
3     LocalDate startDate,
4     LocalDate endDate) {
5
6     List<DonationRequest> requests =
7         requestRepository.findByOrganizationId(bloodCenter.getOrganization().getId());
8     List<Donation> donations =
9         donationRepository.findCompletedDonationsByOrganizationIdAndDateRange(
10             bloodCenter.getOrganization().getId(),
11             startOfPool(startDate, requests),
12             endDate);
13
14     return allocateFifo(requests, donations, endDate);
15 }
16
17 private Map<DomainID, DonationRequestFulfillmentStatusRecord> allocateFifo(
18     List<DonationRequest> requests,
19     List<Donation> donations,
20     LocalDate asOfDate) {
21
22     requests.sort(OLDEST_REQUEST_FIRST);
23     donations.sort(OLDEST_DONATION_FIRST);
24
25     Map<DomainID, Integer> bags = new LinkedHashMap<>();
26     for (DonationRequest request : requests) {
27         bags.put(request.getId(), 0);
28     }

```

```

29
30     for (Donation donation : donations) {
31         for (DonationRequest request : requests) {
32             int given = bags.get(request.getId());
33             boolean hasRoom = given < request.getGoalBloodBags();
34             if (hasRoom && request.acceptsDonation(donation, asOfDate)) {
35                 bags.put(request.getId(), given + 1);
36                 break;
37             }
38         }
39     }
40
41     Map<DomainID, DonationRequestFulfillmentStatusRecord> snapshot = new HashMap<>();
42     for (DonationRequest request : requests) {
43         int given = bags.get(request.getId());
44         snapshot.put(
45             request.getId(),
46             new DonationRequestFulfillmentStatusRecord(
47                 given, given >= request.getGoalBloodBags()));
48     }
49     return snapshot;
50 }

```

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

C.2 Identificação de doadores elegíveis

A Listagem C.2 apresenta `DonorMatchingService.findEligibleDonors`, que compõe compatibilidade tipológica (`canBeFulfilledBy`), elegibilidade temporal (`isEligibleToDonate`) e proximidade geográfica limitada pela distância máxima configurada pelo doador.

Listagem C.2 – Método `DonorMatchingService.findEligibleDonors`

```

1 public List<Donor> findEligibleDonors(
2     DonationRequest request,
3     List<Donor> donors,
4     LocalDate currentDate) {
5
6     if (request == null)
7         throw new IllegalArgumentException("Request cannot be null");
8     if (donors == null)
9         throw new IllegalArgumentException("Donors list cannot be null");
10    if (currentDate == null)
11        throw new IllegalArgumentException("Current date cannot be null");
12
13    List<Donor> eligibleDonors = new ArrayList<>();
14    Address bloodCenterAddress =
15        request.getBloodCenter().getOrganization().getAddress();
16
17    for (Donor donor : donors) {
18        if (donor == null)
19            continue;
20        if (!request.canBeFulfilledBy(donor.getBloodType(), currentDate))

```

```
21         continue;
22     if (!donor.isEligibleToDonate(currentDate))
23         continue;
24
25     Address donorAddress = donor.getPerson().getAddress();
26     if (donorAddress == null || bloodCenterAddress == null)
27         continue;
28
29     Double distanceInKm = donorAddress.distanceTo(bloodCenterAddress);
30     if (distanceInKm == null
31         || distanceInKm > donor.getMaxRecommendationDistanceKm())
32         continue;
33
34     eligibleDonors.add(donor);
35 }
36 return eligibleDonors;
37 }
```

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

APÊNDICE D – Inversão de dependência: repositório e caso de uso

Este apêndice exemplifica a aplicação do princípio da inversão de dependência (SOLID) na arquitetura da API: o caso de uso depende de abstrações de repositório definidas no domínio, e não de implementações concretas de persistência.

D.1 Contrato de repositório

A Listagem D.1 apresenta a interface `DonationRepositoryInterface`, situada na camada `domain`. Operações de leitura e escrita são expressas em termos do agregado `Donation` e do objeto de valor `DomainID`, sem menção a `MongoDB` ou a *schemas* de persistência.

Listagem D.1 – Interface `DonationRepositoryInterface`

```

1 public interface DonationRepositoryInterface {
2     void save(Donation donation);
3     Optional<Donation> findById(DomainID id);
4     List<Donation> findByDonorId(DomainID donorId);
5     List<Donation> findCompletedDonationsOrderedByDonationDateAsc();
6     List<Donation> findCompletedDonationsForOrganizationsOrderedByDonationDateAsc(
7         List<DomainID> organizationIds);
8     long countByDonorId(DomainID donorId);
9 }

```

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

D.2 Orquestração no caso de uso

A Listagem D.2 mostra o método `execute` de `CompletePendingDonationUseCase`. O fluxo valida a entrada, carrega a doação via repositório, verifica *ownership*, delega a transição de estado ao agregado (`donation.complete`), atualiza o doador e persiste a doação concluída. O cumprimento de metas não é gravado nesse momento: a leitura seguinte monta o *snapshot* FIFO a partir do banco.

Listagem D.2 – Método `CompletePendingDonationUseCase.execute`

```

1 public Output execute(Input input, LocalDate currentDate) {
2     if (input == null) {
3         throw new ValidationException("Request body cannot be null");
4     }
5     if (currentDate == null) {
6         throw new ValidationException("Current date cannot be null");

```

```
7     }
8
9     DomainID donationId = DomainIdParser.parse(input.donationId(), "donationId");
10    if (input.completionDate() == null) {
11        throw new ValidationException("completionDate cannot be null");
12    }
13
14    Donation donation = donationRepository.findById(donationId)
15        .orElseThrow(() -> new NotFoundException("Donation not found"));
16
17    PartyOwnership.requireSameParty(
18        donation.getDonor().getPerson().getId(), input.actorPartyId());
19
20    donation.complete(input.completionDate(), currentDate);
21    donation.getDonor().registerDonation(input.completionDate(), currentDate);
22
23    donorRepository.save(donation.getDonor());
24    donationRepository.save(donation);
25
26    return Output.from(donation);
27 }
```

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).