

Moștenirea și Polimorfismul

1. Clase abstracte

- O clasă abstractă este o clasă care nu poate fi instanțiată direct și se folosește ca model pentru alte clase.
- Poate conține metode abstracte (fără corp) și metode normale.
- O clasă care moștenește o clasă abstractă trebuie să implementeze metodele abstracte.

```
abstract class Animal {  
    abstract void scoateSunet(); // metodă abstractă  
}
```

2. Polimorfismul (Polymorphism)

- În Java, permite folosirea aceleiași referințe pentru a apela metode din obiecte de tipuri diferite.
- Comportamentul real este determinat la rulare (runtime).

```
Animal a = new Caine();  
a.scoateSunet(); // Afisează "Ham!"
```

1. Se definește o clasă abstractă Animal cu:

- metoda abstractă void scoateSunet();
- metoda String getNume().
- Se definesc clasele Caine, Pisica și Vaca care extind Animal și suprascriu metoda scoateSunet().
- În clasa TestAnimale:
 - se creează un vector de obiecte de tip Animal;
 - se apelează metoda scoateSunet() pentru fiecare obiect.

```

1 package lab6;
2 abstract class Animal {
3     abstract void scoateSunet();
4     abstract String getNume();
5     @Override
6     public String toString() {
7         return getNume();
8     }
9 }
10 class Caine extends Animal {
11     @Override
12     void scoateSunet() {
13         System.out.println("Ham!");
14     }
15     @Override
16     String getNume() {
17         return "Caine";
18     }
19 }
20 class Pisica extends Animal {
21     @Override
22     void scoateSunet() {
23         System.out.println("Miau!");
24     }
25     @Override
26     String getNume() {
27         return "Pisica";
28     }
29 }
30 }

```

```

31 class Vaca extends Animal {
32     @Override
33     void scoateSunet() {
34         System.out.println("Muuu!");
35     }
36     @Override
37     String getNume() {
38         return "Vaca";
39     }
40 }
41 }
42
43 public class TestAnimale {
44     public static void main(String[] args) {
45         Animal[] animale = {
46             new Caine(),
47             new Pisica(),
48             new Vaca(),
49             new Caine()
50         };
51
52         for (Animal a : animale) {
53             System.out.print(a + " face: ");
54             a.scoateSunet(); // polimorfism
55         }
56     }
57 }
58

```

2. Se definește clasa Vehicul cu atribute: marca, an și metoda afiseazaDetalii().
- Se definesc clasele Masina și Motocicleta care extind Vehicul și suprascriu metoda afiseazaDetalii().
- În clasa TestVehicule:
 - se creează un vector de obiecte de tip Vehicul (mașini și motociclete);
 - se afișează informațiile pentru fiecare vehicul folosind polimorfismul.

```
1 package lab6;
2 import java.util.Scanner;
3 class Vehicul {
4     protected String marca;
5     protected int an;
6
7     public Vehicul(String marca, int an) {
8         this.marca = marca;
9         this.an = an;
10    }
11    void afiseazaDetalii() {
12        System.out.println("Vehicul " + marca + ", an " + an);
13    }
14 }
15
16 class Masina extends Vehicul {
17     private int numarUsi;
18
19     public Masina(String marca, int an, int numarUsi) {
20         super(marca, an);
21         this.numarUsi = numarUsi;
22     }
23     @Override
24     void afiseazaDetalii() {
25         System.out.println("Mașină " + marca + ", an " + an + ", uși: " + numarUsi);
26     }
27 }
28 class Motocicleta extends Vehicul {
29     private boolean cauciucSpateLat;
30
31     public Motocicleta(String marca, int an, boolean cauciucSpateLat) {
32         super(marca, an);
33         this.cauciucSpateLat = cauciucSpateLat;
34     }
35 }
```

```

28 class Motocicleta extends Vehicul {
29     private boolean cauciucSpateLat;
30
31     public Motocicleta(String marca, int an, boolean cauciucSpateLat) {
32         super(marca, an);
33         this.cauciucSpateLat = cauciucSpateLat;
34     }
35
36     @Override
37     void afiseazaDetalii() {
38         System.out.println("Motocicletă " + marca + ", an " + an +
39             ", cauciuc spate lat: " + (cauciucSpateLat ? "da" : "nu"));
40     }
41 }
42
43 public class TestVehicule {
44     public static void main(String[] args) {
45         Scanner sc = new Scanner(System.in);
46         Vehicul[] vehicule = new Vehicul[3];
47
48         vehicule[0] = new Masina("Dacia", 2018, 4);
49         vehicule[1] = new Motocicleta("Yamaha", 2020, true);
50         vehicule[2] = new Masina("VW", 2015, 5);
51
52         for (Vehicul v : vehicule) {
53             v.afiseazaDetalii();
54         }
55
56         sc.close();
57     }
58 }

```

3. Se definește clasa ContBancar cu attribute: titular, sold și metode:

- depunere(), retragere(), afiseaza().
- Se definesc clasele ContEconomii și ContCurent care extind ContBancar:
 - ContEconomii: are atribut rataDobanda și metodă aplicaDobanda().
 - ContCurent: are atribut limitaDescoperit și permite retrageri până la limită.
- În clasa TestConturi:
 - se creează un vector de conturi diferite;
 - se efectuează operații de depunere/retragere;
 - se afișează rezultatele și se demonstrează polimorfismul.

```

2 class ContBancar {
3     protected String titular;
4     protected double sold;
5     public ContBancar(String titular, double soldInitial) {
6         this.titular = titular;
7         this.sold = soldInitial;
8     }
9     public void depunere(double suma) {
10         sold += suma;
11     }
12     public boolean retragere(double suma) {
13         if (suma <= sold) {
14             sold -= suma;
15             return true;
16         }
17         return false;
18     }
19     public void afiseaza() {
20         System.out.println(titular + " - sold: " + sold);
21     }
22 }
23 class ContEconomii extends ContBancar {
24     private double rataDobanda; // ex: 0.05 = 5%
25     public ContEconomii(String titular, double soldInitial, double rataDobanda) {
26         super(titular, soldInitial);
27         this.rataDobanda = rataDobanda;
28     }
29     public void aplicaDobanda() {
30         sold += sold * rataDobanda;
31     }
32     @Override
33     public void afiseaza() {
34         System.out.println(titular + " (Economii) - sold: " + sold +
35
36         System.out.println(titular + " (Economii) - sold: " + sold +
37             ", rata dobândă: " + (rataDobanda * 100) + "%");
38     }
39 }
40 class ContCurent extends ContBancar {
41     private double limitaDescoperit;
42     public ContCurent(String titular, double soldInitial, double limitaDescoperit) {
43         super(titular, soldInitial);
44         this.limitaDescoperit = limitaDescoperit;
45     }
46     @Override
47     public boolean retragere(double suma) {
48         if (suma <= sold + limitaDescoperit) {
49             sold -= suma;
50             return true;
51         }
52         return false;
53     }
54     @Override
55     public void afiseaza() {
56         System.out.println(titular + " (Curent) - sold: " + sold +
57             ", limită descoperit: " + limitaDescoperit);
58     }
59 }
60 }
61
62 public class TestConturi {
63     public static void main(String[] args) {
64         ContBancar[] conturi = new ContBancar[3];
65
66

```

```

62
63 public class TestConturi {
64     public static void main(String[] args) {
65         ContBancar[] conturi = new ContBancar[3];
66
67         conturi[0] = new ContEconomii("Ana", 1000, 0.05);
68         conturi[1] = new ContCurent("Bogdan", 500, 300);
69         conturi[2] = new ContBancar("Mihai", 800);
70
71         ((ContEconomii) conturi[0]).aplicaDobanda();
72         conturi[1].retragere(700); // folosește descoperitul
73         conturi[2].retragere(900); // eșuează
74
75         for (ContBancar c : conturi) {
76             c.afiseaza();
77         }
78     }
79 }
80

```

4. Se definește clasa Persoana cu atribute: nume, cnp și metoda afiseazaInfo().

- Se definesc clasele Student și Profesor care extind Persoana.
 - Student: atribut suplimentar medie.
 - Profesor: atribute suplimentare specializare și salariu.
- În clasa TestUniversitate:
 - se citesc datele persoanelor de la tastatură (tip, nume, CNP, medie/specializare/salariu);
 - se salvează într-un vector de tip Persoana[];
 - se afișează informațiile pentru fiecare obiect folosind metoda afiseazaInfo().

```

1 package lab6;
2 import java.util.Scanner;
3 class Persoana {
4     protected String nume;
5     protected String cnp;
6     public Persoana(String nume, String cnp) {
7         this.nume = nume;
8         this.cnp = cnp;
9     }
10    public void afiseazaInfo() {
11        System.out.println("Persoană: " + nume + ", CNP: " + cnp);
12    }
13 }
14 class Student extends Persoana {
15     private double medie;
16     public Student(String nume, String cnp, double medie) {
17         super(nume, cnp);
18         this.medie = medie;
19     }
20     @Override
21     public void afiseazaInfo() {
22        System.out.println("Student: " + nume + ", CNP: " + cnp + ", Medie: " + medie);
23    }
24 }
25 class Profesor extends Persoana {
26     private String specializare;
27     private double salariu;
28     public Profesor(String nume, String cnp, String specializare, double salariu) {
29         super(nume, cnp);
30         this.specializare = specializare;
31         this.salariu = salariu;
32     }
33     @Override

```

```

33     @Override
34     public void afiseazaInfo() {
35         System.out.println("Profesor: " + nume + ", CNP: " + cnp +
36             ", Specializare: " + specializare + ", Salariu: " + salariu);
37     }
38 }
39
40 public class TestUniversitate {
41     public static void main(String[] args) {
42         Scanner sc = new Scanner(System.in);
43         System.out.print("Introduceți numărul de persoane: ");
44         int n = sc.nextInt();
45         sc.nextLine(); // curățare buffer
46         Persoana[] persoane = new Persoana[n];
47         for (int i = 0; i < n; i++) {
48             System.out.println("\nPersoană #" + (i + 1));
49             System.out.print("Tipul persoanei (1 - Student, 2 - Profesor): ");
50             int tip = sc.nextInt();
51             sc.nextLine(); // curățare buffer
52             System.out.print("Nume: ");
53             String nume = sc.nextLine();
54             System.out.print("CNP: ");
55             String cnp = sc.nextLine();
56             if (tip == 1) {
57                 System.out.print("Medie: ");
58                 double medie = sc.nextDouble();
59                 persoane[i] = new Student(nume, cnp, medie);
60             } else if (tip == 2) {
61                 System.out.print("Specializare: ");
62                 String specializare = sc.nextLine();
63                 if (specializare.isEmpty()) { // dacă a rămas gol din cauza enterului
64                     specializare = sc.nextLine();
65                 }

```

```

64         specializare = sc.nextLine();
65     }
66     System.out.print("Salariu: ");
67     double salariu = sc.nextDouble();
68     persoane[i] = new Profesor(ume, cnp, specializare, salariu);
69 } else {
70     System.out.println("Tip invalid! Se adaugă o persoană generică.");
71     persoane[i] = new Persoana(ume, cnp);
72 }
73     sc.nextLine(); // curățare pentru următorul ciclu
74 }
75
76     System.out.println("\n--- Lista Persoanelor ---");
77     for (int i = 0; i < persoane.length; i++) {
78         persoane[i].afiseazaInfo();
79     }
80
81     sc.close();
82 }
83 }

```

5. Se definește clasa abstractă `Produs` cu atribute: `denumire`, `pret` și metoda `calculeazaPretFinal()`.

- Se definesc clasele `Electronice`, `Haine` și `Alimente` care **extind** `Produs`.
 - `Electronice`: reducere 10%.
 - `Haine`: reducere 20%.
 - `Alimente`: atribut `aproapeExpirare`; dacă e `true` → reducere 30%.
- În clasa `TestMagazin`:
 - se citesc produsele de la tastatură (`tip`, `denumire`, `preț`, `stare expirare`);
 - se calculează prețul final pentru fiecare;
 - se afișează lista produselor și totalul de plată.


```

1 package lab6;
2 import java.util.Scanner;
3 //Clasa abstractă de bază
4 abstract class Produs {
5     protected String denumire;
6     protected double pret;
7
8     public Produs(String denumire, double pret) {
9         this.denumire = denumire;
10        this.pret = pret;
11    }
12    // Metodă comună pentru calculul pretului final
13    public double calculeazaPretFinal() {
14        return pret;
15    }
16    @Override
17    public String toString() {
18        return denumire + " (preț de bază: " + pret + ")";
19    }
20 }
21 //Subclasa pentru electronice
22 class Electronice extends Produs {
23     public Electronice(String denumire, double pret) {
24         super(denumire, pret);
25     }
26     @Override
27     public double calculeazaPretFinal() {
28         return pret * 0.9; // reducere 10%
29     }
30 }
31 //Subclasa pentru haine
32 class Haine extends Produs {
33     public Haine(String denumire, double pret) {
34         super(denumire, pret);
35     }

```

```

35     }
36
37     @Override
38     public double calculeazaPretFinal() {
39         return pret * 0.8; // reducere 20%
40     }
41 }
42
43 //Subclasa pentru alimente
44 class Alimente extends Produs {
45     private boolean aproapeExpirare;
46
47     public Alimente(String denumire, double pret, boolean aproapeExpirare) {
48         super(denumire, pret);
49         this.aproapeExpirare = aproapeExpirare;
50     }
51
52     @Override
53     public double calculeazaPretFinal() {
54         if (aproapeExpirare == true) {
55             return pret * 0.7; // reducere 30%
56         } else {
57             return pret;
58         }
59     }
60
61     @Override
62     public String toString() {
63         return denumire + " (preț de bază: " + pret + ", aproape de expirare: " + aproapeExpirare + ")";
64     }
65 }
66

```

```

67 //Clasa principală
68 public class TestMagazin {
69     public static void main(String[] args) {
70         Scanner sc = new Scanner(System.in);
71
72         System.out.print("Introduceți numărul de produse: ");
73         int n = sc.nextInt();
74         sc.nextLine(); // curățare buffer
75
76         Produs[] cos = new Produs[n];
77
78         // Citirea produselor de la tastatură
79         for (int i = 0; i < n; i++) {
80             System.out.println("\nProdus #" + (i + 1));
81             System.out.println("1 - Electronice");
82             System.out.println("2 - Haine");
83             System.out.println("3 - Alimente");
84             System.out.print("Alegeți tipul produsului: ");
85             int tip = sc.nextInt();
86             sc.nextLine(); // curățare
87
88             System.out.print("Introduceți denumirea produsului: ");
89             String denumire = sc.nextLine();
90
91             System.out.print("Introduceți prețul de bază: ");
92             double pret = sc.nextDouble();
93
94             if (tip == 1) {
95                 cos[i] = new Electronice(denumire, pret);
96             } else if (tip == 2) {
97                 cos[i] = new Haine(denumire, pret);
98             } else if (tip == 3) {
99                 System.out.print("Produsul este aproape de expirare? (true / false): ");
100                 boolean aproapeExpirare = sc.nextBoolean();

```

```

MainForma.java package-inf... TestAnimale... TestVehicul... TestConturi... *TestUniver...
89         String denumire = sc.nextLine();
90
91         System.out.print("Introduceți prețul de bază: ");
92         double pret = sc.nextDouble();
93
94         if (tip == 1) {
95             cos[i] = new Electronice(denumire, pret);
96         } else if (tip == 2) {
97             cos[i] = new Haine(denumire, pret);
98         } else if (tip == 3) {
99             System.out.print("Produsul este aproape de expirare? (true / false): ");
100             boolean aproapeExpirare = sc.nextBoolean();
101             cos[i] = new Alimente(denumire, pret, aproapeExpirare);
102         } else {
103             System.out.println("Tip invalid! Produs ignorat.");
104             cos[i] = new Electronice("Necunoscut", 0);
105         }
106     }
107
108     // Afisarea produselor si calculul totalului
109     double total = 0;
110     System.out.println("\n--- Coșul de cumpărături ---");
111
112     for (int i = 0; i < cos.length; i++) {
113         double pretFinal = cos[i].calculeazaPretFinal();
114         System.out.println(cos[i].toString() + " -> Preț final: " + pretFinal + " RON");
115         total = total + pretFinal;
116     }
117
118     System.out.println("\nTotal de plată: " + total + " RON");
119
120     sc.close();
121 }
122 }
123

```