



Documentación técnica Consultas

Félix Caballero Peña
Gabriel Sánchez Heredia



Índice

1. Clase pagina01Principal	3
1. Carga de equipos	3
2. Verificación de Temporada Existente	3
3. Eliminación de Temporada Existente	4
4. Inserción de Partidos Simulados	4
2. Clase pagina02Simulacion_Jornada	5
1. Consulta de Jornadas Simuladas	5
3. Clase pagina03Borrar_Datos	6
1. Borrado de Partidos Simulados	6



1. Clase pagina01Principal

La clase **pagina01Principal** de la aplicación LaLiga Fantasy Simulator realiza operaciones de lectura y escritura sobre una base de datos MySQL para simular temporadas de LaLiga. Las consultas SQL que se ejecutan en esta clase cumplen funciones clave en la carga de datos, simulación y almacenamiento de resultados.

1. Carga de equipos

SELECT nombre, valoración **FROM** equipos;

Esta consulta cargará todos los equipos de LaLiga registrados en la base de datos junto con su valoración.

Encontramos esta consulta en el método **cargarEquiposDesdeBD()**.

Características:

- Lectura de datos
- Extrae los atributos nombre y valoración de cada equipo.
- Se utiliza para inicializar la lista de objetos Equipo antes de la simulación.

2. Verificación de Temporada Existente

SELECT COUNT(*) AS total FROM partidos;

Verifica si existen registros en la tabla partidos, lo cual indica si ya se ha simulado una temporada anteriormente.

Encontramos esta consulta en el método **hayTemporadaExistente()**.

Características:

- Cuenta la cantidad total de partidos registrados.
- Devuelve true si el resultado es mayor que cero.



3. Eliminación de Temporada Existente

DELETE FROM partidos;

ALTER TABLE partidos AUTO_INCREMENT = 1;

Elimina todos los partidos registrados previamente y reinicia el contador de ID (AUTO_INCREMENT) para empezar desde 1.

Encontramos esta consulta en el método **borrarTemporadaExistente()**.

Características:

- Operación destructiva: elimina datos históricos
- Asegura limpieza completa antes de una nueva simulación.

4. Inserción de Partidos Simulados

INSERT INTO partidos (nombre_local, nombre_visitante, goles_local, goles_visitante, jornada, id_temporada)

VALUES ('%s', '%s', %d, %d, %d, '%s');

Inserta el resultado de cada partido simulado en la tabla **partidos**.

Encontramos esta consulta en el método **simularTemporadaYGuardarPartidos()**.

Características:

- Inserción por cada partido simulado.
- Incluye información clave: nombres de los equipos, goles, jornada y temporada (id_temporada).



2. Clase pagina02Simulacion_Jornada

La clase **pagina02Simulacion_Jornada** de la aplicación LaLiga Fantasy Simulator realiza operaciones de lectura sobre una base de datos MySQL para mostrar los resultados de las jornadas simuladas de LaLiga. La consulta SQL ejecutada en esta clase cumple una función clave: recuperar de forma ordenada los partidos almacenados en la base de datos para visualizarlos en la interfaz gráfica. Esta funcionalidad permite al usuario consultar los enfrentamientos y marcadores jornada por jornada de manera clara y organizada.

1. Consulta de Jornadas Simuladas

Consulta todos los partidos almacenados en la tabla partidos, ordenados numéricamente por jornada y, en caso de empate, por el identificador del partido (idpartidos).

Encontramos esta consulta en el método **cargarYMostrarJornadas()**.

Características:

- Permite mostrar en pantalla los resultados de todos los partidos de la temporada simulada.
- La conversión `CAST(jornada AS UNSIGNED)` asegura el orden numérico correcto de jornadas aunque el campo sea tipo texto (VARCHAR).
- Utiliza todos los campos del partido, incluidos:
 - nombre_local
 - nombre_visitante
 - goles_local
 - goles_visitante
 - jornada
 - idpartidos
- El resultado se organiza y muestra en un área de texto monoespaciada (JTextArea) en la interfaz gráfica.



3. Clase pagina03Borrar_Datos

La clase **pagina03Borrar_Datos** de la aplicación LaLiga Fantasy Simulator permite eliminar por completo los registros de partidos almacenados en la base de datos MySQL, reiniciando así el estado de la temporada simulada. Esta clase realiza consultas SQL de tipo DELETE y ALTER que afectan directamente a la integridad y continuidad del historial de partidos, permitiendo una nueva simulación desde cero. Su uso está orientado a tareas de mantenimiento o reinicio de la simulación.

1. Borrado de Partidos Simulados

DELETE FROM partidos;

ALTER TABLE partidos AUTO_INCREMENT = 1;

Elimina todos los registros existentes en la tabla partidos, es decir, borra completamente todos los partidos simulados y reinicia el contador automático de la columna idpartidos (clave primaria auto-incremental) de la tabla partidos a 1.

Se ejecuta dentro del método anónimo asociado al botón **BORRAR TEMPORADA GENERADA**.

Características:

- No incluye cláusula WHERE, por lo que afecta a todos los datos.
- Es una operación irreversible desde la interfaz gráfica.
- Se utiliza tras una confirmación por parte del usuario (JOptionPane.YES_OPTION).
- Garantiza que los nuevos registros empiecen de nuevo desde el ID 1.
- Es útil para mantener coherencia y orden en futuras inserciones.
- No tiene efecto si no hay registros borrados previamente.