Nombre de la tabla	USUARIO											
Objetivo	Guarda infor	mación d	le usu	iarios del s	sistema	•						
Metadatos												
Nombre Atributo	Tipo Dato	Largo	DΚ	Indices	Nulo	Default	Un	CK Foreign Key			Descripción	
Nombre Atributo	про Васо	Largo		maices	IValo	Deldalt	011	CIX	Tabla	Att	·	
ID	SERIAL		Χ	Х			Χ				Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL	
CEDULA	VARCHAR	10		Х			Χ					
USUARIO	VARCHAR	20		Х			Χ					
PASSWORD	VARCHAR	50										
PNOMBRE	VARCHAR	20										
SNOMBRE	VARCHAR	20			Χ							
PAPELLIDO	VARCHAR	20										
SAPELLIDO	VARCHAR	20			Χ							
FNACIMIENTO	DATETIME											
EMAIL	VARCHAR	50					Χ					
CALLE	VARCHAR	50			Х							
NUMERO	INT				Χ							
ESQUINA	VARCHAR	50			Χ							
CPOSTAL	INT				Χ	0						
LOCALIDAD	VARCHAR	50			Χ							
DEPARTAMENTO	VARCHAR	50			Χ							
GEOX	VARCHAR	15			Χ	"-34.871116"					Latitud	
GEOY	VARCHAR	15			Χ	"-56.167731"					Longitud	
TIPO	VARCHAR	10			Χ	"COMUN"		Χ			CK: "COMUN", " VIP"	
ESTADO	VARCHAR	50			Χ	"CONFIRMAR EMAIL"		Χ			CK: "CONFIRMAR EMAIL", "ACTIVADO", "BANEADO", "BLOQUEADO",	
											"DESHABILITADO", "MANTENIMIENTO"	
ACTIVACION	VARCHAR	100			Χ	1						
ROL	VARCHAR	50			Χ	"CLIENTE"		Χ			CK: "CLIENTE", "ADMINISTRADOR", "MODERADOR"	
BAJA	BOOLEAN	1			Χ	0					Baja Logica	
Nombre de la tabla	USUARIOTEL											
Objetivo	Guarda los te	elefonos	del us	suario								
Metadatos												
Nombre Atributo	Tipo Dato	Largo	PK	Indices	Nulo	Default	Un	СК	Foreign Key Tabla	Att	Descripción	
ID	BIGINT	20	Х				Χ		USUARIO	ID	Atributo UNSIGNED	
TELEFONO	VARCHAR	10	Х	1			Х					
		4	-				-					
Nombre de la tabla	CATEGORIA											
Objetivo	Guarda las ca	tegorias	de la	s publicac	iones							
Metadatos		J										
									Foreign Key		I .	
Nombre Atributo	Tino Dato	l argo	DK	Indices	Nulo	Nefault	lln	CK			Descrinción	

Νοιτισίε Αιτισάιο	προ Βαίο	Laigo	1 15	IIIuices	ivuio	Delault	O11	CIN	Tabla	Att	Descripcion
ID	SERIAL		Х				Х				Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL
TITULO	VARCHAR	50					Х				
PADRE	BIGINT	20			Х						Atributo UNSIGNED
BAJA	BOOLEAN	1			Χ	0			Î		Baja Logica
								-			
Nombre de la tabla	PUBLICACION										
Objetivo	Guarda las pu	blicacio	nes d	e los usua	rios						
Metadatos											
Namahan Ataibanta	Tine Date		DIC	la dia a	Nicola	Defeult	11	CIV	Foreign Key		December 1 de
Nombre Atributo	Tipo Dato	Largo	PK	Indices	Nuio	Default	Un	CK	Tabla	Att	- Descripción
ID	SERIAL		Х								Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL
DCATEGORIA	BIGINT	20						Ĺ	CATEGORIA	ID	Atributo UNSIGNED
TITULO	VARCHAR	50		Χ							
DESCRIPCION	TEXT							Ĺ			
IMGDEFAULT	VARCHAR	50			Χ	"noimage"					
PRECIO	INT				Χ	1					
OFERTA	BOOLEAN				Χ	0				Î	
DESCUENTO	INT				Χ	0					Porcentaje
FOFERTA	DATETIME				Χ						
ESTADOP	VARCHAR	10			Χ	"PUBLICADA"		Χ			CK: "PUBLICADA", "BORRADOR", "FINALIZADO", "BANEADA"
ESTADOA	VARCHAR	10			Χ	"NUEVO"		Χ			CK: "NUEVO", "USADO"
CANTIDAD	INT										
VISTO	INT				Χ						
BAJA	BOOLEAN	1			Χ	0					Baja Logica
	-								-		
Nombre de la tabla	PUBLICACION	IIMG									
Objetivo	Guarda las UF	RL de las	Imág	genes de la	s Public	caciones					
Metadatos	<b>"</b>										
	<b>-</b> : 5 :	I	211			D ( )	l	014	Foreign Key		
Nombre Atributo	Tipo Dato	Largo	PK	Indices	Nulo	Default	Un	CK	Tabla	Att	- Descripción
ID	BIGINT	20	Х						PUBLICACION	ID	Atributo UNSIGNED
IMAGENES	VARCHAR	50	Х		Χ	"noimage"				Î	
		-		-		-			-		
Nombre de la tabla	DENUNCIA										
Objetivo	Guarda las de	nuncias	de lo	s usuarios							
Metadatos	-										
	<b>-</b> : 5 :	Ī.	DI			D ( )	l	014	Foreign Key		
Nombre Atributo	Tipo Dato	Largo	PK	Indices	Nulo	Default	Un	CK	Tabla	Att	- Descripción
ID	SERIAL		Х	Х			Χ				Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL
FECHA	TIMESTAMP	1	1-	1		CURRENT TIMESTAMP	_	_		•	Guarda la de cuando se hace el insert

\_\_\_\_

TIPO	VARCHAR	15			Χ			Х		П	CK: "PUBLICACION", "COMENTARIO", "COMPRA", "CATEGORIAS", "USUARIO"
0	7,11,0,17,11	13									TODEIGNOON, COMENTANO, COMITAN, GALEGORIAS, COOMITAN
IDOBJETO	BIGINT	20		Х							Atributo UNSIGNED
COMENTARIO	VARCHAR	150			Χ						
ESTADO	VARCHAR	10				"ABIERTA"		Χ			CK: "ABIERTA", "CERRADA", "EN PROCESO"
ВАЈА	BOOLEAN	1			Χ	0					Baja Logica
	-					•			-		
Nombre de la tabla	HISTORIAL										
Objetivo	Guarda el his	torial de	las a	cciones en	el sitio	/ Log					
Metadatos											
Nombre Atributo	Tipo Dato	Largo	ΡK	Indices	Nulo	Default	Un	CK	Foreign Key		Descripción
Nombre Atributo	про Басо	Largo	FK	illuices	INUIO	Delault	OII	CK	Tabla	Att	Descripcion
ID	SERIAL		Х	Χ			Х				Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL
USUARIO	VARCHAR	15		Χ			Х				
ACCION	VARCHAR	30									
DESCRIPCCION	TEXT										
FECHA	TIMESTAMP					CURRENT_TIMESTAMP					Guarda la de cuando se hace el insert
BAJA	BOOLEAN	1			Χ	0					Baja Logica
	-			-					-		
Nombre de la tabla	FAVORITO										
Objetivo	Guarda las pu	ublicacio	nes fa	avoritas de	los us	ıarios					
Metadatos	-										
	<b>-</b> : 5 :	l.	211			D ( )	l	014	Foreign Key		
Nombre Atributo	Tipo Dato	Largo	PK	Indices	Nulo	Default	Un	CK	Tabla	Att	- Descripción
IDUSUARIO	BIGINT	20	Х						USUARIO	ID	Atributo UNSIGNED
IDPUBLICACION	BIGINT	20	Х						PUBLICACION	ID	Atributo UNSIGNED
BAJA	BOOLEAN	1			Х	0	1			1	Baja Logica
	-								_		
Nombre de la tabla	COMPRA										
Objetivo	Guarda la info	ormacio	n de l	a compra	de un u	suario sobre una publicaci	on				
Metadatos	-			•		·					
Nombre Atributo	Tipo Dato	Largo	PK	Indices	Nulo	Default	Un	CK	Foreign Key		- Descripción
ID.	CEDIAL	1	Х	V			v	<u> </u>	Tabla	Att	
ID	SERIAL	20	4-	^	_		^	$\vdash$	HCHADIO	ID.	Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL
IDUSUARIO	BIGINT	20	X	<del>                                     </del>			<b>!</b>	$\vdash$	USUARIO	ID	Atributo UNSIGNED
IDPUBLICACION	BIGINT	20	Х			CURRENT THATCH	<u> </u>	<u> </u>	PUBLICACION	ID	Atributo UNSIGNED
FECHACOMPRA	TIMESTAMP		1		.,	CURRENT_TIMESTAMP	_	lacksquare		1	Guarda la de cuando se hace el insert
VENTACONCRETA	BOOLEAN	1	1	<u> </u>	X	U	<u> </u>	<u> </u>		1	Confirma si el vendedor concreto la compra
FECHAVENTACONCRETADO	DATETIME	_	_		Х		_	_		1_	Fecha en que el vendedor concreto la compra
COMPRACONCRETA	BOOLEAN		_		Х	0		_		_	Confirma si el comprador concreto la compra
FECHACOMPRACONCRETADO	DATETIME		_		Χ		<u> </u>			_	Fecha en que el comprador concreto la compra
CANTIDAD	INT		L		X	1	L	L		L	

TOTAL							T			T	
	INT		_								
COMISION	INT		_								
BAJA	BOOLEAN	1			Χ	0					Baja Logica
Nombre de la tabla	FACTURAS										
Objetivo	Guarda la fact	tura gen	erada	a por los v	endedo	res y compradores de esta	do VI	ΙP			
Metadatos											
	L.					L			Foreign Key		
Nombre Atributo	Tipo Dato	Largo	PK	Indices	Nulo	Default	Un	CK	Tabla	Att	Descripción
ID	SERIAL		Х	Х			Х				Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL
IDCOMPRA	BIGINT	20	Х						COMPRA	ID	Atributo UNSIGNED
IDUSUARIO	BIGINT	20	Х						USUARIO	ID	Atributo UNSIGNED
IDPUBLICACION	BIGINT	20	Х						PUBLICACION	ID	Atributo UNSIGNED
FECHAC	TIMESTAMP		Ĥ		1	CURRENT_TIMESTAMP			. 052.0.10.011		Guarda la de cuando se hace el insert
FECHAV	DATETIME		╂		1	CONNENT_THRESTAIN					Fecha de vencimiento de Factura
FECHAP	DATETIME		1		v						Fecha de pago de Factura
ESTADO	VARCHAR	15	╂		^ V			Х			CK: "PENDIENTE", "PAGA", "VENCIDA"
SUBTOTAL	DOUBLE	13	╂		^			^			CR. PENDIENTE , PAGA , VENCIDA
		4	╄		V	0					Data Lastra
BAJA	BOOLEAN	1			Х	U					Baja Logica
Nombre de la tabla	CALIFICACION										
Nombre de la tabla Objetivo			brino	dada por e	el Comp	rador y Vendedor sobre un	a Cor	mpra	1		
			brino	dada por e	el Comp	rador y Vendedor sobre un	a Cor	mpra	ì		
Objetivo Metadatos	Guarda la cali	ficacion				 I		1	Foreign Key		
Objetivo			brind PK	dada por e Indices		rador y Vendedor sobre un Default	a Cor Un	mpra CK		Att	Descripción
Objetivo Metadatos	Guarda la cali	ficacion				 I		1	Foreign Key	Att	·
Objetivo Metadatos Nombre Atributo	Guarda la cali Tipo Dato SERIAL	ficacion Largo	PK X	Indices		 I	Un	1	Foreign Key Tabla	Att	Descripción Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED
Objetivo Metadatos Nombre Atributo ID IDCOMPRA	Guarda la cali Tipo Dato SERIAL BIGINT	Largo 20	PK X X	Indices		 I	Un	1	Foreign Key Tabla COMPRA	ID	Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED
Objetivo Metadatos Nombre Atributo ID	Guarda la cali Tipo Dato SERIAL	Largo 20	PK X	Indices		 I	Un	1	Foreign Key Tabla		Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL
Objetivo Metadatos Nombre Atributo ID IDCOMPRA IDUSUARIO IDPUBLICACION	Guarda la cali Tipo Dato SERIAL BIGINT BIGINT BIGINT	Largo 20	PK X X	Indices		Default	Un	1	Foreign Key Tabla COMPRA USUARIO	ID ID	Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED
Objetivo Metadatos Nombre Atributo ID IDCOMPRA IDUSUARIO IDPUBLICACION FECHA	Tipo Dato SERIAL BIGINT BIGINT BIGINT TIMESTAMP	Largo 20	PK X X	Indices		 I	Un	CK	Foreign Key Tabla COMPRA USUARIO	ID ID	Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Guarda la de cuando se hace el insert
Objetivo Metadatos Nombre Atributo ID IDCOMPRA IDUSUARIO IDPUBLICACION FECHA CALIFICACION	Tipo Dato SERIAL BIGINT BIGINT BIGINT TIMESTAMP	Largo 20	PK X X	Indices		Default	Un	1	Foreign Key Tabla COMPRA USUARIO	ID ID	Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Guarda la de cuando se hace el insert CK: 1, 2, 3, 4, 5
Objetivo Metadatos Nombre Atributo ID IDCOMPRA IDUSUARIO IDPUBLICACION FECHA CALIFICACION MENSAJE	Tipo Dato SERIAL BIGINT BIGINT BIGINT TIMESTAMP INT TEXT	Largo 20	PK X X	Indices		Default	Un	CK	Foreign Key Tabla COMPRA USUARIO	ID ID	Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Guarda la de cuando se hace el insert CK: 1, 2, 3, 4, 5 Comentario
Objetivo Metadatos Nombre Atributo ID IDCOMPRA IDUSUARIO IDPUBLICACION FECHA CALIFICACION	Tipo Dato SERIAL BIGINT BIGINT BIGINT TIMESTAMP	Largo 20	PK X X	Indices		Default	Un	CK	Foreign Key Tabla COMPRA USUARIO	ID ID	Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Guarda la de cuando se hace el insert CK: 1, 2, 3, 4, 5
Objetivo  Metadatos  Nombre Atributo  ID  IDCOMPRA  IDUSUARIO  IDPUBLICACION  FECHA  CALIFICACION  MENSAJE  BAJA	Tipo Dato SERIAL BIGINT BIGINT TIMESTAMP INT TEXT BOOLEAN	Largo 20	PK X X	Indices		Default	Un	CK	Foreign Key Tabla COMPRA USUARIO	ID ID	Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Guarda la de cuando se hace el insert CK: 1, 2, 3, 4, 5 Comentario
Objetivo  Metadatos  Nombre Atributo  ID  IDCOMPRA  IDUSUARIO  IDPUBLICACION  FECHA  CALIFICACION  MENSAJE  BAJA  Nombre de la tabla	Tipo Dato SERIAL BIGINT BIGINT TIMESTAMP INT TEXT BOOLEAN	Largo 20 20 20 1	PK X X X	Indices	Nulo	Default  CURRENT_TIMESTAMP  0	Un	CK	Foreign Key Tabla COMPRA USUARIO	ID ID	Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Guarda la de cuando se hace el insert CK: 1, 2, 3, 4, 5 Comentario
Objetivo  Metadatos  Nombre Atributo  ID  IDCOMPRA  IDUSUARIO  IDPUBLICACION  FECHA  CALIFICACION  MENSAJE  BAJA	Tipo Dato SERIAL BIGINT BIGINT TIMESTAMP INT TEXT BOOLEAN	Largo 20 20 20 1	PK X X X	Indices	Nulo	Default	Un	CK	Foreign Key Tabla COMPRA USUARIO	ID ID	Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Guarda la de cuando se hace el insert CK: 1, 2, 3, 4, 5 Comentario
Objetivo  Metadatos  Nombre Atributo  ID  IDCOMPRA  IDUSUARIO  IDPUBLICACION  FECHA  CALIFICACION  MENSAJE  BAJA  Nombre de la tabla	Tipo Dato SERIAL BIGINT BIGINT TIMESTAMP INT TEXT BOOLEAN	Largo 20 20 20 1	PK X X X	Indices	Nulo	Default  CURRENT_TIMESTAMP  0	Un	CK	Foreign Key Tabla COMPRA USUARIO	ID ID	Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Guarda la de cuando se hace el insert CK: 1, 2, 3, 4, 5 Comentario
Objetivo  Metadatos  Nombre Atributo  ID  IDCOMPRA  IDUSUARIO  IDPUBLICACION  FECHA  CALIFICACION  MENSAJE  BAJA  Nombre de la tabla  Objetivo  Metadatos	Tipo Dato  SERIAL BIGINT BIGINT TIMESTAMP INT TEXT BOOLEAN  PREGUNTA Guarda las pre	Largo 20 20 20 1	PK X X X X X realis	Indices X zadas por	Nulo X X	Default  CURRENT_TIMESTAMP  0  arios en una publicacion	Un X	CK X	Foreign Key Tabla COMPRA USUARIO	ID ID	Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Guarda la de cuando se hace el insert CK: 1, 2, 3, 4, 5 Comentario Baja Logica
Objetivo Metadatos Nombre Atributo ID IDCOMPRA IDUSUARIO IDPUBLICACION FECHA CALIFICACION MENSAJE BAJA Nombre de la tabla Objetivo	Tipo Dato SERIAL BIGINT BIGINT TIMESTAMP INT TEXT BOOLEAN	Largo 20 20 20 1	PK X X X X X realis	Indices	Nulo X X	Default  CURRENT_TIMESTAMP  0	Un	CK X	Foreign Key Tabla  COMPRA USUARIO PUBLICACION	ID ID	Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Guarda la de cuando se hace el insert CK: 1, 2, 3, 4, 5 Comentario
Objetivo  Metadatos  Nombre Atributo  ID  IDCOMPRA  IDUSUARIO  IDPUBLICACION  FECHA  CALIFICACION  MENSAJE  BAJA  Nombre de la tabla  Objetivo  Metadatos	Tipo Dato  SERIAL BIGINT BIGINT TIMESTAMP INT TEXT BOOLEAN  PREGUNTA Guarda las pre	Largo 20 20 20 1	PK X X X X X realis	Indices X zadas por	Nulo X X	Default  CURRENT_TIMESTAMP  0  arios en una publicacion	Un X	CK X	Foreign Key Tabla  COMPRA USUARIO PUBLICACION  Foreign Key	ID ID ID	Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Guarda la de cuando se hace el insert CK: 1, 2, 3, 4, 5 Comentario Baja Logica

IDPUBLICACION	BIGINT	20	Χ						PUBLICACION	ID	Atributo UNSIGNED
MENSAJE	VARCHAR	150	1								
FECHAM	TIMESTAMP	100	1			CURRENT TIMESTAMP					Guarda la de cuando se hace el insert. Fecha Mensaje
RESPUESTA	VARCHAR	150	1		Х						edurad ia de oddrido de ridoe er insertir i edrid mendaje
FECHAR	TIMESTAMP	150	1								Fecha Respuesta
ESTADO	VARCHAR	15	1			"ACTIVO"					CK: "ACTIVO", "BANEADO"
BAJA	BOOLEAN	1	1		Χ	0					Baja Logica
57 07 (	DOOLL/ IIV	_			^	·					ouju Eogrea
Nombre de la tabla	PERMUTA										
Objetivo		tion de	las ne	rmutas re	alizadas	s por los usuarios					
Metadatos	Guaraa la ges	tion ac	ius pe	atas re	unzuuu	5 por 103 usuarios					
							Ι	Foreign Key			
Nombre Atributo	Tipo Dato	Largo	PK	Indices	Nulo	Default	Un	CK	Tabla	Att	Descripción
ID	SERIAL		Х	X			X		Tubiu	Αιτ	Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL
IDPUBLICACIONORIGEN	BIGINT	20	Х	^			^		PUBLICACION	ID	Atributo UNSIGNED
IDPUBLICACIONDESTINO	BIGINT	20	X						PUBLICACION	ID	Atributo UNSIGNED
ESTADO	VARCHAR	15	Ê		Χ	"ACTIVA"		Х	. 052.0/10.011	-	CK: "ACTIVA", "CERRADA"
FECHAP	TIMESTAMP	13	1		^	CURRENT_TIMESTAMP					Guarda la de cuando se hace el insert. Fecha Pedido de Permuta
ACEPTADA	BOOLEAN	1	1		Y	0					dudidu la de cadinad se flace el filsere. L'echa i calad de l'efficial
FECHAC	DATETIME	-	1		Υ						Fecha confirmacion de Permuta
			4-		^						recha communication de l'efficie
RAIA	BOOL FAN	1			X	0					Raia Logica
BAJA	BOOLEAN	1			Χ	0					Baja Logica
	•	1	<u> </u>		Х	0					Baja Logica
Nombre de la tabla	GESTIONA	1	una d	enuncia a	X	P					Baja Logica
Nombre de la tabla Objetivo	GESTIONA	1 tion de	una d	enuncia, a	X	0 trada por un moderador					Baja Logica
Nombre de la tabla	GESTIONA	tion de		Ī		trada por un moderador			Foreign Kev		Baja Logica
Nombre de la tabla Objetivo	GESTIONA	tion de		Ī		P	Un	CK	Foreign Key Tahla	Att	Baja Logica  Descripción
Nombre de la tabla Objetivo Metadatos	GESTIONA Guarda la ges Tipo Dato	I	PK	Ī		trada por un moderador	Un	CK	Foreign Key Tabla	Att	Descripción
Nombre de la tabla Objetivo Metadatos Nombre Atributo	GESTIONA Guarda la ges Tipo Dato SERIAL	Largo	PK X	Ī		trada por un moderador	Un X	CK	Tabla		Descripción Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL
Nombre de la tabla Objetivo Metadatos Nombre Atributo ID IDUSUARIO	GESTIONA Guarda la ges Tipo Dato SERIAL BIGINT	Largo 20	PK	Ī		trada por un moderador	Un X	CK	Tabla USUARIO	ID	Descripción Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED
Nombre de la tabla Objetivo Metadatos Nombre Atributo ID IDUSUARIO IDDENUNCIA	GESTIONA Guarda la ges Tipo Dato SERIAL BIGINT BIGINT	Largo	PK X	Ī		trada por un moderador	Un X	СК	Tabla		Descripción Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL
Nombre de la tabla Objetivo Metadatos Nombre Atributo ID IDUSUARIO IDDENUNCIA FECHA	GESTIONA Guarda la ges Tipo Dato SERIAL BIGINT BIGINT DATETIME	Largo 20	PK X	Ī		trada por un moderador	Un X	СК	Tabla USUARIO	ID	Descripción Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED
Nombre de la tabla Objetivo Metadatos Nombre Atributo ID IDUSUARIO IDDENUNCIA FECHA DESCRIPCION	GESTIONA Guarda la ges Tipo Dato SERIAL BIGINT BIGINT DATETIME TEXT	Largo 20	PK X	Ī		trada por un moderador	Un X	CK	Tabla USUARIO	ID	Descripción Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED
Nombre de la tabla Objetivo Metadatos Nombre Atributo ID IDUSUARIO IDDENUNCIA FECHA DESCRIPCION HTML	GESTIONA Guarda la ges Tipo Dato SERIAL BIGINT BIGINT DATETIME TEXT	Largo 20	PK X	Ī		trada por un moderador	Un	CK	Tabla USUARIO	ID	Descripción Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED
Nombre de la tabla Objetivo Metadatos Nombre Atributo ID IDUSUARIO IDDENUNCIA FECHA DESCRIPCION	GESTIONA Guarda la ges Tipo Dato SERIAL BIGINT BIGINT DATETIME TEXT	Largo 20	PK X	Ī		trada por un moderador	Un X	CK	Tabla USUARIO	ID	Descripción Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED
Nombre de la tabla Objetivo Metadatos Nombre Atributo ID IDUSUARIO IDDENUNCIA FECHA DESCRIPCION HTML BAJA	GESTIONA Guarda la ges Tipo Dato SERIAL BIGINT BIGINT DATETIME TEXT TEXT BOOLEAN	Largo 20	PK X	Ī		trada por un moderador	Un X	CK	Tabla USUARIO	ID	Descripción Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED
Nombre de la tabla Objetivo Metadatos Nombre Atributo ID IDUSUARIO IDDENUNCIA FECHA DESCRIPCION HTML BAJA	GESTIONA Guarda la ges Tipo Dato SERIAL BIGINT BIGINT DATETIME TEXT TEXT BOOLEAN REALIZA	Largo 20 20 1	PK X X	Indices X	Nulo X X	Default  0	Un X	CK	Tabla USUARIO	ID	Descripción Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED
Nombre de la tabla Objetivo Metadatos Nombre Atributo ID IDUSUARIO IDDENUNCIA FECHA DESCRIPCION HTML BAJA Nombre de la tabla Objetivo	GESTIONA Guarda la ges Tipo Dato SERIAL BIGINT BIGINT DATETIME TEXT TEXT BOOLEAN	Largo 20 20 1	PK X X	Indices X	Nulo X X	Default  0	Un	CK	Tabla USUARIO	ID	Descripción Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED
Nombre de la tabla Objetivo Metadatos Nombre Atributo ID IDUSUARIO IDDENUNCIA FECHA DESCRIPCION HTML BAJA	GESTIONA Guarda la ges Tipo Dato SERIAL BIGINT BIGINT DATETIME TEXT TEXT BOOLEAN REALIZA	Largo 20 20 1	PK X X	Indices X	Nulo X X	Default  0	Un X	CK	Tabla  USUARIO  DENUNCIA	ID	Descripción Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED
Nombre de la tabla Objetivo Metadatos Nombre Atributo ID IDUSUARIO IDDENUNCIA FECHA DESCRIPCION HTML BAJA Nombre de la tabla Objetivo	GESTIONA Guarda la ges Tipo Dato SERIAL BIGINT BIGINT DATETIME TEXT TEXT BOOLEAN REALIZA	Largo 20 20 1	PK X X	Indices X	Nulo X X	Default  0	X	CK	Tabla  USUARIO  DENUNCIA  Foreign Key	ID ID	Descripción Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED
Nombre de la tabla Objetivo Metadatos Nombre Atributo ID IDUSUARIO IDDENUNCIA FECHA DESCRIPCION HTML BAJA Nombre de la tabla Objetivo Metadatos	GESTIONA Guarda la ges Tipo Dato SERIAL BIGINT BIGINT DATETIME TEXT TEXT BOOLEAN REALIZA Guarda la aso	Largo 20 20 1	PK X X X	Indices X	Nulo X X	Default  0 enunciante	X		Tabla  USUARIO  DENUNCIA	ID	Descripción Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL Atributo UNSIGNED Atributo UNSIGNED Baja Logica

BAJA	BOOLEAN	1			Χ	0					Baja Logica
	-								-		
Nombre de la tabla	CREA										
Objetivo	Guarda la aso	ciacion	de un	na publicac	ion y su	ı vendedor					
Metadatos	•										
Nombre Atributo	Tipo Dato	Largo	PK	Indices	Nulo	Default	Un	СК	Foreign Key Tabla	Att	- Descripción
ID	SERIAL		Х	Х			Х				Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL
IDUSUARIO	BIGINT	20	Х						USUARIO	ID	Atributo UNSIGNED
IDPUBLICACION	BIGINT	20	Х				Î		PUBLICACION	ID	Atributo UNSIGNED
FECHA	TIMESTAMP					CURRENT_TIMESTAMP					Guarda la de cuando se hace el insert.
BAJA	BOOLEAN	1			Χ	0					Baja Logica
Nombre de la tabla	CONTIENE										
Objetivo	Guarda la aso	ciacion	de un	na publicac	ion y su	ı categoria					
Metadatos	•										
Nombre Atributo	Tipo Dato	Largo	PK	Indices	Nulo	Default	Un	СК	Foreign Key Tabla	Att	Descripción
ID	SERIAL		Х	Х			Х				Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL
IDPUBLICACION	BIGINT	20	Х						PUBLICACION	ID	Atributo UNSIGNED
IDCATEGORIA	BIGINT	20	Х						CATEGORIA	ID	Atributo UNSIGNED
BAJA	BOOLEAN	1			Χ	0	Î				Baja Logica
Nombre de la tabla	NOTIFICACIO	N									
Objetivo	Descripcion d	e la tabl	a								
Metadatos											
Nombre Atributo	Tipo Dato	Largo	PK	Indices	Nulo	Default	Un	СК	Foreign Key Tabla	Att	- Descripción
ID	SERIAL		Х	Х			Х				Autoincremental - Alias de BIGINT (20) UNSIGNED NOT NULL
USUARIO	VARCHAR	15		Х							
DESCRIPCION	TEXT										
LINK	TEXT						Х		CATEGORIA	ID	
TIPO	VARCHAR	15									CK: "PREGUNTA", "RESPUESTA", "COMPRA", "VENTA", "CONFIRMADOC", "CALIFICACIONC", "CONFIRMADOV", "CALIFICACIONV", "PERMUTA", "BANEADO", "DENUNCIA", "FINALIZADO"
PUBLICACION	VARCHAR	15									
FECHA	TIMESTAMP					CURRENT_TIMESTAMP				İ	Guarda la de cuando se hace el insert.
VISTO	BOOLEAN	1	ĺ		Χ		Χ		CATEGORIA	ID	
BAJA	BOOLEAN	1.	T			0	_	_			Baja Logica