PAUTA DE MANTENCIÓN D60 DCT 4X2 (USO NORMAL)

	SM1	SM2	SM1	SM3	SM1	SM4	SM1	SM5	SM1	SM6	
X 1000 KMS	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**	**Tiempo**
Meses	**6**	**12**	**18**	**24**	**30**	**36**	**42**	**48**	**54**	**60**	**total hr**
Tiempo	**2,1**	**2,6**	**2,1**	**3,0**	**2,1**	**3,2**	**2,1**	**3,5**	**2,1**	**2,6**	
MOTOR											
ACEITE DE MOTOR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0,2
FILTRO DE ACEITE (UTILIZANDO HERRAMIENTA ESPECIAL C00189128:MXS)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0,2
FILTRO DE AIRE	-	C	-	C	-	C	-	C	-	C	0,2
FILTRO DE CENIZA	-	-	-	-	-	C	-	-	-	-	0,2
FILTRO DE A/C	-	C	I	C	I	C	I	C	I	C	0,3
CORREA DE ACCESORIOS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	0,1
REEMPLAZO DE BUJIAS	-	-	-	C	-	-	-	C	-	-	0,5
REFRIGERANTE (COMPLETAR SI ES NECESARIO, CAMBIAR CADA 2 AÑOS O 60.000 KM)	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	0,1
DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO POR MEDIO DE SCANNER MAXUS GRADEX VDI II O SUPERIOR	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,2
FRENOS											
LIQUIDO DE FRENOS (CAMBIAR CADA 60.000 o 2 AÑOS) UTILIZANDO EQUIPO DE DIANOSTICO GRADE X VDI II O SUPERIOR)	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	0,5
DISCOS Y PASTILLAS DELANTERO Y TRASEROS (ASEO Y REGULACION DE AMBOS EJES)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	1
ESTADO PEDALERA , CAÑERIAS Y PIOLAS DE FRENO ESTACIONAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN											
AMORTIGUADORES	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1
SISTEMA DE DIRECCIÓN (TERMINALES, JUEGO LIBRE Y ROTULAS)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1
ALINEACIÓN, BALANCEO y ROTACIÓN (ADICIONAL AL VALOR DE LA MANTENCIÓN)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	---
PERNOS DE CHASÍS Y CARROCERÍA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1
TRANSMISIÓN											
ACEITE CAJA DE CAMBIOS CADA 80.000 KM (UTILIZANDO EQUIPO DE DIAGNOSTICO MAXUS GRADE X VDI II O SUPERIOR)	-	-	-	-	-	-	-	C	-	-	0,5
FILTRO DE ACEITE TCU dDCT (Humedo)	-	-	-	-	-	-	-	C	-	-	0,5
SISTEMA ELÉCTRICO											
BATERÍA (PRUEBA Y AJUSTE APRIETE DE TERMINALES)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,1
LUCES (AJUSTAR ALTURA DE FAROS PRINCIPALES, REVISION DE TODAS LAS AMPOLLETAS)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,2
SISTEMA ELÉCTRICO (CONEXIONES, CABLES, MASAS ELECTRICAS, BOCINA, SENSORES DE REVERSA, FUNCIONAMIENTO DE ALZA VIDRIO ELECTRICO, ETC)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1
REINCIAR INDICADOR DE PROXIMO MANTENIMIENTO	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,1
OTROS											
VERIFICACIÓN FUNCIONAL (INSTRUMENTOS, INDICADORES DE TABLERO, CONTROLES Y OPCIONALES)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1
INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN DE TECHO PANORAMICO (Revisar si aplica por modelo)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1
LIMPIAR Y LUBRICAR BLOQUEOS DE PUERTAS, VISAGRAS, PISTAS	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0.2
REVISAR Y APLICAR ACTUALIZACIÓNES DISPONIBLES DE ACUERDO A BOLETINES TECNICOS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	0,1
EVALUACIÓN PRUEBA DE CARRETERA	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	0,2

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

lizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Comercial Motores de Los Andes SpA

› mezclar refrigerantes. La reposición de nivel de refrigerante debe ser por medio de agua destilada

No utilizar aditivos en el combustible