

# Concetti di base UNIX

---

Università di Modena e Reggio Emilia

*Prof. Nicola Bicchocchi ([nicola.bicchocchi@unimore.it](mailto:nicola.bicchocchi@unimore.it))*




# Introduzione

---




# Total Market Share

Vendor share of consumer compute, 2000-2016E




Source: IDC, Goldman Sachs Research.

# Mobile Market Share




# Genealogia famiglia Unix




# Funzionalità principali OS

---



© guru99.com


# Architettura interna



- Sistema Operativo
  - Kernel: mediatore fra applicazioni e hardware
  - Sistema base: gestisce la fase di boot ed un insieme di funzionalità minime
- Programmi applicativi

# Struttura a guscio

---





- Applicativi: browser, email, programme ufficio, compilatori
- Sistema base: librerie di sistema, sistema di boot, shell, terminale
- Kernel: gestione processi, filesystem, memoria, IPC




# Interazione Kernel - Applicazioni

- Modello Client-Server
  - Applicazioni richiedono servizi al kernel
  - Kernel elabora la risposta e risponde all'applicazione




# Monolitici, Micro, Ibridi




# Quanto è complesso un kernel?

- 20K SLOC (XV6)
- <https://github.com/mit-pdos/xv6-public>
- 30M SLOC (Linux Kernel 5)
- <https://www.kernel.org/>



## 2.6.36



# Filosofia UNIX

---



# KISS principle

---

**Keep It Simple, Stupid.** In riferimento al codice sorgente di un programma, **significa mantenere uno stile di progettazione semplice e lineare** demandando le ottimizzazioni al compilatore o a successive fasi dello sviluppo.

Richiama in parte il principio filosofico del Rasoio di Occam: **A parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire.**

[https://en.wikipedia.org/wiki/Unix\\_philosophy](https://en.wikipedia.org/wiki/Unix_philosophy)

# Multiutenza e Multitasking

---





# Multitasking

---

- Un sistema operativo multitasking permette di eseguire più programmi (task) contemporaneamente. Ad esempio, se viene chiesto al sistema di eseguire due processi, A e B, la CPU eseguirà per qualche istante il processo A, poi per qualche istante il processo B, poi tornerà ad eseguire il processo A e così via creando l'illusione che procedano contemporaneamente.
  - Il componente del Kernel delegato a questa funzione viene chiamato *scheduler*



# Multiutenza

---

- Un sistema multiutente può essere utilizzato contemporaneamente da utenti diversi. Ad ogni utente del sistema viene assegnato uno username, una password, e una cartella personale
  - /Users/nomeutente (macOS)
  - /home/nomeutente (Linux)

# Console e terminali

---



# Terminale testuale

---

- Con il termine console o terminale si definisce una coppia tastiera/video collegata alla macchina. Storicamente, per rendere accessibile una macchina da più utenti, era possibile collegare più tastiere e video allo stesso computer. Oggi i terminali sono virtuali.

# Terminale testuale

---


```
chris@ubuntu: ~  
chris@ubuntu:~$ bash --version  
GNU bash, version 4.3.46(1)-release (x86_64-pc-linux-gnu)  
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.  
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.  
  
This is free software; you are free to change and redistribute it.  
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  
chris@ubuntu:~$
```

# Terminale grafico

---

- Esistono terminali più evoluti, i cosiddetti terminali grafici che permettono di utilizzare un'interfaccia grafica (GUI) per eseguire le operazioni di input/output.
- Windows dispone di un solo terminale grafico, i sistemi Unix ne hanno diversi intercambiabili (X Window System).
- <https://www.tecmint.com/best-linux-desktop-environments/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=DravHJXt41A>

# Terminale grafico



# Perchè usare il terminale testuale?

---

- Accesso completo alla configurazione del sistema e dei servizi
- Automatizzazione e scripting
- Basso consumo di risorse computazionali
- Esistono applicazioni in cui un terminale grafico non viene installato perchè inutile (non esiste monitor) o per risparmiare risorse (apparati rete/applicazioni IoT)

# Apertura e chiusura sessioni

---





# login

---

woodstock login: nicola

Password: \*\*\*\*\*

Last login: Fri Mar 06 10:27:08 on ttyS2

\$\_ ← shell prompt

# shell

---

- Programma che permette di far interagire l'utente con il sistema operativo tramite comandi
  - resta in attesa di un comando...
  - esegue comando alla pressione di <ENTER>
- La shell è un interprete di comandi evoluto
  - potente linguaggio di scripting
  - interpreta ed esegue comandi da standard input o da file comandi

# Ciclo di esecuzione shell

---

loop forever

<LOGIN>

do

<ricevi comando da file di input>

<interpreta comando>

<esegui comando>

while (! <EOF>)

<LOGOUT>

end loop



# Quale shell?

---

- La shell non è unica, un sistema può metterne a disposizione varie
  - Bourne shell (/bin/bash)
  - C shell (/bin/csh)
  - Fish shell (/bin/fish)
- Ogni utente può indicare la shell preferita. La scelta viene memorizzata in /etc/passwd, un file contenente le informazioni di tutti gli utenti del sistema
- Dopo il login, per ogni utente viene generato un processo shell dedicato

# passwd

---

Per modificare la password dell'utente in esecuzione è possibile utilizzare il comando **passwd** *[OPTION] [USER]*

```
$ passwd  
(current) UNIX password:  
Enter new UNIX password:  
Retype new UNIX password:
```

# logout

---

- Per uscire da una shell si può utilizzare il comando **exit** (che invoca la system call `exit()` per quel processo). In alternativa:
  - **logout**
  - **CTRL+D**
- Per rientrare, va effettuato un nuovo login

# shutdown

---

- Varie possibilità
  - \$ **sudo** shutdown -h now
  - \$ **sudo** halt
- Trattandosi di modifica al sistema (lo spegnimento coinvolge tutti gli utenti) sono necessari diritti di amministrazione

# Manuale in linea

---





# man

---

- **Esiste un manuale on-line (man)**, consultabile per informazioni su ogni comando Linux. Indica:
  - formato del comando (input) e risultato atteso (output)
  - descrizione delle opzioni
  - possibili restrizioni
  - file di sistema interessati dal comando
  - comandi correlati
  - eventuali bug per uscire dal manuale
- Per uscire premere q

# apropos

---

- Per cercare una pagina di manuale di cui non si conosce il nome, è possibile usare il comando **apropos** per cercare tutte le pagine che contengono una keyword specifica

\$ `apropos man`

\$ `apropos top`

# Utenti e gruppi

---

# Concetto di gruppo

---

- Sistema multiutente  $\Rightarrow$  problemi di privacy e di possibili interferenze: necessità di proteggere/nascondere informazione
- Concetto di gruppo (staff, utenti, studenti): possibilità di lavorare sugli stessi documenti
- Ogni utente appartiene a un gruppo principale ma può far parte anche di gruppi secondari a seconda delle esigenze e configurazioni

# Utenti

---

- Ogni utente è identificato univocamente all'interno del sistema mediante uno **username**. Gli utenti del sistema sono distribuiti in più gruppi; ogni utente fa parte di almeno un gruppo.
- Esiste un utente privilegiato, il cui username è **root**, che viene assegnato all'amministratore del sistema. **root** può modificare la configurazione dell'intero sistema.

# sudo

---

\$ **sudo** apt-get update

\$ ← Prompt utente normale

Eleva i diritti di esecuzione (da utente a root) per un solo comando. *Per aggiornare il sistema sono necessari diritti di amministrazione*

\$ **sudo -i**

# ← Prompt utente root

Eleva i diritti di esecuzione in modo permanente

# /etc/passwd

---

**Username:** username dell'utente

**Password:** la x indica che la password cifrata è presente nel file /etc/shadow

**User ID (UID):** ID utente

**Group ID (GID):** ID del gruppo (primario) dell'utente

**User ID Info:** Informazioni aggiuntive

**Home directory:** percorso assoluto home directory utente

**Command/shell:** percorso assoluto shell utente

*nicola : x : 1000 : 1000 : Nicola B.,,, : /home/nicola : /bin/bash*

# /etc/group

---

**Group name:** nome del gruppo

**Password:** generalmente non utilizzato. Si possono definire password di gruppo.

**Group ID (GID):** ID del gruppo

**Group List:** lista degli utenti che appartengono al gruppo

*adm : x : 4 : syslog,nicola*

*sudo : x : 27 : nicola*

*nicola : x : 1000 :*



# whoami, id

---

who-am-I mostra il nome utente corrente

```
$ whoami
```

```
nicola
```

id mostra UID, GID, gruppi secondari

```
$ id
```

```
uid=1000(nicola) gid=1000(nicola)  
groups=1000(nicola),4(adm),24(cdrom),2  
7(sudo),30(dip),46(plugdev),116(lpadmin),126(sambashare)
```

# Protezione dei file

---

- Multiutenza implica necessità di regolare gli accessi alle informazioni. Per ogni file, esistono 3 tipi di utilizzatori:
  - proprietario, user
  - gruppo del proprietario, group
  - tutti gli altri utenti, others
- Per ogni utilizzatore, si distinguono tre modi di accesso al file:
  - lettura (r)
  - scrittura (w)
  - esecuzione (x) (per una directory significa list del contenuto)
- Ogni file è marcato con UID e GID del proprietario
- 12 bit di protezione

# File e metadati

```
host133-63:~ marco$ ls -l
```

tot. spazio occupato (blocchi)

```
total 8
```

```
drwx----- 3 paolo prof 102 May 18 22:49 Desktop
drwx----- 3 paolo prof 102 May 18 22:49 Documents
-rw-r--r-- 1 pippo stud 29 May 19 00:10 f1.txt
-rw-r--r-- 1 marco nerdz 0 May 18 22:53 f2
```

permessi

numero di (hard) link

proprietario

gruppo

dimensione (byte)

data ultima modifica

nome file

tipo di file



# Bit di protezione

---

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0
SUID	SGID	Sticky	R	W	X	R	W	X	R	W	X
			User			Group			Others		
			PERMESSI								

# chmod, chown

chmod [opzioni] mode file

Assegna diritti ad un file

\$ chmod 0755 /home/nicola/test

0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1
SUID	SGID	Sticky	R	W	X	R	W	X	R	W	X
			User			Group			Others		

chown [opzioni] owner:group file

Assegna proprietario e gruppo ad un file

\$ chown nicola:nicola /home/nicola/test



# SUID, SGID, Sticky

---

- SUID (Set User ID)
  - Si applica a un file di programma eseguibile solamente
  - Se attivo, l'utente che esegue il programma viene considerato il proprietario di quel file (solo per la durata della esecuzione)
  - È necessario per consentire lettura/scrittura su file di sistema, che l'utente non avrebbe il diritto di leggere/ modificare.
  - Esempio: passwd (vedi diritti /etc/passwd)
- SGID: come SUID bit, per il gruppo
- Sticky: il sistema cerca di mantenere in memoria l'immagine del programma, anche se non è in esecuzione

# adduser, deluser

---

\$ **sudo** adduser utente

Aggiunge un nuovo utente al sistema

\$ **sudo** deluser utente

Rimuove un utente dal sistema

In alternativa, è sempre possibile modificare manualmente i file `/etc/passwd` e `/etc/group` e usare il comando `passwd` per aggiornare la password

# Processi

---



# Utenti e Processi


---

- Ogni operazione eseguita su una macchina Unix viene effettuata a nome e per conto di un determinato utente. Non esistono task o programmi funzionanti in modalità anonima!
- Ogni programma viene eseguito per conto di un determinato utente e pertanto ne acquisisce tutti i permessi ed i vincoli.

\$ ps aux



# Avvio del sistema




\* - indicates other processes being started here

# Flussi dati standard

---

- I comandi UNIX si comportano come FILTRI
- Un filtro è un programma che riceve un ingresso da un input e produce il risultato su uno o più output



# Esecuzione comando (processo)

---

- \$ ls
- I comandi principali del sistema si trovano nelle directory /bin oppure /usr/bin
- Possibilità di realizzare nuovi comandi (scripting). Per ogni comando, la shell genera un processo figlio dedicato alla sua esecuzione
- Il processo padre attende la terminazione del comando (foreground) o prosegue in parallelo (background)

# Formato invocazione

---

- Di solito: **nome comando** **opzioni** argomenti
- \$ **ls** **-l** filename
- Convenzione nella rappresentazione della sintassi comandi:
  - se un'opzione o un argomento possono essere omessi, si indicano tra quadre [opzione]
  - se due opzioni/argomenti sono mutuamente esclusivi, vengono separati da |. Ad esempio: arg1 | arg2
  - quando un argomento può essere ripetuto n volte, si aggiungono dei puntini argomento...

# ps

---

Un processo utente in genere viene attivato a partire da un comando (da cui prende il nome). Tramite ps si può vedere (staticamente) la lista dei processi attivi. Per una rappresentazione continua si utilizza top.

```
nicola@ubuntu:~$ ps
```

PID	TTY	TIME	CMD
5527	pts/0	00:00:00	bash
7595	pts/0	00:00:00	ps

# top – linea #1

---

- Ora attuale (21:34:21)
- Uptime della macchina (3:51)
- Utenti attualmente connessi (2 users)
- Media del carico di sistema. i 3 valori si riferiscono a: ultimo minuto, ultimi 5 minuti, ultimi 15 minuti.

```
top - 21:34:21 up 3:51, 2 users, load average: 1.01, 0.41, 0.25
Tasks: 134 total, 1 running, 133 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.7%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 99.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 508488k total, 466596k used, 41892k free, 59132k buffers
Swap: 407548k total, 2516k used, 405032k free, 234228k cached
```

# top – linea #2

---

- Processi totali in esecuzione (134 total)
- Processi attivi (1 running)
- Processi dormienti (133 sleeping)
- Processi in stop (0 stopped)
- Processi che aspettano di essere gestiti dal processo padre (0 zombie)

```
top - 21:34:21 up 3:51, 2 users, load average: 1.01, 0.41, 0.25
Tasks: 134 total, 1 running, 133 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.7%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 99.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 508488k total, 466596k used, 41892k free, 59132k buffers
Swap: 407548k total, 2516k used, 405032k free, 234228k cached
```



# top – linea #3

---

- Percentuale del carico dei processi utente (0.7%**us**)
- Percentuale del carico dei processi di sistema (0.3%**sy**)
- Percentuale del carico dei processi con priorità di aggiornamento *nice* (0.0%**ni**)
- Percentuale di inattività della cpu (99.0%**id**)
- Percentuale dei processi in attesa di operazioni I/O (0.0%**wa**)

```
top - 21:34:21 up 3:51, 2 users, load average: 1.01, 0.41, 0.25
Tasks: 134 total, 1 running, 133 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.7%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 99.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 508488k total, 466596k used, 41892k free, 59132k buffers
Swap: 407548k total, 2516k used, 405032k free, 234228k cached
```

# Filesystem

---



# Tutto è file

---

- File come risorsa logica costituita da sequenza di bit, a cui viene dato un nome
- Astrazione che consente di trattare allo stesso modo entità fisicamente diverse come file di testo, dischi rigidi, stampanti, direttori, tastiera, video, ...
  - Ordinari: archivi di dati, comandi, programmi sorgente
  - Directory: contengono riferimenti a file
  - Speciali: dispositivi hardware, FIFO, soft links

# Tutto è file


---

- È possibile nominare un file con una qualsiasi sequenza di caratteri (max 255), a eccezione di '.' e '..'
- È sconsigliabile utilizzare per il nome di file dei caratteri speciali, ad es. metacaratteri e segni di punteggiatura
- Ad ogni file possono essere associati uno o più nomi simbolici (link) ma ad ogni file è associato un solo i-node

# i-node

```
// XV6 OS, file.h  
// https://github.com/mit-pdos/xv6-public
```

```
struct inode {  
    uint dev;    // Device number  
    uint inum;   // Inode number  
    int ref;     // Reference count  
    int flags;   // I_BUSY, I_INVALID  
  
    short type;  
    short major;  
    short minor;  
    short nlink;  
    uint size;  
    uint addrs[NDIRECT+1];  
};
```




# File di testo, file binario

---

- **File di testo:** leggibile da un essere umano. I dati contenuti rappresentano caratteri (ASCII o Unicode)
- **File binario:** richiede specifica interpretazione di un software per essere letto (mp3, jpg, mp4)
- **Tipo di file:** lo specifico tipo di informazione contenuta nel file (audio, immagini, testo)
- **Estensione:** i caratteri terminali del nome di un file (di solito 3) che su alcuni sistemi, ad esempio Windows ne rappresentano il tipo

# Directory

- File system Linux è organizzato come un grafo diretto aciclico (DAG)



# Gerarchie

---

- All'atto del login, l'utente comincia ad operare all'interno di una specifica directory (*/home/nomeutente*). In seguito è possibile cambiare directory.
- Il sistema operativo mette a disposizione comandi per orientarsi (cd, pwd)




# Nomi assoluti e relativi

---

- Ogni utente può specificare un file attraverso:
  - **nome relativo**: è riferito alla posizione dell'utente nel file system (direttorio corrente)
  - **nome assoluto**: è riferito alla radice della gerarchia. Inizia SEMPRE con /
- Nomi particolari:
  - . direttorio corrente (visualizzato da pwd)
  - .. direttorio 'padre'
  - ~ home utente

# Nomi assoluti e relativi



nome assoluto:

**`/home/local/README`**

nome relativo:

**`../local/README`**

# Links


---

- Le informazioni contenute in un file possono essere visibili attraverso nomi diversi, tramite “riferimenti” (link) allo stesso file fisico
- SO considera e gestisce la molteplicità possibile di riferimenti: se un file viene cancellato, le informazioni sono veramente eliminate solo se non ci sono altri link a esso
- Due tipi di link:
  - link fisici (*\$ ln src dst*)
  - link simbolici (*\$ ln -s src dst*)

# cp vs ln vs ln -s

---


\$ cp /home/nicola/f1 /home/nicola/f2



# cp vs ln vs ln -s

---


\$ ln /home/nicola/f1 /home/nicola/f2



# cp vs ln vs ln -s

---

\$ ln -s /home/nicola/f1 /home/nicola/f2



# stat

---

- Fornisce una rappresentazione dettagliata dello stato di un file. Il formato di output è configurabile.

```
$ stat /etc/passwd
```

**File:** /etc/passwd

**Size:** 2462 **Blocks:** 8 **IO Block:** 4096 **regular file**

**Device:** 801h/2049d **Inode:** 132607 **Links:** 1

**Access:** (0644/-rw-r--r--) **Uid:** ( 0/ root) **Gid:** ( 0/ root)

**Access:** 2020-04-03 08:17:01.642000837 -0700

**Modify:** 2020-03-09 06:49:17.914593212 -0700

**Change:** 2020-03-09 06:49:17.918592969 -0700

**Birth:** -



# Struttura file system

```
\ ---+--- bin
    |
    +---+ dev
    |
    +---+ etc
    |
    +---+ home ---+--- marco
    |               |
    |               +---+ marina
    |               |
    |               +---+ root
    |
    +---+ lib
    |
    +---+ proc
    |
    +---+ sbin
    |
    +---+ tmp
    |
    +---+ usr ---+--- X11
    |             |
    |             +---+ bin
    |             |
    |             +---+ include
    |             |
    |             +---+ lib
    |             |
    |             +---+ local ---+--- bin
    |             |               |
    |             |               +---+ etc
    |             |               |
    |             |               +---+ lib
    |             |
    |             +---+ man
    |
    +---+ var ---+--- log
    |             |
    |             +---+ mail
    |             |
    |             +---+ spool
```

- Ogni sottocartella di / rappresenta un gruppo di file con uno scopo preciso
- Varia fra i sistemi. In generale:
  - **/bin** binari essenziali (sistema di base)
  - **/etc** file di configurazione
  - **/home** home degli utenti
  - **/proc** interfaccia verso il kernel
  - **/tmp** file temporanei
  - **/usr** binari non essenziali (applicazioni)
  - **/var** log di sistema



# Composizione filesystem

---



# mount

---


- Un file system (contenuto su qualsiasi dispositivo) per essere utilizzato deve essere montato su un file system esistente, usando una directory come punto di attacco.
  - Ad esempio, per le chiavette USB
- La directory di aggancio prende il nome di mount point.

# umount

---

- Il file system può essere staccato dal suo mount point tramite l'operazione di unmount (inversa di mount).
- Per motivi di efficienza, le scritture su di un file system sono eseguite in blocco, al momento più favorevole.
- Estrarre fisicamente un dispositivo senza aver smontato il suo file system può portare corruzione dei dati!

# Esempio mount



# Installazione pacchetti

---



# apt-get

---

- **apt-get** è il comando per la gestione (**install/remove/update**) pacchetti in distribuzioni derivate da Debian
- **apt-cache (search)** cerca pacchetti in base a parole chiave. Inoltre visualizza le intestazioni delle versioni disponibili del pacchetto (**show**).
- **/etc/apt/sources.list** contiene la lista dei repository attivi
- L'installazione o la rimozione di software di sistema richiede diritti di amministrazione (**sudo**)

# apt-get

---

- **apt-get update** aggiorna lista dei pacchetti disponibili
- **apt-get clean** rimuove tutti i pacchetti scaricati
- **apt-get install *pkgname*** installa uno specifico pacchetto e le sue dipendenze
- **apt-get remove *pkgname*** rimuove uno specifico pacchetto
- **apt-get autoremove** rimuove pacchetti inutili (dipendenze di pacchetti rimossi in precedenza)

# apt-get

---

```
$ sudo apt-get update
```

```
$ sudo apt-cache search mc
```

```
$ sudo apt-get install mc
```

```
$ mc
```

```
...
```

```
$ sudo apt-get remove mc
```

```
$ sudo apt-get autoremove
```

```
$ sudo apt-get clean
```