# Lógica para Computação

Profa. Dra. Viviane Menezes

Universidade Federal do Ceará vivianemenezes@ufc.br

4 de abril de 2024

Nas aulas passadas...

### Nas aulas passadas...

#### Regras de dedução natural

- Regras para a Conjunção
- Regras para o Condicional
- Regras para a Disjunção

#### Exercícios

#### Exercícios

1. Prove que:

$$Q \to R \vdash (P \lor Q) \to (P \lor R)$$

2. Prove que:

$$(P \lor Q) \lor R \vdash P \lor (Q \lor R)$$

3. Prove que:

$$P \wedge (Q \vee R) + (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

4. Prove que:

$$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R) + P \wedge (Q \vee R)$$

### A Regra Copie

### A Regra Copie

Permite repetir algo que já provado como verdadeiro.

**OBS:** não é permitido copiar algo provado em uma caixa que já foi fechada.



# A Regra Copie

Exemplo

$$\vdash P \to (Q \to P)$$

As regras para a negação envolvem a noção de contradição.



#### Contradição Eliminação

Qualquer fórmula pode ser deduzida de uma contradição.

### Negação Eliminação

Exemplo

Prove que:

$$\neg P \lor Q \vdash P \rightarrow Q$$

### Negação Introdução

```
\begin{array}{cccc} \vdots & \vdots & \vdots \\ m. & \varphi & \text{hipótese} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ n. & \bot & \\ n+1. & \neg \varphi & \neg \text{i m-n} \end{array}
```

Exemplo

$$P \rightarrow Q, P \rightarrow \neg Q \vdash \neg P$$

### Exercícios

#### Exercício

Prove que:

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R), P, \neg R \vdash \neg Q$$

### Redução ao Absurdo

# Redução ao Absurdo (Reduction ad absurdum)

```
\begin{array}{cccc} : & : & : \\ m. & \boxed{\neg \varphi & \text{hipótese}} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ n. & \boxed{\bot} \\ n+1. & \varphi & \text{raa m-n} \end{array}
```

# Redução ao Absurdo (Reduction ad absurdum)

#### Exemplo

Prove que:

$$P \land \neg Q \rightarrow R, \neg R, P \vdash Q$$

#### Exercícios

#### Exercício

Prove a regra Modus Tollens:

$$\phi \to \psi, \neg \psi \vdash \neg \phi$$

#### Exercício

Prove a regra Dupla Negação Introdução:

$$\phi \vdash \neg \neg \phi$$