



Universidade Federal do Ceará

Professor: Sidartha Carvalho

Disciplina: Desenvolvimento de Software para Web

Curso: _____

Aluno: _____

Matrícula: _____

Turma: _____

Nota

Data: _____

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.

☐ a ☐ b ☐ c ☐ d

Q.1: Discursiva

Q.2: Discursiva

Q.3:

Q.4:

Q.5:

Q.6:

Q.7:

Q.8:

Q.9:

Q.10:

Q.11:

Q.12:

Q.13:

Q.14:

Q.15:

Q.16:

Q.17:

Q.18:

Q.19:

Q.20:

Q.21:

Q.22:

Q.1 (1.50) - Construção de Código Escreva o código HTML para uma seção que contenha: Um campo de busca (search) que sugira os termos "Frontend" e "Backend" usando um datalist.

Um conjunto de checkbox para selecionar 0 ou todas as opções: Leite, Ovos e Fermento.

Q.2 (1.50) - Explique, com base nos conceitos de acessibilidade vistos em aula, por que o uso do atributo alt em imagens e da tag <label> (vinculada via for ao id do input) é indispensável para um bom desenvolvedor front-end. Como esses elementos auxiliam usuários com deficiência visual?

Q.3 (0.35) - Para que serve a tag semântica <article> introduzida no HTML5?

- a) () Criar um cabeçalho para seções internas.
- b) () Agrupar links de navegação lateral.
- c) () Representar um conteúdo independente e reutilizável.
- d) () Definir a seção de rodapé da página.

Q.4 (0.35) - Qual é a declaração correta e simplificada para definir um documento como HTML5?

- a) () <!DOCTYPE html 5.0>

Verifique as respostas em: www.gradepen.com

- ☒ b) () <!DOCTYPE html>
☐ c) () <!DOCTYPE xhtml>
☐ d) () <!DOCTYPE html5>

Q.5 (0.35) - Qual tipo de <input> é otimizado para números de telefone e pode alterar o teclado em dispositivos móveis?

- ☒ a) () Tipo tel
☐ b) () Tipo number
☐ c) () Tipo url
☐ d) () Tipo text

Q.6 (0.35) - Qual a principal diferença semântica entre os elementos <meter> e <progress>?

- ☐ a) () O <progress> é para medidas fixas e o <meter> para tarefas em andamento.
☒ b) () O <meter> representa medições estáticas e o <progress> representa o progresso de uma tarefa.
☐ c) () Não há diferença; ambos são usados para barras de carregamento de arquivos.
☐ d) () O <progress> aceita valores negativos e o <meter> apenas valores positivos.

Q.7 (0.35) - Qual tag é utilizada especificamente para definir uma legenda para o conteúdo dentro de um elemento <figure>?

- ☐ a) () A tag <legend>
☒ b) () A tag <figcaption>
☐ c) () A tag <caption>
☐ d) () A tag <summary>

Q.8 (0.35) - Qual combinação de tags cria nativamente uma seção expansível onde o título é clicável?

- ☐ a) () <section> e <header>
☒ b) () <details> e <summary>
☐ c) () <article> e <p>
☐ d) () <div> e

Q.9 (0.35) - Analise a estrutura abaixo e identifique a sequência de tags que preenche corretamente as lacunas 1, 2, 3 e 4: <_____1_____>

```

<h1>Título</h1>
<_____2_____>Links</_____2_____>
</_____1_____>
<_____3_____>
<p>Conteúdo Único</p>
</_____3_____>
<_____4_____>
<p>© 2026</p>
</_____4_____>

```

- ☐ a) () 1: head, 2: div, 3: section, 4: footer ✓
☒ b) () 1: header, 2: nav, 3: main, 4: footer
☐ c) () 1: section, 2: nav, 3: article, 4: aside ✓
☐ d) () 1: header, 2: div, 3: main, 4: section

Q.10 (0.35) - Para inserir um vídeo com botões de reprodução e múltiplas fontes de arquivo, quais termos completam as lacunas? <video _____1_____>
<_____2_____ src='v.mp4'> <_____2_____>
src='v.ogg'>
</video>

- ☒ a) (X) 1: controls, 2: track
☐ b) () 1: play, 2: file
☐ c) () 1: controls, 2: source
☐ d) () 1: loop, 2: media

Q.11 (0.35) - Qual conjunto de caracteres (charset) é o padrão universal recomendado para o HTML5 por suportar quase todos os símbolos do mundo?

- ☒ a) () O charset UTF-8
☐ b) () O ISO-8859-1
☐ c) () O UTF-16
☐ d) () O charset ASCII

Q.12 (0.35) - Qual método de envio de formulário é obrigatório para dados sigilosos, pois não exibe as informações na URL?

- ☐ a) () Método SEND
☐ b) () Método PUT
☒ c) () Método POST
☐ d) () Método GET

Q.13 (0.35) - Para que um campo de data aceite apenas nascimentos a partir do ano 2000, quais atributos devem ser usados? <input type='_____1_____' _____2_____='2000-01-01'>

- ☐ a) () 1: date, 2: max
☐ b) () 1: datetime, 2: min
☐ c) () 1: month, 2: limit
☒ d) () 1: date, 2: min

Q.14 (0.35) - O uso do atributo type="email" em um campo <input> garante qual funcionalidade nativa do navegador?

- ☐ a) () A abertura imediata do aplicativo de e-mail do sistema.
☐ b) () O envio automático de uma mensagem de boas-vindas.
☐ c) () A criptografia dos dados inseridos pelo usuário.
☒ d) () A verificação automática do uso de "@" e domínio no endereço.

Q.15 (0.35) - Para que o usuário selecione um valor numérico dentro de um intervalo (como volume de 0 a 100), qual type de <input> deve ser usado?

- ☐ a) () <input type="tel">
☐ b) () <input type="number">
☒ c) () <input type="range">
☐ d) () <input type="search">

Q.16 (0.35) - No HTML5, qual tag funciona como um título interativo que, ao ser clicado, expande o conteúdo de um elemento <details>?

- ☐ a) () A tag <header>

Verifique as respostas em: www.gradepen.ci

- b) () A tag <footer>
- c) () A tag <mark>
- ☒ d) () A tag <summary>

Q.17 (0.35) - Qual tag é usada para associar uma lista de opções predefinidas (sugestões) a um campo de entrada comum?

- a) () A tag <select>
- b) () A tag <optgroup>
- ☒ c) () A tag <datalist>
- d) () A tag <option>

Q.18 (0.35) - No elemento <progress>, quais atributos definem o valor atual e o valor total da conclusão da tarefa?

- a) () val e total
- b) () min e max
- c) () value e max
- ☒ d) () low e high

Q.19 (0.35) - Qual tag deve ser usada para representar conteúdo tangencial ou relacionado, como barras laterais e anúncios?

- a) () A tag <nav>
- ☒ b) () A tag <aside>
- c) () A tag <section>
- d) () A tag <footer>

Q.20 (0.35) - O que ocorre tecnicamente se o atributo name for omitido em um elemento de entrada dentro de um formulário?

- a) () O botão de submit ficará desabilitado permanentemente. ✓
- b) () O formulário apresentará um erro visual de cor vermelha. ✓
- c) () O navegador preencherá o campo automaticamente com "null".
- ☒ d) () Os valores desse campo não serão enviados na requisição ao servidor.

Q.21 (0.35) - Qual elemento define o conteúdo principal e único de uma página, ajudando na acessibilidade e SEO - Search Engine Optimization (Otimização para Motores de Busca)?

- ☒ a) () O elemento <main>
- b) () O elemento <article>
- c) () O elemento <body>
- d) () O elemento <header>

Q.22 (0.35) - Qual novo tipo de entrada permite que o usuário selecione uma cor através de uma interface nativa de seletor?

- a) () <input type="search">
- b) () <input type="palette">
- ☒ c) () <input type="color">
- d) () <input type="range">