

Rotas Públicas (não requerem autenticação)

← Voltar ao Painel · Estatísticas do servidor

- /api/license/status - Status da licença
- /api/instances/:id/public-status - Status público (para QR client)

Resposta de Erro (401)

// Quando a chave não é fornecida ou é inválida

 Copiar

```
{
  "error": "Unauthorized",
  "message": "API key required. Provide via x-api-key header, Authc
}
```

i Dica: A chave da API é a mesma configurada em `PANEL_API_KEY`. Não existe uma chave por instância - é uma única chave global para todo o servidor.

↔ Respostas Padronizadas v1.6

Formato de Resposta dos Envios

Todos os endpoints de envio de mensagens agora retornam respostas padronizadas com informações detalhadas sobre o envio, incluindo o ID da mensagem para rastreamento.

✓ Resposta de Sucesso

Quando a mensagem é enviada com sucesso:

```
{
  "success": true,
  "messageId": "3EB0B430F7A4D8C1E2F3",
  "remoteJid": "5511999999999@s.whatsapp.net",
  "timestamp": 1703847600
}
```

 Copiar

← Voltar ao Painel	boolean	Sempre true quando o envio foi bem-sucedido
messageId	string	ID único da mensagem no WhatsApp (use para rastrear, reagir, editar ou deletar)
remoteJid	string	JID do destinatário (pode ser diferente do enviado se foi normalizado)
timestamp	number	Timestamp Unix do momento do envio

✖ Erro de Validação (400)

Quando há erro de validação nos parâmetros ou o número não existe no WhatsApp:

```
// Campo obrigatório faltando
{
  "success": false,
  "error": "jid is required"
}
```

[Copiar](#)

```
// Número não existe no WhatsApp
{
  "success": false,
  "error": "Number not registered on WhatsApp",
  "number": "5511999999999"
}
```

✖ Erro de Execução (500)

Quando ocorre um erro durante o envio:

```
{
  "success": false,
  "error": "Failed to send message",
  "details": "Connection closed"
}
```

[Copiar](#)

✖ Instância não encontrada (404)

```
{
  "success": false,
  "error": "Instance not found or not connected"
}
```

[Copiar](#)

[← Voltar ao Painel](#) [Validação Automática de Número](#) [NOVO](#)

Todos os endpoints de envio agora validam automaticamente se o número existe no WhatsApp antes de enviar. Isso evita envios para números inválidos e retorna erro 400 imediatamente.

Comportamento Padrão

- A validação é **ativada por padrão** para números individuais
- Grupos (@g.us) e broadcasts **não são validados**
- Se o número não existir no WhatsApp, retorna erro 400

Desativar Validação

Se você já validou o número previamente ou quer pular a validação por performance, adicione `validateNumber: false` no body:

```
{
  "jid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "text": "Olá!",
  "validateNumber": false
}
```

 Copiar

 **Dica:** Use o endpoint `GET /api/instances/:id/check-number/:phone` para validar números em lote antes de enviar, e depois envie com `validateNumber: false` para melhor performance.

Endpoints Atualizados

Os seguintes endpoints agora retornam o formato padronizado com `messageId`:

ENDPOINT	DESCRIÇÃO
/send-text	Enviar mensagem de texto
/send-image	Enviar imagem
/send-video	Enviar vídeo
/send-audio	Enviar áudio
/send-document	Enviar documento

[← Voltar ao Painel](#)[/send-contact](#)

Enviar localização

[/send-sticker](#)

Enviar contato

[/send-reaction](#)

Enviar sticker

[/send-poll](#)

Enviar reação

[/send-buttons](#)

Enviar enquete

[/send-list](#)

Enviar botões

[/send-carousel](#)

Enviar lista

[/send-product](#)

Enviar carrossel

[/send-products](#)

Enviar produto

[/delete-message](#)

Enviar múltiplos produtos

[/edit-message](#)

Deletar mensagem

Editar mensagem

Instâncias

GET [/api/instances](#)

Lista todas as instâncias criadas com seus status atuais.

```
// Resposta
[
  {
    "id": "minha-instancia",
    "status": "CONNECTED",
    "name": "João Silva",
    "phoneNumber": "5511999999999"
  }
]
```

 Copiar

[← Voltar ao Painel](#) [/i/instances](#)

Cria uma nova instância do WhatsApp. Após criar, use o endpoint de QR Code para conectar.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>id</code> *obrigatório	<code>string</code>	Identificador único da instância

```
// Requisição
{
  "id": "minha-instancia"
}
```

 Copiar

```
// Resposta
{
  "id": "minha-instancia",
  "status": "CONNECTING"
}
```

GET [/api/instances/:id/qr](#)

Obtém o QR Code para conectar a instância ao WhatsApp.

```
// Resposta
{
  "qrImage": "data:image/png;base64,..."
}
```

 Copiar

GET [/api/instances/:id/status](#) NOVO

Obtém o status detalhado de uma instância específica.

```
// Resposta
{
  "id": "minha-instancia",
  "status": "CONNECTED",
  "name": "João Silva",
  "phoneNumber": "5511999999999"
}
```

 Copiar

← Voltar ao Painel [api/instances/:id](#)

Remove uma instância e desconecta do WhatsApp.

```
// Resposta
{
  "success": true
}
```

 Copiar

POST [/api/instances/:id/toggle-public-link](#) **NOVO**

Habilita ou desabilita o link público de QR Code. Quando habilitado, você pode compartilhar um link para que clientes escaneiem o QR Code diretamente.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>enabled</code> *obrigatório	<code>boolean</code>	true para habilitar, false para desabilitar

```
// Requisição
{
  "enabled": true
}
```

 Copiar

```
// Resposta
{
  "success": true,
  "enabled": true
}
```

```
// Link público para compartilhar:
https://seu-servidor.com/qr-client.html?id=minha-instancia
```

GET [/api/instances/:id/public-status](#) **NOVO**

Obtém o status da instância para uso público (página de QR do cliente). Só funciona se o link público estiver habilitado.

```
// Resposta (link habilitado)
{
```

 Copiar

```
"qr": "2@abc123...",
  "linkEnabled": true
```

[← Voltar ao Pannel](#)

```
// Resposta (link desabilitado)
{
  "error": "Public link disabled"
}
```

POST </api/instances/:id/logout> **NOVO**

Desconecta a instância do WhatsApp sem deletar os dados da sessão.

```
// Resposta
{
  "success": true
}
```

 Copiar**GET** </api/instances/:id/check-number/:phone> **NOVO**

Verifica se um número de telefone está registrado no WhatsApp.

```
// Exemplo: GET /api/instances/minha-instancia/check-number/551199999999
```

 Copiar

```
// Resposta (número existe)
{
  "exists": true,
  "jid": "551199999999@s.whatsapp.net"
}
```

```
// Resposta (número não existe)
{
  "exists": false,
  "jid": null
}
```



[← Voltar ao Painel](#)

[/api/instances/:id/webhook](#)

NOVO

Configura o webhook para receber mensagens e eventos em tempo real. Quando uma mensagem é recebida, ela será enviada para a URL configurada.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>url</code> *obrigatório	<code>string</code>	URL que receberá os eventos (POST)
<code>enabled</code> *obrigatório	<code>boolean</code>	Habilitar ou desabilitar o webhook
<code>events</code>	<code>array</code>	Eventos para receber: ["messages", "status", "all"]

// Requisição

```
{
  "url": "https://seu-servidor.com/webhook",
  "enabled": true,
  "events": ["messages", "status"]
}
```

Copiar

// Resposta

```
{
  "success": true,
  "webhook": {
    "url": "https://seu-servidor.com/webhook",
    "enabled": true,
    "events": ["messages", "status"]
  }
}
```

GET

[/api/instances/:id/webhook](#)

NOVO

Obtém a configuração atual do webhook.

// Resposta

```
{
  "webhook": {
    "url": "https://seu-servidor.com/webhook",
    "enabled": true,
    "events": ["messages", "status"]
  }
}
```

Copiar

[← Voltar ao Painel](#) [Itens Disponíveis](#)

Lista de todos os eventos que podem ser configurados no webhook:

Mensagens

EVENTO	DESCRIÇÃO
<code>messages</code>	Mensagens recebidas (texto, imagem, vídeo, áudio, documento, localização, contato, sticker)
<code>message_status</code>	Status de mensagens enviadas (2=enviado, 3=entregue, 4=lido)
<code>message_reaction</code>	Reações em mensagens (emoji adicionado/removido)

Grupos

EVENTO	DESCRIÇÃO
<code>group_update</code>	Atualizações de grupos (nome, foto, descrição alterados)
<code>group_participants</code>	Participantes de grupos (entrada, saída, promoção, rebaixamento)

Contatos & Presença

EVENTO	DESCRIÇÃO
<code>presence</code>	Presença de contatos (available, unavailable, composing, recording, paused)
<code>contacts</code>	Atualizações de contatos (nome, foto de perfil)

Chamadas

EVENTO	DESCRIÇÃO
<code>call</code>	Chamadas de voz/vídeo (ringing, accepted, rejected, timeout)

Outros

EVENTO	DESCRIÇÃO
--------	-----------

← Voltar ao Painel	Atualizações de conversas (arquivado, fixado, silenciado)
labels	Labels/etiquetas (associação e edição)
history_sync	Sincronização de histórico (quando conecta)
all	Receber TODOS os eventos

Headers enviados em cada webhook

```
Content-Type: application/json
X-Instance-ID: minha-instancia
X-Event-Type: messages | message_status | message_reaction | group_
```

[Copiar](#)

Exemplos de Payload

```
// Mensagem recebida (messages)
{
  "type": "message",
  "instanceId": "minha-instancia",
  "data": {
    "key": { "remoteJid": "5511999999999@s.whatsapp.net", "id": "AE" },
    "message": { "conversation": "Olá!" },
    "pushName": "João",
    "messageTimestamp": 1702500000
  }
}

// Status de mensagem (message_status)
{
  "type": "message_status",
  "instanceId": "minha-instancia",
  "data": {
    "key": { "remoteJid": "5511999999999@s.whatsapp.net", "id": "AE" },
    "update": { "status": 3 } // 2=enviado, 3=entregue, 4=lido
  }
}

// Reação em mensagem (message_reaction)
{
  "type": "message_reaction",
  "instanceId": "minha-instancia",
  "data": [{
    "key": { "remoteJid": "5511999999999@s.whatsapp.net", "id": "MS" },
    "reaction": { "text": "👍", "senderTimestampMs": 1702500000 }
  }]
}
```

[Copiar](#)

```
// Atualização de grupo (group_update)
```

← Voltar ao Painel

```
    "group_update",
    "instanceId": "minha-instancia",
    "data": [{
      "id": "123456789@g.us",
      "subject": "Novo Nome do Grupo",
      "desc": "Nova descrição"
    }]
  }

// Participantes de grupo (group_participants)
{
  "type": "group_participants",
  "instanceId": "minha-instancia",
  "data": {
    "id": "123456789@g.us",
    "participants": ["551199999999@s.whatsapp.net"],
    "action": "add" // add, remove, promote, demote
  }
}

// Presença (presence)
{
  "type": "presence",
  "instanceId": "minha-instancia",
  "data": {
    "id": "551199999999@s.whatsapp.net",
    "presences": {
      "551199999999@s.whatsapp.net": { "lastKnownPresence": "comp
    }
  }
}

// Chamada (call)
{
  "type": "call",
  "instanceId": "minha-instancia",
  "data": [{
    "from": "551199999999@s.whatsapp.net",
    "id": "CALL_ID",
    "status": "ringing", // ringing, accepted, rejected, timeout
    "isVideo": false,
    "isGroup": false
  }]
}
```

Mídia em Base64 NEW

Quando uma mensagem com mídia (imagem, vídeo, áudio, documento

Base64, incluindo no payload do webhook:

← Voltar ao Painel

```
// Mensagem com mídia (imagem, vídeo, áudio, documento, sticker)
{
  "type": "message",
  "instanceId": "minha-instancia",
  "data": {
    "key": { "remoteJid": "5511999999999@s.whatsapp.net", "id": "AE"
    "message": {
      "imageMessage": {
        "mimetype": "image/jpeg",
        "caption": "Olha essa foto!"
      }
    },
    "pushName": "João",
    "messageTimestamp": 1702500000,
    // MÍDIA EM BASE64 (automático)
    "media": {
      "base64": "iVBORw0KGGoAAAANSUhEUgAA...",
      "mimetype": "image/jpeg",
      "filename": "file_1702500000.jpeg"
    }
  }
}
```

Como decodificar Base64

```
// Node.js - Salvar arquivo
const fs = require('fs');
const { base64, filename } = data.media;
const buffer = Buffer.from(base64, 'base64');
fs.writeFileSync(`./downloads/${filename}`, buffer);

// Python - Salvar arquivo
import base64
file_bytes = base64.b64decode(data['media']['base64'])
with open(f"./downloads/{data['media']['filename']}", 'wb') as f:
    f.write(file_bytes)

// PHP - Salvar arquivo
$fileContent = base64_decode($data['media']['base64']);
file_put_contents("./downloads/{$data['media']['filename']}", $fileContent);
```

Nota: Mídias de newsletters/canais não são processadas (não possuem mediaKey para descriptografia).

[← Voltar ao Painel](#)

 WebSocket

NOVO

POST

/api/instances/:id/websocket

NOVO

Configura o WebSocket para receber eventos em tempo real. Similar ao webhook, mas usando conexão persistente WebSocket.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
url *obrigatório	string	URL do servidor WebSocket (ws:// ou wss://)
enabled *obrigatório	boolean	Habilitar ou desabilitar o WebSocket
events	string[]	Lista de eventos para receber (mesmos do webhook)

// Requisição

```
{
  "url": "wss://seu-servidor.com/ws",
  "enabled": true,
  "events": ["messages", "connection", "qr"]
}
```

 Copiar

// Resposta

```
{
  "success": true,
  "websocket": {
    "url": "wss://seu-servidor.com/ws",
    "enabled": true,
    "events": ["messages", "connection", "qr"]
  }
}
```

GET

/api/instances/:id/websocket

NOVO

Obtém a configuração atual do WebSocket.

← Voltar ao Painel

```
"websocket": {
  "wss://seu-servidor.com/ws",
  "enabled": true,
  "events": ["messages", "connection"]
}
```

 Configurações da Instância

ATUALIZADO

POST

/api/instances/:id/settings

ATUALIZADO

Configura comportamentos automáticos da instância como rejeitar chamadas, ignorar grupos, ignorar canais/newsletters, etc.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
rejectCalls	boolean	Rejeitar todas as chamadas automaticamente
ignoreGroups	boolean	Ignorar todas as mensagens de grupos (@g.us)
ignoreNewsletters	boolean	Ignorar mensagens de canais/newsletters (@newsletter, @broadcast)
alwaysOnline	boolean	Permanecer sempre online
readMessages	boolean	Marcar todas as mensagens como lidas automaticamente
readStatus	boolean	Visualizar todos os status automaticamente
syncFullHistory	boolean	Sincronizar histórico completo ao conectar

// Requisição

 Copiar

```
{
  "rejectCalls": true,
  "ignoreGroups": false,
  "ignoreNewsletters": true,
  "alwaysOnline": true,
  "readMessages": true,
  "readStatus": true,
  "syncFullHistory": true
}
```

```
"syncFullHistory": true
```

← Voltar ao Painel

```
// Resposta
{
  "success": true,
  "settings": {
    "rejectCalls": true,
    "ignoreGroups": false,
    "ignoreNewsletters": true,
    "alwaysOnline": true,
    "readMessages": true,
    "readStatus": false,
    "syncFullHistory": true
  }
}
```

GET `/api/instances/:id/settings` ATUALIZADO

Obtém as configurações atuais da instância.

```
// Resposta
{
  "settings": {
    "rejectCalls": false,
    "ignoreGroups": false,
    "ignoreNewsletters": false,
    "alwaysOnline": false,
    "readMessages": false,
    "readStatus": false,
    "syncFullHistory": true
  }
}
```

 Copiar

Configuração

GET `Storage (PostgreSQL + Redis)` v1.3

A Pastorini API suporta 3 tipos de armazenamento para sessões. configuráveis

© 2025 **PAPI** - Desenvolvido por Matheus Pastorini

Tipo	Descrição	Recomendado para
file	Armazena sessões em arquivos no disco	Desenvolvimento, até 50 instâncias
postgres	Armazena sessões no PostgreSQL	Produção, 50-500 instâncias
postgres+redis	PostgreSQL + Redis como cache	Alta escala, 500+ instâncias

Variáveis de ambiente (.env)

 Copiar

```
# Tipo de storage: file | postgres | postgres+redis
STORAGE_TYPE=postgres+redis

# PostgreSQL
POSTGRES_HOST=localhost
POSTGRES_PORT=5432
POSTGRES_DB=pastorini_api
POSTGRES_USER=postgres
POSTGRES_PASSWORD=sua_senha

# Redis (apenas para postgres+redis)
REDIS_HOST=localhost
REDIS_PORT=6379
REDIS_PASSWORD=
REDIS_DB=0
```

Arquitetura com Redis: O Redis atua como cache L1 (in-memory) enquanto o PostgreSQL é o storage persistente. Isso proporciona leituras extremamente rápidas (~1ms) com a segurança de persistência do PostgreSQL.

 **Setup Rápido com Docker**

Execute um único comando para subir PostgreSQL e Redis:

```
# Subir PostgreSQL + Redis
npm run setup

# Ou usando docker-compose diretamente
docker-compose up -d

# Iniciar a API
npm run server
```

```
# Ou tudo junto (setup + server)
lev
```

← Voltar ao Painel

Mensagens

POST `/api/instances/:id/send-text` ATUALIZADO

Envia uma mensagem de texto simples. Valida automaticamente se o número existe no WhatsApp.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>jid</code> *obrigatório	<code>string</code>	Número do destinatário (ex: 551199999999@s.whatsapp.net)
<code>text</code> *obrigatório	<code>string</code>	Texto da mensagem
<code>validateNumber</code>	<code>boolean</code>	Validar se número existe no WhatsApp (padrão: true)

```
// Requisição
{
  "jid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "text": "Olá! Esta é uma mensagem de teste."
}

// Resposta de Sucesso (200)
{
  "success": true,
  "messageId": "3EB0B430F7A4D8C1E2F3",
  "remoteJid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "timestamp": 1703847600
}

// Erro: Número não existe no WhatsApp (400)
{
  "success": false,
  "error": "Number not registered on WhatsApp",
}
```

 Copiar

```
"number": "5511999999999"
```

[← Voltar ao Painel](#)

POST `/api/instances/:id/send-image` ATUALIZADO

Envia uma imagem com legenda opcional. Aceita URL ou base64.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>jid</code> *obrigatório	<code>string</code>	Número do destinatário
<code>url</code>	<code>string</code>	URL da imagem (obrigatório se não usar base64)
<code>base64</code>	<code>string</code>	Imagem em base64 (obrigatório se não usar url)
<code>caption</code>	<code>string</code>	Legenda da imagem
<code>mimetype</code>	<code>string</code>	Tipo MIME (padrão: image/jpeg)
<code>validateNumber</code>	<code>boolean</code>	Validar se número existe no WhatsApp (padrão: true)

```
// Requisição com URL
{
  "jid": "5511999999999@s.whatsapp.net",
  "url": "https://exemplo.com/imagem.jpg",
  "caption": "Veja esta imagem!"
}

// OU com Base64
{
  "jid": "5511999999999@s.whatsapp.net",
  "base64": "/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD...",
  "mimetype": "image/jpeg",
  "caption": "Veja esta imagem!"
}

// Resposta de Sucesso (200)
{
  "success": true,
  "messageId": "3EB0B430F7A4D8C1E2F3",
  "remoteJid": "5511999999999@s.whatsapp.net",
  "timestamp": 1703847600
}
```

 Copiar

Envia um vídeo com legenda opcional. Aceita URL ou base64.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>jid</code> *obrigatório	<code>string</code>	Número do destinatário
<code>url</code>	<code>string</code>	URL do vídeo (obrigatório se não usar base64)
<code>base64</code>	<code>string</code>	Vídeo em base64 (obrigatório se não usar url)
<code>caption</code>	<code>string</code>	Legenda do vídeo
<code>gifPlayback</code>	<code>boolean</code>	Enviar como GIF (loop)
<code>mimetype</code>	<code>string</code>	Tipo MIME (padrão: video/mp4)
<code>validateNumber</code>	<code>boolean</code>	Validar se número existe no WhatsApp (padrão: true)

// Requisição com URL

```
{
  "jid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "url": "https://exemplo.com/video.mp4",
  "caption": "Confira este vídeo!",
  "gifPlayback": false
}
```

Copiar

// OU com Base64

```
{
  "jid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "base64": "AAAAIGZ0eXBpc29tAAACAGlzb2lpc28y...",
  "mimetype": "video/mp4",
  "caption": "Confira este vídeo!"
}
```

// Resposta de Sucesso (200)

```
{
  "success": true,
  "messageId": "3EB0B430F7A4D8C1E2F3",
  "remoteJid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "timestamp": 1703847600
}
```

Envia um áudio (pode ser como mensagem de voz). Aceita URL ou base64.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>jid</code> *obrigatório	<code>string</code>	Número do destinatário
<code>url</code>	<code>string</code>	URL do áudio (obrigatório se não usar base64)
<code>base64</code>	<code>string</code>	Áudio em base64 (obrigatório se não usar url)
<code>ptt</code>	<code>boolean</code>	Enviar como mensagem de voz (push-to-talk)
<code>mimetype</code>	<code>string</code>	Tipo MIME (padrão: audio/mpeg ou audio/ogg se ptt=true)
<code>validateNumber</code>	<code>boolean</code>	Validar se número existe no WhatsApp (padrão: true)

// Requisição com URL

Copiar

```
{
  "jid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "url": "https://exemplo.com/audio.mp3",
  "ptt": true
}
```

// OU com Base64

```
{
  "jid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "base64": "SUQzBAAAAAAI1RTU0UAAAAPAAADTGF2Z...",
  "mimetype": "audio/mpeg",
  "ptt": true
}
```

// Resposta de Sucesso (200)

```
{
  "success": true,
  "messageId": "3EB0B430F7A4D8C1E2F3",
  "remoteJid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "timestamp": 1703847600
}
```

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
← Voltar ao Painel		
<code>jid</code> *obrigatório	string	Número do destinatário
<code>url</code> *obrigatório	string	URL do documento
<code>filename</code>	string	Nome do arquivo
<code>mimetype</code>	string	Tipo MIME (ex: application/pdf)

// Requisição

Copiar

```
{
  "jid": "5511999999999@s.whatsapp.net",
  "url": "https://exemplo.com/documento.pdf",
  "filename": "Contrato.pdf",
  "mimetype": "application/pdf"
}
```

POST `/api/instances/:id/send-location` NOVO

Envia uma localização.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>jid</code> *obrigatório	string	Número do destinatário
<code>latitude</code> *obrigatório	number	Latitude
<code>longitude</code> *obrigatório	number	Longitude
<code>name</code>	string	Nome do local
<code>address</code>	string	Endereço

// Requisição

Copiar

```
{
  "jid": "5511999999999@s.whatsapp.net",
  "latitude": -23.5505,
  "longitude": -46.6333,
  "name": "São Paulo",
  "address": "Av. Paulista, 1000"
}
```

[← Voltar ao Painel](#)

[/api/instances/:id/send-contact](#)

NOVO

Envia um cartão de contato.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
jid *obrigatório	string	Número do destinatário
name *obrigatório	string	Nome do contato
phone *obrigatório	string	Telefone do contato

// Requisição

```
{
  "jid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "name": "Maria Silva",
  "phone": "+5511988888888"
}
```

 Copiar

POST

[/api/instances/:id/send-sticker](#)

NOVO

Envia um sticker/figurinha.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
jid *obrigatório	string	Número do destinatário
url *obrigatório	string	URL do sticker (WebP)

// Requisição

```
{
  "jid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "url": "https://exemplo.com/sticker.webp"
}
```

 Copiar

POST

[/api/instances/:id/send-reaction](#)

NOVO

Envia uma reação (emoji) a uma mensagem.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
-----------	------	-----------

← Voltar ao Painel

jid

string

JID do chat

messageId *obrigatório

string

ID da mensagem para reagir

emoji *obrigatório

string

Emoji da reação (vazio para remover)

// Requisição

Copiar

```
{  "jid": "551199999999@s.whatsapp.net",  "messageId": "3EB0B430A...",  "emoji": "👍"}
```

Mensagens Interativas

POST /api/instances/:id/send-buttons

Envia uma mensagem com botões interativos.  **Funciona em Web, iOS e Android!**

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
jid *obrigatório	string	Número do destinatário
text *obrigatório	string	Texto principal da mensagem
footer	string	Texto do rodapé
buttons *obrigatório	array	Array de botões (ver tipos abaixo)

 **Compatibilidade WhatsApp Web:**

Combinações que funcionam no Web:

-  Apenas quick_reply (até 3 botões)
-  Apenas CTAs juntos: cta_copy + cta_url + cta_call

 **NÃO misture:** quick_reply com CTAs (não aparece no Web)

[← Voltar ao Painel](#) [Resposta Rápida \(quick_reply\)](#)

 Copiar

```

    "type": "quick_reply",
    "displayText": "Sim",
    "id": "btn_sim"
  }

// Botão de URL (cta_url)
{
  "type": "cta_url",
  "displayText": "Visitar Site",
  "url": "https://google.com"
}

// Botão de Ligação (cta_call)
{
  "type": "cta_call",
  "displayText": "Ligar",
  "phoneNumber": "+5511999999999"
}

// Botão de Copiar Código - PIX, Cupom, etc (cta_copy)
{
  "type": "cta_copy",
  "displayText": "📄 Copiar Código PIX",
  "copyCode": "00020126580014br.gov.bcb.pix..."
}

```

✅ Exemplo 1: Todos os CTAs juntos (funciona no Web):

```

// PIX + Link + Ligação - FUNCIONA NO WEB!
{
  "jid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "text": "💳 Pagamento via PIX\n\nValor: R$ 150,00\nPedido: #12345",
  "footer": "Clique no botão para copiar o código",
  "buttons": [
    {
      "type": "cta_call",
      "displayText": "📞 Ligar para Suporte",
      "phoneNumber": "+5511999999999"
    },
    {
      "type": "cta_copy",
      "displayText": "📄 Copiar Código PIX",
      "copyCode": "00020126580014br.gov.bcb.pix0136123e4567-e12b-12"
    },
    {
      "type": "cta_url",
      "displayText": "🌐 Ver Pedido",

```

 Copiar

]

[← Voltar ao Painel](#)

✅ Exemplo 2: Apenas quick_reply (funciona no Web):

```
// Apenas botões de resposta rápida - FUNCIONA NO WEB!  Copiar
{
  "jid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "text": "Escolha uma opção:",
  "footer": "Atendimento automático",
  "buttons": [
    { "type": "quick_reply", "displayText": "🛒 Fazer Pedido", "id":
    { "type": "quick_reply", "displayText": "🔧 Suporte Técnico", '
    { "type": "quick_reply", "displayText": "💰 Financeiro", "id":
  ]
}
```

❌ Exemplo que NÃO funciona no Web (mistura CTA + quick_reply):

```
// NÃO FUNCIONA NO WEB - mistura tipos!
{
  "buttons": [
    { "type": "cta_copy", "displayText": "Copiar", "copyCode":
    { "type": "quick_reply", "displayText": "Confirmar", "id":
  ]
}
```

POST </api/instances/:id/send-list>

Envia uma mensagem com lista de opções. **✅ Funciona em Web, iOS e Android!**

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>jid</code> *obrigatório	<code>string</code>	Número do destinatário
<code>title</code>	<code>string</code>	Título da mensagem
<code>text</code> *obrigatório	<code>string</code>	Texto principal

← Voltar ao Painel	*obrigatório	string	Texto do botão que abre a lista
	sections *obrigatório	array	Seções com opções da lista

// Requisição

Copiar

```
{
  "jid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "title": "Menu Principal",
  "text": "Selecione uma opção abaixo:",
  "footer": "Atendimento 24h",
  "buttonText": "Ver Opções",
  "sections": [
    {
      "title": "Produtos",
      "rows": [
        { "title": "Produto A", "description": "Descrição do produt
        { "title": "Produto B", "description": "Descrição do produt
      ]
    },
    {
      "title": "Suporte",
      "rows": [
        { "title": "Falar com Atendente", "description": "Atendimer
      ]
    }
  ]
}
```



POST /api/instances/:id/send-carousel

Envia um carrossel de cards com imagens e botões. **Nota:** Funciona apenas no celular.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
jid *obrigatório	string	Número do destinatário
cards *obrigatório	array	Array de cards (máximo 10)

// Requisição

Copiar

```
{
  "jid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "title": "🛒 Ofertas Especiais",
```

← Voltar ao Pannel

```
"cards": [
  {
    "imageUrl": "https://exemplo.com/img1.jpg",
    "title": "📦 Produto 1",
    "body": "Descrição do produto 1",
    "footer": "R$ 99,90",
    "buttons": [
      { "id": "comprar_p1", "title": "🛒 Comprar" },
      { "id": "info_p1", "title": "📄 Detalhes" }
    ]
  },
  {
    "imageUrl": "https://exemplo.com/img2.jpg",
    "title": "📦 Produto 2",
    "body": "Descrição do produto 2",
    "footer": "R$ 149,90",
    "buttons": [
      { "id": "comprar_p2", "title": "🛒 Comprar" }
    ]
  }
]
```

POST /api/instances/:id/send-products **NOVO**

Envia múltiplos produtos do catálogo do WhatsApp Business. **Requer:** Catálogo configurado no WhatsApp Business.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
jid *obrigatório	string	Número do destinatário
productIds *obrigatório	string[]	Array de IDs dos produtos do catálogo (máximo 30)
catalogId	string	ID do catálogo (opcional, usa o padrão da conta)
title	string	Título da mensagem
body	string	Texto da mensagem
footer	string	Rodapé da mensagem

// Enviar múltiplos produtos do catálogo

 Copiar

← Voltar ao Painel

```
"productIds": ["produto_001", "produto_002", "produto_003"],
  "Ofertas da Semana",
  "Confira nossos produtos em promoção!",
  "footer": "Válido até domingo"
}
```

i Importante: Os productIds devem corresponder aos IDs dos produtos cadastrados no seu catálogo do WhatsApp Business.

POST /api/instances/:id/send-product NOVO

Envia um único produto do catálogo com detalhes completos. **Requer:** Catálogo configurado no WhatsApp Business.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
jid *obrigatório	string	Número do destinatário
productId *obrigatório	string	ID do produto no catálogo
catalogId	string	ID do catálogo (opcional)
body	string	Texto da mensagem
footer	string	Rodapé da mensagem

```
// Enviar produto único do catálogo
{
  "jid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "productId": "produto_001",
  "body": "Olha esse produto incrível!",
  "footer": "Frete grátis"
}
```

Copiar

POST /api/instances/:id/send-poll NOVO

Envia uma enquete/votação para um contato ou grupo. **Funciona no celular e desktop!**

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
-----------	------	-----------

← Voltar ao Painel	<code>string</code>	Número do destinatário (ex: 551199999999@s.whatsapp.net)
<code>name</code> *obrigatório	<code>string</code>	Pergunta da enquete
<code>options</code> *obrigatório	<code>string[]</code>	Lista de opções (mínimo 2, máximo 12)
<code>selectableCount</code>	<code>number</code>	Quantidade de opções selecionáveis (1 = única, 0 = múltipla). Padrão: 1

```
// Enquete de escolha única
```

[Copiar](#)

```
{
  "jid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "name": "Qual sua linguagem favorita?",
  "options": ["JavaScript", "Python", "TypeScript", "Go"],
  "selectableCount": 1
}
```

```
// Enquete de múltipla escolha
```

```
{
  "jid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "name": "Quais tecnologias você usa?",
  "options": ["React", "Vue", "Angular", "Node.js", "Docker"],
  "selectableCount": 0
}
```

✔ **Vantagem:** Enquetes funcionam tanto no celular quanto no WhatsApp Desktop!

Catálogo de Produtos

Gerencie o catálogo de produtos do WhatsApp Business. **Requer:** Conta WhatsApp Business com catálogo configurado.

GET `/api/instances/:id/catalog` **NOVO**

Lista todos os produtos do seu catálogo.

← Voltar ao Pannel	number	Quantidade máxima de produtos (padrão: 100)
	cursor string	Cursor para paginação (retornado na resposta anterior)

// Resposta

```
{
  "success": true,
  "jid": "5511999999999@s.whatsapp.net",
  "productsCount": 15,
  "products": [
    {
      "id": "produto_001",
      "name": "Camiseta Básica",
      "description": "Camiseta 100% algodão",
      "price": 4990,
      "currency": "BRL",
      "imageUrl": "https://..."
    }
  ],
  "nextPageCursor": "abc123..."
}
```

 Copiar

GET `/api/instances/:id/catalog/:number` **NOVO**

Obtém o catálogo de outro número do WhatsApp Business.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
number <i>*obrigatório</i>	string	Número do WhatsApp Business (ex: 5511999999999)
limit	number	Quantidade máxima de produtos (padrão: 100)

// GET /api/instances/minha-instancia/catalog/5511888888888

// Resposta

```
{
  "success": true,
  "jid": "5511888888888@s.whatsapp.net",
  "productsCount": 25,
  "products": [...]
}
```

 Copiar

Cria um novo produto no catálogo.

← Voltar ao Pannel

PARAMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
name *obrigatório	string	Nome do produto
description	string	Descrição do produto
price	number	Preço em centavos (ex: 4990 = R\$ 49,90)
currency	string	Moeda (padrão: BRL)
imageUrl	string	URL da imagem do produto
url	string	Link para o produto (site)
retailerId	string	ID interno do produto (SKU)
isHidden	boolean	Ocultar produto do catálogo público

// Criar produto

Copiar

```
{
  "name": "Camiseta Premium",
  "description": "Camiseta 100% algodão, várias cores disponíveis",
  "price": 7990,
  "currency": "BRL",
  "imageUrl": "https://exemplo.com/camiseta.jpg",
  "url": "https://minhaloja.com/camiseta-premium",
  "retailerId": "SKU-001",
  "isHidden": false
}
```

PUT /api/instances/:id/catalog/product/:productId NOVO

Atualiza um produto existente no catálogo.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
productId *obrigatório	string	ID do produto (na URL)
name	string	Novo nome do produto
price	number	Novo preço em centavos

[← Voltar ao Painel](#) [Apos do criar\)](#)

```
// PUT /api/instances/minha-instancia/catalog/product/product_001
{
  "price": 5990,
  "description": "Promoção! Camiseta com 25% de desconto"
}
```

 Copiar

DELETE </api/instances/:id/catalog/product/:productId> **NOVO**

Remove um produto do catálogo.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>productId</code> <i>*obrigatório</i>	<code>string</code>	ID do produto a ser removido

```
// DELETE /api/instances/minha-instancia/catalog/product/product_001
// Resposta
{
  "success": true,
  "deletedProductId": "produto_001"
}
```

 Copiar



GET </api/instances/:id/catalog/collections> **NOVO**

Lista as coleções do catálogo (categorias de produtos).

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>limit</code>	<code>number</code>	Quantidade máxima de coleções (padrão: 50)

```
// Resposta
{
  "success": true,
  "collectionsCount": 3,
  "collections": [
    {
      "id": "colecacao_001",
      "name": "Roupas Masculinas",
      "description": "Roupas masculinas para o verão",
      "price": 1200,
      "discount": 25
    }
  ]
}
```

 Copiar

← Voltar ao Pannel

```
{
  "collection": "colecacao_002",
  "category": "Acessórios",
  "productsCount": 8
}
```

POST /api/instances/:id/catalog/collection NOVO

Cria uma nova coleção no catálogo com produtos selecionados.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
name *obrigatório	string	Nome da coleção
productIds *obrigatório	string[]	Array de IDs dos produtos para incluir na coleção

```
// Criar coleção
{
  "name": "Promoções de Verão",
  "productIds": ["produto_001", "produto_002", "produto_003"]
}
```

Copiar

DELETE /api/instances/:id/catalog/collection/:collectionId NOVO

Remove uma coleção do catálogo. Os produtos não são deletados, apenas removidos da coleção.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
collectionId *obrigatório	string	ID da coleção a ser removida (na URL)

```
// DELETE /api/instances/minha-instancia/catalog/collection/colecacao_001
// Resposta
{
  "success": true,
  "deletedCollectionId": "colecacao_001"
}
```

Copiar

 Voltar ao Painel

⚠️: Para usar o catálogo, sua conta deve ser WhatsApp Business e configurado no aplicativo ou via Facebook Business Manager.



Grupos

POST

/api/instances/:id/groups/create

NOVO

Cria um novo grupo.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
name *obrigatório	string	Nome do grupo
participants *obrigatório	array	Lista de JIDs dos participantes

// Requisição

```
{
  "name": "Meu Grupo",
  "participants": [
    "5511999999999@s.whatsapp.net",
    "5511888888888@s.whatsapp.net"
  ]
}
```

 Copiar

GET

/api/instances/:id/groups/:groupId/metadata

NOVO

Obtém metadados de um grupo (nome, descrição, participantes, etc).

GET

/api/instances/:id/groups/:groupId/invite-code

NOVO

Obtém o código de convite do grupo.

Gerencia participantes do grupo (adicionar, remover, promover, rebaixar).

[← Voltar ao Painel](#)

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>action</code> *obrigatório	<code>string</code>	Ação: add, remove, promote, demote
<code>participants</code> *obrigatório	<code>array</code>	Lista de JIDs

```
// Adicionar participantes
{
  "action": "add",
  "participants": ["551199999999@s.whatsapp.net"]
}

// Remover participantes
{
  "action": "remove",
  "participants": ["551199999999@s.whatsapp.net"]
}

// Promover a admin
{
  "action": "promote",
  "participants": ["551199999999@s.whatsapp.net"]
}

// Rebaixar de admin
{
  "action": "demote",
  "participants": ["551199999999@s.whatsapp.net"]
}
```

Copiar

PUT `/api/instances/:id/groups/:groupId/settings` NOVO

Atualiza configurações do grupo.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>subject</code>	<code>string</code>	Nome do grupo
<code>description</code>	<code>string</code>	Descrição do grupo
<code>announce</code>	<code>boolean</code>	Apenas admins enviam mensagens
<code>restrict</code>	<code>boolean</code>	Apenas admins editam info

[← Voltar ao Painel](#)

[/api/instances/:id/groups/:groupId/leave](#)

NOVO

Sai do grupo.

GET

[/api/instances/:id/groups](#)

NOVO

Lista todos os grupos que você participa.

Perfil

GET

[/api/instances/:id/profile-picture/:jid](#)

NOVO

Obtém a URL da foto de perfil de um contato ou grupo.

PUT

[/api/instances/:id/profile-picture](#)

NOVO

Atualiza sua foto de perfil.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>url</code> *obrigatório	<code>string</code>	URL da imagem ou base64

PUT

[/api/instances/:id/profile-status](#)

NOVO

Atualiza seu recado/status.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>status</code> *obrigatório	<code>string</code>	Texto do recado

[← Voltar ao Painel](#)

[./instances/:id/profile-name](#)

NOVO

Atualiza seu nome de perfil.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
name *obrigatório	string	Novo nome

 Privacidade

GET

[/api/instances/:id/privacy-settings](#)

NOVO

Obtém as configurações de privacidade atuais.

POST

[/api/instances/:id/block](#)

NOVO

Bloqueia ou desbloqueia um contato.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
jid *obrigatório	string	JID do contato
action *obrigatório	string	block ou unblock

... Outros

POST

[/api/instances/:id/presence](#)

NOVO

Atualiza o presence (online, distante, ausente, etc.)

← Voltar ao Painel

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>jid</code> *obrigatório	<code>string</code>	JID do chat
<code>presence</code> *obrigatório	<code>string</code>	available, unavailable, composing, recording, paused

```
// Mostrar "digitando..."
{
  "jid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "presence": "composing"
}

// Mostrar "gravando áudio..."
{
  "jid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "presence": "recording"
}

// Ficar online
{
  "jid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "presence": "available"
}
```

Copiar

POST `/api/instances/:id/read-messages` NOVO

Marca mensagens como lidas.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>keys</code> *obrigatório	<code>array</code>	Array de chaves de mensagens

```
// Requisição
{
  "keys": [
    {
      "remoteJid": "551199999999@s.whatsapp.net",
      "id": "3EB0B430A...",
      "fromMe": false
    }
  ]
}
```

Copiar

[← Voltar ao Painel](#)

[/api/instances/:id/labels](#)

NOVO

Gerencia etiquetas/labels (WhatsApp Business).

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>jid</code> *obrigatório	<code>string</code>	JID do chat
<code>labelId</code> *obrigatório	<code>string</code>	ID da etiqueta
<code>action</code> *obrigatório	<code>string</code>	add ou remove

GET

[/api/instances/:id/check-number/:phone](#)

NOVO

Verifica se um número está registrado no WhatsApp.

// Resposta

```
{
  "exists": true,
  "jid": "551199999999@s.whatsapp.net"
}
```

 Copiar

POST

[/api/instances/:id/delete-message](#)

NOVO

Deleta uma mensagem.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>jid</code> *obrigatório	<code>string</code>	JID do chat
<code>messageId</code> *obrigatório	<code>string</code>	ID da mensagem
<code>fromMe</code> *obrigatório	<code>boolean</code>	Se a mensagem foi enviada por você

POST

[/api/instances/:id/edit-message](#)

NOVO

Edita uma mensagem enviada por você.

 SMS

POST

/api/sms/send

NOVO

Envia SMS através do gateway integrado. Suporta rotação automática de chips (30 portas disponíveis).

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
number *	string	Número do destinatário (apenas números, ex: 5582988898565)
text *	string	Texto da mensagem SMS
port	number	Porta do chip (1-30). Se não informado, usa rotação automática

// Requisição

POST /api/sms/send

{

"number": "5582988898565",

"text": "Olá! Sua confirmação de pedido #12345",

"port": 5 // opcional

}

// Resposta

{

"success": true,

"message": "SMS enviado",

"port": 5,

"response": "OK"

}

 Copiar

GET

/api/call-instances

NOVO

Gerencia instâncias de ligação/SMS. Cada instância pode ter uma porta de chip

[← Voltar ao Painel](#)

Endpoints Disponíveis

MÉTODO	ENDPOINT	DESCRIÇÃO
GET	/api/call-instances	Lista todas as instâncias de ligação
POST	/api/call-instances	Cria nova instância
PUT	/api/call-instances/:id	Atualiza instância
DEL	/api/call-instances/:id	Remove instância
POST	/api/call-instances/test-sms	Envia SMS de teste

// Criar instância de ligação

POST /api/call-instances

{

"name": "Suporte",

"number": "5582988898565",

"port": 1,

"mode": "manual" // manual | audio | ai

}

Copiar

// Enviar SMS de teste

POST /api/call-instances/test-sms

{

"instanceId": "call_1234567890",

"number": "5582988898565",

"text": "Teste de SMS"

}

 Proxy

Configure proxies HTTP, HTTPS ou SOCKS para suas instâncias. Útil para contornar bloqueios de IP ou usar IPs de diferentes regiões.

Configura um proxy específico para uma instância. Após configurar, reconecte a instância para aplicar.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>enabled *</code>	<code>boolean</code>	Habilita ou desabilita o proxy para esta instância
<code>url</code>	<code>string</code>	URL do proxy no formato: protocolo://usuario:senha@host:porta

Protocolos Suportados

PROTOCOLO	EXEMPLO
<code>HTTP</code>	<code>http://user:pass@proxy.example.com:8080</code>
<code>HTTPS</code>	<code>https://user:pass@proxy.example.com:8080</code>
<code>SOCKS4</code>	<code>socks4://proxy.example.com:1080</code>
<code>SOCKS5</code>	<code>socks5://user:pass@proxy.example.com:1080</code>

// Requisição - Habilitar proxy HTTP

POST /api/instances/minha-instancia/proxy

{

"enabled": true,

"url": "http://user:pass@proxy.example.com:8080"

}

// Requisição - Habilitar proxy SOCKS5

POST /api/instances/minha-instancia/proxy

{

"enabled": true,

"url": "socks5://user:pass@proxy.example.com:1080"

}

// Requisição - Desabilitar proxy

POST /api/instances/minha-instancia/proxy

{

"enabled": false,

"url": ""

}

// Resposta

Copiar

← Voltar ao Painel

```
"success": true,
{
  "enabled": true,
  "url": "http://user:pass@proxy.example.com:8080"
},
"message": "Proxy configurado. Reconecte a instância para aplicar"
}
```

GET /api/instances/:id/proxy

Obtém a configuração de proxy de uma instância e informações sobre o proxy global.

// Requisição

GET /api/instances/minha-instancia/proxy

// Resposta

```
{
  "proxy": {
    "enabled": true,
    "url": "http://user:pass@proxy.example.com:8080"
  },
  "globalProxy": {
    "enabled": false,
    "url": ""
  }
}
```

Copiar

GET /api/proxy/global

Obtém a configuração do proxy global (definido via variáveis de ambiente).

Variáveis de Ambiente

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
PROXY_ENABLED	Habilita o proxy global	true ou false
PROXY_URL	URL do proxy global	http://proxy.example.com:8080

// Configuração no .env

```
PROXY_ENABLED=true
```

Copiar

[← Voltar ao Painel](#) `proxy/global`

```
// Resposta
{
  "globalProxy": {
    "enabled": true,
    "url": "http://user:pass@proxy.example.com:8080"
  }
}
```

💡 Prioridade: O proxy configurado na instância tem prioridade sobre o proxy global. Se ambos estiverem habilitados, o da instância será usado.

Status do Servidor

GET `/api/stats`

Retorna estatísticas em tempo real do servidor: CPU, memória, uptime e instâncias conectadas. Esta rota é pública (não requer autenticação).

```
// Requisição
GET /api/stats
```

 Copiar

```
// Resposta
{
  "cpu": {
    "usage": 15.2,
    "cores": 8
  },
  "memory": {
    "total": 17179869184,
    "used": 8589934592,
    "free": 8589934592,
    "usagePercent": 50
  },
  "process": {
    "rss": 157286400,
    "heapTotal": 67108864,

```

← Voltar ao Painel

```
"system": {
  "os": "linux",
  "version": "v20.10.0",
  "uptime": 86400
},
"api": {
  "uptime": 3600,
  "instances": 5,
  "connectedInstances": 3
}
```

Campos da Resposta

CAMPO	DESCRIÇÃO
<code>cpu.usage</code>	Uso de CPU em porcentagem
<code>cpu.cores</code>	Número de núcleos do processador
<code>memory.usagePercent</code>	Uso de memória RAM em porcentagem
<code>process.rss</code>	Memória usada pelo processo Node.js (bytes)
<code>api.uptime</code>	Tempo de atividade da API em segundos
<code>api.instances</code>	Total de instâncias criadas
<code>api.connectedInstances</code>	Instâncias atualmente conectadas

Fila de Mensagens

Sistema de fila com Redis para envio de mensagens com rate limiting, retry automático e persistência. Requer `STORAGE_TYPE=postgres+redis`.

Como Usar

A fila é integrada aos endpoints de envio existentes. Você pode ativá-la de duas formas:

← Voltar ao Painel	COMO ATIVAR	DESCRIÇÃO
Automático	QUEUE_AUTO_ENABLED=true	Todos os envios passam pela fila automaticamente
Por Request	"useQueue": true	Adicione este parâmetro em qualquer endpoint de envio

Exemplo de Uso

```
// POST /api/instances/:id/send-text
{
  "jid": "5511999999999@s.whatsapp.net",
  "text": "Olá! Esta mensagem passa pela fila.",
  "useQueue": true
}

// Resposta quando usa fila:
{
  "success": true,
  "queued": true,
  "queueId": "instancia:1735500000:abc123",
  "remoteJid": "5511999999999@s.whatsapp.net"
}
```

Funciona com: /send-text, /send-image, /send-video, /send-audio, /send-document, /send-location, /send-contact, /send-sticker

GET /api/queue/status NOVO

Verifica se a fila está habilitada e retorna a configuração atual.

```
{
  "enabled": true,
  "config": {
    "messagesPerMinute": 20,
    "maxRetries": 3,
    "retryDelayMs": 5000
  }
}
```

POST /api/instances/:id/queue/status NOVO

Retorna estatísticas da fila de uma instância.

[← Voltar ao Painel](#)

```
{
  "success": true,
  "stats": {
    "instanceId": "minha-instancia",
    "pending": 15,
    "processing": 1,
    "completed": 1250,
    "failed": 3,
    "messagesLastMinute": 18
  }
}
```

 Copiar

POST </api/instances/:id/queue/config> NOVO

Configura rate limit específico para uma instância.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
<code>messagesPerMinute</code>	number	Máximo de mensagens por minuto (padrão: 20)
<code>maxRetries</code>	number	Tentativas em caso de falha (padrão: 3)
<code>retryDelayMs</code>	number	Delay base para retry em ms (padrão: 5000)

Endpoints de Gerenciamento

MÉTODO	ENDPOINT	DESCRIÇÃO
GET	/api/queue/stats	Estatísticas de todas as filas
GET	/api/instances/:id/queue/pending	Lista mensagens pendentes
GET	/api/instances/:id/queue/failed	Lista mensagens que falharam
POST	/api/instances/:id/queue/retry-failed	Reprocessa mensagens que falharam

[← Voltar ao Painel](#)

[api/instances/:id/queue](#)

Limpa fila de uma instância

 Variáveis de Ambiente

VARIÁVEL	PADRÃO	DESCRIÇÃO
<code>QUEUE_AUTO_ENABLED</code>	false	Se true, todos os envios usam fila automaticamente
<code>QUEUE_MESSAGES_PER_MINUTE</code>	20	Rate limit global por instância
<code>QUEUE_MAX_RETRIES</code>	3	Máximo de tentativas
<code>QUEUE_RETRY_DELAY_MS</code>	5000	Delay base para retry (ms)
<code>QUEUE_PROCESSING_INTERVAL_MS</code>	1000	Intervalo de processamento (ms)

 Templates Prontos

Templates prontos para copiar e usar nas suas requisições. Basta copiar o JSON e ajustar os dados conforme sua necessidade.



Templates de Carrossel

O carrossel permite enviar múltiplos cards horizontais com imagem, título, descrição e botões. Ideal para catálogos de produtos, cardápios, imóveis e serviços.



E-commerce - Catálogo de Produtos

Perfeito para lojas online mostrarem produtos com preços e botões de compra.

{

 Copiar

← Voltar ao Painel

```
"title": "🛒 Ofertas Especiais",
  "Confira nossos produtos em destaque!",
  : "Loja Virtual - Entrega em todo Brasil",
  "cards": [
    {
      "imageUrl": "https://images.unsplash.com/photo-1592750475338-
      "title": "📱 iPhone 15 Pro Max",
      "body": "256GB - Titânio Natural\n💰 R$ 8.999,00 à vista\n🇧🇷
      "footer": "Frete Grátis",
      "buttons": [
        { "id": "comprar_iphone", "title": "🛒 Comprar Agora" },
        { "id": "info_iphone", "title": "📄 Mais Detalhes" }
      ]
    },
    {
      "imageUrl": "https://images.unsplash.com/photo-1517336714731-
      "title": "💻 MacBook Air M3",
      "body": "8GB RAM - 256GB SSD\n💰 R$ 12.499,00 à vista\n🇧🇷 12
      "footer": "Garantia Apple 1 ano",
      "buttons": [
        { "id": "comprar_macbook", "title": "🛒 Comprar Agora" },
        { "id": "info_macbook", "title": "📄 Mais Detalhes" }
      ]
    },
    {
      "imageUrl": "https://images.unsplash.com/photo-1546868871-704
      "title": "🕒 Apple Watch Series 9",
      "body": "GPS + Cellular - 45mm\n💰 R$ 5.299,00 à vista\n🇧🇷 1
      "footer": "Pronta Entrega",
      "buttons": [
        { "id": "comprar_watch", "title": "🛒 Comprar Agora" },
        { "id": "info_watch", "title": "📄 Mais Detalhes" }
      ]
    }
  ]
}
```

🍴 Restaurante - Cardápio Digital

◀ Ideal para restaurantes, pizzarias e delivery mostrarem seus pratos. ▶

```
{
  "jid": "5511999999999@s.whatsapp.net",
  "title": "🍽️ Cardápio do Dia",
  "body": "Escolha seu prato favorito!",
  "footer": "Restaurante Sabor & Arte - Delivery",
  "cards": [
    {
      "imageUrl": "https://images.unsplash.com/photo-1544025162-d76
```

📋 Copiar

[← Voltar ao Painel](#)

```

    "body": "Picanha grelhada 400g\nAcompanha: arroz, feijão tropeiro",
    "footer": "R$ 89,90 - Serve 2 pessoas",
    "buttons": [
      { "id": "pedir_picanha", "title": "🛒 Pedir Agora" },
      { "id": "add_bebida", "title": "🍹 Adicionar Bebida" }
    ]
  },
  {
    "imageUrl": "https://images.unsplash.com/photo-1574894709920-4a501170f97e",
    "title": "🍝 Lasanha Bolonhesa",
    "body": "Massa fresca artesanal\nMolho bolonhesa caseiro\nQueijo parmesão",
    "footer": "R$ 49,90 - Porção Individual",
    "buttons": [
      { "id": "pedir_lasanha", "title": "🛒 Pedir Agora" },
      { "id": "ver_massas", "title": "🍝 Ver Outras Massas" }
    ]
  },
  {
    "imageUrl": "https://images.unsplash.com/photo-1579871494447-4a501170f97e",
    "title": "🍣 Combo Sushi",
    "body": "30 peças variadas:\n• 10 Hot Rolls\n• 10 Uramakis\n• 10 Maki",
    "footer": "R$ 79,90 - Serve 2 pessoas",
    "buttons": [
      { "id": "pedir_sushi", "title": "🛒 Pedir Agora" },
      { "id": "personalizar", "title": "✏️ Personalizar" }
    ]
  },
  {
    "imageUrl": "https://images.unsplash.com/photo-1624353365286-4a501170f97e",
    "title": "🍰 Petit Gateau",
    "body": "Bolo de chocolate com centro cremoso\nAcompanha sorvete",
    "footer": "R$ 29,90",
    "buttons": [
      { "id": "pedir_sobremesa", "title": "🛒 Adicionar" },
      { "id": "ver_sobremesas", "title": "🍰 Mais Sobremesas" }
    ]
  }
]
}

```

🏠 Imobiliária - Imóveis Disponíveis

Para corretores e imobiliárias apresentarem imóveis aos clientes.

```

{
  "jid": "5511999999999@s.whatsapp.net",
  "title": "🏠 Imóveis Seleccionados",
  "body": "Encontramos opções perfeitas para você!",
  "footer": "Imobiliária Premium - CRECI 12345",

```

 Copiar

```

{
  "imageUrl": "https://images.unsplash.com/photo-1545324418-cc1
  le": "🏠 Apartamento Alto Padrão",
  "body": "📍 Jardins - São Paulo\n🇧🇷 3 suítes | 🚗 2 vagas\n",
  "footer": "R$ 2.500.000 ou R$ 12.000/mês",
  "buttons": [
    { "id": "agendar_visita_1", "title": "📅 Agendar Visita" },
    { "id": "fotos_1", "title": "📷 Ver Fotos" }
  ]
},
{
  "imageUrl": "https://images.unsplash.com/photo-1564013799919-
  "title": "🏠 Casa em Condomínio",
  "body": "📍 Alphaville - Barueri\n🇧🇷 4 suítes | 🚗 4 vagas\n",
  "footer": "R$ 4.200.000",
  "buttons": [
    { "id": "agendar_visita_2", "title": "📅 Agendar Visita" },
    { "id": "fotos_2", "title": "📷 Ver Fotos" }
  ]
},
{
  "imageUrl": "https://images.unsplash.com/photo-1497366216548-
  "title": "🏢 Sala Comercial",
  "body": "📍 Av. Paulista - SP\n📏 120m² | 🚗 2 vagas\n🏢 Edi
  "footer": "R$ 18.000/mês",
  "buttons": [
    { "id": "agendar_visita_3", "title": "📅 Agendar Visita" },
    { "id": "proposta_3", "title": "📁 Fazer Proposta" }
  ]
}
]
}

```

📁 Serviços - Catálogo de Planos

Para empresas de serviços apresentarem seus planos e pacotes.

```

{
  "jid": "5511999999999@s.whatsapp.net",
  "title": "📁 Nossos Planos",
  "body": "Escolha o plano ideal para sua empresa",
  "footer": "Marketing Digital Pro",
  "cards": [
    {
      "imageUrl": "https://images.unsplash.com/photo-1460925895917-
      "title": "💰 Plano Starter",
      "body": "✅ 10 posts/mês\n✅ 2 redes sociais\n✅ Relatório m
      "footer": "R$ 497/mês",
      "buttons": [

```

📋 Copiar

```
{ "id": "info_starter", "title": "📄 Saiba Mais" }
```

← Voltar ao Painel

```
{
  "imageUrl": "https://images.unsplash.com/photo-1551288049-beb",
  "title": "📄 Plano Profissional",
  "body": "✅ 20 posts/mês\n✅ 4 redes sociais\n✅ Gestão de t",
  "footer": "R$ 997/mês",
  "buttons": [
    { "id": "contratar_pro", "title": "✅ Contratar" },
    { "id": "info_pro", "title": "📄 Saiba Mais" }
  ]
},
{
  "imageUrl": "https://images.unsplash.com/photo-1553877522-432",
  "title": "📄 Plano Enterprise",
  "body": "✅ Posts ilimitados\n✅ Todas as redes\n✅ Equipe d",
  "footer": "R$ 2.497/mês",
  "buttons": [
    { "id": "contratar_enterprise", "title": "✅ Contratar" },
    { "id": "reuniao", "title": "📞 Agendar Reunião" }
  ]
}
]
```

🔴 Templates de Botões

Botões permitem respostas rápidas do usuário. Máximo de 3 botões por mensagem.

📞 Atendimento - Menu Inicial

Menu de opções para início de atendimento.

```
{
  "jid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "title": "👋 Olá! Bem-vindo(a)!",
  "body": "Sou o assistente virtual da Empresa XYZ.\n\nComo posso a",
  "footer": "Atendimento 24h",
  "buttons": [
    { "id": "vendas", "title": "🛒 Fazer Pedido" },
    { "id": "suporte", "title": "🔧 Suporte Técnico" },
    { "id": "financeiro", "title": "💰 Financeiro" }
  ]
}
```

📄 Copiar

✅ Confirmação de Pedido

← Voltar ao Painel de Configuração do cliente.

```
{
  "jid": "5511999999999@s.whatsapp.net",
  "title": "📦 Confirme seu Pedido",
  "body": "Pedido #12345\n\n🛒 Itens:\n• 2x Camiseta Básica - R$ 70,00",
  "footer": "Prazo de entrega: 3-5 dias úteis",
  "buttons": [
    { "id": "confirmar_pedido", "title": "✅ Confirmar Pedido" },
    { "id": "alterar_pedido", "title": "✏️ Alterar Pedido" },
    { "id": "cancelar_pedido", "title": "❌ Cancelar" }
  ]
}
```

[Copiar](#)

★ Pesquisa de Satisfação

Coletar feedback do cliente após atendimento.

```
{
  "jid": "5511999999999@s.whatsapp.net",
  "title": "★ Avalie nosso Atendimento",
  "body": "Seu feedback é muito importante para nós!\n\nComo foi sua experiência?",
  "footer": "Obrigado por ser nosso cliente!",
  "buttons": [
    { "id": "avaliacao_otimo", "title": "😍 Excelente" },
    { "id": "avaliacao_bom", "title": "😊 Bom" },
    { "id": "avaliacao_ruim", "title": "😞 Precisa Melhorar" }
  ]
}
```

[Copiar](#)

📅 Agendamento

Opções de horários para agendamento.

```
{
  "jid": "5511999999999@s.whatsapp.net",
  "title": "📅 Agende sua Consulta",
  "body": "Dr. João Silva - Cardiologista\n\nHorários disponíveis para consulta:",
  "footer": "Clínica Saúde Total",
  "buttons": [
    { "id": "horario_09h", "title": "🕒 09:00" },
    { "id": "horario_14h", "title": "🕒 14:00" },
    { "id": "horario_16h", "title": "🕒 16:00" }
  ]
}
```

[Copiar](#)

]

[← Voltar ao Painel](#)

Templates de Lista

Listas permitem organizar muitas opções em seções. Ideal quando há mais de 3 opções.

Cardápio Completo

Menu de restaurante organizado por categorias.

```
{
  "jid": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "title": "🍔 Cardápio Completo",
  "body": "Escolha uma categoria para ver os itens disponíveis",
  "footer": "Delivery - Taxa grátis acima de R$ 50",
  "buttonText": "📄 Ver Cardápio",
  "sections": [
    {
      "title": "🍔 Hambúrgueres",
      "rows": [
        { "id": "burger_classico", "title": "Clássico", "descriptio
        { "id": "burger_bacon", "title": "Bacon Lovers", "descripti
        { "id": "burger_vegano", "title": "Veggie Burger", "descrip
      ]
    },
    {
      "title": "🍕 Pizzas",
      "rows": [
        { "id": "pizza_margherita", "title": "Margherita", "descrip
        { "id": "pizza_pepperoni", "title": "Pepperoni", "descripti
        { "id": "pizza_4queijos", "title": "Quatro Queijos", "descr
      ]
    },
    {
      "title": "🍹 Bebidas",
      "rows": [
        { "id": "bebida_refri", "title": "Refrigerante 350ml", "des
        { "id": "bebida_suco", "title": "Suco Natural 500ml", "desc
        { "id": "bebida_agua", "title": "Água Mineral", "descriptio
      ]
    }
  ]
}
```

 Copiar

Departamentos da Empresa

← Voltar ao Painel de Controle para o setor correto.

```
{
  "jid": "5511999999999@s.whatsapp.net",
  "title": "🏢 Central de Atendimento",
  "body": "Selecione o departamento desejado para ser direcionado a",
  "footer": "Empresa XYZ - Atendimento Humanizado",
  "buttonText": "📞 Escolher Departamento",
  "sections": [
    {
      "title": "💼 Comercial",
      "rows": [
        { "id": "comercial_orcamento", "title": "Solicitar Orçamento" },
        { "id": "comercial_catalogo", "title": "Catálogo de Produtos" },
        { "id": "comercial_parceria", "title": "Seja um Parceiro" },
      ]
    },
    {
      "title": "🔧 Suporte Técnico",
      "rows": [
        { "id": "suporte_instalacao", "title": "Instalação", "description": "Assistência para instalação de produtos e equipamentos." },
        { "id": "suporte_problema", "title": "Reportar Problema", "description": "Informe o problema que está enfrentando." },
        { "id": "suporte_garantia", "title": "Garantia", "description": "Verifique a validade da garantia do seu produto." }
      ]
    },
    {
      "title": "💰 Financeiro",
      "rows": [
        { "id": "financeiro_boleto", "title": "2ª Via de Boleto", "description": "Solicite a segunda via do boleto emitido." },
        { "id": "financeiro_nota", "title": "Nota Fiscal", "description": "Consulte e solicite sua nota fiscal." },
        { "id": "financeiro_pagamento", "title": "Formas de Pagamento", "description": "Informe a forma de pagamento preferida." }
      ]
    }
  ]
}
```

 Copiar

Agendamento de Serviços

Seleção de serviço e horário para agendamento.

```
{
  "jid": "5511999999999@s.whatsapp.net",
  "title": "💇‍♀️ Agende seu Horário",
  "body": "Escolha o serviço desejado. Após a seleção, enviaremos c",
  "footer": "Salão Beauty Hair - Desde 2010",
  "buttonText": "✂️ Ver Serviços",
```

 Copiar


```
{ "id": "faq_cupom", "title": "Usar cupom de desconto", "de
```

[← Voltar ao Painel](#)

```
{
  "title": "🔄 Trocas e Devoluções",
  "rows": [
    { "id": "faq_trocar", "title": "Trocar produto", "descripti
    { "id": "faq_devolver", "title": "Devolver produto", "descr
    { "id": "faq_reembolso", "title": "Prazo de reembolso", "de
  ]
},
{
  "title": "👤 Minha Conta",
  "rows": [
    { "id": "faq_senha", "title": "Esqueci minha senha", "descr
    { "id": "faq_dados", "title": "Alterar dados cadastrais", "
    { "id": "faq_atendente", "title": "Falar com atendente", "c
  ]
}
]
}
```

Integração Typebot NOVO

Conecte sua instância WhatsApp ao Typebot para criar fluxos de conversação automatizados. Suporta Typebot self-hosted ou cloud.

POST `/api/instances/{id}/integrations/typebot`

Configura a integração com Typebot para a instância.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
enabled	boolean	Ativar/desativar integração
url	string	URL do Typebot (ex: https://typebot.io ou self-hosted)
typebot	string	Nome/ID do typebot a ser executado

← Voltar ao Painel

	number	Tempo em minutos para expirar sessão (0 = não expira)
keywordFinish	string	Palavra-chave para finalizar (ex: #sair)
keywordRestart	string	Palavra-chave para reiniciar (ex: #reiniciar)
unknownMessage	string	Mensagem quando não entende a resposta
stopBotFromMe	boolean	Parar bot quando você enviar mensagem manual
debounceTime	number	Tempo de debounce em ms (agrupa mensagens rápidas)
triggerType	string	Tipo de gatilho: "all", "keyword" ou "none"
triggerOperator	string	Operador: "contains", "equals", "startsWith", "endsWith", "regex"
triggerValue	string	Valor do gatilho (palavra-chave, regex, etc)

```
{
  "enabled": true,
  "url": "https://typebot.seudominio.com",
  "typebot": "atendimento-vendas",
  "expire": 30,
  "keywordFinish": "#sair",
  "keywordRestart": "#reiniciar",
  "unknownMessage": "Desculpe, não entendi. Digite #sair para falar",
  "stopBotFromMe": true,
  "debounceTime": 3000,
  "triggerType": "keyword",
  "triggerOperator": "contains",
  "triggerValue": "oi|olá|bom dia|boa tarde"
}
```

Copiar

Tipos de Gatilho

- **all** - Todas as mensagens iniciam o bot
- **keyword** - Apenas mensagens que correspondem ao triggerValue
- **none** - Bot desativado (útil para pausar temporariamente)

Obtém a configuração atual do Typebot.

← Voltar ao Painel



Integração Chatwoot

NOVO

Conecte sua instância ao Chatwoot para atendimento humano. Cria inbox automaticamente e configura webhook.

POST `/api/instances/{id}/integrations/chatwoot`

Configura a integração com Chatwoot. Testa conexão, cria inbox e configura webhook automaticamente.

PARÂMETRO	TIPO	DESCRIÇÃO
enabled	boolean	Ativar/desativar integração
url	string	URL do Chatwoot (ex: https://app.chatwoot.com)
accountId	string	ID da conta no Chatwoot
token	string	Token de acesso (API Access Token)
nameInbox	string	Nome da inbox a criar/usar
autoCreateInbox	boolean	Criar inbox automaticamente se não existir
webhookUrl	string	URL pública da API (para configurar webhook)
signMsg	boolean	Assinar mensagens com nome do agente
signDelimiter	string	Delimitador da assinatura (ex: "\n\n")
reopenConversation	boolean	Reabrir conversa ao receber nova mensagem
conversationPending	boolean	Criar conversa como pendente

← Voltar ao Painel	ioToOpus	boolean	NOVO Converter áudios para OGG/Opus (PTT nativo) - Default: false
	useMessageQueue	boolean	NOVO Usar fila de mensagens (Redis) - Default: false
	pauseTypebotOnAgent	boolean	NOVO Pausar Typebot quando agente assumir - Default: false

```
{
  "enabled": true,
  "url": "https://chatwoot.seudominio.com",
  "accountId": "1",
  "token": "seu_api_access_token",
  "nameInbox": "WhatsApp - Vendas",
  "autoCreateInbox": true,
  "webhookUrl": "https://api.seudominio.com",
  "signMsg": true,
  "signDelimiter": "\\n\\n",
  "reopenConversation": true,
  "conversationPending": false,
  "mergeBrazilContacts": true,

  // Novos parâmetros opcionais
  "convertAudioToOpus": false, // Converter áudios para PTT nativo
  "useMessageQueue": false, // Usar fila de mensagens
  "pauseTypebotOnAgent": false // Pausar Typebot quando agente assumir
}
```

 Copiar

Conversão de Áudio (convertAudioToOpus)

Quando habilitado: Áudios enviados pelo Chatwoot (MP3, M4A, WAV) são convertidos automaticamente para formato OGG/Opus (PTT nativo do WhatsApp).

Quando desabilitado (padrão): Áudios são enviados no formato original com flag PTT.

🛡 Fallback automático: Se a conversão falhar, o áudio original é enviado (nunca perde mensagens).

Fila de Mensagens (useMessageQueue)

Quando habilitado: Mensagens do Chatwoot são adicionadas à fila Redis

Quando desabilitado (padrão): Mensagens são enviadas diretamente

← Voltar ao Painel de configuração atual).

Fallback automático: Se Redis não estiver disponível, envia direto.

Coexistência com Typebot (pauseTypebotOnAgent)

Quando habilitado: Typebot pausa automaticamente quando você envia uma mensagem do celular (agente assume).

Como funciona:

- Mensagem do celular (fromMe) marca agente ativo no Redis (30 min)
- Typebot detecta agente ativo e pausa respostas automáticas
- Evita respostas duplicadas (bot + humano)

Requer: Typebot também deve ter `pauseOnChatwootAgent: true`

Webhook Automático

Quando `autoCreateInbox` está ativo e `webhookUrl` é fornecido, o sistema configura automaticamente o webhook no Chatwoot:

```
{webhookUrl}/api/instances/{instanceId}/chatwoot/webhook
```

Exemplo: `https://api.seudominio.com/api/instances/vendas/chatwoot/w`

Fluxo de Mensagens

- **WhatsApp → Chatwoot:** Mensagens recebidas são enviadas automaticamente para o Chatwoot
- **Chatwoot → WhatsApp:** Respostas dos agentes são enviadas via webhook para o WhatsApp
- **Celular → WhatsApp:** Mensagens do celular podem pausar Typebot (se configurado)

GET `/api/instances/{id}/integrations/chatwoot`

Obtém a configuração atual do Chatwoot.

← Voltar ao Painel `POST /instances/{id}/chatwoot/webhook`

Endpoint que recebe mensagens do Chatwoot (configurado automaticamente na inbox).

Este endpoint é chamado pelo Chatwoot quando um agente envia uma mensagem. Não precisa ser chamado manualmente.

PowerTools IA - Agentes Inteligentes PRO

Sistema de agentes de IA multimodal com Google Gemini. Crie assistentes inteligentes que respondem automaticamente no WhatsApp com contexto, personalidade e conhecimento personalizado.

Recursos do PowerTools IA



Vinculação com 1 Clique

Selecione um agente e vincule à instância instantaneamente



Multimodal

Processa texto, imagens, áudios e documentos



Base de Conhecimento

Treine com produtos, FAQs e informações da empresa



Personalidade

Defina tom, estilo e comportamento do agente

GET `/api/agents`

Lista todos os agentes de IA disponíveis no PapiZAI.

POST `/api/instances/{id}/agent`

Vincula um agente de IA à instância WhatsApp.

}

[← Voltar ao Painel](#)**GET** `/api/instances/{id}/agent`

Obtém o agente vinculado à instância.

DELETE `/api/instances/{id}/agent`

Remove o vínculo do agente com a instância.

Central de Ligações VoIP PRO

Sistema completo de telefonia VoIP integrado. Gerencie instâncias de ligação, faça chamadas e envie SMS.

Recursos VoIP

Ligações de Voz

Faça e receba ligações via API

Envio de SMS

Envie SMS em massa ou individual

Disparo em Massa

Campanhas de ligações automatizadas

Múltiplos Números

Gerencie vários números de telefone

GET `/api/call-instances`

Lista todas as instâncias de ligação configuradas.

Cria uma nova instância de ligação.

← Voltar ao Painel

```
{
  "name": "Linha Comercial",
  "provider": "twilio",
  "phoneNumber": "+5511999999999",
  "accountSid": "ACxxxxxxxxxxxxxxxx",
  "authToken": "xxxxxxxxxxxxxxxx"
}
```

 Copiar

Disparo de Ligações PRO

Crie campanhas de ligações em massa com áudio personalizado, agendamento e relatórios detalhados.

GET </api/call-campaigns>

Lista todas as campanhas de ligação.

POST </api/call-campaigns>

Cria uma nova campanha de disparo de ligações.

```
{
  "name": "Campanha Black Friday",
  "callInstanceId": "uuid-da-instancia",
  "audioUrl": "https://exemplo.com/audio-promocao.mp3",
  "numbers": [
    "+5511999999999",
    "+5511888888888"
  ],
  "scheduleAt": "2025-11-29T10:00:00Z",
  "maxConcurrent": 5,
  "retryAttempts": 2
}
```

 Copiar

← [Voltar ao Painel](#) [/api/call-campaigns/{id}/start](#)

Inicia uma campanha de ligações.

POST [/api/call-campaigns/{id}/pause](#)

Pausa uma campanha em andamento.

Envio de SMS PRO

Envie SMS individual ou em massa através das instâncias de ligação configuradas.

POST [/api/sms/send](#)

Envia um SMS para um número.

```
{
  "callInstanceId": "uuid-da-instancia",
  "to": "+5511999999999",
  "message": "Olá! Sua consulta está confirmada para amanhã às 14h."
}
```

 Copiar

POST [/api/sms/send-bulk](#)

Envia SMS em massa para múltiplos números.

```
{
  "callInstanceId": "uuid-da-instancia",
  "numbers": [
    "+5511999999999",
    "+5511888888888",
    "+5511777777777"
  ],
}
```

 Copiar