

06 - Inicio do login com GitHub (cabecalhos saneados)

Projeto: <https://oauth-gabriel-fortunato.pages.dev>
Captura feita na implantacao de producao, com Preserve log ativado.
Valores transitorios substituidos por [REMOVIDO].

Pedido

GET /oauth/login/github HTTP/2
Host: oauth-gabriel-fortunato.pages.dev

Resposta

HTTP/2 302
cache-control: no-store
set-cookie: __Host-oauth-tx=[REMOVIDO]; Path=/; HttpOnly; Secure;
SameSite=Lax; Max-Age=600
location: [https://github.com/login/oauth/authorize?client_id=\[REMOVIDO\]&redirect_uri=https%3A%2F%2Foauth-gabriel-fortunato.pages.dev%2Foauth%2Fcallback%2Fgithub&response_type=code&state=\[REMOVIDO\]&code_challenge=\[REMOVIDO\]&code_challenge_method=S256](https://github.com/login/oauth/authorize?client_id=[REMOVIDO]&redirect_uri=https%3A%2F%2Foauth-gabriel-fortunato.pages.dev%2Foauth%2Fcallback%2Fgithub&response_type=code&state=[REMOVIDO]&code_challenge=[REMOVIDO]&code_challenge_method=S256)

state e code_challenge tinham 43 caracteres Base64URL cada
(32 bytes de crypto.getRandomValues, sem preenchimento).

Conferencias (secao 15.2 do roteiro)

- [x] o estado HTTP e 302
- [x] a resposta cria __Host-oauth-tx
- [x] Location aponta para o GitHub
- [x] response_type=code esta presente
- [x] code_challenge_method=S256 esta presente
- [x] a URL de retorno e a URL pages.dev exata
- [x] Client Secret e code_verifier estao ausentes
- [x] nonce esta ausente (pertence ao fluxo OIDC do Google)
- [x] o parametro scope esta ausente: repo, user:email e offline_access
nao foram solicitados