

05 - Inicio do login com Google (cabecalhos saneados)

Projeto: <https://oauth-gabriel-fortunato.pages.dev>
Captura feita na implantacao de producao, com Preserve log ativado.
Valores transitorios substituidos por [REMOVIDO].

Pedido

GET /oauth/login/google HTTP/2
Host: oauth-gabriel-fortunato.pages.dev

Resposta

HTTP/2 302
cache-control: no-store
set-cookie: __Host-oauth-tx=[REMOVIDO]; Path=/; HttpOnly; Secure;
SameSite=Lax; Max-Age=600
location: [https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?client_id=\[REMOVIDO\]&redirect_uri=https%3A%2F%2Foauth-gabriel-fortunato.pages.dev%2Foauth%2Fcallback%2Fgoogle&response_type=code&state=\[REMOVIDO\]&code_challenge=\[REMOVIDO\]&code_challenge_method=S256&scope=openid+email+profile&nonce=\[REMOVIDO\]](https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?client_id=[REMOVIDO]&redirect_uri=https%3A%2F%2Foauth-gabriel-fortunato.pages.dev%2Foauth%2Fcallback%2Fgoogle&response_type=code&state=[REMOVIDO]&code_challenge=[REMOVIDO]&code_challenge_method=S256&scope=openid+email+profile&nonce=[REMOVIDO])

state, code_challenge e nonce tinham 43 caracteres Base64URL cada (32 bytes de crypto.getRandomValues, sem preenchimento).

Conferencias (secao 15.2 do roteiro)

- [x] o estado HTTP e 302
- [x] a resposta cria __Host-oauth-tx
- [x] Location aponta para o Google
- [x] response_type=code esta presente
- [x] code_challenge_method=S256 esta presente
- [x] a URL de retorno e a URL pages.dev exata
- [x] Client Secret e code_verifier estao ausentes
- [x] somente os escopos openid, email e profile foram solicitados