

CAP 4. CAMADA DE APLICAÇÃO

AULA 6: DNS – REGISTRANDO UM DOMÍNIO

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

DNS: Inserindo registros no DNS

Exemplo: Empresa recém-criada “Network Utopia” no domínio “com.br”

- Registrar o nome networkutopia.com.br no “registrar” <http://registro.br/>
- É necessário fornecer ao registrar os nomes e endereços IP do seu servidor de nomes autorizados (primário e secundário). Registrar insere RRs no servidor TLD do domínio com.br.com:
 - (networkutopia.com.br, dns1.networkutopia.com.br, NS)
 - (dns1.networkutopia.com.br, 212.212.212.33, A)
 - (networkutopia.com.br, dns2.networkutopia.com.br, NS)
 - (dns2.networkutopia.com.br, 212.212.212.34, A)
- Nos servidores autorizados, inserir um registro Tipo A para www.networkutopia.com.br e um registro Tipo MX para networkutopia.com.br
 - (www.networkutopia.com.br, 212.212.212.2, A)
 - (networkutopia.com.br, mx1.networkutopia.com.br, MX)
 - (mx1.networkutopia.com.br, 212.212.212.3, A)

Servidores DNS

Implementações

- A maioria das implementações de DNS teve suas raízes nas RFCs 882 e 883, atualizados nas RFCs 1034 e 1035.
- A implementação do DNS foi desenvolvida originalmente para o sistema operacional BSD UNIX 4.3.
- Na Microsoft
 - A implementação do Servidor de DNS Microsoft se tornou parte do sistema operacional Windows NT na versão Server 4.0
 - O DNS passou a ser o serviço de resolução de nomes padrão a partir do Windows 2000 Server
- BIND (Berkeley Internet Name Domain)
 - <https://www.isc.org/bind/>
 - Sistema DNS em código aberto

Pontos Importantes

Registrando um domínio

- Saber dos registros RR necessários para colocar no ar um domínio no DNS