

COLEGIUL NAȚIONAL

„MIHAI VITEAZUL”

ATESTAT LA INFORMATICĂ

---

**chatbox**

---

*Elev:*

VÎJIALĂ

TUDOR-GABRIEL

*Profesor îndrumător:*

STAN

MIHAELA-VERONICA

18 mai, 2015

# 1 Introducere

chat – s.f. conversație informală

to box – v. tranz. a închide, a separa (într-o cutie)

(Dicționar Englez-Român)

**Chatbox** este un serviciu de mesagerie Web.





Figura 1: Interfața modulului de mesagerie

Inspirație pentru acest proiect sunt serviciile de „mesagerie instantanee” precum *Y!Messenger*, *Google Talk* sau *Facebook Messenger*, pentru a numi câteva.



(a) Facebook Messenger

(b) Yahoo! Messenger

Figura 2: Servicii de mesagerie digitală

În prezent, **Chatbox** poate fi accesat la adresa **penultim.ddns.net/chatbox**.

## 2 Resurse logice

*Resursele logice* sunt componentele software ale calculatorului care au funcții de administrare a resurselor și a datelor.

În cazul proiectului **Chatbox**, acestea reprezintă mijlocul prin care pagina Web este programată, monitorizată și administrată.

### 2.1 Sistemul MySQL

MySQL<sup>1</sup> este cel mai folosit SGBD<sup>2</sup> open-source, la ora actuală. Produs inițial de compania suedeză MySQL AB și distribuit sub Licența Publică Generală GNU<sup>16</sup>, în prezent MySQL este dezvoltat de Corporația Oracle.

Ca instrument de management pentru bazele de date MySQL este folosită o aplicație PHP numită phpMyAdmin.

### 2.2 Limbajul PHP

Limbajul de programare PHP<sup>3</sup> este folosit pe scară largă în dezvoltarea paginilor și aplicațiilor web.

Se folosește în principal înglobat în codul HTML, dar poate fi utilizat și pentru programarea aplicațiilor CLI (linie de comandă).

PHP este disponibil sub Licența PHP și Free Software Foundation îl consideră a fi un software liber<sup>16</sup>.

#### 2.2.1 Librăria PDO

PHP Data Objects<sup>4</sup> este o componentă PHP ce permite accesarea unor SGBD din programe PHP. **Chatbox** folosește în mod exclusiv componenta PDO pentru accesarea bazei de date.

#### 2.2.2 Librăria Ratchet

Websocket<sup>5</sup> este un protocol ce furnizează o conexiune full-duplex prin o legătură TCP. Tehnologia Websocket a fost dezvoltată odata cu inițiativa de inovare HTML5.

Folosind tehnologia Websocket, se pot trimite date în timp real între client și server. **Chatbox** folosește acest protocol pentru transmiterea instantanee a mesajelor și a datelor.

Ratchet<sup>6</sup> este o librărie ce permite utilizarea protocolului Websocket în limbajul PHP.

### 2.3 Limbajul JavaScript

JavaScript (sau ECMAScript) este un limbaj de programare orientat pe obiecte<sup>7</sup>, ce rulează în browserele utilizatorilor.

Limbajul este binecunoscut pentru folosirea sa în construirea paginilor Web. În ciuda numelui și a unor similarități în sintaxă, între *JavaScript* și limbajul *Java* nu există nicio legătură.

### 2.3.1 Tehnica AJAX

O tehnică de construire a paginilor web tot mai întâlnită în ultimul timp este AJAX, abreviere de la „Asynchronous JavaScript and XML”. Această tehnică constă în executarea de cereri HTTP în fundal, fără a reîncărca toată pagina Web, și actualizarea numai anumitor porțiuni ale paginii.

**Chatbox** folosește tehnica AJAX pentru a încărca o multitudine de elemente, precum mesajele text primite sau lista de utilizatori activi.

### 2.3.2 Librăria jQuery

jQuery<sup>8</sup> este o platformă de dezvoltare JavaScript, concepută pentru a ușura și îmbunătăți procese precum traversarea arborelui DOM<sup>9</sup> în HTML, managementul evenimentelor, animații și cereri de tip AJAX.

### 2.3.3 Librăria chart.js

Chart.js<sup>10</sup> este o librărie JavaScript ce permite afișarea unor grafice în mod dinamic. Graficele sunt redimensionate, la nevoie, după mărimea ecranului clientului.

Proiectul **Chatbox** folosește chart.js pentru afișarea rezultatelor numerice a unor interogări SQL și pentru vizualizarea de statistici.

### 2.3.4 Librăria Bootstrap

Bootstrap este cel mai popular framework de HTML, CSS, și JavaScript dedicat dezvoltării proiectelor Web.

Bootstrap permite aranjarea elementelor grafice într-un mod potrivit mărimii ecranului vizitatorului. Astfel, site-ul va fi afișat satisfăcător atât pe calculatoare Desktop, cât și pe tablete și telefoane.

## 2.4 Limbajul Python

Python este un limbaj de programare dinamic multi-paradigmă<sup>12</sup>, creat în 1989 de programatorul olandez Guido van Rossum<sup>13</sup>.

Python pune accentul pe curățenia și simplitatea codului, iar sintaxa sa le permite dezvoltatorilor să exprime unele idei programatice într-o manieră cât mai clară și mai concisă.

Generatorul de date folosit de **Chatbox** este implementat în Python 3.

## 2.5 Despre serverul Linux

Codul proiectului **Chatbox** rulează pe un calculator personal *HP Compaq 6005 Pro* care servește, printre altele, drept server Web. Sistemul are următoarele caracteristici:

- Procesor: AMD Athlon II X2 2.8GHz
- Memorie: 2GB RAM DDR3
- Hard Drive: 2TB, Samsung
- Placă de rețea: 100Mbps
- Sistem de operare: Debian 8

Pentru a dispune de o adresă permanentă a acestui server, am folosit serviciile de DNS dinamic ale companiei NoIP<sup>14</sup>.

### 2.5.1 Sistemul de operare Debian 8

Debian<sup>15</sup> este un sistem de operare compus din software liber<sup>16</sup>, și o distribuție populară și foarte influentă între distribuțiile GNU/Linux.

Versiunea 8 a sistemului de operare este cunoscută în prezent sub numele de *testing*. Pachetele de software pentru versiunea *testing* sunt, după cum sugerează și numele, în curs de testare. Totuși, sunt suficient de stabile pentru modul în care este utilizat acest sistem.

### 2.5.2 Serverul HTTP Apache 2

Apache este un server HTTP open-source. Acesta reprezintă standardul în industria de Web Hosting, fiind cel mai folosit server HTTP, susținând 53.34% din site-urile Web<sup>17</sup>.

### 2.5.3 Sistemul de monitorizare daemontools

Daemontools<sup>18</sup> este o colecție de unelte software folosite pentru controlul și monitorizarea serviciilor UNIX.

Daemontools este folosit de **Chatbox** pentru a monitoriza serverul de *websockets* și a-l reporni în eventualitatea unei erori.

## 2.6 Procesorul L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

Acest document a fost compus folosind sistemul L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X care permite prepararea acestuia pentru tipărire în format electronic, cu ajutorul limbajului de programare T<sub>E</sub>X.

### 3 Descrierea proiectului

**Chatbox** a fost conceput ca un mijloc de a învăța atât despre programarea Web în general, cât și despre sistemele de transmitere de date în timp real.

#### 3.1 Baza de date

Sistemul **Chatbox** stochează în baza de date toate detaliile interacționării utilizatorilor cu acesta. Informațiile sunt atât funcționale (conținutul mesajelor trimise), cât și statistici (ce sistem de operare a fost folosit pentru autentificarea unui utilizator).

Structura tabelor este următoarea:

| Tabel       | Nume          | Tip          | Observații                    |
|-------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| utilizatori | id            | bigint(20)   | PK: identificator numeric     |
|             | nume          | tinytext     | numele utilizatorului         |
|             | hash          | varchar(512) | hash-ul parolei <sup>19</sup> |
|             | data_ire      | datetime     | data înregistrării            |
|             | activ         | tinyint(1)   | 1 - activ, 0 - inactiv        |
| sesiuni     | id_sesiune    | bigint(20)   | PK                            |
|             | cheie_sesiune | varchar(512) |                               |
|             | id_utilizator | bigint(20)   | FK                            |
|             | inceput       | datetime     | momentul de log-in            |
|             | sfarsit       | datetime     | momentul de log-out           |
|             | adresa_ip     | tinytext     |                               |
|             | browser       | tinytext     | browserul folosit             |
|             | platforma     | tinytext     | SO folosit                    |
| sesiuni     | id_mesaj      | bigint(20)   | PK                            |
|             | id_expeditor  | bigint(20)   | FK                            |
|             | id_destinatar | bigint(20)   | FK                            |
|             | text          | text         | conținutul mesajului          |
|             | data          | datetime     | momentul expedierii           |
|             | citit         | tinyint(1)   | 1 - citit, 0 - necitit        |

Figura 3: Structura bazei de date

#### 3.2 Diagrama de secvență

Unified Modeling Language (prescurtat UML) este un limbaj standard pentru descrierea de modele și specificații pentru software<sup>20</sup>.

Următoarea diagramă descrie interacțiunile dintre cele patru componente de bază ale sistemului: browserul utilizatorului, serverul Web, baza de date și serverul Web-socket.




Figura 4: Diagrama de secvență pentru modulul de mesagerie

### 3.3 Sistemul de autentificare

Pentru a folosi serviciul de mesagerie, un utilizator trebuie să fie înregistrat și autentificat. Înregistrarea este liberă; singurele date necesare sunt numele de utilizator și o parolă.

Înregistrare

Nume

Parola

Repetă parola

Înregistrează

Ai deja cont?

Autentificare

Nume

Parola

Intră

Nu ai cont?

(a) Interfața de înregistrare

(b) Interfața de autentificare

Figura 5: Formulare de înregistrare și autentificare

În cazul în care apar erori în procesul creării contului sau în procesul autentificării, utilizatorul va primi o înștiințare pe fundal roșu care explică situația.

Aceste verificări se fac pe server, în cate un script PHP, pentru verificarea autentificării, respectiv a înregistrării.

!

• Autentificare eșuată

!

- Parola nu poate fi mai scurta de 6 caractere.
- Parolele nu coincid.
- Numele de utilizator are caractere interzise.

(a) la autentificare

(b) la înregistrare

Figura 6: Posibile erori după completarea eronată a formularelor

DE FACUT: ++COD



### 3.4 Interfață grafica și design

Pentru construirea interfeței grafice și a design-ului am folosit librăria Bootstrap<sup>11</sup> și aditii din partea site-ului Bootswatch<sup>21</sup>.

**Chatbox** abordează un stil minimalist, folosind doar culori elementare: albastru pentru interfață și meniu, roșu pentru erori. Culorile sunt alese folosind pachetul Yeti<sup>22</sup> din colecția Bootswatch.

#### 3.4.1 Funcția de remodelare

Bootstrap are la centrul său conceptul de „responsive web design”<sup>23</sup>, adică modelarea componentelor vizuale pentru a „răspunde” cât mai bine la tipul de terminal folosit. Astfel, site-ul va avea altă structură dacă este afișat pe un Desktop PC, decât dacă este afișat pe un ecran de telefon.

Pentru exemplificare, comparați modul de afișare al modului de mesagerie, între răspunsul site-ului pentru un Desktop PC [pagina 1, Figura 1] și un ecran de telefon mobil [Figura 7].



Figura 7: Interfața modului de mesagerie, pe un terminal mobil

#### 3.4.2 Bara de navigație

Bara albastră din partea de sus a ecranului este prezentă în fiecare pagină a site-ului **Chatbox** și se numește *bară de navigație*. Aceasta este folosită ca meniu pentru site, aici fiind afișate toate secțiunile de interes pe care utilizatorii le pot vizita.



Figura 8: Bara de navigație, afișată pe un sistem Desktop PC.




Figura 9: Bara de navigație, afișată pe un terminal mobil.

Pentru ecrane de rezoluție mică, precum cele de telefon sau tabletă, bara de navigație își schimbă forma și poate fi extinsă sau micșorată la nevoie, folosind butonul din dreapta-sus [Figura 9].

## **3.5 Sistemul de mesagerie**

### **3.5.1 Interfata**

DE FACUT

### **3.5.2 Serverul de websockets**

DE FACUT

## **3.6 Generarea și vizualizarea datelor**

DE FACUT

### **3.6.1 Generatorul de date**

DE FACUT

### **3.6.2 Vizualizarea datelor prin grafice**

DE FACUT

## 4 Bibliografie

- [1] MySQL  
<http://www.mysql.com/about/>
- [2] Système de Gestion de Base de Données  
[http://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_de\\_gestiune\\_a\\_bazelor\\_de\\_date](http://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_de_gestiune_a_bazelor_de_date)
- [3] PHP Hypertext Processor  
<http://php.net/manual/en/intro-what-is.php>
- [4] PDO: PHP Data Objects  
<http://php.net/manual/en/intro.pdo.php>
- [5] Websocket Protocol  
<https://www.websocket.org/>
- [6] Ratchet: a Websocket Library  
<http://socketo.me/>
- [7] Objects in Javascript  
[http://www.w3.org/community/webed/wiki/Objects\\_in\\_JavaScript](http://www.w3.org/community/webed/wiki/Objects_in_JavaScript)
- [8] jQuery: The Write Less, Do More, JavaScript Library  
<https://jquery.com/>
- [9] Document Object Model  
<http://www.w3.org/DOM/>
- [10] Chart.js: Open source HTML5 Charts  
<http://www.chartjs.org/>
- [11] Bootstrap – Designed for everyone, everywhere  
<http://getbootstrap.com/>
- [12] Python  
<https://www.python.org/about/>
- [13] Python, articol Wikipedia  
<http://ro.wikipedia.org/wiki/Python>
- [14] No-IP: a Dynamic DNS company  
<http://www.noip.com/>
- [15] Debian GNU/Linux  
<https://www.debian.org/intro/about>

- [16] Software liber / Free Software  
<https://www.fsf.org/about/what-is-free-software>
- [17] June 2013 Web Server Survey  
<http://news.netcraft.com/archives/2013/06/06/june-2013-web-server-survey-3.html>
- [18] daemontools  
<http://cr.yp.to/daemontools.html>
- [19] PHP5 PASSWORD\_HASH  
<http://php.net/manual/en/function.password-hash.php>
- [20] Unified Modeling Language  
<http://www.uml.org/>
- [21] Bootswatch: Free themes for Bootstrap  
<https://bootswatch.com/>
- [22] Bootswatch Yeti Theme: A friendly foundation  
<https://bootswatch.com/yeti/>
- [23] Responsive Web Design  
<http://alistapart.com/article/responsive-web-design>  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Responsive\\_web\\_design](http://en.wikipedia.org/wiki/Responsive_web_design)

# Cuprins

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducere</b>                                   | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Resurse logice</b>                                | <b>2</b>  |
| 2.1      | Sistemul MySQL . . . . .                             | 2         |
| 2.2      | Limbajul PHP . . . . .                               | 2         |
| 2.2.1    | Librăria PDO . . . . .                               | 2         |
| 2.2.2    | Librăria Ratchet . . . . .                           | 2         |
| 2.3      | Limbajul JavaScript . . . . .                        | 2         |
| 2.3.1    | Tehnica AJAX . . . . .                               | 3         |
| 2.3.2    | Librăria jQuery . . . . .                            | 3         |
| 2.3.3    | Librăria chart.js . . . . .                          | 3         |
| 2.3.4    | Librăria Bootstrap . . . . .                         | 3         |
| 2.4      | Limbajul Python . . . . .                            | 3         |
| 2.5      | Despre serverul Linux . . . . .                      | 4         |
| 2.5.1    | Sistemul de operare Debian 8 . . . . .               | 4         |
| 2.5.2    | Serverul HTTP Apache 2 . . . . .                     | 4         |
| 2.5.3    | Sistemul de monitorizare daemontools . . . . .       | 4         |
| 2.6      | Procesorul L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X . . . . . | 4         |
| <b>3</b> | <b>Descrierea proiectului</b>                        | <b>5</b>  |
| 3.1      | Baza de date . . . . .                               | 5         |
| 3.2      | Diagrama de secvență . . . . .                       | 5         |
| 3.3      | Sistemul de autentificare . . . . .                  | 7         |
| 3.4      | Interfață grafica și design . . . . .                | 8         |
| 3.4.1    | Funcția de remodelare . . . . .                      | 8         |
| 3.4.2    | Bara de navigație . . . . .                          | 8         |
| 3.5      | Sistemul de mesagerie . . . . .                      | 9         |
| 3.5.1    | Interfata . . . . .                                  | 9         |
| 3.5.2    | Serverul de websockets . . . . .                     | 9         |
| 3.6      | Generarea și vizualizarea datelor . . . . .          | 9         |
| 3.6.1    | Generatorul de date . . . . .                        | 9         |
| 3.6.2    | Vizualizarea datelor prin grafice . . . . .          | 9         |
| <b>4</b> | <b>Bibliografie</b>                                  | <b>10</b> |