

GUIA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Gabriel Antonio Vieira Cordeiro

Gustavo Iwai Fujimoto

João Henrique Rodrigues Batista

Juliana Ferreira Zanelato

Pedro Henrique Santos de Andrade

1. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo orientar como configurar e executar o projeto em ambiente local.

2. PRÉ-REQUISITOS

- Node.js (versão LTS)
- Git
- Visual Studio Code (VSCode)

3. CLONAR O REPOSITÓRIO

Execute no terminal:

```
git clone <URL_DO_REPOSITORIO>  
cd <NOME_DO_PROJETO>
```

4. CONFIGURAR O ARQUIVO .ENV

Criar o arquivo .env na pasta API com as seguintes variáveis:

```
PORT=  
SUPABASE_URL=  
SUPABASE_ANON_KEY=  
EMAIL_FROM=  
FRONTEND_URL=  
JWT_SECRET=  
BCRYPT_SALT_ROUNDS=  
SENDGRID_API_KEY=
```

Explicação das variáveis:

PORT: Define a porta em que o servidor backend será executado (ex: 3000).

SUPABASE_URL: URL do seu projeto no Supabase, utilizada para conexão com o banco de dados.

SUPABASE_ANON_KEY: Chave pública do Supabase, usada para autenticação e acesso aos serviços.

EMAIL_FROM: Endereço de e-mail remetente utilizado no envio de mensagens (ex: recuperação de senha).

FRONTEND_URL: URL da aplicação frontend (ex: <http://localhost:5173>), usada para integração e redirecionamentos.

JWT_SECRET: Chave secreta utilizada para gerar e validar tokens JWT (autenticação de usuários).

BCRYPT_SALT_ROUNDS: Número de rounds usado para criptografar senhas com bcrypt (ex: 10 ou 12).

SENDGRID_API_KEY: Chave da API do SendGrid, utilizada para envio de e-mails pela aplicação.

5. INSTALAR DEPENDÊNCIAS

Abra o projeto no VSCode e utilize o terminal integrado.

Execute o comando:

```
npm install
```

6. EXECUTAR O PROJETO

Após a instalação das dependências, execute:

```
npm run dev
```

7. ACESSO

Após iniciar o servidor, acesse no navegador:

```
http://localhost:3000
```

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verifique se as configurações e dependências foram instaladas corretamente e logs em caso de erro.