

30/01/2016

REDAÇÃO

ALUNO(A):

Gabriel Marinho

TURMA:

TEMA:

Banco de dados - CESPE - BRTBANKRESUL - 2015

01

Em bancos de dados relacionais, há vários tipos de comandos. Entre eles existem os DDL (Data Definition Language), são utilizados para criar tabelas, "CREATE", atualizar, "UPDATE" e para remover tabelas do Banco, "DROP". Um exemplo de uso de "DDL DDL", é usar

05

criar uma tabela se usando a query: "CREATE TABLE USER (ID INT PRIMARY KEY);". Outro exemplo, para remoção da tabela, é utilizar a query "DROP TABLE USER;".

10

Nesse contexto, existe os Triggers, são utilizados como um gatilho, tem início automático em resposta a um evento específico. No setor bancário, são utilizados em transações como o PIX, retirando o valor de uma conta e adicionando em outra. A alteração pode ser feita de forma automática usando

15

os Triggers que detectam o evento e acionam outros. Um exemplo com cartões de crédito em débito automático, é usar Triggers para ser acionado em uma certa data e hora específica, a query que atualiza as tabelas com saldo e fatura dos cartões.

20

Outro conceito é o "Deadlock", ocorre quando dois processos ficam travados, cada um esperando o recurso do outro que outro possui. Este tipo de erro causa lentidão ou travamento dos respostas do banco de dados.

25

Por fim, os "Views" são tabelas virtuais, não existem fisicamente e são utilizadas para juntar tabelas ou derivar tabelas de tabelas. O objetivo principal é organizar e agilizar consultas.

30

35