

Wellness Tracker

Relatório final — Estruturas de Dados Orientadas a Objetos

Equipe 6: Alexandre Moreno (amrm), Gabriela Lima (gls5), Mario Neto (mmln)

Código: <https://github.com/gabriela-sotero/wellness-tracker>

Página: <https://gabriela-sotero.github.io/wellness-tracker/>

1. O projeto

O Wellness Tracker é um sistema em C++20 para registrar hábitos diários de bem-estar: **água, alimentação, exercício e sono**. Cada hábito gera pontos (XP), os pontos acumulados sobem o nível do usuário e sequências de dias com a meta cumprida (streaks) desbloqueiam medalhas.

É um projeto do **tipo 1** (sistema de informação). O domínio foi modelado com classes próprias, os dados ficam num banco SQLite local e o mesmo núcleo atende duas interfaces: uma de console e uma gráfica em Qt Widgets.

Principais funcionalidades

- Cadastro, login, logout e exclusão de conta; peso opcional para calcular a meta de água (35 ml/kg, ou 2000 ml por padrão).
- Registro diário de água (ml), refeições saudáveis ou não, exercício feito e horas de sono.
- Pontuação por hábito: água e sono até 500 pontos, alimentação e exercício até 300; refeição não saudável desconta 50.
- Progresso de hoje, da semana, do mês e do ano, com a consistência de cada meta.
- Perfil com XP por hábito, nível (o nível n começa em $35 \times (n - 1)^2$ XP), streaks atuais e medalhas de 3 a 365 dias.

2. Arquitetura

O código é dividido em quatro camadas. As interfaces só tratam entrada e saída; as regras ficam no serviço e nos modelos; o SQL fica isolado na classe `Database`. Por isso o console e a GUI reaproveitam o mesmo núcleo (`wellness_core`, uma biblioteca estática no CMake) sem duplicar regra nenhuma.

Arquitetura: interfaces, serviço, modelos e persistência




Figura 1 — Classes principais e como se relacionam. Em tracejado, o que vem de biblioteca.

Camada	Classes	Responsabilidade
Interface	ConsoleUI, MainWindow	Menus e telas; validam a entrada e mostram os resultados.
Serviço	HabitService	Registra hábitos, soma períodos, calcula streaks, XP e nível.
Modelo	Habit e subclasses, DailyRecord, User	Estado do usuário e de cada dia; cada hábito calcula a própria pontuação.
Persistência	Database	Abre o SQLite, cria as tabelas e converte linhas em objetos.

O projeto também tem uma suíte de testes unitários (água, alimentação, exercício, DailyRecord e HabitService) e uma ferramenta que gera um perfil de demonstração com um ano de dados.

3. Orientação a objetos no projeto

3.1 Abstração e interface: a classe Habit

Habit é uma classe abstrata que funciona como interface: só declara métodos virtuais puros e não guarda estado. Ela define o contrato que todo hábito precisa cumprir — calcular a

pontuação, informar o progresso (0 a 1) e dizer o próprio nome. Não dá para instanciar um `Habit` diretamente.

```
class Habit {
public:
    virtual ~Habit() = default;
    virtual int calculateScore() const = 0;
    virtual double progress() const = 0;
    virtual std::string name() const = 0;
};
```

O destrutor virtual garante que, se um hábito for destruído por um ponteiro `Habit*`, o destrutor da subclasse também é chamado.

3.2 Herança e polimorfismo

Os quatro hábitos herdam publicamente de `Habit` e sobrescrevem (override) os três métodos. A mesma chamada, `calculateScore()`, tem regra diferente em cada classe:

Classe	Regra de <code>calculateScore()</code>
<code>WaterHabit</code>	Proporção da meta em ml $\times$ 500, limitada a 100%.
<code>NutritionHabit</code>	Refeições saudáveis / 3 $\times$ 300, menos 50 por refeição não saudável (mínimo 0).
<code>ExerciseHabit</code>	300 se o exercício foi feito, 0 se não.
<code>SleepHabit</code>	Horas dormidas / meta (8 h) $\times$ 500, limitada a 100%.

Hierarquia de hábitos e composição em `DailyRecord`




Figura 2 — Hierarquia de `Habit` e composição em `DailyRecord`.

O polimorfismo aparece no cálculo da pontuação do dia. `DailyRecord` percorre seus quatro hábitos como ponteiros para `Habit` e chama `calculateScore()` em cada um, sem saber qual hábito é qual. A tabela virtual escolhe, em tempo de execução, a regra da subclasse:

```
int DailyRecord::dailyScore() const {
    const Habit* habits[] = {&water, &nutrition, &exercise, &sleep};
    int total = 0;
    for (const Habit* habit : habits) {
        total += habit->calculateScore();
    }
    return total;
}
```

Para adicionar um hábito novo basta criar outra subclasse de `Habit`, sem mexer na regra das existentes.

3.3 Encapsulamento

Todos os atributos são `private` e só mudam por métodos com significado no domínio. Em `WaterHabit`, por exemplo, não existe `setConsumedML`: só `drankWater(ml)`, que soma ao total. As classes também validam o próprio estado: `SleepHabit` e `NutritionHabit` lançam `std::invalid_argument` para metas ou horas inválidas. Métodos de leitura são `const`, então o compilador impede que alterem o objeto.

```
class WaterHabit : public Habit {
private:
    int goalML;
    int consumedML;
public:
    int calculateScore() const override;
    void drankWater(int ml);        // única forma de alterar o consumo
    int getConsumedML() const;
};
```

3.4 Composição e associação

- **Composição:** `DailyRecord` possui um objeto de cada hábito. Eles nascem e morrem com o registro do dia, e a pontuação diária é a soma do que cada hábito calcula.
- **Composição:** `ConsoleUI` e `MainWindow` possuem cada uma o seu `HabitService`.
- **Associação:** `HabitService` e as interfaces guardam uma referência `Database&`. Elas usam o banco mas não são donas dele; quem cria e destrói é o `main`.

3.5 Outros conceitos usados

- **Sobrecarga de construtores:** `User` tem um construtor sem peso e outro com peso.
- **RAII:** `Database` abre a conexão no construtor e fecha no destrutor, então a conexão nunca fica aberta por esquecimento.
- **Valores opcionais:** `std::optional<User>` representa "ninguém logado" e `std::optional<double>` o peso não informado, sem números mágicos.
- **Objetos de valor:** structs como `PeriodSummary` e `ProfileSummary` levam os totais prontos do serviço para a tela.

4. O que é nosso e o que vem das bibliotecas

Origem	O que usamos
Escrito pela equipe	Todas as classes do domínio e do serviço (Habit e subclasses, DailyRecord, User, HabitService, Database), as duas interfaces, as regras de pontuação, streaks, níveis e medalhas, os testes e as medalhas em SVG (geradas por script Python).
Qt 6 Widgets	MainWindow herda de QMainWindow e usa Q_OBJECT. As telas são QWidget dentro de um QStackedWidget; botões, campos e barras (QPushButton, QLineEdit, QProgressBar) vêm prontos. Os cliques são ligados com sinais e slots (connect). A memória dos widgets é gerenciada pela árvore pai-filho do Qt.
SQLite 3	API em C (sqlite3_open, sqlite3_prepare_v2...). Por ser C e não ter classes, a encapsulamos na classe Database, que expõe operações com tipos do domínio (User, DailyRecord).
Biblioteca padrão C++	std::string, std::vector, std::optional, <ctime> para datas.

A herança de QMainWindow é o principal ponto de OO que vem do Qt: a nossa classe ganha de graça o comportamento de janela (barra de título, redimensionamento, laço de eventos) e só acrescenta as telas e ações do sistema.

5. O sistema rodando

Wellness Tracker

Build healthy habits, one day at a time.

Log in

Create an account

Tela inicial

Home

Welcome, Badge Demo!

Log habits

View progress

View profile

Log out

Início

Log habits

Water in ml

Log water

Meal

Log healthy meal

Log unhealthy meal

Exercise

Mark exercise as completed

Sleep in hours


Log sleep

Back

Registrar hábitos



Progresso de hoje



Perfil, nível e medalhas

Figura 3 — Telas da interface Qt com o perfil de demonstração.