

Guia de Anonimização ARX - adult_census

GUIA DE ANONIMIZAÇÃO - ARX DATA ANONYMIZATION TOOL

Dataset: adult_census

Data de geração: 07/05/2026, 15:36:09

Gerado por: Gerador de Guia ARX

INSTRUÇÃO OBRIGATÓRIA:

1. age
2. workclass
3. education
4. marital_status
5. occupation
6. relationship
7. race
8. sex
9. country
10. capital_gain
11. capital_loss
12. hours_per_week
13. native_country
14. income (variável alvo binária)
15. fnlwgt (remover)

COLUNA: age

- > Ação: MANTER
- > Tipo ARX: INSENSITIVE
- > Transformação ARX: N/A
- > Por quê: Não apresenta risco de identificação direta ou indireta.
- > Exemplo: 40 -> 40 (manter o valor original)

COLUNA: workclass

- > Ação: MANTER
- > Tipo ARX: INSENSITIVE
- > Transformação ARX: N/A
- > Por quê: Não apresenta risco de identificação direta ou indireta.
- > Exemplo: Private-sector-exec... -> Private-sector-exec... (manter o valor original)

COLUNA: education

- > Ação: MANTER
- > Tipo ARX: INSENSITIVE
- > Transformação ARX: N/A

- > Por quê: Não apresenta risco de identificação direta ou indireta.
- > Exemplo: Bachelors -> Bachelors (manter o valor original)
- COLUNA: marital_status
- > Ação: MANTER
- > Tipo ARX: INSENSITIVE
- > Transformação ARX: N/A
- > Por quê: Não apresenta risco de identificação direta ou indireta.
- > Exemplo: Married-civ-spouse -> Married-civ-spouse (manter o valor original)
- COLUNA: occupation
- > Ação: MANTER
- > Tipo ARX: INSENSITIVE
- > Transformação ARX: N/A
- > Por quê: Não apresenta risco de identificação direta ou indireta.
- > Exemplo: Adm-clerical -> Adm-clerical (manter o valor original)
- COLUNA: relationship
- > Ação: MANTER
- > Tipo ARX: INSENSITIVE
- > Transformação ARX: N/A
- > Por quê: Não apresenta risco de identificação direta ou indireta.
- > Exemplo: Husband -> Husband (manter o valor original)
- COLUNA: race
- > Ação: GENERALIZAR
- > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
- > Transformação ARX: Generalization
- > Por quê: Pode ser combinada com outras informações para identificar o indivíduo.
- > Exemplo: Asian-Pac-Islander -> Asian (generalizar para uma categoria mais ampla)
- > Hierarquia:
 - Nível 0 (original): Asian-Pac-Islander
 - Nível 1 (agrupamento): Asian
 - Nível 2 (agrupamento maior): *
- COLUNA: sex
- > Ação: MANTER
- > Tipo ARX: INSENSITIVE

- > Transformação ARX: N/A
- > Por quê: Não apresenta risco de identificação direta ou indireta.
- > Exemplo: Male -> Male (manter o valor original)
- COLUNA: country
- > Ação: MANTER
- > Tipo ARX: INSENSITIVE
- > Transformação ARX: N/A
- > Por quê: Não apresenta risco de identificação direta ou indireta.
- > Exemplo: United-States -> United-States (manter o valor original)
- COLUNA: capital_gain
- > Ação: GENERALIZAR
- > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
- > Transformação ARX: Generalization
- > Por quê: Pode ser combinada com outras informações para identificar o indivíduo.
- > Exemplo: 12345 -> 10.000 (generalizar para uma faixa intermediária)
- > Hierarquia:
 - Nível 0 (original): 12345
 - Nível 1 (agrupamento): [10.000, 20.000]
 - Nível 2 (agrupamento maior): *
- COLUNA: capital_loss
- > Ação: GENERALIZAR
- > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
- > Transformação ARX: Generalization
- > Por quê: Pode ser combinada com outras informações para identificar o indivíduo.
- > Exemplo: -12345 -> -10.000 (generalizar para uma faixa intermediária)
- > Hierarquia:
 - Nível 0 (original): -12345
 - Nível 1 (agrupamento): [-10.000, -20.000]
 - Nível 2 (agrupamento maior): *
- COLUNA: hours_per_week
- > Ação: GENERALIZAR
- > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
- > Transformação ARX: Generalization
- > Por quê: Pode ser combinada com outras informações para identificar o indivíduo.

- > Exemplo: 40 -> [20, 60] (generalizar para uma faixa intermediária)
- > Hierarquia:
Nível 0 (original): 40
Nível 1 (agrupamento): [20, 60]
Nível 2 (agrupamento maior): *

COLUNA: native_country
- > Ação: GENERALIZAR
- > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
- > Transformação ARX: Generalization
- > Por quê: Pode ser combinada com outras informações para identificar o indivíduo.
- > Exemplo: United States -> North America (generalizar para uma região mais ampla)
- > Hierarquia:
Nível 0 (original): United States
Nível 1 (agrupamento): North America
Nível 2 (agrupamento maior): *

COLUNA: income
- > Ação: SUPRIMIR
- > Tipo ARX: IDENTIFYING
- > Transformação ARX: Suppression
- > Por quê: Apresenta risco de identificação direta.
- > Exemplo: 1 (suprimir o valor original)

FIM DO GUIA

PRÓXIMOS PASSOS:

1. Baixe o ARX: <http://arx.deidentifier.org/>

2. Prepare seus dados conforme orientado

3. Siga o passo-a-passo detalhado

4. Valide os resultados

IMPORTANTE:

- Faça backup dos dados originais
- Teste com amostra pequena primeiro
- Valide se os dados atendem sua necessidade

Boa anonimização!