

```

/* * converte-dicionario.prg * ----- * Converte os
arquivos .DBF do TCC (dicionario + tabelas) para .CSV, * INCLUINDO a linha de cabecalho
com os nomes dos campos. * * POR QUE: a entrega do TCC e validada automaticamente por
uma IA. * A IA le texto (CSV), nao o formato binario .DBF. Este utilitario * gera os CSVs que
voce sobe no GitHub junto com os .DBF. * * COMO USAR (no seu ambiente Harbour, no
Windows): * 1. Copie este arquivo para a pasta onde estao os .dbf (Dados-e-Dicionario/). * 2.
Compile e execute: * hbm2 converte-dicionario.prg * converte-dicionario.exe * 3. Serao
gerados os .csv correspondentes. Faca commit deles no GitHub. * -----
----- */ FUNCTION Main() LOCAL aArquivos := { "sx2990", "sx3990", "six990",
"sx7990", ; "sxb990", "zz1990", "zz2990" } LOCAL cArq QOut( "==" Conversor DBF -> CSV
(dicionario do TCC) == ) QOut( "" ) FOR EACH cArq IN aArquivos IF File( cArq + ".dbf" )
ExportaCSV( cArq ) QOut( " [OK] " + cArq + ".dbf -> " + cArq + ".csv" ) ELSE QOut( " [--]
ignorado (nao encontrado): " + cArq + ".dbf" ) ENDIF NEXT QOut( "" ) QOut( "Concluido. Suba
os .csv gerados no GitHub." ) RETURN NIL /* Exporta um DBF para CSV com cabecalho
(nomes dos campos na 1a linha). */ STATIC FUNCTION ExportaCSV( cArq ) LOCAL aStru,
nCampo, nHandle, cLinha USE ( cArq ) ALIAS ORIG NEW READONLY aStru := dbStruct()
nHandle := FCreate( cArq + ".csv" ) // 1a linha: cabecalho com os nomes dos campos cLinha :=
"" FOR nCampo := 1 TO Len( aStru ) cLinha += Aspas( aStru[ nCampo ][ 1 ] ) IF nCampo < Len(
aStru ) cLinha += "," ENDIF NEXT FWrite( nHandle, cLinha + Chr( 13 ) + Chr( 10 ) ) // demais
linhas: os registros dbGoTop() DO WHILE !Eof() cLinha := "" FOR nCampo := 1 TO Len( aStru )
cLinha += Aspas( ValorTexto( FieldGet( nCampo ) ) ) IF nCampo < Len( aStru ) cLinha += ","
ENDIF NEXT FWrite( nHandle, cLinha + Chr( 13 ) + Chr( 10 ) ) dbSkip() ENDDO FClose(
nHandle ) dbCloseArea() RETURN NIL /* Envolva o texto em aspas duplas, escapando aspas
internas (padrao CSV). */ STATIC FUNCTION Aspas( cValor ) cValor := StrTran( cValor, '"', '""' )
RETURN '"' + cValor + '"' /* Converte um valor de qualquer tipo de campo para texto. */ STATIC
FUNCTION ValorTexto( xVal ) LOCAL cTipo := ValType( xVal ) DO CASE CASE cTipo == "C" ;
RETURN AllTrim( xVal ) CASE cTipo == "N" ; RETURN AllTrim( Str( xVal ) ) CASE cTipo == "D"
; RETURN DToC( xVal ) CASE cTipo == "L" ; RETURN IIF( xVal, ".T.", ".F." ) CASE cTipo == "M"
; RETURN AllTrim( xVal ) ENDCASE RETURN ""

```