

UNIVERSIDAD
Panamericana

Facultad de Ingeniería

Materia: Aprendizaje de Máquina

Alumnos: Gabriel Álvarez Mendoza - 0261445

Eduardo Gutiérrez

Emiliano Luna

Rodrigo Naranjo Hernández - 0250016

Nombre de actividad: Proyecto Rolulabo

Fecha de entrega: 09/11/2026

Reporte ejecutivo

1. Problema, objetivo y valor de la decisión

Rolulabo, una cadena ficticia de artículos de oficina, muebles y tecnología, vendió $2,296,919 entre 2014 y 2017 con un margen de 12.5%. Sus ventas crecieron 52% pero el margen se estancó. El 18.7% de las líneas de venta cerró con pérdida y esas líneas restaron $156,119. Las pérdidas se detectan hasta el cierre contable y la empresa trata igual a todos sus clientes. La solución beneficia a Comercial y Finanzas, que deciden los descuentos, a Operaciones, que define la promesa de entrega, a Marketing, que asigna presupuesto, y a Dirección, que aprueba la política.

Objetivo medible. En los estados tratados, bajar las líneas con pérdida de 18.7% a menos de 5% y subir el margen neto de 12.7% a más de 20%, sin que los pedidos por cliente caigan más de 10% contra un grupo de control. En entregas, cumplir la promesa en más de 95% de los pedidos.

ODS. El proyecto se relaciona con el ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico, en particular con la meta 8.2, que busca elevar la productividad económica mediante la modernización tecnológica y la innovación. La relación es concreta pero indirecta. El análisis eleva la utilidad por transacción de la empresa con el mismo volumen de venta, usando datos que ya tiene, y una empresa más productiva sostiene mejor su operación y sus empleos. No se vincula con ODS ambientales, como el 12, porque los datos no traen información de consumo de recursos o residuos que permita sostener esa relación.

2. Datos, procedencia y calidad

Se usó Sample Superstore en su versión completa, publicada en Kaggle (kaggle.com/datasets/vivek468/superstore-dataset-final), incluida en el repositorio como data/raw/superstore.csv. Tiene 9,994 líneas y 21 columnas, 5,009 pedidos, 793 clientes y 49 estados de Estados Unidos. Las variables del modelo son descuento, subcategoría, categoría, región, segmento, modalidad de envío, cantidad, precio de lista en logaritmo y mes. El objetivo es si la línea pierde dinero. Se derivaron precio de lista, costo unitario y descuento de equilibrio, que solo se usan para fijar topes y simular, nunca como variables del modelo.

Calidad. 0 valores faltantes, 1 duplicado eliminado, 0 pedidos inconsistentes y 32 Product ID usados para dos productos, por lo que la llave de producto es ID más nombre. El costo unitario es constante por producto, así que la pérdida es determinista. Una línea pierde cuando su descuento supera el de equilibrio.

Atípicos y sesgos. Con la regla de Tukey, 11.7% de las ventas por línea y 18.8% de las utilidades son atípicas. No se eliminan porque son ventas reales. Se manejan con el precio en logaritmo, modelos de árboles y el margen recortado en los percentiles 1 y 99 para segmentar. Hay sesgo de representatividad (West 32% de las líneas, South 16%, 2017 33%), confusión entre estado y descuento porque el descuento es fijo por estado y subcategoría, y sesgo de selección porque solo existen ventas cerradas. Los datos son sintéticos.

3. Metodología y modelos

Se siguió CRISP-DM en tres iteraciones. Antes de modelar se probaron ocho creencias del negocio con criterios estadísticos fijados de antemano, y 7 se refutaron. Hay tres problemas. Clasificación de líneas con pérdida, clasificación de pedidos fuera de tiempo y agrupamiento de clientes. Se entrena con 2014 a 2016 y se prueba con 2017, para imitar el uso real sobre pedidos futuros. Hiperparámetros y umbral se eligen con validación cruzada temporal dentro de entrenamiento. La métrica principal es PR-AUC por el desbalance de 18.7% de

positivos, con F1 e intervalos bootstrap de 95%. Para evitar fuga de información el modelo no usa utilidad, margen ni costo, y una prueba automática lo verifica.

Se compararon cuatro modelos de complejidad creciente contra tres líneas base. La regresión logística es lineal e interpretable, el árbol da reglas legibles, y random forest y gradient boosting capturan la interacción entre descuento y subcategoría. La regla actual del negocio es la línea base relevante y la regla con costo histórico de cada producto es la referencia de lo que se logra sin aprendizaje de máquina.

Modelo, prueba 2017	**PR-AUC**	**F1**	**Precisión**	**Recall**
Regla actual, descuento mayor a 20%	0.814	0.826	0.976	0.716
Regresión logística	0.945	0.841	0.846	0.835
Árbol de decisión	0.944	0.859	0.919	0.806
Random forest	0.957	0.864	0.814	0.919
Gradient boosting, elegido	0.967	0.889	0.905	0.874
Regla con costo histórico, sin ML	0.997	0.995	0.995	0.995

4. Resultados, errores y robustez

Pérdidas. El gradient boosting se eligió por PR-AUC de validación sin ver la prueba. En 2017 logra F1 de 0.889 (intervalo 0.871 a 0.906) contra 0.826 de la regla actual (0.802 a 0.851). Los intervalos no se traslapan. Aporta en la zona de 20% de descuento, donde la regla no ve nada y el modelo detecta 94 de 169 pérdidas.

Errores. El modelo deja pasar 78 pérdidas, el 96% con 20% de descuento, que suman 3.7% del monto perdido. Sus 57 falsas alarmas tenían $1,146 de utilidad. **Robustez.** El F1 queda entre 0.884 y 0.890 si el umbral se mueve 0.10. Los topes siguen dando $46,058 de utilidad extra aunque se pierda todo el volumen de las líneas afectadas. Una prueba automática confirma que los resultados se reproducen con las versiones fijas.

Lo que el modelo no resuelve mejor. La regla con costo histórico llega a F1 de 0.995, porque el 96.8% de las líneas de 2017 son de productos con historial y su pérdida es determinista. Si el sistema expone el costo, esa regla debe usarse. El modelo sirve cuando el costo no está disponible, como segundo método para fijar topes y para confirmar sin costo que la pérdida depende del descuento y la subcategoría.

Entregas y clientes. Ninguna de 24 pruebas chi-cuadrada es significativa con Bonferroni y los modelos por modalidad tienen AUC de 0.46 a 0.52. El retraso no se puede predecir, el ajuste es en la promesa. K-Means encontró cuatro grupos (silueta 0.22, índice de Rand ajustado 0.98 entre semillas y 0.72 en remuestreo). El grupo Cazadores de descuento genera el 62% de las pérdidas.

5. Decisión y recomendaciones

Opción	**Utilidad 2017 simulada**	**Riesgo**
A. Mantener la política actual	$93,439	Sigue perdiendo dinero en 10 estados
B. Topes en todo el país de inmediato	$182,660	No mide el efecto real en volumen antes de escalar
C. Topes en los 10 estados en dos olas, el resto después	$174,880	Bajo. La primera ola sirve de experimento contra la segunda

Recomendación, opción C. Topes de descuento por subcategoría en los 10 estados de descuento alto, en dos olas de cinco estados que funcionan como experimento controlado. Captura el 91% del beneficio posible y mide el efecto real en volumen antes de escalar. Ningún modelo decide solo. El semáforo manda a revisión humana el 28% de las líneas, donde está el 99.3% del monto perdido, y el gerente comercial decide y deja registro. Operaciones debe publicar la promesa al percentil 95 de cada modalidad y Marketing presupuestar con los cuatro grupos. La decisión final es de Dirección General.

6. Conclusiones, limitaciones y confiabilidad

El objetivo se cumple en simulación sobre 2017. Con topes, las líneas con pérdida bajan de 18.7% a 1.5%, el margen sube de 12.7% a 22.2% con volumen constante, y con la promesa al percentil 95 el cumplimiento queda arriba de 95% en todas las modalidades. Falta confirmarlo con el piloto, porque el efecto en volumen no se puede observar en estos datos.

Las limitaciones son claras. Los datos son sintéticos y la utilidad sale de un costo fijo, por eso las métricas son altas. El método se traslada a una empresa real, el nivel de desempeño no. No se observa a quien no compró, la promesa de entrega es un supuesto y hay un solo país. Los resultados son confiables como evidencia de método, reproducibles y validados contra líneas base. La política se debe vigilar con reentrenamiento trimestral y alertas si las líneas con pérdida pasan de 5%.

Herramientas. Python, scikit-learn, uv y Claude de Anthropic como asistente. El detalle y las verificaciones están en la Declaración de herramientas.

Elaborado por Gabriel Álvarez Mendoza, Eduardo Gutiérrez, Emiliano Luna y Rodrigo Naranjo Hernández