

Exercícios CSS - Textos

Para cada exercício (itens A, B, C, D, E e F) faça:

- 1. Copie o código apresentado e gere o arquivo .html correspondente. Obs: idente seu código!**
- 2. Abra-o no navegador e veja o efeito.**
- 3. A seguir, crie o respectivo arquivo .css (conforme o que se pede no enunciado).**
- 4. Associe o arquivo .css ao arquivo .html.**
- 5. Abra novamente no navegador o arquivo .html e veja se a formatação (usando CSS) está correta.**

A) Aplicar um efeito de recuo de 40px à primeira linha de cada parágrafo. Em seguida, aplicar um efeito de espaçamento entre letras de 5px nos parágrafos e 8px no título.

```
<html>
<head>
<title> Exercício A</title>
</head>
<body>

<h1>Indentação e Espaçamento de textos </h1>

<p>Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur
laudatque poetas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam
nimis antique, si peraque dure dicere credit eos, ignave multa fatetur, et
sapit et mecum facit et Iova iudicat aequo. Non equidem insector delendave
carmina Livi esse reor, memini quae plagosum mihi parvo Orbilium dictare; sed
emendata videri pulchraque et exactis minimum distantia miror. Inter quae
verbum emicuit si forte decorum, et si versus paulo concinnior unus et alter,
venditque poema.</p>

<p>Indignor quicquam reprehendi, non quia crasse compositum illepedeve putetur,
sed quia nuper, nec veniam antiquis, sed honorem et praemia posci. Recte necne
crocum floresque perambulet Attae fabula si dubitem, clament periisse pudorem
cuncti paene patres, ea cum reprehendere coner, quae gravis Aesopus, quae
doctus Roscius egit; vel quia nil rectum, nisi quod placuit sibi, ducunt,
vel quia turpe
putant parere minoribus, et quae imberbes senes.</p>
</body>
</html>
```

B) Aplicar no texto contido na célula de cabeçalho da tabela um alinhamento no centro. No texto contido nas células de dados da tabela aplicar efeito de alinhamento à direita. Os textos em parágrafos comuns devem ficar justificados.

```
<html>
<head>
<title> Exercício B</title>
</head>
<body>
<h1>Alinhamento de textos</h1>
<h2>Texto alinhado em tabelas</h2>
<table border="1" width="100%">
<tr>
<th>Cabeçalho 1</th>
<th>Cabeçalho 2</th>
</tr>
<tr>
<td>Célula 1</td>
<td>Célula 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Célula 3</td>
<td>Célula 4</td>
</tr>
</table>

<h2>Texto em parágrafos </h2>

<p>Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur
laudatque poetas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam
nimis antique, si peraque dure dicere credit eos, ignave multa fatetur, et
sapit et mecum facit et Iova iudicat aequo. Non equidem insector delendave
carmina Livi esse reor, memini quae plagosum mihi parvo Orbilium dictare; sed
emendata videri pulchraque et exactis minimum distantia miror. Inter quae
verbum emicuit si forte decorum, et si versus paulo concinnior unus et alter,
venditque poema.</p>

<p>Indignor quicquam reprehendi, non quia crasse compositum illepedeve putetur,
sed quia nuper, nec veniam antiquis, sed honorem et praemia posci. Recte necne
crocum floresque perambulet Attae fabula si dubitem, clament periisse pudorem
cuncti paene patres, ea cum reprehendere coner, quae gravis Aesopus, quae
doctus Roscius egit; vel quia nil rectum, nisi quod placuit sibi, ducunt, vel
quia turpe putant parere minoribus, et quae imberbes senes.</p>
</body>
</html>
```

C) Aplicar o efeito conforme o próprio texto indica no código html abaixo.

```
<html>
<head>
<title> Exercício C</title>
</head>
<body>
<h1>Este texto é sublinhado </h1>
<h2>Este texto é com linha acima </h2>
<h3>Este texto é cortado por uma linha </h3>
</body>
</html>
```

D) Usando a lista de nomes abaixo, capitalizar os nomes e por em maiúsculo todo o texto do cabeçalho.

```
<html>
<head>
<title> Exercício D</title>
</head>
<body>
  <h1>este cabeçalho é com letras maiúsculas </h1>

  <ul>

    <li>jose silva</li>
    <li>maria lucia</li>
    <li>jorge assis</li>
    <li>marta gomes</li>
    <li>carlos cesar</li>

  </ul>

  <p>Notar, que todas as letras iniciais dos nomes foram capitalizadas (tornadas maiúsculas). </p>

</body>
</html>
```

E) Observe o código CSS fornecido abaixo.

```
#A, #B { width: 100px; height: 100px; }
```

Aplique-o no arquivo html descrito abaixo:

```
<html>
<head>
<title> Exercício E</title>
</head>
<body>
  <p>Efeito A </p>
  <p>Efeito B </p>
</body>
</html>
```

F) Observe o código CSS abaixo:

```
#A , #B , #C , #D{  
width: 100px;  
height: 100px;  
}
```

```
#esq {  
float: left;  
}
```

```
#dir {  
float: right;  
}
```

Aplique-o no arquivo html descrito abaixo:

```
<html>  
<head>  
<title> Exercício F</title>  
</head>  
<body>  
  <article> <!--flutuar a esquerda -->  
    <div>A</div>  
    <div>B</div>  
  </article>  
  <article> <!--flutuar a direita -->  
    <div>C</div>  
    <div>D</div>  
  </article>  
</body>  
</html>
```