

Arquivos Analíticos Diários Lynx — Referência de Tabelas no Databricks

Este documento descreve o processo de acesso, a estrutura e as características dos dados analíticos disponibilizados pelo sistema de antifraude da Lynx, já organizados como tabelas no Databricks (catálogo/schema `prd.aura`). Esses dados constituem um componente essencial do ecossistema de prevenção a fraude: fornecem informações detalhadas sobre as transações e operações processadas, permitindo gerar insights de negócio, detectar atividades suspeitas e reforçar as capacidades de prevenção a fraudes.

Nas tabelas abaixo são registrados elementos-chave, como o tipo de transação, as pontuações atribuídas, as regras acionadas, os valores e outros metadados relevantes. Com eles é possível realizar análises aprofundadas, identificar padrões de comportamento, detectar anomalias e garantir maior rastreabilidade nos processos operacionais.

Cada tabela abaixo corresponde a um tipo de dado que a Lynx disponibiliza diariamente; a carga para o Databricks é feita por job próprio, a partir do que a Lynx disponibiliza. Os campos de controle de carga (data de carga, nome do arquivo de origem e data de partição) existem em todas as tabelas e não são listados abaixo, pois são adicionados pelo processo de carga e não fazem parte do dado original da Lynx.

1. Inserção em Lista

Contém informações sobre inserções realizadas em listas (positivas ou negativas) de objetos monitorados (cartão, cliente ou estabelecimento).

Tabela Databricks: `prd.aura.tbciar_tr_lynx_lsta`

Essa mesma estrutura de campos serve para as 9 variações de lista existentes (Positiva, Negativa e Positiva Autorizada, cada uma para Cartão, Cliente e EC) — cada variação é carregada em sua própria tabela (ex.: `prd.aura.tbciar_tr_lynx_lsta_psit_crto`, `prd.aura.tbciar_tr_lynx_lsta_ngto_ec` etc.), mas todas seguem este mesmo layout.

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
<code>id_lsta</code>	<code>bigint</code>	ID da lista
<code>id_objt_prctp</code>	<code>bigint</code>	ID do objeto principal referenciado na lista (ex.: cliente, cartão)
<code>id_objt_adcn</code>	<code>string</code>	ID do objeto adicional referenciado na lista (ex.: IP, dispositivo, conta associada)
<code>id_usro</code>	<code>bigint</code>	ID do usuário que fez a inserção na lista
<code>cd_usro</code>	<code>string</code>	Código do usuário que fez a inserção na lista (<code>usuario@dominio</code>)
<code>dt_etra_lsta</code>	<code>string</code>	Data de entrada do objeto na lista
<code>dt_sada_lsta</code>	<code>string</code>	Data de saída do objeto na lista

2. Relatório de Fraude

Relatório das transações reportadas como fraude, com a origem desse reporte.

Tabela Databricks: `prd.aura.tbciar_tr_frde`

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
<code>dh_trns</code>	<code>string</code>	data e hora da transação
<code>dh_reporte</code>	<code>string</code>	data e hora do reporte de fraude

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
cd_tipo_rsps_frde	bigint	tipo de fraude / resposta
in_match	bigint	indicador de correspondência (0=match, 1=no match)
cd_tipo_reporte	bigint	origem do reporte (3=lynx web, 1=externo)
id_unco_lynx	string	identificador único da transação no lynx
id_trns_orgm	string	identificador da transação no sistema de origem

3. Resposta ao Alerta

Respostas dadas aos alertas de fraude gerados.

Tabela Databricks: prd.aura.tbciar_tr_lynx_rsps

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
id_unco_lynx	string	identificador único da transação no lynx
dh_rsps	string	data e hora da resposta ao alerta
cd_tipo_rsps_frde	string	tipo de fraude / resposta
id_usro	string	identificador do usuário
cd_usro	string	código/login do usuário (user@domínio)

4. Regra Acionada

Regras acionadas pelas transações processadas.

Tabela Databricks: prd.aura.tbciar_tr_lynx_rgra

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
dt_hr_envio_rgra	string	data e hora em que o disparo (rule hit) foi gerado/enviado
nu_ordm_rgra	bigint	contador sequencial do disparo da regra associado à transação
id_rgra	bigint	identificador da regra acionada
nu_vrso_rgra	string	versão da regra acionada
cd_tipo_rgra	string	identificador da categoria funcional da regra que gerou o rule hit. de/para completo: pre = regras de emissor; pos = regras de autorização (emissor); pad = regras de autorização (cielo); can = regras de autorização de cancelamentos; ros = regras de autorização de cancelamentos star/can; rcl = regras de score de pagamentos (wpy/pix); acl = regras de autorização de pagamentos (wpy/pix); bkr = regras de score de arv/ra d0; ant = regras de autorização de arv/ra d0; lol = regras de comércios em tempo real (rt); lof = regras de comércios não tempo real (nrt); spg = regras de recebíveis; rml = regras de pld (prevenção à lavagem de dinheiro); rsl = regras de parceiro.

5. Transações

Contém as informações das transações processadas pela Lynx. Como o layout é configurável, os campos presentes variam conforme o canal de processamento; os três canais principais são Cartões, PIX e Antecipações/Recebíveis (RAD0).

5.1 Transações — Canal Cartões

Transações do canal de cartões (TRJ): dados da operação, score de fraude, regras acionadas e dados de autorização.

Tabela Databricks: prd.aura.tbciar_tr_lynx_trns_crto

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
dt_ordm	string	data da ordem/transação (aaaammdd)
qt_cnar_ordm	bigint	contador sequencial da ordem
nu_crto	string	número do cartão (pan/token)
nu_crto_tken	string	número do cartão (pan/token)
id_estn	bigint	identificador interno do estabelecimento/ec
dt_oprc	string	data da operação (aaaammdd)
hr_oprc	string	hora da operação (hhmmss)
in_etnc	string	indicador de transação eletrônica
vl_trns	double	valor da transação
in_acto	string	indicador de transação aceita/aprovada
cd_pais_crto	string	país emissor do cartão
cd_pais_estn	string	país do estabelecimento
in_cred	string	indicador de crédito (1) ou débito (0)
cd_stas_frde	string	status do fluxo de fraude
nu_score_totl	bigint	score total da transação
nu_score_rede_nerl	bigint	score do modelo de rede neural
nu_score_rgra	bigint	score gerado por regras
cd_estn	string	código do estabelecimento comercial
nu_vrso_rgra	string	versão da regra acionada
id_rgra	string	identificador da regra acionada
id_entd	string	identificador da entidade/cliente lynx
sg_uf	string	unidade federativa
dt_rsps_alrt	string	data da resposta ao alerta
dt_reporte_frde	string	data do reporte de fraude
cd_tipo_frde	string	tipo de fraude
tx_prfl_cptn	string	identificador de perfil comportamental (behavior)
id_host	bigint	identificador do host
id_cau_0002	string	
id_rgra_atzc	string	id da regra de autorização
tx_acao_rgra_atzc	string	ação da regra de autorização
id_cau_0005	string	
id_unco	string	identificador único da transação
id_rgra_estn	bigint	id da regra de estabelecimento
nu_score_rgra_estn	bigint	score da regra de estabelecimento
vl_tste	double	valor de teste

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
cd_rsps_rgra_atzc	string	código de resposta da regra de autorização
tx_evnt_poc_extr	string	evento poc extra
id_cau_0012	string	
id_mdlo	bigint	identificador do modelo
id_cau_0014	string	
id_cau_0015	string	
tx_evnt_poc_extr_3	bigint	evento poc extra 3
id_cau_0017	string	
vl_perd_espa	double	perda esperada (expected loss)
nu_prob_frde	bigint	probabilidade de fraude/risco
id_rgra_estn_onln	bigint	id regra estabelecimento online
nu_score_rgra_estn_onln	bigint	score regra estabelecimento online
id_rgra_estn_ofln	string	id regra estabelecimento offline
nu_score_rgra_ec_onln	bigint	score regra estabelecimento online
cd_bndr	string	bandeira do cartão
in_cred_dbto	string	indicador de crédito (1) ou débito (0)
nu_score_rede_nerl_estc	bigint	score rede neural - modelo estático
vl_perd_espa_estc	double	perda esperada - modelo estático
nu_prob_frde_estc	bigint	probabilidade de fraude - modelo estático
nu_score_rede_nerl_dnmc	bigint	score rede neural - modelo dinâmico
vl_perd_espa_dnmc	double	perda esperada - modelo dinâmico
nu_prob_frde_dnmc	bigint	probabilidade de fraude - modelo dinâmico
tx_mdlo_vncd	bigint	modelo vencedor aplicado
nu_score_nerl_locl_ofln	bigint	score neural local offline
nu_score_totl_locl_ofln	bigint	score total local offline
in_tipo_mdlo_locl_ofln	string	indicador do tipo de modelo local offline
id_cau_0036	string	
id_cau_0037	string	
id_rgra_pld	string	id da regra pld/aml
nu_score_rgra_pld	bigint	score da regra pld/aml
id_cau_0040	string	
id_cau_0041	string	
in_blqo_crto	string	indicador de bloqueio de cartão
in_blqo_estn	string	indicador de bloqueio de estabelecimento
cd_tipo_crto	string	tipo de cartão
cd_rsps	string	código de resposta da autorização

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
cd_setr_atvd	string	setor de atividade / mcc
id_cau_cnl_0004	string	
id_cau_cnl_0005	string	
id_cau_cnl_0006	string	
cd_mod0_etra_dado	string	modo de entrada dos dados (pos entry mode)
cd_orgm_atzc	string	origem da autorização
tx_pos	string	indicador/condição de pos
tx_cpcd_trmn	bigint	capacidade do terminal
id_cau_cnl_0011	string	
in_parc	string	indicador de parcelamento
tx_tid	string	terminal id (tid)
cd_vl_fixo	string	valor fixo (0) — constante no layout
cd_vl_fixo_0002	string	valor fixo (0) — constante no layout
cd_vl_fixo_otro	string	valor fixo (0) — constante no layout
id_cau_cnl_0017	string	
cd_vl_fixo_exta	string	valor fixo (0) — constante no layout
cd_srvc	string	código de serviço
cd_srvc_otro	string	código de serviço
cd_srvc_exta	string	código de serviço
in_fallback	string	indicador de fallback
tx_cam	string	cam
tx_eci_verifiedbyvisa	string	eci / verified by visa (3ds)
tx_cdc	string	cdc
in_anlc	string	indicador de anulação
tx_quem_respondeu	string	quem respondeu a autorização
cd_vl_fixo_e	string	valor fixo (e) — constante no layout
cd_sgmt	string	segmento
nm_estn	string	nome do estabelecimento
nu_prcl	string	número de parcelas
in_snha	string	indicador de uso de senha
in_cvv2	string	indicador de uso de cvv2
tx_tvr	string	terminal verification results (emv)
nu_trmn	string	número do terminal
tx_meio_pgmn	bigint	meio de pagamento
cd_tipo_pgmn	string	tipo de pagamento
in_rcre	string	indicador de transação recorrente

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
id_rgra_host	string	id da regra do host
cd_cnfm	string	confirmação
cd_tipo_trmn	string	tipo de terminal
cd_checkout	string	checkout
tx_xls	string	xls
id_cau_cnl_0044	string	
id_cau_cnl_0045	string	
in_cvv2_vald	string	indicador de cvv2 validado
cd_stas_lynx_onln	string	status lynx online
tx_usro_lynx_onln	string	usuário lynx online
vl_trco	double	valor de troco
nu_pnpd	string	número do pin pad
vl_agrodebito	double	valor agro/débito
cd_atzc	string	código de autorização
nu_nsu	string	nsu - número sequencial único
cd_stas_cnc1	string	status de cancelamento
vl_ftrm_acmo_cred	double	faturamento acumulado crédito
vl_ftrm_acmo_dbto	double	faturamento acumulado débito
cd_tipo_cnal	string	tipo de canal
nu_ddd	string	ddd
nu_celr	string	número de celular
in_atzc_pari	string	indicador de autorização parcial
tx_usro_cnc1	string	usuário do cancelamento
tx_ec_opra	string	ec operadora
cd_tipo_crto_bndr	string	tipo de cartão por bandeira
cd_bin6_crto	string	bin - 6 primeiros dígitos do cartão
id_cau_cnl_0065	string	
id_cau_cnl_0066	string	
id_cau_cnl_0067	string	
id_cau_cnl_0068	string	
id_cau_cnl_0069	string	
id_cau_cnl_0070	string	
id_cau_cnl_0071	string	
id_cau_cnl_0072	string	
id_cau_cnl_0073	string	
id_cau_cnl_0074	string	

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
id_cau_cnl_0075	string	
id_cau_cnl_0076	string	
id_cau_cnl_0077	string	
id_cau_cnl_0078	string	
id_cau_cnl_0079	string	
id_cau_cnl_0080	string	
id_cau_cnl_0081	string	
id_cau_cnl_0082	string	
id_cau_cnl_0083	string	
id_cau_cnl_0084	string	
id_cau_cnl_0085	string	
id_cau_cnl_0086	string	
id_cau_cnl_0087	string	
id_cau_cnl_0088	string	
id_cau_cnl_0089	string	
id_cau_cnl_0090	string	
id_cau_cnl_0091	string	
tx_cter_dgtl	string	carteira digital
id_rede	string	id da rede
cd_tipo_slct_ecommerce_cdst	string	tipo de solicitação e-commerce (cadastro)
tk_crpg	string	criptograma (token/emv)
nu_atc	string	atc - application transaction counter
id_cau_cnl_0097	string	
id_cau_cnl_0098	string	
id_cau_cnl_0099	string	
id_cau_cnl_0100	string	
id_cau_cnl_0101	string	
id_cau_cnl_0102	string	
id_cau_cnl_0103	string	
id_cau_cnl_0104	string	
id_cau_cnl_0105	string	
id_cau_cnl_0106	string	
id_cau_cnl_0107	string	
id_cau_cnl_0108	string	
id_cau_cnl_0109	string	
id_cau_cnl_0110	string	

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
id_cau_cnl_0111	string	
id_cau_cnl_0112	string	
id_cau_cnl_0113	string	
tx_endr_ip	string	endereço ip
cd_tipo_cnc1	string	tipo de cancelamento
cd_tipo_cnal_cnc1	string	tipo de canal de cancelamento
in_pnpd_lio	string	indicador pin pad / lio
in_rsps	string	indicador de resposta
in_qr_code	string	indicador de qr code
in_ewallet	string	indicador de e-wallet
dt_cpctr	string	data de captura
id_cau_0122	string	
id_cau_0123	string	
id_cau_0124	string	
id_cau_0125	string	
nm_ptdr_crto_chip	string	nome do portador - cartão chip
nm_ctgr_ecommerce	string	nome categoria e-commerce
nm_ptdr_crto_ecommerce	string	nome do portador - cartão e-commerce
nu_cpf_ptdr_ecommerce	string	cpf do portador - e-commerce
tx_endr_ptdr_ecommerce	string	endereço do portador - e-commerce
nu_cep_ptdr_ecommerce	string	cep do portador - e-commerce
nu_celr_ptdr_ecommerce	string	celular do portador - e-commerce
dt_nscm_ptdr_ecommerce	string	data de nascimento do portador - e-commerce
tx_emal_ptdr_ecommerce	string	e-mail do portador - e-commerce
tx_endr_enta_ecommerce	string	endereço de entrega - e-commerce
tx_prdt_ecommerce	string	produto - e-commerce
tx_foma_pgm_n_ecommerce	string	forma de pagamento - e-commerce
nu_prcl_ecommerce	string	parcelas - e-commerce
tx_subestabelecimento_mcc	bigint	mcc do sub-estabelecimento
tx_subestabelecimento_endr	string	endereço do sub-estabelecimento
tx_subestabelecimento_cide	string	cidade do sub-estabelecimento
sg_subestabelecimento_estd	string	estado do sub-estabelecimento
nu_subestabelecimento_cep	string	cep do sub-estabelecimento
nu_subestabelecimento_tlfn	string	telefone do sub-estabelecimento
tx_trnp_tipo_mdlo	string	transporte - tipo de modelo
tx_trnp_rego_mdlo	string	transporte - região do modelo

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
cd_tipo_slct_ecommerce_trns	string	tipo de solicitação e-commerce (transação)
nu_cnpj_subestabelecimento	string	cnpj do sub-estabelecimento
in_aplc_ecommerce	string	indicador de aplicação e-commerce
id_cau_0150	string	
tk_mac_mcrd	string	mac mastercard
tx_ip_brsp	string	endereço ip (braspag)
vl_lmte	double	valor do limite
vl_usdo_lmte	double	valor utilizado do limite
vl_sald_lmte	double	saldo do limite
dh_lmte	string	data/hora do limite
id_crto_vrtl	string	id do cartão virtual
dc_soft_descriptor	string	soft descriptor (texto na fatura)
nu_par_number	string	par - payment account reference
id_moda	string	id de criptomoeda
tk_cncl	string	token de cancelamento
in_clnt_etng	string	indicador de cliente estrangeiro
cd_oprc_mdld	string	modalidade da operação
tk_oprc_crto_tokenizado	string	indicador de cartão tokenizado
nu_oprc_cpf_ptdr_pld	string	cpf do portador (pld)
tx_oprc_nm_ptdr_pld	string	nome do portador (pld)
tx_oprc_prcr	string	parceiro da operação
tx_oprc_app	string	aplicativo da operação
tx_oprc_stma_oprl	string	sistema operacional do dispositivo
nu_oprc_vrso_sistemaoperacional	string	versão do sistema operacional
tx_oprc_tmpto_trns	string	tempo de transação
nu_oprc_indi_ngto_anfr	string	índice negativo antifraude

5.2 Transações — Canal PIX

Transações do canal PIX: dados da operação, score de fraude, regras acionadas e dados específicos de chaves/contas PIX.

Tabela Databricks: prd.aura.tbciar_tr_lynx_trns_pix

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
dt_ordm	string	data da ordem/transação (aaaammdd)
nu_crto	string	
nu_crto_id	string	
id_estn	bigint	identificador interno do estabelecimento/ec
dt_oprc	bigint	data da operação (aaaammdd)

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
hr_oprc	bigint	hora da operação (hhmmss)
id_eltn	string	
vl_trns	double	valor da transação
in_acto	string	indicador de transação aceita/aprovada
id_pais	string	
cd_pais_estn	string	país do estabelecimento
cd_cred	string	
cd_stts	string	
nu_score_totl	bigint	score total da transação
nu_score_rede_nerl	bigint	score do modelo de rede neural
nu_score_rgra	bigint	score gerado por regras
cd_estn	string	código do estabelecimento comercial
nu_vrso_rgra	string	versão da regra acionada
id_rgra	string	identificador da regra acionada
id_entd	string	identificador da entidade/cliente lynx
id_uf	string	
dt_rsps	string	
dr_rprt	string	
id_tipo_frde	string	
tx_prfl_cptn	string	identificador de perfil comportamental (behavior)
nu_cpf_cnpj_recr	string	cpf/cnpj do recebedor
nu_vrso_lyot	string	versão do layout do registro
id_0001_cau	string	
id_0002_cau	string	
id_rgra_atzc	string	id da regra de autorização
tx_acao_rgra_atzc	bigint	ação da regra de autorização
id_0005_cau	string	
id_0006_cau	string	
id_0007_cau	string	
id_0008_cau	string	
id_0009_cau	string	
id_0010_cau	string	
id_0011_cau	string	
id_0012_cau	string	
id_0013_cau	string	
id_0014_cau	string	

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
id_0015_cau	string	
id_0016_cau	string	
id_0017_cau	string	
id_0018_cau	string	
id_0019_cau	string	
id_0020_cau	string	
id_0021_cau	string	
id_0022_cau	string	
id_0023_cau	string	
id_0024_cau	string	
id_0025_cau	string	
id_0026_cau	string	
id_0027_cau	string	
id_0028_cau	string	
id_0029_cau	string	
id_0030_cau	string	
id_0031_cau	string	
id_0032_cau	string	
id_0033_cau	string	
id_0034_cau	string	
id_0035_cau	string	
id_0036_cau	string	
id_0037_cau	string	
id_0038_cau	string	
id_0039_cau	string	
id_cnta	string	identificador da conta
cd_tipo_pgm	string	tipo de pagamento
id_0042_cau	string	
id_0043_cau	string	
id_0044_cau	string	
id_0045_cau	string	
id_0046_cau	string	
id_0047_cau	string	
id_0048_cau	string	
id_0049_cau	string	
id_0050_cau	string	

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
id_0051_cau	string	
id_0052_cau	string	
id_0053_cau	string	
id_0054_cau	string	
id_0055_cau	string	
id_0056_cau	string	
id_0057_cau	string	
id_0058_cau	string	
id_0059_cau	string	
id_0060_cau	string	
id_0061_cau	string	
id_0062_cau	string	
id_0063_cau	string	
id_0064_cau	string	
id_0065_cau	string	
id_0066_cau	string	
id_0067_cau	string	
id_0068_cau	string	
id_0069_cau	string	
id_0070_cau	string	
cd_tipo_chve_pix	string	tipo da chave pix
nm_razo_socl_pix	string	razão social (pix)
dt_crca_cnta	string	data de criação da conta
hr_crca_cnta	string	hora de criação da conta
nm_fnts_detn	string	nome fantasia do destinatário
dt_crca_chve	string	data de criação da chave pix
hr_crca_chve	string	hora de criação da chave pix
dt_pose_chve	string	data de posse da chave pix
hr_pose_chve	string	hora de posse da chave pix
dt_inco_claim	string	data de início do claim (reivindicação de chave)
hr_inco_claim	string	hora de início do claim
dt_ulto_anfr	string	data da última análise antifraude
hr_ulto_anfr	string	hora da última análise antifraude
qt_trns_3d	bigint	qtde de transações em 3 dias
qt_trns_30d	bigint	qtde de transações em 30 dias
qt_trns_6m	bigint	qtde de transações em 6 meses

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
qt_frde_rpto_3d	bigint	qtde de fraudes reportadas em 3 dias
qt_frde_rpto_30d	bigint	qtde de fraudes reportadas em 30 dias
qt_frde_rpto_6m	bigint	qtde de fraudes reportadas em 6 meses
qt_frde_cfmd_3d	bigint	qtde de fraudes confirmadas em 3 dias
qt_frde_cfmd_30d	bigint	qtde de fraudes confirmadas em 30 dias
qt_frde_cfmd_6m	bigint	qtde de fraudes confirmadas em 6 meses
id_dspi	string	identificador do dispositivo
tx_geolocalizacao_dspi	string	geolocalização do dispositivo
tx_fatr_autc	bigint	fator de autenticação
tx_usro_pix	string	usuário pix
tx_atlc_chve	bigint	atualização de chaves
tx_claim_chve	bigint	claim de chaves (reivindicação)
nu_atlc_lmte	string	atualização de limites
nu_cnta_detn	string	conta de destino
cd_tipo_oprc_pix	string	tipo de operação pix
qt_cd_trns_pix	bigint	código da transação pix
nm_estn_pix	string	nome do estabelecimento (pix)
nu_dcmt_estn	string	documento do estabelecimento
cd_tipo_pesa	string	tipo de pessoa (pf/pj)
qt_stas_trns_pix	bigint	status da transação pix
cd_tipo_trne	string	tipo de transferência
tx_chve_pix_pgdr	string	chave pix do pagador
id_unco_pix	string	identificador único pix (endtoendid)
nu_ispb_recr	string	ispb do recebedor
nu_cnta_recr	string	conta do recebedor
nu_agnc_recr	string	agência do recebedor
cd_tipo_cnta_recr	string	tipo de conta do recebedor
cd_tipo_bnfr_recr	string	tipo de beneficiário do recebedor
nu_cpf_cnpj	string	cpf/cnpj do recebedor
nm_recr	string	nome do recebedor
tx_chve_pix_recr	string	chave pix do recebedor
vl_cprra	double	valor da compra
tx_rsps_pgdr	string	resposta do pagador
id_tx_pix	string	id da transação pix
nu_ispb_agnt_saqe	string	ispb do agente de saque
cd_moda_agnt	string	modo do agente (pix saque/troco)

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
vl_espe	double	valor em espécie (saque)
cd_tipo_pix	string	tipo de pix
cd_erro_pix	string	código de erro pix
cd_rsps	string	código de resposta da autorização
dh_dthrulteentspius	string	dthrulteentspius
qt_d90_trns_spi_us	bigint	90 dias transações spi (escopo usuário)
qt_m12_trns_spi_us	bigint	12 meses transações spi (escopo usuário)
qt_m60_trns_spi_us	bigint	60 meses transações spi (escopo usuário)
dh_dth_rulteventtags_frde_us	string	data/hora rulteventtags fraude (escopo usuário)
qt_d90_ideologicalfalsehoodtags_frde_us	bigint	90 dias ideologicalfalsehoodtags fraude (escopo usuário)
qt_m12_ideologicalfalsehoodtags_frde_us	bigint	12 meses ideologicalfalsehoodtags fraude (escopo usuário)
qt_m60_ideologicalfalsehoodtags_frde_us	bigint	60 meses ideologicalfalsehoodtags fraude (escopo usuário)
qt_d90_stooge_acc_mrca_frde_us	bigint	90 dias conta laranja conta marcações fraude (escopo usuário)
qt_m12_stooge_acc_mrca_frde_us	bigint	12 meses conta laranja conta marcações fraude (escopo usuário)
qt_m60_stooge_acc_mrca_frde_us	bigint	60 meses conta laranja conta marcações fraude (escopo usuário)
qt_d90_frde_acc_mrca_frde_us	bigint	90 dias fraude conta marcações fraude (escopo usuário)
qt_m12_frde_acc_mrca_frde_us	bigint	12 meses fraude conta marcações fraude (escopo usuário)
qt_m60_frde_acc_mrca_frde_us	bigint	60 meses fraude conta marcações fraude (escopo usuário)
qt_d90_othertags_frde_us	bigint	90 dias outras marcações fraude (escopo usuário)
qt_m12_othertags_frde_us	bigint	12 meses outras marcações fraude (escopo usuário)
qt_m60_othertags_frde_us	bigint	60 meses outras marcações fraude (escopo usuário)
qt_d90_frde_unknowntags_frde_us	bigint	90 dias fraude marcações desconhecidas fraude (escopo usuário)
qt_m12_frde_unknowntags_frde_us	bigint	12 meses fraude marcações desconhecidas fraude (escopo usuário)
qt_m60_frde_unknowntags_frde_us	bigint	60 meses fraude marcações desconhecidas fraude (escopo usuário)
qt_d90_totalspi_frde_mrca_frde_us	bigint	90 dias total spi fraude marcações fraude (escopo usuário)
qt_m12_totalspi_frde_mrca_frde_us	bigint	12 meses total spi fraude marcações fraude (escopo usuário)
qt_m60_totalspi_frde_mrca_frde_us	bigint	60 meses total spi fraude marcações fraude (escopo usuário)
qt_d90_distinctpsp_frde_mrca_frde_us	bigint	90 dias psps distintos fraude marcações fraude (escopo usuário)
qt_m12_distinctpsp_frde_mrca_frde_us	bigint	12 meses psps distintos fraude marcações fraude (escopo usuário)
qt_m60_distinctpsp_frde_mrca_frde_us	bigint	60 meses psps distintos fraude marcações fraude (escopo usuário)

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
dh_dth_rulteventinfractions_notif_us	string	data/hora rulteventinfractions notificação (escopo usuário)
tx_open_notif_infractions_notif_us	string	abertas notificação infrações notificação (escopo usuário)
tx_openpsp_notif_infractions_notif_us	string	psps abertos notificação infrações notificação (escopo usuário)
qt_d90_rejected_notif_infractions_notif_us	bigint	90 dias rejeitadas notificação infrações notificação (escopo usuário)
qt_m12_rejected_notif_infractions_notif_us	bigint	12 meses rejeitadas notificação infrações notificação (escopo usuário)
qt_m60_rejected_notif_infractions_notif_us	bigint	60 meses rejeitadas notificação infrações notificação (escopo usuário)
dh_dth_rultevent_cnta_us	string	data/hora último evento contas (escopo usuário)
qt_registered_cnta_cnta_us	bigint	registradas contas contas (escopo usuário)
dh_dth_rulteventspiks	string	data/hora último evento spi (chave)
qt_d90_trns_spiks	bigint	90 dias transações spi (chave)
qt_m12_trns_spiks	bigint	12 meses transações spi (chave)
qt_m60_trns_spiks	bigint	60 meses transações spi (chave)
dh_dth_rulteventtags_frde_ks	string	data/hora rulteventtags fraude (escopo chave)
qt_d90_ideologicalfalsehoodtags_frde_ks	bigint	90 dias ideologicalfalsehoodtags fraude (escopo chave)
qt_m12_ideologicalfalsehoodtags_frde_ks	bigint	12 meses ideologicalfalsehoodtags fraude (escopo chave)
qt_m60_ideologicalfalsehoodtags_frde_ks	bigint	60 meses ideologicalfalsehoodtags fraude (escopo chave)
qt_d90_stooge_acc_mrca_frde_ks	bigint	90 dias conta laranja conta marcações fraude (escopo chave)
qt_m12_stooge_acc_mrca_frde_ks	bigint	12 meses conta laranja conta marcações fraude (escopo chave)
qt_m60_stooge_acc_mrca_frde_ks	bigint	60 meses conta laranja conta marcações fraude (escopo chave)
qt_d90_frde_acc_mrca_frde_ks	bigint	90 dias fraude conta marcações fraude (escopo chave)
qt_m12_frde_acc_mrca_frde_ks	bigint	12 meses fraude conta marcações fraude (escopo chave)
qt_m60_frde_acc_mrca_frde_ks	bigint	60 meses fraude conta marcações fraude (escopo chave)
qt_d90_othertags_frde_ks	bigint	90 dias outras marcações fraude (escopo chave)
qt_m12_othertags_frde_ks	bigint	12 meses outras marcações fraude (escopo chave)
qt_m60_othertags_frde_ks	bigint	60 meses outras marcações fraude (escopo chave)
qt_d90_frde_unknowntags_frde_ks	bigint	90 dias fraude marcações desconhecidas fraude (escopo chave)
qt_m12_frde_unknowntags_frde_ks	bigint	12 meses fraude marcações desconhecidas fraude (escopo chave)
qt_m60_frde_unknowntags_frde_ks	bigint	60 meses fraude marcações desconhecidas fraude (escopo chave)
qt_d90_totalspi_frde_mrca_frde_ks	bigint	90 dias total spi fraude marcações fraude (escopo chave)
qt_m12_totalspi_frde_mrca_frde_ks	bigint	12 meses total spi fraude marcações fraude (escopo chave)

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
qt_m60_totalspi_frde_mrca_frde_ks	bigint	60 meses total spi fraude marcações fraude (escopo chave)
qt_d90_distinctpsp_frde_mrca_frde_ks	bigint	90 dias psps distintos fraude marcações fraude (escopo chave)
qt_m12_distinctpsp_frde_mrca_frde_ks	bigint	12 meses psps distintos fraude marcações fraude (escopo chave)
qt_m60_distinctpsp_frde_mrca_frde_ks	bigint	60 meses psps distintos fraude marcações fraude (escopo chave)
dh_dth_rulteventinfractions_notif_ks	string	data/hora rulteventinfractions notificação (escopo chave)
tx_open_notif_infractions_notif_ks	string	abertas notificação infrações notificação (escopo chave)
tx_openpsp_notif_infractions_notif_ks	string	psps abertos notificação infrações notificação (escopo chave)
qt_d90_rejected_notif_infractions_notif_ks	bigint	90 dias rejeitadas notificação infrações notificação (escopo chave)
qt_m12_rejected_notif_infractions_notif_ks	bigint	12 meses rejeitadas notificação infrações notificação (escopo chave)
qt_m60_rejected_notif_infractions_notif_ks	bigint	60 meses rejeitadas notificação infrações notificação (escopo chave)
dh_dth_rultevent_cnta_ks	string	data/hora último evento contas (escopo chave)
qt_d90_distinct_cnta_cnta_ks	bigint	90 dias distintas contas contas (escopo chave)
qt_m12_distinct_cnta_cnta_ks	bigint	12 meses distintas contas contas (escopo chave)
qt_m60_distinct_cnta_cnta_ks	bigint	60 meses distintas contas contas (escopo chave)
tx_pix_tipo_saqe	bigint	tipo de saque pix
nu_pix_ispb_pgdr	string	ispb do pagador
nu_pix_cnta_pgdr	string	número da conta do pagador
nu_pix_agnc_pgdr	string	agência do pagador
nu_pix_tipo_cnta_pgdr	string	tipo de conta do pagador
tx_pix_tipo_bnfr_pgdr	string	tipo de beneficiário do pagador
nu_pix_cpf_cnpj_pgdr	string	cpf/cnpj do pagador
tx_pix_nm_pgdr	string	nome do pagador
cd_pix_mdld_estn	string	modalidade do estabelecimento pix
tx_pix_flag_dvlc	bigint	indicador de devolução pix
tx_pix_mrca_frde	bigint	marcação de fraude pix
tx_pix_resc_trns	bigint	restrição da transação pix

5.3 Transações — Canal Antecipações / Recebíveis (RAD0)

Transações do canal de antecipações e recebíveis: dados financeiros e bancários da operação.

Tabela Databricks: prd.aura.tbciar_tr_lynx_trns_antp_rcbv

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
id_unco_lynx	string	identificador único lynx

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
dt_antp	bigint	data da antecipação/operação
hr_antp	string	hora da antecipação/operação
id_estn	string	identificador interno do estabelecimento/ec
cd_pais_estn	bigint	país do estabelecimento
cd_estn	string	código do estabelecimento comercial
vl_trns	string	valor da transação
in_acto	string	indicador de transação aceita/aprovada
cd_cred	double	
cd_stts	string	
nu_score_totl	bigint	score total da transação
nu_score_rede_nerl	bigint	score do modelo de rede neural
nu_score_rgra	bigint	score gerado por regras
nu_vrso_rgra	bigint	versão da regra acionada
id_rgra	string	identificador da regra acionada
cd_tipo_objt_qualificado	string	tipo do objeto qualificado
dr_rsps	double	
dt_rprt	string	
id_tipo_frde	string	
id_rgra_atzc	string	id da regra de autorização
tx_acao_rgra_atzc	bigint	ação da regra de autorização
id_lote	bigint	identificador do lote
nu_cnpj_rspe_dmcl	bigint	cnpj do responsável pelo domicílio bancário
cd_tipo_pesa	string	tipo de pessoa (pf/pj)
nu_cnpj_cpf_mqnt	string	cnpj/cpf da maquininha
cd_tipo_cnta	string	tipo de conta
nu_agnc	string	agência bancária
nu_cnta	string	conta bancária
cd_bnco	string	código do banco
nu_ispb	string	ispb
nu_cnta_pgmn	string	conta de pagamento
tx_arnj_pgmn	string	arranjo de pagamento
tx_asoc_crto	string	associação de cartão
qt_envo_bnco	string	qtde de envios ao banco
id_unco	string	identificador único da transação
cd_rsps	string	código de resposta da autorização
nu_dgto_agnc_cnta	string	dígito da agência/conta

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
nu_dgto_cnta_pgmn	string	dígito da conta de pagamento
nu_vrso_lyot	string	versão do layout do registro
dh_etra_webservice	string	data/hora de entrada no webservice
id_bhvr	string	
cd_bnco_exta	string	código do banco
id_crto	string	
id_crto_exta	string	
id_0007_cau	string	
id_0008_cau	string	
id_0010_cau	string	
id_0013_cau	string	
id_0016_cau	string	
id_0018_cau	string	
id_0019_cau	string	
id_0020_cau	string	
id_0021_cau	string	
id_0022_cau	string	
id_0023_cau	string	
id_0024_cau	string	
id_0025_cau	string	
id_0033_cau	string	
id_0036_cau	string	
id_0037_cau	string	
id_0040_cau	string	
id_0001_cau	string	
id_0002_cau	string	
id_0005_cau	string	
id_0006_cau	string	
id_0009_cau	string	
id_0011_cau	string	
id_0012_cau	string	
id_0014_cau	string	
id_0015_cau	string	
id_0017_cau	string	
id_0026_cau	string	
id_0027_cau	string	

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
id_0028_cau	string	
id_0029_cau	string	
id_0030_cau	string	
id_0031_cau	string	
id_0032_cau	string	
id_0034_cau	string	
id_0035_cau	string	
id_0038_cau	string	
id_0039_cau	string	
id_0041_cau	string	
id_0042_cau	string	
id_0043_cau	string	
id_0044_cau	string	
id_0045_cau	string	
id_0046_cau	string	
id_0047_cau	string	
id_0048_cau	string	
id_0049_cau	string	
id_0050_cau	string	
id_0051_cau	string	
id_0052_cau	string	
id_0053_cau	string	
id_0054_cau	string	
id_0055_cau	string	
id_0056_cau	string	
id_0057_cau	string	
id_0058_cau	string	
id_0059_cau	string	
id_0060_cau	string	
id_0061_cau	string	
id_0062_cau	string	
id_0063_cau	string	
id_0064_cau	string	
id_0065_cau	string	
id_0066_cau	string	
id_0067_cau	string	

Campo (Databricks)	Tipo	Descrição
id_0068_cau	string	
id_0069_cau	string	