

Este documento foi criado para direcionar a integração técnico-operacional, entre **SEU AMBIENTE DE PROCESSAMENTO** e o **HUB Interplayers**, na filosofia de Processamento Cooperativo padrão **WEB SERVICES DEFINITION LANGUAGE (WSDL)** regulamentado pela **W3C**.

MANUAL DE CONCEITOS

Apresenta conceitos a serem considerados nas integrações via **WEB Services Front End** com o **HUB**.

Deve ser o primeiro material técnico-operacional a ser lido, por conter informações indispensáveis para o sucesso de cada projeto com qualidade e minimização dos esforços e custos.

MANUAL DE PROJETO

Apresenta os detalhes específicos do seu projeto, tais como, macrofluxo, funcionalidades e WEB Services envolvidos.

Conta com **FICHA TÉCNICA de WEB Services** e **ROTEIRO DE TESTES** como anexos. **Esta é a versão 1v0 deste documento**

NOTAS

Exemplos e fluxos apresentados são ilustrativos.

Os documentos, softwares e materiais disponibilizados são protegidos por propriedade intelectual, não podendo ser copiados, reproduzidos ou cedidos sob qualquer forma ou pretexto

sem prévia e formal autorização da Interplayers.

A integração por WEB Services é cada vez mais comum, no entanto, existem diversos detalhes que garante o sucesso do trabalho.

Recomentamos a leitura detalhada deste documento para minimizar os esforços e consequentemente reduzir os custos e tempo para sua realização.

No caso de dúvidas, divergências e sugestões contate interface@interplayers.com.br

1. Premissa

É fundamental durante o uso deste documento o entendimento do **MANUAL DE CONCEITOS**, que contém as informações complementares para o uso correto dos tipos dos atributos, os tratamentos das mensagens de erros, as validações comuns para todos os endpoints, entre outros.

2. Finalidade

Informar ao HUB da Interplayers o serviço de cancelamento para uma transação já faturada.

O serviço Cancela deve ser acionado pela automação nas seguintes situações:

- Desacordo comercial.
- Falta de estoque.
- Devolução de mercadoria.

3. Funcionamento

Para realizar o cancelamento de uma venda faturada o **SISTEMA/CANAL** deve enviar a funcionalidade de cancelamento da transação.

Para cancelar a venda é necessário utilizar o EndPoint **CANCELA** o

SISTEMA/CANAL deve informar o “transactionCode” (NSU) e “industryCompanyCode” (CNPJ da indústria) para a identificação da transação pelo HUB da Interplayers.

Ambas as informações o **SISTEMA/CANAL** encontrará no retorno da **API Consulta Transação**.

O cancelamento da venda é realizado por administradora, ou seja, se na mesma transação houver produtos de duas administradoras diferentes é necessário o envio da **API CANCELA** em dois momentos, um envio para cada administradora.

4. Pontos de Atenção

Depois de localizada a transação, é possível visualizar seus detalhes, bem como efetuar o tratamento de transações pendentes e o cancelamento de transações confirmadas há até 7 dias.

Caso a transação não seja localizada, encaminhar os cupons da venda (Cupom Fiscal e Vinculado) para *email Varejo*, explicando a situação.

A API não permite o cancelamento de transações com os status (Consulta, Pendente e Anulada).

Após o envio do cancelamento da venda, será retornado o cupom de cancelamento junto a NSU de Cancelamento. **Exceto vendas realizadas através de autorizadores externos.**

5. Layout

MÉTODO POST	Versão 2.0
Endpoint:	https://{url-host}/api/transaction/cancela
Content-Type:	application/json
Response:	application/json

5.1 Header

Parâmetro	Descrição
Content-Type	Tipo de conteúdo que está sendo enviado
Authorization	Token de autenticação válido, utilizando formato "Bearer <Access Token>"
Token	Inserir Token de Autenticação válido
Version	Versão da API que deverá ser consumida. Utilizar valor 1 no campo
ClientId	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)

5.2 Body

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
control[1].clientId	A	M	128	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].username	A	M	128	Chave única do usuário no formato GUID (Globally Unique Identifier)

control[1].tableId	A	M	128	Chave única de identificação da tabela de informações auxiliares local no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].localHour	D	M	N/A	Data e hora de execução da operação no front-end nos formatos ISO 8601;
control[1].industryId	A	M	3	Código da Administradora na plataforma. Informar o valor 999.
control[1].companyCode	A	M	14/20	CNPJ do estabelecimento que está com a operação em execução. Sem a adição de traços ou pontos.
transaction[1].transactionCode[n]	A	O	12	Número unificado de identificação das transações. Sem edição, traços ou pontos. Para novos atendimentos, utilizar zeros, e caso seja o mesmo usuário atendido, enviar o conteúdo do último retorno obtido; Sem edição, traços ou pontos.
transaction[1].industryCompanyCode	A	O	14/20	CNPJ da indústria. Sem a adição de traços ou pontos.

5.3 Response Erro

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
conversion[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Arelado a regra e domínio do negócio
conversion[1].error[n].informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código de retorno
conversion[1].error[n].object	A	M	1/1024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno
validation[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Arelado a regra e domínio do negócio
validation[1].error[n].informativeText	A	M	1/2024	Texto informativo referente ao código de retorno
validation[1].error[n].object	A	M	1/2024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno

process[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Arelado a regra e domínio do negócio
process[1].error[n].informativeText	A	M	1/2024	Texto informativo referente ao código de retorno
process[1].error[n].object	A	M	1/2024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno

5.4 Response Sucesso

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
control[1].clientId	A	M	128	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].username	A	M	128	Chave única do usuário no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].tableId	A	M	128	Chave única de identificação da tabela de informações auxiliares local no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].localHour	D	M	N/A	Data e hora de execução da operação no front-end nos formatos ISO 8601;
control[1].industryId	A	M	3	Código da Administradora na plataforma
control[1].companyCode	A	M	14/20	CNPJ do estabelecimento que está com a operação em execução. Sem a adição de traços ou pontos.
transaction[1].transactionCode	A	O	12	Número unificado de identificação das transações; para novos atendimentos, utilizar zeros, e caso seja o mesmo usuário atendido, enviar o conteúdo do último retorno obtido;
transaction[1].industryCompanyCode	A	O	14/20	CNPJ da indústria
returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Arelado a regra e domínio do negócio
informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código único de retorno
taxReceipt[1].lines[n]	A	O	1/40	Imagem do comprovante de cancelamento dos produtos.