



Este documento foi criado para direccionar a integração técnico-operacional, entre
SEU AMBIENTE DE PROCESSAMENTO e o HUB InterPlayers, na filosofia de Processamento
Cooperativo padrão
WEB SERVICES DEFINITION LANGUAGE (WSDL) regulamentado pela W3C.

MANUAL DE CONCEITOS

Apresenta conceitos a serem considerados nas integrações via WEB Services Front-End com
o HUB.

Deve ser o primeiro material técnico-operacional a ser lido, por conter informações
indispensáveis
para o sucesso de cada projeto com qualidade e minimização dos esforços e custos.

MANUAL DE PROJETO

Apresenta os detalhes específicos do seu projeto, tais como, macrofluxo, funcionalidades
e

WEB Services envolvidos.

Conta com FICHA TÉCNICA de WEB Services e ROTEIRO DE TESTES como anexos.

Esta é a versão 1v0 deste documento

NOTAS

Exemplos e fluxos apresentados são ilustrativos.

Os documentos, softwares e materiais disponibilizados são protegidos por propriedade
intelectual, não podendo ser copiados, reproduzidos ou cedidos sob qualquer forma ou
pretexto

sem prévia e formal autorização da Interplayers.

A integração por WEB Services é cada vez mais comum, no entanto, existem diversos
detalhes que garante o sucesso do trabalho.

Recomentamos a leitura detalhada deste documento para minimizar os esforços e
consequentemente reduzir os custos e tempo para sua realização.

No caso de dúvidas, divergências e sugestões contato com o suporte técnico da integração



1. Premissa

É fundamental durante o uso deste documento o entendimento do MANUAL DE CONCEITOS, que contém as informações complementares para o uso correto dos tipos dos atributos, os tratamentos das mensagens de erros, as validações comuns para todos os endpoints, entre outros.

2. Finalidade

Enviar para o HUB as informações do(s) produto(s) que devem ser incluídos no carrinho do consumidor, considerando o melhor desconto.

3. Funcionamento

- Solicitação do Serviço:

Para esta atualização, o SISTEMA/CANAL deve enviar:

- Identificação da Transação no HUB (transactionCode)

☐ O primeiro envio é nulo ou vazio, na continuidade do atendimento deverá ser usado o valor que retornou do HUB no primeiro envio.

- Identificação do Consumidor o É necessário informar pelo menos um dos identificadores abaixo:

- ✦ CPF: é o mais indicado, pois está associado ou complementa informação necessária para alguns tipos de descontos.
- ✦ Nro de Cartão do Consumidor em Programa de Benefício.
- ✦ Nro de Matrícula em empresa conveniada:

- Identificação da Empresa conveniada.

- Indicador de Desconto em Folha para o produto.

- Informações do(s) produto(s) solicitado(s):

- ☐ Número do produto (item) do carrinho •

Sequencial (1 a 30): identifica o produto dentro da lista.

- ✦ Código do Produto (EAN).
- ✦ Quantidade solicitada.
- ✦ Preço Bruto:



- **PMC ou Preço Loja** (para produtos sem PMC).
 - ✦ **Preço Líquido:** Valor com desconto, se existir, do estabelecimento:
 - ✦ **Tipo de Desconto:** Informa se o desconto a conceder deve ser calculado considerando o Preço Bruto ou o Preço Líquido.

- **Retorno do Serviço Executado:**

Levando em conta as identificações fornecidas para o consumidor, o HUB da Interplayers executa o serviço solicitado, verifica os programas que oferece descontos para o produto desejado e, considerando as regras de negócio e histórico do consumidor, retornará as informações de melhor desconto para ele.

o **Informações fornecidas pelo serviço:**

- ✦ **product[n].discountValue:** Valor do desconto adicional percentual que foi autorizado para o produto.
- ✦ **product[n].discountPercentual:** Percentual do desconto aplicado no produto.
- ✦ **product[n].industryCompanyCode:** CNPJ do programa (indústria, empresa de saúde, entre outros) que autorizou o desconto.
- ✦ **product[n].status:** Status do produto indicando aprovação do pedido.

4. Pontos de Atenção

O desconto adicional é fornecido com base na quantidade total do produto enviado, e deve ser aplicado no valor líquido total.

Exemplos:

Desconto da Indústria superior ao desconto do estabelecimento:

- Preço líquido do produto com desconto do estabelecimento = R\$ 10,00.
- Preço líquido do mesmo produto, considerando desconto aprovado pela indústria = R\$ 7,00.
- O retorno do desconto adicional com valor a ser subtraído sobre o preço líquido do estabelecimento = R\$ 3,00.

CAMPOS	ENVIO NA API	TRADUÇÃO DO RETORNO
Preço Líquido (netPrice)	1000	7 R\$ 10,00



Desconto adicional multiplicado (discountValue)	- 300 7	R\$ 3,00
Preço de venda com desconto (netPrice)	700 7	R\$ 7,00

Desconto da Rede superior ao desconto da Indústria:

- Preço líquido do produto com desconto do estabelecimento = R\$ 10,00.
- Preço líquido do mesmo produto, considerando desconto aprovado pela indústria = R\$ 11,00.
- O retorno do desconto adicional com valor a ser subtraído sobre o preço líquido do estabelecimento será = R\$ 0,00.

Isto ocorre devido o desconto da Rede ser superior ao desconto da Indústria, nesses casos a venda é realizada por dentro do programa gerando reposição, somente do valor autorizado pela indústria.

CAMPOS	ENVIO NA API	TRADUÇÃO DO RETORNO
Preço Líquido (netPrice)	1000	7 R\$ 10,00
Desconto adicional multiplicado (discountValue)	- 0	7 R\$ 0,00
Preço de venda com desconto (netPrice)	1000	7 R\$ 10,00

Caso o SISTEMA/CANAL envie parâmetro de Tipo de Desconto = L, será calculado desconto sobre desconto, ou seja, o desconto do programa é realizado com base no preço líquido do estabelecimento e não no preço bruto como é o padrão.

O atributo "pointing" indica pontuação disponibilizada para Programas de Indústrias que utilizam como forma de benefício para o consumidor. Alguns produtos podem trabalhar somente com pontuação ao invés de desconto.

O SISTEMA/CANAL deve SEMPRE oferecer o MELHOR DESCONTO para o consumidor desde a Consulta do Produto até a Finalização do pedido, para que ele tenha a certeza de que esteja tendo o maior desconto possível em sua compra. Diante disso



se faz necessário o envio do PREÇO BRUTO e LÍQUIDO do SISTEMA/CANAL em todos os Serviços, para que se entenda a quantidade de desconto que a Rede está disponibilizando e assim o HUB realiza o cálculo caso tenha algum desconto adicional.

5. Layout

MÉTODO POST	Versão 2.0
Endpoint:	https://{url-host}/api/transaction/carrinho
Content-Type:	application/json
Response:	application/json

5.1 Header

Parâmetro	Descrição
Content-Type	Tipo de conteúdo que está sendo enviado
Authorization	Token de autenticação válido, utilizando formato “Bearer <Access Token>”
Token	Inserir Token de Autenticação válido
Version	Versão da API que deverá ser consumida. Utilizar Valor 1 no campo
ClientId	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)

5.2 Body

TIPOS: A – ALFANUMÉRICO / N – NUMÉRICO / D – DATA MODOS: M – MANDATÓRIO / O - OPCIONAL

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
control[1].clientId	A	M	128	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].username	A	M	128	Chave única do usuário no formato GUID (Globally Unique Identifier)



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – CARRINHO
WEB Services Interface – Versão 1V0

control[1].tableId	A	M	128	Chave única de identificação da tabela de informações auxiliares local no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].localNumber	N	M	6/8	Número único de cada transação atribuído pelo front-end; Utilizado como parâmetro de unicidade. Sem a adição de traços ou pontos.
control[1].localHour	D	M	N/A	Data e hora de execução da operação no front-end nos formatos ISO 8601; Utilizado como parâmetro de unicidade
control[1].industryId	A	M		Código da Administradora na ³ plataforma. Informar o valor 999.
control[1].stationId	<u>A</u>	<u>M</u>		Identificação do terminal ou estação no ⁸ front-end
control[1].companyCode	A	M	14/20	CNPJ do estabelecimento que está com a operação em execução. Sem a adição de traços ou pontos.
control[1].attendanceHash	A	O	1/2048	Hash da transação para controle da plataforma.
control[1].operationId	N	O	1/10	Pode ser número do Cupom Fiscal, NF Eletrônica ou outros (Número do pedido). Sem a adição de traços ou pontos.
control[1].terminalId	A	M	1/10	Identificação do terminal de origem das requisições, BALCAO, ECOMMERCE, CHECKOUT, etc.
control[1].softwareId	A	M	1/256	Informar a identificação do Software e versão solicitante



transaction[1].transactionCode[n]	A	O	12	Número unificado de identificação das transações; Para novos atendimentos, utilizar zeros, e caso seja o mesmo usuário atendido, enviar o conteúdo do último retorno obtido; sem a adição de traços ou pontos.
transaction[1].providerCode[n]	A	O	12	Número unificado de identificação das transações de controle do front-end externo;
consumer[1].holderId	N	O	11	Número de CPF do consumidor. Mandatário se os atributos de cartão não forem preenchidos. Sem a adição de traços ou pontos.
consumer[1].cardId	N	O	19	Número de cartão do consumidor no Programa; Sem a adição de traços ou pontos.
consumer[1].birthdate	D	O	N/A	Data de Nascimento do consumidor nos formatos ISO 8601;
product[30].id	N	M	1/3	Nº do item no cupom fiscal. Sem a adição de traços ou pontos.
product[30].packId	N	O	1/3	Id correspondente ao Pack de produtos. Sem a adição de traços ou pontos.
product[30].EAN	N	M	13	Código EAN do produto. Sem a adição de traços ou pontos.
product[30].requestedQuantity	N	M	4	Quantidade do produto que foi Solicitada pelo usuário. Sem a adição de traços ou pontos.
product[30].listPrice	N	M	7	Preço bruto do estabelecimento. Sem a adição de traços ou pontos.
product[30].netPrice	N	M	7	Preço líquido do estabelecimento. Sem a adição de traços ou pontos.
product[30].discountType	A	M	1	Tipo do desconto a ser utilizado, deve ser calculado pelo preço bruto ou pelo preço líquido; B - BRUTO ou L - LÍQUIDO



product[30].isPurchaseSchedule	N	O	10	Campo de recorrência: Campo informando se a compra vai ser realizado com recorrência. Enviar apenas para vendas com recorrência.
product[30].scheduleCode	N	O	10	Campo de recorrência: Código da campanha do produto. Ex: 001

5.3 Response Sucesso

TIPOS: A – ALFANUMÉRICO / N – NUMÉRICO / D – DATA MODOS: M – MANDATÓRIO / O – OPCIONAL

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
control[1].localNumber	N	M	6/8	Número único de cada transação atribuído pelo front-end; Utilizado como parâmetro de unicidade
control[1].localHour	D	M	N/A	Data e hora de execução da operação no front-end nos formatos ISO 8601; Utilizado como parâmetro de unicidade
control[1].industryId	A	M	3	Código da Administradora na plataforma
control[1].stationId	A	M	8	Identificação do terminal ou estação no front-end
control[1].terminalId	A	M	1/10	Identificação do terminal de origem das requisições, BALCAO, ECOMMERCE, CHECKOUT etc.
control[1].companyCode	A	M	14	CNPJ do estabelecimento que está com a operação em execução; Sem Pontuação
control[1].softwareId	A	M	1/256	Identificação do Software e versão solicitante
consumer[1].birthdates[n]	D	O	N/A	Data de Nascimento do consumidor nos formatos ISO 8601;



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – CARRINHO
WEB Services Interface – Versão 1V0

Número de orçamento da venda;			
budget[1].id	N	M	12
Número do item no Cupom Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica ou outros equivalentes			
product[30].id	N	M	1/3
Código EAN do produto			
product[30].EAN	N	M	13
Quantidade do produto que foi autorizada pela plataforma			
product[30].authorizedQuantity	N	M	4
Valor do desconto adicional que foi autorizado para o produto			
product[30].discountValue	N	M	1/14
Percentual do desconto adicional que foi autorizado para o produto			
product[30].discountPercentual	N	M	1/14
Valor do desconto adicional monetário que foi calculado sobre o desconto bruto e o desconto do PDV			
product[30].discountValueIndustry	N	M	1/14
Valor de desconto aprovado pela indústria (Percentual)			
product[30].discountAuthorized	N	M	1/14
Valor monetário multiplicado pela quantidade autorizada			
product[30].discountAdditionalMultiplied	N	M	1/14
Valor de desconto monetário por unidade			
product[30].discountValueUnit	N	M	1/14
Valor Líquido Unitário (UnitNetValue = Bruto - Maior Desconto)			
product[30].unitNetValue	N	M	1/14
Pontos de fidelidade disponibilizados para o produto			
product[30].pointing	N	M	1/14



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – CARRINHO
WEB Services Interface – Versão 1V0

				CNPJ da indústria
product[30].industryCompanyCode	N	M	1/14	
				Id correspondente ao Pack de produtos
product[30].packId	N	O	1/3	
				Status do produto indicando aprovação do pedido.
product[30].status	N	M	2	
product[n].informativeMessage	A	O	1/100	Mensagem dinâmica referente à condição comercial daquele produto
product[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
product[30].scheduleNumberSeq	N	M	1	Indicativo de recorrência. 0 – Não recorrência. 1 – Recorrência.
transaction[1].transactionCode	A	O	12	Número unificado de identificação das transações; Para novos atendimentos, utilizar zeros, e caso seja o mesmo usuário atendido, enviar o conteúdo do último retorno obtido;
transaction[1].providerCode	A	O	12	Número unificado de identificação das transações de controle do front-end externo;
ReturnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
InformativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código 1/1024 único de retorno



5.4 Response Erro

TIPOS: A – ALFANUMÉRICO / N – NUMÉRICO / D – DATA MODOS: M – MANDATÓRIO / O – OPCIONAL

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
conversion[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
conversion[1].error[n].informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código de retorno
conversion[1].error[n].object	A	M	1/1024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno
validation[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
validation[1].error[n].informativeText	A	M	1/2024	Texto informativo referente ao código de retorno
validation[1].error[n].object	A	M	1/2024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno
process[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
process[1].error[n].informativeText	A	M	1/2024	Texto informativo referente ao código de retorno
process[1].error[n].object	A	M	1/2024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno