



Este documento foi criado para direcionar a integração técnico-operacional, entre SEU AMBIENTE DE PROCESSAMENTO e o HUB InterPlayers, na filosofia de Processamento Cooperativo padrão
WEB SERVICES DEFINITION LANGUAGE (WSDL) regulamentado pela W3C.

MANUAL DE CONCEITOS

Apresenta conceitos a serem considerados nas integrações via WEB Services Front-End com o HUB.

Deve ser o primeiro material técnico-operacional a ser lido, por conter informações indispensáveis para o sucesso de cada projeto com qualidade e minimização dos esforços e custos.

MANUAL DE PROJETO

Apresenta os detalhes específicos do seu projeto, tais como, macrofluxo, funcionalidades e

WEB Services envolvidos.

Conta com FICHA TÉCNICA de WEB Services e ROTEIRO DE TESTES como anexos.

Esta é a versão 1v0 deste documento

NOTAS

Exemplos e fluxos apresentados são ilustrativos.

Os documentos, softwares e materiais disponibilizados são protegidos por propriedade intelectual, não podendo ser copiados, reproduzidos ou cedidos sob qualquer forma ou pretexto

sem prévia e formal autorização da Interplayers.

A integração por WEB Services é cada vez mais comum, no entanto, existem diversos detalhes que garante o sucesso do trabalho.

Recomentamos a leitura detalhada deste documento para minimizar os esforços e consequentemente reduzir os custos e tempo para sua realização.

No caso de dúvidas, divergências e sugestões contato com o suporte técnico da integração



1. Premissa

É fundamental durante o uso deste documento o entendimento do **MANUAL DE CONCEITOS**, que contém as informações complementares para o uso correto dos tipos dos atributos, os tratamentos das mensagens de erros, as validações comuns para todos os endpoints, entre outros.

2. Finalidade

Informar ao **HUB da Interplayers** se a transação foi finalizada com sucesso (CONFIRMA) ou se houve interrupção e/ou desistência da compra (ANULA).

Venda concluída no estabelecimento sem confirmação no HUB não são consideradas na reposição de produtos dos programas.

Desistência de compra sem anulação no HUB mantém o histórico de quantidade adquirida pelo consumidor podendo diminuir ou não conceder descontos em futuras compras por excesso de limite de compras.

3. Funcionamento

Uma transação que foi Efetivada, possui Status de PENDENTE no **HUB da Interplayers**. Para ter direito ao ressarcimento do programa o **SISTEMA/CANAL** deve enviar a funcionalidade de finalização da transação com os EndPoints de CONFIRMA, indicando que o Documento Fiscal mais o Comprovante da Transação foi emitido, ou ANULA, indicando que o consumidor desistiu da transação.

Para os EndPoints de CONFIRMA e ANULA o **SISTEMA/CANAL** deve informar o “transactionCode” (NSU Central) e/ou “holderId” (CPF) para a identificação da transação pelo **HUB da Interplayers**.

4. Pontos de Atenção

O **SISTEMA/CANAL** deve interpretar o serviço que tem que ser enviado para **HUB da Interplayers** da seguinte maneira:



- **Confirma:** Obrigatoriamente o Documento Fiscal e o Comprovante da Transação têm que estar emitido. É mandatório informar corretamente os Dados Fiscais, pois estes são utilizados em tempo de auditoria pelos programas.
 - Caso informado no atributo **“taxCouponType”** uma NFC ou NFE, deve ser informado a Chave de Acesso através do atributo **“accessKey”**.
 - Caso de Cupom Fiscal, preencher o atributo **“taxCouponType”** com NCF. Com isso o atributo **“accessKey”** passa a ser opcional.
 - Todas as efetivações que forem confirmadas geram o processo de ressarcimento para a Rede.
- **Anula:** Enviado em casos de que ocorra a interrupção do processo (por desistência do portador, falha na impressora ou outros motivos. Todas as efetivações que forem anuladas não geram ressarcimento para a Rede.
 - Transações que fiquem PENDENTE no HUB da Interplayers são automaticamente anuladas após o período definido pelo Programa.

CONFIRMAÇÃO DA TRANSAÇÃO

5.1 Layout - Confirma

MÉTODO POST	Versão 2.0
Endpoint:	https://{url-host}/api/transaction/confirma
Content-Type:	application/json
Response:	application/json

5.1.2 Header

Parâmetro	Descrição
Content-Type	Tipo de conteúdo que está sendo enviado
Authorization	Token de autenticação válido, utilizando formato “Bearer <Access Token>”
Token	Inserir Token de Autenticação válido
Version	Versão da API que deverá ser consumida. Utilizar Valor 1 no campo
ClientId	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)



5.1.3 Body

TIPOS: A – ALFANUMÉRICO / N – NUMÉRICO / D – DATA

MODOS: M – MANDATÓRIO / O – OPCIONAL

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
control[1].clientId	A	M	128	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].username	A	M	128	Chave única do usuário no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].tableId	A	M	128	Chave única de identificação da tabela de informações auxiliares local no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].localNumber	N	M	6/8	Número único de cada transação atribuído pelo front-end; Utilizado como parâmetro de unicidade. Sem a adição de traços ou pontos.
control[1].localHour	D	M	N/A	Data e hora de execução da operação no front-end nos formatos ISO 8601; Utilizado como parâmetro de unicidade
control[1].industryId	A	M	3	Código da Administradora na plataforma. Informar o valor 999.
control[1].stationId	A	M	8	Identificação do terminal ou estação no front-end
control[1].companyCode	A	M	14	CNPJ do estabelecimento que está com a operação em execução; sem a adição de traços ou pontos.



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – FINALIZA TRANSAÇÃO
WEB Services Interface – Versão 1V0

control[1].attendanceHash	A	O	1/2048	Hash da transação para controle da plataforma
control[1].operationId	N	M	1/10	E o número do Cupom Fiscal, NF Eletrônica ou outros. Sem a adição de traços ou pontos.
control[1].taxCouponType	A	M	3	(NCF - Número Cupom Fiscal, NFC - Número
control[1].accessKey	A	O	44	Número da chave de acesso MANDATÓRIO em caso de NFE e NFce.
control[1].terminalId	A	M	1/10	Identificação do terminal de origem das requisições, BALCAO, ECOMMERCE, CHECKOUT, etc.
control[1].softwareId	A	M	1/256	Informar a identificação do Software e versão solicitante
consumer[1].holderId	N	O	10	Número de CPF do consumidor. Sem a adição de traços ou pontos. Mandatário se os atributos de cartão não forem preenchidos
consumer[1].cardId	N	O	19	Número de cartão do consumidor no Programa; sem edição, traços ou pontos.
transaction[1].transactionCode[n]	A	M	12	Número unificado de identificação das transações; Para novos atendimentos, utilizar zeros, e caso seja o mesmo usuário atendido, enviar o conteúdo do último retorno obtido; sem a adição de traços ou pontos.



transaction[1].providerCode[n]	A	O	12	Número unificado de identificação das transações de controle do front-end externo;
product[30].EAN	N	M	13	Código EAN do produto. Sem a adição de traços ou pontos.

5.1.4 Response Erro

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
conversion[1].error[n].returnCode	A	O	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
conversion[1].error[n].informativeText	A	O	1/1024	Texto informativo referente ao código de retorno
conversion[1].error[n].object	A	O	1/1024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno
conversion[1].error[n].returnCode	A	O	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
conversion[1].error[n].informativeText	A	O	1/1024	Texto informativo referente ao código de retorno
conversion[1].error[n].object	A	O	1/1024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – FINALIZA TRANSAÇÃO
WEB Services Interface – Versão 1V0

conversion[1].error[n].returnCode	A	O	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
conversion[1].error[n].informativeText	A	O	1/1024	Texto informativo referente ao código de retorno
conversion[1].error[n].object	A	O	1/1024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno

5.1.5 Response Sucesso

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
centralHour	D	M	N/A	Data e hora de execução da operação na plataforma nos formatos ISO 8601; Utilizado como parâmetro de unicidade;
control[1].clientId	A	M	128	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].username	A	M	128	Chave única do usuário no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].tableId	A	M	128	Chave única de identificação da tabela de informações auxiliares local no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].localNumber	A	M	6/8	Número único de cada transação atribuído pelo front-end; Utilizado como parâmetro de unicidade. Sem a adição de traços ou pontos.



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – FINALIZA TRANSAÇÃO
WEB Services Interface – Versão 1V0

control[1].industryId	A	M	3	Código da Administradora na plataforma. Informar o valor 999.
control[1].stationId	A	M	8	Identificação do terminal ou estação no front-end.
control[1].companyCode	A	M	14	CNPJ do estabelecimento que está com a operação em execução. Sem a adição de traços ou pontos.
control[1].terminalId	A	M	1/10	Identificação do terminal de origem das requisições, BALCAO, ECOMMERCE, CHECKOUT etc.
control[1].attendanceHash	A	O	1/2048	Hash da transação para controle da plataforma.
control[1].operationId	N	M	1/10	E o número do Cupom Fiscal, NF Eletrônica ou outros. Sem a adição de traços ou pontos.
control[1].taxCouponType	A	M	3	(NCF - Número Cupom Fiscal, NFC - Número Fiscal de Consumidor Eletrônica, NFE - Número Fiscal Eletrônica)
control[1].accessKey	A	O	44	Número da chave de acesso MANDATÓRIO em caso de NFE e NFCE.
consumer[1].holderId	N	O	N/A	Número de CPF do consumidor. Mandatário se os atributos de cartão não forem preenchidos. Sem a adição de traços ou pontos.
consumer[1].cardId	N	O	19	Número de cartão do consumidor no Programa; sem edição, traços ou pontos.
consumer[1].name	A	O	N/A	Nome do consumidor.



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – FINALIZA TRANSAÇÃO
WEB Services Interface – Versão 1V0

consumer[1].cardBlocked	A	O	N/A	Cartão bloqueado? True ou false.
consumer[1].cardCancelled	A	O	N/A	Cartão cancelado? True ou false.
consumer[1].isHolder	A	O	N/A	Consumidor aderido? True ou false.
product[30].id	N	O	1/3	Nº do item no cupom fiscal.
product[30].EAN	N	O	13	Código EAN do produto.
product[30].authorizedQuantity	N	O	4	Quantidade do produto que foi autorizada pela plataforma.
product[30].requestedQuantity	N	O	4	Quantidade do produto que foi solicitada pelo usuário.
product[30].listPrice	N	O	7	Preço Bruto do estabelecimento.
product[30].netPrice	N	O	7	Preço Líquido do estabelecimento.
product[30].price	N	O	N/A	Valor total a pagar.
product[30].unitPrice	N	O	N/A	Valor total a pagar unitário.
product[30].cardValue	N	O	N/A	Valor total a pagar.



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – FINALIZA TRANSAÇÃO
WEB Services Interface – Versão 1V0

product[30].checkoutValue	N	O	N/A	Quando for PBM (HEALTHY) Retornará Valor Total a pagar no CheckOut (Caixa).
product[30].UsedAttendanceDiscount	A	O	N/A	Usou o desconto do attendance? True ou false.
product[30].discountValue	N	M	1/14	Valor do desconto adicional que foi autorizado para o produto.
product[30].discountPercentual	N	M	1/14	Percentual do desconto adicional que foi autorizado para o produto.
product[30].industryName	A	O	N/A	Nome da indústria.
product[30].prescriptionDate	D	O	N/A	Data da prescrição do médico.
product[30].medicalPrescriptionInsertionDate	D	O	N/A	Data de inserção da prescrição médica.
product[30].id	N	O	6	Número do CRM do médico.
product[30].stateCode	A	O	2	Sigla do estado do CRM do médico.
product[30].quantity	N	O	N/A	Quantidade de produtos autorizados.
product[30].name	A	O	N/A	Nome do produto.
product[30].status	N	O	N/A	Status de aprovação do produto.



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – FINALIZA TRANSAÇÃO
WEB Services Interface – Versão 1V0

product[30].programAdhered	A	O	N/A	Programa aderido? True ou false.
transaction[1].transactionCode[n]	A	M	12	Número unificado de identificação das transações; Para novos atendimentos, utilizar zeros, e caso seja o mesmo usuário atendido, enviar o conteúdo do último retorno obtido.
transaction[1]. providerCode[n]	A	O	12	Número unificado de Identificação das transações de controle do front- end externo.
totalDiscountValue	N	O	14	Quando for PBM (HEALTHY) retornará (Valor (R\$) Total de desconto aplicado na transação considerando todos os itens e quantidade).
TotalGrossPrice	N	O	14	Quando for PBM (HEALTHY) retornará (Valor Total bruto da transação, considerando todos os itens e quantidade).
TotalPrice	N	O	14	Quando for PBM (HEALTHY) retornará (Valor Total líquido da transação, considerando todos os itens e quantidade)
TotalCheckoutValue	N	O	14	Quando for PBM (HEALTHY) Retornará Valor Total a pagar no CheckOut (Caixa).
returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio.



informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código único de retorno.
------------------------	---	---	--------	---

ANULAÇÃO DA TRANSAÇÃO

5.2 Layout - Anula

MÉTODO POST	Versão 2.0
Endpoint:	https://{url-host}/api/transaction/anula
Content-Type:	application/json
Response:	application/json

5.2.1 Header

Parâmetro	Descrição
Content-Type	Tipo de conteúdo que está sendo enviado
Authorization	Token de autenticação válido, utilizando formato “Bearer <Access Token>”
Token	Inserir Token de Autenticação válido
Version	Versão da API que deverá ser consumida. Utilizar Valor 1 no campo
ClientId	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)

5.2.2 Body

TIPOS: A – ALFANUMÉRICO / N – NUMÉRICO / D – DATA
MODOS: M – MANDATÓRIO / O – OPCIONAL

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
centralHour	D	M	N/A	Data e hora de execução da operação na plataforma nos



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – FINALIZA TRANSAÇÃO
WEB Services Interface – Versão 1V0

				formatos ISO 8601; Utilizado como parâmetro de unicidade;
control[1].clientId	A	M	128	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier).
control[1].username	A	M	128	Chave única do usuário no formato GUID (Globally Unique Identifier).
control[1].tableId	A	M	128	Chave única de identificação da tabela de informações auxiliares local no formato GUID (Globally Unique Identifier).
control[1].localNumber	N	M	6/8	Número único de cada transação atribuído pelo front-end; utilizado como parâmetro de unicidade. Sem a adição de traços ou pontos.
control[1].localHour	D	M	N/A	Data e hora de execução da operação no front-end nos formatos ISO 8601; Utilizado como parâmetro de unicidade.
control[1].industryId	A	M	3	Código da Administradora na plataforma. Utilizar o valor 999 para o campo.
control[1].stationId	A	M	8	Identificação do terminal ou estação no front-end.
control[1].companyCode	A	M	14	CNPJ do estabelecimento que está com a operação em execução; sem edição, traços ou pontos.
control[1].attendanceHash	A	O	1/2048	Hash da transação para controle da plataforma.
control[1].operationId	N	M	1/6	Pode ser número do Cupom Fiscal, NF Eletrônica ou outros. Sem a adição de traços ou pontos.



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – FINALIZA TRANSAÇÃO
WEB Services Interface – Versão 1V0

control[1].taxCouponType	A	M	3	(NCF - Número Cupom Fiscal, NFC - Número Fiscal de Consumidor Eletrônica, NFE - Número Fiscal Eletrônica)
control[1].accessKey	A	O	44	Número da chave de acesso MANDATÓRIO em caso de NFE e NFCE.
control[1].terminalId	A	M	1/10	Identificação do terminal de origem das requisições, BALCAO, ECOMMERCE, CHECKOUT etc.
control[1].softwareId	A	M	1/256	Informar a identificação do Software e versão solicitante.
transaction[1].transactionCode[n]	A	M	12	Número unificado de identificação das transações; para novos atendimentos, utilizar zeros, e caso seja o mesmo usuário atendido, enviar o conteúdo do último retorno obtido.
transaction[1].providerCode[n]	A	O	12	Número unificado de identificação das transações de controle do front-end externo.
consumer[1].holderId	N	O	10	Número de CPF do consumidor. Mandatório se os atributos de cartão não forem preenchidos. Sem a adição de traços ou pontos.
product[30].EAN	N	M	13	Código EAN do produto. Sem a adição de traços ou pontos.



5.2.3 Response

Erro

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
conversion[1].error[n].returnCode	A	O	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
conversion[1].error[n].informativeText	A	O	1/1024	Texto informativo referente ao código de retorno
conversion[1].error[n].object	A	O	1/1024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno
conversion[1].error[n].returnCode	A	O	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
conversion[1].error[n].informativeText	A	O	1/1024	Texto informativo referente ao código de retorno
conversion[1].error[n].object	A	O	1/2024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno
conversion[1].error[n].returnCode	A	O	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
conversion[1].error[n].informativeText	A	O	1/1024	Texto informativo referente ao código de retorno
conversion[1].error[n].object	A	O	1/1024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno

5.2.4 Response Sucesso

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
-----------	------	------	---------	-----------



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – FINALIZA TRANSAÇÃO
WEB Services Interface – Versão 1V0

control[1].clientId	A	M	128	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].username	A	M	128	Chave única do usuário no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].tableId	A	M	128	Chave única de identificação da tabela de informações auxiliares local no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].localNumber	N	M	6/8	Número único de cada transação atribuído pelo front-end; Utilizado como parâmetro de unicidade
control[1].industryId	A	M	3	Código da Administradora na plataforma
control[1].stationId	A	M	8	Identificação do terminal ou estação no front-end
control[1].companyCode	A	M	14	CNPJ do estabelecimento que está com a operação em execução; Sem Pontuação
control[1].terminalId	A	M	1/10	Identificação do terminal de origem das requisições, BALCAO, ECOMMERCE, CHECKOUT etc.
control[1].attendanceHash	A	M	1/2048	Hash da transação para controle da plataforma
control[1].operationId	N	O	1/6	Pode ser número do cupom fiscal, NF Eletrônica ou outros.
control[1].batchId	N	O	10	Número do lote da transação
consumer[1].holderId	N	O	N/A	Número de CPF do consumidor. Mandatório se os atributos de cartão não forem preenchidos. Sem a adição de traços ou pontos.
consumer[1].cardId	N	O	19	Número de cartão do consumidor no Programa; sem edição, traços ou pontos.



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – FINALIZA TRANSAÇÃO
WEB Services Interface – Versão 1V0

consumer[1].name	A	O	N/A	Nome do consumidor.
consumer[1].cardBlocked	A	O	N/A	Cartão bloqueado? True ou false.
consumer[1].cardCancelled	A	O	N/A	Cartão cancelado? True ou false.
consumer[1].isHolder	A	O	N/A	CPF aderido? True ou false.
product[30].id	N	O	1/3	Nº do item no cupom fiscal.
product[30].EAN	N	O	13	Código EAN do produto.
product[30].authorizedQuantity	N	O	4	Quantidade do produto que foi autorizada pela plataforma.
product[30].requestedQuantity	N	O	4	Quantidade do produto que foi solicitada pelo usuário.
product[30].listPrice	N	O	7	Preço Bruto do estabelecimento.
product[30].netPrice	N	O	7	Preço Líquido do estabelecimento.
product[30].price	N	O	N/A	Valor total a pagar.
product[30].unitPrice	N	O	N/A	Valor total a pagar unitário.
product[30].cardValue	N	O	N/A	Valor total a pagar.
product[30].checkoutValue	N	O	N/A	Quando for PBM (HEALTHY) Retornará Valor Total a pagar no CheckOut (Caixa).
product[30].UsedAttendanceDiscount	A	O	N/A	Usou o desconto do attendance? True ou false.
product[30].discountValue	N	M	1/14	Valor do desconto adicional que foi autorizado para o produto.
product[30].discountPercentual	N	M	1/14	Percentual do desconto adicional que foi autorizado para o produto.



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – FINALIZA TRANSAÇÃO
WEB Services Interface – Versão 1V0

product[30].industryName	A	O	N/A	Nome da indústria.
product[30].prescriptionDate	D	O	N/A	Data da prescrição do médico.
product[30]. medicalPrescriptionInsertionDate	D	O	N/A	Data de inserção da prescrição médica.
product[30].id	N	O	6	Número do CRM do médico.
product[30].stateCode	A	O	2	Sigla do estado do CRM do médico.
product[30].quantity	N	O	N/A	Quantidade de produtos autorizados.
product[30].name	A	O	N/A	Nome do produto.
product[30].status	N	O	N/A	Status de aprovação do produto.
product[30].programAdhered	A	O	N/A	Programa aderido? True ou false.
transaction[1].transactionCode[n]	A	M	12	Número unificado de identificação das transações; Para novos atendimentos, utilizar zeros, e caso seja o mesmo usuário atendido, enviar o conteúdo do último retorno obtido.
transaction[1]. providerCode[n]	A	O	12	Número unificado de Identificação das transações de controle do front-end externo.
totalDiscountValue	N	O	14	Quando for PBM (HEALTHY) retornará (Valor (R\$) Total de desconto aplicado na transação considerando todos os itens e quantidade).
TotalGrossPrice	N	O	14	Quando for PBM (HEALTHY) retornará (Valor Total bruto da transação, considerando todos os itens e quantidade).



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – FINALIZA TRANSAÇÃO
WEB Services Interface – Versão 1V0

TotalPrice	N	O	14	Quando for PBM (HEALTHY) retornará (Valor Total líquido da transação, considerando todos os itens e quantidade)
TotalCheckoutValue	N	O	14	Quando for PBM (HEALTHY) Retornará Valor Total a pagar no CheckOut (Caixa).
returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio.
informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código único de retorno.