



Este documento foi criado para direcionar a integração técnico-operacional, entre
SEU AMBIENTE DE PROCESSAMENTO e o HUB InterPlayers, na
filosofia de Processamento Cooperativo padrão
WEB SERVICES DEFINITION LANGUAGE (WSDL) regulamentado pela W3C.

MANUAL DE CONCEITOS

Apresenta conceitos a serem considerados nas integrações via WEB Services Front-End com
o HUB.

Deve ser o primeiro material técnico-operacional a ser lido, por conter informações
indispensáveis
para o sucesso de cada projeto com qualidade e minimização dos esforços e custos.

MANUAL DE PROJETO

Apresenta os detalhes específicos do seu projeto, tais como, macrofluxo,
funcionalidades

e

WEB Services envolvidos.

Conta com FICHA TÉCNICA de WEB Services e ROTEIRO DE TESTES como anexos.

Esta é a versão 1v0 deste documento

NOTAS

Exemplos e fluxos apresentados são ilustrativos.

Os documentos, softwares e materiais disponibilizados são protegidos por propriedade
intelectual, não podendo ser copiados, reproduzidos ou cedidos sob qualquer forma ou
pretexto

sem prévia e formal autorização da Interplayers.

A integração por WEB Services é cada vez mais comum, no entanto, existem diversos
detalhes que garante o sucesso do trabalho.

Recomentamos a leitura detalhada deste documento para minimizar os esforços e
consequentemente reduzir os custos e tempo para sua realização.

No caso de dúvidas, divergências e sugestões contate com o suporte técnico da
integração



1. Premissa

É fundamental durante o uso deste documento o entendimento do MANUAL DE CONCEITOS, que contém as informações complementares para o uso correto dos tipos dos atributos, os tratamentos das mensagens de erros, as validações comuns para todos os endpoints, entre outros.

2. Finalidade

Verificar, mesmo sem ter identificação do consumidor, se o produto tem programas de benefícios que concedem descontos. Esta consulta permite identificar as melhores possibilidades de descontos e informá-los ao consumidor como fator de convencimento para realizar identificação e aderir ao programa.

3. Funcionamento

Para obter as informações de benefícios, o SISTEMA/CANAL deve informar junto com o EAN (Código do Produto) todas as informações estabelecidas para estes Produtos.

4. Pontos de Atenção

O serviço Consulta Produto retorna com sucesso (Response Sucesso) para produtos (EANs) que fazem parte de programas do HUB da InterPlayers.

Produtos que não fazem parte de programas do HUB serão informados em 'Response Erro'.

Produtos que possuem a necessidade de um Cupom/Cartão Promocional para que sejam transacionados, possuem no atributo "promotionalCard" o retorno

"S", o SISTEMA/CANAL deve enviar como identificação do consumidor nos próximos serviços o número do Cupom/Cartão Promocional e o CPF.

O atributo "informativeMessage" apresenta um texto pré-definido pelas Indústrias referente aos programas com o intuito de ser exibido ao usuário sobre a existência de melhor campanha para os produtos informados pelo SISTEMA/CANAL. A manutenção e atualização desses textos também são de responsabilidade das Indústrias.



Produtos de programas do HUB da InterPlayers que não permitem novas adesões, apresentam no retorno do atributo “allowsAdhesion” o valor “N”.

- Atentar as regras de compliance do estabelecimento, no que se refere às restrições de ofertas de descontos ao consumidor.

O desconto adicional (discountValue) é fornecido com base na quantidade unitária do produto, o SISTEMA/CANAL deve multiplicar o valor pela quantidade de itens autorizados (authorizedQuantity), e aplicar este desconto no valor líquido (netPrice) total.

Exemplos:

1. Desconto da Indústria superior ao desconto do estabelecimento:

- Preço líquido do produto com desconto do estabelecimento = R\$ 10,00.
- Preço líquido do mesmo produto, considerando desconto aprovado pela indústria = R\$ 7,00.
- O retorno do desconto adicional com valor a ser subtraído sobre o preço líquido do estabelecimento = R\$ 3,00.

Preço Líquido (netPrice)	1000	R\$ 10,00
Desconto adicional unitário (discountValue)	— 300	R\$ 3,00
Preço de venda com desconto (netPrice)	700	R\$ 7,00

2. Desconto da Rede superior ao desconto da Indústria:

- Preço líquido do produto com desconto do estabelecimento = R\$ 10,00.
- Preço líquido do mesmo produto, considerando desconto aprovado pela indústria = R\$ 11,00.
- O retorno do desconto adicional com valor a ser subtraído sobre o preço líquido do estabelecimento será = R\$ 0,00.

Isto ocorre devido o desconto da Rede ser superior ao desconto da Indústria, nesses casos a venda é realizada por dentro do programa gerando reposição, somente do valor autorizado pela indústria.

Preço Líquido (netPrice)	1000	R\$ 10,00
Desconto adicional unitário (discountValue)	0	R\$ 0,00



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – CONSULTA PRODUTO V2
WEB Services Interface – Versão 1V0

Preço de venda com desconto (netPrice)	1000	R\$ 10,00

O desconto adicional considera somente a quantidade autorizada pelo Programa. Para identificar a quantidade que a indústria autorizou, bem como o percentual de desconto, deve ser utilizado os atributos “product[n].authorizedQuantity” e “product[n].discountPercentual”, estes dados são para o cálculo de ressarcimento do Programa.

O desconto adicional considera também a quantidade não autorizada pelo Programa.

O atributo "pointing" indica pontuação disponibilizada para Programas de Indústrias que utilizam como forma de benefício para o consumidor. Alguns produtos podem trabalhar somente com pontuação ao invés de desconto.

O SISTEMA/CANAL deve SEMPRE oferecer o MELHOR DESCONTO para o consumidor desde a Consulta do Produto até a Finalização do pedido, para que ele tenha a certeza de que esteja tendo o maior desconto possível em sua compra. Diante disso se faz necessário o envio do PREÇO BRUTO e LÍQUIDO do SISTEMA/CANAL em todos os Serviços, para que se entenda a quantidade de desconto que a Rede está disponibilizando e assim o HUB realiza o cálculo caso tenha algum desconto adicional.

5. Layout

MÉTODO POST	Versão 2.0
Endpoint:	https://{url-host}/api/transaction/v2/consultaproduto
Content-Type:	application/json
Response:	application/json

5.1. Header

Parâmetro	Descrição
Content-Type	Tipo de conteúdo que está sendo enviado
Authorization	Token de autenticação válido, utilizando formato “Bearer <Access Token>”
Token	Inserir Token de Autenticação válido



Version	Versão da API que deverá ser consumida. Utilizar Valor 1 no campo
ClientID	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)

5.2 Body

TIPOS: A – ALFANUMÉRICO / N – NUMÉRICO / D – DATA MODOS:
M – MANDATÓRIO / O - OPCIONAL

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
control[1].clientId	A	M	128	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].username	A	M	128	Chave única do usuário no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].tableId	A	M	128	Chave única de identificação da tabela de informações auxiliares local no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].localNumber	N	M	1/6	Número único de cada transação atribuído pelo front-end; Utilizado como parâmetro de unicidade. Sem a adição de traços ou pontos.
control[1].localHour	D	M	N/A	Data e hora de execução da operação na plataforma nos formatos ISO 8601; Utilizado como parâmetro de unicidade
control[1].centralNumber	N	O	12	Número único de cada transação atribuído pela plataforma; Para novos atendimentos, utilizar zeros, e caso seja o mesmo usuário atendido, enviar o conteúdo do último retorno obtido; Utilizado como parâmetro de unicidade. Sem a adição de traços ou pontos.



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – CONSULTA PRODUTO V2
WEB Services Interface – Versão 1V0

control[1].industryId	A	M	3	Código da Administradora na Plataforma. Informar o valor 999.
control[1].stationId	A	M	8	Identificação do terminal ou estação no front-end
control[1].companyCode	A	M	14	CNPJ do estabelecimento que está com a operação em execução. Sem a adição de traços ou pontos.
control[1].attendanceHash	A	O	1/2048	Hash da transação para controle da plataforma.
control[1].softwareId	A	M	1/256	Informar a identificação do Software e versão solicitante
product[n].id	N	O	1/3	Nº do item. Sem a adição de traços ou pontos.
product[n].EAN	N	M	13	Código EAN do produto. Sem a adição de traços ou pontos.
product[n].requestedQuantity	N	M	4	Quantidade do produto que foi solicitada pelo usuário. Sem a adição de traços ou pontos.
product[n].listPrice	N	M	7	Preço bruto do estabelecimento. Sem a adição de traços ou pontos.
product[n].netPrice	N	M	7	Preço líquido do estabelecimento. Sem a adição de traços ou pontos.
product[n].discountType	A	M	1	Tipo do desconto a ser utilizado, deve ser calculado pelo preço bruto ou pelo líquido; B – Bruto ou L - Líquido

5.3 Response Sucesso

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
control[1].clientId	A	M	128	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)



control[1].username	A	M	128	Chave única do usuário no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].tableId	A	M	128	Chave única de identificação da tabela de informações auxiliares local no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].localNumber	N	M	6/8	Número único de cada transação atribuído pelo front-end; Utilizado como parâmetro de unicidade

control[1].centralNumber	N	O	12	Número único de cada transação atribuído pela plataforma; para novos atendimentos, utilizar zero, e caso seja o mesmo usuário atendido, enviar o conteúdo do último retorno obtido; Utilizado como parâmetro de unicidade
control[1].industryId	A	M	3	Código da Administradora na plataforma
control[1].stationId	A	M	1/1024	Identificação do terminal ou estação no front-end
control[1].companyCode	A	M	14	CNPJ do estabelecimento que está com a operação em execução
control[1].attendanceHash	A	O	1/2048	Hash da transação para controle da plataforma
product[n].id	N	M	N/A	Código indexador do produto
product[n].EAN	N	M	13	Código EAN do produto
product[n].authorizedQuantity	N	M	4	Quantidade do produto que foi autorizada pela plataforma
product[n].discountValue	N	M	1/14	Valor do desconto adicional que foi autorizado para o produto



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – CONSULTA PRODUTO V2
WEB Services Interface – Versão 1V0

product[n].suggestedPriceValue	N	M	6	Informa o preço sugerido para o EAN/produto
product[n].discountPercentual	N	M	1/14	Percentual do desconto adicional que foi autorizado para o produto
product[n].discountValueIndustry	N	M	1/14	Valor do desconto adicional monetário que foi calculado sobre o desconto bruto e o desconto do PDV
product[n].pointing	N	M	1/14	Pontos de fidelidade disponibilizados para o produto
product[n].industryCompanyCode	N	O	14	CNPJ da Indústria
product[n].authorizer	A	M	11	Nome do Autorizador
product[n].industryName	A	M	10	Nome da Indústria
product[n].productLink	A	O	1/2048	URL com informação do produto
product[n].requestCoupon	A	M	1	Sinaliza se o produto que precisa de cupom ou não. Produtos Dermaclub retornam com valor 'X'
product[n].requestHolderId	A	M	1	Sinaliza se o produto que precisa de CPF ou não
product[n].comboid	N	M	1	Indicador de combinação de atribuição de desconto de um combo entre os produtos
product[n].grossprice	N	M	1/14	Informa o preço bruto do estabelecimento
product[n].allowsAdhesion	A	M	1	Produto permite adesão
product[n].suggestedPrice	A	M	1	Regra de produto com preço sugerido da indústria



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – CONSULTA PRODUTO V2
WEB Services Interface – Versão 1V0

product[n].discountMaxNewPatient	N	M	14	Desconto máximo do novo paciente
product[n].status	N	M	2	Status do produto indicando aprovação do pedido
product[n].informativeMessage	A	O	1/1000	Mensagem dinâmica referente à condição comercial daquele produto
returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Arelado a regra e domínio do negócio
informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código único de retorno
centralHour	D	M	N/A	Data e hora de execução da operação na plataforma nos formatos ISO 8601; Utilizado como parâmetro de unidade

5.4 Response Erro

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
conversion[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Arelado a regra e domínio do negócio
conversion[1].error[n].informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código de retorno
conversion[1].error[n].object	A	M	1/1024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno
validation[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Arelado a regra e domínio do negócio

validation[1].error[n].informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código de retorno
validation[1].error[n].object	A	M	1/1024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno
process[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
process[1].error[n].informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código único de retorno
process[1].error[n].object	A	M	1/1024	Nome do objeto afetado pelo código único de retorno