

fact api documentacao

Todas as instruções são efetuadas via HTTP Restful, com uma estrutura de dados em JSON.

Verifique que, se estiver a usar uma chave de teste, o endereço dos pedidos (\$server) deve ser não seguro (HTTP), para o endereço <http://api.sandbox.fact.pt>, enquanto que se estiver a usar uma chave de produção, só o poderá fazer por ligação segura (HTTPS), para o endereço <https://api.fact.pt>

Todos os pedidos devem conter declarados os headers, o método ou operação, e o tipo de pedido.

Exemplo de uma consulta de uma lista de documentos, em ambiente de teste (PHP) :

```
$content_type = "Content-Type: application/json";
$token = "x-auth-token:
AqPSecLyvcxLGfK6AxEQrm6rvIGy9sl7bjnSiff1qIIUjI9HagY6XXjkO6p";
$version = "api-version: 1.0.0";

$server = "http://api.sandbox.fact.pt";
$method = "/documents";
$request_type = "GET";

$request = curl_init($server . $method);
curl_setopt($request, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, $request_type);
curl_setopt($request, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($request, CURLOPT_HTTPHEADER, array($content_type, $token,
$version));

$response = curl_exec($request);
curl_close($request);
$result = json_decode($response, true);
```

Nos casos em que seja necessária informação adicional, poderá ter de inserir dados no método, ou acrescentar uma estrutura de dados para a operação pretendida.

Exemplo de atualização dos detalhes de um produto (PHP) :

```
$data = [
    'product' => [
```

```

        'reference' => 'ref001',
        'description' => 'API Product',
        'price' => 10,
        'unitId' => 1,
        'type' => 'service',
        'taxId' => 25,
        'retention' => false
    ]
];
$data_json = json_encode($data);

$content_type = "Content-Type: application/json";
$token = "x-auth-token:
AqP$ecLyvcxLGfK6AxEQrm6rvIGy9sl7bjnSifflqIIUjI9HagY6XXjkO6p";
$version = "api-version: 1.0.0";

$server = "http://api.sandbox.fact.pt";
$method = "/products";
$request_type = "POST";

$request = curl_init($server . $method);
curl_setopt($request, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, $request_type);
curl_setopt($request, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_json);
curl_setopt($request, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($request, CURLOPT_HTTPHEADER, array($content_type, $token,
$version));

$response = curl_exec($request);
curl_close($request);
$result = json_decode($response, true);

```

Todos os pedidos devem ser estruturados com os seguintes *headers* :

```

x-auth-token => {Chave gerada para o utilizador criado}
Content-type => application/json
api-version => {Versão da API}

```

Versão de API

Para o utilizador identificar a versão da API em utilização deve utilizar os primeiros 3 números do código de versão.

Assim, para a versão 1.2.3.4 da API o valor a passar para o parâmetro *api-version* deverá ser **1.2.3**

Exemplo (Para a versão 1.0.0.1) :

```
██████████  
x-auth-token => AqPSecLyvcxLGfK6AxEQrm6rvIGy9sl7bjnSiff1qIIUjI9HagY6XXjkO6p  
Content-type => application/json  
api-version => 1.0.0  
██████████  
██████████
```

Estrutura da resposta

Todas as respostas são sempre estruturadas por 4 modelos de informação.

Exemplo :

```
██████████  
{  
  "HttpStatusCode": {Código HTTP},  
  "AppStatusCode": {Código Interno},  
  "AppStatusMsg": {Estado},  
  "AppResponse": {  
    {A resposta}  
  }  
}
```

HttpStatusCode

Código HTTP que caracteriza a validade do pedido.

Cód

igo Descrição

200	O pedido foi bem sucedido.
-----	----------------------------

404	O recurso pedido não foi encontrado.
-----	--------------------------------------

422	O pedido é válido mas houve algum erro de validação.
-----	--

500	O pedido é válido mas houve algum erro interno.
-----	---

503	O servidor está indisponível (Em manutenção). Este é um estado temporário e deverá estar resolvido nos próximos minutos.
-----	--

AppStatusCode

Lista de códigos que determinam a validade dos conteúdos do pedido efectuado.

Código	Descrição
--------	-----------

200	Resposta completa.
-----	--------------------

201	Lista vazia (O pedido é válido mas não existem resultados a devolver).
-----	--

202	Data partida (O pedido é válido, resposta não compreende a totalidade dos dados solicitados, (Dados paginados)).
-----	--

400	Erro genérico.
-----	----------------

401	Chave inválida.
-----	-----------------

402	Erro de sintaxe.
-----	------------------

403	Parâmetros em falta.
-----	----------------------

404	Parâmetros inválidos.
-----	-----------------------

405	Parâmetros não permitidos.
-----	----------------------------

406	Serviço não subscrito.
-----	------------------------

407	Saldo insuficiente.
-----	---------------------

408	Limites atingidos.
-----	--------------------

409	Conta suspensa.
-----	-----------------

499	Temporariamente inválido.
-----	---------------------------

500	Erro de servidor.
-----	-------------------

503	O servidor está indisponível (Em manutenção). Este é um estado temporário e deverá estar resolvido nos próximos minutos.
-----	--

AppStatusMsg

Código	Descrição
--------	-----------

OK	O pedido foi bem sucedido (O código das respostas está dentro do intervalo 2xx).
----	--

ERR	Ocorreu um erro no pedido (Para os restantes casos).
-----	--

Exemplo de resposta (criação de um documento) :

```
{
  "HttpStatusCode": 200,
  "AppStatusCode": 200,
  "AppStatusMsg": "OK",
  "AppResponse": {
    "message": "The document was successfully created.",
    "link": "https://api.fact.pt/documents/33",
    "permanentUrl": "https://www.fact.pt/01n/xyz"
  }
}
```

Exemplo de uma resposta com uma lista de resultados (lista de produtos) :

```
{
  "HttpStatusCode": 200,
  "AppStatusCode": 200,
  "AppStatusMsg": "OK",
  "AppResponse": {
    "data": [
      {
        "id": "121",
        "reference": "001",
        "description": "Produto 01",
        "price": "10.00",
        "unitName": "unidades",
        "taxValue": "23.00",
        "taxId": "25",
        "type": "service",
        "hasRetention": false,
        "isActive": true
      },
      {
        "id": "122",
        "reference": "721",
        "description": "Produto 07",
        "price": "17.25",
        "unitName": "unidades",
        "taxValue": "23.00",
        "taxId": "25",
        "type": "service",
        "hasRetention": false,
        "isActive": true
      }
    ],
    "totalItems": 2,
    "totalPages": 1
  }
}
```

Exemplo de resposta de erro :

```
{
  "HttpStatusCode": 422,
  "AppStatusCode": 405,
```

```

    "AppStatusMsg": "ERR",
    "AppResponse": {
      "errors": {
        "paymentTerm": "The payment term must be a number.",
        "date": "The date must be a valid date. YYYY-MM-DD"
      }
    }
  }
}

```

AppResponse

Estrutura de dados composta em função do pedido efectuado/controlador chamado.

Em todos os pedidos que haja lugar a uma resposta em lista, quando a lista seja composta por mais de 20 itens a resposta será quebrada em múltiplas páginas. São adicionados os parâmetros *totalItems*, *totalPages*, *next* e *previous*, a fim de facilitar a continuidade dos pedidos no mesmo contexto.

Exemplo de primeira resposta de uma lista paginada :

```

{
  "HttpStatusCode": 200,
  "AppStatusCode": 202,
  "AppStatusMsg": "OK",
  "AppResponse": {
    "data": [
      {
        "id": 2,
        "clientId": "1",
        "number": "2016A/1",
        "type": "invoice",
        "date": "2016-03-23",
        "paymentStatus": "paid",
        "gross": "12.30"
      },
      {
        "id": 3,
        "clientId": "1",
        "number": "2016A/1",
        "type": "receipt",
        "date": "2016-03-23",
        "paymentStatus": "paid",
        "gross": "12.30"
      },
    ]
  }
}

```

```

...
{
  "id": 20,
  "clientId": "4",
  "number": "2016A/1",
  "type": "budget",
  "date": "2016-02-03",
  "paymentStatus": "budget",
  "gross": "12.30"
},
{
  "id": 22,
  "clientId": "3",
  "number": "2016A/3",
  "type": "proforma",
  "date": "2016-03-23",
  "paymentStatus": "budget",
  "gross": "12.30"
},
{
  "id": 24,
  "clientId": "3",
  "number": "2016A/4",
  "type": "proforma",
  "date": "2016-03-23",
  "paymentStatus": "budget",
  "gross": "12.30"
}
],
"totalItems": 95,
"totalPages": 5,
"next": "https://api.fact.pt/documents?page=2"
}
}

```

Exemplo de uma resposta intercalar de um conjunto de páginas :

```

{
  "HttpStatusCode": 200,
  "AppStatusCode": 202,
  "AppStatusMsg": "OK",
  "AppResponse": {
    "data": [
      {
        "id": 50,
        "clientId": "10",
        "number": "Teste/2",

```



```

        "type": "invoice",
        "date": "2016-03-23",
        "paymentStatus": "paid",
        "gross": "12.30"
    },
    {
        "id": 51,
        "clientId": "27",
        "number": "2016/2",
        "type": "vatreceipt",
        "date": "2016-03-23",
        "paymentStatus": "paid",
        "gross": "12.30"
    },
    {
        "id": 52,
        "clientId": "27",
        "number": "Teste/1",
        "type": "receipt",
        "date": "2016-03-23",
        "paymentStatus": "paid",
        "gross": "12.30"
    },
    ...

    {
        "id": 81,
        "clientId": "5",
        "number": "2016/7",
        "type": "invoice",
        "date": "2016-03-23",
        "paymentStatus": "paid",
        "gross": "12.30"
    },
    {
        "id": 82,
        "clientId": "8",
        "number": "2016/5",
        "type": "receipt",
        "date": "2016-03-23",
        "paymentStatus": "paid",
        "gross": "12.30"
    },
    {
        "id": 86,
        "clientId": "5",
        "number": "2016A/2",
        "type": "invoicereceipt",
        "date": "2016-02-03",
        "paymentStatus": "to confirm",
        "gross": "12.30"
    }

```

```

    ],
    "totalItems": 95,
    "totalPages": 5,
    "previous": "https://api.fact.pt/documents?page=2",
    "next": "https://api.fact.pt/documents?page=4"
  }
}

```

Exemplo de uma última página :

```

{
  "HttpStatusCode": 200,
  "AppStatusCode": 202,
  "AppStatusMsg": "OK",
  "AppResponse": {
    "data": [
      {
        "id": 112,
        "clientId": "60",
        "number": "2016A/6",
        "type": "simpleinvoice",
        "date": "2016-03-23",
        "paymentStatus": "to_confirm",
        "gross": "12.30"
      },
      {
        "id": 113,
        "clientId": "15",
        "number": "2016A/7",
        "type": "simpleinvoice",
        "date": "2016-03-25",
        "paymentStatus": "to_confirm",
        "gross": "12.30"
      },
      {
        "id": 114,
        "clientId": "60",
        "number": "2016A/8",
        "type": "simpleinvoice",
        "date": "2016-03-25",
        "paymentStatus": "to_confirm",
        "gross": "12.30"
      },
      {
        "id": 115,
        "clientId": "7",
        "number": "2016A/9",
        "type": "simpleinvoice",
        "date": "2016-03-25",

```

```

        "paymentStatus": "to_confirm",
        "gross": "24.60"
    },
    {
        "id": 117,
        "clientId": "60",
        "number": "2016/2",
        "type": "simpleinvoice",
        "date": "2016-03-25",
        "paymentStatus": "to_confirm",
        "gross": "12.30"
    },
    {
        "id": 119,
        "clientId": "22",
        "number": "2016A/10",
        "type": "simpleinvoice",
        "date": "2016-03-25",
        "paymentStatus": "to_confirm",
        "gross": "24.60"
    },
    {
        "id": 120,
        "clientId": "60",
        "number": "2016A/11",
        "type": "simpleinvoice",
        "date": "2016-03-25",
        "paymentStatus": "to_confirm",
        "gross": "24.60"
    },
    {
        "id": 122,
        "clientId": "60",
        "number": "2016A/10",
        "type": "invoice",
        "date": "2016-03-25",
        "paymentStatus": "not_paid",
        "gross": "12.30"
    }
],
"totalItems": 95,
"totalPages": 5,
"previous": "https://api.fact.pt/documents?page=4"
}
}

```

Limites

Todas as implementações estão condicionadas a um máximo de 1 pedido/segundo.

Além destes limites são aplicados limites para a criação dos seguintes elementos:

Tipo	Limite
Clientes	100/dia
Produtos	100/dia
Documentos	200/dia

Para aumento destes limites deverá entrar em contacto com os nossos [Serviços de Apoio](#).

Ambiente de Teste

É disponibilizado um ambiente de testes acessível pelo endereço `API.SANDBOX.FACT.PT`.

Trata-se de uma emulação com características semelhantes ao ambiente de produção, mas sem carácter vinculativo, sendo ideal para ensaios e testes de implementação sem comprometer a faturação da sua empresa.

Este ambiente apresenta algumas diferenças em relação ao ambiente de produção:

Nome da Empresa

- Por imperativo legal não é possível a configuração dos dados de identificação da empresa emissora.
- Em todos os documentos serão aplicados os dados da empresa produtora de software.

Marca d'água

- Por imperativo legal, em todos os documentos emitidos neste ambiente de testes é aplicada uma marca d'água com a designação "Documento emitido para fins de formação", e acrescentada a menção "não serve como fatura".

Taxas e outras configurações predefinidas

- São ativadas as seguintes taxas de IVA, não podendo ser modificadas pelo utilizador, em ambiente de testes:

- Taxa reduzida - 6%
- Taxa normal - 23%
- Is.IVA M05 - Isento Artigo 14.º do CIVA
- Is.IVA M07 - Isento Artigo 9.º do CIVA

- São ativadas as seguintes taxas de retenção na fonte, não podendo ser modificadas pelo utilizador, em ambiente de testes:

- Retenção de 25% - Art.º 94.º, n.º1 alínea a) do CIRC

Pode consultar a listagem das taxas com um pedido aos endereços para [Listar Taxas](#) e [Listar Retenções](#)

Manutenção da informação

- A base de dados de testes é purgada periodicamente, sem aviso prévio, em intervalos de tempo nunca inferiores a trinta dias.

- Dado que o ambiente de testes não dispõe das mesmas funcionalidades de camadas de cópias de segurança, redundância e integridade de informação, poderão pontualmente ocorrer erros de tratamento de informação, ou inconsistências nos dados inseridos. Sempre que se verifique deverá entrar em contacto com o nosso suporte técnico.

Segurança e privacidade

Ao contrário do ambiente de produção, os pedidos efectuados ao ambiente de testes são feitos sem encriptação da ligação (Sem ligação via HTTPS).

Com isto deverá ter em consideração que a informação utilizada no contexto de teste não deverá ser sensível e poderá estar sujeita a interferência ou intercepção por terceiros.

Utilize apenas dados fictícios.

Desempenho

O ambiente de testes não dispõe da mesma capacidade de escala e redundância de que dispõe o ambiente de produção.

O acesso poderá ser mais lento, as respostas mais demoradas e eventualmente com interrupções nos pedidos.

Fazemos um esforço para tentar assegurar condições mínimas de serviço, sem garantias, a todos os utilizadores em ambiente de testes.

Se este comportamento se verificar recorrente deverá entrar em contacto com o nosso serviço de apoio.

Expiração de Funcionalidades

É possível que Serviços Adicionais, subscritos na nossa [Loja Fact](#), expirem no decorrer da utilização do acesso via API.

Nos casos em que isso aconteça, irá receber uma mensagem com a seguinte estrutura:

```
{
  "HttpStatusCode": 422,
  "AppStatusCode": 406,
  "AppStatusMsg": "ERR",
  "AppResponse": {
    "errors": {
      "mbRef": "The addon MB Reference is not active."
    }
  }
}
```

Para repor a situação basta subscrever novamente o serviço na nossa [Loja Fact](#).

Changelog

Versã**o Descrição**

1.0.0. 2023 July 10

17

- Documentos de Transporte

1.0.0. 2022 May 23

16

- Assinatura Digital Qualificada

1.0.0. 2022 Mar 09

15

- Implementação do endpoint para listar documentos relacionados

1.0.0. 2021 Dez 06

14

- Remoção de produtos desativados da lista de produtos

- Implementação de linhas de texto na fatura

1.0.0. 2021 Jan 8

13

- Faturação multi idioma

1.0.0. 2019 Dez 11

12

- Implementação de funcionalidades *AI-Parser*

1.0.0. 2019 Dez 11

11

- Adição do parâmetro *permanentUrl* na lista de documentos e no detalhe do documento

1.0.0. 2019 Jul 31

10

- Adição do parâmetro *identifierId* na emissão de documentos

1.0.0. [2018 Jul 12](#)

9

- Correção da taxa predefinida a ser usada na emissão de documentos

1.0.0. [2018 Jul 2](#)

8

- Correção da formatação dos valores apresentados quando presentes numa série de 8 casas decimais

1.0.0. [2018 Jun 28](#)

7

- Correção do download de Recibos

1.0.0. [2018 Jan 10](#)

6

- Adição da opção de filtrar as listas de Clientes e Produtos

1.0.0. [2017 Nov 14](#)

5

- Correção de erros e melhorias de desempenho

1.0.0. [2017 Nov 13](#)

4

- Adição do parâmetro *allowRound* na emissão de documentos

1.0.0. [2017 Jul 22](#)

3

- Adição da opção para marcar *Fatura-Recibo* e *Fatura Simplificada* como paga/não paga

1.0.0. [2017 Jul 21](#)

2

- Adição de *Números de Série* nos Produtos/Documentos

- Opção para exportar o *SAF-T* da empresa

1.0.0. 2016 Dez 10

1

- Primeiro lançamento

Criar Cliente

Para criar um cliente deve fazer um pedido POST para o endereço do controlador de clientes...

```
HTTP POST https://api.fact.pt/clients
```

... e enviar um objecto JSON com os detalhes do cliente:

```
{
  "client": {
    "name": "testClient",
    "tin": "123456789",
    "forceTin": false,
    "address": "Rua de Dom José",
    "zip": "4100-123",
    "city": "Braga",
    "ric": true,
    "retention": false,
    "country": "pt",
    "brand": "TestBrand",
    "email": "test@email.com",
    "site": "http://www.site.com",
    "phone": "919999999"
  }
}
```

Parâmetros	Requerimento	Descrição	Validação
address	Obrigatório	Localização do cliente.	Max. 100 caracteres, 1 linha

city	Obrigatório	Cidade do cliente.	Max. 50 caracteres, 1 linha
name	Obrigatório	Nome do cliente.	Max. 100 caracteres, 1 linha
retention	Obrigatório*	Retenção.	true ou false
ric	Obrigatório*	Regime IVA de Caixa.	true ou false
tin	Obrigatório*	NIF do cliente.	-
finalConsumer**	Obrigatório	Consumidor final - usar nos casos em que o cliente não faculte número de contribuinte.	true ou false
zip	Obrigatório	Código postal do cliente.	-
country	Obrigatório	País do cliente.	O código, válido, de um país. Norma ISO 3166-1 alfa-2. Ex. PT
brand	Opcional	Marca do cliente.	-
email	Opcional	E-mail do cliente.	Um e-mail válido. Max. 100 caracteres

forceTin	Opcional	Caso queira criar um cliente com um NIF já utilizado ou duplicar um consumidor final cuja combinação do nome e país já exista, deve usar esta flag com o valor true.	true ou false
phone	Opcional	Contacto do cliente.	Um contacto válido
site	Opcional	Site do cliente.	Um site válido. Max. 60 caracteres

* Não devem ser declarados no pedido quando a *flag finalConsumer* está definida como *true*.

** Para criar clientes do tipo Consumidor Final deve mandar a *flag finalConsumer* como *true* e não deve declarar os campos *tin*, *ric* e *retention*. Para os outros casos deve mandar a *flag* como *false*.

Exemplo de uma resposta quando o cliente é criado com sucesso :

```
{
  "HttpStatusCode": 200,
  "AppStatusCode": 200,
  "AppStatusMsg": "OK",
  "AppResponse": {
    "data": {
      "id": "59"
    },
    "message": "The client was successfully created.",
    "link": "https://api.fact.pt/clients/59"
  }
}
```

Exemplo de uma resposta quando ocorreu um erro na criação do cliente :

```
{
  "HttpStatusCode": 422,
  "AppStatusCode": 405,
  "AppStatusMsg": "ERR",
  "AppResponse": {
    "errors": {
```

```
"tin": "The tin already exists."
}
}
}
```

Atualizar Cliente

Para atualizar um cliente deve fazer um pedido POST para o endereço do controlador de clientes, indicando o *id* do cliente a editar...

```
HTTP POST https://api.fact.pt/clients/{idCliente}
```

... e enviar um objecto JSON com os detalhes do cliente

```
{
  "client": {
    "address": "Rua Dom José",
    "city": "Porto",
    "name": "Cliente Atualizado",
    "retention": true,
    "ric": true,
    "brand": "Cliente 123",
    "country": "es",
    "zip": "4115-123",
    "email": "test_geral@email.com",
    "site": "http://www.site-teste.com",
    "phone": "919988999"
  }
}
```

Parâmetros	Requerimento	Descrição	Validação
address	Opcional	Localização do cliente.	Max. 100 caracteres, 1 linha

city	Opcional	Cidade do cliente.	Max. 50 caracteres, 1 linha
name	Opcional	Nome do cliente.	Max. 100 caracteres, 1 linha
retention	Opcional	Retenção.	true ou false
ric	Opcional	Regime IVA de Caixa.	true ou false
zip	Opcional	Código postal do cliente.	-
brand	Opcional	Marca do cliente.	-
country	Opcional	País do cliente.	O código, válido, de um país. Norma ISO 3166-1 alfa-2. Ex. PT
email	Opcional	E-mail do cliente.	Um e-mail válido. Max. 100 caracteres
phone	Opcional	Contacto do cliente.	Um contacto válido
site	Opcional	Site do cliente.	Um site válido. Max. 60 caracteres

Exemplo de uma resposta quando o cliente é atualizado com sucesso :

```
{
  "HttpStatusCode": 200,
  "AppStatusCode": 200,
  "AppStatusMsg": "OK",
  "AppResponse": {
    "message": "The client was successfully updated."
  }
}
```

Exemplo de uma resposta quando ocorreu um erro na atualização do cliente :

```
{
  "HttpStatusCode": 422,
  "AppStatusCode": 403,
  "AppStatusMsg": "ERR",
  "AppResponse": {
    "errors": {
      "clientBlock": "Unexpected parameter."
    }
  }
}
```

Listar Clientes

Para receber uma lista com todos os clientes da sua empresa deve fazer um pedido GET para o endereço do controlador de clientes:

```
HTTP GET https://api.fact.pt/clients
```

Parâmetros	Requerimento	Descrição	Validação
search	Opcional	Procura por marca, nome ou e-mail, por expressão igual ou similar.	Max. 100 caracteres, 1 linha
searchTin	Opcional	Procura por nif estritamente igual.	Max. 100 caracteres, 1 linha

Exemplo de um pedido com parâmetros :

```
HTTP GET https://api.fact.pt/clients?search=Cliente
```

Exemplo de uma resposta (resultaram 2 registos do pedido efectuado) :

```
{
  "HttpStatusCode": 200,
  "AppStatusCode": 200,
  "AppStatusMsg": "OK",
  "AppResponse": {
    "data": [
      {
        "id": "10",
        "name": "Consumidor final",
        "brand": null,
        "email": null,
        "tin": "999999990",
        "country": "PT",
        "address": null,
        "city": null,
        "zip": null,
        "phone": null,
        "fax": null,
        "site": null,
        "clientCode": "10",
        "hasRetention": false,
        "inRic": false,
        "isFinalConsumer": true,
        "isActive": true
      },
      {
        "id": "15",
        "name": "Cliente 01",
        "brand": "",
        "email": "geral@email.pt",
        "tin": "500000000",
        "country": "PT",
        "address": "Rua 25 de Abril",
        "city": "Braga",
        "zip": "4100-100",
        "phone": "919999999",
        "fax": null,
        "site": "",
        "clientCode": "15",
        "hasRetention": false,
        "inRic": false,
        "isFinalConsumer": false,
        "isActive": true
      }
    ],
    "totalItems": 2,
    "totalPages": 1
  }
}
```

Para receber informação de um cliente da sua empresa deve fazer um pedido GET para o endereço do controlador de clientes, indicando o *id* do cliente:

```
HTTP GET https://api.fact.pt/clients/{idCliente}
```

Exemplo de resposta de uma consulta aos dados de um cliente :

```
{
  "HttpStatusCode": 200,
  "AppStatusCode": 200,
  "AppStatusMsg": "OK",
  "AppResponse": {
    "data": {
      "id": "15",
      "name": "Cliente 01",
      "brand": "",
      "email": "geral@email.pt",
      "tin": "500000000",
      "country": "PT",
      "address": "Rua 25 de Abril",
      "city": "Braga",
      "zip": "4100-100",
      "phone": "919999999",
      "fax": null,
      "site": "",
      "clientCode": "15",
      "hasRetention": false,
      "inRic": false,
      "isFinalConsumer": false,
      "isActive": true
    }
  }
}
```

Exemplo de um erro no pedido :

```
{
  "HttpStatusCode": 422,
  "AppStatusCode": 404,
  "AppStatusMsg": "ERR",
  "AppResponse": {
    "errors": {
      "client": "The client does not belong to the company."
    }
  }
}
```



```
}  
}  
}
```

Criar Produto

Para criar um produto deve fazer um pedido POST para o endereço do controlador de produtos...

```
HTTP POST https://api.fact.pt/products
```

... e enviar um objecto JSON com os detalhes do produto

```
{  
  "product": {  
    "description": "Test to the product creation",  
    "price": 10.00,  
    "reference": "723",  
    "retention": true,  
    "taxId": 25,  
    "type": "service",  
    "unitId": 1,  
    "allowSerialNumber": false  
  }  
}
```

Parâmetros	Requerimento	Descrição	Validação
description	Obrigatório	Descrição do produto.	Max. 150 caracteres, 1 linha. Alternativamente pode ser definida uma estrutura multi idioma

price	Obrigatório	Preço do produto.	Número positivo. Pode ter até 9 algarismos e 8 casas decimais, separados por um "."
reference	Obrigatório	Referência do produto.	Deve ser única. Max. 20 caracteres, 1 linha
retention	Obrigatório	Retenção.	true ou false
type	Obrigatório	Tipo do produto.	Deve escolher uma opção da lista
unitId	Obrigatório	Unidade do produto.	Deve escolher uma opção da lista
taxId	Opcional	Id da taxa do produto.	Deve escolher uma opção da lista . Caso não seja definido, será usada a taxa default
allowSerialNumber	Opcional	Flag que indica se este produto pode ou não ter número de série na criação de documento.	true ou false. Caso não seja definido, será marcado como false

Estrutura multi idioma

Parâmetros	Requerimento	Descrição	Validação
<chave>	Obrigatório	Idioma.	Código ISO 639-1 (ver idiomas disponíveis)

<valor>	Obrigatório	Descrição do produto no idioma	Max. 150 caracteres, 1 linha
	o	especificado.	

Exemplo de criação de produto com estrutura multi idioma

```
{
  "product": {
    "description": {
      "pt": "Teste",
      "en": "Test"
    },
    "price": 10.00,
    "reference": "723",
    "retention": true,
    "taxId": 25,
    "type": "service",
    "unitId": 1,
    "allowSerialNumber": false
  }
}
```

Exemplo de uma resposta quando o produto é criado com sucesso :

```
{
  "HttpStatusCode": 200,
  "AppStatusCode": 200,
  "AppStatusMsg": "OK",
  "AppResponse": {
    "data": {
      "id": "122"
    },
    "message": "The product was successfully created",
    "link": "https://api.fact.pt/products/122"
  }
}
```

Exemplo de uma resposta quando ocorreu um erro na criação do produto :

```
{
  "HttpStatusCode": 422,
  "AppStatusCode": 405,
  "AppStatusMsg": "ERR",
```

```
"AppResponse": {  
  "errors": {  
    "reference": "The reference already exists.",  
    "retention": "The retention is required."  
  }  
}
```

Atualizar Produto

Para atualizar um produto deve fazer um pedido POST para o endereço do controlador de produtos, indicando o *id* do produto a editar...

```
HTTP POST https://api.fact.pt/products/{idProduto}
```

... e enviar um objecto JSON com os detalhes do produto

```
{  
  "product": {  
    "price": 15.00,  
    "retention": true,  
    "taxId": 25,  
    "type": "service",  
    "unitId": 1  
  }  
}
```

Listar Produtos

Para receber uma lista com todos os produtos da sua empresa deve fazer um pedido GET para o endereço do controlador de produtos:

```
HTTP GET https://api.fact.pt/products
```

Parâmetros	Requerimento	Descrição	Validação
search	Opcional	Procurar por descrição e referência, por expressão igual ou similar.	Max. 150 caracteres, 1 linha

Exemplo de um pedido com parâmetros :

```
HTTP GET https://api.fact.pt/products?search=Produto
```

Exemplo de uma resposta (resultou 1 registo do pedido efectuado) :

```
{
  "HttpStatusCode": 200,
  "AppStatusCode": 200,
  "AppStatusMsg": "OK",
  "AppResponse": {
    "data": [
      {
        "id": "121",
        "reference": "001",
        "description": "Produto 01",
        "price": "10.00",
        "unitName": "unidades",
        "taxValue": "23.00",
        "taxId": "25",
        "type": "service",
        "hasRetention": false,
        "isActive": true,
        "allowSerialNumber": true
      }
    ],
    "totalItems": 1,
    "totalPages": 1
  }
}
```

Mostrar Produto

Para receber informação de um produto da sua empresa deve fazer um pedido GET para o endereço do controlador de produtos, indicando o *id* do produto:

```
HTTP GET https://api.fact.pt/products/{idProduto}
```

Exemplo de resposta de uma consulta aos dados de um produto :

```
{
  "HttpStatusCode": 200,
  "AppStatusCode": 200,
  "AppStatusMsg": "OK",
  "AppResponse": {
    "data": {
      "id": "121",
      "reference": "001",
      "description": "Produto 01",
      "price": "10.00",
      "unitName": "unidades",
      "taxId": "25",
      "type": "service",
      "hasRetention": false,
      "isActive": true,
      "allowSerialNumber": true
    }
  }
}
```

Exemplo de um erro no pedido :

```
{
  "HttpStatusCode": 422,
  "AppStatusCode": 404,
  "AppStatusMsg": "ERR",
  "AppResponse": {
    "errors": {
      "item": "Product not found."
    }
  }
}
```

Criar Fatura-Recibo

Para criar uma Fatura-Recibo deve fazer um pedido POST para o endereço do controlador de criação de Fatura-Recibo...

```
HTTP POST https://api.fact.pt/documents/invoicereceipt
```

... e enviar um objecto JSON com os detalhes do documento:

```
{
  "client": {
    "id": 60
  },
  "document": {
    "date": "2016-02-03",
    "paymentType": 0,
    "duePayment": "2016-02-03"
  },
  "items": [
    {
      "id": 130
    }
  ]
}
```

Parâmetros	Requerimento	Descrição	Validação
date	Opcional	Data do documento. Se não estiver definida será utilizada a data UTC.	Uma data válida no formato YYYY-MM-DD
duePayment	Opcional	Data limite de pagamento. Se não estiver definida será utilizada a data UTC.	Uma data válida no formato YYYY-MM-DD

paymentType	Opcional	Meio de pagamento. Se não estiver definido será utilizada a seguinte hierarquia: verifica as configurações do cliente, e se não existirem, utiliza as configurações gerais da empresa. Não havendo também esta configuração, utiliza os valores por omissão (numeração).	Deve escolher uma opção da lista
additionalText	Opcional	Texto adicional.	true ou false
comments	Opcional	Pequeno texto para ser adicionado às observações do documento.	Max. 300 caracteres, 2 linhas
markPaid	Opcional	Marcar como pago.	true ou false
reference	Opcional	A "Vossa referência".	Max. 26 caracteres, 1 linha
retention	Opcional	Id da retenção a ser aplicada.	Deve escolher uma opção da lista
download	Opcional	Se for true, receberá os dados do documento criado, como pdf, em vez da resposta normal.	true ou false
allowRounding	Opcional	Se for true e estiver numa série de 2 casas decimais, todos os preços com mais de 2 casas decimais serão arredondados para 2 casas decimais. Quando não declarado, este valor é false por omissão. Não declarando esta variável, não será possível emitir documentos com itens cujo preço tenha mais do que 2	true ou false

casas decimais, quando a série também seja de precisão de 2 casas decimais.

identifi erId	Opcion al	Identificador único, por empresa, declarado pelo cliente que previne a emissão duplicada de documentos que contenham o mesmo identificador. Insensível a maiúsculas / minúsculas.	Alfanumérico, hífen (-), dois pontos (:), chavetas ({}). Max. 50 caracteres, 1 linha
langua ge	Opcion al	Idioma a aplicar ao documento.	Código ISO 639-1 (ver idiomas disponíveis)

Exemplo de uma resposta quando o documento é criado com sucesso :

```
{
  "HttpStatusCode": 200,
  "AppStatusCode": 200,
  "AppStatusMsg": "OK",
  "AppResponse": {
    "data": {
      "id": "4"
    },
    "message": "The document was successfully created.",
    "link": "https://api.fact.pt/documents/4",
    "permanentUrl": "https://www.fact.pt/014/xyz"
  }
}
```

Exemplo de uma resposta quando ocorreu um erro na criação do documento :

```
{
  "HttpStatusCode": 422,
  "AppStatusCode": 405,
  "AppStatusMsg": "ERR",
```

```
"AppResponse": {  
  "errors": {  
    "date": "The date is older than the last document."  
  }  
}
```