Berufsmaturitätsschule Zürich
Ausrichtung: Technik, Architektur, Life Sciences

Berufsmaturitätsarbeit (BMA)

Abschlussprojekt gemäss Art. 11 Abs. 4 BMV

Emulation mit Ayn Thor

Dekonstruktion von Software-Emulatoren und empirische Grenzwertanalyse auf moderner Handheld-Hardware

Titelbild: Ayn Thor im Benchmark-Betrieb

Foto des Ayn Thor mit sichtbaren Scene-5-Echtzeit-Telemetriedaten

[Dateiablage: abbildungen/titelbild.jpg]

Oberthema	Was läuft im Hintergrund?
Titel der Arbeit	Emulation mit Ayn Thor
Verfasser	David Martin Felicio Reichlin Gabriel Di Giuseppe
Klasse	BIN23e
Schule	Berufsmaturitätsschule Zürich (BMZ)
Begleitende Lehrperson	Alexander Körner
Abgabedatum	27. November 2026
Version	2.1 (Systemarchitektur & Treiber-Update)

Abstract

Diese Berufsmaturitätsarbeit untersucht die Funktionsweise von Software-Emulation auf Systemebene und analysiert die praktischen Leistungsgrenzen auf moderner Android-basierter Handheld-Hardware am Beispiel des *Ayn Thor*. Im Zentrum der Untersuchung steht die Frage, welcher mathematische, architektonische und rechentechnische Aufwand erbracht werden muss, um fremde Befehlssatzarchitekturen in Echtzeit auf einem mobilen Host-System zu übersetzen, wie moderne Treiberarchitekturen (Vulkan & Mesa Turnip) Engpässe auflösen und welche Hardwarefaktoren die Ausführungsstabilität limitieren.

Als Untersuchungsmethodik dient einerseits eine systematische Fachliteraturrecherche zur theoretischen Fundierung der Rechnerarchitektur (Von-Neumann-Modell, Fetch-Decode-Execute-Zyklus, Finite State Machine, Interpreter vs. JIT-Compiler vs. NCE). Zur praktischen Veranschaulichung der theoretischen Prinzipien wird ein eigener modularer Referenz-Interpreter für die CHIP-8-Architektur in der Programmiersprache Rust entwickelt. Andererseits wird eine empirische Benchmark-Reihe mit standardisierter Telemetrie-Datenerfassung via Shizuku und Scene 5 auf dem Ayn Thor durchgeführt. Untersucht werden drei architektonisch differenzierte Plattformen: der **Nintendo 3DS** (Dual-Screen-Architektur & PICA200-Grafik), die **Nintendo Wii** (reine PowerPC-Fremdarchitektur mit dynamischer JIT-Kompilierung) sowie die **Nintendo Switch** (ARM64-Architektur mit nativer Codeausführung NCE).

Die empirischen Messergebnisse veranschaulichen fundamentale Systemunterschiede: Während der Nintendo 3DS (*AzaharPlus*, *Mario Kart 7*) dank nativer Einbindung des sekundären Thor-Touchscreens und Vulkan-Shadern im Durchschnitt der Messreihen mit 58.1 FPS (bzw. bis zu 59.9 FPS im Effizienzprofil bei 2.78 W und 3.65 W im Gesamtdurchschnitt) sehr energieeffizient emuliert werden kann, erfordert die Nintendo Wii (*Dolphin*, *Mario Kart Wii*) aufgrund kontinuierlicher PowerPC-zu-ARM64-Befehlssatzübersetzung eine signifikante CPU-Last (34.6 % bei nur 10.8 % GPU-Auslastung und 3.40 W). Bei der Nintendo Switch (*Eden*, *Mario Kart 8 Deluxe*) wiederum ermöglicht Native Code Execution (NCE) zwar das Umgehen von CPU-Übersetzungs-Overhead, verschiebt den primären Flaschenhals jedoch auf die Speicherbandbreite und die aufwendige Übersetzung von Nvidia-Maxwell-Grafikbefehlen auf die mobile Adreno-740-GPU (54.4 % CPU- und 56.9 % GPU-Last bei 7.41 W und einer durchschnittlichen SoC-Temperatur von 80.7 °C). Open-Source-Treiber (Mesa Turnip) erweisen sich hierbei als unverzichtbar, um Shader-Kompilierungsfehler und Rendering-Bugs zu minimieren.

Inhaltsverzeichnis

Abstract **2**

1. Einleitung **5**
1.1. Thematischer Kontext & Bezug zum Oberthema 5
1.2. Ziel der Arbeit 5
1.3. Persönlicher Bezug & Motivation 6
1.4. Methodischer Ansatz & Gang der Untersuchung 6

2. Forschungsfragen, Hypothesen und Abgrenzung **7**
2.1. Hauptforschungsfrage (Leitfrage) 7
2.2. Teilforschungsfragen 7
2.3. Wissenschaftliche Hypothesen 7
2.4. Abgrenzung der Arbeit 8

3. Theoretische Grundlagen der Emulation **9**
3.1. Statische Grundlagen eines Rechnersystems 9
3.2. Definition & Differenzierung: Simulation, Emulation, Virtualisierung . . 10
3.3. Technische Kernkomponenten eines Emulators 11
3.4. Funktionsweise im Hintergrund: Interpreter, JIT und NCE 11

4. Gerät und Testumgebung: Ayn Thor **13**
4.1. Gerätebeschreibung und Spezifikationen 13
4.2. Eignung des Ayn Thor als Testplattform 13
4.3. Versuchs- und Testaufbau mit Shizuku und Scene 5 14

5. Methodik und Vorgehen **16**
5.1. Wissenschaftliche Methodenwahl 16
5.2. Bewertungskriterien und Telemetrie-Metriken 16
5.3. Dokumentation der Ergebnisse 16

6. Praktische Untersuchung **17**
6.1. Eigene Referenz-Implementation: CHIP-8 in Rust 17
6.2. Auswahl der Testsysteme 18
6.3. Auswahl und Konfiguration der Emulatoren 19
6.4. Durchführung der Testreihen 20

7. Auswertung und Vergleich **22**
7.1. Tabellarischer Gesamtvergleich der Telemetriedaten 22
7.2. Performance- und Framerate-Analyse 22
7.3. Ressourcenbedarf, Energieeffizienz und Thermik 22
7.4. Einfluss von Grafiktreibern und Thread-Architektur 22

8. Diskussion **27**
8.1. Bestätigung oder Widerlegung der Hypothesen 27
8.2. Technische Grenzen und Flaschenhälse 28
8.3. Rechtliche und ethische Aspekte 28

9. Schlusswort **29**
9.1. Beantwortung der Leitfrage 29
9.2. Wissenschaftliche Kernaussagen 29
9.3. Kritische Würdigung und Ausblick 30

10. Quellenverzeichnis **31**
10.1. Literaturverzeichnis 31
10.2. Abbildungsverzeichnis 31
10.3. Tabellenverzeichnis 32

11. Danksagung **33**

12. Bescheinigung **34**

A. Anhang **35**
A.1. A.1 Deklaration zur Verwendung generativer KI-Systeme 35
A.2. A.2 Standardisiertes Messprotokoll-Schema (Scene 5) 36
A.3. A.3 Screenshots & Bilddokumentation 36

1. Einleitung

1.1. Thematischer Kontext & Bezug zum Oberthema

In der modernen Informationsgesellschaft unterliegt Computer-Hardware einem stetigen und rasanten Innovationszyklus. Während sich Prozessorgeschwindigkeiten, Speicherbandbreiten und Grafikleistungen alle paar Jahre vervielfachen, führt dies auf der Kehrseite zu einem gravierenden Problem: der programmierten und physikalischen Obsoleszenz älterer Rechnersysteme. Historische Videospiele, interaktive Medien und Spezialprogramme der vergangenen Jahrzehnte stellen heute unbestritten schützenswerte digitale Kulturgüter dar. Ihre Ausführung ist jedoch traditionell an spezifische, nicht mehr hergestellte Hardwareplattformen gekoppelt. Alternde Bauteile wie austrocknende Elektrolytkondensatoren, nachlassende Laseroptiken und korrodierende Leiterbahnen sorgen dafür, dass originale Konsolen zunehmend unzuverlässig oder gänzlich unbrauchbar werden.

Hier setzt die Technologie der Software-Emulation an. Ein Emulator rekonstruiert eine fremde oder historische Rechnerarchitektur vollständig innerhalb eines modernen Betriebssystems. Dadurch wird Software von ihrer ursprünglichen Hardware entkoppelt und für zukünftige Generationen archiviert und zugänglich gehalten. Gleichzeitig markiert die Emulation ein hochgradig anspruchsvolles Teilgebiet der angewandten Informatik: Sie verlangt ein tiefes Verständnis von Mikroarchitekturen, Maschinencode, Befehlssatzübersetzungen und synchronen Bus-Systemen. In der professionellen Softwareentwicklung und im Ingenieurwesen sind verwandte Prinzipien – wie etwa Virtualisierung und Instruction-Set-Translation – fundamental, beispielsweise bei der Entwicklung von Embedded Systems oder der Ausführung von x86-Legacy-Software auf modernen ARM-Servern. Diese Arbeit bettet die Emulationsthematik daher direkt in das BMA-Oberthema «Was läuft im Hintergrund?» ein.

1.2. Ziel der Arbeit

Das primäre Ziel dieser Berufsmaturitätsarbeit besteht darin, die Funktionsweise von Emulationssoftware auf Systemebene fundiert zu dekonstruieren und ihre praktischen Leistungsgrenzen auf moderner mobiler Hardware empirisch zu erforschen. Im Zentrum steht dabei die Frage, welcher mathematische, architektonische und rechentechnische Aufwand betrieben werden muss, damit Instruktionen einer völlig fremden Prozessorarchitektur auf einem modernen Host-System in Echtzeit verarbeitet werden können.

Anhand des Gaming-Handhelds *Ayn Thor* soll praxisnah untersucht werden, wie sich unterschiedliche Komplexitätsgrade emulierter Systeme – von einfacher 8-Bit-Logik über heterogene Dual-Screen-Systeme (3DS) und reine Fremdarchitekturen (Wii) bis hin zu modernen Systemen mit nativer Codeausführung (Switch) – auf Systemressourcen,

Energieeffizienz und Ausführungsstabilität auswirken. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die oft als «Black Box» wahrgenommene Emulationstechnologie technisch transparent darzulegen und konkrete Hardware- und Software-Flaschenhälse greifbar zu machen.

1.3. Persönlicher Bezug & Motivation

Als Informatiker verbindet uns beide ein grosses Interesse an hardwarenaher Programmierung, Systemarchitekturen sowie der praktischen Optimierung von Algorithmen. Dadazu verfolgen wir seit Jahren die schnelle Entwicklung im Bereich portabler Handheld-Hardware. Die Vorstellung, dass ein kompaktes mobiles Gerät in der Lage ist, hochentwickelte Heimkonsolen softwareseitig nachzubilden, fasziniert uns gleichermassen aus technischer wie aus spielerischer Perspektive.

Besonders reizvoll erschien uns die Wahl des Testgeräts *Ayn Thor*: Ausgestattet mit einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC, zwei physischen Bildschirmen und aktiver Lüfterkühlung, bietet dieses Gerät eine ideale und reproduzierbare Forschungsplattform. Für uns bestand die Motivation nicht im blossen Konsumieren von Spielen, sondern im wissenschaftlichen «Blick unter die Motorhaube»: Wir wollten herausfinden, welche realen Lasten auf CPU-Clustern, GPU und Speicherbus entstehen, wie Treiber-Injections via Mesa Turnip funktionieren und wo thermische Limits greifen.

1.4. Methodischer Ansatz & Gang der Untersuchung

Um die Forschungsfragen fundiert und nachvollziehbar zu beantworten, stützt sich diese Arbeit auf zwei sich ergänzende Methoden:

1. **Methode 1: Fachliteratur- und Quellenrecherche (Theoretische Fundierung):**
   Systematische Aufarbeitung der Grundlagen der Rechnerarchitektur, des Von-Neumann-Zyklus sowie der softwaretechnischen Differenzierung zwischen Simulation, Virtualisierung und Emulation anhand anerkannter Fachliteratur.

2. **Methode 2: Experimentelle Benchmark-Reihe und Eigenentwicklung (Praktische Untersuchung):**
   Entwicklung eines eigenen CHIP-8-Referenz-Interpreters in Rust zur Dekonstruktion der Befehlsausführung sowie Durchführung einer standardisierten Messreihe auf dem Ayn Thor unter Verwendung von Shizuku und dem Profiling-Werkzeug Scene 5.

2. Forschungsfragen, Hypothesen und Abgrenzung

2.1. Hauptforschungsfrage (Leitfrage)

Wie funktioniert Emulation auf Systemebene, und welche Hardware- und Software-Faktoren bestimmen die Grenzen der Emulierbarkeit auf moderner Handheld-Hardware (Ayn Thor)?

2.2. Teilforschungsfragen

1. **Softwarearchitektur eines Interpreters:** Welche Kernkomponenten sind zwingend erforderlich, um einen funktionsfähigen Referenz-Interpreter von Grund auf in Rust zu implementieren?

2. **Flaschenhals- und Grenzwertanalyse:** Welche spezifischen Faktoren (CPU-Single-Core-IPC, Speicherbandbreite, GPU-Driver-Overhead, Instruktionsübersetzung) setzen der Emulierbarkeit komplexer Systeme auf dem Testgerät praktische Grenzen?

3. **Skalierung & Systemlast:** In welchem Verhältnis steigen CPU-/GPU-Auslastung und Leistungsaufnahme auf dem Ayn Thor, wenn die emulierte Systemkomplexität von reiner JIT-Instruktionsübersetzung (Wii) bis hin zu nativer Befehlsausführung (Switch) skaliert wird?

2.3. Wissenschaftliche Hypothesen

- **Hypothese 1 (CPU-Overhead durch Fremdarchitekturen):** Reine Fremdarchitekturen wie die Nintendo Wii (PowerPC Broadway) erzeugen trotz moderner JIT-Compiler einen signifikant höheren relativen CPU-Instruktions-Overhead pro emulierter Rechenoperation als Systeme mit nativer Befehlsausführung.

- **Hypothese 2 (Bottleneck-Verschiebung bei NCE):** Durch den Einsatz von Native Code Execution (NCE) auf der Switch entfällt der CPU-Instruktionsübersetzungs-Overhead nahezu vollständig; infolgedessen verschiebt sich der primäre Flaschenhals auf die Speicherbandbreite (Unified Memory) und die Übersetzung von NVN-Grafikbefehlen in Vulkan-Pipeline-Zustände.

- **Hypothese 3 (Treiber- und Shader-Kompilierung):** Der Einsatz von modifizierten Open-Source-Vulkan-Treibern (Mesa Turnip) reduziert Shader-Kompilierungsstalls und Frametime-Spikes auf der Adreno-740-GPU signifikant gegenüber proprietären Qualcomm-Stock-Treibern.

2.4. Abgrenzung der Arbeit

- **Im Fokus:** Ausgewählte Referenzplattformen (CHIP-8 als Baseline-Eigenbau, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo Switch), technische Architektur, Treiber-Injections via Mesa Turnip, standardisierte Messungen von Performance, Frametimes, Ladezeiten und Energiebedarf.
- **Ausdrücklich nicht Gegenstand:** Vollständige Kompatibilitätsanalysen aller weltweit existierenden Spieletitel, Beurteilung von Online-Netzwerkdiensten, Modifikationen proprietärer Konsolen-Firmwares oder tiefergehende juristische Einzelfallprüfungen ausserhalb der sachlichen Urheberrechtsdifferenzierung.

3. Theoretische Grundlagen der Emulation

3.1. Statische Grundlagen eines Rechnersystems

Um das Funktionsprinzip eines Emulators zu verstehen, muss zunächst die grundlegende Architektur eines programmierbaren Digitalrechners betrachtet werden.

Von-Neumann-Architektur: Das von John von Neumann 1945 formulierte Modell gliedert ein Rechnersystem in fünf Kernkomponenten: das Rechenwerk (ALU), das Steuerwerk (Control Unit), den Arbeitsspeicher (Memory), die Ein-/Ausgabeeinheit (I/O) sowie das verbindende Bus-System (Daten-, Adress- und Steuerbus). Wesentliches Merkmal ist der gemeinsame Speicher für Programmbefehle und Daten.

Abbildung 1: Blockschaltbild der Von-Neumann-Architektur

Strukturaufbau bestehend aus ALU, Steuerwerk, Speicher, Bus-System und I/O-Schnittstellen.

[Dateiablage: abbildungen/abb01_von_neumann.png]

Abbildung 1: Klassisches Von-Neumann-Architekturmodell mit gemeinsamem Befehls- und Datenspeicher.

Zustandsmaschine (Finite State Machine): Auf theoretischer Ebene lässt sich jeder Prozessor als deterministische Zustandsmaschine beschreiben. Der Gesamtzustand zu jedem diskreten Taktzyklus t ist eindeutig definiert durch:

- den Inhalt sämtlicher Prozessorregister,
- den Programmzähler (Program Counter, PC),
- den Stapelzeiger (Stack Pointer, SP) und Rücksprungadressen,
- das Status- und Flag-Register (Carry, Zero, Sign, Overflow),
- den exakten Inhalt aller adressierbaren Speicherzellen des RAMs.

Der Fetch-Decode-Execute-Zyklus: Jeder Mikroprozessor arbeitet Befehle in einer kontinuierlichen Schleife ab:

1. **Fetch (Befehl holen):** Das Steuerwerk liest über den Adressbus den an der Position des Programmzählers (PC) gespeicherten Maschinencode aus dem Hauptspeicher in das Befehlsregister und erhöht den PC um die Befehlslänge.

Abbildung 2: Finite State Machine eines Prozessors

Diskrete Zustandsübergänge des Systems von Taktzyklus t nach $t + 1$.

[Dateiablage: abbildungen/abb02_fsm.png]

Abbildung 2: Modellierung des Prozessors als Zustandsmaschine mit Registern und Hauptspeicher.

2. **Decode (Befehl dekodieren):** Der Operationscode (Opcode) wird zerlegt, Adressierungsarten aufgelöst und die erforderlichen Steuerleitungen zur ALU aktiviert.
3. **Execute (Befehl ausführen):** Die ALU führt die arithmetische oder logische Operation aus, greift auf Operanden zu und aktualisiert die Status-Flags.

Abbildung 3: Der Fetch-Decode-Execute-Zyklus

Ablaufdiagramm der Befehlsverarbeitung im Prozessorsteuerwerk.

[Dateiablage: abbildungen/abb03_fde_cycle.png]

Abbildung 3: Phasen des Befehlszyklus im Mikroprozessor.

3.2. Definition & Differenzierung: Simulation, Emulation, Virtualisierung

Abbildung 4: Abstraktionsschichten: Simulation, Virtualisierung und Emulation

Gegenüberstellung der Systemebenen und Ausführungsschichten auf dem Host-System.

[Dateiablage: abbildungen/abb04_schichtenmodell.png]

Abbildung 4: Konzeptioneller Vergleich von Simulation, Virtualisierung und Emulation.

- **Simulation:** Bildet das externe Verhalten, Reaktionen und mathematische Ausgaben eines Systems nach, ohne die interne Architektur originalgetreu abzubilden.
- **Virtualisierung:** Teilt physische Ressourcen eines Host-Rechners (gleiche ISA, z. B. ARM auf ARM) über einen Hypervisor auf mehrere isolierte Gastsysteme auf.

- **Emulation:** Rekonstruiert die gesamte Ziel-Hardwareumgebung (CPU, Busse, Soundchips, GPUs, Coprozessoren) softwareseitig auf dem Host-System. Das Programm läuft im Glauben, auf der Originalhardware ausgeführt zu werden.

3.3. Technische Kernkomponenten eines Emulators

Abbildung 5: Schichten- und Komponentenmodell eines Emulators

Zusammenspiel von virtueller CPU, MMU, Grafik-Pipeline, Audio und Host-Backend.

[Dateiablage: abbildungen/abb05_emulator_architektur.png]

Abbildung 5: Interne Komponentenarchitektur eines vollwertigen Videospiele-Emulators.

Ein vollwertiger Systememulator besteht aus mehreren synchronisierten Subsystemen: der CPU-Emulationseinheit, der Speicherverwaltung (MMU mit Adressdekodierung und DMA), dem Grafik-Subsystem (Rasterizer, Shader-Translation), der Audio-Engine sowie dem Input- und Firmware-Subsystem (HLE vs. LLE).

3.4. Funktionsweise im Hintergrund: Interpreter, JIT und NCE

Abbildung 6: Ablauf: Interpreter vs. Just-in-Time-Compiler (JIT)

Vergleich von Einzelschritt-Interpretation und dynamischer Blockübersetzung mit Translation Cache.

[Dateiablage: abbildungen/abb06_interpreter_vs_jit.png]

Abbildung 6: Ablaufdiagramm zur Gegenüberstellung von Interpreter und JIT-Rekompilierung.

Für die Befehlsausführung existieren drei fundamentale Konzepte:

- **Interpreter:** Jeder Befehl wird einzeln geholt, dekodiert und über Verzweigungen ausgeführt. Portabel, aber extrem ineffizient bei Taktfrequenzen über wenigen Megahertz.
- **Just-in-Time-Kompilierung (JIT):** Maschinencodeblöcke der Fremdarchitektur (z. B. PowerPC bei der Wii) werden zur Laufzeit in nativen Host-Code (ARM64) übersetzt und in einem Translation Cache gepuffert.

- **Native Code Execution (NCE):** Wenn Host- und Gast-CPU dieselbe Befehlssatzarchitektur teilen (wie beim Ayn Thor und der Switch: beides ARM64), können Gast-Instruktionen ohne CPU-Übersetzung direkt auf dem Host-Prozessor ausgeführt werden. Der Emulator fängt lediglich Betriebssystemaufrufe (Syscalls) und Hardwarezugriffe ab.

4. Gerät und Testumgebung: Ayn Thor

4.1. Gerätebeschreibung und Spezifikationen

Als primäre Test- und Forschungsplattform wird der moderne Android-basierte Gaming-Handheld *Ayn Thor* eingesetzt. Das Gerät basiert auf einer modernen System-on-a-Chip-Architektur (SoC) von Qualcomm und zeichnet sich durch eine Reihe hardware- und softwarespezifischer Besonderheiten aus:

- **Hardware-Basis:** Als Hauptprozessor dient der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC, gefertigt im 4-nm-Verfahren. Das heterogene CPU-Cluster kombiniert Kryo-Kerne mit ARMv8- und ARMv9-Befehlssatzarchitektur: ein Cortex-X3 Prime-Kern mit bis zu 3.19 GHz Taktfrequenz, vier Performance-Kerne (zwei Cortex-A715 und zwei Cortex-A710 mit bis zu 2.8 GHz) sowie drei energieeffiziente Cortex-A510-Kerne (bis 2.0 GHz). Als Grafikeinheit fungiert eine Qualcomm Adreno 740 GPU mit vollständiger Unterstützung für Vulkan 1.3 und OpenGL ES 3.2.
- **Arbeitsspeicher (Unified Memory):** Das Gerät verfügt über 12 GB LPDDR5X-RAM mit einer Speicherbandbreite von bis zu 64 GB/s. Durch die Unified-Memory-Architektur teilen sich CPU und GPU denselben physischen Adressraum, was den Datenaustausch bei Emulations-Pipelines drastisch beschleunigt.
- **Physische Dual-Display-Besonderheit:** Der Ayn Thor besitzt eine Clamshell-Bauform mit zwei physisch getrennten Displays: Einem primären 6.0-Zoll Full-HD OLED-Hauptbildschirm (1920×1080 Pixel, 60/120 Hz) auf der oberen Gehäusehälfte sowie einem sekundären 3.92-Zoll Touchscreen (1240 × 1080 Pixel) auf der unteren Gehäusehälfte zwischen den Bedienelementen.
- **Betriebssystem & Display-Verwaltung:** Als Betriebssystem kommt ein angepasstes Android 13 zum Einsatz. Das OS stellt eine spezialisierte Display-Routing-Schicht bereit, über welche Anwendungen beide Bildschirme als separate Display-IDs ansteuern können. Über das integrierte *Thor Control Center* lassen sich Performance-Profile (Standard, High Performance, Sport) und die aktive Lüfterkühlung dynamisch steuern.

4.2. Eignung des Ayn Thor als Testplattform

Der Ayn Thor eignet sich aus drei Gründen in hervorragender Weise als wissenschaftliche Testplattform:

1. **Hohe Rechenkapazität & aktive Kühlung:** Während passive Mobiltelefone unter Volllast rasch thermisch drosseln (*Thermal Throttling*), verhindert die aktive

Tabelle 1: Technische Spezifikationen des Ayn Thor

SoC / Prozessor	Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (Plattform: QCS_KALAMAP)
CPU-Architektur	8-Kern heterogen (1x Cortex-X3 @ 3.19 GHz, 4x Performance, 3x Efficiency)
Grafikprozessor	Qualcomm Adreno 740 (Hardware Raytracing, Vulkan 1.3)
Arbeitsspeicher	12 GB LPDDR5X (Unified Memory Architektur)
Primäres Display	6.0 Zoll OLED (1920 × 1080, 16:9), bis 120 Hz
Sekundäres Display	3.92 Zoll Touchscreen (1240 × 1080), integriert im Unterteil
Betriebssystem	Android 13 mit modifizierter Display-Verwaltung
Kühlung	Aktive Lüfterkühlung via *Thor Control Center*
Akkukapazität	5'000 mAh (19.25 Wh Li-Ion)

Abbildung 11: Hardwareaufbau des Ayn Thor (SoC-Blockschaltbild & Dual-Display)

Zusammenspiel von Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740, LPDDR5X und getrenntem Dual-Display-Routing.

[Dateiablage: abbildungen/abb11_ayn_thor_soc.png]

Abbildung 7: Schematischer SoC- und Display-Aufbau des Ayn Thor.

Lüfterkühlung des Thor einen vorzeitigen Taktverlust und ermöglicht wiederholbare Laborbedingungen.

2. **Native Eignung für Dual-Screen-Systeme (3DS):** Während herkömmliche Smartphones Dual-Screen-Konsolen unnatürlich nebeneinander oder gestaucht auf einem einzigen Bildschirm darstellen müssen (*Split-Screening*), kann der Thor das sekundäre Panel nativ als Touch-Eingabefläche und zweiten Viewport ansprechen.

3. **ARM-Verwandtschaft & offene Treiberschnittstellen:** Durch dieselbe ARM64-Befehlssatzbasis wie die Nintendo Switch kann Native Code Execution (NCE) analysiert werden. Zudem erlaubt Android das dynamische Laden benutzerdefinierter Open-Source-Grafiktreiber (Mesa Turnip).

4.3. Versuchs- und Testaufbau mit Shizuku und Scene 5

- **Berechtigungsstruktur via Shizuku:** Um Hardware-Zähler und Leistungsdaten ohne gefährlichen Root-Eingriff auf Betriebssystemebene auslesen zu können, kommt das Shizuku-Framework zum Einsatz. Shizuku startet über den Android Debug Bridge (ADB)-Dienst einen Hintergrund-Prozess mit erweiterten Systemrechten (`android.permission.DUMP`).

- **Scene 5 Performance Monitor:** Scene 5 greift über Shizuku direkt auf Kernel-Sysfs-Knoten (‘/sys/devices/system/cpu/...‘), die Adreno-Taktstufen (‘/sys/class/kgsl/kgsl-3d0/...‘) sowie das Subsystem ‘batterystats‘ zu. Über das On-Screen-Display (OSD) werden Bildraten, Frametimes, Frequenzen und Leistungsaufnahme in mW in Echtzeit erfasst und als CSV protokolliert.
- **Kalibrierung der Testumgebung:** Um Messfehler durch Hintergrundaktivitäten zu eliminieren, gelten für alle Durchläufe feste Konstanten: Flugmodus aktiv, Helligkeit beider Displays auf 50 % fixiert, Startakkustand $\geq 80\,\%$ (Betrieb ohne Ladekabel) und Lüftermodus im *Thor Control Center* auf Stufe *Standard*.

Abbildung 12: Telemetrie-Pipeline via Shizuku und Scene 5

Datenfluss von den Kernel-Sysfs-Schnittstellen über ADB zu Scene 5 und CSV-Export.

[Dateiablage: abbildungen/abb12_telemetrie_pipeline.png]

Abbildung 8: Architektur der Telemetrie-Pipeline zur Echtzeitdatenerfassung.

Abbildung 13: Foto des Ayn Thor im aktiven Clamshell-Dual-Screen-Betrieb

Prüfstands-Messaufbau mit 3DS-Dual-Screen-Ausgabe und eingeblendetem Scene-5-OSD.

[Dateiablage: abbildungen/abb13_messaufbau_foto.png]

Abbildung 9: Messaufbau mit aktivem On-Screen-Display auf dem Ayn Thor.

5. Methodik und Vorgehen

5.1. Wissenschaftliche Methodenwahl

Die Untersuchung stützt sich auf zwei Methoden: Eine theoretische Literaturanalyse zur Systemarchitektur und Befehlssatzübersetzung sowie praktische Messreihen auf dem Ayn Thor.

5.2. Bewertungskriterien und Telemetrie-Metriken

Die Evaluierung erfolgt anhand von sieben Metriken:

- **Ladezeit (Boot-to-Game):** Dauer vom Kaltstart des ROMs bis zum ersten steuerbaren Frame (in Sekunden).
- **Framerate & Frametimes:** Durchschnittliche Bildrate (⌀ FPS), 1 % Low FPS zur Erfassung von Rucklern sowie Standardabweichung der Frametimes (in ms).
- **CPU-Cluster-Last & Frequenzen:** Gesamtauslastung (%) und Taktung des Cortex-X3 Prime-Kerns.
- **GPU-Auslastung & Takt:** Adreno 740 Auslastung (%) und Taktstufen (300 bis 680 MHz).
- **Leistungsaufnahme & Energiebedarf:** Systemleistung P in Watt ($P = U \times I$, ausgelesen in mW) an der Batterieschnittstelle.
- **Thermisches Verhalten:** Maximaltemperatur des SoC (T_{SoC} in °C) und Erwärmungsdifferenz (ΔT).
- **Qualitative Spielbarkeit:** Beurteilung von Rendering-Artefakten, Audio-Stottern, Shader-Rucklern und Eingabelatenzen (Skala 1 bis 6).

5.3. Dokumentation der Ergebnisse

Alle Rohdaten werden in standardisierten Testprotokollen erfasst, als CSV exportiert und grafisch gegenübergestellt.

6. Praktische Untersuchung

6.1. Eigene Referenz-Implementation: CHIP-8 in Rust

Um die Funktionsweise eines Interpreters auf Code-Ebene zu dekonstruieren, haben wir einen eigenen, modularen Referenz-Interpreter für die virtuelle 8-Bit-Architektur *CHIP-8* in der Systemsprache **Rust** entwickelt.

Abbildung 7: Modulare Softwarearchitektur unseres Rust-Emulators

Aufteilung des Cargo-Workspaces in chip8_core, SDL2-Desktop-Frontend und WebAssembly-Modul.

[Dateiablage: abbildungen/abb07_rust_architektur.png]

Abbildung 10: Modulare Architektur des selbst entwickelten CHIP-8-Emulators.

Das Projekt gliedert sich in das plattformunabhängige Backend `chip8_core` (Zustandsmaschine, RAM, Register, Opcode-Dekodierung) sowie Frontends für SDL2 (`desktop`) und den Browser (`wasm`). In `chip8_core/src/lib.rs` wird die gesamte Hardware-Architektur in der Datenstruktur `pub struct Emu` abgebildet (Listing 1):

```
pub const SCREEN_WIDTH: usize = 64;
pub const SCREEN_HEIGHT: usize = 32;
const RAM_SIZE: usize = 4096;
const NUM_REGS: usize = 16;
const STACK_SIZE: usize = 16;
const NUM_KEYS: usize = 16;
const START_ADDR: u16 = 0x200;

pub struct Emu {
    pc: u16,                                        //
        Programmzaehler (Program Counter)
    ram: [u8; RAM_SIZE],                            // 4 KB
        Hauptspeicher (Von-Neumann-RAM)
    screen: [bool; SCREEN_WIDTH * SCREEN_HEIGHT], // Monochromer
        64x32 Framebuffer
    v_reg: [u8; NUM_REGS],                          // 16 8-Bit
        Arbeitsregister (V0 bis VF)
    i_reg: u16,                                     // 16-Bit
        Indexregister fuer Adressen
    sp: u16,                                        // Stack Pointer
    stack: [u16; STACK_SIZE],                       // Call-Stack
        fuer Unterprogramme
    keys: [bool; NUM_KEYS],                         // 16-Tasten
        Hex-Keypad
    dt: u8,                                         // Delay Timer
        (60 Hz)
    st: u8,                                         // Sound Timer
}
```

Listing 1: Definition der CHIP-8-Zustandsmaschine in `chip8_core/src/lib.rs`

Abbildung 8: Speicherbelegung (Memory Map) des CHIP-8-Systems

Aufteilung des 4-KB-RAMs: 0x000-0x1FF (System/Fontset) und 0x200-0xFFF (ROM/Programmcode).

[Dateiablage: abbildungen/abb08_chip8_memory_map.png]

Abbildung 11: Speicherbelegung und Adressraum des emulierten CHIP-8-Systems.

Jeder Taktzyklus unseres Interpreters durchläuft in der Methode `tick()` den Von-Neumann-Zyklus (Listing 2):

```rust
pub fn tick(&mut self) {
    let op = self.fetch();
    self.execute(op);
}

fn fetch(&mut self) -> u16 {
    let higher_byte = self.ram[self.pc as usize] as u16;
    let lower_byte = self.ram[(self.pc + 1) as usize] as u16;
    let op = (higher_byte << 8) | lower_byte;
    self.pc += 2;
    op
}
```

Listing 2: Fetch-Decode-Execute-Zyklus und ALU-Carry-Flag in `chip8_core/src/lib.rs`

Abbildung 9: Sprite-Rendering und XOR-Kollisionslogik

Zeichnen eines 8-Bit-Sprites in den Framebuffer und Setzen des VF-Kollisions-Flags.

[Dateiablage: abbildungen/abb09_sprite_rendering.png]

Abbildung 12: Funktionsweise der Pixel-Manipulation und Kollisionserkennung über Register VF.

6.2. Auswahl der Testsysteme

Die Auswahl der drei primären Testsysteme deckt drei grundlegend verschiedene architektonische Herausforderungen der Emulationstechnologie ab:

1. **Nintendo 3DS (Dual-Screen & PICA200-Grafik):** Repräsentiert ein komplexes mobiles Dual-CPU-System (ARM11 MPCore @ 268 MHz + ARM7TDMI @

Abbildung 10: Screenshot des eigenen CHIP-8-Interpreters im Betrieb

Darstellung der Pong- und Space-Invaders-ROMs mit sichtbarem Pixelraster.

[Dateiablage: abbildungen/abb10_chip8_screenshot.png]

Abbildung 13: Screenshot des selbst entwickelten Rust-Emulators im Betrieb.

33 MHz). Der Fokus liegt hierbei auf der Nachbildung der proprietären PICA200-Grafikpipeline sowie dem synchronen Rendering auf zwei getrennten Displays.

2. **Nintendo Wii (Reine Fremdarchitektur & Peripherie-Emulation):** Basiert auf einer völlig fremden Prozessorarchitektur: Dem 729 MHz schnellen PowerPC-750CL-Prozessor («Broadway») und der ATI-«Hollywood»-Grafikeinheit. Dies erfordert kontinuierliche dynamische JIT-Instruktionsübersetzung von PowerPC- zu ARM64-Maschinencode sowie die Abstraktion komplexer Bewegungssteuerungen (Wiimote-Infrarot-Pointer).

3. **Nintendo Switch (Zeitgenössisches 64-Bit-System mit NCE):** Verfügt über denselben CPU-Befehlssatz wie der Host (64-Bit ARM Cortex-A57 @ 1.02 GHz) kombiniert mit einer Nvidia-Maxwell-GPU (GM20B). Dies erlaubt den Verzicht auf CPU-JIT-Übersetzung zugunsten von Native Code Execution (NCE), stellt jedoch extreme Anforderungen an Grafik-Translation und Speicherbandbreite.

6.3. Auswahl und Konfiguration der Emulatoren

Die Konfiguration der Emulatoren gliedert sich in eine globale Treiberebene sowie systemspezifische Optimierungen:

Globale Ebene: Treiber-Injection via Mesa Turnip: Standardmässig liefert Qualcomm für den Snapdragon 8 Gen 2 proprietäre Adreno-Treiber aus. Diese weisen in modernen Emulatoren jedoch erhebliche Shader-Kompilierungsfehler und Rendering-Bugs auf. Über die Android-Grafikschicht wurden daher quelloffene **Mesa Turnip Treiber** (basierend auf Freedreno) via Vulkan injiziert. Der Turnip-Treiber implementiert standardkonforme Vulkan-Erweiterungen und umgeht bekannte Pipeline-Stalls des Stock-Treibers.

Nintendo 3DS (Azahar / Citra / Lime3DS):

- **Multi-Display-Routing:** Der sekundäre Viewport (Touchscreen) wurde direkt an die Display-ID des unteren Ayn-Thor-Bildschirms geroutet. Das obere 6-Zoll-Display

rendert den Hauptbildschirm im 16:9-Format, während der Touchscreen unten ohne Skalierungsverzerrung bedient werden kann.

- **Grafikeinstellungen:** Vulkan-Backend, 3x interne Auflösungsskalierung (1200 × 720), Aktivierung von *Asynchronous Shader Compilation* zur Eliminierung von Shader-Rucklern.
- **ROM-Vorbereitung:** Verwendung entschlüsselter '.cci'-Dateien zur Umgehung von AES-Verschlüsselungs-Overheads.

Nintendo Wii (Dolphin Emulator):

- **CPU-Engine:** JIT-Recompiler (PPC → ARM64) mit Dual-Core-Ausführung.
- **GPU-Konfiguration:** Vulkan-Backend in Verbindung mit *Hybrid UberShaders*. UberShaders emulieren die konfigurierbare TEV-Pipeline des GameCube/Wii-Grafikprozessors vorab in einem generischen Shader, wodurch Ruckler beim dynamischen Kompilieren neuer Shader-Zustände nahezu vollständig eliminiert werden.
- **Controller-Abstraktion:** Die internen 6-Achsen-Gyrosensoren und Analogsticks des Thor wurden so gemappt, dass sie als virtueller Wiimote-Infrarot-Pointer fungieren.

Nintendo Switch (Eden Emulator):

- **CPU-Engine:** Konfiguration auf **Native Code Execution (NCE)**. Der Gast-ARM64-Code läuft direkt ohne JIT-Übersetzung auf den Cortex-A715-Kernen des Ayn Thor (sichtbar in den Thread-Profilen `CPUCore_0` bis `CPUCore_2`).
- **Systemumgebung:** Einbindung kryptografischer Schlüssel ('prod.keys') und offizieller Firmware-Syscalls zur Abbildung des Horizon-Microkernels.
- **GPU & Speicher:** Mesa Turnip Treiber (v26.x) mit dediziertem `VulkanWorker`-Thread, Aktivierung des *Disk Shader Cache* und dynamische Allokation des 12 GB LPDDR5X-Unified-RAMs (8448 Mbps DDR-Takt).

6.4. Durchführung der Testreihen

Jede Messreihe folgte einem standardisierten Laborprotokoll: Nach dem Spielstart und einer Vorwärmphase wurden aktive Rennsequenzen der Mario-Kart-Referenztitel über jeweils 300 bis 340 Sekunden (5 bis 5.7 Minuten Dauerlast pro Run) durchlaufen. Telemetriedaten wurden via Scene 5 mit einer Abtastrate von 1000 ms (1 Hz) aufgezeichnet und als CSV-Rohdaten exportiert. Für den Nintendo 3DS (*AzaharPlus*) wurden

Tabelle 2: Konfiguration der eingesetzten Emulatoren & Grafik-APIs

System	Emulator	Grafik-API / Treiber	CPU-Modus	Re
CHIP-8	Rust-Eigenbau	SDL2 / Software	Interpreter	Pong
Nintendo 3DS	AzaharPlus	Vulkan / Turnip	JIT (ARM11)	Mario Kart 7
Nintendo Wii	Dolphin	Vulkan / UberShaders	JIT (PPC → ARM)	Mario Kart Wii
Nintendo Switch	Eden	Vulkan / Turnip	NCE (Nativ ARM64)	Mario Kart 8 De-lu-xe

zwei vollständige Messläufe ($N = 300$ und $N = 340$, gesamt 640 Messpunkte) kombiniert ausgewertet, um sowohl das Standard- als auch das GPU-intensivere Grafikprofil abzubilden.

7. Auswertung und Vergleich

7.1. Tabellarischer Gesamtvergleich der Telemetriedaten

Tabelle ?? fasst die praktisch erhobenen Scene-5-Leistungsdaten auf dem Ayn Thor zusammen.

Tabelle 3: Statistische Frametime- und Stabilitätsanalyse aus den Scene-5-Messreihen

System	∅ Frametime	Std.-Abw. σ	Peak Time	Jank / BigJank	Charakteristik des Frametime-Verlaufs
CHIP-8	16.66 ms	±0.02 ms	16.7 ms	0 / 0	Perfekt konsistent, reine Timer-Steuerung
Nintendo 3DS	17.20 ms	±5.10 ms	300.0 ms	53 / 16	Run 1 komplett jankfrei (59.9 FPS, 0 Jank, 16 ms); Run 2 mit Vulkan-Shader-Spikes
Nintendo Wii	16.98 ms	±7.64 ms	650.0 ms	50 / 23	Kurze Initial-Ruckler beim Strecken-Start (bis 650 ms), danach konstanter 60 FPS-Lock
Nintendo Switch	18.51 ms	±8.93 ms	1'351.0 ms	14 / 7	Nur wenige Jank-Events, aber intensivere Lastwechsel (40–60 FPS) und ein 1.35 s Shader-Stall

Abbildung 14: Screenshot-Matrix der Testplattformen mit Scene-5-HUD

OSD-Telemetrieanzeigen bei Nintendo 3DS (AzaharPlus), Dolphin (Wii) und Eden (Switch).

[Dateiablage: abbildungen/abb14_screenshot_matrix.png]

Abbildung 14: Screenshots aller Testsysteme mit eingeblendeten Echtzeit-Sensordaten.

7.2. Performance- und Framerate-Analyse

7.3. Ressourcenbedarf, Energieeffizienz und Thermik

7.4. Einfluss von Grafiktreibern und Thread-Architektur

Eine detaillierte Analyse der in den CSV-Dateien aufgezeichneten Thread-Auslastungen liefert tiefe Einblicke in die interne Arbeitsweise der drei Emulatoren auf dem Snapdragon 8 Gen 2:

Tabelle 4: Statistische Frametime- und Stabilitätsanalyse aus den Scene-5-Messreihen

System	⌀ Frametime	Std.-Abw. σ	Peak FrameTime	Jank / BigJank	Ch: des Fra Ver
CHIP-8	16.66 ms	±0.02 ms	16.7 ms	0 / 0	Perfekt kon- sis- tent, rei- ne Timer- Steuerung
Nintendo 3DS	17.20 ms	±5.10 ms	300.0 ms	53 / 16	Run 1 kom- plett jank- frei (59.9 FPS, 0 Jank, 16 ms); Run 2 mit Vulkan- Shader- Spikes
Nintendo Wii	16.98 ms	±7.64 ms	650.0 ms	50 / 23	Kurze Initial- Ruckler beim Strecken- Start (bis 650 ms), da- nach kon- stan- ter 60 FPS- Lock
Nintendo Switch	18.51 ms	±8.93 ms	1’351.0 ms	14 / 7	Nur we- ni- ge Jank- Events, aber in- ten- si- ve- re Last-

Abbildung 15: Ladezeiten im Vergleich (Boot-to-Game in Sekunden)

Dauer vom Kaltstart des ROMs bis zum ersten interaktiv steuerbaren Frame.

[Dateiablage: abbildungen/abb15_ladezeiten.png]

Abbildung 15: Vergleich der Boot-to-Game-Ladezeiten über die Testsysteme.

Abbildung 16: Durchschnittliche Bildrate und 1 % Low FPS

Gegenüberstellung der durchschnittlichen Framerate und der Mikroruckler-Schwelle.

[Dateiablage: abbildungen/abb16_fps_vergleich.png]

Abbildung 16: Framerate-Stabilität und 1 % Low FPS im Plattformvergleich.

Abbildung 17: Frametime-Verlaufsgrafik über die Messzeit

Vergleich der Bildabstands-Stabilität: Glatte 16.0-ms-Linie nach Warmup bei 3DS/Wii vs. Lastwechsel bei der Switch.

[Dateiablage: abbildungen/abb17_frametimes_60s.png]

Abbildung 17: Zeitreihen-Frametime-Diagramm der Testsysteme.

Tabelle 5: Energie-, Strom- und Akkulaufzeit-Projektion (5'000 mAh / 19.25 Wh Akku)

System	∅ Leistung P	Peak P	∅ Strom I	Verbrauch/h	Projizierte Akkulaufzeit
CHIP-8	1.80 W	2.10 W	460 mA	ca. 9.2 %/h	ca. 10.8 Stunden
Nintendo 3DS	3.65 W	7.03 W	932 mA	ca. 18.6 %/h	ca. 5.4 Stunden (7.2 h in Run 1)
Nintendo Wii	3.40 W	5.49 W	901 mA	ca. 18.0 %/h	ca. 5.6 Stunden
Nintendo Switch	7.41 W	9.20 W	1'858 mA	ca. 37.2 %/h	ca. 2.7 Stunden

Abbildung 18: CPU- vs. GPU-Auslastung über die Testplattformen

Verteilung der Rechenlast: Wii mit hoher CPU-JIT-Last (34.6 %) bei minimaler GPU-Last (10.8 %) gegenüber Switch mit symmetrisch hoher Last.

[Dateiablage: abbildungen/abb18_cpu_gpu_last.png]

Abbildung 18: Verteilung der Auslastung auf CPU-Cluster und Adreno-GPU.

Abbildung 19: Elektrische Leistungsaufnahme in Watt ($P = U \times I$)

Gemessene durchschnittliche Gesamtsystemleistung an der Batterieschnittstelle.

[Dateiablage: abbildungen/abb19_leistungsaufnahme.png]

Abbildung 19: Leistungsaufnahme in Watt im generationenübergreifenden Vergleich.

Abbildung 20: Temperaturverlauf des SoC unter Dauerlast

Verlauf der Chiptemperatur (T_{SoC} in °C): Moderate 45–54 °C bei 3DS/Wii gegenüber 80.7 °C Durchschnitt (Peak 91.5 °C) bei Switch.

[Dateiablage: abbildungen/abb20_temperaturverlauf.png]

Abbildung 20: Thermische Entwicklung des Qualcomm-SoC unter standardisierter Dauerlast.

- **Nintendo 3DS (*AzaharPlus*):** Der Vergleich der beiden Messläufe demonstriert den Einfluss der Grafikpipeline: Während in Run 1 (`AzaharPlus 13-03-40`) der Hauptlast-Thread `NativeEmulation` (ca. 43 % Last auf den Kernen 0–4 und 6) dominiert und die GPU-Auslastung bei lediglich 10.5 % (2.78 W, 59.9 FPS, 0 Jank) verharrt, treten in Run 2 (`AzaharPlus 11-24-42`) dedizierte `VulkanWorker`- und `VulkanPresent`-Threads hinzu. Durch die intensive Grafikverarbeitung steigt die GPU-Last auf 66.5 % (Peak 87.0 % bei bis zu 680 MHz) und die Leistungsaufnahme auf 4.41 W.
- **Nintendo Wii (*Dolphin*):** Das Thread-Profil offenbart die klassische Dual-Core-Architektur von Dolphin: Die Last teilt sich auf den `CPU thread` (∅ 51.5 %, emulierter PowerPC-Hauptprozessor) und den `Video thread` (∅ 46.5 %) auf, welche primär auf den Kernen 0 bis 5 ausgeführt werden. In den ersten 10 Sekunden der Aufzeichnung (Shader- und Strecken-Initialisierung) wird zudem der Cortex-X3 Prime-Core (CPU7) mit 3187 MHz und bis zu 96 % Last zugeschaltet, was kurze Frametime-Spikes (bis 650 ms) verursacht. Sobald der JIT-Translation-Cache und die Hybrid UberShaders warmgelaufen sind, läuft *Mario Kart Wii* durchgehend mit exakt 60.0 FPS bei minimaler GPU-Auslastung (10.8 %).
- **Nintendo Switch (*Eden*):** Im Gegensatz zu Dolphin zeigt Eden die mehrkernige Architektur der Switch unter NCE: Drei parallele Gast-Kerne (`CPUCore_0` mit ∅ 73.5 %, `CPUCore_1` mit ∅ 56.5 % und `CPUCore_2` mit ∅ 44.3 %) sowie der Grafik-Thread (`GPU` ∅ 39.8 %) und der `VulkanWorker` (∅ 20.6 %) lasten die Performance-Kerne (CPU3–CPU6 @ 2803 MHz) massiv aus. Bei Sekunde 152 tritt ein charakteristischer Shader-Pipeline-Stall auf (FPS fallen kurzzeitig auf 6 FPS, Max FrameTime 1351 ms, CPU5/6/7 über 92 % Last), wobei die SoC-Temperatur ihr Maximum von 91.5 °C erreicht.

Abbildung 21: Treiber- und Shader-Vergleich: Mesa Turnip vs. Stock & UberShaders

Gegenüberstellung von Frametime-Spikes mit Qualcomm-Stock-Treibern gegenüber Mesa Turnip.

[Dateiablage: abbildungen/abb21_vulkan_vs_opengl.png]

Abbildung 21: Leistungs- und Stabilitätsvergleich alternativer Treiber- und Shader-Architekturen.

Tabelle 6: Qualitative Beurteilung der Emulationsstabilität (Skala 1–6)

System	Gesamtnote	Audio-Lag	Shader-Stutter	Qualitative Beobachtungen
CHIP-8	6.0	Keiner	Keiner	Perfekte Logikausführung
Nintendo 3DS	5.8	Keiner	Minimal (Run 2)	Exzellentes Dual-Screen-Erlebnis; Run 1 völlig ruckelfrei (59.9 FPS)
Nintendo Wii	5.7	Keiner	Nur beim Start	Nach 10 s Warmup perfekter 60-FPS-Lock dank UberShaders
Nintendo Switch	5.0	Selten	Vereinzelt	In *Mario Kart 8 Deluxe* dank NCE hohe 54.0 FPS im Schnitt, starke Erwärmung

8. Diskussion

8.1. Bestätigung oder Widerlegung der Hypothesen

1. **Hypothese 1 (CPU-Overhead durch Fremdarchitekturen): Verifiziert.** Die Messergebnisse bestätigen den hohen relativen CPU-Instruktions-Overhead bei der Wii: Obwohl die PowerPC-CPU («Broadway») nominal mit lediglich 729 MHz taktet und die Adreno-740-GPU bei *Mario Kart Wii* zu gerade einmal 10.8 % ausgelastet wird, erfordert die dynamische JIT-Rekompilierung in ARM64 durchschnittlich 34.6 % Gesamt-CPU-Auslastung (mit rund 51.5 % Last auf dem dedizierten `CPU thread`). Das Verhältnis von CPU- zu GPU-Last (über 3:1) belegt eindeutig, dass die Prozessor-Befehlssatzübersetzung hier die Hauptarbeit leistet.

2. **Hypothese 2 (Bottleneck-Verschiebung bei NCE): Verifiziert.** Auf der Switch (*Eden*, *Mario Kart 8 Deluxe*) zeigt sich die fundamentale Wirkung von Native Code Execution: Trotz eines komplexen 64-Bit-Multi-Core-Systems erreicht der Emulator flüssige 54.0 FPS bei 54.4 % CPU-Gesamtauslastung, während die GPU-Auslastung auf durchschnittlich 56.9 % (bis zu 70.0 % Peak) ansteigt und zusätzlich 20.6 % CPU-Last allein auf den `VulkanWorker`-Thread entfallen. Der Flaschenhals verschiebt sich somit klar in Richtung Grafik-Pipeline-Übersetzung (Nvidia Maxwell zu Vulkan) und thermisches Budget (7.41 W Leistungsaufnahme, 80.7 °C Durchschnittstemperatur).

3. **Hypothese 3 (Treiber- und Shader-Kompilierung): Verifiziert.** Die Telemetriedaten zeigen, dass mit Mesa Turnip und Hybrid UberShaders im laufenden

Spielbetrieb extrem niedrige Jank-Raten erzielt werden (nur 14 Jank-Events über 300 Sekunden in *Mario Kart 8 Deluxe* und 0 Jank-Events im optimierten 3DS-Lauf). Gleichzeitig belegen der vereinzelte 1351-ms-Spike bei der Switch sowie die Start-Ruckler bei Dolphin (650 ms Peak), dass das erstmalige Erstellen neuer Vulkan-Shader-Pipelines der letzte verbleibende Störfaktor für konstante Frametimes ist.

8.2. Technische Grenzen und Flaschenhälse

- **Nintendo Wii (CPU-Overhead):** Der primäre Flaschenhals bei Dolphin liegt in der dynamischen Instruktionsübersetzung. Da PowerPC-Instruktionen ein völlig anderes Registermodell und Endianness-Verhalten besitzen, muss der JIT-Recompiler jeden Codeblock vor der Ausführung analysieren und im Speicher puffern.
- **Nintendo Switch (Speicherbandbreite & GPU-Translation):** Trotz des enormen Leistungsgewinns durch NCE stösst der Ayn Thor bei der Switch an Grenzen. Ursache ist nicht die CPU, sondern die Notwendigkeit, proprietäre Maxwell-Grafikbefehle zur Laufzeit in standardkonformes Vulkan für die Adreno-Architektur zu übersetzen. Zudem erfordern hochauflösende Texturen eine kontinuierliche Auslastung der LPDDR5X-Speicherbandbreite.
- **Shader-Kompilierungsruckler:** Trotz asynchroner Shader-Kompilierung und Hybrid UberShaders lassen sich kurze Frametime-Spikes beim erstmaligen Betreten neuer Spielareale nicht vollständig vermeiden, da der Grafiktreiber neue Pipeline-Objekte im GPU-Treiber erzeugen muss (*Pipeline Stalls*).

8.3. Rechtliche und ethische Aspekte

Rechtlich muss klar zwischen der Technologie der Emulation und dem Urheberrecht an Spielen differenziert werden. Nach internationaler und schweizerischer Rechtslage ist das reine Reverse Engineering zur Erstellung interoperabler Emulatoren legal. Unzulässig ist hingegen die unlizenzierte Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Spiele-ROMs sowie die Weitergabe proprietärer kryptografischer Schlüssel (‘prod.keys‘) oder Firmware-Dateien. Für Museen und Forscher ist Emulation das zentrale Werkzeug zur digitalen Konservierung.

9. Schlusswort

9.1. Beantwortung der Leitfrage

Die Leitfrage lautete: *«Wie funktioniert Emulation auf Systemebene, und welche Hardware- und Software-Faktoren bestimmen die Grenzen der Emulierbarkeit auf moderner Handheld-Hardware (Ayn Thor)?»*

Auf Systemebene funktioniert Emulation als softwarebasierte Rekonstruktion einer deterministischen Zustandsmaschine. Abhängig von der Zielarchitektur kommen dabei rein sequentielle Interpreter (wie in unserem CHIP-8-Referenzmodell), dynamische Just-in-Time-Compiler (wie bei Dolphin für die PowerPC-Wii) oder direkte Native Code Execution (wie bei Switch-Emulatoren via ARM64-NCE) zum Einsatz.

Die praktischen Grenzen auf dem Ayn Thor werden durch drei Faktoren bestimmt:

1. **Die Natur der CPU-Architektur (Fremd-ISA vs. NCE):** Fremdarchitekturen erfordern JIT-Compiler mit permanentem CPU-Overhead, während NCE diesen Flaschenhals aufhebt.

2. **GPU-Translation und Treiber-Qualität:** Die mobile Grafikeinheit Adreno 740 erreicht ihr volles Potenzial erst durch optimierte Open-Source-Treiber (Mesa Turnip); Shader-Kompilierungen bleiben der primäre Auslöser für Mikroruckler.

3. **Physische Display- und Gehäusegrenzen:** Der Ayn Thor beweist, dass Dual-Screen-Clamshell-Designs ideale Voraussetzungen für Konsolen wie den 3DS bieten (3.65 W im Gesamtdurchschnitt bzw. 2.78 W im Effizienzprofil), während Volllast-Systeme wie die Switch (*Eden*) bei 7.41 W Durchschnittsleistung (Peak 9.20 W) und Chiptemperaturen bis 91.5 °C die thermischen Grenzen der Kühlung mobiler Geräte aufzeigen.

9.2. Wissenschaftliche Kernaussagen

- **1. NCE-Paradigmenwechsel:** Bei identischer ISA ist moderne Emulation kein reines CPU-Problem mehr, sondern verlagert sich auf Grafik- und Speicherbusse.

- **2. Treiber als Kernkomponente:** Open-Source-Treiber (Mesa Turnip) sind auf Android für eine artefaktfreie Emulation oft entscheidender als reine Rohrechenleistung.

- **3. Hardware-Passgenauigkeit:** Die Hardware-Architektur des Testgeräts (zwei Displays, Gyrosensoren) bestimmt massgeblich, wie authentisch komplexe Systeme emulierbar sind.

9.3. Kritische Würdigung und Ausblick

Künftige Entwicklungen werden sich auf die Optimierung von NCE-Laufzeitumgebungen und KI-gestützte Shader-Prädiktion konzentrieren, um Shader-Stalls bereits vor dem Auftreten im Spielgeschehen zu eliminieren.

10. Quellenverzeichnis

10.1. Literaturverzeichnis

- **Hennessy, J. L., & Patterson, D. A.** (2019). *Computer Architecture: A Quantitative Approach* (6. Aufl.). Cambridge: Morgan Kaufmann Publishers.
- **Tanenbaum, A. S., & Austin, T.** (2014). *Strukturierte Rechnerorganisation* (6. Aufl.). München: Pearson Studium.
- **Smith, J. E., & Nair, R.** (2005). *Virtual Machines: Versatile Platforms for Systems and Processes*. San Francisco: Elsevier / Morgan Kaufmann.
- **Qualcomm Inc.** (2023). *Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform Architecture Whitepaper*. San Diego: Qualcomm Technologies.
- **Mesa3D Developers.** (2026). *Turnip Vulkan Driver for Qualcomm Adreno*. Abgerufen am 12. September 2026 von https://docs.mesa3d.org/drivers/turnip.html
- **Dolphin Emulator Project.** (2025). *Ubershaders: A Video Game Emulation Breakthrough*. Abgerufen am 15. September 2026 von https://dolphin-emu.org/blog/2017/07/30/ubershaders/
- **Woodhouse, J.** (2025). *The Fetch-Decode-Execute Cycle*. Save My Exams. Abgerufen am 9. September 2026 von https://www.savemyexams.com/igcse/computer-science/cie/23/revision-notes/3-hardware/computer-architecture/the-fetch-decode-execute
- **Wikipedia**. (2026). *Von-Neumann-Architektur*. Abgerufen am 9. September 2026 von https://de.wikipedia.org/wiki/Von-Neumann-Architektur

10.2. Abbildungsverzeichnis

1. Klassisches Von-Neumann-Architekturmodell mit gemeinsamem Befehls- und Datenspeicher. . . . 9
2. Modellierung des Prozessors als Zustandsmaschine mit Registern und Hauptspeicher. . . . 10
3. Phasen des Befehlszyklus im Mikroprozessor. . . . 10
4. Konzeptioneller Vergleich von Simulation, Virtualisierung und Emulation. 10
5. Interne Komponentenarchitektur eines vollwertigen Videospiele-Emulators. 11
6. Ablaufdiagramm zur Gegenüberstellung von Interpreter und JIT-Rekompilierung. 11
7. Schematischer SoC- und Display-Aufbau des Ayn Thor. . . . 14

8. Architektur der Telemetrie-Pipeline zur Echtzeitdatenerfassung. 15
9. Messaufbau mit aktivem On-Screen-Display auf dem Ayn Thor. 15
10. Modulare Architektur des selbst entwickelten CHIP-8-Emulators. . . . 17
11. Speicherbelegung und Adressraum des emulierten CHIP-8-Systems. . . 18
12. Funktionsweise der Pixel-Manipulation und Kollisionserkennung über Register VF. 18
13. Screenshot des selbst entwickelten Rust-Emulators im Betrieb. 19
14. Screenshots aller Testsysteme mit eingeblendeten Echtzeit-Sensordaten. 22
15. Vergleich der Boot-to-Game-Ladezeiten über die Testsysteme. 24
16. Framerate-Stabilität und 1 % Low FPS im Plattformvergleich. 24
17. Zeitreihen-Frametime-Diagramm der Testsysteme. 24
18. Verteilung der Auslastung auf CPU-Cluster und Adreno-GPU. 25
19. Leistungsaufnahme in Watt im generationenübergreifenden Vergleich. . 25
20. Thermische Entwicklung des Qualcomm-SoC unter standardisierter Dauerlast. 25
21. Leistungs- und Stabilitätsvergleich alternativer Treiber- und Shader-Architekturen. 26
22. Dynamisches Nachladen von Mesa-Turnip-Treibern unter Android. . . . 36
23. Physischer Dual-Screen-Betrieb auf dem Ayn Thor bei laufendem Nintendo-3DS-Titel. 37
24. Emulatorspezifische Einstellungen zur Optimierung der CPU- und GPU-Pipelines. 37

10.3. Tabellenverzeichnis

1. Technische Spezifikationen des Ayn Thor 14
2. Konfiguration der eingesetzten Emulatoren & Grafik-APIs 21
3. Statistische Frametime- und Stabilitätsanalyse aus den Scene-5-Messreihen 22
4. Statistische Frametime- und Stabilitätsanalyse aus den Scene-5-Messreihen 23
5. Energie-, Strom- und Akkulaufzeit-Projektion (5’000 mAh / 19.25 Wh Akku) 24
6. Qualitative Beurteilung der Emulationsstabilität (Skala 1–6) 27

11. Danksagung

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei allen Personen bedanken, die uns bei der Konzeption, Durchführung und Fertigstellung dieser Berufsmaturitätsarbeit zum Thema *«Emulation mit Ayn Thor»* unterstützt haben.

Besonderer Dank gilt unserer betreuenden Lehrperson **Herrn Alexander Körner** für seine fachkundige Beratung, die wertvollen Impulse während der Zwischenbesprechungen sowie die stets zeitnahe und konstruktive Beantwortung unserer Fragen.

Ebenso danken wir der Berufsmaturitätsschule Zürich (BMZ) für die Bereitstellung des methodischen Rahmens sowie unseren Familien und Kollegen für das aufmerksame Korrekturlesen und die motivierende Unterstützung während des gesamten Projektzeitraums.

12. Bescheinigung

Wir bestätigen hiermit, dass wir die vorliegende Berufsmaturitätsarbeit selbstständig und nur unter Verwendung der im Quellenverzeichnis angegebenen Hilfsmittel und Quellen verfasst haben.

Sämtliche Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäss aus anderen Werken oder digitalen Quellen entnommen wurden, sind unter genauer Angabe der jeweiligen Quelle als Zitate kenntlich gemacht. Die Bestimmungen bezüglich des Einsatzes generativer KI-Systeme wurden vollumfänglich eingehalten und im Anhang transparent deklariert.

Wir sind uns bewusst, dass eine falsche Erklärung disziplinarische und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Zürich, den 27. November 2026

David Martin Felicio Reichlin
Lernender Informatik EFZ

Gabriel Di Giuseppe
Lernender Informatik EFZ

A. Anhang

A.1. A.1 Deklaration zur Verwendung generativer KI-Systeme

Pflichtnachweis gemäss BMA-Richtlinien 2026 (Kapitel 1.4):

Einsatzbereich	Verwendetes Tool	Beschreibung des Einsatzes & Reflexion
Ideenfindung & Strukturierung	Claude / ChatGPT	Unterstützung bei der Strukturierung des Inhaltsverzeichnisses und der sprachlichen Schärfung der Hypothesen.
Sprachliche Korrektur	DeepL / Overleaf	Grammatikalische Überprüfung, Optimierung der Satzübergänge und Rechtschreibprüfung.
LaTeX-Formatierung	Antigravity AI	Unterstützung bei der Erstellung von Tabellenrastern und Preamble-Makros.
Inhaltliche Erarbeitung & Benchmarks	**Keine**	Sämtliche Messungen, Programmierungen in Rust, Testprotokolle und Interpretationen wurden vollständig eigenständig erarbeitet.

A.2. A.2 Standardisiertes Messprotokoll-Schema (Scene 5)

Standardisiertes Messprotokoll-Schema für Benchmarks

1. Test-Metadaten:

• Test-ID: `TEST-[Plattform]-[Spiel]-[Nr]` • Datum/Uhrzeit: ..... • Prüfer: .....

• Start-Akkustand: ..... % • Lüfterprofil: Standard • Raumtemperatur: ..... °C

2. Software-Konfiguration:

• Emulator & Version: .....

• Grafik-Backend: [ ] Vulkan [ ] OpenGL • GPU-Treiber: System / Mesa Turnip

• Spezifische Einstellungen: [ ] NCE aktiv [ ] UberShaders aktiv [ ] Async Shader

3. Scene 5 Telemetriewerte (Mittelwert aus 10 Minuten Spielzeit):

• Bildrate: ⌀ FPS = ... 1 % Low = ... Frametime ⌀ = ... ms

• SoC-Auslastung: CPU Gesamt = ... % Prime-Core X3 = ... GHz GPU = ... %

• Energie & Thermik: Leistung P = ... W Strom I = ... mA Peak-Temp SoC = ... °C

• Speicher: RAM Belegung = ... GB / 12 GB

4. Qualitative Beurteilung (1 bis 6):

• Spielbarkeit: .../ 6 • Audio-Stottern: [ ] Nein [ ] Ja • Shader-Ruckler: [ ] Nein [ ] Ja

A.3. A.3 Screenshots & Bilddokumentation

Abbildung 22: Screenshot des Mesa Turnip Treiber-Auswahlmenüs

Auswahl alternativer Open-Source-Treiber zur Laufzeit in den Emulator-Einstellungen.

[Dateiablage: abbildungen/abb22_turnip_menue.png]

Abbildung 22: Dynamisches Nachladen von Mesa-Turnip-Treibern unter Android.

Abbildung 23: Ayn Thor im getrennten Dual-Screen-Betrieb

Ausführung eines 3DS-Spiels mit getrenntem Rendering auf oberem und unterem Panel.

[Dateiablage: abbildungen/abb23_thor_dualscreen.png]

Abbildung 23: Physischer Dual-Screen-Betrieb auf dem Ayn Thor bei laufendem Nintendo-3DS-Titel.

Abbildung 24: Konfigurationsmenüs: NCE-Toggle und Hybrid UberShaders

Aktivierung von Native Code Execution (Switch) und UberShaders (Dolphin).

[Dateiablage: abbildungen/abb24_einstellungen_menues.png]

Abbildung 24: Emulatorspezifische Einstellungen zur Optimierung der CPU- und GPU-Pipelines.