

Companion di studio, Modulo 2 (materiale extra per l'orale)

Materiale **aggiuntivo** per preparare l'orale del Modulo 2 (partitioned hash join con duplicati, parallelizzato con C++ threads). Non modifica il report né il PDF consegnati: sta tutto in `module_2/extra_experiments/`. L'obiettivo qui non è "mostrare altri numeri" ma **spiegare il perché** di ogni scelta, dai primi principi e dal codice, usando gli esperimenti come conferma.

Chiarimento di terminologia usato ovunque:

- **baseline di partenza** = `src/hashjoin_seq_baseline.cpp`, il codice di riferimento fornito dal docente come punto di partenza (partizionamento $k \times (P-1)$, join con `std::unordered_map`).
- **versione consegnata (la mia)** = `src/hashjoin_seq.cpp` e `src/hashjoin_parallel.cpp`, con hash di Fibonacci e `FlatCountMap`. È quella che ho consegnato io.

Regola seguita ovunque: nessun numero inventato. Tutti gli esperimenti nuovi girano **su un compute node Ivy Bridge** (node01/02: Intel Xeon E5-2640 v2, 2 socket $\times$ 8 core, 16 fisici / 32 con HT, L2 256 KB/core, L3 20 MB/socket, 2 nodi NUMA), lo **stesso tipo di nodo del report M2** (partizione normale; non il node09 con GPU, che serviva al Modulo 1).

1. Risposte rapide ai dubbi del todo

Cos'è LPT? *Longest Processing Time first*, un'euristica di scheduling. Spiegata a fondo nell'Esp. 4; in breve: ordina i lavori (le partizioni) per costo decrescente e assegna ognuno al thread meno carico. Il report la cita per dire che, con partizioni quasi uguali, il cyclic la eguaglia a costo zero.

Perché la barriera e non un thread pool con coda? Perché le dipendenze fra le fasi impongono comunque una barriera piena a ogni confine. La coda non compra overlap, paga solo overhead. Misurato nell'Esp. 3 (**con grafico**: `microsync_overhead.png`): la coda costa da $1.1\times$ a $200\times$ in più della barriera sul solo primitivo di sincronizzazione.

Da dove viene $I \approx 0.125$ dell'istogram? È l'intensità operativa (operazioni utili per byte letto). Derivata dal codice e **misurata** con `perf` nell'Esp. 5, spiegata a fondo lì.

Come è stata stimata la frazione seriale $f \approx 0.078$? È **fittata** ai dati con un least-squares (non contata dal codice). Spiegata rigorosamente nel §4.1, con la misura del codice davvero seriale (0.1%) che dimostra che quella f è *apparente* (ingloba la banda).

Come si controlla la correttezza? Join naive $O(N^2)$ per input piccoli + uguaglianza `join_count` e 2 checksum tra sequenziale e parallelo per input grandi. Dettagli nel §4.2.

Cosa cambia rispetto alla baseline di partenza? Due cose, e sono una **coppia obbligata**: la hash di partizionamento e la struttura del join locale. L'Esp. 1 mostra perché.

Perché lo speedup a $p=1$ è $> 100\%$ ($S=1.03$ a $NR=10M$, 1.04 a $20M$)? Non è super-lineare: a $p=1$ non c'è parallelismo. Lo speedup è `time_seq/time_par(p)`, e i due sono **binari distinti** (il riferimento sequenziale e la versione parallela lanciata con 1 thread). Best-of-5, distano entro il 4% di varianza dichiarata; a $p=1$ la parallela esce avanti (dai CSV: 0.7469 vs 0.7665 s a 10M, 1.514 vs 1.574 a 20M), da cui $S(1)$ un filo sopra 1. È la discrepanza attesa fra due eseguibili, non un guadagno di calcolo.

Perché il phase breakdown a $p=1$ è misurato due volte (769 e 753 ms)? Sono due run indipendenti (2.1% di scarto, dentro la varianza del 3%; entrambe in `phase_breakdown.csv`, riga `threads=1`). A queste si aggiunge un terzo numero, l'outer timer dello strong scaling (766 ms): tre misure dello stesso $p=1$, tutte entro il 3%. Il report usa il **769** per la tabella del breakdown (è la **somma dei timer interni di fase** a $p=1$) e lo dichiara in nota. Onestà da riportare senza addolcirla: scegliere il **più alto** dei due (769 invece di 753) rende gli speedup del breakdown **leggermente ottimistici**, non prudenti, perché lo speedup è `baseline/tempo(p)` e una baseline più grande dà uno speedup più grande. È esattamente ciò che ammette la nota del report ("slightly optimistic speedup figures"), con effetto limitato al 3%. La ragione della scelta è la coerenza col resto (769 vicino al 766 dell'outer timer), non un margine di prudenza.

T e p sono la stessa cosa? Sì: nel report “ $P=16 < T=20$ ” e “ $P=32 (T=20)$ ”, T è il numero di thread, fisso a 20 nel partition sweep; la notazione coerente col resto sarebbe $p=20$. P maiuscola è invece il **numero di partizioni**. $P < 20$ vuol dire meno partizioni che thread (thread inattivi), $P > 20$ più partizioni per thread.

2. Walkthrough del report con gli agganci agli esperimenti

sezione del report	cosa dice	dove lo spiego/verifico
Thread team + barrier	team riusato via <code>std::barrier</code> , no pool	Esp. 3 (grafico microsync)
Histogram memory-bound ($I \approx 0.125$)	scan di $N \times 8$ B, scala male	Esp. 5 (roofline, misura perf + banda)
Scatter lock-free	offset precalcolati, nessuna contesa	§4.3 (la fase che scala meglio)
Join: FlatCountMap	struttura open-addressing in L3	Esp. 2 (cos'è, come è fatta, vantaggi)
Join: hash di Fibonacci	usata al posto di $k \bmod P$	Esp. 1 (coppia obbligata con FlatCountMap)
Join: cyclic distribution	= LPT sotto uniforme, a costo zero	Esp. 4 (con barre d'errore; LPT spiegata)
Padding a 64 B	<code>alignas(64)</code> contro false sharing	Esp. 2 (packed vs padded)
Amdahl $f \approx 0.078$, $S_\infty \approx 12.9$	fit sullo speedup	§4.1 (fit + misura del seriale vero)
Partition sensitivity, $P=512$	minimo per residenza in L3	§4.5
Duplicate density	key range proporzionale a $1/\text{densità duplicati}$	§4.6

3. I cinque esperimenti (spiegazione, meccanismo, conferma)

Esp. 1: cosa cambia rispetto alla baseline di partenza, e perché insieme (01_baseline_vs_mine/)

La baseline di partenza fa due scelte semplici: partizionamento `key & (P-1)` (uguale a $k \bmod P$ per P potenza di due) e join locale con `std::unordered_map`. La versione consegnata le sostituisce con la hash di Fibonacci (Modulo 1) e la FlatCountMap. Per capire quanto pesa **ogni** cambiamento ho eseguito le 4 combinazioni $\{\text{mod}, \text{fib}\} \times \{\text{umap}, \text{flat}\}$ sullo stesso input, con lo stesso timing per fase: il delta fra due righe è l'effetto di una sola modifica.




Figure 1: Contributo isolato di ogni modifica: la fase join crolla solo con fib+flat insieme (V3).

Tempi (NR=10M, P=128, max_key=1M). V0 baseline di partenza 1177 ms; V1 (+fib) 1221 ms; V2 (+FlatCountMap) 1160 ms; V3 (fib+flat, **consegnata**) 743 ms. Guardando la sola fase **join**: V0 732 ms, V1 765, V2 714, V3 **286**. Il fatto sorprendente:

- La FlatCountMap **da sola** (V2) migliora il join di appena il 2% (732 -> 714). Quasi inutile.
- La hash **da sola** (V1) non tocca il join (l'unordered_map ha il suo hashing interno).
- **Insieme** (V3) il join crolla a 286 ms.

Il meccanismo, passo per passo (perché hash e struttura sono una coppia). Entrano in gioco due funzioni che, senza saperlo, usano gli **stessi bit** della chiave.

Funzione 1: quale partizione. La versione consegnata partiziona con la hash del Modulo 1 (include/common.hpp):

```
uint32_t hash_key(uint64_t key, unsigned shift32) {
    uint32_t k_lo = (uint32_t)key;           // 32 bit bassi
    uint32_t k_hi = (uint32_t)(key >> 32);   // 32 bit alti
    return ((k_lo ^ k_hi) * HASH_A32) >> shift32; // shift32 = 32 - log2(P)
}
```

Lo $\gg (32 - \log_2 P)$ tiene i **$\log_2(P)$ bit ALTI** del prodotto: l'id di partizione dipende dai bit alti, non dai bit bassi della chiave. La baseline di partenza invece partiziona con (src/hashjoin_seq_baseline.cpp) compute_partition_id(key) = key & (P-1), cioè i **$\log_2(P)$ bit BASSI** della chiave.

Funzione 2: dove nella tabella. La FlatCountMap piazza una chiave allo slot iniziale (include/join_phases.hpp) con slot_of(key) = (uint32_t)key & mask (mask = dimensione tabella - 1), cioè di nuovo i **bit BASSI della chiave**, presi così come sono (identità, nessun rimescolamento: è deliberato, per essere veloce).

Attenzione a non confondere due cose. Questo **non** è uno sbilanciamento di partizioni (con mod su chiavi uniformi le partizioni restano di dimensione simile: è il tema del Modulo 1, diverso). C'è **una FlatCountMap per partizione**, e il difetto è **dentro** la singola tabella: riguarda in quali slot finiscono le chiavi di quella partizione, non quante chiavi riceve la partizione. In hashjoin_parallel.cpp (Phase 4) si vede FlatCountMap cntR(re - rb) costruita per la partizione pid, poi cntR.increment(out_R[i].key) per ogni sua chiave.

L'interazione (il punto). Costruita la FlatCountMap della partizione, increment/count chiamano `slot_of` su ogni chiave di quella partizione. Quindi:

- **Con mod:** una chiave finisce nella partizione p se e solo se $key \& (P-1) == p$. Perciò **tutte** le chiavi della partizione p hanno gli **stessi $\log_2(P)$ bit bassi** ($= p$, costante). Ma `slot_of` usa proprio quei bit bassi, quindi lo slot iniziale di ogni chiave ha gli stessi $\log_2(P)$ bit bassi: tutte le chiavi partono da $1/P$ degli slot della tabella (solo quelli $= p \bmod P$). Su quei pochi slot iniziali si accalcano tutte le chiavi distinte della partizione, e il linear probing ($h = (h+1) \& \text{mask}$) deve scorrere catene lunghe per risolvere le collisioni. La tabella è a load factor 50%, ma quel 50% è “spalmato male”: la regione raggiungibile dagli slot iniziali è affollata $\sim P$ volte tanto. Build e probe rallentano (misurato: join 714 ms con mod+flat, quasi come i 732 ms della baseline).
- **Con fib:** l'id di partizione viene dai bit **alti** del prodotto, che non toccano i bit bassi della chiave. Quindi dentro la partizione i bit bassi restano **pieni di entropia**, e `slot_of = key & mask` li sparge su **tutta** la tabella: catene corte (join 286 ms).

Perché l'unordered_map non ne soffre (e perché V0 e V1 hanno lo stesso tempo di join, 732 vs 765 ms). L'unordered_map **rimescola internamente** la chiave con la propria hash function (un mixer su tutti i bit) prima di scegliere il bucket: non le importa che i bit bassi siano costanti. La FlatCountMap invece **rinuncia** a quel rimescolamento (identità, per velocità) e perciò **dipende** dal fatto che il partizionatore lasci liberi i bit bassi. È esattamente ciò che dice il commento in `join_phases.hpp`: la slot function a identità “avoids correlation with the Fibonacci partitioning hash” — funziona solo perché fib usa i bit alti.

Morale. La struttura veloce (slot a identità) e la hash (partizione dai bit alti) sono progettate apposta per **non** usare gli stessi bit della chiave. Il cambio di struttura **obbliga** il cambio di hash: non sono due modifiche indipendenti da sommare, sono un pacchetto unico. Tenere la FlatCountMap con la hash mod la farebbe degenerare quasi a scansione lineare.

Il vantaggio della FlatCountMap sull'unordered_map inoltre **cresce** con le chiavi distinte, e qui c'è il meccanismo, non solo la curva:




Figure 2: A hash fissa (fib), il vantaggio di FlatCountMap su unordered_map cresce con le chiavi distinte.


Perché il divario si allarga. L'unordered_map alloca **un nodo sull'heap per ogni chiave distinta**; quando le chiavi distinte crescono (`max_key` grande), crescono le allocazioni e i nodi finiscono sparsi in memoria, quindi il probe segue puntatori verso indirizzi imprevedibili (pointer chasing) e ogni salto è un potenziale cache miss. La FlatCountMap è un unico array contiguo: farlo crescere significa solo un array più grande, ma gli accessi restano con-

tigui e predicibili dal prefetcher. Perciò più le chiavi diventano uniche, più la struttura sparsa dell'unordered_map soffre: a max_key=100 il join flat è 2.5× più veloce (201 vs 497 ms), a max_key=10M diventa 3.5× (417 vs 1461 ms). Nota: histogram e scatter sono identici fra tutte le varianti (~52 e ~405 ms), come dev'essere, le modifiche toccano solo hash e join.

Esp. 2: cos'è la FlatCountMap, come è fatta, che vantaggi ha (02_flatcountmap/)


Prima il **cosa** e il **come**, poi la misura. Nel join di una partizione serve, per la parte R, contare quante volte compare ogni chiave (fase *build*); poi, per ogni chiave di S, sommare quel conteggio (fase *probe*). Serve quindi una mappa chiave -> conteggio veloce. La baseline usa `std::unordered_map<uint64, uint32>`; io uso la FlatCountMap. La differenza è nella **struttura dati**, mostrata qui:

std::unordered_map (baseline: separate chaining)



lookup = hash -> bucket -> SEGUI i puntatori (pointer chasing) su nodi sparsi -> cache miss a ogni salto; una malloc per chiave distinta

FlatCountMap (consegnata: open addressing + linear probing)



slot_of(key) = key & mask (posizione iniziale, bit bassi)

se occupato da altra chiave: passa allo slot SUCCESSIVO
h = (h+1) & mask (linear probing: indirizzo CALCOLATO, non letto)

lookup = un accesso + qualche slot adiacente (spesso stessa cache line).
Zero malloc, zero pointer chasing, il prefetcher predice gli accessi.
Slot 16 B = {key(sentinel ~0=vuoto), cnt}. Tabella = next_pow2(2 * |R|) -> load factor <= 50%.

Figure 3: Struttura: unordered_map (chaining, nodi sparsi) vs FlatCountMap (open addressing, slot contigui).

std::unordered_map = separate chaining. È un array di bucket; ogni bucket è una lista concatenata di nodi, e ogni nodo (una coppia chiave/conteggio + un puntatore next) è allocato singolarmente sull'heap. Problemi: (1) una malloc per ogni chiave distinta; (2) i nodi finiscono sparsi in memoria e il lookup li insegue via puntatore (*pointer chasing*), con un cache miss probabile a ogni salto; (3) memoria extra per i puntatori.

FlatCountMap = open addressing con linear probing (il codice è in `join_phases.hpp`). È un **unico std::vector<Slot>** contiguo, allocato una volta sola. Ogni Slot è {uint64 key, uint32 cnt, uint32 pad} = 16 byte, così **4 slot stanno in una cache line da 64 byte**. La chiave vuota è marcata da un valore sentinella (~0, cioè `UINT64_MAX`, sicuro perché le chiavi sono $< \text{max_key} \leq 2^{30}$). Funzionamento:

- `slot_of(key)` = `key & mask`: posizione iniziale (mask = dimensione-1, potenza di due).
- `increment(key)`: parti da `slot_of(key)`; se lo slot è occupato da un'altra chiave, passa allo slot successivo `h = (h+1) & mask` (è il *linear probing*); appena trovi la chiave o uno slot vuoto, ti fermi; inserisci/incrementa cnt.
- `count(key)`: stessa scansione, ritorna cnt se trovi la chiave, 0 altrimenti.
- Dimensione: `next_pow2(2 * |R_partizione|)`, cioè load factor $\leq 50\%$.

I vantaggi, uno per uno (il perché è più veloce): (1) **zero allocazioni per chiave**: un solo vector, nessuna malloc nel loop caldo; (2) **località di cache**: gli slot sono contigui e il linear probing tocca slot adiacenti, spesso nella stessa cache line (4 slot per linea, quindi una miss porta 4 slot utili); (3) **niente pointer chasing**: l'indirizzo del prossimo slot è **calcolato** (`(h+1) & mask`), non letto da un puntatore, quindi il prefetcher hardware lo predice; l'unordered_map invece deve leggere il puntatore prima di sapere dove andare.

Ora la misura conferma il valore della struttura e giustifica il load factor:




Figure 4: (A) FlatCountMap vs unordered_map: probe 4x. (B) load factor: x2 e' il compromesso.

Pannello (A): il probe costa **18.8 ns con unordered_map** e **4.7 ns con FlatCountMap**, **4x** più veloce (il build, che scrive, 41 vs 7 ns).

Pannello (B) e il load factor. Qui i tre sizing (x1, x2, x4) misurano quasi lo stesso (4.9, 4.7, 4.6 ns), e hai ragione a notare che sembrano identici. Il motivo: in questo test la tabella è dimensionata sul numero di **record** (in `join_phases.hpp`, `FlatCountMap cntR(r_end - r_begin)` usa il conteggio dei record della partizione), ma quei record hanno molti **duplicati** (distinct=20k su 40k record): le chiavi **DISTINTE** effettivamente inserite sono ~17k, e riempiono la tabella a un load factor **basso** ($\alpha = 0.07-0.26$ per $x4/x2/x1$). A quei α la tabella è sparsa e il probe è ~1 slot per tutte e tre.

Il load factor conta solo **vicino al 100%**, dove il linear probing degenera. Lo misuro fissando la tabella e variando le chiavi distinte (`loadfactor_bench.cpp`):




Figure 5: Il probe esplode avvicinandosi ad $\alpha=100\%$ (linear probing); x2 sta ancora nella zona piatta.

Il probe è piatto (~3-10 ns) fino ad $\alpha=50\%$, poi sale ripido: 22 ns a $\alpha=90\%$, **43 ns a $\alpha=98\%$** (la forma segue Knuth, ricerca con successo $\approx \frac{1}{2}(1+1/(1-\alpha))$). Ecco perché il sizing è `next_pow2(2 * record_count)` (costruttore di `FlatCountMap`, `n < r_count * 2`): garantisce $\alpha \leq 50\%$ **nel CASO PEGGIORE**, cioè quando NON ci sono duplicati (tutte chiavi distinte $\rightarrow \alpha = \text{record} / (2 * \text{record}) = 50\%$), tenendo la tabella nella zona piatta. Con x1 (α fino al 100% se tutte le chiavi sono distinte) si rischia la zona patologica; x4 sarebbe anch'esso nella zona piatta ma con il **doppio** della memoria (e quindi esce prima da L3, vedi sotto). x2 è il compromesso: sicuro anche nel caso peggiore, metà memoria di x4.

Perché “fitta in L3” conta. Facendo crescere il numero di chiavi distinte la tabella cresce e attraversa i livelli di cache:




Figure 6: Residenza in cache: quando la tabella supera L3 il probe rallenta (DRAM-bound).

Il probe della FlatCountMap passa da 3.8 ns (tabella 64 KB, dentro L2) a 5.8 ns (16 MB, dentro L3) a 6.9 ns (64 MB, oltre L3) fino a 14.4 ns (1 GB, in DRAM). È il motivo per cui il report sceglie P in modo che ogni tabella per-partizione stia in L3 (a P=512 ogni tabella è ~1 MB): sotto quella soglia il probe pesca da cache. Stesso meccanismo della partition sensitivity (§4.5).

Ma la parte da capire è **perché il divario fra unordered_map e FlatCountMap si allarga fuori da L3**: in cache l'unordered_map costa ~15 ns e la FlatCountMap ~4 ns (gap ~11 ns); in DRAM (1 GB) costano 77 vs 14 ns (gap ~63 ns). La causa è la **latenza di un accesso**. Dentro la cache un accesso costa pochi ns, quindi anche il pointer chasing dell'unordered_map è tollerabile. Fuori da L3 ogni accesso a un indirizzo nuovo è un **cache miss a piena latenza DRAM (~100 ns)**, e lì le due strutture divergono:

- L'unordered_map fa **pointer chasing**: per ogni lookup segue puntatori a nodi in indirizzi **casuali e imprevedibili**. Il prefetcher non può anticiparli (deve prima *leggere* il puntatore per sapere dove andare), quindi ogni salto è un miss a piena latenza, e un lookup ne può incatenare diversi (bucket, poi nodo, poi nodo successivo).
- La FlatCountMap fa **linear probing**: il primo slot è un miss casuale, ma gli slot che scorre poi ($h = (h+1) \& \text{mask}$) sono **contigui in memoria**, spesso nella stessa cache line (4 slot/linea) o nella prossima, che il prefetcher carica in anticipo. Quindi paga ~un miss a piena latenza per lookup, non diversi.

In sintesi: fuori da L3 entrambe pescano da DRAM, ma la FlatCountMap trasforma accessi casuali in accessi **sequenziali e predicibili**, l'unordered_map no. Il costo della latenza si moltiplica sull'unordered_map e resta contenuto sulla FlatCountMap.

Il padding a 64 byte (false sharing). Nel join parallelo ogni thread accumula il proprio JoinResult; il codice li dichiara `struct alignas(64) PaddedResult`. Il motivo è il **false sharing**: se due accumulatori stanno nella stessa cache line, quando un thread scrive il suo, il protocollo di coerenza invalida la copia della linea negli altri core, che devono ricaricarla, anche se stanno scrivendo un dato **diverso** nella stessa linea. È un ping-pong inutile sul bus:




Figure 7: False sharing: accumulatori adiacenti (packed) vs padded a 64 B, stesso lavoro totale.

Con accumulatori adiacenti (8 byte, packed) lo stesso lavoro passa da 123 ms (1 thread) a 349 ms (32 thread); con il padding a 64 byte (un accumulatore per cache line) resta piatto (~130 ms): fino a **2.2x** di penalità.

Onestà (col codice alla mano). Il padding è dichiarato in `hashjoin_parallel.cpp:105`:

```
struct alignas(64) PaddedResult { JoinResult result{}; }; // 1 accumulatore per cache line
std::vector<PaddedResult> thr_results(nt);
```

Ma guardando **come** viene usato nella fase join (`hashjoin_parallel.cpp:232-254`), il false sharing reale è quasi nullo:

```
JoinResult local{}; // accumulatore LOCALE (stack, privato al thread)
for (uint32_t pid = t; pid < P; pid += nt) {
    ...
    for (...) if (m) { local.join_count += m; local.checksum1 += ...; } // scrive su LOCAL
}
thr_results[t].result = local; // UNA sola scrittura sull'array condiviso, a fine fase
```

Ogni thread accumula in `local` (variabile di stack, tutta sua) e tocca l'array condiviso `thr_results[t]` **una sola volta**, alla fine. Durante il loop caldo nessun thread scrive sull'array condiviso, quindi **non c'è ping-pong di coerenza da combattere**: il false sharing esisterebbe solo se si accumulasse direttamente su `thr_results[t]` a ogni iterazione (ed è esattamente ciò che simula il caso "packed" del grafico). Perciò il `alignas(64)` è **difensivo**: protegge la scrittura di riduzione e resta corretto se un domani qualcuno rimuovesse l'accumulatore locale, ma non è un collo di bottiglia che ho misurato nella hot loop.

Seconda onestà, sulla struttura dello Slot (`join_phases.hpp`): il campo `_p` che porta lo Slot a 16 byte è **ridondante** con l'allineamento naturale (uno struct { `uint64_t` key; `uint32_t` cnt; } è già 16 byte per padding di coda del compilatore); rende solo **esplicito** l'intento dei 4 slot per cache line, non cambia il `sizeof`.

Esp. 3: barriera vs thread pool con coda (03_barrier_vs_threadpool/)

Ho implementato la **stessa** pipeline a 5 fasi due volte, nello stesso binario, sugli stessi dati e con la stessa distribuzione del lavoro: una con `std::barrier` (come il codice consegnato), una con un thread pool + coda di task

(mutex + condition_variable). Cambia **solo** il primitivo di sincronizzazione. Due misure.

(1) Il costo puro di un confine di fase (fasi vuote, per isolare il solo sync):




Figure 8: Costo puro di un confine di fase: la coda di task costa molto piu' della barriera.

La barriera costa da 37 ns (1 thread) a 32 μ s (32 thread); la coda da 7.5 μ s a 36 μ s. La coda è **sempre** più cara (200x a 1 thread, ~1.1x a 32 thread, dove entrambe sono dominate dal costo fisico di svegliare k thread).

(2) La pipeline reale end-to-end (pipeline_barrier_vs_pool.png): qui le due **pareggiano** (a p=32: 89.5 vs 89.4 ms), perché il lavoro delle fasi (millisecondi) domina il sync (microsecondi).

La motivazione, e le dipendenze dati. La pipeline è *bulk-synchronous*: histogram -> (prefix sum) -> scatter -> histogram S -> scatter S -> join. Ogni fase legge ciò che la precedente ha scritto: lo scatter ha bisogno degli offset, che dipendono dal prefix sum, che dipende dagli istogrammi **di tutti** i thread; il join ha bisogno di tutti i record già scatterati. Quindi serve una barriera piena a ogni confine, **comunque**. Una coda di task avrebbe senso se le fasi potessero sovrapporsi (task che partono mentre altri finiscono), ma qui non possono: non c'è overlap da sfruttare. La barriera modella direttamente questo schema e ha meno overhead. Il pareggio end-to-end dice che il pool non è un disastro; semplicemente non offre nulla in cambio della complessità aggiunta (submit, coda, wakeup).

Esp. 4: distribuzione del carico nel join, e perché cyclic (04_join_load_balance/)

Nel join, le P partizioni vanno assegnate ai k thread. Confronto quattro strategie sulla sola fase join: **cyclic** (progetto: thread t possiede t, t+k, t+2k, ...), **block** (range contigui di partizioni), **dynamic** (contatore atomico condiviso: ogni thread pesca la prossima partizione libera), **LPT**. Le provo su carico uniforme (la hash fib su chiavi uniformi dà partizioni quasi uguali) e su carico **skewed** (un generatore con hot partizioni calde, come nel Modulo 3).

Nota sul comando: lo skew qui è materiale extra, non richiesto. L'assignment del Modulo 2 (sezione *Performance Evaluation*) chiede solo "speedup, strong and weak scalability" più un "breakdown across the main phases", e non menziona mai skew o distribuzioni non uniformi. Il titolo "with Duplicates" riguarda i **duplicati** (stessa chiave ripetuta, generata come `rng() % max_key`, quindi comunque **uniforme**), non lo skew: la *duplicate density* del report è su dati uniformi. Lo skew (partizioni calde, tipo Zipf) è il territorio del **Modulo 3** (-skew/-hot). Quindi

il caso skew qui sotto serve solo a mostrare il **confine** di applicabilità del cyclic; per il workload effettivamente richiesto (uniforme) le strategie coincidono e la scelta si gioca sulla semplicità. Ogni punto è $\text{mean} \pm \text{deviazione standard}$ su **15 ripetizioni**, così le barre d'errore dicono cosa è differenza vera e cosa è rumore.

Cos'è LPT, in dettaglio. *Longest Processing Time first* risolve il problema di scheduling: assegnare P lavori con costi noti a k macchine identiche minimizzando il *makespan* (il tempo di fine dell'ultima macchina, cioè il carico massimo su un thread). È il classico problema di scheduling su multiprocessore (NP-hard in generale). LPT è l'euristica greedy: **ordina i lavori per costo decrescente** e assegna ognuno alla macchina attualmente **meno carica**. L'intuizione è "prima i sassi grossi, poi riempi i buchi con la ghiaia": mettere per primi i lavori grandi evita di ritrovarsi alla fine senza posto dove bilanciarli. Garanzia teorica: il makespan di LPT è $\leq (4/3 - 1/(3k))$ volte l'ottimo, cioè al più ~33% peggio del perfetto.

Perché il report cita LPT, e perché sceglie cyclic. Il report dice: con la hash di Fibonacci le partizioni sono statisticamente quasi uguali, quindi il cyclic ottiene lo stesso bilanciamento di LPT a costo zero. Il ragionamento: LPT serve quando i costi sono **diversi** (mettere i grandi per primi conta). Se tutti i lavori costano uguale, **qualunque** assegnamento che dia a ogni thread $\sim P/k$ partizioni è già bilanciato, e l'ordinamento di LPT ($O(P \log P)$) non compra nulla. Il cyclic dà esattamente P/k partizioni a testa senza ordinare, senza atomici, senza sorting.

Distribuzione del carico Join Local (NR=10M, P=128, t=16, node Ivy Bridge). Uniforme: pari entro il rumore. Skew: block collassa. cyclic si sceglie per semplicità'.




Figure 9: Uniforme: le 4 strategie coincidono entro il rumore. Skew: solo block collassa; le altre 3 pari, al pavimento.

Cosa mostra la misura, letta con onestà. Sotto carico uniforme le quattro strategie danno lo stesso imbalance (~1.08) e tempi che differiscono di **meno di 1 ms** (32.6-33.5 ms) contro una deviazione standard fino a **4.3 ms**: la differenza è **dentro le barre d'errore**, statisticamente **indistinguibile**.

Sotto skew ($p=0.9$ concentrato su 4 partizioni calde) le strategie divergono. Prima **da dove viene il pavimento 3.62** (così non è un numero calato dall'alto). Con $p=0.9$ distribuito sulle 4 partizioni calde, ognuna riceve $\approx 0.9/4 = 22.5\%$ di tutte le chiavi (di R e di S); il restante 10% si spalma sulle 128 partizioni. Quindi la **partizione più calda vale $\approx 22.6\%$ del lavoro totale** del join. La quota equa di un thread è $1/k = 1/16 = 6.25\%$. Il rapporto è $22.6\% / 6.25\% = 3.62$: la partizione più calda, da sola, è 3.62 volte la quota media. E una partizione **non è divisibile** (è una sola FlatCountMap processata da un solo thread; in `join_lb.cpp` è il ciclo `for pid : lista { join_parts(pid) }`). Perciò il thread che riceve quella partizione ha per forza $\geq 3.62 \times$ la media: **imbalance ≥ 3.62 per QUALUNQUE strategia**. È il codice a calcolarlo: $\text{max_frac} = \text{max_cost} * \text{nt} / \text{tot_cost}$ (max_cost = partizione più grande, tot_cost = somma dei costi).

Alla luce di questo: cyclic (imbalance 3.78) e LPT (3.66) sono **praticamente al pavimento** (3.62), cioè quasi ottimi. **Perché invece block collassa a 10.8 (256.9 ms)**. Block assegna a ogni thread un **blocco contiguo** di partizioni (thread t possiede $[t * P/k, (t+1) * P/k]$, cioè 8 partizioni consecutive con $P=128, k=16$). Le 4 partizioni calde hanno id sparsi, ma per questo seed **3 di esse cadono nello stesso blocco** di 8: quel thread si prende $3 \times 22.5\% \approx 67\%$ di tutto il lavoro, e infatti imbalance $\approx 0.67 \times 16 = 10.8$, esattamente il misurato. Cyclic non ha questo

problema perché assegna a **salto di k**: due partizioni con id vicini ($p, p+1$) vanno a thread **diversi**, quindi le calde si spargono su thread diversi qualunque siano i loro id. Block è fragile a *dove* cadono le partizioni calde; cyclic no. È per questo che cyclic resta al pavimento e block esplode.




Figure 10: Sotto skew l'imbalance di cyclic sta un filo SOPRA LPT/dynamic; tutti vicini al pavimento (nessuno lo batte).

“Ma allora dynamic e LPT non erano meglio?” (la domanda giusta, e la risposta onesta). Vale la pena essere precisi invece di difendere cyclic a tutti i costi.

1. **Sotto carico uniforme (il regime del Modulo 2) le tre strategie sono statisticamente identiche.** Imbalance 1.06-1.09, tempi entro le barre d'errore (32.6-33.5 ms, spread 0.9 ms contro std 4.3 ms). Non c'è nessuna differenza di velocità: con partizioni quasi uguali qualunque assegnamento bilanciato va bene.
2. **Sotto skew, LPT è davvero un filo migliore e cyclic un filo peggiore.** Nel grafico dello sweep si vede chiaramente: a skew intermedio l'imbalance di cyclic è il **più alto** delle tre, LPT il **più basso**. A skew=0.9: LPT imbalance 3.66 (92.8 ms), dynamic 3.74 (96.0), cyclic 3.78 (95.4). Differenze del ~3%, tutte incollate al pavimento 3.62. Quindi **no, cyclic non è il più veloce** neanche di poco; se mai, è l'ultimo dei tre sotto skew.
3. **I “costi” delle alternative, misurati, sono trascurabili.** Ho misurato sched_ms: l'ordinamento di LPT costa **20 μs**, cyclic 7.5 μs, dynamic 1.4 μs — su un join da ~90 ms sono lo **0.02%**, invisibili. E l'atomica di dynamic qui non degrada nulla (a P=128 sono solo ~128 fetch_add totali; la contesa conterebbe con granularità molto più fine o molti più core, ma non in questo setup). Quindi **non posso onestamente dire che cyclic vince perché gli altri pagano overhead**: quell'overhead, misurato, non si vede.

Allora perché cyclic? Non perché sia più veloce (non lo è: è pari sotto uniforme, un filo peggiore sotto skew), ma per **semplicità**, ed è esattamente ciò che dichiara il report (“cyclic ... requiring neither scheduling logic nor atomics”, “the same load balance as LPT with zero overhead”). È una sola formula ($pid \neq nt$), senza stato condiviso, senza atomica, senza ordinamento, con assegnamento deterministico e riproducibile. Quando le prestazioni sono uguali (ed è il caso del workload uniforme del Modulo 2), la scelta sana è la più semplice e con meno parti mobili. Il vantaggio è la **semplicità a parità di bilanciamento**, non la velocità.

L'onestà da portare all'orale: se il Modulo 2 avesse carichi sbilanciati, LPT (o il dynamic scheduling) sarebbe preferibile, di poco; e il suo costo (sort 20 μs) sarebbe comunque trascurabile. Ma il generatore del Modulo 2 produce **solo** chiavi uniformi, dove non c'è margine da recuperare e le tre coincidono. Il posto dove lo scheduling del carico conta davvero (skew forte, granularità fine) è il **Modulo 3** (–skew/–hot, `schedule(dynamic, 1)`). Quindi

per il Modulo 2 cyclic è la scelta più **semplice a parità di prestazioni**, non “la migliore in assoluto”, e questo va detto. L’unica strategia da bocciare è il **block**, che collassa sotto skew (imbalance 10.8).

Esp. 5: perché l’histogram è memory-bound (roofline, spiegato a fondo) (05_histogram_roofline/)

Prima il modello, poi la misura. La domanda del roofline è: **per un dato pezzo di codice, cosa lo limita, la velocità di calcolo della CPU o la velocità con cui la memoria gli porta i dati?**

Ci sono due tetti hardware: il **picco di calcolo** (quante operazioni/s la CPU può fare se i dati sono già nei registri) e la **banda di memoria** (quanti byte/s la DRAM può consegnare). Un kernel ha un’intensità operativa $I = (\text{operazioni utili}) / (\text{byte letti da DRAM})$: quante operazioni fai per ogni byte che vai a prendere. È una proprietà dell’**algoritmo**, non della macchina. Le prestazioni raggiungibili sono $\min(\text{picco_calcolo}, I \times \text{banda})$:

- se I è **alta** (tanto calcolo per byte), il limite è il picco di calcolo: i dati arrivano in tempo e la CPU è sempre occupata -> **compute-bound**;
- se I è **bassa** (poco calcolo per byte), il limite è $I \times \text{banda}$: la CPU finisce il pochissimo calcolo e aspetta il prossimo byte -> **memory-bound**.

Il confine (il “ginocchio”) è dove $I \times \text{banda} = \text{picco_calcolo}$, cioè $I_{\text{knee}} = \text{picco_calcolo} / \text{banda}$; per questo Xeon è dell’ordine di qualche operazione per byte.

L’histogram. Il loop è `for rec: ++hist[hash_key(rec.key, shift)]`. Per ogni record: legge la chiave (8 byte, e l’array delle chiavi a $N=10M$ pesa 80 MB, molto oltre i 20 MB di L3, quindi ogni chiave arriva da DRAM una volta); l’incremento `++hist[pid]` tocca `hist`, che ha $P \leq 1024$ elementi (≤ 4 KB) e sta in L1, quindi non genera traffico DRAM. Il denominatore del roofline sono perciò solo gli **8 byte/record letti**. Contando 1 operazione utile per record (la convenzione del report): **$I = 1/8 = 0.125$ op/byte**. Anche contando tutta l’aritmetica della hash (xor, mul, shift, $\approx 4-5$ op) si arriva a ~ 0.6 op/byte, comunque ben sotto il ginocchio: **memory-bound in ogni caso**.

Cosa significa concretamente memory-bound qui: la CPU legge una chiave, fa un lavoro minuscolo (hash + incremento) e ha già bisogno della prossima chiave; il lavoro è così poco che finisce molto prima che il byte successivo arrivi dalla DRAM, quindi la CPU passa la maggior parte del tempo **ad aspettare la memoria**. Un’analogia: operai (i core) montano un pezzo in 1 secondo, ma i pezzi (le chiavi) arrivano su un solo nastro trasportatore (la banda DRAM) uno ogni 8 secondi; aggiungere operai non serve, aspettano tutti lo stesso nastro. La velocità del nastro è il limite, non le mani degli operai.

Ora la misura, sul nodo, che conferma tutto questo:




Figure 11: Banda del nodo: read saturo a ~41 GB/s, l'histogram raggiunge lo stesso tetto a 16 core.

Con N=200M uint64 (1.6 GB, ben oltre la cache): la **read pura** saturo a **41 GB/s** (16 core) = il tetto di banda del nodo. L'**histogram** parte da **4.7 GB/s a 1 core** (a un core è limitato dalla catena dipendente load-chiave -> hash -> incremento -> prossima, non dalla banda) ma a 16 core raggiunge **40 GB/s**, cioè **lo stesso tetto della read pura**. Questa è la prova che a scala l'histogram legge le chiavi alla massima banda del nodo, e il calcolo extra (la hash) è completamente nascosto: è la **definizione** di memory-bound, misurata.




Figure 12: Roofline: con $I=0.125$ l'histogram vive nella regione memory-bound (tetto = banda).

Corroborazione con perf, e col report. Con perf (contando le istruzioni retired) l'histogram esegue ~11 istruzioni per record contro ~2.75 della read pura: fa 4× più istruzioni, eppure a scala ottiene la stessa banda della read -> le istruzioni sono “gratis”, nascoste sotto la latenza di memoria. E i numeri tornano col report: histogram_R = 17 ms per 10M chiavi = 80 MB / 0.017 s = **4.7 GB/s**, identico al mio single-core. Ecco perché il report osserva che l'histogram scala solo 2-3× fino a p=32: satura la banda condivisa con pochi core e poi aggiungerne non aiuta (la banda è condivisa fra i core, non replicata). La derivazione è anche nei commenti che ho aggiunto a compute_histogram in src/hashjoin_seq.cpp.

4. Deep dive analitici (dai dati del report, riprodotti dai CSV)

4.1 Legge di Amdahl: come si stima f, e perché è una frazione *apparente*

Il modello. Amdahl divide il tempo sequenziale in una frazione seriale f (non parallelizzabile) e una parallelizzabile 1-f: con p thread $S(p) = 1 / (f + (1-f)/p)$, e per $p \rightarrow \infty$, $S_\infty = 1/f$.

Come si stima f (il metodo, in concreto). f non si conta dal codice; si *fitta*. Si prende la curva di speedup misurata S(p) (dai dati di strong scaling) e si cerca il valore di f che la riproduce meglio, minimizzando la somma dei quadrati degli scarti fra i punti misurati e la curva del modello (least-squares, `scipy.optimize.curve_fit`). Ho rifatto il fit sui CSV consegnati:




Figure 13: Come si stima f: least-squares del modello Amdahl sui dati misurati, con residui e R^2 .

Il fit su NR=20M dà **f = 0.078** -> **$S_\infty = 12.9$** , con **$R^2 = 0.983$** : i dati seguono davvero la forma di Amdahl, quindi f è un riassunto sensato della curva (non un numero campato per aria). Il pannello dei residui mostra che il fit

non è perfetto ai punti bassi (a $p=2$ lo speedup misurato è un po' sotto la curva): Amdahl è un modello a **un solo parametro**, e i punti che deviano ci dicono che quel parametro sta riassumendo effetti diversi in un unico numero. (Per $NR=10M$ il fit dà $f=0.087$, $S_{\infty}=11.4$; il report pubblica la coppia della 20M.)

Perché quella f è apparente e non è il codice seriale (qui la parte che il prof cercherà). Se guardo il codice, l'unica parte davvero seriale è la *barrier completion*: il merge dei k istogrammi locali ($O(P*k)$) + il prefix sum ($O(P)$) + il calcolo degli offset, eseguiti da un solo thread fra le fasi. L'ho **misurata** cronometrando dentro la pipeline (Esp. 6, `06_amdahl/serial_fraction.cpp`):




Figure 14: La f del fit (~8%) NON è il codice seriale (~0.1%): 80x di distanza, e con P vanno OPPOSITE.

Il codice davvero seriale è lo **0.095%** del tempo a $p=32$, $P=128$: circa **80 volte più piccolo** della f fittata (7.8%). Quindi la f del fit **non può essere** il codice seriale. Cosa incassa allora? La **saturation di banda**: le fasi memory-bound (histogram e scatter) smettono di scalare linearmente perché la banda DRAM è condivisa; Amdahl, avendo un solo parametro, mette tutta questa non-idealità dentro f , come se fosse lavoro seriale. Ecco perché il picco misurato (9.64x) resta sotto $S_{\infty} = 12.9$: il collo di bottiglia non è un pezzo seriale fisso, è la banda.

La prova decisiva (direzioni opposte). La f fittata **cala** con P : 0.078 a $P=128$, 0.058 a $P=512$ (le tabelle Flat-CountMap entrano in L3, meno traffico DRAM, meglio scala). Ma il codice seriale letterale (il merge, $O(P*k)$) **cresce** con P : 0.095% a $P=128$, 1.09% a $P=512$ (più partizioni = più merge). Vanno in **direzioni opposte**: se la f del fit fosse il codice seriale, dovrebbe crescere con P come il merge, invece cala. Questo dimostra, in modo misurato, che la f di Amdahl qui misura la pressione di banda, non righe di codice seriale. È la cosa da dire all'orale.

4.2 Come viene fatto il controllo di correttezza

Due livelli, entrambi **fuori** dalla regione cronometrata.

1. **Input piccoli ($NR, NS \leq 500$): confronto col join naive $O(N^2)$.** Il binario, per input piccoli, esegue anche `naive_join_verifier` (doppio ciclo su tutte le coppie) e confronta `join_count`, `checksum1`, `checksum2`, stampando `naive_verify=PASS/FAIL`. È il ground truth: il naive non usa né partizionamento né hash table, quindi verifica l'intera pipeline. Esempio: `./hashjoin_par -nr 50 -ns 80 -seed 13 -max-key 8 -p 4 -t 4 -> naive_verify=PASS`.

2. **Input grandi: sequenziale == parallelo su 3 valori.** Per NR=10M l' $O(N^2)$ è impraticabile; si confrontano i tre output del binario sequenziale e di quello parallelo, per ogni conteggio di thread. Se coincidono per ogni p, la parallelizzazione non ha introdotto race.

Perché due checksum e non solo il conteggio. join_count da solo potrebbe coincidere per caso anche con match sbagliati. I checksum pesano ogni match per il valore della chiave via due mixer indipendenti (splitmix64(key) e splitmix64(key * costante)): per farli coincidere con conteggio giusto ma coppie sbagliate servirebbe una collisione su due hash a 64 bit indipendenti, trascurabile. La moltiplicazione per la molteplicità ($\times m$) rende i checksum sensibili anche ai duplicati.

4.3 Strong scaling, phase breakdown e regime Hyper-Threading

Efficienza da 70% a p=2 fino a 27% a p=32 (NR=10M); picco 8.64x (10M) e 9.64x (20M) a p=32.




Figure 15: Report: speedup e efficienza dello strong scaling (P=128). L'efficienza cala per la banda condivisa.

Breakdown sequenziale: Histogram R+S 50.9 ms (6.6%), Scatter R+S 408.8 ms (53.1%), Join 309.5 ms (40.2%); totale 769 ms. Le tre fasi scalano diversamente, e capire perché è la chiave del gap con Amdahl:

- **Histogram:** il peggiore (2-3x a p=32), memory-bound a $I=0.125$ (Esp. 5). Piccolo (6.6%) ma è il maggior contributore alla f apparente.
- **Scatter:** domina il baseline (53%) e migliora anche in HT (9.7x -> 13.7x da p=20 a p=32): è lock-free (nessuna contesa), e le scritture random sono memory-bound, quindi i thread HT aumentano il *memory-level parallelism* (più richieste in volo) e aiutano.
- **Join:** scala bene fino a p=14 (8.4x) poi si appiattisce: è compute-bound (hash + lookup in cache), e le coppie HT condividono le porte della ALU, quindi thread logici in più non aggiungono capacità di calcolo.




Figure 16: Report: speedup per fase. Scatter sale anche in HT, Histogram resta piatto, Join fa plateau.

Il dip NUMA a p=20. Da p=16 (ultimo core fisico, S=7.49x) si **scende** a 7.41x a p=20 prima di risalire: è l'inizio dell'uso del secondo socket, con accessi a memoria remota (latenza più alta). Il dip è più marcato per NR=20M (working set più grande, più traffico NUMA). Da p=16 a p=32 l'end-to-end migliora solo ~13% pur raddoppiando i thread logici: lo sweet spot pratico è p=12-16. A P=512 il dip quasi sparisce perché il join diventa cache-resident (11.4x a p=32, f=0.058).

4.4 Weak scaling

Ogni thread processa 1M record di R (2M di S); WSE = $T(1)/T(p)$, ideale 1.0. Dai CSV: 0.74 (p=2), 0.60 (p=8), 0.38 (p=20), 0.33 (p=32). Calo monotono. **Causa dominante: lo scatter:** crescendo il problema con i thread, le scritture random generano traffico DRAM crescente che più core non possono assorbire (banda condivisa). Il crollo più netto è fra p=14 e p=20 (0.51 -> 0.38), coincidente con HT e NUMA. A P=512 il WSE a p=32 sale a 0.45 (join cache-resident).




Figure 17: Report: weak scaling, efficienza (sinistra) e tempo assoluto (destra).

4.5 Partition count sensitivity (sweet spot)

Sweep P in [16, 4096] a $p=20$, NR=10M: minimo a **P=512-1024 (~86 ms)**, +20% rispetto a P=128 (107 ms). I tempi sono **end-to-end di tutte le fasi** (histogram+scatter+join): il punto P=128 del sweep (107.5 ms) coincide col totale del phase breakdown a $p=20$ (106.7 ms), che è misurato sull'intero algoritmo. Il costo del join a P fisso è governato dal rapporto fra la dimensione della tabella per-partizione e L3 (stesso crossover dell'Esp. 2):

- P=16: ~625K record/partizione, tabella ~32 MB, spilla in DRAM; inoltre 4 thread inattivi ($P < p$).
- Bump a P=32 (130 ms, più lento di P=16): tutti i 20 thread lavorano ma 12 fanno 2 partizioni, ognuna con una fresh FlatCountMap da 16 MB (ancora DRAM-bound): costo malloc/free senza beneficio.
- Ottimo P=512 (~86 ms): ~20K record/partizione, tabella ~1 MB, comodamente in L3.
- P=4096 (94 ms): $\text{ceil}(4096/20)=205$ cicli costruttore/distruttore per thread (vs 26 a P=512): overhead di allocazione e pressione TLB.

La frase del report “plateau ampio su P tra 256 e 1024, il conteggio di partizioni non è un parametro critico” è troppo forte, e va precisata (nota per l'orale). I numeri veri dal CSV ($p=20$, NR=10M, ms): P=16: 118.5, P=32: 130.3, P=64: 113.0, P=128: 107.5, P=256: 95.6, P=512: 86.0, P=1024: 85.6, P=2048: 88.8, P=4096: 94.0. Quindi:

- Il **vero tratto piatto è stretto: solo [512, 1024]** (86.0 vs 85.6 ms, 0.5% di scarto). P=256 è già 12% sopra l'ottimo, e il passaggio da 256 a 512 è un calo reale del 10%, non un plateau.
- Da 1024 in su **risale** (2048 +3.7%, 4096 +9.8%): la curva è a U, non piatta a destra.
- Sull'intero sweep lo scarto peggiore-migliore è **~45 ms (130.3 vs 85.6)**, cioè il caso peggiore è **~52% più lento dell'ottimo**: a 20 thread fissi la scelta di P conta eccome.

Cosa **regge** della tesi del report: c'è un bacino largo e tollerante (entro ~12% dell'ottimo per P tra 256 e 2048), quindi non serve azzeccare il valore esatto, e P=512 (la scelta del report) è sull'ottimo vero. Formulazione onesta: P non è un parametro *a coltello* (piccoli scostamenti da 512 costano poco), ma **è un parametro che conta**: P troppo piccolo (sotto 128) o troppo grande (oltre 2048) costa il 20-50%. Non “non critico”.




Figure 18: Report: partition count sensitivity (p=20, NR=10M). Minimo a P=512-1024, bump a P=32.

4.6 Duplicate density (cos'è il “key range $\approx 1/\text{densità di duplicati}$ ”)

L'asse x, con la matematica giusta. max_key è il dominio delle chiavi, generate a caso come `rng() % max_key`, quindi uniformi in $[0, \text{max_key})$. Con NR=10M record fissi, quante chiavi **distinte** escono? Non è $\min(\text{NR}, \text{max_key})$ (era una mia scorciatoia imprecisa): siccome le chiavi sono casuali è un problema di **palline nelle urne** (NR palline in max_key urne), e il valore atteso è

$$E[\text{distinte}] = \text{max_key} * (1 - (1 - 1/\text{max_key})^{\text{NR}}) \approx \text{max_key} * (1 - e^{(-\text{NR}/\text{max_key})}).$$

I numeri veri (verificati per simulazione, NR=10M):

max_key	distinte	record/chiave
100	100	100000
10K	10K	1000
100K	100K	100
1M	~1.0M	10
10M	6.32M	1.58

Quando $\text{NR} \gg \text{max_key}$ (cioè $\text{max_key} \leq 1\text{M}$) tutte le urne si riempiono e $\text{distinte} \approx \text{max_key}$: lì la densità di duplicati ($\text{record}/\text{chiave}$) = $\text{NR}/\text{max_key}$, quindi **max_key $\approx 1/\text{densità}$** a NR fisso (raddoppiare max_key dimezza i duplicati). La scorciatoia min regge in questo regime. Ma all'estremo $\text{max_key}=10\text{M}$ (= NR) sbaglia: le chiavi distinte sono **6.32M, non 10M**, perché con NR tiri casuali su NR valori il ~37% dei valori non esce mai ($e^{(-1)} \approx 0.37$) e ci sono comunque collisioni. Quindi ogni chiave compare in media **1.58 volte**: anche al punto “più unico” della curva ci sono ancora duplicati sostanziali, non chiavi tutte distinte.

Le curve. Il tempo sequenziale è quasi costante fino a $\text{max_key}=100\text{K}$ (697-721 ms: poche chiavi distinte tengono le tabelle piccole), poi sale a 915 ms a 10M perché le distinte crescono a 6.32M ($\approx 49\text{K}$ per partizione, tabelle molto più grandi e con più traffico DRAM per probe; non “piene” nel senso di load factor, restano ~19% cariche, ma

grandi). Lo **speedup** ha un picco a $\text{max_key}=10\text{K}$ ($7.53\times$: i valori si distribuiscono bene sulle 128 partizioni, tabelle né troppo vuote né troppo grandi), scende a $6.37\times$ a $\text{max_key}=100$ (100 distinti per 128 partizioni -> qualche partizione vuota -> sbilanciamento) e si assesta a $6.87\times$ a 10M (a $P=128$ le tabelle grandi restano DRAM-bound). Tesi: la pipeline **regge su tutte le densità** ($6.4\text{--}7.5\times$), è robusta alla distribuzione delle chiavi.

Attenzione: il report è impreciso proprio qui (da dire all'orale). Il report chiama $\text{max_key}=10\text{M}$ “near-unique keys” e dice che “the hash table is fully populated”. Sono **entrambe imprecise**, per lo stesso motivo della scorciatoia min: a $\text{max_key}=10\text{M}$ le chiavi distinte sono **6.32M** (1.58 record/chiave, ~63% uniche), non tutte distinte; e la tabella (4 MB, 262144 slot) è occupata al ~19%, non “piena”. Cosa invece è **corretto** nel report: il “ ≈ 4 MB per FlatCountMap” (la tabella è dimensionata sui *record*, FlatCountMap (re-rb) con ~78K record/partizione = NR/P , quindi è sempre 4 MB a ogni max_key , non cambia con la densità), e la conclusione (working set sempre DRAM-bound a $P=128$). Il meccanismo vero del rallentamento del seq a 10M : non la tabella più “piena” (è sempre ~19% al massimo), ma **più chiavi distinte -> probe sparsi su più slot dei 4 MB (> L2) -> più cache miss**. È imprecisione di linguaggio, non un risultato sbagliato: la conclusione (speedup robusto, DRAM-bound) regge.




Figure 19: Report: duplicate density. Sopra tempo assoluto seq/par, sotto speedup vs max_key .

4.7 La soglia $\text{min_items_per_thread}$ e il costo $O(k \cdot P)$ del merge (quello che il report motiva male)

Il numero di thread non è fisso: `compute_thread_count` (`hashjoin_parallel.cpp:55-66`) lo taglia in base alla taglia del problema,

$k = \min(k_{\max}, \text{floor}(\min(NR, NS) / T_{\min}))$, con $T_{\min} = 8192$.

Sotto $T_{\min}$ item per thread la funzione ripiega verso 1 thread. Il report giustifica la soglia così: “con $N < kT_{\min}$ la scansione di ogni thread finisce in meno tempo del merge $O(kP)$, quindi l’overhead di sincronizzazione domina il lavoro utile”. La **conclusione** (esiste una granularità sotto la quale il parallelismo non conviene) è giusta, ma la **motivazione è imprecisa** su tre punti, e conviene saperla raddrizzare all’orale.

****1.** Il costo $O(k \cdot P)$ del merge è reale e verificabile. ****** Ogni thread costruisce un istogramma locale lungo P (una conta per partizione); dopo la barriera un solo thread (il delegate) somma i k istogrammi nel globale. È il doppio loop `for t in [0,k): for pid in [0,P): global[pid] += local[t][pid]` (`hashjoin_parallel.cpp:135-137`, e di nuovo per S a 160-162), più il calcolo degli offset per lo scatter (141-149), anch’esso kP . *Quindi il lavoro seriale fra una fase e l’altra è $O(kP)$.* Su questo il report ha ragione.

****2.** Ma “ $N < kT_{\min}$ ” non deriva dal merge: è la definizione stessa dell’euristica. ****** Il codice usa k thread solo se N è almeno $kT_{\min}$ (perché $k = \text{floor}(N/T_{\min})$). Dire “con $N < kT_{\min}$ ogni thread ha meno di $T_{\min}$ item” è vero **per costruzione**, non perché il merge costi $O(kP)$. Il report presenta una tautologia come se fosse una conseguenza del costo di sincronizzazione: sono due affermazioni scollegate, cucite da un “quindi” che non regge.

3. Il crossover fisico vero è quadratico, non lineare. Mettiamo i tempi, non i simboli. Il lavoro utile per thread è la scansione, $T_{\text{scan}} = (N/k)cs$ (cs = costo per item letto, *memory-bound*). L’overhead seriale a ogni barriera è il merge, $T_{\text{merge}} = (kP)cm$. Il parallelismo conviene finché la scansione domina il merge:

$(N/k)cs > (kP)cm$, cioè $N > k^2 P \cdot (cm/cs)$.

Il crossover è $N \sim k^2 P$, **quadratico in k** , mentre la soglia del codice $N < kT_{\min}$ è lineare. Le due forme coincidono solo se $T_{\min} \approx kP(cm/cs)$, cioè per un valore particolare di k e P : coi numeri, a $k=32$ e $P \approx 256$ si ha $kP \approx 8192 = T_{\min}$ (ecco perché l’euristica “azzecca”), ma a $k=4$ la soglia lineare vale 32768 e quella quadratica circa 4096(cm/cs), e divergono. Quindi $T_{\min} = 8192$ non è dedotto dal merge: è un **proxy tondo** (una potenza di due, 2^{13}) calibrato sull’ordine di grandezza del crossover vero, e solo vicino a k massimo.

Il profilo giusto è a radice. Minimizzando il tempo totale $T(k) = (N/k)cs + (kP)cm$ rispetto a k , l’ottimo è

$k_{\text{opt}} = \sqrt{Ncs / (Pcm)} \sim \sqrt{N/P}$,

cioè il numero di thread conveniente cresce come la radice di N/P , non linearmente. La soglia lineare del codice è un’approssimazione grezza e conservativa di questo profilo.

Una precisazione (non un errore del report). Fra i costi il report elenca “barrier synchronisation and cache-line traffic between threads”, senza dire **dove** avvenga quel traffico. Vale la pena esplicitarlo, perché il report è corretto ma sintetico: il traffico di cache-line fra thread **non è durante lo scan parallelo** (lì gli istogrammi sono thread-local, `local_hists_R[t]`, un array separato per thread, apposta per non avere false sharing), ma **al merge** (il delegate tira in cache le linee di tutti i k istogrammi locali) e **alla barriera**. Esplicitarlo rafforza il punto: il traffico inter-thread si concentra proprio sul collo seriale $O(k \cdot P)$, non sulla parte parallela.

E comunque la soglia non si attiva mai, come il report stesso dichiara (“never reached in the benchmarks”, NR almeno 10^6). Vale la pena ribadirlo col numero: $\text{floor}(10M / 8192) \approx 1220$, molto maggiore di $k_{\max} = 32$, quindi k è sempre saturato a 32 e il floor protegge solo il caso degenerare (tabelle minuscole). 8192 non ha influenzato nessun numero del report.

Come dirlo all’orale. Non “ $N < kT_{\min}$ implica $\text{scan} < \text{merge}$ ”. Piuttosto: “il merge seriale costa $O(kP)$, verificabile nel codice; perché il parallelismo convenga, il lavoro utile per thread $O(N/k)$ deve dominarlo, da cui un crossover $N \sim k^2 P$; $T_{\min} = 8192$ è un proxy lineare conservativo, calibrato sull’ordine di grandezza a k massimo, e qui non morde perché N è enorme”.

5. Onestà: le sfumature dove conviene essere precisi

Da dire spontaneamente all’orale (mostra spirito critico):

1. **La $f \approx 0.078$ di Amdahl è apparente, non del codice.** Il codice seriale vero (merge+prefix) è $\sim 0.1\%$, misurato; la f del fit ingloba la saturazione di banda (§4.1). Rafforza la spiegazione del report (il limite è la banda), non la indebolisce.
2. **La FlatCountMap rende solo con la hash di Fibonacci** (Esp. 1): le due modifiche sono una coppia obbligata, non due scelte indipendenti.
3. **Il padding a 64 B è difensivo:** nel join l'accumulo è thread-local con una scrittura finale. Il campo pad dello Slot è ridondante con l'allineamento naturale.
4. **cyclic non è "il più veloce"** (Esp. 4): sotto uniforme è pari agli altri entro il rumore, sotto skew è anzi un filo peggiore di LPT (imb 3.78 vs 3.66). Si sceglie per **semplicità a parità di prestazioni** (una formula, niente atomica/sort/stato condiviso), non per velocità. I costi delle alternative, misurati (sort LPT 20 μ s), sono trascurabili: l'argomento onesto è la semplicità, non un overhead che non si vede. Sotto uniforme (il regime del Modulo 2) le tre coincidono; il margine di LPT esiste solo sotto skew, che è il Modulo 3.
5. **Il thread pool non è un disastro end-to-end** (Esp. 3): pareggia; la barriera si sceglie per semplicità e perché le dipendenze impongono comunque la barriera.
6. **Il report è impreciso sulla duplicate density** (§4.6): chiama max_key=10M "near-unique keys" e "hash table fully populated", ma le chiavi distinte sono 6.32M (1.58 record/chiave, non uniche) e la tabella è al $\sim 19\%$ (non piena). È un problema di palline-nelle-urne: distinte = $\max_key \cdot (1 - e^{-(NR/\max_key)})$, non $\min(NR, \max_key)$. Il ≈ 4 MB per tabella e la conclusione (robusta, DRAM-bound) restano corretti; è imprecisione di linguaggio.
7. **Il "plateau ampio, non un parametro critico" della partition sensitivity è sovrastimato** (§4.5): il tratto davvero piatto è solo [512, 1024]; sull'intero sweep il peggiore ($P=32$, 130 ms) è $\sim 52\%$ più lento dell'ottimo ($P=1024$, 86 ms). C'è un bacino tollerante entro $\sim 12\%$ per P tra 256 e 2048, ma P conta: troppo piccolo o troppo grande costa 20-50%. Onesto dire "bacino largo con ottimo a 512", non "parametro non critico".
8. **Il dip NUMA a $p=20$ è misurato, il rimedio no** (§4.3): la regressione a $p=20$ è nei dati (10M: da 102.3 a 103.5 ms fra $p=16$ e $p=20$; 20M: da 207 a 215 ms, più marcata), coerente con l'attacco del secondo socket. Ma **non ho lanciato un esperimento con allocazione NUMA-interleaved (numactl)**: l'attribuzione alla memoria remota e il miglioramento atteso oltre $p=8$ sono un'ipotesi, non una misura. Il report è corretto a etichettarli "not directly measured".
9. **Refusi e formulazioni del report (non si correggono nel report, si gestiscono a voce).**
 - I segni "\$" rimasti accanto ai numeri di sezione sono refusi di riferimento (dovevano essere "Sezione N" o solo il numero).
 - "Join Local tells a different story", "With the granular thread sweep now available", "(a general characteristic of dual-socket NUMA hardware)": frasi discorsive. Il contenuto tecnico regge, la formulazione è informale: all'orale spiega il fatto, non la frase.
 - Il conto inline " $(0.4457 - 0.3300)/0.3300 = 35\%$ " è corretto ma andrebbe fuori dal corpo del testo (è un calcolo, non una conclusione).
 - Il phase breakdown **campiona anche $p=14$** (giusto sotto i 16 core fisici): $p=14$ è nei dati (phase_breakdown.csv), non è un valore ipotetico. Il set campionato è {1, 2, 4, 8, 10, 14, 20, 24, 32}, non tutti i p : per questo alcuni grafici hanno i tick radi sull'asse x.
10. **La motivazione della soglia min_items_per_thread nel report è imprecisa** (§4.7): il costo $O(kP)$ del merge è vero e verificabile nel codice, ma " $N < kT_{min}$ implica scan più corto del merge" non regge: è la definizione dell'euristica, e il crossover fisico vero è quadratico ($N \sim k^2 P$), non lineare. $T_{min}=8192$ è un proxy tondo calibrato a k massimo, e nel Modulo 2 non si attiva mai ($N=10M$, $\text{floor}(N/8192) \approx 1220$, molto maggiore di $k_{max}=32$). Onesto dirlo così.

6. Cheat-sheet orale M2 (numeri da ricordare)

- Nodo: Xeon E5-2640 v2, Ivy Bridge, 2x8 core (16 fisici / 32 HT), L2 256 KB/core, L3 20 MB/socket, 2 NUMA.
- Pipeline: Histogram -> Prefix sum -> Scatter -> Join -> riduzione. Seq 769 ms (Scatter 53%, Join 40%, Histogram 6.6%).
- Amdahl: $f = 0.078$ ($NR=20M$, **fittata**, $R^2=0.98$), $S_\infty=12.9$; seriale **letterale misurato** 0.1% (la f è apparente = banda). $P=512$: $f=0.058$, $S_\infty=17$.
- Baseline di partenza -> versione consegnata: **1.58x** end-to-end, tutto nel join (732 -> 286 ms), e solo con fib e FlatCountMap insieme.
- FlatCountMap: open addressing + linear probing, slot 16 B (4/cache line), load factor $\leq 50\%$; probe 4x più

- veloce di `unordered_map`; vantaggio fino a $3.5\times$ sul join a `max_key=10M` (poche duplicazioni); crossover L3.
- Chiavi distinte = palline nelle urne: $\max_key \cdot (1 - e^{-(NR/\max_key)})$, NON $\min(NR, \max_key)$. A `max_key=NR=10M` sono 6.32M (1.58 record/chiave), non 10M.
- Barriera vs pool: coda più cara sul sync (fino a $200\times$), pari end-to-end; dipendenze = bulk-synchronous.
- Load balance join: uniforme tutte pari entro il rumore (cyclic a costo zero); skew block collassa (imb 10.8), cyclic/dynamic/LPT al pavimento 3.62.
- Histogram: $I = 0.125$ op/byte; 4.7 GB/s a 1 core, ~ 40 GB/s (= tetto read) a 16 core $\rightarrow$ memory-bound; ~ 11 istr/record (perf).
- False sharing: padded vs packed fino a $2.2\times$.

Ogni cartella `0N_*/` ha `README.md`, il sorgente `.cpp`, `run_*.sh`, `plot_*.py`, `results/` e `plots/`. Si rieseguocono con `bash extra_experiments/run_all.sh` dentro `salloc --partition=normal --exclusive` su un nodo Ivy Bridge.