

Programmazione dei calcolatori con laboratorio

18 febbraio 2025

Istruzioni per la consegna

- Creare due file, uno per la soluzione della parte in C e l'altro per la soluzione della parte in Python;
- Per i nomi dei file usare il formato "cognome_nome.py" and "cognome_nome.c";
- Creare una archivio chiamato "cognome_nome.zip" contenente i due file;
- Inviare l'archivio per email rispondendo (**reply**) all'email ricevuta senza modificare il soggetto.

NB. Verranno sottratti punti in proporzione ai minuti di ritardo dalla scadenza.

1) C

Si vuole stampare una `x` utilizzando una sequenza di `n` stringhe composte da spazi e `*`. Stampando le stringhe una sotto l'altra, le `*` dovranno formare la `x`. Questo è il caso in cui `n` vale `7`

```
*      *
 *     *
  *   *
   *
  *   *
 *     *
*      *
```

Si scriva una funzione, denominata `banner_X()` che prenda in input `n` (`n >= 3` e dispari) e `i` e ritorni la stringa che compone la riga `i` della precedente rappresentazione (la prima riga è la numero `0`).

2) Python

Si scriva `banner_X()` in Python.

Delle funzioni implementate si descriva la complessità spaziale e temporale in un commento al termine del codice.