

```
/*  
form.css  
*/
```

```
label, div{  
    display: inline;  
    float: left;  
    padding-left: 0.5em;  
    margin: 0.2em 0em;  
}  
  
#form_left{  
    float:left;  
    width: 60%;  
}  
  
#form_right{  
    width: 38%;  
}  
  
#buttons {  
    padding-bottom: 2em;  
}  
  
fieldset {  
    padding: 1em;  
    margin: 0.3em;  
}  
  
p, sup {  
    color: red;  
}  
  
.error{  
    background-image: url("../img/error.png");  
    background-position: right top;  
    background-repeat: no-repeat;  
}  
  
input.error{  
    background-image: none;  
    background-color: rgba(255,0,0,0.1);  
    border-color: red;  
    box-shadow: none;  
}  
  
.warning{  
    background-image: url("../img/warning.png");  
    background-position: right top;  
    background-repeat: no-repeat;  
}  
  
input.warning{  
    background-image: none;  
    background-color: rgba(255,255,0,0.1);  
    border-color: gold;  
    box-shadow: none;
```

```
}
```

```
/*****
```

Le pseudo-classi :invalid, :valid e :required
fanno parte delle specifiche CSS 3 - Modulo Selectors di livello 4.
Il modulo è ancora nella fase di "Working Draft" (Novembre 2014).

```
input:focus:invalid {  
    background-image: url(../img/no.png);  
    background-position: right top;  
    background-repeat: no-repeat;  
}
```

```
input:required:valid {  
    background-image: url(../img/ok.png);  
    background-position: right;  
    background-repeat: no-repeat;  
}
```

```
input:required:invalid {  
    background-image: url(../img/warning.png);  
    background-position: right top;  
    background-repeat: no-repeat;  
}
```

```
*****/
```