

Ripasso sui selettori

- tag
- .class
- tag.class
- #id
- Selector, Selector (OR)
- Selector Selector (DESCENDANT)
- Selector > Selector (PARENT)
- Selector + Selector (NEXT TO)
- Selector ~ Selector (SIBLING)

https://www.w3schools.com/cssref/trysel.asp



Laboratorio: Maurizio Tesconi maurizio.tesconi@cnr.it



Ripasso sui selettori

[attribute]

[attribute = value]

[attribute |= value]

[attribute \$= value]

[attribute ~= value]

elemento con attributo di nome attribute

elemento con attributo di nome attribute uguale a value

elemento con attributo di nome attribute che inizia con value

elemento con attributo di nome attribute che termina con value

elemento con attributo di nome attribute che contiene la parola value

[attribute *= value] elemento con attributo di nome attribute che contiene la sottostringa value

https://www.w3schools.com/cssref/trysel.asp



Laboratorio: Maurizio Tesconi maurizio.tesconi@cnr.it



Ripasso sulle pseudo-classi

- Selector:hover
- Selector:active
- Selector:visited
- Selector:link
- Selector:checked
- Selector:nth-child(n)
- Selector:nth-of-type(n)

https://www.w3schools.com/css/css_pseudo_classes.asp

