Risorse » Aula Virtuale delle Prove d'esame » Informatica III » parte teorica 20 Gennaio 2015

Anteprima di test

parte teorica 20 Gennaio 2015

Data: Mon Jan 26 12:44:27 2015 Punteggi massimi: 38

1. Overriding/Overloading (2) (3 Punti)

Dato il seguente codice

```
lclass Elaboratore{
   void setQuantity(int q){}
3}
4
5class Phone extends Elaboratore{
   void setQuantity(long 1){}
7}
```

Quali di queste sono giuste

```
☐ Phone fa overriding del metodo setQuantity (Selezionato = 0 Punti, Non di Elaboratore selezionato = 1 Punto)
```

□ Phone contiene un errore: non può definire (Selezionato = 0 Punti, Non setQuantity in questo modo! selezionato = 1 Punto)

Phone fa overloading del metodo setQuantity di Elaboratore

(Selezionato = 0 Punti, Non selezionato = 1 Punto) (Selezionato = 0 Punti, Non selezionato = 1 Punto)

(Selezionato = 1 Punto, Non selezionato = 0 Punti)

2. overriding di equals (8 Punti)

Data la seguente classe e gli oggetti definiti come segue

```
1 public class A {
   String name;
3
4
   public A(String s) {
5
     name = s;
6
7
8
   public boolean equals(A a) {
9
     return this.name == a.name;
10
11}
12String p1 = new String("pippo");
13String p2 = new String("pippo");
140bject o = new A(p1);
15A a1 = new A(p1);
16A a2 = new A(p2);
```

Quale è l'output prodotto dalle seguenti istruzioni (metti errore se pensi ci sia un errore)?

```
System.out.println(p1.equals(o)); false (1 Punto)
System.out.println(o.equals(o)); true (1 Punto)
System.out.println(o.equals(new Integer(5))); false (1 Punto)
System.out.println(o.equals(a1)); false (1 Punto)
System.out.println(a1.equals(a1)); true (1 Punto)
System.out.println(a1.equals(a2)); false (3 Punti)
```

FRUST FUST FUST FUST FUST FILST

3. Passaggio per riferimento in c++ (9 Punti)

Data la seguente funzione

```
lvoid copy(int& x, int& y) {
```

1 di 3

```
x = y;
3
       x--;
4
       y++;
5}
Qual'è l'output prodotto dalle seguenti istruzioni? Se pensi conteng un errore,
scrivi errore
int main() {
int a = 5;
int b = 6;
int \& h = a;
                                        0=6=6
copy(a,b);
cout << a << endl;5 (1 Punto)
cout << b << endl;7 (1 Punto)
cout << h << endl;5 (1 Punto)
copy(h,b);
                                            h=b=7
cout << a << endl;6 (1 Punto)
cout << b << endl;8 (1 Punto)
cout << h << endl;6 (1 Punto)
b=7;
                                 6
cout << a << endl;6 (1 Punto)
cout << b << endl;7 (1 Punto)
cout << h << endl;6 (1 Punto)
return 0;
```

4. Dynamic Binding Java (1) (4 Punti)

Date le segenti dichiarazioni:

```
1 class Elaboratore {
    void setCPU(int 1) {
      System.out.println("E");
3
4
    }
5 }
7 class Phone extends Elaboratore {
   void setCPU(int 1) {
     System.out.println("P");
10 }
11}
12
13class Computer extends Elaboratore {
14 void setCPU(short 1) {
15
     System.out.println("C");
16
17}
18
19...
200bject oe = new Elaboratore ();
21Elaboratore ee = new Elaboratore ();
22Elaboratore ep = new Phone ();
23Elaboratore ec = new Computer ();
24short myfreq = 30;
```

Quale è l' input prodotto dalle sequenti istruzioni (errore se pensi ci sia un errore)?

```
oe.setCPU(myfreq) errore (1 Punto) EPIDONE
ee.setCPU(myfreq) E (1 Punto) E
ep.setCPU(myfreq) P (1 Punto)
```

2 di 3 26/01/2015 12:44

ec.setCPU(myfreq) E (1 Punto)



5. C++ virtual functions ed ereditarietà (2) (14 Punti)

Date le seguenti classi

```
1 class Z{
2 public:
3          virtual void m(){ cout << "Z" << end1;}
4 };
5
6 class ZPRI1: private Z{
7 };
8
9 class ZPRI2: private Z{
10public:
11          virtual void m(){ cout << "ZPRI2" << end1;}
12};
13
14class ZPUB1: public Z{
15};
16
17class ZPUB2: public Z{
18public:
19          virtual void m(){ cout << "ZPUB2" << end1;}
20};</pre>
```

Scrivi l'ouptput delle seguenti coppie di istruzioni. ERR se pensi ci sia un errore.

```
Z a1; a1.m(); Z (1 Punto)
                                           SNOW
ZPRI1 a2; a2.m(); ERR (1 Punto)
ZPRI2 a3; a3.m();ZPRI2 (1 Punto)
                                          20 U 2
ZPUB1 a4; a4.m();Z (1 Punto)
ZPUB2 a5; a5.m();ZPUB2 (1 Punto)
                                           みんつん と
a1 = a2; a1.m(); ERR (1 Punto)
                                           Bringe
a1 = a3; a1.m(); ERR (1 Punto)
                                          EDDOUG
a1 = a4; a1.m();Z (1 Punto)
a1 = a5; a1.m();Z (1 Punto)
Z* p = &a1; p -> m(); Z (1 Punto)
p = &a2;p -> m();ERR (1 Punto)
                                            Some
p = &a3;p \rightarrow m();ERR (1 Punto)
                                            ECOUPIE
p = &a4;p -> m();Z (1 Punto)
p = &a5;p -> m();ZPUB2 (1 Punto)
```

3 di 3