PC10	PC11	PC9	PC8
PC12	PD2	PB8_FDCAN1_RX	PC6
VDD_MCU	+5V_E5V	PB9_FDCAN1_TX	PC5_AIR_MINUS_FB
BOOT0	GND	AVDD	U5V
NC	NC	GND	NC
NC	IOREF	PA5_LED	PA12
PA13_SWDIO	NRST	PA6_CURR_LEM1	PA11
PA14_SWCLK	+3V3_MCU	PA7_CURR_LEM2	PB12
PA15	+5V_USB	PB6	PB11
GND	GND	PC7	GND
PB7	GND	PA9	PB2
PC13	VIN_RAW	PA8	PB1_AMS_FAULT_FB
PC14	NC	PB10	PB15
PC15	PA0_ISOSPI_IRQ	PB4_SPI1_MISO	PB14
PF0	PA1_HV_PACK	PB5_SPI1_MOSI	PB13
PF1	PA4_ISOSPI_CS	PB3_SPI1_SCK	AGND
VBAT	PB0_AMS_FAULT_SET	PA10	PC4_ISOSPI_EN
PC2_PRECHARGE_EN	PC1_AIR_MINUS_EN	PA2_HV_DCLINK	NC
PC3_AIR_PLUS_FB	PC0_AIR_PLUS_EN	PA3_DEBUG_RX	NC

Pinout verificado conforme User Manual ST UM2505 / UM1724
Alimentação via pino E5V (5V regulado da Carrier Board)
Conexão oficial padronizada ST Morpho (2x 2x19 pinos)
Formula ITA — Formula SAE Electric

Sheet: /
File: 06_nucleo_headers.kicad_sch

Title: Bloco 06 — Headers Morpho ST CN7 e CN10 (NUCLEO-G474RE)

Size: A3	Date: 2026-10-22	**Rev: V0.1**
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 1/1