

Teste de software de terceiros: Hotel Management System

- **Disciplina:** Verificação e Validação de Software (Mestrado)
- **Autor:** Gabriel Felipe
- **Sistema sob teste (SUT):** [CrystalWang1225/Hotel_Management_System](#), commit `71b396bab15a840deab61a05d5c762173e8ea410`
- **Fork com testes e correções:** https://github.com/gabrielfm/Hotel_Management_System (tags `upstream-71b396b`, `sut-original`, `sut-corrigido`)
- **Ferramentas:** pytest 8.4.2, coverage.py via pytest-cov 6.3.0, Cosmic Ray 8.4.3, radon 6.0.1, pygount 3.1.0

Sumário executivo

As três técnicas foram aplicadas na ordem exigida (**funcional** → **estrutural** → **baseada em defeitos**) sobre as três funcionalidades centrais do sistema: realizar reserva, cancelar reserva e consultar disponibilidade.

Etap	Técnica	Código	Nº de casos	Cobertura de comandos	Cobertura de desvios	Escore de mutação
1	Funcional (classes de equivalência + valor limite)	original	47	93/103 (90,3%)	45/54 (83,3%)	—
2	Estrutural (meta: 100% de comandos e de desvios viáveis)	original	54	103/103 (100%)	53/54 (98,1%)	—
—	Correção dos 19 defeitos; mesma suíte	corrigido	54	106/106 (100%)	44/44 (100%)	191/204 (93,6%)
3	Baseada em defeitos (Cosmic Ray)	corrigido	59	106/106 (100,0%)	44/44 (100,0%)	196/204 (96,1%)

A cobertura considera as funções do recorte em `hotel/views.py` (seção 5). Os testes revelaram **19 defeitos** no código original. Entre eles, um predicado de conflito de datas que é uma tautologia: depois da primeira reserva, o quarto nunca mais pode ser reservado. Também há cancelamento de reservas de outros usuários e exclusão por requisição GET. Todos os defeitos foram corrigidos em commits separados no fork e confirmados pelos testes que os revelaram. A suíte final passa integralmente no programa corrigido. A mutação foi aplicada ao programa corrigido, que é o código submetido aos mutantes.

1. Seleção e caracterização do SUT

1.1 Origem, autoria e propósito

O *Hotel Management System* é uma aplicação web em Python de autoria de **Crystal Yuecen Wang**. Foi desenvolvida como projeto final da disciplina **ECE 464 – Databases**, sob orientação do professor Eugene Sokolov, e publicada no GitHub (8 commits, último em `71b396b`). Segundo o README, o objetivo é "*construir um sistema de gestão hoteleira eficiente e seguro, que ajude o negócio a se manter organizado e com as informações acessíveis*". O público são hóspedes, que se cadastram, reservam, alteram, cancelam e pagam, e a administração do hotel, que mantém quartos e tipos de quarto no banco.

Por que é adequado: é software de terceiros, escrito em Python e com finalidade real de uso. Tem banco relacional (6 tabelas com chaves estrangeiras), autenticação por sessão, regras de negócio com datas, capacidade e custo, e várias rotas HTTP. Isso justifica aplicar as três técnicas. O tamanho (≈350 linhas de código, seção 2) permite chegar a análises completas, como cobertura de desvios de 100% e mutação sem amostragem, em vez de análises parciais.

Arquitetura: Flask 0.12 (rotas em `hotel/views.py`), WTForms/Flask-WTF (`hotel/forms.py`), SQLAlchemy/Flask-SQLAlchemy 2.1 (`hotel/models.py`), SQLite e templates Jinja2 com Bootstrap. As relações são `reservations.ruid` → `user.uid`, `booked.brid` → `reservations.rid`, `booked.room_id` → `rooms.room_number` e `payment.prid` → `reservations.rid`.


1.2 Funcionalidades

Funcionalidade	Rota	No recorte?
Cadastro de usuário	<code>/signup</code>	não
Login / logout por sessão	<code>/signin</code> , <code>/logout</code>	pré-condição
Listagem de quartos e tipos	<code>/rooms</code>	sim (REQ-03)
Consulta de disponibilidade por período e hóspedes	<code>/available</code> → <code>/rooms</code>	REQ-03
Reserva de um ou mais quartos, com validação de datas, ocupação e capacidade e cálculo do custo	<code>/reserve</code>	REQ-01
Minha conta: dados, reservas, custos e pagamentos	<code>/about_user</code>	apoio
Alteração de reserva	<code>/update/<rid></code>	não
Cancelamento de reserva	<code>/delete/<rid></code>	REQ-02
Pagamento com cartão	<code>/payment/<rid></code>	não (usado em CE-30)

O recorte cobre as três funcionalidades que concentram as regras de negócio descritas no README: datas no passado, quartos indisponíveis, capacidade insuficiente e custo por diária. Alteração e pagamento ficaram de fora por reaproveitarem as mesmas regras (alteração) ou por não terem regra verificável além da gravação (pagamento).

1.3 Evidência de instalação e execução

O sistema foi instalado com `setup_local.ps1`. O script cria um ambiente Python 3.9 com versões compatíveis com o código de 2019. `compat.py` repõe `time.clock`, removido no Python 3.8 e usado por Flask-SQLAlchemy 2.1. `hotel/__init__.py` passou a ler a URI do banco de `HOTEL_DB_URI`. **Nenhuma regra de negócio foi alterada nessa preparação:** o diff entre `upstream-71b396b` e `sut-original` não toca `views.py`, `models.py` nem `forms.py`. As telas abaixo foram capturadas pelo script `scripts/capturar_telas.py`, que sobe o servidor com a base de demonstração e navega com o Microsoft Edge.




Página inicial do sistema original em execução (Flask, porta local).



Lista de quartos após o login de Ana (código original).



Consulta de D+20 a D+22 para 4 hóspedes no original: o 101, livre nesse período, não aparece (DEF-01), e o 102, com capacidade 3, aparece (DEF-14).



Mesma consulta no código corrigido: só o 103 comporta 4 hóspedes.

Rooms

Check Availability

Reservation

My Account

ana

Sign Out

The room you are reserving is not available at the time you selected!

Checkin Date

Checkout Date

Enter Number of Guest

Enter Room Numbers, separate by ','

Reserve Now

Reserva do 101 em D+20 a D+22 recusada no original, embora o quarto só esteja ocupado de D+10 a D+12 (DEF-01).

Rooms

Check Availability

Reserve

My Profile

ana

Sign Out

Room Number: 101

Room Type: Padrão

Room Description:Quarto de demonstração

Price: 100

Capacity: 2

Room Number: 102

Room Type: Padrão

Room Description:Quarto de demonstração

Price: 150

Capacity: 3

Room Number: 103

Room Type: Padrão

Mesma reserva aceita no código corrigido.

Rooms

Check Availability

Reservation

My Account

ana

Sign Out

First Name

Ana

Last Name

Silva

User Name

ana

Email

ana@example.test

Password

Reservation Number: 1

✎ 🗑 \$

Room number: 101

Checkin-Date: 2026-10-10 00:00:00

Checkout-Date: 2026-10-12 00:00:00

Number of Guests: 2

Total Charge: \$200

Payments Status:

Reservation Number: 2

✎ 🗑 \$

Room number: 101

Checkin-Date: 2026-10-20 00:00:00

Checkout-Date: 2026-10-22 00:00:00

Number of Guests: 2

Total Charge: \$200

Payments Status:

"My Account" no código corrigido: reservas, custos e o botão de cancelamento via POST.

2. Métricas de código

Medidas sobre o código do upstream (tag upstream-71b396b), extraído com `git archive`. Só entram `app.py` e o pacote `hotel/`. **Ficam de fora** os testes e scripts desta análise, os ambientes virtuais (`.venv*`) e as bibliotecas de front-end vendorizadas (`hotel/static/bootstrap`). Comando único: `python scripts/metricas_codigo.py`. As saídas completas estão em `evidencias/metricas/`.

Métrica	Valor	Ferramenta e comando
Módulos Python	5	<code>app.py</code> , <code>hotel/__init__.py</code> , <code>forms.py</code> , <code>models.py</code> , <code>views.py</code>
LOC (linhas físicas)	428	<code>radon raw -s app.py hotel</code>
SLOC (linhas de código)	354	<code>radon raw -s app.py hotel</code>
LLOC (linhas lógicas)	341	<code>radon raw -s app.py hotel</code>
Linhas de código (pygount)	352	<code>pygount --format=summary --suffix=py app.py hotel</code>
Classes	12	<code>radon cc -s -a app.py hotel</code> (6 formulários + 6 modelos)
Funções	13	idem (12 em <code>views.py</code> + <code>length_check</code>)
Métodos	6	idem (construtores dos modelos)
Complexidade ciclomática média / máxima	5,0 / 25	idem; <code>reserve</code> = 25 e <code>update_reservation</code> = 24 (grau D)

A diferença entre SLOC do radon (354) e *Code* do pygount (352) vem das duas linhas de docstring/continuação que cada ferramenta classifica de forma distinta. `reserve` (CC = 25) e `show_rooms` (CC = 16), as funções mais complexas do sistema, estão no recorte.

3. Metodologia

Oráculos. Os resultados esperados vêm do README ("check-in no passado", "quartos indisponíveis no período", "quartos que não comportam o número de hóspedes", "a reserva só pode ser alterada/excluída pelo usuário em *My Account*") e da interface, que traz os formulários com datas `MM/DD/AAAA`, hóspedes inteiros e quartos separados por vírgula. Para o que o README não fixa, foram adotadas convenções declaradas: estadia como intervalo semiaberto [`entrada`, `saída`), em que um hóspede pode entrar no dia em que outro sai; métodos HTTP seguros, em que `GET` não altera dados; e integridade referencial ao cancelar.

Ambiente. Windows 11, Python 3.9.25 (aplicação e pytest) e Python 3.12 (Cosmic Ray, em ambiente separado porque exige SQLAlchemy ≥ 1.4, incompatível com Flask-SQLAlchemy 2.1). Cada caso usa SQLite em memória recriado pela fixture `baseline`, com três quartos (101: R\$ 100/noite, 2 pessoas; 102: R\$ 150, 3; 103: R\$ 200, 4) e dois usuários (Ana e Bruno). As datas são relativas ao dia da execução, para manter a suíte reproduzível.

Versões do SUT. A variável `SUT_VERSAO` escolhe o código importado pelos testes. Com `original`, é usado `.sut-original/hotel`, extraído da tag `sut-original`. Com `corrigida`, é usado `hotel/`. Na versão original, cada caso marcado `@pytest.mark defeito("DEF-xx", ...)` recebe `xfail(strict=True)`: ele **precisa falhar** para confirmar que o defeito existe. Se um defeito "sumir", o `xPASS` estrito quebra a execução. Na versão corrigida, nenhum caso é marcado e todos precisam passar.

Rastreabilidade. Cada função de teste leva o identificador do caso no nome (`test_CT_001...`), a etapa em que foi criado (`@pytest.mark.funcional`, `estrutural` ou `mutacao`), as classes que exercita (`@pytest.mark.ce("CE-01", ...)`) e, quando é o caso, o defeito revelado. O plugin em `tests/conftest.py` exporta essa matriz (`--rastreabilidade`), e `scripts/evolucao.py` verifica que **toda classe de equivalência tem ao menos um caso funcional** (Apêndice A). A cadeia é REQ → CE → CT → execução pytest → DEF → commit de correção.

Execução. `etapas.ps1` roda tudo em sequência e grava as evidências em `evidencias/<etapa>/: pytest.txt` (saída `-v -rxX` e relatório `term-missing`), `junit.xml`, `coverage.json`, `htmlcov/`, `rastreabilidade.json` e `cobertura-recorte.json`. A ordem das etapas também aparece no histórico do fork (seção 6).

4. Etapa 1: teste funcional

4.1 Classes de equivalência

As 22 condições de entrada das três funcionalidades foram particionadas em **48 classes** (31 válidas e 17 inválidas). As condições C10 e C19 (formato das datas) e a classe CE-45/CE-48 (hóspedes não inteiros) foram acrescentadas na revisão da tabela (commit `8bf46d8`), antes das correções. Os IDs CE-43 a CE-48 refletem essa inclusão.

Req.	Condição de entrada	Classes válidas	Classes inválidas
REQ-01 Reserva	C01 Sessão	CE-01 autenticado	CE-02 sem sessão / sessão encerrada
	C02 Data de entrada	CE-03 hoje ou futura	CE-04 passada
	C03 Duração (saída – entrada)	CE-05 ≥ 1 noite	CE-06 0 noites; CE-07 negativa
	C04 Nº de hóspedes	CE-08 inteiro de 1 até a capacidade somada	CE-09 < 1; CE-10 > capacidade; CE-45 não inteiro
	C05 Formato dos quartos	CE-11 inteiros separados por vírgula	CE-12 texto não numérico
	C06 Existência dos quartos	CE-13 todos existem	CE-14 algum não existe
	C07 Repetição	CE-15 sem repetição	CE-16 quarto repetido
	C08 Ocupação no período	CE-17 sem interseção (inclui adjacentes)	CE-18 interseção de ≥ 1 noite
	C09 Quantidade de quartos	CE-19 um; CE-20 vários	—
	C10 Formato das datas	CE-43 MM/DD/AAAA válido	CE-44 malformada
REQ-02 Cancelamento	C11 Sessão	CE-21 autenticado	CE-22 sem sessão
	C12 Existência da reserva	CE-23 existente	CE-24 inexistente
	C13 Titularidade	CE-25 própria	CE-26 de outro usuário
	C14 Forma da requisição	CE-27 confirmação explícita (POST)	CE-28 navegação por link (GET)
	C15 Registros dependentes	CE-29 sem pagamento; CE-30 com pagamento	—
REQ-03 Disponibilidade	C16 Sessão	CE-31 autenticado	CE-32 sem sessão
	C17 Filtro	CE-33 sem filtro (todos); CE-34 com período e hóspedes	—
	C18 Período	CE-35 entrada < saída	CE-36 entrada ≥ saída
	C19 Formato das datas	CE-46 válido	CE-47 malformada
	C20 Nº de hóspedes	CE-37 inteiro ≥ 1	CE-38 < 1; CE-48 não inteiro
	C21 Ocupação de cada quarto	CE-39 livre → exibido; CE-40 ocupado → omitido	—
	C22 Capacidade de cada quarto	CE-41 capacidade ≥ hóspedes → exibido; CE-42 capacidade < hóspedes → omitido	—

Regra de derivação. Um caso pode cobrir várias classes válidas ao mesmo tempo (CT-001 cobre dez). Cada classe inválida tem ao menos um caso próprio, em que **todas as outras entradas são válidas**, para que a rejeição só possa ser atribuída àquela classe. Por isso o CT-016 usa `101,999` com 2 hóspedes, e não `999` com 0 hóspedes, o que misturaria CE-14 e CE-09.

4.2 Análise do valor limite

Datas relativas a hoje (D). Reserva existente usada nos limites de interseção: quarto 101 de D+10 a D+12.

Variável (limite)	Imediatamente abaixo	No limite	Imediatamente acima	Justificativa
Data de entrada (mín. = hoje)	D–1 → rejeitar (CT-013)	D → aceitar (CT-011)	D+1 → aceitar (CT-012)	O README exige "pelo menos hoje"; a fronteira passado/presente é onde se costuma errar comparando data com data-hora.
Duração da reserva (mín. = 1 noite)	0 → rejeitar (CT-009)	1 → aceitar, custo 100 (CT-008)	2 → aceitar, custo 200 (CT-001)	Saída = entrada não gera diária; –1 (CT-010) representa CE-07.

Variável (limite)	Imediatamente abaixo	No limite	Imediatamente acima	Justificativa
Hóspedes, mínimo (1)	0 → rejeitar (CT-007)	1 → aceitar (CT-006)	2 → aceitar (CT-003)	Uma reserva precisa de ao menos um hóspede.
Hóspedes, máximo de 1 quarto (101: 2)	1 → aceitar (CT-006)	2 → aceitar (CT-003)	3 → rejeitar (CT-004)	A capacidade é o limite superior de CE-08.
Hóspedes, máximo somado (101+102: 5)	—	5 → aceitar (CT-002)	6 → rejeitar (CT-005)	Verifica se a capacidade é somada quando há vários quartos.
Fim da nova estadia × entrada existente (D+10)	saída D+11 → conflito (CT-019)	saída D+10 → livre (CT-021)	—	Com intervalo [entrada, saída], sair no dia em que o outro entra não conflita.
Início da nova estadia × saída existente (D+12)	entrada D+11 → conflito (CT-020)	entrada D+12 → livre (CT-022)	—	Simétrico ao anterior.
Período da consulta (mín. = 1 noite)	0 → recusar (CT-038)	1 → aceitar (CT-043)	2 → aceitar (CT-032)	Mesma regra da reserva; -2 (CT-037) representa entrada > saída.
Hóspedes na consulta (mín. 1)	0 → recusar (CT-039)	1 → aceitar (CT-042)	2 → aceitar (CT-040)	—
Capacidade do 101 (2) na consulta	1 → exhibe 101 (CT-042)	2 → exhibe 101 (CT-040)	3 → omite 101 (CT-041)	Fronteira de CE-41/CE-42.
Interseção na consulta	D+11 a D+13 → omite (CT-036)	D+12 a D+14 → exhibe (CT-034); D+8 a D+10 → exhibe (CT-035)	—	Mesmos limites da reserva, agora no filtro.

4.3 Casos funcionais e resultados no código original

Legenda: **P** = passou no original; **F** = falhou no original, confirmando o defeito indicado (xfail estrito). No código corrigido, todos passam.

Caso	Classes	Entrada / cenário	Resultado esperado	Original
CT-001	CE-01,03,05,08,11,13,15,17,19,43	101, 2 hóspedes, D+10 a D+12	redireciona a /rooms; custo 200; vínculo (rid, 101)	P
CT-002	CE-08, CE-20	101,102; 5 hóspedes; 3 noites	aceita; custo (100+150)×3 = 750	P
CT-003	CE-08	101 com 2 hóspedes (= capacidade)	aceita	P
CT-004	CE-10	101 com 3 hóspedes	recusa (/reserve), nada gravado	P
CT-005	CE-10	101,102 com 6 hóspedes (capacidade 5)	recusa	P
CT-006	CE-08	1 hóspede	aceita	P
CT-007	CE-09	0 hóspedes	recusa	F – DEF-03
CT-008	CE-05	1 noite	aceita; custo 100	P
CT-009	CE-06	saída = entrada	recusa	P
CT-010	CE-07	saída = entrada – 1	recusa	P
CT-011	CE-03	entrada hoje, 1 noite	aceita	F – DEF-02
CT-012	CE-03	entrada amanhã	aceita	P
CT-013	CE-04	entrada ontem	recusa	P
CT-014	CE-02	visitante sem login: GET e POST /reserve	redireciona a /; nada gravado	F – DEF-07
CT-015	CE-12	quartos abc	recusa	F – DEF-04
CT-016	CE-14	quartos 101,999, 2 hóspedes	recusa; nenhum vínculo	F – DEF-05
CT-017	CE-16	quartos 101,101	recusa	F – DEF-06
CT-018	CE-18	101 já reservado em D+10–12; nova D+10–12	recusa	P
CT-019	CE-18	idem; nova D+9–11	recusa	P
CT-020	CE-18	idem; nova D+11–13	recusa	P
CT-021	CE-17	idem; nova D+8–10	aceita	F – DEF-01
CT-022	CE-17	idem; nova D+12–14	aceita	F – DEF-01
CT-023	CE-17	idem; nova D+20–22	aceita	F – DEF-01
CT-024	CE-21,23,25,27,29	Ana cancela a própria reserva (POST)	/rooms; reserva e vínculo removidos	P
CT-025	CE-22	visitante sem login POST /delete/<rid>	redireciona; reserva mantida	F – DEF-07
CT-026	CE-24	POST /delete/999	404	F – DEF-09
CT-027	CE-26	Bruno cancela reserva de Ana	403; reserva e vínculo mantidos	F – DEF-08
CT-028	CE-28	GET /delete/<rid>	405; reserva mantida	F – DEF-10
CT-029	CE-21,23,25,27,30	cancelar reserva com pagamento	reserva e pagamento removidos	F – DEF-11
CT-030	CE-31, CE-33	/rooms sem filtro, com 101 reservado	lista 101, 102, 103	P
CT-031	CE-32	visitante sem login: /available (GET/POST) e /rooms	redireciona a /	F – DEF-07
CT-032	CE-31,34,35,37,39,40,41,46	101 ocupado D+10–12; consulta D+10–12, 2 hóspedes	lista 102, 103	P
CT-033	CE-39	101 reservado em D+20; consulta D+10–12	lista 101, 102, 103	F – DEF-01
CT-034	CE-39	101 ocupado D+10–12; consulta D+12–14	lista 101, 102, 103	F – DEF-01
CT-035	CE-39	idem; consulta D+8–10	lista 101, 102, 103	F – DEF-01
CT-036	CE-40	idem; consulta D+11–13	lista 102, 103	P
CT-037	CE-36	consulta com entrada D+12 e saída D+10	recusa (/available)	F – DEF-12
CT-038	CE-36	consulta com entrada = saída	recusa	F – DEF-12
CT-039	CE-38	consulta com 0 hóspedes	recusa	F – DEF-13
CT-040	CE-41	consulta com 2 hóspedes	lista 101, 102, 103	P
CT-041	CE-42	consulta com 3 hóspedes	lista 102, 103	F – DEF-14
CT-042	CE-37, CE-41	consulta com 1 hóspede	lista 101, 102, 103	P

Caso	Classes	Entrada / cenário	Resultado esperado	Original
CT-043	CE-35	consulta de 1 noite	aceita; lista todos	P
CT-051	CE-44	reserva com entrada 2026-13-01	recusa	F – DEF-18
CT-052	CE-45	reserva com hóspedes dois	recusa	F – DEF-19
CT-053	CE-47	consulta com entrada amanhã	recusa; lista sem filtro	F – DEF-18
CT-054	CE-48	consulta com hóspedes dois	recusa	F – DEF-13

Resultado (código original, evidencias/functional-original/): 47 casos, **21 passaram e 26 falharam** confirmando 16 defeitos (DEF-01 a DEF-14, DEF-18 e DEF-19). As falhas têm causas distintas, conferidas com `--runxfail: KeyError: 'user_available', ValueError em int('abc'), UnmappedInstanceError, TypeError em combine(None)`, além de redirecionamentos e listagens diferentes do oráculo. Cobertura do recorte: **93/103 comandos (90,3%) e 45/54 desvios (83,3%)**. No `views.py` inteiro, a cobertura é de 53%, porque as rotas fora do recorte não são exercitadas.

5. Etapa 2: teste estrutural

5.1 Meta de cobertura e justificativa

Critério: todos-os-nós e todos-os-arcos (comandos e desvios, `coverage run --branch`) nas cinco funções do recorte: `reserve`, `cal_cost`, `delete_reservation`, `check_available` e `show_rooms`, com 103 comandos e 54 desvios no original. **Meta: 100% dos comandos e 100% dos desvios viáveis.**

Justificativa:

1. O recorte é pequeno e concentra toda a regra de negócio testada, então a meta máxima tem custo baixo.
2. Cobertura de desvios subsume a de comandos e obriga a exercitar os ramos falsos (sessão encerrada, laço sem conflito), justamente onde a etapa funcional deixou lacunas.
3. Critérios mais fortes, como caminhos simples, explodem combinatoriamente por causa dos laços aninhados de `reserve/show_rooms` (três níveis) e trariam pouco ganho diante do teste de mutação da etapa seguinte.

A medição é restrita ao recorte porque medir `views.py` inteiro misturaria rotas deliberadamente não testadas (cadastro, login, alteração, pagamento) e tornaria qualquer meta global arbitrária.

5.2 Lacunas após a etapa funcional e casos acrescentados

Trecho não coberto (original)	Por que ficou de fora	Caso estrutural
<code>delete_reservation</code> 88–89, <code>show_rooms</code> 166–167, <code>check_available</code> 180–181, <code>reserve</code> 242–243 (ramo falso de <code>if session['user_available']</code>)	Os casos funcionais sem sessão não criam a chave, e o original lança <code>KeyError</code> antes do <code>if</code> ; o ramo falso só roda com a chave valendo <code>False</code> , estado deixado pelo <code>logout</code>	CT-048
<code>check_available</code> 179 (desvio 175–179)	A etapa funcional só fazia <code>POST</code>	CT-049
<code>reserve</code> 241 (desvio 189–241)	Idem	CT-050
<code>reserve</code> desvios 208–205 e 205–204 (vínculo de outro quarto; fim do laço interno sem conflito)	Nos casos funcionais, todas as reservas prévias eram do mesmo quarto	CT-044
<code>reserve</code> desvio 230–229 (<code>if each.rid > current_id</code> falso)	Inviável: os IDs vêm em ordem crescente de chave primária, então cada <code>rid</code> supera o máximo anterior	—

A leitura do código para essas lacunas expôs mais três defeitos, que ganharam casos próprios: CT-045 (DEF-15, laço triplo sem `brid == rid`), CT-046 (DEF-16, variável global `global_avail`) e CT-047 (DEF-17, `remove` durante a iteração).

Caso	Classes	Cenário	Esperado	Original
CT-044	CE-17, CE-19	Bruno tem o 102 em D+10; Ana reserva o 101 em D+10	aceita	passou
CT-045	CE-17	Ana tem o 101 em D+10, Bruno tem o 102 em D+20; reservar o 101 em D+20	aceita	falhou – DEF-15 (mascarado por DEF-01)
CT-046	CE-33	Ana consulta D+10 com o 101 ocupado; Bruno, em outra sessão, abre <code>/rooms</code> sem filtro	Bruno vê 101, 102, 103	falhou – DEF-16 (vê 102, 103)
CT-047	CE-40	101 e 102 ocupados em D+10; consulta D+10, 1 hóspede	só o 103	falhou – DEF-17 (102 aparece)
CT-048	CE-02, CE-22, CE-32	<code>user_available = False</code> em <code>/reserve</code> , <code>/available</code> , <code>/rooms</code> , <code>POST /delete</code>	redireciona e preserva	passou
CT-049	CE-31	<code>GET /available</code> autenticado	formulário com <code>checkin_date</code>	passou
CT-050	CE-01	<code>GET /reserve</code> autenticado	formulário com <code>room_numbers</code>	passou

Resultado (código original, evidencias/estrutural-original/): 54 casos, 25 passaram e 29 falharam (xfail estrito). Cobertura do recorte: **103/103 comandos (100%) e 53/54 desvios (98,1%)**. A meta foi atingida, porque o desvio restante é inviável.

6. Correção dos defeitos antes da mutação

A mutação precisa de uma suíte que passe no programa mutado. Por isso os defeitos foram corrigidos **antes** de gerar os mutantes, em commits separados no fork, cada um citando a causa e os casos que o confirmam. O diff completo está em `evidencias/correcoes.diff` (`git diff sut-original sut-corrigido -- hotel`).

Commit	Defeitos	Casos que passaram a passar
8a6c4bd	DEF-07 (sessão sem chave → <code>KeyError</code>)	CT-014, CT-025, CT-031

Commit	Defeitos	Casos que passaram a passar
2d1b2cd	DEF-01 (tautologia), DEF-15 (produto cartesiano)	CT-021, 022, 023, 033, 034, 035, 045
704bc86	DEF-02 (entrada hoje)	CT-011
644fd0d	DEF-03, 04, 05, 06, 18, 19 (validação da reserva; transação única)	CT-007, 015, 016, 017, 051, 052
1313f12	DEF-08, 09, 10, 11 (cancelamento; template com POST)	CT-026, 027, 028, 029
9e66e2d	DEF-12, 13, 14, 16, 17, 18 (consulta; filtro na sessão)	CT-037, 038, 039, 041, 053, 054, 046, 047

Em cada passo, a suíte inteira foi executada para confirmar que nenhum caso que já passava regrediu. **Resultado final no programa corrigido (tag `sut-corrigido`, `evidencias/suite-corrigida/`): 54/54 casos passaram**, sem `skip` nem `xfail`, com cobertura do recorte de **106/106 comandos e 44/44 desvios (100%)**. O código corrigido tem menos desvios que o original (44 contra 54) porque os laços tripos foram trocados por uma junção SQL e por compreensões de conjunto. As funções auxiliares (`_sessao_autenticada`, `_periodos_conflitam`, `_quartos_ocupados`, `_ler_quartos`) entram no recorte medido.

Um ajuste de oráculo foi necessário e está registrado no commit `8a6c4bd`. O CT-025 esperava que o cancelamento sem sessão redirecionasse para `/`, mas o sistema redireciona para `/rooms`, que exige login e então leva a `/`. Isso não é defeito do software: o requisito verificado, preservar a reserva, não mudou.

7. Etapa 3: teste baseado em defeitos (mutação)

7.1 Configuração e escopo

- Ferramenta:** Cosmic Ray 8.4.3, distribuidor local, timeout de 30 s por mutante e todos os operadores padrão: substituição de operadores relacionais, aritméticos, lógicos e unários, troca de números, de `break/continue` e de palavras-chave, laço de zero iterações, remoção de decorador etc.
- Escopo: todos os mutantes** gerados nas linhas das funções do recorte do `hotel/views.py` corrigido, sem amostragem: `reserve`, `cal_cost`, `delete_reservation`, `check_available`, `show_rooms` e as quatro auxiliares. Total: **204 mutantes**. As rotas fora do recorte foram excluídas porque não têm testes por decisão de escopo; incluí-las só acrescentaria sobreviventes triviais.
- Configuração:** `mutacao/cosmic-ray-inicial.toml` e `mutacao/cosmic-ray-final.toml`. O comando de teste é `pytest -x -q`, restrito a `-m 'funcional or estrutural'` na rodada inicial. O script `scripts/mutacao.py` monta a sessão, executa `cosmic-ray exec` e grava `sessao.sqlite`, `resumo.json`, `sobreviventes.txt` (diff de cada sobrevivente) e `execucao.txt`.
- Escore:** mortos / (mortos + sobreviventes). Não houve mutantes incompetentes nem *timeouts*.

7.2 Rodada inicial (suíte ao fim da etapa estrutural)

204 mutantes: 191 mortos e 13 sobreviventes. Escore de 93,6%. Execução em 266 s.

#	Função (linha)	Mutação	Classificação	Ação
S1	<code>_quartos_ocupados</code> (23)	<code>Booked.brid == Reservations.rid → >=</code>	Não equivalente. Nenhum caso tinha um vínculo de reserva <i>posterior</i> capaz de herdar as datas de uma reserva <i>anterior</i> de outro quarto	CT-055
S2	<code>_ler_quartos</code> (34)	<code>set(numeros) <= existentes → <</code>	Não equivalente. Nenhum caso reservava <i>todas</i> os quartos do hotel	CT-056
S3	<code>delete_reservation</code> (113)	<code>ruid != us.uid → is not</code>	Não equivalente. Só coincide para inteiros de -5 a 256, que o CPython mantém em cache; os IDs de usuário da base de teste eram 1 e 2	CT-057 (uid 1000)
S4	<code>delete_reservation</code> (113)	<code>ruid != us.uid → <</code>	Não equivalente. O CT-027 testa apenas Bruno (uid 2) cancelando reserva de Ana (uid 1), sentido em que <code><</code> também nega	CT-058
S5	<code>cal_cost</code> (268)	<code>each_room_id == e.room_number → is</code>	Não equivalente. Mesmo motivo de S3; os quartos da base eram 101–103	CT-059 (quarto 301)
S6	<code>check_available</code> (197)	<code>request.method == 'POST' → >=</code>	Equivalente. A rota só admite GET, POST, HEAD e OPTIONS, e nenhum método diferente de POST é <code>≥ 'POST'</code> na ordem lexicográfica	—
S7	<code>reserve</code> (217)	<code>idem</code>	Equivalente (mesmo raciocínio)	—
S8	<code>reserve</code> (226)	<code>time(0, 0) → time(1, 0)</code> em <code>d1</code>	Equivalente. <code>d1</code> só é comparado com datas à meia-noite (<code>d2</code> e datas gravadas) e com <code>date.today()</code> via <code>d1.date()</code> ; deslocar a hora de <code>d1</code> dentro do mesmo dia não inverte nenhuma comparação, e o valor gravado é <code>checkin</code> , não <code>d1</code>	—
S9	<code>reserve</code> (226)	<code>time(0, 0) → time(0, 1)</code>	Equivalente (idem)	—
S10	<code>reserve</code> (247)	<code>custo inicial 0 → 1</code>	Equivalente. O valor é sobrescrito por <code>cal_cost</code> antes do único <code>commit</code>	—
S11	<code>reserve</code> (247)	<code>custo inicial 0 → -1</code>	Equivalente (idem)	—
S12	<code>_ler_quartos</code> (34)	<code>len(set(n)) != len(n) → <</code>	Equivalente. Um conjunto nunca tem mais elementos que a lista de origem, então <code>!=</code> e <code><</code> são a mesma condição	—
S13	<code>_ler_quartos</code> (34)	<code>len(set(n)) != len(n) → is not</code>	Equivalente no domínio. Os comprimentos só passam de 256 se o usuário informar mais de 256 quartos numa reserva, o que é irrealista; abaixo disso, o cache de inteiros do CPython torna <code>is not</code> idêntico a <code>!=</code>	—

7.3 Casos acrescentados e rodada final

Caso	Classes	Cenário	Esperado	Mata
CT-055	CE-17	Ana tem o 102 em D+10 (reserva 1); Bruno tem o 101 em D+20 (reserva 2); Ana reserva o 101 em D+10	aceita	S1
CT-056	CE-13, CE-20	Reservar 101, 102 e 103 para 9 hóspedes por 2 noites	aceita; custo 900; 3 vínculos	S2
CT-057	CE-21, 23, 25, 27	Usuária com uid 1000 cancela a própria reserva	cancelada	S3
CT-058	CE-26	Ana (uid 1) tenta cancelar reserva de Bruno (uid 2)	403; reserva mantida	S4
CT-059	CE-05, CE-19	Quarto 301 (R\$ 120) por 2 noites	custo 240	S5

Rodada final (suíte completa, 59 casos, `evidencias/mutacao-final/`): 204 mutantes: 196 mortos, 8 sobreviventes, 0 incompetentes. Escore de 96,1% (inicial: 93,6%), em 275 s. Os cinco casos novos mataram os cinco sobreviventes não equivalentes. Restam 8 sobreviventes, todos classificados como equivalentes (S6 a S13); não equivalentes restantes: 0. O arquivo `evidencias/mutacao-final/sobreviventes.txt` traz o diff de cada um.

7.4 Fragilidades reveladas

A suíte tinha 100% de cobertura de desvios e, mesmo assim, deixou vivos 5 mutantes não equivalentes. As fragilidades expostas foram:

- 1. **Dados de teste homogêneos.** Todos os IDs e números de quarto cabiam no cache de inteiros pequenos do Python, o que esconde a troca de `==` por `is`. Em produção, com mais de 256 usuários ou quartos numerados como 301, esse erro passaria despercebido.
- 2. **Oráculos assimétricos.** A autorização foi testada só num sentido (uid maior tentando cancelar reserva de uid menor).
- 3. **Cenários de ocupação sempre com a mesma ordem de criação.** Faltava o caso em que a reserva mais nova pertence ao quarto pedido e a mais antiga a outro quarto.
- 4. **Nenhum caso no extremo superior da enumeração de quartos,** isto é, reservar todos eles.

Os 8 equivalentes vêm de código defensivo ou redundante que veio do original: o custo provisório 0 e `time(0, 0)` explícito. Eles mostram também que o `escore` bruto subestima a qualidade da suíte. Excluindo os equivalentes, o `escore` final é 100,0% (196/196).

8. Evolução incremental

Etap	Técnica	Código	Nº de casos	Passaram	Falharam (defeito confirmado)	Cobertura de comandos	Cobertura de desvios	Escore de mutação
1. Funcional	Classes de equivalência + valor limite	original	47	21	26	93/103 (90,3%)	45/54 (83,3%)	—
2. Estrutural	Cobertura de comandos e desvios	original	54	25	29	103/103 (100,0%)	53/54 (98,1%)	—
3. Correção	Suíte funcional + estrutural no código corrigido	corrigida	54	54	0	106/106 (100,0%)	44/44 (100,0%)	191/204 (93,6%)
4. Mutação	Casos para matar mutantes sobreviventes	corrigida	59	59	0	106/106 (100,0%)	44/44 (100,0%)	196/204 (96,1%)

Na linha 3, o `escore` é o da rodada **inicial** do Cosmic Ray, executada com a suíte funcional + estrutural sobre o código corrigido. Na linha 4, é o da rodada **final**, com a suíte completa. Nas etapas 1 e 2 não há `escore`, pois a mutação só é aplicada depois da correção dos defeitos (seção 6). Fonte: `evidencias/evolucao.json`, gerado por `scripts/evolucao.py`.

A ordem **Funcional** → **Estrutural** → **(correção)** → **Mutação** está no histórico do fork: `afeb312` (etapa 1), `ac975b7` (etapa 2), seis commits de correção, e `324e29a` (etapa 3). Cada etapa só acrescenta casos. Nenhum caso das etapas anteriores foi removido ou marcado com `skip`.

9. Registro de defeitos

Linhas referentes ao `hotel/views.py` original (`sut-original`). Todos os defeitos têm teste automatizado que falha no original e passa no corrigido.

ID	Gravidade	Função (linhas)	Entrada usada	Esperado	Obtido no original	Teste(s)	Causa no código	Correção (commit)
DEF-01	Crítica	<code>reserve 208–210; show_rooms 160–162</code>	101 reservado D+10–12; reservar 101 em D+20–22	aceita	recusado: "not available"	CT-021, 022, 023, 033, 034, 035	<code>(c1<=d1 and d2<=c2) or (d1<=c1 and d2<=c2) or (c1<=d1 and c2<=d2) or (d1<=c1 and c2<=d2)</code> é tautologia: para quaisquer datas, uma alternativa é verdadeira. Quarto reservado uma vez fica bloqueado para sempre	<code>_periodos_conflitam(a1, a2, b1, b2) = a1 < b2 and b1 < a2 (2d1b2cd)</code>
DEF-02	Média	<code>reserve 199</code>	entrada hoje, 1 noite	aceita	recusado: "at least today"	CT-011	<code>d1 (hoje 00:00) comparado com datetime.now()</code>	<code>d1.date() < date.today() (704bc86)</code>
DEF-03	Alta	<code>reserve 217</code>	101, 0 hóspedes	recusa	reserva gravada com 0 hóspedes e custo 200	CT-007	só há limite superior <code>num > total_num</code>	exigir <code>num >= 1</code> antes de gravar (644fd0d)
DEF-04	Média	<code>reserve 208, 215</code>	quartos abc	recusa com mensagem	500 ValueError: invalid literal for int()	CT-015	<code>int(each)</code> sem tratamento	<code>_ler_quartos</code> converte com <code>try/except</code> (644fd0d)
DEF-05	Alta	<code>reserve 213–216, 233–236</code>	quartos 101,999, 2 hóspedes	recusa	gravado; vínculo com quarto 999 inexistente	CT-016	a existência só influencia indiretamente a soma de capacidades	<code>_ler_quartos</code> exige <code>set(numeros) <= existentes</code> (644fd0d)
DEF-06	Alta	<code>reserve 213–216, 233–236</code>	quartos 101,101, 2 hóspedes	recusa	2 vínculos, capacidade 4 e custo 400 (dobro)	CT-017	lista não é deduplicada nem validada	<code>_ler_quartos</code> recusa repetição (644fd0d)
DEF-07	Média	<code>delete_reservation 79; show_rooms 144; check_available 172; reserve 186</code>	visitante sem login abre <code>/reserve</code>	redirecionar ao início	500 KeyError: 'user_available'	CT-014, 025, 031	<code>session['user_available']</code> sem a chave, que só existe após login/logout	<code>_sessao_autenticada()</code> com <code>session.get(..., False)</code> (8a6c4bd)
DEF-08	Crítica	<code>delete_reservation 79–86</code>	Bruno envia POST <code>/delete/<rid de Ana></code>	403, reserva mantida	reserva de Ana excluída	CT-027 (e CT-058)	só verifica se <i>alguém</i> está logado, não o titular	403 se <code>reserva.ruid != usuário.uid</code> (1313f12)
DEF-09	Média	<code>delete_reservation 80–81</code>	POST <code>/delete/999</code>	404	500 UnmappedInstanceError	CT-026	<code>query.get</code> devolve None e <code>db.session.delete(None)</code> falha	<code>abort(404)</code> (1313f12)
DEF-10	Crítica	<code>rota /delete/<rid> (77); about_user.html</code>	GET <code>/delete/<rid></code>	405, nada alterado	reserva excluída	CT-028	exclusão por GET: links, pré-carregamento do navegador ou robôs apagam dados	rota só POST; lixeira vira formulário POST com confirmação (1313f12)
DEF-11	Alta	<code>delete_reservation 81–86</code>	cancelar reserva com pagamento	nenhum registro órfão	<code>payment.prid</code> aponta para reserva inexistente	CT-029	exclusão ignora <code>Payment</code> e usa vários <code>commit()</code>	apaga <code>Booked</code> e <code>Payment</code> junto, em uma transação (1313f12)

ID	Gravidade	Função (linhas)	Entrada usada	Esperado	Obtido no original	Teste(s)	Causa no código	Correção (commit)
DEF-12	Média	check_available 175–178; show_rooms 162	consulta com entrada D+12, saída D+10	recusar com mensagem	aceita e lista todos os quartos, sem aviso	CT-037, 038	nenhum teste do período; show_rooms ignora o filtro em silêncio com c_in < c_out	valida checkout > checkin (9e66e2d)
DEF-13	Média	check_available 175–178	consulta com 0 ou dois hóspedes	recusar	aceita	CT-039, 054	num_guests não é validado	exige inteiro >= 1 (9e66e2d)
DEF-14	Média	show_rooms 155–163	consulta com 3 hóspedes	omitir o 101 (capacidade 2)	101 listado	CT-041	o número de hóspedes informado nunca é usado	filtra capacity >= hóspedes (9e66e2d)
DEF-15	Alta	reserve 203–210; show_rooms 155–160	101 de Ana em D+10, 102 de Bruno em D+20; reservar 101 em D+20	aceita	recusado (vínculo do 101 × datas da reserva do 102)	CT-045 (e CT-055)	laço triplo reservas × vínculos sem brid == rid; mascarado por DEF-01	junção Booked.brid == Reservations.rid em _quartos_ocupados (2d1b2cd)
DEF-16	Alta	global_avail 140; check_available 176–177; show_rooms 149–164	Ana consulta D+10; Bruno abre /rooms	Bruno vê todos os quartos	Bruno vê a lista filtrada de Ana	CT-046	filtro guardado em variável de módulo compartilhada por todas as sessões	filtro em session['filtro_disponibilidade'] (9e66e2d)
DEF-17	Alta	show_rooms 163	101 e 102 ocupados; consulta 1 hóspede	só o 103	102 aparece	CT-047	all_rooms.remove(each) dentro de for each in all_rooms pula o elemento seguinte	lista nova por compreensão (9e66e2d)
DEF-18	Média	reserve 191–192; show_rooms 153–154	data 2026-13-01	recusar	500 TypeError: combine() argument 1 must be datetime.date, not None	CT-051, 053	DateField inválido deixa data = None	valida datas antes de usar (644fd0d, 9e66e2d)
DEF-19	Média	reserve 217	hóspedes dois	recusar	500 TypeError: '>' not supported	CT-052	IntegerField inválido deixa None	exige inteiro >= 1 (644fd0d)

Fora do recorte: update_reservation, about_user e payment repetem a causa de DEF-07 (session['user_available']), e update_reservation repete a de DEF-01 e DEF-15. Eles não foram corrigidos nem testados por estarem fora do escopo. A correção seria a mesma, reutilizando _sessao_autenticada e _quartos_ocupados.

10. Interpretação da cobertura e limitações

- **Cobertura não é ausência de defeitos.** Na etapa 2, o código original tinha 100% de comandos cobertos e 29 casos falhando. Em show_rooms, por exemplo, a linha do predicado tautológico era executada em todos os casos da consulta e sempre errava. Cobertura mede o que foi *executado*, não o que foi *verificado*. Quem revela o defeito é o oráculo.
- **Comandos × desvios.** Depois da etapa 1, a cobertura de comandos (90,3%) era 7 pontos maior que a de desvios (83,3%). Os desvios 205–204 e 208–205 estavam em linhas executadas, mas um dos lados da decisão nunca ocorreu. Esse lado era o caso "vínculo de outro quarto", que depois levou ao DEF-15.
- **Desvio inviável.** O 230–229 do original não pode ser coberto porque as consultas retornam as reservas em ordem de chave primária. A correção eliminou esse laço.
- **Global × recorte.** No views.py inteiro, a cobertura final é de 59,0%. O restante corresponde a rotas fora do escopo. É uma lacuna declarada, não um defeito da suíte.
- **100% de desvios ≠ suíte forte.** A etapa 3 mostrou 5 mutantes não equivalentes vivos com 100% de desvios.
- **Limitações.**
 - Os testes usam o cliente de teste do Flask e SQLite em memória: não há automação de navegador, carga ou concorrência real (duas reservas simultâneas do mesmo quarto não foram testadas).
 - A proteção CSRF não é validada pelas rotas do original; a correção de DEF-10 (POST) reduz o risco, mas não o elimina.
 - As senhas são gravadas em texto plano (models.py), fora do recorte.
 - Alguns oráculos são convenções declaradas (seção 3), não requisitos escritos pela autora.
 - O Cosmic Ray foi aplicado só ao recorte.

11. Conclusões e lições aprendidas

1. **A técnica funcional encontrou a maior parte dos defeitos** (16 de 19) sem olhar o código, porque as classes inválidas e os limites foram tratados um a um. O limite "entrada hoje" e as estadias adjacentes expuseram defeitos que valores típicos não mostrariam.
2. **A técnica estrutural encontrou o que a especificação não sugere:** estado global compartilhado, remoção durante a iteração e produto cartesiano. Ela também mostrou que um defeito (DEF-15) pode ficar **mascarado** por outro (DEF-01), só aparecendo depois da primeira correção.
3. **A mutação avaliou os próprios testes.** Com 100% de desvios, a suíte ainda tinha fragilidades concretas (dados homogêneos, oráculos assimétricos), corrigidas com 5 casos pequenos.
4. **Corrigir antes de mutar é indispensável.** Mutar o original, com 29 testes falhando, invalidaria o escore, porque um mutante que "corrige" um defeito seria contado como vivo ou morto por acaso.
5. **Dificuldades:**
 - dependências de 2019 incompatíveis com o Python atual, resolvidas com ambientes separados e compat.py;
 - a execução do Cosmic Ray no Windows (caminho relativo do interpretador);
 - a decisão sobre oráculos não escritos, resolvida declarando convenções.

12. Reprodução

```
git clone https://github.com/gabrielfjm/Hotel_Management_System ; cd Hotel_Management_System
./setup_local.ps1          # ambientes .venv (Python 3.9) e .venv-mutation (Python 3.12) via uv
```

```
./etapas.ps1          # métricas, etapas 1-2 (original), suite corrigida, mutação inicial/final, suite final
./executar.ps1        # sistema em http://127.0.0.1:5000 (ana@example.test / senha123)
```

Comandos isolados:

- `SUT_VERSAO=original pytest -m funcional -rXX`
- `pytest --cov=hotel.views --cov-branch --cov-report=term-missing`
- `.venv-mutation/Scripts/python.exe scripts/mutacao.py final`
- `git diff sut-original sut-corrigido -- hotel`

Apêndice A: rastreabilidade classe → casos

Classe	Req.	Condição	Tipo	Descrição	Casos funcionais	Outros casos
CE-01	REQ-01	C01 Sessão	válida	Usuário autenticado	CT-001	CT-050
CE-02	REQ-01	C01 Sessão	inválida	Sem sessão (nunca fez login) ou sessão encerrada	CT-014	CT-048
CE-03	REQ-01	C02 Data de entrada	válida	Hoje ou data futura	CT-001, CT-011, CT-012	—
CE-04	REQ-01	C02 Data de entrada	inválida	Data passada	CT-013	—
CE-05	REQ-01	C03 Duração (saída – entrada)	válida	1 noite ou mais	CT-001, CT-008	CT-059
CE-06	REQ-01	C03 Duração (saída – entrada)	inválida	0 noites (saída = entrada)	CT-009	—
CE-07	REQ-01	C03 Duração (saída – entrada)	inválida	Negativa (saída antes da entrada)	CT-010	—
CE-08	REQ-01	C04 N° de hóspedes	válida	Inteiro de 1 até a capacidade somada dos quartos	CT-001, CT-002, CT-003, CT-006	—
CE-09	REQ-01	C04 N° de hóspedes	inválida	Menor que 1	CT-007	—
CE-10	REQ-01	C04 N° de hóspedes	inválida	Maior que a capacidade somada	CT-004, CT-005	—
CE-45	REQ-01	C04 N° de hóspedes	inválida	Não inteiro (texto)	CT-052	—
CE-11	REQ-01	C05 Formato dos quartos	válida	Números inteiros separados por vírgula	CT-001	—
CE-12	REQ-01	C05 Formato dos quartos	inválida	Texto não numérico	CT-015	—
CE-13	REQ-01	C06 Existência dos quartos	válida	Todos os quartos existem	CT-001	CT-056
CE-14	REQ-01	C06 Existência dos quartos	inválida	Algum quarto não existe	CT-016	—
CE-15	REQ-01	C07 Repetição de quartos	válida	Sem repetição	CT-001	—
CE-16	REQ-01	C07 Repetição de quartos	inválida	Quarto repetido	CT-017	—
CE-17	REQ-01	C08 Ocupação no período	válida	Nenhuma reserva do quarto com interseção (inclui estadias adjacentes)	CT-001, CT-021, CT-022, CT-023	CT-044, CT-045, CT-055
CE-18	REQ-01	C08 Ocupação no período	inválida	Reserva existente do quarto com interseção de ao menos uma noite	CT-018, CT-019, CT-020	—
CE-19	REQ-01	C09 Quantidade de quartos	válida	Um quarto	CT-001	CT-044, CT-059
CE-20	REQ-01	C09 Quantidade de quartos	válida	Vários quartos (custo e capacidade somados)	CT-002	CT-056
CE-43	REQ-01	C10 Formato das datas	válida	Datas válidas no formato MM/DD/AAAA	CT-001	—
CE-44	REQ-01	C10 Formato das datas	inválida	Data malformada ou inexistente	CT-051	—
CE-21	REQ-02	C11 Sessão	válida	Usuário autenticado	CT-024, CT-029	CT-057
CE-22	REQ-02	C11 Sessão	inválida	Sem sessão ou sessão encerrada	CT-025	CT-048
CE-23	REQ-02	C12 Existência da reserva	válida	Reserva existente	CT-024, CT-029	CT-057
CE-24	REQ-02	C12 Existência da reserva	inválida	Identificador inexistente	CT-026	—
CE-25	REQ-02	C13 Titularidade	válida	Reserva do próprio usuário	CT-024, CT-029	CT-057
CE-26	REQ-02	C13 Titularidade	inválida	Reserva de outro usuário	CT-027	CT-058
CE-27	REQ-02	C14 Forma da requisição	válida	Confirmação explícita (POST)	CT-024, CT-029	CT-057
CE-28	REQ-02	C14 Forma da requisição	inválida	Navegação por link (GET)	CT-028	—
CE-29	REQ-02	C15 Registros dependentes	válida	Reserva sem pagamento	CT-024	—
CE-30	REQ-02	C15 Registros dependentes	válida	Reserva com pagamento registrado	CT-029	—
CE-31	REQ-03	C16 Sessão	válida	Usuário autenticado	CT-030, CT-032	CT-049
CE-32	REQ-03	C16 Sessão	inválida	Sem sessão ou sessão encerrada	CT-031	CT-048
CE-33	REQ-03	C17 Filtro	válida	Sem filtro: lista geral de quartos	CT-030	CT-046
CE-34	REQ-03	C17 Filtro	válida	Com período e hóspedes informados	CT-032	—
CE-35	REQ-03	C18 Período	válida	Entrada anterior à saída (1 noite ou mais)	CT-032, CT-043	—
CE-36	REQ-03	C18 Período	inválida	Entrada igual ou posterior à saída	CT-037, CT-038	—
CE-46	REQ-03	C19 Formato das datas	válida	Datas válidas no formato MM/DD/AAAA	CT-032	—
CE-47	REQ-03	C19 Formato das datas	inválida	Data malformada ou inexistente	CT-053	—
CE-37	REQ-03	C20 N° de hóspedes	válida	Inteiro maior ou igual a 1	CT-032, CT-042	—
CE-38	REQ-03	C20 N° de hóspedes	inválida	Menor que 1	CT-039	—
CE-48	REQ-03	C20 N° de hóspedes	inválida	Não inteiro (texto)	CT-054	—
CE-39	REQ-03	C21 Ocupação de cada quarto	válida	Livre no período: exibido	CT-032, CT-033, CT-034, CT-035	—
CE-40	REQ-03	C21 Ocupação de cada quarto	válida	Ocupado no período: omitido	CT-032, CT-036	CT-047
CE-41	REQ-03	C22 Capacidade de cada quarto	válida	Capacidade ≥ hóspedes: exibido	CT-032, CT-040, CT-042	—
CE-42	REQ-03	C22 Capacidade de cada quarto	válida	Capacidade < hóspedes: omitido	CT-041	—