DESVIO CONDICIONAL COMPOSTO	DESVIO CONDICIONAL COMPOSTO
Como acontece um Desvio Condicional Composto?	Um Desvio Condicional Composto é uma estrutura de controle que avalia se uma única expressão lógica foi atendida e, em vez de ter apenas uma única opção de execução caso a condição seja atendida, ele também trará uma opção de execução caso a condição não seja atendida, em vez de já ir pulando para a execução seguinte após o desvio. É como se ele dissesse: **se essa condição for verdadeira... então faça isso... fim da execução de desvio... Mas se não foi atendida, então faça isso...** Mas nas linguagens de programação vamos usar a palavra **if**, como é uma função haverá os parênteses onde ficarão os parâmetros **(var > 10)**, e os colchetes vão demarcar o início e o fim da execução **{... }**, porém, ao final do colchete de "if", vamos colocar um comando que mostra uma 2ª opção de execução caso "if" não seja atendido, que é o comando **else**, na mesma linha que "else" devemos colocar o comando e finalizar com **";"**. Por exemplo: **se (condição) {** **algoritmo** **} else algorimo;**
- reservado para a questão acima -	

Exemplifique o uso de Desvio Condicional Composto usando a **Linguagem C**	//Algoritmo: soma e só mostra os valores que são maiores que 10
	
	int main (){
	int n1, n2, sum;
	
	printf("Digite o 1-valor... ");
	scanf("%d", &n1);
	printf("Digite o 2-valor... ");
	scanf("%d", &n2);
	
	sum = n1 + n2;
	if (sum > 10) {
	printf("O resultado eh %d\n", sum);
	}
	else printf("valores abaixo de 10 nao sao mostrados\n");
	printf("Fim da Execucao\n");
	
	system("pause");
	return 0;
	}

- reservado para a questão acima -	