

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Introdução Prática do CSS</title>
  <link rel="stylesheet" href="003-style.css">
</head>
<body>

  <button type="button" class="pulse">Hcode</button>

</body>
</html>
```

```
/*Estilização de um Botão com a classe "pulse"...*/
/*Um botão com as bordas laranjas que quando passamos o mouse por cima, ou focamos, o nome do botão fica branco, o laranja de suas bordas fica mais claro e um sombreamento laranja claro de 1 segundo é mostrado*/
```

```
body {
  background-color: #17181c;
  color: #fff;
  font-family: sans-serif;
}

.pulse {
  background: none; /*Retiramos a cor de fundo do botão*/
  color: #ff760c;
  border: 2px solid;
  margin: 50px;
  padding: 15px 40px;
```

```
    transition: 0.25s; /*As cores de borda e letra são mudadas em 0,25 segundos*/
}

/*Quando o botão é focado ou o mouse passa por cima*/
.pulse: hover, .pulse: focus { /*Duplo pseudo seletor*/
    color: #fff;
    border-color: #ef8f6e;
    box-shadow: 0 0 0 15px rgba(255, 255, 255, 0);
    animation: pulsar 1s; /*Chamada do Keyframe "pulsar" para funcionar por 1 segundo*/
}

@keyframes pulsar {
    0% { /*No começo da seleção*/
        box-shadow: 0 0 0 0 #ef8e6e;
    }
}
```