```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>cursor</title>
<style>
        box-sizing: border-box;
        font-family: sans-serif;
        font-weight: bold;
    body {
        margin: 0;
       padding: 1vw;
       width: 100vw;
       height: 100vh;
       display: flex;
       justify-content: space-between;
        align-items: center;
        flex-direction: column;
    .container {
       width: 100%;
       height: 20%;
       padding: 5px;
       display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
    .bloco {
```

```
width: 8%;
    height: 100%;
    padding: 2px;
   margin: 4px;
    box-shadow: 10px 10px 10px rgba(0, 0, 0, .2);
    display: flex;
    justify-content: center;
   flex-direction: column;
.bloco > div {
    display: flex;
   justify-content: center;
    align-items: center;
#alias {
   width: 100%;
   height: 80%;
   background-color: thistle;
    cursor: alias;
#all-scroll {
   width: 100%;
   height: 80%;
    background-color: thistle;
    cursor: all-scroll;
#auto {
   width: 100%;
   height: 80%;
    background-color: thistle;
    cursor: auto;
```

```
#cell {
   width: 100%;
   height: 80%;
    background-color: thistle;
    cursor: cell;
#col-resize {
    width: 100%;
   height: 80%;
    background-color: thistle;
    cursor: col-resize;
#context-menu {
    width: 100%;
   height: 80%;
    background-color: thistle;
    cursor: context-menu;
#copy {
   width: 100%;
   height: 80%;
    background-color: thistle;
    cursor: copy;
#crosshair {
    width: 100%;
   height: 80%;
    background-color: thistle;
    cursor: crosshair;
```

```
#default {
   width: 100%;
   height: 80%;
   background-color: thistle;
   cursor: default;
#e-resize {
   width: 100%;
   height: 80%;
   background-color: thistle;
   cursor: e-resize;
#ew-resize {
   width: 100%;
   height: 80%;
   background-color: thistle;
   cursor: ew-resize;
#grab {
   width: 100%;
   height: 80%;
   background-color: thistle;
   cursor: grab;
#grabbing {
   width: 100%;
   height: 80%;
   background-color: thistle;
   cursor: grabbing;
```

```
#help {
   width: 100%;
   height: 80%;
    background-color: thistle;
    cursor: help;
#move {
   width: 100%;
   height: 80%;
    background-color: thistle;
    cursor: move;
#n-resize {
    width: 100%;
   height: 80%;
    background-color: thistle;
    cursor: n-resize;
#ne-resize {
   width: 100%;
   height: 80%;
   background-color: thistle;
    cursor: ne-resize;
#nesw-resize {
   width: 100%;
    height: 80%;
    background-color: thistle;
    cursor: nesw-resize;
```

```
#ns-resize {
   width: 100%;
   height: 80%;
   background-color: thistle;
   cursor: ns-resize;
#nw-resize {
   width: 100%;
   height: 80%;
   background-color: thistle;
   cursor: nw-resize;
#nwse-resize {
   width: 100%;
   height: 80%;
   background-color: thistle;
   cursor: nwse-resize;
#no-drop {
   width: 100%;
   height: 80%;
   background-color: thistle;
   cursor: no-drop;
#none {
   width: 100%;
   height: 80%;
   background-color: thistle;
   cursor: none;
#not-allowed {
```

```
width: 100%;
    height: 80%;
    background-color: thistle;
    cursor: not-allowed;
#pointer {
    width: 100%;
    height: 80%;
    background-color: thistle;
    cursor: pointer;
#progress {
    width: 100%;
    height: 80%;
    background-color: thistle;
    cursor: progress;
#row-resize {
    width: 100%;
    height: 80%;
    background-color: thistle;
    cursor: row-resize;
#s-resize {
    width: 100%;
    height: 80%;
    background-color: thistle;
    cursor: s-resize;
#se-resize {
```

```
width: 100%;
   height: 80%;
   background-color: thistle;
   cursor: se-resize;
#sw-resize {
   width: 100%;
   height: 80%;
   background-color: thistle;
   cursor: sw-resize;
#text {
   width: 100%;
   height: 80%;
   background-color: thistle;
   cursor: text;
#url {
   width: 100%;
   height: 80%;
   background-color: thistle;
   cursor: url(hcode-cafe.svg) 10 40, pointer;
#vertical-text {
   width: 100%;
   height: 80%;
   background-color: thistle;
   cursor: vertical-text;
#w-resize {
   width: 100%;
```

```
height: 80%;
   background-color: thistle;
   cursor: w-resize;
#wait {
   width: 100%;
   height: 80%;
   background-color: thistle;
   cursor: wait;
#zoom-in {
   width: 100%;
   height: 80%;
   background-color: thistle;
   cursor: zoom-in;
#zoom-out {
   width: 100%;
   height: 80%;
   background-color: thistle;
   cursor: zoom-out;
#sw-resize {
   width: 100%;
   height: 80%;
   background-color: thistle;
   cursor: sw-resize;
.compensadora {
   width: 35%;
   height: 100%;
```

```
</style>
</head>
<body>
        Propriedade: cursor (Cursor)
   Objetivo: Essa propriedade define uma aparência para o cursor do mouse quando ele passa por um determinado elemento.
               DETALHE IMPORTANTE!!! Não precisamos de colocar "hover", com essa propriedade o mouse se transforma
                automáticamente ao passar pelo elemento que tiver a propriedade.
    - Valores Aceitáveis:
                       Vai pegar o desenho automático do conteúdo;
       - cursor-type: Define um tipo de cursor pré-defino segundo os valores possíveis, que são:
                            - alias:
                                               Aparece a seta com uma setinha ao lado;
                            - all-scroll:
                                               Uma seta que aponta para todas as regiões;
                                                Tem aparência de seta, mas quando passa no texto tem formato de cursor text;
                            - auto;
                            - cell:
                                                Fica com a aparência de cruz das planilhas;
                                                Cursor mostra que é possível arrastar uma coluna para os lados;
                            - col-resize:
                                               Não tem aparência diferente da seta do windows;
                            - content-menu:
```

```
Aparece um operador de adição ao lado da seta;
- copy:
- crosshair:
                    Aparece uma símbolo de adição em linha, usado para redimensionamento de área;
- default:
                    Seta padrão dos navegadores;
- e-resize:
                    Seta Horizontal "puxar para a direita" (East);
- ew-resize:
                    Seta Horizontal "puxar para direita ou esquerda" (East-West);
- grab:
                    Mãozinha Agarrando;
- grabbing:
                    Seta com sinal de pergunta ao lado;
                    Uma seta que aponta para todas as regiões;
- move:
- n-resize:
                    Seta Vertical "puxar par cima" (North);
                    Seta Diagonal "puxar para nordeste";
- ne-resize:
                    Seta Diagonal "puxar para nordeste ou para sudoeste";
- nesw-resize:
                    Seta Vertical "puxar para norte ou sul";
- ns-resize:
- nw-resize:
                    Seta Diagonal "puxar noroeste";
                    Seta Diagonal "puxar para noroeste ou sudeste";
- nwse-resize:
                    Símbolo de Proibição;
- no-drop:
                    Cursor desaparece;
- not-allowed:
                    Símbolo de Proibição;
```

- pointer: Mãozinho Apontando;

- progress: Seta com símbolo de progresso ao lado;

- row-resize: Cursor mostra que é possível arrastar uma coluna para cima e para baixo;

- s-resize: Seta Vertical "puxar para sul";

- se-resize: Seta Diagonal "puxar para sudeste";

- sw-resize: Seta Diagonal "puxar para sudoeste";

text: Cursor de tipo texto para seleção de texto;

- url: Define uma imagem para cursor e um cursor-type caso a imagem não seja

renderizada. DETALHE IMPORTANTE! Imagens acima de 128px serão ignoradas por padrão colocamos imagens de 32px x 32px. Podemos também colocar mais de uma imagem colocando uma url() para cada imagem e separando-as por vírgulas, esse recurso é muito bom, pois caso uma determinada imagem de um formato não der certo, podemos colocar imagens de formatados diferentes. Além disso, podemos colocar um deslocamento de cursor, para que assim que um cursor adentrar uma área ele seja deslocado para dentro da área segundo

- vertical-text: Cursor de tipo texto mas para textos na vertical;

- w-resize: Seta Horizontal "puxar para oeste";

- wait: Símbolo de carregamento, fica diferente dependendo do sistema operacional;

um valor que passarmos para os eixos x e y, em pixels;

- zoom-in: Símbolo da Lupa com o sinal de adição;

- zoom-out: Símbolo de Lupa com o sinal de subtração;

```
- initial:
    - inherit:
                   Para herdar o valor do elemento pai;
- Valor Padrão: auto;
- Possuí valor herdado? - NÃO;
OBS: Caso você procure por logotipos, vá ao site "https://www.worldvectorlogo.com" lá você vai encontrar diversos
        logotipos que poderá baixar para utilizar nos seus arquivos;
<div class="container">
    <div class="bloco">
        alias
        <div id="alias">
        </div><span style="font-size: 8pt">seta com setinha ao lado</span>
    </div>
    <div class="bloco">
        all-scroll
        <div id="all-scroll">
        </div><span style="font-size: 8pt">multi-setas para redimensionamento</span>
    </div>
    <div class="bloco">
        auto
        <div id="auto">text<br>
        </div><span style="font-size: 8pt">seta normal e seta text nos textos</span>
    </div>
    <div class="bloco">
        cell
```

```
<div id="cell">
       </div><span style="font-size: 8pt">seta em cruz para planilhas</span>
    </div>
    <div class="bloco">
       col-resize
       <div id="col-resize">
       </div><span style="font-size: 8pt">cursor de deslocamento horizontal</span>
    </div>
    <div class="bloco">
        context-menu
       <div id="context-menu">
       </div><span style="font-size: 8pt">seta para menus de contexto</span>
    </div>
    <div class="bloco">
       сору
       <div id="copy">
       </div><span style="font-size: 8pt">seta com sinal de adição ao lado</span>
    </div>
    <div class="bloco">
       crosshair
       <div id="crosshair">
       </div><span style="font-size: 8pt">seta para redimensionamento de imagem</span>
   </div>
</div>
<div class="container">
   <div class="bloco">
        default
       <div id="default">
```

```
</div><span style="font-size: 8pt">seta padrão do navegador</span>
</div>
<div class="bloco">
    e-resize
   <div id="e-resize">
    </div><span style="font-size: 8pt">seta de puxar para á direita</span>
</div>
<div class="bloco">
    ew-resize
   <div id="ew-resize">
    </div><span style="font-size: 8pt">seta de puxar para á direita ou esquerda</span>
</div>
<div class="bloco">
    grab
   <div id="grab">
   </div><span style="font-size: 8pt">mãozinha aberta</span>
</div>
<div class="bloco">
    grabbing
   <div id="grabbing">
    </div><span style="font-size: 8pt">mãozinha agarrando</span>
</div>
<div class="bloco">
    help
    <div id="help">
    </div><span style="font-size: 8pt">seta ponto de interrogação ao lado</span>
</div>
<div class="bloco">
    move
    <div id="move">
```

```
</div><span style="font-size: 8pt">setas de redimensionamento</span>
    </div>
    <div class="bloco">
       n-resize
       <div id="n-resize">
       </div><span style="font-size: 8pt">seta para puxar para cima</span>
    </div>
</div>
<div class="container">
    <div class="bloco">
       ne-resize
       <div id="ne-resize">
       </div><span style="font-size: 8pt">puxar na diagonal para á direita e cima</span>
    </div>
    <div class="bloco">
       nesw-resize
       <div id="nesw-resize">
       </div><span style="font-size: 8pt">puxar na diagonal para á direita e cima ou esquerda e baixo</span>
   </div>
    <div class="bloco">
       ns-resize
       <div id="ns-resize">
       </div><span style="font-size: 8pt">puxar para cima ou para baixo</span>
    </div>
    <div class="bloco">
       nw-resize
       <div id="nw-resize">
       </div><span style="font-size: 8pt">puxar na diagonal para á esquerda e cima</span>
```

```
</div>
    <div class="bloco">
       nwse-resize
       <div id="nwse-resize">
       </div><span style="font-size: 8pt">puxar na diagonal para á esquerda e cima ou direita e baixo</span>
   </div>
    <div class="bloco">
       no-drop
       <div id="no-drop">
       </div><span style="font-size: 8pt">Proibido arrastar</span>
    </div>
   <div class="bloco">
        none
       <div id="none">
       </div><span style="font-size: 8pt">Some com a seta</span>
   </div>
    <div class="bloco">
       not-allowed
       <div id="not-allowed">
       </div><span style="font-size: 8pt">Proibido</span>
    </div>
</div>
<div class="container">
    <div class="bloco">
       pointer
       <div id="pointer">
       </div><span style="font-size: 8pt">mãozinha cliclando</span>
    </div>
```

```
<div class="bloco">
    progress
   <div id="progress">
    </div><span style="font-size: 8pt">seta com o sinal de carregando ao lado</span>
</div>
<div class="bloco">
    row-resize
   <div id="row-resize">
    </div><span style="font-size: 8pt">redimensionar na vertical</span>
</div>
<div class="bloco">
    s-resize
    <div id="s-resize">
   </div><span style="font-size: 8pt">puxar para baixo</span>
</div>
<div class="bloco">
    se-resize
   <div id="se-resize">
    </div><span style="font-size: 8pt">puxar na diagonal á direita para baixo</span>
</div>
<div class="bloco">
    sw-resize
    <div id="sw-resize">
   </div><span style="font-size: 8pt">puxar na diagonal á esquerda para baixo</span>
</div>
<div class="bloco">
    text
    <div id="text">
    </div><span style="font-size: 8pt">cursor de seleção de texto</span>
</div>
```

```
<div class="bloco">
       url
       <div id="url">
       </div><span style="font-size: 8pt">qualquer imagem á nossa escolha</span>
   </div>
</div>
<div class="container">
    <div class="bloco">
       vertical-text
       <div id="vertical-text">
       </div><span style="font-size: 8pt">seleção de texto vertical</span>
   </div>
   <div class="bloco">
       w-resize
       <div id="w-resize">
       </div><span style="font-size: 8pt">puxar para a esquerda</span>
    </div>
   <div class="bloco">
       wait
       <div id="wait">
       </div><span style="font-size: 8pt">carregando</span>
   </div>
   <div class="bloco">
        zoom-in
       <div id="zoom-in">
       </div><span style="font-size: 8pt">Lupa para zoom com sinal de adição</span>
   </div>
    <div class="bloco">
```

**RESULTADO LOGO ABAIXO...** 

