```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>overflow-x</title>
<style>
        box-sizing: border-box;
        font-family: sans-serif;
        font-weight: bold;
    body {
        margin: 0;
        padding: 2vw;
       height: 100vh;
       display: flex;
       justify-content: space-between;
        align-items: center;
   div {
       width: 10vw;
       height: 20vw;
        background-color: gold;
    #visible {
        overflow-x: visible;
    #hidden {
        overflow-x: hidden;
    #scroll {
```

```
overflow-x: scroll;
    #auto1 {
        overflow-x: auto;
    #auto2 {
        overflow-x: auto;
</style>
</head>
<body>
        Propriedade: overflow-x (Transbordar no Eixo X)
    Objetivo: Essa propriedade especifica como um conteúdo que estourou as laterais de um elemento deve transbordar
                sobre ele horizontalmente - ou seja, sobre o eixo "x".
                Essa propriedade pode definir que um conteúdo que transbordou deva ser cortado ou não, se deverá ser
                adicionada uma barra de rolagem sobre ele, ou se ele deve ser mostrado transbordando mesmo.
    - Valores Aceitáveis:
        - visible: Deixa o conteúdo visível mesmo que ele transborde;
       - hidden: Esconde somente a parte do conteúdo que transbordar;
       - scroll: Define que se o conteúdo estourar será gerada uma barra de rolagem;
                   Define que, se o conteúdo transbordar, será acrescentada uma barra de rolagem automática;
        unset: Para desligar a propriedade;
        - initial: Volta ao valor inicial;
        - inherit: Para herdar o valor do elemento pai;
    - Valor Padrão: visible;
    - Possuí valor herdado? - NÃO;
```

## **RESULTADO...**



