

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>FORM</title>
</head>
```

<!-- Tag form (formulário)

- Essa Tag é usada para definir um formulário.
- Ela também agrupa todos os campos que dão entrada ao formulário.
- Essa tag pode utilizar todos os atributos glogais.
- Mas essa tag também tem vários atributos específicos, como:

accept-charset: Define o encode usado para enviar o formulário, recebe como valores os charset;

action: Define para qual URL o formulário será enviado, recebe como valor a URL;

autocomplete: Define se os campos terão a função de autocompletar habilitada, recebe como valores "on" e "off";

enctype: Define qual codificação de formulário será usada. Dentre elas podemos ter os valores:

- application/x-www-form-urlencoded
- multipart/form-data
- text/plain

method: Define qual será o método de envio do formulário, para isso recebe os valores: get e post;

name: Define qual o nome do formulário, recebe como valor um texto com o nome do formulário;

novalidate: Define se a validação de um formulário deve ser desligada antes de enviar um formulário, recebe como valor "novalidate";

target: Define qual é o alvo ao enviar um formulário, recebe como valor:  
\_blank

```
_self  
_parent  
_top
```

- O CSS padrão dela é:

```
form {  
  display: block;  
  margin-top: 0em;  
}
```

```
-->
```

```
<body>
```

```
<form action="/send" method="post" target="_blank" enctype="multipart/form-data">
```

```
<input type="text" name="username">
```

```
<input type="password" name="password">
```

```
<input type="submit" name="Enviar">
```

```
</form>
```

```
<!-- Perceba como o formulário amarra todos os elementos de um formulário dentro de si mesmo -->
```

```
</body>
```

```
</html>
```