

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>AREA</title>
</head>
```

<!-- Tag area (área)

- Essa Tag é usada para definir áreas clicáveis num mapa de imagem.
- Essa tag sempre deve ser filha de uma tag map, não é indicável utilizá-la em outras tags. Isso poderia bagunçar a semantica do seu código.
- A tag area pode utilizar todos os atributos glogais.
- Essa tag também possui alguns atributos específicos, como:

alt: Define um texto alternativo para a imagem, seu valor é um texto á sua escolha;

coords: Define as coordenadas da área clicável, por através dela conseguimos posicionar a área clicável e definir um tamanho para ela. Para essas especificações usamo o atributo "shape", para cada tipo de shape ela vai funcionar de forma diferente, por exemplo:

shape="circle" x1, y1, raio do shape (a área será em formato de círculo)

shape="rect" x1, y1, x2, y2 (onde x2 e y2 se refere a área do shape, que será um retângulo)

shape="poly" x1, y1, x2, y2.. xn, yn (onde o poly será um polígono, e os pontos serão as pontas)

* para detalhes específicos sobre os shapes veja o material em power point.

download: Usado para forçar o dowload do destino do link, como valor podemos usar um texto que vai acabar virando o título do download;

href: Define qual o endereço do link de destino. Como valor colocamos o URL do destino;

hreflang: Define qual é o idioma do link destino. Como valor colocamos o código de idioma do destino.

media: Define qual é a mídia ou dispositivo do link destino. Como valor colocamos a Media Query.

rel: Define qual é o relacionamento do documento atual com o destino, para isso podemos usar os valores:

- alternate
- author
- bookmark
- external
- help
- license
- next
- nofollow
- noreferrer
- noopener
- prev
- search
- tag

shape: Define uma forma para a área do shape, essa forma pode ser: default, rect, circle ou poly

target: Define onde o link poderá ser aberto, para isso usamos os valores: '_blank', '_parent', '_self', '_top' ou o nome de algum frame

type: Define o tipo de mídia do link destino, o valor é o tipo de mídia (MIME type)

- O CSS padrão dela é:

```
area {  
    display: none;  
}
```

-->

<body>

<p>Clique no olho esquerdo e vá para Hcode.</p>

<p>Clique no olho direito e vá para a Hcode no Youtube</p>


```
<map name="mapa_logo">  
  <area shape="circle" coords="104, 134, 15" href="https://hcode.com.br" alt="olho esquerdo">  
  <area shape="circle" coords="151, 131, 15" href="https://youtube.com/hcodebrasil" alt="olho direito">  
  <area shape="rect" coords="0, 0, 20, 20" href="https://github.com/hcodebr" alt="GitHub da Hcode">  
</map>
```

```
</body>
```

```
</html>
```