

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>MARQUEE</title>
</head>
```

<!-- Tag marquee (??)

- Essa Tag é usada para definir uma área de rolagem de texto, como se fosse um letreiro digital.
- Essa tag pode utilizar todos os atributos glogais.
- Mas essa tag também possui alguns atributos específicos, como:

behavior: Define como o texto será rolado. Valor: scroll
slide
alternate

direction: Define qual será a direção. Valor: left
right
up
down

height: Define a altura da área. Valor: Número

loop: Define o número de vezes que a rolagem será rolada. Valor: Número

scrollamount: Define a quantidade de rolagem em cada intervalo. Valor: Número

scrollldelay: Define o intervalo entre cada movimento de rolagem. Valor: Número

width: Define a largura da área. Valor: Número

- O CSS padrão dela é:

```
nenhum

-->

<body>

  <marquee direction="up">Hcode Treinamentos</marquee>
  <!-- Perceba que o marquee joga o texto para cima -->

  <marquee direction="down" width="250" height="200" behavior="alternate" style="border: red 1px solid">Hcode Treinamentos</marquee>
  <!--
- Perceba que esse marquee vai jogar o texto para baixo, mas como termos um behavior alternate ele vai jogar para cima quando o texto
bater na borda da caixa -->

  <marquee direction="down" width="250" height="200" behavior="alternate" style="border: red 1px solid">

    <marquee behavior="alternate" >Hcode</marquee>

  </marquee>
  <!-- Perceba que por termos um marquee dentro de outro o texto não só é alternado de cima para baixo, como dos lados também -->

</body>
</html>
```