

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>SEEKED</title>
</head>

<!-- Evento: seeked (procurado).

      # Esse é um evento que acontece por interação do servidor, por isso o arquivo deverá estar vinculado a um servidor para que o
evento possa ser visualizado.

      - seeked: é um evento que ocorre sempre que os dados que o navegador buscou a respeito da nossa mídia já foram todos encontra
dos.

      OBS: todos os eventos devem começar com o prefixo "on"
-->

<body>

  <video src="https://storage.googleapis.com/hcode-public-storage/videos/AV1_trailer.mp4"
onseeked="debug(event)"
controls>
</video>
<!--
- Como o arquivo de mídia desse vídeo é um arquivo leve, dificilmente vamos ver o evento seeked acontecendo, afinal os dados serão pr
ocurados muito rápido.-->

  <script>
    function debug(e) {
      console.log('Evento: ' + e.type + ' está acontecendo nesse momento.');
```

```
<!-- Atenção! Usamos como exemplo mostrar uma mensagem no console ou um alert na janela, mas lembre-se que as possibilidades são infinitas quando usamos JavaScript -->
```

```
</body>
```

```
</html>
```