

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>MOUSEENTER</title>
  <style>
    div {
      height: 50vh;
      width: 50vh;
      background-color: blueviolet;
    }
  </style>
</head>

<!-- Evento: mouseenter

  - mouseenter: vai causar algum comportamento quando o cursor do mouse entra no elemento que o evento mouseenter foi declarado.
  - Esse evento faz praticamente a mesma coisa que o evento mouseover, porém o mouseover acontece primeiro.

  OBS: Todos os eventos devem começar com o prefixo "on";
-->

<body>

  <div onmouseenter="debug(event)" onmouseover="debug(event)"></div>
  <!-- Perceba que mouseenter e mouseover fazem a mesma coisa, mas, mouseover acontece primeiro. -->

  <script>
    function debug(e) {
      console.log('Evento: ' + e.type + ' foi disparado!');
    }
    //Visualize no console para ver com clareza o momento em que o evento acontece.
  </script>
  <!-- Adicionamos como comportamento mostrar uma mensagem de alerta, mas podemos acionar "n" tipos de comportamento -->
```

```
</body>  
</html>
```