```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>EMPTIED</title>
</head>
<!-- Evento: emptied (esvaziado).
        # Esse é um evento que acontece por interação do servidor, por isso o arquivo deverá estar vinculado a um servidor para que o
 evento possa ser visualizado.
        - emptied: é um evento que ocorre sempre que uma mídia fica indisponível.
        - Atenção! Esse evento só ocorre se a mídia ficar indisponível por algum motivo de indisponibilidade de rede, a mídia se enco
ntra no servidor, mas a rede não permite e visualização dela.
        - Esse evento ocorre muito rápido, é provável que não seja possível visualizá-la.
   OBS: todos os eventos devem começar com o prefixo "on"
<body>
    <video src="https://storage.googleapis.com/hcode-public-storage/videos/AV1 trailer.mp4" onempitied="debug(event)">
    </video>
  Esse evento só acontecerá se houver algum problema na rede que torne impossível a visualização de um arquivo que realmente exista n
um servidor.-->
   <script>
        function debug(e) {
            console.log('Evento: ' + e.type + ' está acontecendo nesse momento.');
        // Para ter uma visão melhor o evento acontecendo, veja no console.
    </script>
```

```
<!-- Atenção! Usamos como exemplo mostrar uma mensagem no console ou um alert na janela, mas lembre-
se que as possibilidades são infinitas quando usamos JavaScript -->
</body>
</html>
```