

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>OL</title>
</head>

<!-- Tag ol (ordened list - lista ordenada)

  - Essa Tag é usada para definir listas ordenadas, com numerações, letras e outras.
  - A tag ol pode utilizar todos os atributos globais.
  - A tag ol também possui atributos personalizados, como:

      reversed: define que uma lista deve acontecer em ordem decrescente, ela recebe como valor: reversed;

      start: define um valor inicial para a lista, recebe como valor um número para iniciar;

      type: define qual é o tipo de marcação que a lista deve receber, por exemplo, qual é o tipo de números, letras,
            se deverão ser em maiúsculo, ou minúsculo. Ela recebe valores como: 1, A, a, I, II, i ;

  - O CSS padrão dela é:

      ol {
        display: block;
        list-style-type: decimal;
        margin-top: 1em;
        margin-bottom: 1em;
        margin-left: 0;
        margin-right: 0;
        padding-left: 40px;
      }

-->

<body>
```

```
<ol> <!--Perceba que por padrão ela vém ordenada numericamente-->
  <li>HTML 5</li>
  <li>CSS 3</li>
  <li>JavaScript</li>
  <li>PHP 7</li>
  <li>MySQL 8</li>
</ol>
```

```
<ol reversed> <!--Usando reversed conseguimos transformar a ordem numérica para decrescente-->
  <li>HTML 5</li>
  <li>CSS 3</li>
  <li>JavaScript</li>
  <li>PHP 7</li>
  <li>MySQL 8</li>
</ol>
```

```
<ol type='A'> <!--
Colocando somente a letra 'A' em maiúsculo sobre o atributo type nossa lista será ordenada por letras maiúsculas-->
  <li>HTML 5</li>
  <li>CSS 3</li>
  <li>JavaScript</li>
  <li>PHP 7</li>
  <li>MySQL 8</li>
</ol>
```

```
<ol type='a'> <!--
Colocando somente a letra 'a' em minúsculo sobre o atributo type nossa lista será ordenada por letras minúsculas-->
  <li>HTML 5</li>
  <li>CSS 3</li>
  <li>JavaScript</li>
  <li>PHP 7</li>
  <li>MySQL 8</li>
</ol>
```

```
<ol type='I'> <!--  
Colocando somente a letra 'I' em maiúsculo sobre o atributo type nossa lista será ordenada por algarismos romanos em letras maiúscula  
s-->  
  <li>HTML 5</li>  
  <li>CSS 3</li>  
  <li>JavaScript</li>  
  <li>PHP 7</li>  
  <li>MySQL 8</li>  
</ol>  
  
<ol type='i'> <!--  
Colocando somente a letra 'i' em minúsculo sobre o atributo type nossa lista será ordenada por algarismos romanos em letras minúscula  
s-->  
  <li>HTML 5</li>  
  <li>CSS 3</li>  
  <li>JavaScript</li>  
  <li>PHP 7</li>  
  <li>MySQL 8</li>  
</ol>  
  
<ol type='1' start="12"> <!--  
Colocando um type seja lá qual for e definindo um valor no start que exista dentro daquele type, ela vai começar á partir dele.-->  
  <li>HTML 5</li>  
  <li>CSS 3</li>  
  <li>JavaScript</li>  
  <li>PHP 7</li>  
  <li>MySQL 8</li>  
</ol>  
  
</body>  
</html>
```